



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
115/2024	20/03/2024	01/04/2024	30 DIAS	365	25	5
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA						

LOTE : **Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	5282	FERRULE DE COBRE, 1/2".	Unidade	80,00	---	---
		Registro tipo Ferrule de liga de cobre, para ligação de tubos galvanizados em sistema de água fria (NBR 5580), com encaixe tipo rosca BSP macho fêmea. Fabricado conforme NBR 13466, 1/2".				
2	118230	VÁLVULA CONTROLADORA, LATÃO, AÇÃO DIRETA, 1/2".	Unidade	30,00	---	---
		Válvula de pressão (ou controladora de pressão) de latão, tipo de ação direta com encaixe tipo rosca BSPT macho, com anel de borracha natural Buna-N. Componentes: Corpo e uniões em latão, diafragma de borracha natural reforçada com nylon e filtro interno em aço inox. Pressão de trabalho 250 mca, diâmetro 1/2".				
3	17019	VÁLVULA DE ESFERA C/ ALAVANCA DE COBRE, PN 40, DR 4".	Unidade	40,00	---	---
		Válvula de esfera c/ alavanca de liga de cobre, para ligação de tubos galvanizados em sistema de água fria (NBR 5580), com encaixe tipo rosca BSP fêmea. Componentes: Hastes em aço inox; sedes, juntas e gaxetas em teflon; alavanca e parafusos em aço bi-cromatizado e esferas em aço inox. Fabricado conforme NBR 14788. PN 40, DR 4".				
4	17019	VÁLVULA DE ESFERA C/ ALAVANCA DE COBRE, PN 40, DR 4".	Unidade	10,00	---	---
		Válvula de esfera c/ alavanca de liga de cobre, para ligação de tubos galvanizados em sistema de água fria (NBR 5580), com encaixe tipo rosca BSP fêmea. Componentes: Hastes em aço inox; sedes, juntas e gaxetas em teflon; alavanca e parafusos em aço bi-cromatizado e esferas em aço inox. Fabricado conforme NBR 14788. PN 40, DR 4".				
5	125576	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, UNIVERSAL, DR 3/4".	Unidade	30,00	---	---
		Válvula de Retenção de liga de bronze, universal, para ligação de tubos galvanizados em sistema de água fria (NBR 5580), com encaixe tipo roscável. Pressão nominal 200 libras/pol2. Fabricado conforme NBR 15055. DR 3/4".				
6	6149	VÁLVULA GAVETA DE COBRE, PN 16, DR 2.1/2".	Unidade	30,00	---	---
		Válvula gaveta de liga de cobre, para ligação de tubos galvanizados em sistema de água fria (NBR 5580), com encaixe tipo rosca BSP fêmea. Componentes: Corpo e gaveta em liga de cobre. Com haste não acendente, sem canopla. Fabricado conforme NBR 14788. PN 16, DR 2.1/2".				
Total por Lote : ---						
Total : ---						



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA