



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

caesb

Data 21/10/202

Hora 14:00:22

Pág: 1 de 5

Órgão Emitente:

SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
343/2024	12/09/2024	21/10/2024	30 DIAS	365	9	17

Local de

Almoxarifado Central - SIA Trecho 01

LOTE : [Sem Lote](#)

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	55263	LIXA D'ÁGUA 220, FOLHA 225 X 275 MM.	Folha	200,00	---	---
		Lixa d'água em folha, grão 220. Fornecida em folhas com no mínimo 225 x 275 mm.				
2	49107	LIXA FERRO 40, FOLHA 225 X 275 MM.	Folha	400,00	---	---
		Lixa ferro em folha com costado em tecido, grão 40. Fornecida em folhas com no mínimo 225 x 275 mm.				
3	81051	MASSA PLÁSTICA P/ LANTERNAGEM, 500 G.	Lata	120,00	---	---
		Massa plástica com catalisador. Indicada para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Recomendado também para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas. Fornecido em embalagem com 500 g (quinhentas gramas).				
4	13668	Solvente para tinta a base de epoxi (diluente)	Litro	20,00	---	---
		Produto preparado com solventes aromáticos e glicóis, contendo os seguintes componentes químicos perigosos na sua composição: butilglicol, mesitileno (aromático 100), xileno. Propriedades físico-químicas -Estado físico: líquido incolor, ponto de ebulição: aproximadamente 136°C, ponto de fulgor: aproximadamente 23°C, sendo insolúvel em água, devendo atender as regulamentações da Norma ISO 110414 e ABNT NBR 17725, fornecido em embalagem lata com 1l. (hum litro).				
5	124221	TINTA EPÓXI POLIAMIDA, 3,6 L, TIPO 2, AMARELO SEGURANÇA.	Galão	375,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamida de baixa espessura, para pintar ambientes com muita umidade. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: amarelo segurança, código Munsell: 2.5 Y 8/12.				
6	124221	TINTA EPÓXI POLIAMIDA, 3,6 L, TIPO 2, AMARELO SEGURANÇA.	Galão	125,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamida de baixa espessura, para pintar ambientes com muita umidade. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: amarelo segurança, código Munsell: 2.5 Y 8/12.				
7	124206	TINTA EPÓXI POLIAMIDA, 3,6 L, TIPO 2, BRANCO.	Galão	375,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamida de baixa espessura, para pintar ambientes com muita umidade. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: branco, código Munsell: N 9.5.				
8	124206	TINTA EPÓXI POLIAMIDA, 3,6 L, TIPO 2, BRANCO.	Galão	125,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamida de baixa espessura, para pintar ambientes com muita umidade. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: branco, código Munsell: N 9.5.				
9	72583	TINTA EPÓXI POLIAMIDA, 3,6 L, TIPO 2, PRETO.	Galão	600,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamida de baixa espessura, para pintar ambientes com muita umidade. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: preto, CÓDIGO MANSELL: N1.				
10	72583	TINTA EPÓXI POLIAMIDA, 3,6 L, TIPO 2, PRETO.	Galão	200,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamida de baixa espessura, para pintar ambientes com muita umidade. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: preto, CÓDIGO MANSELL: N1.				
11	124162	TINTA EPÓXI POLIAMINA, 3,6 L, TIPO 1, AMARELO SEGURANÇA.	Galão	450,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamina de baixa espessura, para pintar superfícies que necessitam de maior resistência a produtos químicos. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: amarelo segurança, código Munsell: 2.5 Y 8/12.				
12	124162	TINTA EPÓXI POLIAMINA, 3,6 L, TIPO 1, AMARELO SEGURANÇA.	Galão	150,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamina de baixa espessura, para pintar superfícies que necessitam de maior resistência a produtos químicos. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: amarelo segurança, código Munsell: 2.5 Y 8/12.				

13	117443	TINTA EPÓXI POLIAMINA, 3,6 L, TIPO 1, AZUL MAR.	Galão	263,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamina de baixa espessura, para pintar superfícies que necessitam de maior resistência a produtos químicos. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: azul mar, código Munsell: 10 B 5/8.				
14	117443	TINTA EPÓXI POLIAMINA, 3,6 L, TIPO 1, AZUL MAR.	Galão	87,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamina de baixa espessura, para pintar superfícies que necessitam de maior resistência a produtos químicos. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: azul mar, código Munsell: 10 B 5/8.				
15	117028	TINTA EPÓXI POLIAMINA, 3,6 L, TIPO 1, BRANCA.	Galão	300,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamina de baixa espessura, para pintar superfícies que necessitam de maior resistência a produtos químicos. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: branca, código Munsell: 9.5.				
16	118321	TINTA EPÓXI POLIAMINA, 3,6 L, TIPO 1, PÚRPURA SEGURANÇA.	Galão	180,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamina de baixa espessura, para pintar superfícies que necessitam de maior resistência a produtos químicos. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: púrpura segurança, código Munsell: 10 P 4/10.				
17	124164	TINTA EPÓXI POLIAMINA, 3,6 L, TIPO 1, VERMELHO SEGURANÇA.	Galão	40,00	---	---
		Tinta bicomponente epóxi poliamina de baixa espessura, para pintar superfícies que necessitam de maior resistência a produtos químicos. Rendimento teórico de 14 m²/L sem diluição na espessura de 30 micrometros seco. Fabricada conforme norma N 1198 da Petrobrás, tipo 1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: vermelho segurança, código Munsell: 5 R 4/14.				
18	121416	TINTA ESMALTE PREMIUM ACETINADO 3,6 L, CINZA ESCURO.	Galão	150,00	---	---
		Tinta esmalte premium acetinado para pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeiras e PVC. Rendimento até de 40 m²/3,6 L. Fabricada conforme NBR 11702, tipo 4.2.1.2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor cinza escuro.				
19	58750	TINTA ESMALTE PREMIUM ACETINADO 3,6 L, VERDE NILO.	Galão	150,00	---	---
		Tinta esmalte premium acetinado para pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeiras e PVC. Rendimento até de 40 m²/3,6 L. Fabricada conforme NBR 11702, tipo 4.2.1.2. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor verde nilo.				
20	121434	TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE 3,6 L, AMARELO.	Galão	150,00	---	---
		Tinta esmalte premium brilhante para pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeiras e PVC. Rendimento até de 40 m²/3,6 L. Fabricada conforme NBR 11702, tipo 4.2.1.1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor amarelo.				
21	18880	TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE 3,6 L, PLATINA.	Galão	250,00	---	---
		Tinta esmalte premium brilhante para pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeiras e PVC. Rendimento até de 40 m²/3,6 L. Fabricada conforme NBR 11702, tipo 4.2.1.1. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor platina.				
22	75523	TINTA LÁTEX PARA PISO 18 L, VERDE.	Lata	10,00	---	---
		Tinta látex para piso para pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas. Rendimento de até 70 m²/18 L. Fabricada conforme NBR 11702, tipo 4.5.14. Fornecido em embalagem com 18 L (dezoito litros), cor verde.				
23	120023	TINTA POLIURETANO ACRÍLICO, 3,6 L, AMARELO SEGURANÇA.	Galão	50,00	---	---
		Tinta bicomponente de poliuretano acrílico, aspecto brilhante. Indicada para pintura de estruturas expostas a ambientes altamente agressivos (usinas, petroquímicas, indústrias químicas). Rendimento teórico de 9,7 m²/L. Fabricada conforme norma N 2677. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: amarelo segurança, código Munsell: 2.5 Y 8/12.				
24	120021	TINTA POLIURETANO ACRÍLICO, 3,6 L, AZUL FRANÇA.	Galão	230,00	---	---
		Tinta bicomponente de poliuretano acrílico, aspecto brilhante. Indicada para pintura de estruturas expostas a ambientes altamente agressivos (usinas, petroquímicas, indústrias químicas). Rendimento teórico de 9,7 m²/L. Fabricada conforme norma N 2677. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: azul França, código Munsell: 2.5 PB 3/10.				
25	125391	TINTA POLIURETANO ACRÍLICO, 3,6 L, CINZA ESCURO.	Galão	250,00	---	---
		Tinta bicomponente de poliuretano acrílico, aspecto brilhante. Indicada para pintura de estruturas expostas a ambientes altamente agressivos (usinas, petroquímicas, indústrias químicas). Rendimento teórico de 9,7 m²/L. Fabricada conforme norma N 2677. Fornecido em embalagem com 3,6 L (três vírgula seis litros), cor: cinza escuro, código Munsell: N 3.5.				
26	11460	TINTA SPRAY, 350ML, PRETO BRILHOSO.	Frasco	80,00	---	---
		Tinta spray para gesso, madeira, metal, entre outros. Fabricada com resinas acrílicas em aerossol, secagem rápida. Fornecido em frasco com no mínimo 350 mL (trezentos e cinquenta mililitros), cor preto brilhoso.				
27	49131	TINTA TIPO GALVIT, 900 mL, BRANCO.	Lata	100,00	---	---
		Fundo para aderência em metais, indicado para superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas, chapas onduladas, painéis de propaganda, entre outros. Rendimento até de 17,5 m²/3,6 L.				



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 21/10/202

Hora 14:00:22

Pág: 3 de 5

Fabricada conforme NBR 11702, tipo 4.1.1.1. Fornecido em embalagem com 900

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA