



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
348/2024	18/09/2024	21/03/2025	30 DIAS	365	62	15
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - SIA						

LOTE : [Sem Lote](#)

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	135725	ALICATE DE CRIMPAR CORTA FIOS EASY CRIMP OU EZ CRIMP.	Unidade	20,00	---	---
		Alicate de crimpar multi função corta fio recomendado para crimpagem de conectores de passagem com a frente vazada tipo "Easy Crimp" ou "EZ Crimp". Conectores Compatíveis: RJ45, RJ12 e RJ11, de 4, 6 ou 8 vias, categoria 3, categoria 5e, categoria 6.				
2	118802	CABO MULTILAN, 24AWG - CAT 6 - STP, 305 M.	Caixa	72,00	---	---
		Cabo de comunicação Multilan Ethernet Industrial Blindado, 24AWG - categoria 6, composto por 4 pares de cobre sólido nu trançados dois a dois (total de 8 fios), blindagem STP com blindagem individual para cada par e uma blindagem global para o cabo. Isolamento em polietileno de alta densidade (PEAD) revestido com filme de poliéster metalizado (AL/PET), capa externa AZUL ou CINZA grau industrial em PVC retardante de chama classe 75°C. Fabricado em conformidade com as normas ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444, UL 1685 (CM) e UL 1666 (CMR). Deve apresentar Certificação Anatel. Fornecido em caixa 305 metros.				
3	118802	CABO MULTILAN, 24AWG - CAT 6 - STP, 305 M.	Caixa	18,00	---	---
		Cabo de comunicação Multilan Ethernet Industrial Blindado, 24AWG - categoria 6, composto por 4 pares de cobre sólido nu trançados dois a dois (total de 8 fios), blindagem STP com blindagem individual para cada par e uma blindagem global para o cabo. Isolamento em polietileno de alta densidade (PEAD) revestido com filme de poliéster metalizado (AL/PET), capa externa AZUL ou CINZA grau industrial em PVC retardante de chama classe 75°C. Fabricado em conformidade com as normas ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444, UL 1685 (CM) e UL 1666 (CMR). Deve apresentar Certificação Anatel. Fornecido em caixa 305 metros.				
4	135723	CAPA PROTETORA RJ45, VERMELHO.	Unidade	500,00	---	---
		Capa protetora comum para conector RJ45 fabricada em material termoplástico de alta resistência, como PVC ou silicone. na cor vermelho. Fornecida em pacotes com 50 ou 100 unidades.				
5	135724	CONECTOR EZ-RJ45 MACHO, CAT 6 STP.	Unidade	2.000,00	---	---
		Conector EZ-RJ45 macho, categoria 6 STP. Com parte frontal perfurada, corpo em termoplástico blindado com ferro niquelado de alto impacto não propagante à chama, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro e compatível com os padrões de montagem t568a e t568b.				
6	119081	CONECTOR RJ 45 MACHO, CAT 5E STP, C/ CAPA PLÁSTICA AZUL.	Unidade	2.000,00	---	---
		Conector RJ 45 macho, categoria 5E STP. Com protetor metálico para conexão da blindagem e aterramento de cabos stp, encaçado em cpa plástica na cor azul.				
7	120539	CONECTOR RJ 45 MACHO, CAT 5E UTP.	Unidade	2.000,00	---	---
		Conector RJ 45 macho, categoria 5E UTP.				
8	120545	CONV. DE MÍDIA GT-805A, RJ-45/ SX, 10/100/1000 BT - MM.	Unidade	15,00	---	---
		Conversor de mídia GT-805A com porta de entrada RJ-45 e porta de saída SX, velocidade de transferência: 10/100/1000 BT, tipo de fibra suportada: fibra óptica multimodo (MM).				
9	131627	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO P/ 12 FIBRAS.	Unidade	20,00	---	---
		Distribuidor interno óptico para 12 fibras. Fornecido com protetores e bandeja de emenda.				
10	137054	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC BLINDADO, TIPO COPEX, 1" X 30 M.	Rolo	60,00	---	---
		Eletroduto (conduíte) flexível corrugado produzida em fita de aço zincada com estrutura metálica helicoidal (alma de aço estanhada/zincada) com revestimento em PVC preto com proteção para propagação de chamas (V1/UL 94) (650 C - IEC 60695-11-10) com suporte de pelo menos 2000 horas UV (ASTM G-155), tipo Copex. Dimensões interna de 1". Fornecida em rolo de 30 metros.				
11	137055	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC BLINDADO, TIPO COPEX, 2" X 30 M.	Rolo	20,00	---	---
		Eletroduto (conduíte) flexível corrugado produzida em fita de aço zincada com estrutura metálica helicoidal (alma de aço estanhada/zincada) com revestimento em PVC preto com proteção para propagação de chamas (V1/UL 94) (650 C - IEC 60695-11-10) com suporte de pelo menos 2000 horas UV (ASTM G-155), tipo Copex. Dimensões interna de 2". Fornecida em rolo de 30 metros.				
12	137053	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC BLINDADO, TIPO COPEX, 3/4" X 30 M.	Rolo	30,00	---	---
		Eletroduto (conduíte) flexível corrugado produzida em fita de aço zincada com estrutura metálica helicoidal (alma de aço estanhada/zincada) com revestimento em PVC preto com proteção para propagação de chamas (V1/UL 94) (650 C - IEC 60695-11-10) com suporte de pelo menos 2000 horas UV (ASTM G-155), tipo Copex. Dimensões interna de 3/4". Fornecida em rolo de 30 metros.				



13	120548	MOUSE ÓPTICO USB C/ SCROLL.	Unidade	200,00	---	---
		MOUSE OPTICO USB C/ SCROLL LASER PRETO				
14	120543	MULTIMETRO DIGITAL ET-1002	Unidade	15,00	---	---
		MULTIMETRO DIGITAL ET-1002				
15	135753	PATCH CORD 23AWG - CAT 6 - BLINDADO, 1.5 M.	Unidade	400,00	---	---
		Patch cord 23AWG - para velocidades de transferencia de 10 GBPS, categoria 6, com 4 pares trançados (F/UTP) e fios em CCA (alumínio recoberto de cobre) com blindagem STP com blindagem individual para cada par e uma blindagem global para o cabo. tensão máxima de instalação para patch cord CAT6 UTP CM de 110 N, capa externa grau industrial em PVC retardante de chama classe 75°C. Com certificados: UL Verified E257905, ETL 4 conexões 3075278-003, ISO9001/ISO14001, A1969/A10659, Anatel 00036-08-00256. Conectores RJ45 blindados nas duas extremidades. Comprimento 1,5 m.				
16	137056	PATCH CORD 23AWG - CAT 6 - BLINDADO, 15 CM.	Unidade	500,00	---	---
		Patch cord 23AWG - para velocidades de transferencia de 10 GBPS, categoria 6, com 4 pares trançados (F/UTP) e fios em CCA (alumínio recoberto de cobre) com blindagem STP com blindagem individual para cada par e uma blindagem global para o cabo. tensão máxima de instalação para patch cord CAT6 UTP CM de 110 N, capa externa grau industrial em PVC retardante de chama classe 75°C. Com certificados: UL Verified E257905, ETL 4 conexões 3075278-003, ISO9001/ISO14001, A1969/A10659, Anatel 00036-08-00256. Conectores RJ45 blindados nas duas extremidades. Comprimento 15 cm.				

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA