

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90038/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,25MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G1

2 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Verde, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 10 M, Largura: 12 MM, Espessura: 0,18 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.037, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

3 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Amarela, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 10 M, Largura: 12 MM, Espessura: 0,18 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.037, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

4 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Vermelha, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 10 M, Largura: 12 MM, Espessura: 0,18 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.037, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

5 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Máxima: 1.100/2.200 W, Corrente Máxima: 10 A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Voltímetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

6 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

7 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 1 POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

8 - Mata-juntas canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo Interno, Aplicação: Sistema "X", Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Cor: Branca, Bitola: 50 X 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

9 - Braçadeira Eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Ferro Galvanizado, Bitola: 1 1/2 POL, Tipo: Copo, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

10 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Ferro Galvanizado, Bitola: 1 POL, Tipo: Copo, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

11 - Mata-juntas canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo Externo, Aplicação: Sistema "X", Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Cor: Branca, Bitola: 50 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

12 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

13 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 6150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

14 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4 POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

15 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1 POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

16 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Seal Tube, Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Fabricado C/ Fita De Aço Galvanizado Revestido Ext

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,17

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

17 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Seal Tube, Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Fabricado C/ Fita De Aço Galvanizado Revestido Ext

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,25

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

18 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Aço Carbono Galvanizado, Bitola: 2 POL, Tipo: Copo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

19 - Braçadeira Eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Tipo: Copo, Aplicação: Fixação De Tubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

20 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Transmissor, Receptor, Bolsa, Ponta Teste E Manual, Temperatura Armazenamento: -10 A 60 °C, Tensão Bateria: 9 V, Duração Bateria: 50 H, Peso Total: 284 G, Temperatura Operação: 0 A 50 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

21 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Características Adicionais: Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 461,31

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 3

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G1

22 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,19MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 8,5KV, Alongamento: Mínimo De 150%, Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm, Características Adicionais: Adesão Ao Aço Mínima De 2,70 N/Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

23 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 POL, Cor: Preta, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

24 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca, Preta E Azul, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 3 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

25 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Componentes: Fecho Fenda Metálica, Placa De Montagem, Porta Rem, Aplicação: Montagem Comando, Grau Proteção: Ip54, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Bege, Acabamento: Fosfatização À Base De Fosfato De Ferro, Revestimento: Pintura Eletrostática Epoxi A Pó, Referência Fabricante: Ce-4040-20 (Cemar), Normas Técnicas: Nbr 62208, Altura: 400 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 250 MM, Tipo: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G1

26 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2p+T, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

27 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

28 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p + T, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X C/ Caixa De Sobrepor, Normas Técnicas: Nbr14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Posição Relativa: Sobrepor, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

29 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc Anti-Chama, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

30 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Cor: Cinza, Tipo Fixação: Roscado, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

31 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2 A, Tensão Máxima Operação: 250 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

Grupo: G1

32 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Alumínio, Tipo Fixação: Aparafusado, Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Sem Rosca Com Um Parafuso, Aplicação: Telefonia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

33 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc Rígido, Cor: Preta, Referência: Tigre 33.05.164.8, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

34 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Referência Fabricante: Tigre 14.02.194.9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

35 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,77

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 7

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

36 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 927,16

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

37 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,99

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

38 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,33

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

39 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

40 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,33

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

41 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 442,36

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

42 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 506,59

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

43 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,88

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

44 - Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Características Adicionais: Com Reator Eletrônico, Temperatura De Cor: 5.000 K, Tipo De Partida: Rápida, Tensão Nominal: 127 V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 15 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

Grupo: G1

45 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

46 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 95/265 VCA, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 Rotacional, Características Adicionais: Lente Policarbonato Fria Cristal, Fluxo Luminoso: Por Watt >95 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 120°, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fator Potência: > 0,95

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Quantidade Mínima Cotada: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4500)

Grupo: G1

47 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Aplicação: Duto 73mm X 25mm Para Eletroduto 3 X 1" Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

48 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Fase E Neutro No Mesmo Lado, Fluxo Luminoso: 900 LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Abertura Facho: 120°, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600 MM, Vida Média: 30.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mín. 90%, Fator Potência: > 0,90, Eficiência Luminosa: 75 LM/W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

Grupo: G1

49 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 2300 LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Compacta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

50 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

51 - Mata-juntas canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo Interno, Aplicação: Sistema "X", Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Cor: Branca, Dimensões: 20 X 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

52 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Dimensões: 50x20x2000(Lxhxc) MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

53 - Mata-juntas canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo 90°, Aplicação: Sistema "X", Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Cor: Branca, Dimensões: 50 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

54 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

55 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

56 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

57 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

58 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Divisória, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 10 X 10 X 2000 MM, Uso: Sistema "X"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

59 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: 220, Potência Nominal: 150 W, Características Adicionais: Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

60 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Fluxo Luminoso: 20.000 LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

61 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

62 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 100 W W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.500 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 25.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

63 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

64 - Mata-Juntas Canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo 90°, Aplicação: Sistema X 20 X 12 Mm, Material: Pvc, Cor: Branca, Normas Técnicas: En50085-2-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

65 - Mata-Juntas Canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo Externo, Aplicação: Sistema X 20 X 12 Mm, Material: Pvc, Cor: Branca, Normas Técnicas: En50085-2-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

66 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Potência Lâmpada: 18 W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

67 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Potência Lâmpada: 18 W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G1

68 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 40 W, Cor: Branca, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 2.400 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fita isolante elétrica	120	Unidade
2	Fita isolante elétrica	150	Unidade
3	Fita isolante elétrica	150	Unidade
4	Fita isolante elétrica	150	Unidade
5	Filtro linha	150	Unidade
6	Curva eletroduto	50	Unidade
7	Eletroduto	50	Unidade
8	Mata-juntas canaleta	50	Unidade
9	Braçadeira Eletroduto	40	Unidade
10	Braçadeira eletroduto	50	Unidade
11	Mata-juntas canaleta	50	Unidade
12	Tomada	50	Unidade
13	Luva eletroduto	20	Unidade
14	Luva eletroduto	50	Unidade
15	Luva eletroduto	30	Unidade
16	Conduite flexível , eletroduto metalico flexível	100	Metro
17	Conduite flexível , eletroduto metalico flexível	100	Metro
18	Braçadeira eletroduto	40	Unidade
19	Braçadeira Eletroduto	50	Unidade
20	Localizador cabo	1	Unidade
21	Fio elétrico isolado	6	Rolo 100,00 M
22	Fita isolante elétrica adesiva	10	Unidade
23	Luva eletroduto	30	Unidade
24	Cabo elétrico flexível	30	Unidade
25	Quadro elétrico	2	Unidade
26	Plugue	100	Unidade
27	Luva eletroduto	60	Unidade
28	Tomada	40	Unidade
29	Curva eletroduto	50	Unidade
30	Eletroduto	100	Unidade
31	Soquete lâmpada	800	Unidade
32	Luva Eletroduto	20	Unidade
33	Curva eletroduto	20	Unidade
34	Eletroduto	30	Unidade
35	Cabo elétrico isolado	15	Rolo 100,00 M
36	Cabo elétrico isolado	4	Rolo 100,00 M
37	Cabo elétrico isolado	8	Rolo 100,00 M
38	Cabo elétrico isolado	30	Rolo 100,00 M
39	Cabo elétrico isolado	200	Metro
40	Cabo elétrico isolado	20	Rolo 100,00 M
41	Cabo elétrico isolado	1	Rolo 100,00 M
42	Cabo elétrico isolado	1	Rolo 100,00 M
43	Cabo elétrico flexível	10	Rolo 100,00 M
44	Lâmpada Fluorescente	500	Unidade
45	Tomada	40	Unidade

46	Lâmpada led	4500	Unidade
47	Adaptador condutele	30	Unidade
48	Lâmpada led	800	Unidade
49	Lâmpada led	30	Unidade
50	Canaleta	5	Unidade
51	Mata-juntas canaleta	50	Unidade
52	Canaleta	5	Unidade
53	Mata-juntas canaleta	50	Unidade
54	Interruptor	40	Unidade
55	Interruptor	25	Unidade
56	Refletor	50	Unidade
57	Refletor	40	Unidade
58	Canaleta	50	Unidade
59	Lâmpada led	20	Unidade
60	Refletor	20	Unidade
61	Tomada	100	Unidade
62	Lâmpada Led	30	Unidade
63	Eletroduto	20	Unidade
64	Mata-Juntas Canaleta	50	Unidade
65	Mata-Juntas Canaleta	50	Unidade
66	Plafonier	200	Unidade
67	Plafonier	250	Unidade
68	Lâmpada Led	70	Unidade