

Processo nº
22/2023



Solicitação nº
Despacho SEI 8769203

Instrumentação

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Instrumentação	Rua XV de novembro, 1452 – São Carlos – SP CEP: 13561-206 CNPJ: 00.348.003/0112-36 I.E.: 637.063.679.110	Telefone: (16) 2107-2899 Fax: (16) 2107-2897 Contato: wilson.risardi@embrapa.br
--	---	---	--

CONSULTA DE PREÇOS

Fornecedor:		Inscr.E.:	
CNPJ:		Inscr.M.:	
Fone/fax			
e-mail :			
Dados Bancários		Agência	Conta Corrente

Solicitamos a apresentação de Proposta de Preços para o fornecimento de serviços/materiais abaixo discriminados
Preços para pagamento em até 30 dias corridos após o aceite da entrega do material.

Item	Código Embrapa	Descrição do Item	UND	QTD	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		BOTA EM PVC INJETADO - PRETA - TAM 38 Cano longo – 38 Bota em PVC injetado, com forro de poliéster, cano longo (325mm), solado com desenho antiderrapante com biqueira de composite na cor preta. Deve possuir certificado de aprovação válido (C.A.) por 2 anos a partir da data de entrega do material e data de validade superior a 2 anos da data de recebimento do material.	PÇ	3		R\$	-
2		BOTA EM PVC INJETADO - PRETA - TAM 39 Cano longo – 39 Bota em PVC injetado, com forro de poliéster, cano longo (325mm), solado com desenho antiderrapante com biqueira de composite na cor preta. Deve possuir certificado de aprovação válido (C.A.) por 2 anos a partir da data de entrega do material e data de validade superior a 2 anos da data de recebimento do material.	PÇ	4		R\$	-
3		BOTA EM PVC INJETADO - PRETA - TAM 41 Bota em PVC injetado, com forro de poliéster, cano longo (325mm), solado com desenho antiderrapante com biqueira de composite na cor preta. Deve possuir certificado de aprovação válido (C.A.) por 2 anos a partir da data de entrega do material e data de validade superior a 2 anos da data de recebimento do material.	PÇ	4		R\$	-
4		BOTA EM PVC INJETADO - PRETA - TAM 43 Bota em PVC injetado, com forro de poliéster, cano longo (325mm), solado com desenho antiderrapante com biqueira de composite na cor preta. Deve possuir certificado de aprovação válido (C.A.) por 2 anos a partir da data de entrega do material e data de validade superior a 2 anos da data de recebimento do material.	PÇ	4		R\$	-
5		Respirador reutilizável - Facial – G – Respirador reutilizável - peça facial inteiro com filtros mecanicos organoclorados - Referencia 3M G 6900, Conjunto Respirador facial, confeccionado em silicone características de resistencia e durabilidade, com uma valvula de exalacao na parte central inferior e duas valvulas de inalacao dispostas lateralmente com encaixes do tipo rosca, onde sao acoplados os filtros (O equipamento devera dispor da configuracao com dois filtros, proporcionando maior autonomia em ambientes contaminados, com o dobro da durabilidade e eficacia a saturacao, alem de proporcionar maior conforto respiratorio). Esta peça e fixada ao rosto do usuario atraves de um suporte plastico de alta resistencia composto por 4 hastes com fivelas e/ou presilhas de regulagem rapida. Estas sao ligadas a dois tirantes de material elastico de alta resistencia e durabilidade mecanica: o primeiro (da parte de superior - sobre orelha) possui em sua parte central peça plastica para "apoio sobrecabeca" na nuca evitando o escorregamento do tirante para baixo. O segundo (da parte inferior, sob a orelha) possui em sua parte central um engate de desacoplamento rapido. O conjunto deve ser leve, confortavel, resistente e satisfazer atraves de documentos as normas: NBR.13694/96, 13696/96, 13697/96. Deve possuir certificado de aprovação válido (C.A.) por 2 anos a partir da data de entrega do material e data de validade superior a 2 anos da data de recebimento do material.	PÇ	2		R\$	-

6		Respirador reutilizável - Facial – M – Respirador reutilizável - peça facial inteiro com filtros mecanicos organoclorados - Referencia 3M M 6800 ,Conjunto Respirador facial, confeccionado em silicone características de resistencia e durabilidade, com uma valvula de exalacao na parte central inferior e duas valvulas de inalacao dispostas lateralmente com encaixes do tipo rosca, onde sao acoplados os filtros (O equipamento devera dispor da configuracao com dois filtros, proporcionando maior autonomia em ambientes contaminados, com o dobro da durabilidade e eficacia a saturacao, alem de proporcionar maior conforto respiratorio). Esta peça e fixada ao rosto do usuario atraves de um suporte plastico de alta resistencia composto por 4 hastes com fivelas e/ou presilhas de regulagem rapida. Estas sao ligadas a dois tirantes de material elastico de alta resistencia e durabilidade mecanica: o primeiro (da parte de superior - sobre orelha) possui em sua parte central peça plastica para "apoio sobrecabeca" na nuca evitando o escorregamento do tirante para baixo. O segundo (da parte inferior, sob a orelha) possui em sua parte central um engate de desacoplamento rapido. O conjunto deve ser leve, confortavel, resistente e satisfazer atraves de documentos as normas: NBR.13694/96, 13696/96, 13697/96. Deve possuir certificado de aprovação válido (C.A.) por 2 anos a partir da data de entrega do material e data de validade superior a 2 anos da data de recebimento do material.	PÇ	2		R\$ -
7		Respirador reutilizável - Facial – P – Respirador reutilizável - peça facial inteiro com filtros mecanicos organoclorados - Referencia 3M P 6700 ,Conjunto Respirador facial, confeccionado em silicone características de resistencia e durabilidade, com uma valvula de exalacao na parte central inferior e duas valvulas de inalacao dispostas lateralmente com encaixes do tipo rosca, onde sao acoplados os filtros (O equipamento devera dispor da configuracao com dois filtros, proporcionando maior autonomia em ambientes contaminados, com o dobro da durabilidade e eficacia a saturacao, alem de proporcionar maior conforto respiratorio). Esta peça e fixada ao rosto do usuario atraves de um suporte plastico de alta resistencia composto por 4 hastes com fivelas e/ou presilhas de regulagem rapida. Estas sao ligadas a dois tirantes de material elastico de alta resistencia e durabilidade mecanica: o primeiro (da parte de superior - sobre orelha) possui em sua parte central peça plastica para "apoio sobrecabeca" na nuca evitando o escorregamento do tirante para baixo. O segundo (da parte inferior, sob a orelha) possui em sua parte central um engate de desacoplamento rapido. O conjunto deve ser leve, confortavel, resistente e satisfazer atraves de documentos as normas: NBR.13694/96, 13696/96, 13697/96. Deve possuir certificado de aprovação válido (C.A.) por 2 anos a partir da data de entrega do material e data de validade superior a 2 anos da data de recebimento do material.	PÇ	1		R\$ -
						R\$ -

Valor Global da proposta R\$ -

Validade da proposta:	Mínimo 60 dias
Garantia:	
Prazo de entrega:	

A compra é **POR ITEM; menor preço, podendo aumentar ou diminuir a quantidade.**

Os materiais deverão ser entregues na Embrapa, em São Carlos-SP - FRETE "CIF"

A empresa será contratada em conformidade lei 13.303/2016, decretos e alterações

A empresa deverá fornecer o material com Nota Fiscal Eletrônica Nfe e ou Nfs

Propomos o fornecimento dos materiais e/ou serviços acima discriminados aos preços, prazos e outras especificações indicadas.	Setor emitente - SPS
	<i>Wilson Risardi</i>
	Wilson Risardi Técnico A – Matrícula: 247376 wilson.risardi@embrapa.br
Carimbo e Assinatura	