

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adesivo Estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo Estrutural Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza-Claro, Apresentação: Bicomponente, Composição: Resina Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,42

Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

2 - Alicate Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: Dc: 200u/60/600a/1000a - Ac: 60/600/1000aA, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 400 Ohm/ 4000 Ohm/ 40MOHM, Características Adicionais: Display Lcd, Teste De Continuidade; Ncv; True Rms, Temperatura: -20~1000°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iv 600v / Cat Iii 1000v, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 593,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

3 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Corte Diagonal, Aplicação: Cortes De Arames De Aço E Fios De Cobre, Comprimento: 165MM, Características Adicionais: Tipo Do Cabo Do Alicate. :Polímero Injetado, Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Lixado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.958,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

4 - Alicate descascar fio

Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Aço Estampado, Comprimento: 188MM, Peso: 300G, Aplicação: Serviço Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

5 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

6 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

7 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Modular Isolado, Acessórios: 04 Painéis De Tubo, Pés E Acessórios De Travamento, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão, Características Adicionais: Medindo 1,5 X 1,0 M Encaixe Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

8 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 16, Cor: Verde, Diâmetro Fio: 1,65MM, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (12)

9 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Aplicação: Amarração De Cercas, Material: Metal, Tipo: Nº 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 592,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (4)

10 - Arame galvanizado**Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 12**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 636,81**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (12)**11 - Arame galvanizado****Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (10)**12 - Arame galvanizado****Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 16**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 17**Quantidade Mínima Cotada:** 17**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,49**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 34**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (17)**13 - Arame galvanizado****Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 33,23**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (15)**14 - Assento vaso sanitário****Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 48,20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (30)

15 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Com Neutro + Terra, Corrente Nominal: 150A, Tipo Construção: Pente, 34 Polos Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,05

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

16 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Com Neutro + Terra, Corrente Nominal: 150A, Tipo Construção: Pente, 34 Polos Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

17 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Automatizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

18 - Bomba encher pneu de bicicleta

Descrição Detalhada: Bomba Encher Pneu De Bicicleta Nome: Bomba De Encher Pneu De Bicicleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

19 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Eletrônica, Tipo: Emergência, Cor: Vermelha, Diâmetro Furos Fixação: 22MM, Número Contato: 1 Na + 1 Nf, Travamento: Trava Cogumelo 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

20 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Bi Metal, Aplicação: Broca Piloto Para Suporte Serra Copo, Diâmetro 1: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

21 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (300)

22 - Fio elétrico nú

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Nú Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 16MM2, Aplicação: Equipamentos De Alta Tensão, Características Adicionais: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,37

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (300)

23 - Fio elétrico nú

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Nú Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 16MM2, Aplicação: Equipamentos De Alta Tensão, Características Adicionais: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,28

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (200)

24 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,11

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

25 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,62

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

26 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento Condutor: Termoplástico De Pvc, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Singelo, Normas Técnicas: Nbr 6148, Nbr 6880, Classe De Encordoamento: 4, Tipo: Anti-Chama Não Propagante, Auto Extinção Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,08

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

27 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento Condutor: Termoplástico De Pvc, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Singelo, Flexível, Normas Técnicas: Nbr 6148, Nbr 6880, Classe De Encordoamento: 4, Tipo: Anti-Chama Não Propagante, Auto Extinção Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,08

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

28 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento Condutor: Termoplástico De Pvc, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Singelo, Flexível, Normas Técnicas: Nbr 6148, Nbr 6880, Classe De Encordoamento: 4, Tipo: Anti-Chama Não Propagante, Auto Extinção Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,08

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

29 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante, Normas Técnicas: Nbrnm 247-3, Classe De Encordoamento: 5, Temperatura Máxima Trabalho: 70°C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,05

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (15)

30 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante, Normas Técnicas: Nbrnm 247-3, Classe De Encordoamento: 5, Temperatura Máxima Trabalho: 70°C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,05

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

31 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,05

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

32 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

33 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

34 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (12)

35 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Cor Do Isolamento: Verde, Normas Técnicas: Nbr 6880, Nbr 6251 E Nbr 7288, Quantidade Condutores: 3, Classe De Encordoamento: 5, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,84

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (200)

36 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina, Tipo: Taça, Tratamento Superficial: Laminado Com Resina De Poliéster, Capacidade: 10.000L, Altura Total: 7,38M, Tipo Paredes: Simples, Características Adicionais: Revestimento Externo Gel Coat, Revestimento: Interno - Gel Coat Isofitálico, Diâmetro Taça: 2,20M, Diâmetro Coluna: 1,10M, Modelo: 15/30 M3 Bipartido Ou Pleno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.416,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

37 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina, Tipo: Taça, Tratamento Superficial: Laminado Com Resina De Poliéster, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa, Revestimento: Interno - Gel Coat Isofáltico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 481,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

38 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 438,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

39 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Cônico, Capacidade: 310L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

40 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Material: Aço Carbono, Comprimento: 58CM, Largura: 22,5CM, Profundidade: 17CM, Características Adicionais: Esmaltado, Aplicação: Medidor Elétrico Bifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (6)

41 - Conexão canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Rígido Antichama, Tipo: Curva Plana, Tamanho: 40 X 30MM, Cor: Branca, Angulação: 90°, Aplicação: Canaleta Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (12)

42 - Porta-fusível distribuição

Descrição Detalhada: Porta-Fusível Distribuição Tipo Fusível: Cartucho, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal: 100A, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10KA, Aplicação: Chave Indicadora Tipo Xs Modelo 111

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (9)

43 - Catraca arame

Descrição Detalhada: Catraca Arame Material: Aço 1045, Revestimento: Bicromatizado, Capacidade Tração: 5.000KG, Características Adicionais: Acolher De 3,0 A 3,5 M De Cordoalha Aço 1/4 Pol., Aplicação: Esticar Arame, Peso: 0,645KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (50)

44 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 20MM, Comprimento: 275MM, Tipo: Boca + Estrela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

45 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 20MM, Comprimento: 275MM, Tipo: Boca + Estrela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

46 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 22MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Abeça Reta, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

47 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 48POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

48 - Parafusadeira Pneumatica Manual

Descrição Detalhada: Parafusadeira Pneumatica Manual Velocidade: 6.500RPM, Torque: 0,9 A 1,7 Kghm, Peso: 1,3KG, Características Adicionais: Encaixe Sextavado 1/4 Pol, Ar Instantâneo 0,30 Pcs, Tipo: Impacto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.813,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

49 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 300A, Corrente Nominal Porta-Fusível: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 7,1KA, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10KA, Características Adicionais: Gancho Para Operação Com Ferramenta De Abertura Em, Normas Técnicas: Nbr 8124, Tipo Base: Isolador, Porcelana Vitrificada De Alta Resistência, Montagem: Ferragem Completa Para Fixação Em Cruzeta, Característica Conector: Paralelo Estanhado Para Cabo De 10 A 120mm2, Aplicação: Rede De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 505,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (6)

50 - Chave cano

Descrição Detalhada: Chave Cano Material: Aço Especial, Acabamento Superficial: Corpo Lixado E Cabo Pintado, Bitola: 18POL, Peso: 1100G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

51 - Chave cano

Descrição Detalhada: Chave Cano Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Forjado E Temperado, Bitola: 36POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

52 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 48POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

53 - Chave liga,desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

54 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Soft Starter, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 208/600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.056,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

55 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 120PSI, Potência Motor: 2HP, Vazão: 200L/MIN, Tensão: 110/220V, Capacidade Tanque: 46L, Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 492,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

56 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Seção Nominal Condutor: 25–120MM2, Tensão Nominal: 1KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (50)

57 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Característica Condutor Tronco: Seção Nominal Condutor: 16–95Mm² (Tronco), Característica Condutor Derivação: Derivação: 4–35Mm², Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Tensão Nominal: 1KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

58 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Característica Condutor Tronco: Seção Nominal Condutor: 16–95Mm² (Tronco), Característica Condutor Derivação: Derivação: 4–35Mm², Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Tensão Nominal: 1KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

59 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

60 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Pvc, Altura: 75CM, Largura Base: 40CM, Cor: Branca/Laranja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

61 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc Rígido, Tipo: "C", Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca, Encaixe Pressão, C/Tampa Cega, Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

62 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc Rígido, Tipo: "C", Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca, Encaixe Pressão, C/Tampa Cega, Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

63 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

64 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 18A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Quadro De Comando, Modelo1: Lc1-D18-M7 (Telemecanique), Potência Nominal: 4CV, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Categoria: Ac-3, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

65 - Detector ausencia tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

66 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 10A, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Limiar Atuação Magnética De 5 A 10in; Temperatura, Número Pólos: 1, Capacidade Interrupção Simétrica: 5KA, Normas Técnicas: Nbr 5.361/83, Fixação: Montagem Perfil Omega De 35mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (8)

67 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Disparo: 175VCA, Corrente Máxima Surto: 25KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Normas Técnicas: Abnt 5410 E 5419, Temperatura Trabalho: 40 Até 80°C, Material: Plástico Injetado Em Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

68 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Disparo: 275V, Corrente Máxima Surto: 15KA, Grau Proteção: Ip20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (9)

69 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção, Características Adicionais: Extremidade Com Rosca, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Espessura Parede: 2,30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

70 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado, Número Degraus: 7UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante, Tipo Degraus: Fixos, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (6)

71 - Fasímetro

Descrição Detalhada: Fasímetro Tipo: Portátil, Classe: Nível Segurança Cat.II De Precisão Básica 0,05%, Escala Medição Tensão Alternada: 600V, Aplicação: Indicação De Fases Abertas, Acessórios: Pontas De Prova, Bolsa P/ Transporte E Manual, Características Adicionais: Indicadores Led P/ Sequência Trifásica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 861,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

72 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M, Tipo: Comum

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

73 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM, Espessura: 0,06 A 0,08MM, Resistência Temperatura: -200 A 260°C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,82

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (80)

74 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Base De Solventes, Cor: Incolor, Aplicação: Para Adesivos De Cianoacrilato Líquido, Características Adicionais: Spray Insolúvel Em Água Densidade 0,64 A 0,68g/Cm³

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

75 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Aço Polido, Aplicação: Cerca Arame, Tamanho: 1 X 9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,25

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

76 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Diferencial Residual, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Alavancas: 1UN, Tipo Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

77 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Diferencial Residual, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Alavancas: 1UN, Tipo Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (6)

78 - Isolador pino

Descrição Detalhada: Isolador Pino Material: Aço Carbono, Tipo: Topo, Diâmetro Saia Maior: 50MM, Diâmetro Rosca: 28MM, Aplicação: Isoladores 15 Kv, Características Adicionais: Galvanização P/ Imersão À Quente, Cabeça C/ Rosca, Comprimento Total: 375MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

79 - Isolador ancoragem

Descrição Detalhada: Isolador Ancoragem Material: Polimérico, Tensão Nominal: 15KV, Normas Técnicas: Nbr 10.510, 5472/86

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (12)

80 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Chave Combinada., Quantidade Peças: 10, Componentes: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 Mm., Características Adicionais: Cada Unidade Se Refere A Um Kit., Acabamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 392,38

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

81 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Niquelado, Tipo: Fixa, Quantidade Peças: 32, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico, Componentes: Chaves Nas Medidas De 8 A 32 Mm, Características Adicionais: Cabeça Estreita, Tamanho: Longo, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,52

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

82 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250V, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G5, Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An, Fluxo Luminoso: 2100LM, Tipo Bulbo: T5, Abertura Facho: 120°, Formato: Tubular T5, Comprimento: 1.150MM, Vida Média: 30.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%, Fator Potência: > 0,95, Eficiência Luminosa: 110LM/W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

83 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 11W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 4.000K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (80)

84 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Portatil, Modelo: Profissional, Vazão: 360L/H, Pressão: 2.000PSI, Características Adicionais: 3 Pistões Com Mangueira Completa E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 643,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

85 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T5, Formato: Tubular T5, Comprimento: 1.200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (50)

86 - Luminária Iluminação Pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Injetado/Polycarbonato, Modelo: Led, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 100W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Instalação: Em Braço, Tipo Fixação: Parafuso, Características Adicionais: Base Para Relé, Cor: Branca Fria, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

87 - Luminária Iluminação Pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Injetado/Polycarbonato, Modelo: Led, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 100W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Instalação: Em Braço, Tipo Fixação: Parafuso, Características Adicionais: Base Para Relé, Cor: Branca Fria, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (50)

88 - Macaco Hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 2T, Comprimento Total: 335MM, Altura Alberto: 355MM, Formato: Unha, Características Adicionais: Com Válvula Sobrecarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (4)

89 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Diâmetro Interno: 1/2POL, Diâmetro Externo: 3/4POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (50)

90 - Marteleto

Descrição Detalhada: Marteleto Tipo: Rompedor, Rotação: 0 A 900RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.863,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

91 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo S402m-K16, Tensão Nominal: 240/415VCA, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

92 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo S402m-K16, Tensão Nominal: 240/415VCA, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (12)

93 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tipo: 5sx1, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

94 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Nema, Referência 1: Modelo Dqe2025, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

95 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

96 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16A, Tipo: Mini, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - 5sy8 116-8, Tensão Nominal: 127/220VCA, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

97 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

98 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (14)

99 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Referência 1: Siemens 5sl1 350-7mb, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (19)

100 - Mola de arame

Descrição Detalhada: Mola De Arame Material: Aço Inoxidável, Tipo: Zig Zag, Diâmetro Arame: 2MM, Aplicação: Fixação Tela De Sombreamento Em Estufa Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

101 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Micromotor, Aplicação 2: Estufa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 832,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

102 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 600V, Corrente Dc: 10A, Características Adicionais: Display Digital/Teste Diodo/Continuidade/ Medidor, Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

103 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Petg (Polietileno Tereftalato De Etileno Glicol), Altura: 2.440MM, Largura: 1.220MM, Espessura: 0,5MM, Cor: Incolor, Características Adicionais: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (44)

104 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Petg (Polietileno Tereftalato De Etileno Glicol), Altura: 2.440MM, Largura: 1.220MM, Espessura: 0,5MM, Cor: Incolor, Características Adicionais: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (160)

105 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2", Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.408,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

106 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (9)

107 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Estanhado, Tipo: Mc4, Tensão Nominal: 1.000V, Tipo Construtivo: Macho E Fêmea, Corrente Nominal: 30A, Característica Condutor: Cabo - 6mm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

108 - Placa concreto

Descrição Detalhada: Placa Concreto Tipo: Cimentícia, Composição: Cimento, Agregados Naturais, Celulose E Fios Sinté, Comprimento: 3M, Largura: 1,20M, Espessura: 20MM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

109 - Pneu trator rodas tração

Descrição Detalhada: Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 7,50POL, Diâmetro Nominal Aro: 16POL, Quantidade Lonas: 8UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (24)

110 - Programador

Descrição Detalhada: Programador Tipo: Horário, Fonte Alimentação: 220V, Operação: Eletromecânico, Aplicação: Câmaras Frias, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

111 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Faixa De Ajuste: -5% A -35%, Tensão Nominal: 220VCA, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 2, Tipo Fixação: Trilho Perfilado Em U (Din 35mm) E Parafuso, Aplicação: Sistemas Trifásicos C/Deteção De Falta De Fase Co, Características Adicionais: Proteção Intrínseca Do Relé

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5)

112 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480V, Corrente Nominal: 8A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

113 - Analisador motor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Analisador Motor Veículo Automotivo Tipo: Scanner Automotivo, Aplicação: Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 567,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

114 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Tipo Feixe Luz: Infravermelho, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 12 A 24VDC, Características Adicionais: Feixe Simples, Antiesmagamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (50)

115 - Relógio sinaleiro digital

Descrição Detalhada: Relógio Sinaleiro Digital Material Caixa: Metal, Quantidade Horários Programáveis: 100UN, Quantidade Máxima Toques: 100UN, Tempo Duração Toques: 1 A 60S, Tensão Alimentação: 110/220V, Bateria: Regarregável, Largura: 100MM, Altura: 35MM, Aplicação: Acionador Automático Campanhas/Sirenes E Cigarras, Características Adicionais: Toques Manuais E Automáticos, 2 Saídas, 6 Teclados, Profundidade: 135MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

116 - Relógio sinaleiro digital

Descrição Detalhada: Relógio Sinaleiro Digital Material Caixa: Metal, Quantidade Horários Programáveis: 100UN, Quantidade Máxima Toques: 100UN, Tempo Duração Toques: 1 A 60S, Tensão Alimentação: 110/220V, Bateria: Regarregável, Largura: 100MM, Altura: 35MM, Aplicação: Acionador Automático Campanhas/Sirenes E Cigaras, Características Adicionais: Toques Manuais E Automáticos, 2 Saídas, 6 Teclados, Profundidade: 135MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

117 - Relógio sinaleiro digital

Descrição Detalhada: Relógio Sinaleiro Digital Material Caixa: Metal, Quantidade Horários Programáveis: 100UN, Quantidade Máxima Toques: 100UN, Tempo Duração Toques: 1 A 60S, Tensão Alimentação: 110/220V, Bateria: Regarregável, Largura: 100MM, Altura: 35MM, Aplicação: Acionador Automático Campanhas/Sirenes E Cigaras, Características Adicionais: Toques Manuais E Automáticos, 2 Saídas, 6 Teclados, Profundidade: 135MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

118 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 3: Controlador De Temperatura, Aplicação 2: Estufa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

119 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo: Tinta Para Vidro, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Azul, Aplicação: Garrafas, Vasos, Espelhos, Janelas, Arandelas E Ob

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,06

Unidade de Fornecimento: Frasco 400,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2)

120 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Esfera, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Longa Com Adaptador Para Mangueira, 1/4 Volta, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (40)

121 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 13MM, Comprimento: 8M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

122 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 30MM, Comprimento: 50M, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

123 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 3M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Com Trava E Enrolamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

124 - Trilho eletrificado

Descrição Detalhada: Trilho Eletrificado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Din, Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

125 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna / Pedestal, Potência Motor: Mínima 120W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Grade Removível, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 50 A 60CM, Cor: Branca/Preta, Altura: Mínimo 1,20 E Máximo 2,10M, Rotação: 300 A 1.300RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (8)