

3.6. CFA | CADEIRA ALTA FIXA COM BASE GIRATÓRIA E APOIO DE PÉ

*Imagem meramente ilustrativa para referência visual.

3.6.1 DIMENSÕES

Assento	Largura mínima	400 mm
	Profundidade	Mínima: 450mm
	Altura a partir do chão	Máxima: 540 mm Mínima: 760 mm
Encosto	Largura mínima	400 mm
	Altura	Máxima: 460 mm Mínima: 400 mm
Apoio de braço	Largura	Mínima: 40 mm
	Altura	Máxima: 250 mm Mínima: 200 mm
	Comprimento	Mínima: 200 mm
	Distância mínima entre apoios	460mm
Projeção Pata	Diâmetro mínimo	500mm
	Altura	Máxima: 180 mm Mínima: 150 mm
Aro regulável		Mínima: 470 mm
Carga		110kg

3.6.2 ESTRUTURA

Aço carbono com acabamento em polipropileno injetado na cor preta.

3.6.3 ASSENTO

Espuma flexível de poliuretano injetado com densidade de 55 a 60kg/m³ e acabamento externo em tecido 100% lã com tratamento contra água, manchas e óleo.

3.6.4 CONTRA ASSENTO

Polipropileno moldada anatomicamente na cor preta conforme exigências normativas.

3.6.5 ENCOSTO

Estrutura em polipropileno injetado de alta resistência, poliamida 6 com 30% de fibra de vidro na cor preta, revestida em tela composta de fios de poliéster, resistente à tração, na cor preta.

3.6.6 APOIO DE BRAÇO

Apoio com formato de “T” composto por alma de aço, corpo em poliamida 6 e fibra de vidro com sistema de regulação de altura deslizante e apoia braço injetados em polipropileno ou poliuretano na cor preto.

3.6.7 ARO REGULÁVEL

Tubo industrial oblongo com tratamento desengraxante e antiferruginoso por aspersão de alta pressão e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta e na cor cromada.

3.6.8 BASE GIRATÓRIA

Base com 5 hastes injetadas em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro na cor preta e rodízios duplo giro em nylon ou PU na cor preta.

3.6.9 ACABAMENTOS

Serão admitidas variações na referência da cor desde que mantidas as similaridades com as cores indicadas.

- Tecido 100% lã: preto, azul marinho, laranja, azul CAIXA, cinza claro, céu (REF.: PANTONE 306C - RGB: 0/181/229), uva (REF.: PANTONE 258C - RGB:

178/111/155), limão (REF.: PANTONE 382C - RGB: 175/202/11), tangerina (REF.: PANTONE 1235C - RGB: 249/176/0) e goiaba (REF.: PANTONE 1645C - RGB: 239/118/94);

- Couro sintético: preto, marrom, caramelo e bege
- Peças metálicas: acabamento cromado e pintura eletrostática epóxi pó na cor preta

3.6.10 REGULAGENS

- Regulagem de altura do assento por pistão a gás com curso de 220 mm permitindo ajustar o assento de 540 mm a 760 mm, acionamento por alavanca metálica e acabamento em polipropileno
- Regulagem de altura do aro regulável com curso de 120 mm, permitindo ajustar o aro de 190 mm a 310 mm com travamento por pressão regulada através de parafuso com acabamento em polipropileno

3.6.11 REFERÊNCIA DE MERCADO

FLIP 43122, fabricante Cavaletti | SET 1708, fabricante Marelli | ADDIT, fabricante Gabbinetto | equivalente técnico que atenda as especificações recomendadas.