

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto Transitorio Eletrico - Raios / Descarga Atmosferica Tensão Nominal: 175 V, Fixação: Sobre Trilho ,
Instalação: Em Quadros De Disjuntores Padrão Din , Características Adicionais: C/ Led Sinalizador De Defeito , Corrente
Máxima Surto: 20 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

2 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônica, Saída: 12 V, Alcance: 500 M, Características Adicionais: Amplificador, Entrada Rádiocomunicação, Megafone,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

3 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Regulável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (200)

4 - Fusível nh

Descrição Detalhada: Tamanho: 02, Corrente Nominal: 300 A, Tensão Nominal: 500 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

5 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível / Paralelo, Bitola: 2x2,5 MM, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 7

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

6 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Fase, Capacitância: 10 MICROF, Tensão: 220 Vac, Aplicação: Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

7 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Sobrepor, Comprimento: 4 POL, Largura: 2 POL, Cor: Cinza, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (120)

8 - Contator

Descrição Detalhada: Tipo: 2na + 2nf / Tripolar, Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 25 A, Frequência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

9 - Contator

Descrição Detalhada: Tipo: 2na + 2nf / Tripolar, Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A, Frequência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 317,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

10 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 16 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5/220 KA/VCA, Normas Técnicas: Iec 947-2, Características Adicionais: Fixação Em Trilho Din 35mm; Fab. Nacional / Mercosul, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

8,04

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (15)

11 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Tensão Máxima Operação: 220/380 VCA, Corrente Nominal: 25 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Normas Técnicas: Nbr 5.361/83, Características Adicionais: Padrão Nema, Cor: Preta, Fixação: Por Meio De Presilhas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

56,57

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (20)

12 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380/240 VCA/VCC, Corrente Nominal: 40 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10 KA, Normas Técnicas: Nbr 5.361/83, Características Adicionais: Branca; Fixação P/Trilho Din 35mm; Padrão Din, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

63,23

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (20)

13 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Tensão Máxima Operação: 127/220 VCA, Corrente Nominal: 30 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 KA, Normas Técnicas: Nbr 5.361/83, Características Adicionais: Padrão Nema, Cor: Preta, Fixação: Por Meio De Presilhas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

14,31

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (20)

14 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

15 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380/240 VCA/VCC, Corrente Nominal: 25 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10 KA, Normas Técnicas: Nbriec 60947, Características Adicionais: Branca;Fixação P/Trilho Din 35mm; Padrão Din, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

16 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380/240 VCA/VCC, Corrente Nominal: 63 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10 KA, Normas Técnicas: Nbriec 60947, Características Adicionais: Branca;Fixação P/Trilho Din 35mm; Padrão Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

17 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Tensão Máxima Operação: 220 A 240/380 VCA, Corrente Nominal: 32 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10 KA, Normas Técnicas: Nbriec 60947, Características Adicionais: Fixação P/Meio De Trilho Din 35mm, Cor Branca, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

18 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380/240 VCA/VCC, Corrente Nominal: 50 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10 KA, Normas Técnicas: Nbriec 60947, Características Adicionais: Branca;Fixação P/Trilho Din 35mm; Padrão Din, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

19 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 10 A 16 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

20 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 20 A 25 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

21 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 30 A 40 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

22 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Classe: Distribuição, Tipo: 10k, Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

23 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Classe: Distribuição, Tipo: 15k, Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

24 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Classe: Distribuição, Tipo: 12k, Corrente Nominal: 12 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

25 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Classe: Distribuição, Tipo: 6k, Corrente Nominal: 6 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

26 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Classe: Distribuição, Tipo: 8k, Corrente Nominal: 8 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

27 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível / Paralelo, Bitola: 2 X 4 MM2, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,54

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 7

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

28 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,15 MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,63

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

29 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Classe: Distribuição, Tipo: 5h, Corrente Nominal: 5 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

30 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 1 X 10,0 MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540,29

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

31 - Refletor

Descrição Detalhada: Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Fluxo Luminoso: 20.000 LM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (40)

32 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Sp90, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Iluminação Pública Poste,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

33 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1200 LM, Tipo Bulbo: Par-38,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

34 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 2300 LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Compacta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

35 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1600 LM, Tipo Bulbo: A-21, Temperatura De Cor: 5000 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (120)

36 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 Global, Tipo: Super Led (Alta Potência),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

37 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 400 WATT, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Tubular, Diâmetro Máximo: 65 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

38 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio Anodizado, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 16/18/20 W, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

39 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Cor: Branca, Características Adicionais: Duplo Com Soquetes De Porcelana, Base E-27.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (200)

40 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Comprimento: 34 CM, Largura: 41 CM, Altura: 17 CM, Aplicação: Acondicionamento De Material, Cor: Azul, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Gaveteiro, Modelo: Número 7a,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

41 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 11.250 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

42 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 15.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

43 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Não Aplicável, Tipo: Sobrepor, Número Contato: 3 UN, Formato Contato: Redondo, Posição Contato: Não Aplicável, Formato Corpo: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Não Aplicável, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

44 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Modular, Formato Contato: Redondo, Formato Corpo: Quadrado, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Sistema Dutotec, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Referência: Dt 99233.00

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

45 - Vara de manobra

Descrição Detalhada: Comprimento: 6,5 M, Características Adicionais: 5 Seções,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.528,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

46 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

47 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

48 - Alarme sonoro contra-incêndio

Descrição Detalhada: Material Caixa: Metálico, Tipo: Quebrar Vidro, Acionamento: Botoeira, Largura: 110 MM, Altura: 150 MM, Profundidade: 40 MM, Alimentação: 12 V, Cor: Vermelha, Potência Sirene: Não Conhecido DB, Características Opcionais: Com Sirene, Características Adicionais: Com Martelo Quebra-Vidro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

49 - Sirene multiplicação

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônica, Saída: 17 A 28 V, Alcance: 1,20 M, Aplicação: Sistema De Alarme De Incêndio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

50 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Integrado, Potência Nominal Lâmpada: 400 WATT, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

51 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 4500 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

52 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Tipo: Fixo À Parede, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Refletores De Lâmpadas Halógenas,Focos Direcion., Potência Lâmpada: 55 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Comutação Automática, C/Led Frontal De Sinalização, Bateria: Selada, 12v/38ah, Autonomia Mín 2,5 Hrs,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)