

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90187/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Grupo diesel gerador

Descrição Detalhada: Grupo Diesel Gerador Potência: Stand-By 444 Kva /355 Kw,Contínuo 425 Kva /340 Kw KVA, Tensão Saída: 220/127 V, Frequência: 60 HZ, Quantidade Fases: Trifásico , Tipo Comando: Painei De Controle(Quadro De Comando Automático) , Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade De Corrente , Componentes: Motor Diesel Scania,Refrigeração Por Radiador,Tanq , Acessórios: Baterias De Partida E Cabos C/Terminais,Carregador , Uso: Fonte Auxiliar Tensão , Aplicação: Sistema De Emergência , Características Adicionais: Medições,Ajustes,Avisos,Proteções,Alarmes,Supervis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

2 - Grupo diesel gerador

Descrição Detalhada: Grupo Diesel Gerador Potência: 230 KVA, Tensão Saída: 380/220 V, Frequência: 60 HZ, Quantidade Fases: Trifásico , Tipo Comando: Painei Comando Automático, Montado Em Armário , Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade De Corrente , Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomag- , Acessórios: Bateria Partida C/ Cabos Terminais, Conjunto Apoio , Uso: Fonte Auxiliar Tensão , Aplicação: Sistema De Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353.300,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

3 - Grupo diesel gerador

Descrição Detalhada: Grupo Diesel Gerador Potência: 180 KVA, Tensão Saída: 380/220 V, Frequência: 60 HZ, Quantidade Fases: Trifásico , Tipo Comando: Painei Comando Automático, Montado Em Armário , Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade De Corrente , Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomag- , Acessórios: Bateria Partida C/ Cabos Terminais, Conjunto Apoio , Uso: Fonte Auxiliar Tensão , Aplicação: Sistema De Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)