

DESCRIÇÃO	CENCIAR	CIAER	COMGEP	COPAC	DIREF	DIRENS	EMAER	GABAER	GAP-BR	OABR	SECPROM	SEFA	CECOMS AER	TOTAL GERAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: PAINEL CEGO DO PISO ATÉ O TETO OU COM BANDEIRA. COMPOSIÇÃO: DUAS PLACAS EM MDF/MDP, MODULAÇÃO DE 900/1200 MM, SENDO UMA FIXA E A OUTRA REMOVÍVEL. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS. REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E FITAS DE BORDA NOS CONTORNOS DAS PLACAS. MIOLO COM ATENUANTE ACÚSTICO (LÃ DE PET, DENSIDADE NÃO INFERIOR A 15 KG/M3). COR: CONFERIR DIVISÓRIA EXISTENTE OU A DEFINIR PELA DEMANDANTE. DIMENSÕES: ALTURA: PÉ DIREITO; LARGURA: 900MM OU CONFORME A CONVENIÊNCIA (ACABAMENTOS/ COMPLEMENTOS); ESPESSURA TOTAL: 80 MM, COMPOSTA POR PLACAS DE 15MM. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS PISO TETO ABNT:NBR 15141 E APRESENTAR TAMBÉM SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA. SEGUIR MESMO PADRÃO EXISTENTE.	0	0	92	0	61	0	50	100	0	30	100	61		494

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: PAINEL CEGO ATÉ 1100 MM DE ALTURA, MAIS VIDRO SIMPLES ATÉ A ALTURA DA PORTA E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS. COMPOSIÇÃO: DUAS PLACAS EM MDF, SENDO UMA FIXA E A OUTRA REMOVÍVEL E O VIDRO CRISTAL DE 6 MM. MODULAÇÃO DE 900/1200 MM, SENDO UMA FIXA E A OUTRA REMOVÍVEL. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E FITAS DE BORDA NOS CONTORNOS DAS PLACAS. COR: CONFERIR DIVISÓRIA EXISTENTE OU A DEFINIR PELA DEMANDANTE. DIMENSÕES: ALTURA: PÉ DIREITO; LARGURA: 900MM OU CONFORME A CONVENIÊNCIA (ACABAMENTOS/ COMPLEMENTOS); ESPESSURA TOTAL: 80 MM, COMPOSTA POR PLACAS DE 15MM. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS PISO TETO ABNT:NBR 15141:2008 E APRESENTAR TAMBÉM SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA. SEGUIR MESMO PADRÃO EXISTENTE.	0	0	80	0	30	0	0	100	0	0	0	0		210
--	---	---	----	---	----	---	---	-----	---	---	---	---	--	-----

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: PAINEL CEGO ATÉ 1100MM DE ALTURA, VIDRO DUPLO E PERSIANA ATÉ A ALTURA DE PORTA E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS. COMPOSIÇÃO: DUAS PLACAS EM MDF/MDP, SENDO UMA FIXA E A OUTRA REMOVÍVEL E O VIDRO CRISTAL DE 6 MM. MODULAÇÃO DE 900/1200 MM, SENDO UMA FIXA E A OUTRA REMOVÍVEL. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E FITAS DE BORDA NOS CONTORNOS DAS PLACAS. COR: CONFERIR DIVISÓRIA EXISTENTE OU A DEFINIR PELA DEMANDANTE. DIMENSÕES: ALTURA: PÉ DIREITO; LARGURA: 900MM OU CONFORME A CONVENIÊNCIA (ACABAMENTOS/ COMPLEMENTOS); ESPESSURA TOTAL: 80 MM, COMPOSTA POR PLACAS DE 15MM. PERSIANA EM ALUMINIO, LARGURA 16MM, COM ACIONADOR EXTERNO.OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS PISO TETO ABNT:NBR 15141:2008 E APRESENTAR SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA.	0	0	80	0	30	0	0	100	0	20	40	4		274
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: DIVISÓRIA MODULADA REMOVÍVEL, PISO-TETO, ESPESSURA FINAL DE 80 MM, ELEVAÇÃO PAINEL COM VIDRO DUPLO LAMINADO (6MM ESPESSURA) E PERSIANA ENTRE VIDROS, DO PISO ATÉ O TETO, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS, NAS DIMENSÕES DE 900 MM E FECHAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA LOCAL. COMPOSTA DE ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, PERMITINDO A PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA POR TODA A EXTENSÃO COM A POSSIBILIDADE DE ACESSO AO INTERIOR DA DIVISÓRIA PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO. PERSIANA EM ALUMÍNIO, LARGURA 16MM, COM ACIONADOR EXTERNO.COMPROVAR QUE O OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT: NBR 15141:2008 E APRESENTAR SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA. SEGUIR PADRÃO EXISTENTE.	0	0	80	0	30	0	0	0	0	0	0	2		112

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS PANORÂMICAS REMOVÍVEIS, BIOMBO: COM ALTURA VARIÁVEL DE 1100MM A 1600MM, ESPESSURA FINAL DE 80 MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS, MODULADA DE ACORDO COM A MEDIDA LOCAL. COMPOSTA DE ESTRUTURA (MONTANTES, GUIAS, TRAVESSAS, PERFIS DE ACABAMENTO, RODAPÉS E CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO) E CONFECCIONADA EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PLACAS EM MDF/MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR A DEFINIR. ESPESSURA TOTAL: 80 MM. CONSIDERAR OPÇÃO DE COLOCAR ACABAMENTO DE 300MM EM VIDRO NA PARTE SUPERIOR. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS ABNT:NBR 13964:2003 E APRESENTAR SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA.	0	0	25	0	30	0	0	0	55	0	0	0		110
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LAMBRIS PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E COLUNAS: PAINEL CEGO DO PISO ATÉ O TETO. COMPOSIÇÃO: PLACA EM MDF/MDP COM ESPESSURA DE 15MM E MODULAÇÃO DE 900/1200 MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E FITAS DE BORDA NOS CONTORNOS DAS PLACAS. COR: CONFERIR DIVISÓRIA EXISTENTE OU A DEFINIR PELA DEMANDANTE. MESMO PADRÃO DAS DIVISÓRIAS DE 80 MM.PADRÃO DE LAMBRI EXISTENTE. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS ABNT:NBR 13964:2003 E APRESENTAR SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA.	0	0	20	45	50	0	0	0	80	0	0	0	250	445

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL DIVISÓRIA PISO TETO CEGA DE 60 MM COM MIOLO ATENUANTE ACÚSTICO: PAINEL CEGO DE ATÉ 2,10M DE ALTURA E BANDEIRA CEGA ATÉ ALTURA DO TETO - SISTEMA DE DIVISÓRIA MONOBLOCO, REMOVÍVEL, ESPESSURA FINAL DE 60 MM, MODULAÇÃO 900/1200 MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS. MIOLO COM ATENUANTE ACÚSTICO (LÃ DE PET, DENSIDADE NÃO INFERIOR A 15 KG/M3). REVESTIMENTO EM MDF/MDP, ESPESSURA DE 6 MM, PADRÕES LISOS E/OU MADEIRADOS (A DEFINIR PELA SOLICITANTE), COM ENCAIXES NAS BORDAS, PRONTAS PARA RECEBIMENTO DE PERFIS E OUTROS PAINÉIS PAGINADOS, DE IGUAIS CARACTERÍSTICAS ÀS DO PAINEL DESCRITO, POSSIBILITANDO AO CONJUNTO ALTURA DO PÉ DIREITO. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS PISO TETO ABNT:NBR 15141:2008 E APRESENTAR SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA. SEGUIR MESMO PADRÃO DAS DIVISÓRIAS EXISTENTES.

5

1070

0

0

60

0

0

0

345

0

25

60

1565

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL DE DIVISÓRIA PISO TETO PAINEL/ VIDRO DUPLO E PERSIANA: SISTEMA DE DIVISÓRIA MONOBLOCO, REMOVÍVEL, ESPESSURA FINAL DE 60MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS. PAINEL CEGO ATÉ 1,14M DE ALTURA, VIDRO (ESPESSURA MÍNIMA 6MM) DUPLO COM MICROPERSIANA ENTRE VIDROS PISO AO TETO E VIDRO SIMPLES OU PAINEL CEGO ATÉ ALTURA DO TETO. PAINÉIS EM DUAS OPÇÕES DE DO TETO. PAINÉIS EM DUAS OPÇÕES DE MODULAÇÕES: 1200MM E 900MM. ACIONADOR EXTERNO PARA AS MICROPERSIANAS, AFIXADOS NO CONJUNTO. MIOLO COM MODULAÇÕES: 1200MM E 900MM. ACIONADOR EXTERNO PARA AS MICROPERSIANAS, AFIXADOS NO CONJUNTO. MIOLO COM DEFINIR PELA SOLICITANTE), COM ENCAIXES NAS BORDAS, PRONTAS PARA RECEBIMENTO DE PERFIS E OUTROS PAINÉIS PAGINADOS, DE IGUAIS CARACTERÍSTICAS ÀS DO PAINEL DESCRITO, POSSIBILITANDO AO CONJUNTO ALTURA DO PÉ DIREITO. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO	0	460	75	0	30	0	0	0	130	0	0	0	695
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA SIMPLES: DIMENSÕES: 800MM X 2100MM E BANDEIRA CEGA ATÉ A ALTURA DEFINIDA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA. PORTA E BANDEIRA MACIÇAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA EM MDF/MDP, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 E 40MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS (BATENTES, FECHADURA, DOBRADIÇAS, ETC. FECHADURA LA FONTE OU SIMILAR). PORTA E BANDEIRA DEVERÃO RECEBER LAMINADO MELAMÍNICO, LISO E SEM EMENDAS, SEGUINDO O MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DOS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, OU NA COR A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE. PADRÕES DE ACABAMENTOS IGUAIS AOS DA DIVISÓRIA, CONFORME MODELO EXISTENTE. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS PISO TETO ABNT:NBR 15141:2008 E APRESENTAR SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA. SEGUIR MESMO PADRÃO DAS DIVISÓRIAS EXISTENTE.	0	68	10	0	8	0	3	10	28	3	4	3	137

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PORTA DUPLA: DIMENSÕES: 1600MM X 2100MM E BANDEIRA CEGA ATÉ A ALTURA DEFINIDA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA. PORTA E BANDEIRA MACIÇAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA EM MDF/MDP, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 E 40MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS (BATENTES, FECHADURA, DOBRADIÇAS, ETC. FECHADURA LA FONTE OU SIMILAR). PORTA E BANDEIRA DEVERÃO RECEBER LAMINADO MELAMÍNICO, LISO E SEM EMENDAS, SEGUINDO O MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DOS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, OU NA COR A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE. PADRÕES DE ACABAMENTOS IGUAIS AOS DA DIVISÓRIA, CONFORME MODELO EXISTENTE. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O REFERIDO OBJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE DIVISÓRIAS PISO TETO ABNT:NBR 15141:2008 E APRESENTAR SELO FSC DE PROCEDÊNCIA DA MADEIRA. SEGUIR MESMO PADRÃO DAS DIVISÓRIAS EXISTENTE.	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	2	11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MINERAL, FORRO COMPOSTO POR PLACAS DE FIBRA MINERAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM, MODELADO A ÚMIDO, LIVRE DE FORMALDEÍDO, RESISTENTE A FUNGOS/MOFOS E BACTÉRIAS, COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE EM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, MODULAÇÃO: 625 X 625MM, BORDA TEGULAR E/OU 1250MM X 625MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS, BORDA LAY-IN. COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO ACÚSTICA CAC MÍNIMO DE 33, ABSORÇÃO SONORA NRC, MÍNIMO DE 0,55, COEFICIENTE TÉRMICO MÍNIMO DE 0,053W/M°C, ABSORÇÃO SONORA SRAMÍNIMO 0,70, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A, REFLETÂNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 0,86, RESISTÊNCIA À UMIDADE RH 95%. ESTRUTURA DE PERFIL T, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. PESO MÍNIMO DE 2,93 KG/M². REFERÊNCIA ARMSTRONG.	0	500	50	120	50	0	0	0	470	0	0	0	1190

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS TIPO PISO TETO, COM MÓDULO DEGUICHÊ, COM INSTALAÇÃO, ESPESSURA FINAL DE 80 MM, MODULAÇÃO 90MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS. COM OU SEMBANDEIRA SUPERIOR, CONFORME DEFINIÇÕES DE INSTALAÇÃO OU NECESSÁRIO A CADA ALTURA DE PÉDREITO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ OU ANODIZADO NATURAL FOSCO. COM QUADRO DE GUICHÊ COM VIDRO SIMPLES INSTALADO A PARTIR DA ALTURA DE 1.100MM. TOTALMENTE DESMONTÁVEL EM MÓDULOS INDIVIDUAIS E INDEPENDENTES, COM CALHA INTERNA PARA A PASSAGEM DE CABEAMENTO DE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. 50M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0		3
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA PISO TETO VIDRO TOTAL – VIDRO ÚNICO JUNTA SECA, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS.	2	0	50	25	20	0	0	0	0	0	0	10		107
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PELÍCULA JATEADA	5	0	50	0	40	15	50	10	30	0	100	40		340
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA PISO TETO VIDRO TOTAL – VIDRO DUPLO COM PERSIANA, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS.	0	0	50	0	40	0	0	0	10	0	0	20		120
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS – RETIRADA DE DIVISÓRIAS ESPECIAIS (CEGA E COM VIDRO, INCLUSO PORTAS).	5	1530	40	25	120	5	0	100	475	0	100	120		2520
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS – RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS ESPECIAIS (CEGA E COM VIDRO, INCLUSO PORTAS)	5	800	40	25	120	5	50	100	400	0	100	96		1741
OBS 1: OS ITENS DE DIVISÓRIAS SÃO CALCULADOS POR M²														
OBS 2: OS ITENS PORTA SIMPLES E DUPLA SÃO CALCULADOS POR UNIDADE.														



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	QUANTIDADE POR APOIADA
Data/Hora de Criação:	23/07/2025 15:16:07
Páginas do Documento:	8
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	9
Hash MD5:	29601b8528ab2f9d3b2a92c8a555d028
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DOUGLAS SOUZA DE MAGALHÃES no dia 23/07/2025 às 13:55:00 no horário oficial de Brasília.