

5 - GAVETA DISCO RÍGIDO

Descrição Detalhada: HD EXTERNO PORTATIL, CAPACIDADE 1TB,USB 3.0 TAMANHO DA MEMORIA EXTERNA 2 TAMANHO DO HD 2 TB
TECNOLOGIA DO HD PORTATIL INTERFACE DO HD USB 3.0 CAPACIDADE 2 TB TECNOLOGIA DE CONEXAO USB
MATERIAL PLASTICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 471,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (1)

6 - TESTADOR

Descrição Detalhada: RASTREADOR DE CABO LAN DO TESTADOR DE REDE RJ45/RJ11/USB/BNC PORTA ABS: CABO DE REDE RJ45, LINHA
TELEFONICA RJ11, CABO USB, CABO COAXIAL BNC FONTE DE ALIMENTACAO: BATERIA DE 9V (INCLUIDA) TAMANHO:
14,2 8,3 2,3 CM/5,6 3,3 0,9 POLEGADAS (TESTADOR) 17 10,5 3 CM/6,7
4,1 1,2 POLEGADAS (BOLSA DE CARRINHO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (3)

7 - SWITCH

Descrição Detalhada: SWITCH DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS) SERIE# SWITCH GERENCIAVEL, PORTAS IDAS#, 24
PORTAS RJ-45 TIPO DE TELECOMUNICACOES# TORE AND FORWARD CAPACIDADE DE COMUTACAO# 48 S E
STRAVEL# NAO LARGURA X PROFUNDIDADE X RA# 294 M X 180 MM X 44 MM PESO# 2.500 K (MARCA DE RENCIA: TP-
LINK, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 773,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (6)

8 - SWITCH

Descrição Detalhada: SWITCH DE 48 PORTAS SWITCHES DE REDE PORTAS INCLUIDAS# 48 TIPO DE TELECOMUNICACOES# STORE AND
FORWARD CAPACIDADE DE COMUTACAO# 96 GB/S E ADMINISTRAVEL# SIM MODELO# TL-SG 3452 (MARCA DE
REFERENCIA: TP-LINK, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.734,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (5)

9 - SWITCH

Descrição Detalhada: SWITCH DE MESA GIGABIT TP-LINK TL-SG108 COM 8 PORTAS 10/100/1000MBPS TIPO DA TELECOMUNICACAO: STORE AND FORWARD

CAPACIDADE DE COMUTACAO: 16 GBPS. INCLUI: 8 PORTAS RJ-45. PESA 0.1 KG. TEM 158 MM DE LARGURA, 25 MM DE ALTURA E 101 MM DE PROFUNDIDADE. (MARCA DE REFERENCIA: TP-LINK, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (29)

10 - DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO

Descrição Detalhada: CAIXA DE EMENDA OPTICA CEO 24FO CAP 120FO SH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (10)

11 - CORDÃO TELEFÔNICO

Descrição Detalhada: CORDAO OPTICO SIMPLEX, MONOMODO CONECTOR 1: SC/UPC CONECTOR 2: SC/APC COMPRIMENTO: 30 CENTIMETROS ESPESSURA : 3 MILIMETROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (15)

12 - PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA

Descrição Detalhada: O CONECTOR RAPIDO FAST ONE CLICK APC VERDE CONECTOR RAPIDO FAST ONE CLICK APC VERDE, PARA FIBRA MONOMODO 9/125 M. TIPO APC, DE FACIL INSTALACAO SEM FERRAMENTAS, COM EXCELENTE ATENUACAO E REFLEXAO. DESIGN COMPACTO, RESISTENTE A UV, IDEAL PARA REDES FTTH.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (500)

13 - MODEM ROTEADOR

Descrição Detalhada: MODEM OPTICO PON 1P LAN 1P ONU R1, COM 1 PORTA PON, 1 PORTA LAN 1000 MBPS, SUPORTANDO EPON/GPON, QOS, DESIGN COMPACTO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (100)

14 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: PARES DE CONECTOR DE ALIMENTACAO CCTV FEMEA E MACHO (CAMERA) CONECTOR DE ALIMENTACAO DE 5,5 X 2,1 MM MATERIAL: METAL, PLASTICO; COR: PRETO, VERDE DIMENSAO: 3,8 X 1,3 X 1,3 CM/1,5 POLEGADAS X 0,5 POLEGADAS X 0,5 POLEGADAS (L* W* H) CONECTOR DE ALIMENTACAO DE 5,5 X 2,1 MM, FIXACAO POR PARAFUSO, SEM MAIS CORTES E SOLDAS, IDEAL PARA CAMERAS DE SEGURANCA CCTV. PESO: 40 G CONTEUDO DA EMBALAGEM: 12 X CONECTOR DE ALIMENTACAO (6) X MASCULINO (+ 6 X FEMININO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (200)

15 - DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO

Descrição Detalhada: PONTO DE TERMINACAO OPTICA ESTRUTURA TOTALMENTE VEDADA APOS FECHAMENTO. FEITO EM PC + ABS A PROVA D'AGUA, POEIRA E COM NIVEL DE PROTECAO IP65. FIXACAO SEGURA PARA "CABO DE ALIMENTACAO", CABO DE DERIVACAO E EMENDAS DE FIBRA OPTICA. OS CABOS POSSUEM UMA ROTA VIDUAL INTERNA, FACILITANDO A ORGANIZACAO. POSSUI IAS PARA ALOCACAO DE DAPTADORES SC O PAINEL DE ACAO POSSUI UM SISTEMA BASCULANTE, FACILITANDO O MANUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (100)

16 - GRAVADOR/REPRODUTOR

Descrição Detalhada: GRAVADOR/REPRODUTOR TIPO: 32 CANAIS , SISTEMA GRAVACAO: DIGITAL , ALIMENTACAO: 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA DE AUDIO BIDIRECIONAL: 1-CH/RCA (2.0 VP-P, , INTERFACE: PLUG & PLAY COM ATE 16 INTERFACES REDES POE , CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: RESOLUCAO DE GRAVACAO 6MP/5MP/4MP/1080 P/UXGA/720P MB, APLICACAO: SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.855,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (2)

17 - SWITCH

Descrição Detalhada: SWITCH NAO GERENCIAVEL COM 5 PORTAS FAST ETHERNET (10/100 MBPS), SENDO 4 DELAS COM SUPORTE A TECNOLOGIA POE (POWER OVER ETHERNET) E 1 PORTA EXCLUSIVA PARA UPLINK. OFERECE INSTALACAO PLUG & PLAY, FACILITANDO A IMPLEMENTACAO SEM NECESSIDADE DE CONFIGURACOES ADICIONAIS. POSSUI FUNCAO POE EXTENDER, PERMITINDO ALIMENTACAO DE DISPOSITIVOS IP E TRANSMISSAO DE DADOS EM LONGAS DISTANCIAS DE ATE 250 METROS. A FUNCAO PD ALIVE DETECTA TRAVAMENTOS E REINICIA AUTOMATICAMENTE A PORTA CONECTADA AO DISPOSITIVO COM FALHA. O EQUIPAMENTO E COMPACTO, COM DIMENSOES DE 130 x 26 x 85 MM E PESO DE 0,300 KG. SUPORTA OS PADROES IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT, COM POTENCIA TOTAL DE 55 W E MAXIMA DE 30 W POR PORTA. A ALIMENTACAO E BIVOLT AUTOMATICA (100-240 VAC / 50-60 HZ) COM FONTE EXTERNA. OPERA EM TEMPERATURAS DE -10 °C A +55 °C E UMIDADE DE 0% A 95% SEM CONDENSACAO. CITETURN0SEARCH1 MARCA DE REFERENCIA: INTELBRAS, MODELO S1105F-P.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 552,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (5)

18 - SWITCH

Descrição Detalhada: SWITCH NAO GERENCIAVEL COM 16 PORTAS FAST ETHERNET (10/100 MBPS), OFERECE INSTALACAO PLUG & PLAY, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE CONFIGURACOES ADICIONAIS. A FUNCAO AUTO MDI/MDIX DETECTA AUTOMATICAMENTE O TIPO DE CABO, FACILITANDO A CONEXAO. SUPORTA QOS (QUALIDADE DE SERVICO), PRIORIZANDO DADOS, VOZ E VIDEO PARA UM TRAFEGO DE REDE MAIS EFICIENTE. POSSUI CAPACIDADE DE COMUTACAO DE 3,2 GBPS E TABELA DE ENDERECOS MAC COM 8K ENTRADAS. ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA (100-240 VAC / 50-60 HZ) COM FONTE EXTERNA. DIMENSOES DE 160 x 42 x 120 MM E PESO DE 0,365 KG. OPERA EM TEMPERATURAS DE -10 °C A +55 °C E UMIDADE DE 0% A 95% SEM CONDENSACAO. CITETURN0 SEARCH1 MARCA DE REFERENCIA: INTELBRAS, MODELO S1116F.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.631,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (4)

19 - UNIDADE DISCO

Descrição Detalhada: DISCO RIGIDO INTERNO DE 10 TB, PROJETADO PARA SISTEMAS DE VIGILANCIA AVANCADOS, COMO SERVIDORES DE ANALISE DE VIDEO, SOLUCOES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO PROFUNDO. POSSUI INTERFACE SATA DE 6 GB/S, VELOCIDADE DE ROTACAO DE 7200 RPM E CACHE DE 256 MB, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE NA GRAVACAO CONTINUA DE DADOS. SUPORTA ATE 64 CAMERAS HD DE FLUXO UNICO E 32 FLUXOS DE IA SIMULTANEOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DE SISTEMAS DE VIDEO INTELIGENTES. COM TECNOLOGIA ALLFRAME™ AI, REDUZ PERDAS DE FRAMES E MELHORA A REPRODUCAO DE VIDEO. PROJETADO PARA OPERAR 24/7, POSSUI TAXA DE CARGA DE TRABALHO DE ATE 550 TB/ANO E MTBF DE ATE 2,5 MILHOES DE HORAS, ASSEGURANDO DURABILIDADE E DESEMPENHO CONTINUO. FATOR DE FORMA DE 3,5 POLEGADAS, ADEQUADO PARA NVRS E CONFIGURACOES RAID. COMPONENTES RESISTENTES A CORROSAO E GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS. CITETURN0SEARCH1TURN0SEARCH6 MARCA DE REFERENCIA: WESTERN DIGITAL, MODELO WD101PURP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.904,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (3)

20 - GRAVADOR/REPRODUTOR

Descrição Detalhada: GRAVADOR/REPRODUTOR - GRAVADOR/REPRODUTOR TIPO: 16 CANAIS, SISTEMA GRAVACAO: DIGITAL , ALIMENTACAO: BIVOLT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FULL HD, 4K, CONEXOES HDMI E VGA , INTERFACE: PLUG & PLAY COM ATE 16 INTERFACES
REDES POE, APLICACAO: SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.403,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (3)

21 - GRAVADOR/REPRODUTOR

Descrição Detalhada: NVR GRAVADOR DIGITAL HAIZ 08 CANAIS POE * ATENCAO: APENAS CAMERAS IP ATENCAO: HD NAO INCLUSO (SUPORTA ATE 6TB) *** ATENCAO: APP XMEYE PRO ESPECIFICACOES: SISTEMA: LINUX EMBARCADO MARCA: HAIZ FABRICANTE: CHINA SKU: HZ-NVRPOE08CH HUMAN SHAPE / FACE: SUPORTADO (DEPENDE DA CAMERA) QUALIDADE DE PLAYBACK: 4K/5M/4M/3M/1080P QUALIDADE DE RESOLUCAO IP: ATE 4K 8MP ULTRA HD PROTOCOLO DE REDE: ONVIF 2.4 SISTEMA COMPATIVEL: PROFILE S CAPACIDADE MAXIMA DE ARMAZENAMENTO DO HD: 6 TB (NAO INCLUSO) SLOTS DE HD: SUPORTE PARA 01 HD PADRAO 3.5" INCLUI HD: NAO SAIDA HDMI: SIM SAIDA VGA: SIM SAIDA DE AUDIO: SIM 1 CANAL PORTA RJ 45 ETHERNET: SIM MOSAICO DE VISUALIZACAO: 1 / 4 / 10 MULTIPLATAFORMA: SOFTWARE CMS, ANDROID E IOS, WEB PARA USO NO NAVEGADOR NECESSARIO SUPORTE A ACTIVEX IE6 APLICATIVO MOBILE: XMEYE PRO SUPORTE A RTSP: SIM PORTA 554 MEDIA PORT: 34567 HTTP PORT: 80 SUPORTE A DHCP: SIM SUPORTE A DDNS: SIM SUPORTE A NUVEM P2P: SIM COMPRESSAO DE VIDEO: H.265 / H.265X PORTAS USB: 02 PORTAS USB 2.0 SUPORTE A EVENTOS DE PLAYBACK: SIM BUSCA DE GRAVACOES: SIM SISTEMA DE VIDEO: NTSC POE INTERFACE 8 PORTAS 100 MBPS POE RJ45 CONSUMO POE MAX 30W POR PORTA MAX 108W IN TOTAL (13.5W CADA) STA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.499,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (8)

22 - TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA

Descrição Detalhada: CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT ETHERNET QUE CONVERTE SINAIS 10/100/1000BASE-TX EM 1000BASE-FX, PERMITINDO A CONEXAO DE DISPOSITIVOS ETHERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO. POSSUI UMA PORTA RJ-45 PARA CABO UTP CAT5E/6 E UMA PORTA SC DUPLEX PARA FIBRA OPTICA MULTIMODO, SUPORTANDO TRANSMISSAO DE DADOS EM ATE 500 METROS. COMPATIVEL COM OS PADROES IEEE 802.3, 802.3 U E 802.3AB, OFERECE NEGOCIACAO AUTOMATICA DE VELOCIDADE E DETECCAO AUTOMATICA MDI/MDI-X, FACILITANDO A INSTALACAO PLUG & PLAY. IDEAL PARA ESTENDER REDES GIGABIT ETHERNET EM AMBIENTES QUE EXIGEM ALTA CONFIABILIDADE NA TRANSMISSAO DE DADOS, COMO TELECOMUNICACOES, SEGURANCA E AUTOMACAO INDUSTRIAL. CITETURN0 SEARCH 3. MARCA DE REFERENCIA: TP LINK.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 476,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Novo Progresso/PA (6)