



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE PORTO VELHO

ANEXO III

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Empresa.....(razão social, CNPJ, endereço, tel, fax, e-mail)....., de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº XX/BAPV/202X, apresenta proposta conforme a descrição abaixo:

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital do **Pregão Eletrônico nº XX/BAPV/202X e de seus anexos**, com os quais concordamos plenamente, vimos apresentar a nossa proposta.

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	UF	MARCA /MODEL O	QTD MÁX	VALOR UTILIZADO	VALOR TOTAL
1	CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA, DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR ALTO TIPO CONCHA, REVESTIMENTO SINTÉTICO COM BASE EM PVC de alta resistência na cor preta , facilidade de assepsia e fogo retardante. Encosto espaldar alto com apoio de cabeça integrado. Sistema de união do encosto com o assento em aço estrutural de alta resistência. Assento estofado, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m ³) em forma anatômica, com acabamento frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Apoio de braços cromado com acabamento superior no mesmo revestimento da concha (espaldar). Mecanismo de ajuste de altura do assento. Inclinação no encosto (espaldar) com no mínimo 5	Und		15	R\$ 4.036,30	

	pontos de parada, com função movimento relax, ajustado através de manípulo com ponto de giro deslocado e sistema de liberação do tipo antipânico. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 mínimo de Ø 50 x 1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo “cone morse” entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória com no mínimo 5 rodízios. Rodízios/rodinhas com 50mm de diâmetro, de duplo giro, antirrisco, indicado para qualquer tipo de piso, com sistema de rodagem em PU e eixo central apoiada em esferas de rolamento de aço. Revestimento do apoia-braço na cor preta no mesmo material do espaldar. Base /pata com acabamento em alumínio polido. Certificação ergonômica conforme a Norma Regulamentadora NR17. Produto deve atender a norma de cadeiras ABNT NBR 13962: 2018. Fabricante deve ser acreditada pela UL (Underwriters Laboratories) global. Medidas mínimas: Encosto: 530mm (largura); Assento: 530mm sem braços (largura); Altura do assento: 460mm; Altura total da cadeira: 1205mm					
2	CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA, DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR BAIXO, REVESTIMENTO SINTÉTICO COM BASE EM PVC. Cor totalmente preta. Revestimento do encosto e do assento sintético com base em PVC. Revestimento liso sem enrugamentos. Encosto regulável na altura com apoio lombar integrado. Assento estofado anatômico, espuma de densidade controlada (45 a 55 kgf/m³). Apoia braços soft touch reguláveis em altura que	Und		15	R\$ 1.410,07	

	atendem as normas nacionais NBR da ABNT. Mecanismo de fácil manuseio que permite o ajuste em altura do assento e a inclinação do encosto. Base giratória com no mínimo 5 rodízios. Rodízios/rodinhas com 50mm de diâmetro, eixo central apoiado em rolamentos de esfera de aço, duplo giro, banda de rodagem em PU, antirrisco, indicado para qualquer tipo de piso. Base/pata injetada em resina termoplástica de alta resistência. Ergonomia deve atender a todos os requisitos da Norma Regulamentadora NR 17. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 com acionador pneumático central de regulação de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Suporte de peso de 136 kg. Deve atender a norma de cadeira operativas ABNT NBR 13962:2018. Fabricante deve ser acreditada pelo INMETRO ou órgão equivalente e pela UL (Underwriters Laboratories) global. Medidas mínimas: Encosto: 410mm (largura); Assento: 470mm sem braços (largura); Altura do assento: 470mm; Altura total da cadeira: 955mm.					
3	Mesa Diretor com armário lateral direito med. 1800x1756x740mm			5		
4	Mesa de reunião med. 2400x1200x740mm			5		
5	Painel confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP).			2		
6	LONGARINA de 3 lugares Medidas Da Longarina: Altura Total da Longarina: 790 mm Profundidade Total da Longarina: 595 mm Extensão Vertical do encosto: 360 mm Largura do Encosto: 430 mm			2		

	Largura do assento: 500 mm Profundidade da Superfície do assento: 450 mm Altura do piso até o Assento: 485 mm : Largura do 1910 mm					
7	LONGARINA de 4 lugares Medidas Da Longarina: Altura Total da Longarina: 790 mm Profundidade Total da Longarina: 595 mm Extensão Vertical do encosto: 360 mm Largura do Encosto: 430 mm Largura do assento: 500 mm Profundidade da Superfície do assento: 450 mm Altura do piso até o Assento: 485 mm Largura 2580 mm.			7		
8	Poltrona Espera Pé Palito Madeira Envernizada. Medidas Da Cadeira: Altura Total da Cadeira: 770 mm Largura Total da Cadeira: 585 mm Profundidade Total da Cadeira: 595 mm Extensão Vertical do Encosto: 360 mm Largura do Assento: 500 mm Profundidade da Superfície do Assento: 450 mm Altura do Assento: 465 mm.			15		
9	Poltrona Obeso. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 745 mmLargura Total da Cadeira: 885 mm Profundidade Total da Cadeira: 650 mm Largura do Assento: 755 mm Profundidade do Assento: 480 mm Altura do Assento: 445 mm Altura do Apoio Braço: 230 mm Distância entre Apoia Braços: 815 mm Inclinação do Assento em Relação ao Chão: 5° Ângulo entre Assento e Encosto: 102°			10		
10	Poltrona Giratória Presidente Em Tela ENCOSTO APOIO DE CABEÇA APOIO LOMBAR Mecanismo do tipo relax Sincron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico			6		

	fabricada em tubo de aço DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 1200 – 1315 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Profundidade Total da Cadeira: 660-965 mm Extensão Vertical do Encosto: 605 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 485 mm Altura da Superfície do Assento: 440-555 mm Altura do Apoio de cabeça: 190 mm Largura do Apoio de cabeça: 320 mm.					
11	Poltrona Diretor Aproximação em tela Estrutura do apoia-braços integrado a estrutura principal da cadeira fabricado em tubo de aço DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 905 mm Largura Total da Cadeira: 560 mm Profundidade Total da Cadeira: 595 mm Extensão Vertical do Encosto: 475 mm, Largura do Encosto: 440 mm Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm, Largura do Assento: 470 mm, Altura da Superfície do assento: 465 mm.			4		
12	Sofá de Espera de 3 lugares DIMENSÕES DO ESTOFADOS: Largura do Assento 1L: 550 mm Largura do Encosto 1L: 550 mm Largura do Assento 2L e 3L: 500 mm Largura do Encosto 2L e 3L: 500 mm Profundidade da Superfície do Assento: 550 mm Extensão Vertical do Encosto: 320 mm Profundidade Total: 825 mm Altura Total: 725 mm Largura do Conjunto 3 lugares: 1855 mm, cor preto.			15		
13	Mesa Diretor com armário lateral direito med. 1800x1756x740mm			15		
14	Mesa de reunião med. 2400x1200x740mm			2		

2. VALIDADE DA PROPOSTA

Em consonância com o edital do **Pregão Eletrônico nº XX/BAPV/202X** esta

proposta é válida por 90 (NOVENTA) dias, a contar do dia de hoje, data de apresentação desta proposta.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Em consonância com o Anexo I – Termo de Referência, o prazo de execução dos serviços é de xx (xxx) dias contados a partir do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho/Ordem de Início de Serviço.

4. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária para a seguinte conta:

BANCO:

AGÊNCIA :

CONTA CORRENTE Nº:

**CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL
DA PROPONENTE (PRESIDENTE/SÓCIO / DIRETOR /
REPRESENTANTE LEGAL) CPF Nº) (RG Nº / ÓRGÃO EXPEDIDOR-UF)**

Obs.: O signatário da proposta de preços deverá possuir poderes declarados no ato constitutivo da empresa licitante e, em sendo representante legal por procuração, deverá comprovar tal situação juntamente com o envio da proposta de preço aqui tratada.

Porto Velho, XX de XXXXX de 202X.