

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90117/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - RÁDIO TRANSECTOR

**Descrição Detalhada:** RADIO PORTATIL DIGITAL PROFISSIONAL; CERTIFICACAO A PROVA DE EXPLOSAO ATEX, INTRINSECAMENTE SEGURO (IS); CAPACIDADE PARA ATE 32 CANAIS; SISTEMA DE AUDIO COM EQUALIZACAO DE VOZ E SUPRESSAO DE RUIDOS; PROGRAMACAO VIA RF (OTAP); SISTEMA DE SEGURANCA RAS; MODULO RECEPTOR DE GPS; FUNCOES COMO ROAMING; IP SITE CONNECT; TRANSMIT INTERRUPT; PRIVACIDADE AVANCADA E GOB; COMPATIVEL COM O SOFTWARE SMARTPTT; CAPACIDADE DE RECEBER E EFETUAR CHAMADAS DE TELEFONE VIA CENTRAL OU BOTOES PROGRAMADOS, ENVIAR ALARMES DE EMERGENCIA, FUNCAO ALONE WORKER, SISTEMA DE MAN DOWN; GPS INTEGRADO; CONSTRUIDO EM PVC INDUSTRIAL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA; VEDACAO IP 57, RESISTENTE A POEIRA, AGUA (SUBMERGIVEL POR ATE 30 MINUTOS EM ATE 1 METRO DE PROFUNDIDADE); AUTONOMIA DE BATERIA: 17 HORAS NO MODO DIGITAL E 11,5 HORAS EM MODO ANALOGICO; ABRANGENCIA DE FREQUENCIA: VHF, UHF DE BANDA LARGA. MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES. PROPOSTA DEVE ACOMPANHAR A FICHA TECNICA DE PRODUTO DO FABRICANTE, ATESTANDO AS ESPECIFICACOES SOLICITADAS. REFERENCIA: RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DGP8050 EX.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	8
<b>Quantidade Total:</b>	8	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	5.038,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	4,16		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	São Paulo/SP (8)		

2 - LANTERNA ELÉTRICA

**Descrição Detalhada:** LANTERNA RECARREGAVEL PARA AREA INTRINSECAMENTE SEGURA; 600 LUMENS; CABECA ARTICULADA DE 180 GRAUS; MODO BAIXO DE 250 LUMENS; BASE DE BORRACHA; IMA DE FORCA DE TRACAO; BATERIA DE IONS DE LITIO RECARREGAVEL INTEGRADA; BASE DE CARREGAMENTO. PROPOSTA DEVE ACOMPANHAR A FICHA TECNICA DE PRODUTO DO FABRICANTE, ATESTANDO AS ESPECIFICACOES SOLICITADAS. REFERENCIA: INTEGRITAS XPR-5584GMX. APLICACAO: MANUTENCAO DE TANQUES DE COMBUSTIVEL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	10
<b>Quantidade Total:</b>	10	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	7.054,32		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	4,16		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	São Paulo/SP (10)		

3 - MACACÃO

**Descrição Detalhada:** MACACAO IMPERMEAVEL PARA SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS EM NYLON E PVC; CONJUNTO COMPLETO, MACACAO, BOTAS E LUVAS ACOPLADAS; TOTALMENTE IMPERMEAVEL INCLUSIVE NAS BOTAS E LUVAS QUE SAO SELADOS NO MACACAO; CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON EMBORRACHADO; COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC; EMENDAS ATRAVES DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS SELADAS A LASER; FECHAMENTO FRONTAL; CERTIFICADO DE APROVACAO PARA PROTECAO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUIMICA (TIPO 6); TAMANHO DAS BOTAS G-40. PROPOSTA DEVE ACOMPANHAR A FICHA TECNICA DE PRODUTO DO FABRICANTE, ATESTANDO AS ESPECIFICACOES SOLICITADAS. REFERENCIA: VERTICE CA 43617

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	50
<b>Quantidade Total:</b>	50	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	416,12		

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,16

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

#### 4 - RESPIRADOR

**Descrição Detalhada:** RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA FACIAL INTEIRA; CORPO MOLDADO EM SILICONE NA COR VERDE; VISOR CONSTITUIDO DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, FIXADO AO CORPO DA MESMA ATRAVES DE UM ARO PLASTICO PRETO, DOTADO DE UM PARAFUSO METALICO EM SUA PARTE INFERIOR. VISOR CONSTITUIDO DE DUAS PARTES: UMA PARTE SUPERIOR LISA E UMA PARTE INFERIOR, QUE APRESENTA DUAS ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE DOIS SUPORTES DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO, DOTADOS, EM SUA PARTE DIANTEIRA, DE ENCAIXE TIPO BAIONETA E DE UM ANEL DE BORRACHA PRETO, ONDE SAO FIXADOS OS FILTROS QUIMICOS, COMBINADOS E PARA PARTICULAS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS SUPORTES, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VALVULA DE INALACAO. CADA SUPORTE ENCONTRA-SE ENCAIXADO E PRESO, NA PARTE INTERNA DO VISOR, POR UM ANEL CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO. EM OUTRA ABERTURA LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR DO VISOR SE ENCAIXA UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO PRETO, DOTADO, INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. ESTE DISPOSITIVO POSSUI UMA TAMPA DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO FOSCO INCOLOR, DOTADA DE PEQUENAS ABERTURAS EM SUA PARTE INFERIOR. NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO, ENCAIXA-SE UMA MASCARILHA V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.338,30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 4,16

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

#### 5 - DETECTOR GÁS

**Descrição Detalhada:** DETECTOR MULTIGAS PARA ATE 6 GASES COM BOMBA DE AMOSTRAGEM INTEGRADA; ESTOJO EMBORRACHADO; DISPLAY LCD COLORIDO; GRAU DE PROTECAO IP 65; EXIBICAO SIMULTANEA DE TODOS OS VALORES MEDIDOS DO SENSOR, STATUS DA BATERIA, INDICACAO DE VERIFICACAO DA FUNCIONALIDADE DO TESTE DE RESPOSTA E INDICADOR DE FIM DE VIDA UTIL DO SENSOR, QUE NOTIFICA O USUARIO COM ANTECEDENCIA SOBRE A NECESSIDADE DE AJUSTAR OU SUBSTITUIR O SENSOR. CAPACIDADE DE EXIBIR VALORES DE PICO, STEL E TWA; SISTEMA DE ALERTA COMPOSTO POR ALARME SONORO, VISUAL E VIBRATORIO. DETECTOR AUTOMATICO DE AUSENCIA DE MOVIMENTO; SISTEMA DE ALARME COM ACIONAMENTO MANUAL; CERTIFICADO INMETRO PARA EQUIPAMENTOS INTRINSECAMENTE SEGUROS; CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL RBC INMETRO; MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES. PROPOSTA DEVE ACOMPANHAR A FICHA TECNICA DE PRODUTO DO FABRICANTE, ATESTANDO AS ESPECIFICACOES SOLICITADAS. REFERENCIA: ALTAIR 5X 10226126BRC MSA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.394,13

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 4,16

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

#### 6 - TRIPÉ

**Descrição Detalhada:** TRIPE DE RESGATE COM SISTEMA DE POLIA E GUINCHO (30 M). TRIPE CONFECCIONADO COM TUBOS EM LIGA LEVE DE ALUMINIO COM REGULAGEM DE 7 POSICOES. PERNAS TELESCOPICAS INDEPENDENTES E AJUSTAVEIS POR SISTEMA DE PINOS COM TRAVAMENTO AUTOMATICO QUE PROPORCIONAM TOTAL SEGURANCA. SAPATAS RETANGULARES DE ACO COM BASE DE BORRACHA SINTETICA ANTIDERRAPANTE. CABECOTE FABRICADO EM ACO CARBONO COM DUAS (2) ROLDANAS EM ALUMINIO PARA PASSAGEM DE CABOS DE ACO DE GUINCHOS RESGATADORES OU DA CORDA. POSSUI TAMBEM TRES (3) OLHAIS NA PARTE INFERIOR DO CABECOTE PARA FIXACAO DE SISTEMA DE POLIAS PARA USO COM CORDAS. ACOMPANHA 3 MOSQUETOES OVAL EM ACO TRAVA ROSCA DE 25KN. ESPECIFICACOES TECNICAS:PESO APROX.: 13,50KG MATERIAL: ALUMINIO E ACO CARBONO TRATAMENTO: PINTURA PO ELETROSTATICA E ZINCO USO: CORDA E CABO DE ACO CARGA RUPTURA: 12KN CARGA TRABALHO: 140KG (PESSOA) | 250KG (CARGA) ALTURA MAX: 2300MM ALTURA MIN: 1500MM. REFERENCIA: TRIPE COM SISTEMA RESGATADOR - SML SP2885

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	8	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	8
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	9.101,63		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	4,16		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	São Paulo/SP (8)		

#### 7 - CONJUNTO EXAUSTOR

**Descrição Detalhada:** INSUFLADOR/EXAUSTOR ESPACO CONFINADO; DIAMETRO 20CM; DUTO FLEXIVEL EM PVC DUPLA CAMADA 7,6M; MATERIAL CARCACA: PLASTICO (POLIETILENO) AZUL; DIAMETRO: 20CM/200MM; MOTOR/TENSAO: ELETRICO 220V; RPM: 2.800 / 3.300 RPM; FREQUENCIA: 60HZ; WATTS: 250W; CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO TEORICO: 1.500 / 1.800M3H; PADRAO DE TOMADA: PADRAO BRASILEIRO; DUTO: ACOMPANHA CANISTER DE CONEXAO COM DUTO INTEGRADO DE 7,5MTS EM PVC AMARELO DE DUPLA CAMADA COM ARNES DE FIXACAO E SUSPENSAO; PESO: 15KG;DIMENSOES (LAP): 86X37X38CM. SISTEMA ELETRICO POSSUI PROTECAO CONTRA UMIDADE E RESPINGOS DE AGUA. PROPOSTA DEVE ACOMPANHAR A FICHA TECNICA DE PRODUTO DO FABRICANTE, ATESTANDO AS ESPECIFICACOES SOLICITADAS. REFERENCIA: INSUFLADOR AMERICANVEK AV202P.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	4	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	4
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3.654,33		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	4,16		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	São Paulo/SP (4)		