

ITEM	DESCRIÇÃO	CCA BR	CENCIAR	CIAER	COPAC	DIRENS	GAP-BR	OABR	SEFA	GABAER	TOTAL GERAL
1	ARMÁRIO DO TIPO GUARDA ROUPAS – DUAS PORTAS, EM MDP OU MDF 18 A 20 MM (EXCETO FUNDO), NA COR BEGE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 230 CM, LARGURA: 88 CM E PROFUNDIDADE: 59 CM. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR UMA BASE DE ALTURA APROXIMADA ENTRE 10 A 15 CM. ESPAÇO INFERIOR DE ALTURA APROXIMADA DE 24,5 CM. 3 GAVETAS DE DIMENSÃO APROXIMADA DE 16,5 CM DE ALTURA E 74,5 CM DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER ADEQUADAS ÀS MEDIDAS DO ARMÁRIO. CABIDEIRO METÁLICO PARA SUPORTAR APROXIMADAMENTE 10 KG. 01 PRATELEIRA SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO: AS DOBRADIÇA DEVEM POSSUIR AMORTECIMENTO, OS PUXADORES DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 300MM DE ALTURA, 26MM DE LARGURA E 16MM, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELECÓPICAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
2	BIOMBO TIPO PAINEL REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO PARA DIVISÓRIA - NA COR MARROM, FEITO DE MADEIRA MDF, COM PÉS REFORÇADOS, FÁCIL TRANSPORTE/ MANUSEIO, ALTURA ENTRE 1,50 M E 1,80 M, LARGURA ENTRE 1,00 M E 1,50 M, ESPESSURA ENTRE 5 CM A 8 CM. MATERIAL COM ACABAMENTO EXTRUDADO NA FORMA CÔNCAVA TIPO CEGO, PLACA FECHAMENTO EM BP AGLOMERADO, BORDAS RETAS EM ESTRUTURA: CHAPA AÇO #18 DOBRADA.	0	1	0	10	0	0	0	2	3	16
3	BALCÃO RECEPÇÃO EM L - DIMENSÃO 1600 X 1100 X 1500 (LXAXP): LATERAIS, TAMPO PÉS PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,50 MM. O PAINEL FRONTAL E TAMPO SUPERIOR DEVEM FICAR ELEVADOS DA ESTRUTURA EM 25 MM, FICANDO A ESTÉTICA DE FLUTUANTE. MEDIDAS: LATERAIS 800 X 1040 E 1500 X 1040 MM, TAMPO 1550 X 650 MM, PAINEL FRONTAL 1600 X 1040 MM, TAMPO SUPERIOR 1000 X 300 MM, PAINEL FRONTAL 1000 X 875 MM.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
4	BANCO DE VESTIÁRIO - DIMENSÃO 1000 X 500 X 300 (LXAXP): ASSENTO EM MADEIRA MACIÇA COM ACABAMENTO EM VERNIZ, COM NI MÍNIMO 3 REGUAS NO SENTIDO DA LARGURA. TODA ESTRUTURA DO BANCO COMPOSTA POR TUBO METALON QUADRADO MEDINDO 40 MM X 40 MM X 1,20MM DE ESPESSURA TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C.	0	8	4	5	0	0	0	0	4	21
5	BELICHE DEVERÁ PERMITIR O USO DE DOIS COLCHÕES COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,78 M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, UM SOBRE CADA ESTRADO. CABECEIRA EM TUBO DE AÇO, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, ALTURA DE 1,50 M, COM FECHAMENTO EM TUBO DE AÇO, PÉ EM TUBO DE AÇO, ESCADA DE QUATRO DEGRAUS, DOIS DOS QUAIS EM TUBO DE PERFIL CIRCULAR, PAREDE COM MÍNIMO DE 1,9 MM DE ESPESSURA. LONGARINAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR COM ABA, PAREDE COM MÍNIMO DE 1,5 MM DE ESPESSURA, TENDO EM SUAS EXTREMIDADES 4 BUCHAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M8. LIGANDO CADA LONGARINA DEVERÁ POSSUIR SEIS TRAVESSAS SOLDADAS EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 30 X 20 MM ESTRADOS DE MADEIRA COMPENSADA COM DIMENSÕES PARA ENCAIXAR NA ESTRUTURA DA BELICHE. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER PINTADAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6	CAMA BOX SOLTEIRÃO + COLCHÃO - MOLAS ENSACADAS - TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTIFUNGOS; ANTI-ALÉRGICO – COM DIMENSÕES ENTRE 1,50 M A 2,05M, COMPRIMENTO ENTRE 50 CM A 110 CM, LARGURA ENTRE 50 CM A 90 CM DE ALTURA - COR BRANCA.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
7	COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA – DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE ESPUMA 100% POLIURETANO FABRICADA COM ALTA TECNOLOGIA, SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO NO FORMATO DE UM PARALELEPÍPEDO RETANGULARCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, DENSIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 33KG/M3 (D-33). O COLCHÃO DEVERÁ SUPORTAR O PESO MÍNIMO DE 110 KG E POSSUIR TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTIFUNGOS; ANTI-ALÉRGICO. TOLERÂNCIA: NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA DO FABRICANTE, COM RELAÇÃO À LARGURA E AO COMPRIMENTO, DEVE SER TOLERADA A VARIAÇÃO DE ± 10 MM E, QUANTO À ESPESSURA, A VARIAÇÃO DE 5MM.A VARIAÇÃO ENTRE A DENSIDADE NOMINAL DA LÂMINA DE ESPUMA(D) E SUA DENSIDADE REAL (DR) NÃO PODE EXCEDER A 5%.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
8	BANCO - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS COMPOSTA POR: 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 (1,90MM). 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 (1,90MM). 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ. 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA. MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 36 CM, LARGURA 149 CM E PROFUNDIDADE 30 CM.	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9
9	ROUPEIRO DE AÇO COM 2 PORTAS (2 VÃOS) - POSICIONADAS VERTICALMENTE, COM CABIDEIRO INTERNO EM CADA VÃO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO 26 (0,45 MM). PERMITE MONTAGEM COM OUTROS MÓDULOS. SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM FUROS NAS PORTAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 195 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (VÃO): 87 CM DE ALTURA X 27 CM DE LARGURA X 38 CM DE PROFUNDIDADE. TIPO DE FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADOS NAS DUAS PORTAS. PÉS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO (TAMANHO APROXIMADO DE 10 CM DE ALTURA E 5 CM DE DIÂMETRO). COR DA ESTRUTURA: CINZA. COR DAS PORTAS: AZUL ESCURO.	0	10	50	0	0	0	0	0	10	70
10	CAIXA TÉRMICA HOT BOX - VERTICAL - 100 LITROS COMPONENTES: 1 TAMPA E 1 CORPO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 44 X 77 X 60 CM (LARG. X COMP. X ALT.) PESO APROXIMADO: 17,5 KG MATERIAL: PRODUZIDAS EM POLIETILENO ATÓXICO, ADITIVADO COM ANTIOXIDANTES E ANTI-UV E COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO. TIPOS DE PRODUTOS QUE PODE ARMAZENAR: ALIMENTOS EM GERAL, QUENTES, FRIOS OU CONGELADOS, PRODUTOS LABORATORIAIS E AMOSTRAS GEOLÓGICAS. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 100 LITROS. (SE ADQUIRIDAS BANDEJAS PRÓPRIAS É POSSÍVEL ACOMODAR 30 MARMITAS JÁ PRONTAS) CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: 5 CAIXAS HOT BOX	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8
11	CAIXA TÉRMICA - MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE E POLIURETANO, CAPACIDADE: 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E TAMPA, TAMANHO CERCA DE 40 X 25 X 26 CM, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES.	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7
12	CAIXA TÉRMICA - MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE E POLIURETANO, CAPACIDADE: 45L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA, TAMPA, RODÍZIOS, TERMÔMETRO, DRENO.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
13	CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: 3 (TRÊS) BANDEJAS; RODÍZIOS: 4 GIRATÓRIOS; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE CHÁ E CAFÉ; DIMENSÕES APROXIMADAS EM COMPRIMENTO: 74CM, ALTURA 91; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICORROSIVOS/ ANTIFERRUGEM, ALÇA DE APOIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL AÇO INOXIDÁVEL.	2	0	0	0	1	5	0	3	6	17

14	CARRINHO HIDRÁULICO MANUAL - CARRINHO METÁLICO COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 2.000 KG. RODAS DUPLAS EM NYLON. RODAS E SISTEMA DE GIRO DO TIMÃO COM ROLAMENTO DE BLINDAGEM DUPLA. MECANISMO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO, COMANDO ACIONADOR MANUAL: SUBIR, NEUTRO E ABAIXAR. PARTES METÁLICAS DEVIDAMENTE PROTEGIDAS CONTRA OXIDAÇÃO. ACABAMENTO SEM REBARBAS NEM CANTOS VIVOS QUE POSSAM REPRESENTAR RISCO A USUÁRIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ÚTIL DOS GARFOS ENTRE 1.100 MM E 1.250 MM; COMPRIMENTO TOTAL DE ATÉ 1.700 MM; LARGURA TOTAL ENTRE 680 MM E 690 MM; ALTURA TOTAL ENTRE 1.100 MM E 1.300 MM; ALTURA DOS GARFOS ELEVADOS DE, NO MÍNIMO, 180 MM; E ALTURA DOS GARFOS ABAIXADOS DE 70 MM A 90 MM. PESO ENTRE 50 E 90 KG. PINTURA EPÓXI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	0	0	0	0	0	3	0	1	2	6
15	LIXEIRA CILÍNDRICA CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHO; COM ARO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ABERTURA E BORDA VIROLADA; COM VENTOSA NA BASE; COM BALDE INTERNO EM PLÁSTICO NA COR PRETA; COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA; E ALÇA PARA TRANSPORTE. FIXADA NA PARTE TRASEIRA SUPERIOR. PRÓXIMO A TAMPA: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 40CM E DIÂMETRO: 25 CM.	0	20	10	0	0	0	0	0	13	43
16	LIXEIRA CILÍNDRICA CAPACIDADE APROXIMADA DE 31 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHO; COM ARO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ABERTURA E BORDA VIROLADA; COM VENTOSA NA BASE; COM BALDE INTERNO EM PLÁSTICO NA COR PRETA; COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA; E ALÇA PARA TRANSPORTE. FIXADA NA PARTE TRASEIRA SUPERIOR. PRÓXIMO A TAMPA: ALTURA ENTRE 60 E 70CM E DIÂMETRO ENTRE DE 24 E 30CM.	0	3	10	5	3	0	0	0	15	36
17	LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO TELADO - CAPACIDADE APROXIMADA DE 11 LITROS, EM FORMATO CILÍNDRICO, COM DOBRA DE REFORÇO NA BORDA SUPERIOR; NA COR PRETA FOSCA OU BRILHANTE. CONFORME IMAGEM OU SIMILAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 26 CM, DIÂMETRO 26 CM.	0	6		10	3	1		20	12	52
18	LIXEIRA QUADRADA OU RETANGULAR - CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS. COR BRANCA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO REFORÇADO (POLIPROPILENO), COM TAMPA E PEDAL PARA ABERTURA, SEM DIZERES, COM CINTA NA BORDA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO SACO PLÁSTICO DE LIXO, COM RODAS EMBUTIDAS NA PARTE INFERIOR TRASEIRA. COM ALÇA SUPERIOR TRASEIRA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CONFORME IMAGEM OU SIMILAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 93 CM; COMPRIMENTO 55 CM; LARGURA 51 CM.	0	1	4	0	0	0	0	0	2	7
19	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA LIXEIRA COM DOIS COMPARTIMENTOS REMOVÍVEIS MATERIAL: AÇO INOX/POLIETILENO CAPACIDADE: 50 LITROS. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 74X42 MM. CORES E ADESIVOS: AZUL "PAPEL" E VERMELHA "PLÁSTICO"	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
20	COLETOR DE COPO PLÁSTICO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ALTURA: 70 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 BOCA ÁGUA 200ML E 1 BOCA CAFÉ 50ML EM TUBOS, SUPORTE CHÃO COR PRETA CAPACIDADE DE COPOS: MÍNIMA 300 UN.	0	2	4	0	0	20	0	0	6	32
21	COLETOR DE COPO PLÁSTICO, MATERIAL CHAPA METÁLICA CROMADA , TAMPA E BASE NA COR PRETA, COR CROMADA, ALTURA APROXIMADA 55CM, CAPACIDADE APROXIMADA 500 COPOS. COPOS DE ÁGUA 200ML, CAFÉ 50ML E MEXEDOR.	1	0	0	0	0	20	0	5	6	32
22	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO , MATERIAL ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, USO: COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 50 ML.	0	3	0	0	0	20	0	0	6	29
23	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO , MATERIAL ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, USO: COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 200 ML.	1	0	0	0	0	20	0	0	6	27
24	PEDESTAL PARA MICROFONE - COM SUPORTE REDONDO, ACABAMENTO: PINTURA ANTICORROSIVA, APLICAÇÃO: DIVISOR FLUXO, ALTURA MÍNIMA DE: 1,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM BORRACHA PROTETORA DE PISO E CORDÃO EM NY.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
25	SUPORTE PARA MONITOR - COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE EM NÍVEIS, EM ESTRUTURA PLÁSTICA NA COR CINZA OU PRETA, COM LARGURA E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 25CM. A ALTURA ENTRE 10CM A 15CM DE ALTURA.	0	0	0	10	0	0	0	10	0	20
26	PEDESTAL PORTA BANNER - PORTA BANNER STANDART PARA USO INTERNO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. AJUSTE TELESCÓPICO DE ALTURA. ALTURA MÍNIMA: 1,00mt, ALTURA MÁXIMA: 2,80mt.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
27	TRIPÉ UNIVERSAL PROFISSIONAL PARA CÂMERA DE VÍDEO E CELULAR - COM REGULAGEM DE ALTURA PARA ATÉ 1,80M, EM ALUMÍNIO, COR PRETA.		1	0	1	0	0	0	0	2	4
28	TELA PROJEÇÃO TIPO AJUSTE MANUAL E RETRÁTIL - MATERIAL: TECIDO, COR ACABAMENTO: BRANCA/PRETO, TIPO FIXAÇÃO: TRIPÉ, COR: BRANCA, ALTURA: 1,83M, LARGURA: 2,44 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁREA VISUAL DE 120 POL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
29	TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO - TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL MANUAL, FIXAÇÃO PAREDE/TETO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO, COR ACABAMENTO PRETA, FORMATO 16X9, ALTURA 2,34 M, LARGURA 1,32 M (106") CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30	ESPELHO RETANGULAR - ESPESSURA DE 04 MM, MEDIDAS APROXIMADAS 800X1800MM (LXA), COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E FUNDO DE EUCATEX.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
31	ESCADA MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: DOBRÁVEL, QUANTIDADE DE GRAUS: 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PATAMAR EMBORRACHADO /ANTIDERRAPANTE,CALÇO BORRACHA.	0	0	0	1	1	0	2	3	2	9
32	MÁQUINA CASCATA DE CHOCOLATE (FONTE DE FONDUE) COM ESTRUTURA E TORRE EM AÇO INOXIDÁVEL E MÍNIMO DE 3 (TRÊS) NÍVEIS DE QUEDA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BASE AQUECIDA COM CONTROLE DE TEMPERATURA, SISTEMA DE ROSCA SEM-FIM PARA FLUXO CONTÍNUO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 500G DE CHOCOLATE DERRETIDO E PÉS ANTIDERRAPANTES. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER EM TENSÃO 220V OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
33	GUILHOTINA TIPO ESCRITÓRIO DE CORTE PRECISO, IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE PAPÉIS. CAPACIDADE DE CORTE ATÉ 50 FOLHAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
34	TÁBUA DE PASSAR ROUPA , FEITA EM, AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, COM PORTA FERRO. 3 REGULAGENS DE ALTURA.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
35	CADEIRA RECLINÁVEL PARA BARBEIRO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS EM BARBEARIAS, COM ESTRUTURA REFORÇADA E SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO, PRÓPRIA PARA USO PROFISSIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
36	KIT CHAVE DE FENDA E PHILLIPS , MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO OU AÇO CARBONO, TIPO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE RESISTENTE COM ACABAMENTO CROMADO, PONTA MAGNETIZADA, CABO ERGONÔMICO EM PVC OU BORRACHA ANTIDESLIZANTE, INDICADA PARA APERTO E AFROUXAMENTO DE PARAFUSOS, RESISTENTE A CORROSÃO E AO DESGASTE, ACONDICIONADA EM UNIDADE OU KIT COM TAMANHOS VARIADOS, CONTENDO MEDIDAS 0, 1, 2 E 3.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

37	REBITADOR MANUAL , MATERIAL: AÇO CARBONO OU AÇO CROMADO, TIPO: ALICATE PARA REBITE DE REPUXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADO PARA FIXAÇÃO DE REBITES EM CHAPAS METÁLICAS, PLÁSTICAS E SUPERFÍCIES DIVERSAS, CORPO RESISTENTE, CABO EMBORRACHADO ANTIDESLIZANTE, MECANISMO DE PRESSÃO MANUAL, ACOMPANHADO DE BICOS INTERCAMBIÁVEIS, COMPATÍVEL COM REBITES DE ALUMÍNIO OU AÇO NOS TAMANHOS 2,4MM, 3,2MM, 4,0MM E 4,8MM, RESISTENTE À CORROSÃO E AO DESGASTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
38	KIT LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS , TIPO: SONORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADO PARA IDENTIFICAÇÃO E RASTREAMENTO DE CABOS DE REDE, TELEFONIA E CABOS ELÉTRICOS, COM FUNÇÃO DE EMISSÃO SONORA E TESTE DE CONTINUIDADE, ACOMPANHADO DE TRANSMISSOR E RECEPTOR, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA, PORTÁTIL, ACONDICIONADO EM KIT COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DE REDES E CABEAMENTO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
39	ALICATE DE CRIMPAGEM , MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADO PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ-45, RJ-11 E RJ-12, COM FUNÇÕES DE CORTE, DECAPAGEM E CRIMPAGEM, CABO EMBORRACHADO ANTIDESLIZANTE, MECANISMO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E AO DESGASTE.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
40	JOGO DE FERRAMENTAS COM 110 PEÇAS , EMBALAGEM FECHADA, CONTENDO: 01 ALICATE DE CORTE DIAGONAL; 01 ALICATE MEIA-CANA; 01 ALICATE BOMBA D'AGUA; 02 CHAVES DE FENDA; 02 CHAVES PHILIPS; 08 CHAVES ALLEN/HEXAGONAIS; 11 CHAVES COMBINADAS; 15 SOQUETES EM CAIXA; 01 CATRACA ENCAIXE; 01 EXTENSÃO ENCAIXE; 01 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE; 01 CABO ENCAIXE; 02 SOQUETES PARA VELA DE IGNIÇÃO; 11 SOQUETES ENCAIXE; 01 CATRACA ENCAIXE; 02 EXTENSÃO ENCAIXE; 01 EXTENSÃO FLEXÍVEL; 01 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE; 01 CABO ADAPTADOR PARA BITS COM CATRACA ENCAIXE; 07 FENDA; 08 PHILIPS; 06 ALLEN; 03 QUADRADOS; 07 TORX; 03 POZIDRIVES; 04 TRÊS PONTAS; 02 ADAPTADORES; MARCA REFERÊNCIA: VONDER.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1