



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA

1- PROPÓSITO

Participação de GABAER, na condição de Unidade Apoiada, na licitação do GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA, Código da UASG nº 120006, que tem por objeto o Registro de Preços para o Calendário GAP-BR-260009, conforme quantidades e descrições contidas neste Termo.

2 - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO

A aquisição visa atender às necessidades de adequação, renovação, ampliação e substituição de materiais permanentes e de uso duradouro empregados pelo GABAER, COJAER, ASPAER e CECOMSAER. Os itens destinam-se a proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades administrativas, operacionais e institucionais, contribuindo para a melhoria da eficiência, da segurança, da funcionalidade e da continuidade dos serviços prestados.

3 - ITEM(NS), DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

Conforme Calendário de itens anexo ao presente Termo.

4 - METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESTIMAR A QUANTIDADE

Conforme disposto no inciso III, Art. 40, Lei 14.133/21, o solicitante deverá justificar a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação.

As quantidades foram estimadas com base no levantamento das necessidades encaminhadas pelos requisitantes, complementado por análise técnica da Seção de Registro (SREG), considerando a estrutura organizacional, o quantitativo de usuários, a padronização dos ambientes, a necessidade de substituição de materiais inservíveis ou desgastados e a previsão das demandas operacionais das organizações apoiadas.

5 - RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

5.1. Os materiais discriminados deverão ser entregues no GABAER, na Seção de Registro, localizada na Esplanada dos Ministérios Bloco "M", subsolo

CEP: 70045-900 - Brasília DF

5.2. Nos termos do disposto nos artigos Art. 117 e 140, da Lei 14.133/2021 e, ainda, no Art. 63, da Lei 4.320/1964, o acompanhamento e a fiscalização da execução será exercida pelo Chefe da Seção de Registro ou por outro servidor formalmente designado.

Brasília, 24 de Julho de 2026

CEL LUIZ ÂNGELO DE ANDRADE PINHEIRO BORGES

Ordenador de Despesas

Assinado eletronicamente nos termos do §1º do Art. 6º do Decreto 8.539/2015.

Item	Descrição	Unid Medida	Quantidade
1307202614490001	ARMÁRIO DO TIPO GUARDA ROUPAS, DUAS PORTAS, EM MDP OU MDF 18 A 20 MM (EXCETO FUNDO), NA COR BEGE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 230 CM, LARGURA: 88 CM E PROFUNDIDADE: 59 CM. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR UMA BASE DE ALTURA APROXIMADA ENTRE 10 A 15 CM. ESPAÇO INFERIOR DE ALTURA APROXIMADA DE 24,5 CM. 3 GAVETAS DE DIMENSÃO APROXIMADA DE 16,5 CM DE ALTURA E 74,5 CM DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER ADEQUADAS ÀS MEDIDAS DO ARMÁRIO. CABIDEIRO METÁLICO PARA SUPORTAR APROXIMADAMENTE 10 KG. 01 PRATELEIRA SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO: AS DOBRADIÇA DEVEM POSSUIR AMORTECIMENTO, OS PUXADORES DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 300MM DE ALTURA, 26MM DE LARGURA E 16MM, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELECÓPICAS. CONFORME IMAGEM OU SIMILAR.	UN	15
1307202614490002	BIOMBO TIPO PAINEL REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA - NA COR MARROM, FEITO DE MADEIRA MDF, COM PÉS REFORÇADOS, FÁCIL TRANSPORTE/ MANUSEIO, ALTURA ENTRE 1,50 M E 1,80 M, LARGURA ENTRE 1,00 M E 1,50 M, ESPESSURA ENTRE 5 CM A 8 CM. MATERIAL COM ACABAMENTO EXTRUDADO NA FORMA CÔNCAVA TIPO CEGO, PLACA FECHAMENTO EM BP AGLOMERADO, BORDAS RETAS EM ESTRUTURA: CHAPA AÇO #18 DOBRADA.	UN	3
1307202614490003	BALCÃO RECEPÇÃO EM L - DIMENSÃO 1600 X 1100 X 1500 (LXAXP): LATERAIS, TAMPO, PÉS PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,50 MM. O PAINEL FRONTAL E TAMPO SUPERIOR DEVEM FICAR ELEVADOS DA ESTRUTURA EM 25 MM, FICANDO A ESTÉTICA DE FLUTUANTE. MEDIDAS: LATERAIS 800 X 1040 E 1500 X 1040 MM, TAMPO 1550 X 650 MM, PAINEL FRONTAL 1600 X 1040 MM, TAMPO SUPERIOR 1000 X 300 MM, PAINEL FRONTAL 1000 X 875 MM.	UN	2
1307202614490004	BANCO DE VESTIÁRIO - DIMENSÃO 1000 X 500 X 300 (LXAXP): ASSENTO EM MADEIRA MACIÇA COM ACABAMENTO EM VERNIZ, COM NO MÍNIMO 3 REGUAS NO SENTIDO DA LARGURA. TODA ESTRUTURA DO BANCO COMPOSTA POR TUBO METALON QUADRADO MEDINDO 40 MM X 40 MM X 1,20MM DE ESPESSURA TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C.	UN	4
1307202614490005	BANCO - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS COMPOSTA POR: 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 (1,90MM). 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 (1,90MM). 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	4

	Nº 14 (1,90MM) COM PÉ. 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA. MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 36 CM, LARGURA 149 CM E PROFUNDIDADE 30 CM.		
1307202614490006	BELICHE DEVERÁ PERMITIR O USO DE DOIS COLCHÕES COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,78 M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, UM SOBRE CADA ESTRADO. CABECEIRA EM TUBO DE AÇO, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA MINIMA, ALTURA DE 1,50 M, COM FECHAMENTO EM TUBO DE AÇO, PÉ EM TUBO DE AÇO, ESCADA DE QUATRO DEGRAUS, DOIS DOS QUAIS EM TUBO DE PERFIL CIRCULAR , PAREDE COM MÍNIMO DE 1,9 MM DE ESPESSURA. LONGARINAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR COM ABA, PAREDE COM MÍNIMO DE 1,5 MM DE ESPESSURA, TENDO EM SUAS EXTREMIDADES 4 BUCHAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M8. LIGANDO CADA LONGARINA DEVERÁ POSSUIR SEIS TRAVESSAS SOLDADAS EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 30 X 20 MM ESTRADOS DE MADEIRA COMPENSADA COM DIMENSÕES PARA ENCAIXAR NA ESTRUTURA DA BELICHE. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER PINTADAS.	UN	2
1307202614490007	CAMA BOX SOLTEIRÃO + COLCHÃO - MOLAS ENSACADAS - TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTIFUNGOS; ANTI-ALÉRGICO - COM DIMENSÕES ENTRE 1,50 M A 2,05M, COMPRIMENTO ENTRE 50 CM A 110 CM, LARGURA ENTRE 50 CM A 90 CM DE ALTURA - COR BRANCA.	UN	6
1307202614490008	COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA - DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE ESPUMA 100% POLIURETANO FABRICADA COM ALTA TECNOLOGIA, SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO NO FORMATO DE UM PARALELEPÍPEDO RETANGULARCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, DENSIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 33KG/M3 (D-33). O COLCHÃO DEVERÁ SUPORTAR O PESO MÍNIMO DE 110 KG E POSSUIR TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTIFUNGOS; ANTI-ALÉRGICO. TOLERÂNCIA: NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA DO FABRICANTE, COM RELAÇÃO À LARGURA E AO COMPRIMENTO, DEVE SER TOLERADA A VARIAÇÃO DE ± 10 MM E, QUANTO À ESPESSURA, A VARIAÇÃO DE 5MM.A VARIAÇÃO ENTRE A DENSIDADE NOMINAL DA LÂMINA DE ESPUMA(D) E SUA DENSIDADE REAL (DR) NÃO PODE EXCEDER A 5%.	UN	6
1307202614490009	CAIXA TÉRMICA HOT BOX - VERTICAL - 100 LITROS COMPONENTES: 1 TAMPA E 1 CORPO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 44 X 77 X 60 CM (LARG. X COMP. X ALT.) PESO APROXIMADO: 17,5 KG MATERIAL: PRODUZIDAS EM POLIETILENO ATÓXICO, ADITIVADO COM ANTIOXIDANTES E ANTI-UV E COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO. TIPOS DE PRODUTOS QUE PODE ARMAZENAR: ALIMENTOS EM GERAL, QUENTES, FRIOS OU CONGELADOS, PRODUTOS LABORATORIAIS E AMOSTRAS GEOLÓGICAS. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 100 LITROS. (SE ADQUIRIDAS BANDEJAS PRÓPRIAS É POSSÍVEL ACOMODAR 30 MARMITAS JÁ PRONTAS) CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: 5 CAIXAS HOT BOX	UN	3
1307202614490010	CAIXA TÉRMICA - MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE E POLIURETANO, CAPACIDADE: 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E TAMPA, TAMANHO CERCA DE 40 X 25 X 26 CM, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES.	UN	2

1307202614490011	CAIXA TÉRMICA - MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE E POLIURETANO, CAPACIDADE: 45L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA, TAMPA, RODÍZIOS, TERMÔMETRO, DRENO.	UN	3
1307202614490012	CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: 3 (TRÊS) BANDEJAS; RODÍZIOS: 4 GIRATÓRIOS; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE CHÁ E CAFÉ; DIMENSÕES APROXIMADAS EM COMPRIMENTO: 74CM, ALTURA 91; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICORROSIVOS/ ANTIFERRUGEM, ALÇA DE APOIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UN	6
1307202614490013	CARRINHO HIDRÁULICO MANUAL - CARRINHO METÁLICO COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 2.000 KG. RODAS DUPLAS EM NYLON. RODAS E SISTEMA DE GIRO DO TIMÃO COM ROLAMENTO DE BLINDAGEM DUPLA. MECANISMO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO, COMANDO ACIONADOR MANUAL: SUBIR, NEUTRO E ABAIXAR. PARTES METÁLICAS DEVIDAMENTE PROTEGIDAS CONTRA OXIDAÇÃO. ACABAMENTO SEM REBARBAS NEM CANTOS VIVOS QUE POSSAM REPRESENTAR RISCO A USUÁRIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ÚTIL DOS GARFOS ENTRE 1.100 MM E 1.250 MM; COMPRIMENTO TOTAL DE ATÉ 1.700 MM; LARGURA TOTAL ENTRE 680 MM E 690 MM; ALTURA TOTAL ENTRE 1.100 MM E 1.300 MM; ALTURA DOS GARFOS ELEVADOS DE, NO MÍNIMO, 180 MM; E ALTURA DOS GARFOS ABAIXADOS DE 70 MM A 90 MM. PESO ENTRE 50 E 90 KG. PINTURA EPÓXI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UN	2
1307202614490014	ESPELHO RETANGULAR - ESPESSURA DE 04 MM, MEDIDAS APROXIMADAS 800X1800MM (LXA), COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E FUNDO DE EUCATEX.	UN	8
1307202614490015	LIXEIRA CILÍNDRICA CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHO; COM ARO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ABERTURA E BORDA VIROLADA; COM VENTOSA NA BASE; COM BALDE INTERNO EM PLÁSTICO NA COR PRETA; COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA; E ALÇA PARA TRANSPORTE, FIXADA NA PARTE TRASEIRA SUPERIOR, PRÓXIMO A TAMPA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 40CM E DIÂMETRO: 25 CM, CONFORME IMAGEM OU SIMILAR.	UN	13
1307202614490016	LIXEIRA CILÍNDRICA CAPACIDADE APROXIMADA DE 31 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHO; COM ARO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ABERTURA E BORDA VIROLADA; COM VENTOSA NA BASE; COM BALDE INTERNO EM PLÁSTICO NA COR PRETA; COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA; E ALÇA PARA TRANSPORTE, FIXADA NA PARTE TRASEIRA SUPERIOR, PRÓXIMO A TAMPA; ALTURA ENTRE 60 E 70CM E DIÂMETRO ENTRE DE 24 E 30CM, CONFORME IMAGEM OU SIMILAR.	UN	15
1307202614490017	LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO TELADO - CAPACIDADE APROXIMADA DE 11 LITROS, EM FORMATO CILÍNDRICO, COM DOBRA DE REFORÇO NA BORDA SUPERIOR; NA COR PRETA FOSCA OU BRILHANTE. CONFORME IMAGEM OU SIMILAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 26 CM, DIÂMETRO 26 CM.	UN	12
1307202614490018	LIXEIRA QUADRADA OU RETANGULAR - CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS. COR BRANCA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO REFORÇADO	UN	2

	(POLIPROPILENO), COM TAMPA E PEDAL PARA ABERTURA, SEM DIZERES, COM CINTA NA BORDA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO SACO PLÁSTICO DE LIXO, COM RODAS EMBUTIDAS NA PARTE INFERIOR TRASEIRA. COM ALÇA SUPERIOR TRASEIRA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CONFORME IMAGEM OU SIMILAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 93 CM; COMPRIMENTO 55 CM; LARGURA 51 CM.		
1307202614490019	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA LIXEIRA COM DOIS COMPARTIMENTOS REMOVÍVEIS MATERIAL: AÇO INOX/POLIETILENO CAPACIDADE: 50 LITROS. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 74X42 MM. CORES E ADESIVOS: AZUL “PAPEL” E VERMELHA “PLÁSTICO”	UN	7
1307202614490020	COLETOR DE COPO PLÁSTICO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ALTURA: 70 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 BOCA ÁGUA 200ML E 1 BOCA CAFÉ 50ML EM TUBOS, SUPORTE CHÃO COR PRETA CAPACIDADE DE COPOS: MÍNIMA 300 UN.	UN	6
1307202614490021	COLETOR DE COPO PLÁSTICO, MATERIAL CHAPA METÁLICA CROMADA, TAMPA E BASE NA COR PRETA, COR CROMADA, ALTURA APROXIMADA 55CM, CAPACIDADE APROXIMADA 500 COPOS, COPOS DE ÁGUA 200ML, CAFÉ 50ML E MEXEDOR	UN	6
1307202614490022	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, USO: COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 50 ML.	UN	6
1307202614490023	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL ACRÍLICO, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, USO: COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 200 ML.	UN	6
1307202614490024	ESCADA MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS: 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PATAMAR EMBORRACHADO /ANTIDERRAPANTE,CALÇO BORRACHA.	UN	2
1307202614490025	PEDESTAL PARA MICROFONE - COM SUPORTE REDONDO, ACABAMENTO: PINTURA ANTICORROSIVA , APLICAÇÃO: DIVISOR FLUXO , ALTURA MÍNIMA DE : 1,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM BORRACHA PROTETORA DE PISO E CORDÃO EM NY .	UN	4
1307202614490026	SUPORTE DE CÂMERA PARA FLASH 600 RT - POTÊNCIA N.º GUIA (ISO100).METROS 60(200 MM), COM CABEÇA DE ZOOM AUTOMÁTICO PARA TAMANHO DO SENSOR , COBERTURA COM DISTÂNCIA FOCAL ENTRE 20-200 MM, COBERTURA COM PAINEL AMPLO 14 MM, MODO DO FLASH COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE EPOSIÇÃO E-TTLII/E-TTL/TTL, COM SINCRONIZAÇÃO A ALTA VELOCIDADE (FP), COM MANUAL E DEFINIÇÕES DE SAÍDA 1/1-1/128, PASSOS MANUAIS 1/3, COM ESTROBOSCÓPIO E DEFINIÇÕES DE SAÍDA 1/4-1/128, FREQUÊNCIA 1-500 HZ (199 HZ COM FUNÇÃO DE SERVO ÓPTICO), COM FUNÇÕES DE FLASH-RELATED, BLOQUEIO FE, COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH, VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH, SINCRONIZAÇÃO DO FLASH DA SEGUNDA CORTINA, FLASH DE MODELAÇÃO, COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE TEMPERATURA DA COR, FLASH SEM FIOS COM TRANSMISSOR DE RAIOS INFRAVERMELHOS/RÁDIO, ALCANCE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO INTERIOR: 12-15 M / 30 M, EXTERIOR: 8-10 M / 30 M. COM SERVO, NÚMERO DE GRUPOS 3 / 5 ¹ , N.º DE CANAIS 4 / 15, COM LIBERTAÇÃO DO OBTURADOR REMOTO, COMPATÍVEL COM O ITEM 94 E ITEM 95. M	UN	0
1307202614490027	SUPORTE PARA MONITOR - COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE EM	UN	0

	NÍVEIS, EM ESTRUTURA PLÁSTICA NA COR CINZA OU PRETA, COM LARGURA E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 25CM. A ALTURA ENTRE 10CM A 15CM DE ALTURA.		
1307202614490028	PEDESTAL PORTA BANNER - PORTA BANNER STANDART PARA USO INTERNO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. AJUSTE TELESCÓPICO DE ALTURA. ALTURA MINIMA: 1,00MT, ALTURA MÁXIMA: 2,80MT.	UN	2
1307202614490029	TRIPÉ UNIVERSAL PROFISSIONAL PARA CÂMERA DE VÍDEO E CELULAR - COM REGULAGEM DE ALTURA PARA ATÉ 1,80M, EM ALUMÍNIO, COR PRETA.	UN	2
1307202614490030	TELA PROJEÇÃO TIPO AJUSTE MANUAL E RETRÁTIL - MATERIAL:TECIDO , COR ACABAMENTO:BRANCA/PRETO , TIPO FIXAÇÃO:TRIPÉ , COR: BRANCA , ALTURA: 1,83M, LARGURA: 2,44 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁREAVISUAL DE 120 POL	UN	1
1307202614490031	TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO - TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL MANUAL, FIXAÇÃO PAREDE/TETO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO, COR ACABAMENTO PRETA, FORMATO 16X9, ALTURA 2,34 M, LARGURA 1,32 M (106") CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO.	UN	2
1307202614490032	ROUPEIRO DE AÇO COM 2 PORTAS (2 VÃOS) - POSICIONADAS VERTICALMENTE, COM CABIDEIRO INTERNO EM CADA VÃO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO 26 (0,45 MM). PERMITE MONTAGEM COM OUTROS MÓDULOS. SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM FUROS NAS PORTAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 195 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (VÃO): 87 CM DE ALTURA X 27 CM DE LARGURA X 38 CM DE PROFUNDIDADE. TIPO DE FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADOS NAS DUAS PORTAS. PÉS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO (TAMANHO APROXIMADO DE 10 CM DE ALTURA E 5 CM DE DIÂMETRO). COR DA ESTRUTURA: CINZA. COR DAS PORTAS: AZUL ESCURO. CONFORME IMAGEM OU SIMILAR.	UN	10