**MINISTÉRIO DA DEFESA**

COMANDO DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

## TABELA DE ITENS DO TR 71 /2026 - PAMS 0206/CECI/2025 - MAT. P/ SCOAM - SÉRIE 45

| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA DA DESPESA | CATMAT | UNID. DE FORN. | COTA | REQ MIN | QT TOTAL | VALOR - MÉDIA/REFERÊNCIA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA PARA DESENCARCERADOR ELÉTRICO DEWALT 24V, 3AH BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO | 33.90.30.26 | 453739 | UND | | 1 | 2 | 553,0000 | R$ 1.106,00 |
| 2 | LUMINÁRIA, TIPO: EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO: RETANGULAR, TIPO LÂMPADA: LED, QUANTIDADE LÂMPADAS: 30 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 REFLETORES COM 15 LÂMPADAS, AUTONOMIA 12 HORAS, DIMENSÕES: (LXAXP) 320 X 160 X 80 MM MM, APLICAÇÃO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PREDIAL | 33.90.30.26 | 614576 | UND | | 3 | 25 | 27,6668 | R$ 691,67 |
| 3 | PONTEIRA LASER, COM PASSADOR DE SLIDES | 33.90.30.26 | 447661 | UND | | 1 | 3 | 69,5133 | R$ 208,54 |
| 4 | APITO PROFISSIONAL DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 90 DECIBÉIS. INDICADO PARA ÁRBITROS, TREINADORES, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, LIVRE DA SUBSTÂNCIA BISFENOL A, S EM BOLINHA, SOM GRAVE, DEVERÁ ACOMPANHAR CORDÃO PARA APITOS EM NYLON MEDINDO A PROXIMADAMENTE 45CM DE COMPRIMENTO | 33.90.30.27 | 466183 | UND | | 1 | 5 | 24,4500 | R$ 122,25 |
| 5 | CANTIL, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 900, PESO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESPANHOL | 33.90.30.27 | 221984 | UND | | 3 | 30 | 42,8000 | R$ 1.284,00 |
| 6 | BINÓCULO | 33.90.30.27 | 272919 | UND | | 1 | 2 | 400,0000 | R$ 800,00 |
| 7 | GUARDA SOL GRANDE, REDONDO COM BASE DE SUSTENÇÃO | 33.90.30.27 | 604238 | UND | | 1 | 2 | 328,0000 | R$ 656,00 |
| 8 | LANTERNA ELÉTRICA TIPO: TÁTICA PROFISSIONAL; BATERIA: RECARREGÁVEL; MATERIA L CORPO: ALUMÍNIO; COR: PRETA; ZOOM: SISTEMA DE FOCO REGULÁVEL; LUMINOSIDADE: MÍNIMO 11.400 LUMENS; RESISTÊNCIA: A ÁGUA E A CORROSÃO; ACOMPANHA CARREGADOR D E BATERIA. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LED CREE LUZ X9000 | 33.90.30.27 | 427978 | UND | | 1 | 10 | 30,1000 | R$ 301,00 |
| 9 | LANTERNA RECARREGAVEL + LANTERNA HOLOFOTE RECARREGÁVEL COM 30 LEDS, NÃO UTILIZA PILHAS, COM 30 LEDS | 33.90.30.27 | 427978 | UND | | 3 | 25 | 26,1268 | R$ 653,17 |
| 10 | PORTA CANTIL, COR VERDE OLIVA, PARA CANTIL DE CAPACIDADE 900 | 33.90.30.27 | 339313 | UND | | 3 | 30 | 24,0000 | R$ 720,00 |
| 11 | PORTA RÁDIO: TODO O CONJUNTO DEVE SER CONFECCIONADO EM CORDURA DENNIER 1000 NA COR VERDE. DEVE POSSUIR UM BOLSO PRINCIPAL CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS DE CORDURA E UMA CAMADA DE EVA NA COR VERDE. O EQUIPAMENTO RÁDIO DEVE SER FIXADO POR MEIO DE ELÁSTICOS ROLIÇOS DE 3,5MM, ENCAPADOS COM FIO 100% POLIÉSTER NA COR VERDE, CONTENDO UM PUXADOR DE NYLON (RODHIA 126), NA COR VERDE, PARA ABERTURA E FECHAMENTO. DEVE POSSUIR UMA BRAÇADEIRA CONFECCIONADA COM FITA DE 50MM E FECHAMENTO EM VELCRO. TODO O EQUIPAMENTO DEVE SER CONFECCIONADO UTILIZANDO-SE FIO VERDE 100% POLIAMIDA DE TÍTULO 30, NO MÍNIMO. DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGAS LEVES (M.O.L.L.E) CONSTITUÍDO POR 02 (DUAS) CORREIAS HORIZONTAIS E 01 (UMA) CORREIA VERTICAL DE POLIPROPILENO DE 25MM NA COR VERDE, UTILIZANDO SE BOTÕES DE PRESSÃO NR 80 COM SUAS 04 (QUATRO) PEÇAS EM LATÃO VERDE. TAIS CORREIAS SÃO FIXADAS POR COSTURAS DO TIPO TRAVETE. TODAS AS FITAS E CORREIAS POSSUEM ACABAMENTO A QUENTE. TODAS AS FITAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 75% POLIPROPILENO, 25% POLIÉSTER, DENSIDADE DE URDUME: 38 FIOS POR CM, DENSIDADE DE TRAMA: 68 FIOS POR CM. | 33.90.30.27 | 339313 | UND | | 1 | 5 | 45,0000 | R$ 225,00 |
| 12 | CONES EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FAIXAS REFLEXIVAS 500 CANDELAS; COM 75 CM DE ALTURA, BASE 40 X 40 CM COM OITO SAPATAS QUE MELHORAM A FIXAÇÃO NO SOLO EVITANDO O DESLOCAMENTO INVOLUNTÁRIO; PESO APROXIMADO DE 3KG; E COR LARANJA COM FAIXA REFLEXIVA BRANCA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15071 - 2004, PARA SINALIZAÇÃO TRÂNSITO | 33.90.30.44 | 477902 | UND | | 6 | 55 | 94,0000 | R$ 5.170,00 |
| 13 | RÁDIO TRANSCEPTOR COMPLETO, TIPO PORTÁTIL, DIGITAL, REFERENCIA TECNICA MOTOROLA DEP450. | 44.90.52.06 | 356650 | UND | | 2 | 12 | 2.289,0000 | R$ 27.468,00 |
| 14 | RÁDIO TRANSCEPTOR. TIPO: MÓVEL VEICULAR. POTÊNCIA: 45 W. FREQÜÊNCIA MODULAÇÃO: 136 A 174 MHZ HZ. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTENAS VEICULAR. OPERAÇÃO: VHF / FM | 44.90.52.06 | 239830 | UND | | 1 | 3 | 2.462,4500 | R$ 7.387,35 |
| 15 | GIROFLEX PORTÁTIL PARA VIATURAS . | 44.90.52.24 | 468311 | UND | | 1 | 3 | 158,2033 | R$ 474,61 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ALAVANCA HOOLIGAN DE ARROMBAMENTO FOI DESENVOLVIDA PARA PERFURAR, ARROMBAR, CORTAR CHAPAS, BATER, TORCER E REMOVER BARREIRAS QUE IMPEÇAM AS EQUIPES DE SALVAMENTO DE CHEGAR À VÍTIMA. RECOMENDADAS EM QUALQUER SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, POLICIAL OU MILITAR A ALAVANCA É FABRICADA EM AÇO COM NÍQUEL E 15% DE INOX. A ALAVANCA HOOLIGAN POSSUI UMA EXTREMIDADE COM PONTEIRA PERFURANTE, HASTE CHATA PARA ALAVANCAS E SUPERFÍCIE PARA MARTELAR. OUTRA EXTREMIDADE COM "CUNHA" TIPO PÉ DE CABRA E ENCAIXE | 44.90.52.24 | 241405 | UND | | 1 | 2 | 995,0000 | R$ 1.990,00 |
| 17 | BOIA CIRCULAR CLASSE II 60 CM COM REFLETIVO, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 500KG. CONFECCIONADA EM POLIETILENO FUNDIDO COM PROTEÇÃO UV E PREENCHIMENTO INTERNO DE POLIURETANO EXPANDIDO. MATERIAL IMPUTRESCÍVEL, RESISTENTE A FUNGOS, ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS. REFLETIVO: FITA REFLETIVA. CERTIFICADO SOLAS. TIRANTES: CABO DE POLIPROPILENO DE 10MM TRANÇADO NA BÓIA, FIXO EM QUATRO PONTOS. LEGISLAÇÃO E NORMAS: DESENVOLVIDO E FABRICADO DE ACORDO COM A NORMAM 05/DPC. CLASSE II - BOIA 60CM. TAMANHOS: DIÂMETRO EXTERNO: 60CM DIÂMETRO INTERNO: 32CM PESO: 1,7KG | 44.90.52.24 | 339351 | UND | | 1 | 3 | 193,5000 | R$ 580,50 |
| 18 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA POSSUI SUPORTE ANATÔMICO MOLDADO EM FIBRA DE CARBONO, SOBRE OS OMBROS SÃO CONDUZIDOS TUBOS DE ALTA E MÉDIA PRESSÃO ONDE ESTÃO CORRETAMENTE FIXOS NOS ARREIOS ALMOFADADOS COM CÉLULA FECHADA EM POLIAMIDA RESISTENTE A CHAMA, FAIXAS REFLETIVAS, MANÔMETRO DE PRESSÃO FOSFORESCENTE, DISPOSITIVO DE ALARME COM LIMITE DE USO DE 55 BAR. O CILINDRO CONFECCIONADO EM FIBRA DE CARBONO/COMPOSITE, COM 300BAR DE PRESSÃO, 9L DE CAPACIDADE, DIÂMETRO DE 110 A 170 MM. A VÁLVULA DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA DE 3 MBAR DENTRO DA MÁSCARA, AUTOMÁTICA, COM BOTÃO DE AR ADICIONAL. MÁSCARA FACIAL EM SILICONE COMPOSTA DE UM CORPO, VISOR DE ACRÍLICO, CONECTOR QUE PERMITE O USO DE VÁLVULA DE DEMANDA. POSSUI MEMBRANA ACÚSTICA, MASCARILHA INTERNA, EVITANDO O EMBAÇAMENTO DO VISOR, TIRANTES DE FIXAÇÃO (ARANHA) DE 5 PONTOS E ALÇA DE TRANSPORTE | 44.90.52.24 | 478016 | UND | | 1 | 5 | 5.893,4060 | R$ 29.467,03 |
| 19 | EQUIPAMENTO , ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: CAMBÃO PARA CONTENÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPUNHADURA DE BORRACHA, CABO DE AÇO INTERNO. OBS: PINÇÃO HERPETOLÓGICO PARA CONTENÇÃO E MANEJO DE SERPENTES E RÉPTEIS. EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS. HASTE EM ALUMÍNIO, MOLAS E CABO DE AÇO EM INOX. TAMANHOS: 140 CM OU 120 CM. PUNHO PISTOLA E PINÇÃO JACARÉ, EM ALUMÍNIO FUNDIDO. | 44.90.52.24 | 450674 | UND | | 1 | 2 | 218,9800 | R$ 437,96 |
| 20 | PUÇÁ PARA CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES OU NÃO. PUÇÁ DE CONTENÇÃO, EM ALUMÍNIO E NYLON MULTIFILAMENTO PARA UMA RESISTÊNCIA SUPERIOR E EDUÇÃO DE PESO, FUNDAMENTAL AO MANEJO. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA FACILITAR A CAPTURA E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES OU DOMÉSTICOS COM O MÍNIMO DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DO ANIMAL TAMANHO: 140 CM X 40 CM | 44.90.52.24 | 357365 | UND | | 1 | 2 | 239,5400 | R$ 479,08 |
| 21 | ESGUICHO VAZÃO REGULÁVEL 30-60-95-125 GPM CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO DE ENTRADA: 1.1/2 ENGATE RÁPIDO. PRESSÃO DETRABALHO: 7 GF/CM² (100 PSI). SELETOR DE VAZÕES: 30, 60, 95 E 125 GPM (115, 230, 360 E 475 L/MIN); VEDAÇÃO EM BORRACHA. DOTADO DE EMPUNHADURA E ALAVANCA PARA FECHAMENTO. ALTERAÇÃO DE FORMA DE JATO COM PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO. TELA FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL. FABRICADO EM LIGA LEVE DE ALUMÍNIO ANODIZADO | 44.90.52.24 | 284354 | UND | | 1 | 5 | 2.820,3300 | R$ 14.101,65 |
| 22 | DETECTOR DE 4 GASES –PARA MEDIÇÃO E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ESPAÇOS CONFINADOS, AMBIENTE COM ATMOSFERA EXPLOSIVA, AMBIENTE COM DEFICIÊNCIA OU ENRIQUECIMENTO DE OXIGÊNIO E COM PRESENÇA DE MONÓXIDO DE CARBONO E SULFETO DE HIDROGÊNIO (GÁS SULFÍDRICO);DETECTOR MULTIGÁS RECARREGÁVEL ALTAIR 4X: O2, LEL, CO E H2S (OXIGÊNIO, EXPLOSIVIDADE, MONÓXIDO DE CARBONO E SULFETO DE HIDROGÊNIO); PROTEÇÃO IP67 CONTRA A ENTRADA DE POEIRA E A PENETRAÇÃO DE JATOS DE ÁGUA, CONFORME IEC STANDARD 34-5 E EN 60034-5 (IP). | 44.90.52.24 | 224370 | UND | | 1 | 2 | 3.000,0000 | R$ 6.000,00 |
| 23 | CARREGADOR DE MESA MULTIFUNCIONAL PARA RÁDIO TRANSCEPTOR 6 MÓDULOS | 44.90.52.30 | 458579 | UND | | 1 | 4 | 161,6100 | R$ 646,44 |
| 24 | CARREGADOR BATERIA. TIPO: PORTÁTIL. VELOCIDADE CARGA: RÁPIDA. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V. CAPACIDADE: 1 BATERIA | 44.90.52.30 | 258550 | UND | | 1 | 2 | 50,0000 | R$ 100,00 |
| 25 | NO BREAK UPS MCM SAFE GATE SG1500 1500VA ENTRADA E SAÍDA DE 115V/220V CA PRETO | 44.90.52.30 | 457902 | UND | | 1 | 2 | 810,0000 | R$ 1.620,00 |
| 26 | PROTETOR ELETRÔNICO ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT 220V /110V | 44.90.52.30 | 267839 | UND | | 1 | 10 | 274,0000 | R$ 2.740,00 |
| 27 | SOPRADOR. TIPO: PORTÁTIL. ACIONAMENTO: GASOLINA. POTÊNCIA: 3.0 HP. VOLUME AR: 18 M3/MIN. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 2 TEMPOS. VELOCIDADE: 12.000 RPM | 44.90.52.34 | 449910 | UND | | 1 | 5 | 1.546,6667 | R$ 7.733,33 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | MOTOSERRA INDUSTRIAL. POTÊNCIA: 3,2 KW. COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA. CILINDRADA MOTOR: 66,7 CM3. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SABRE DE 38 A 60 CM E PASSO DA CORRENTE DE 3/8 POL | 44.90.52.40 | 295594 | UND | | 1 | 2 | 3.029,8000 | R$ 6.059,60 |
| 29 | ROÇADEIRA MANUAL. TIPO MOTOR: GASOLINA. POTÊNCIA MOTOR: 2 KW. TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO/FIO NYLON. PESO APROXIMADO: 8,20 KG. TIPO EMPUNHADEIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR DE 45 CILINDRADA | 44.90.52.40 | 295582 | UND | | 1 | 2 | 1.072,0800 | R$ 2.144,16 |
| 30 | TAPETE GRANDE EMBORRACHADO E PERSONALIZADO PARA FRENTE DA SCOAM (1,80mX1,20m) | 44.90.52.51 | 476796 | UND | | 1 | 2 | 198,0800 | R$ 396,16 |
| 31 | TAPETE PEQUENO EMBORRACHADO E PERSONALIZADO PARA FUNDO DA SCOAM (80cm X 40cm) | 44.90.52.51 | 333385 | UND | | 1 | 2 | 81,2400 | R$ 162,48 |
| 32 | FLUTUADOR LIFE BELT PVC. CONFECCIONADO EM ESPUMA MACIA DE 100% ESPUMA MICROPOROSA DE PVC, COM CÉLULAS FECHADAS, RESISTENTES A INTEMPÉRIES, REVESTIDA COM TINTA NAS CORES AMARELA, LARANJA OU VERMELHA, COM DIMENSÕES: 900 MM A 1000 DE COMPRIMENTO, 140 MM DE LARGURA E 80 MM DE ESPESSURA COM VARIAÇÃO DE +/ - 3% NAS MEDIDAS. FLUTUABILIDADE: CAPACIDADE DE 100 A 130 KG POSITIVOS. TRANSPASSADOS POR UM CADARÇO DE NYLON DE 25MM DE LARGURA, APRESENTANDO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES UM MOSQUETÃO DE AÇO INOX MEDINDO ENTRE 6,5 A 7,0CM DE COMPRIMENTO COM ARAME DE 6,0MM E COM MOLA DE AÇO INOX MEDINDO 2,8 A 3,0CM COM ARAME DE MOLA DE 2MM E NA EXTREMIDADE OPOSTA DUAS ARGOLAS DE AÇO INOX COM 25 A 28MM DE DIÂMETRO INTERNO - ARAME DE 4,2 A 4,5MM QUE POSSIBILITA O FECHAMENTO DO SALVA VIDAS EM TORNO DA VITIMA, COM CINTO. PROVIDO DE UMA CORDA DE POLIETILENO COM 2600MM DE COMPRIMENTO COM 8MM DE ESPESSURA, A QUAL LIGA O SALVA VIDAS A UM SUSPENSÓRIO FEITO COM CADARÇO DE NYLON COM 50MM DE ESPESSURA, QUE SERVE PARA SER PRESO AO CORPO DO SOCORRISTA QUE REALIZARÁ O SALVAMENTO. TODAS AS PEÇAS E PARTES INTEGRANTES DESTE EQUIPAMENTO SUPORTAM, SEM ROMPIMENTO OU RASGAMENTO, O ARRASTE DE UMA PESSOA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 100/130 KG EM MEIO LIQUIDO. | 44.90.52.24 | 601022 | UND | | 1 | 3 | 694,6900 | R$ 2.084,07 |
| | | | | | | **TOTAL** | | | R$ 124.010,05 |

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

# CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

| | |
|---|---|
| Documento: | Tabela de Itens do TR 71 2026 corrigida |
| Data/Hora de Criação: | 26/06/2026 11:30:38 |
| Páginas do Documento: | 3 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.) | 4 |
| Hash MD5: | 3c569b9abda7456741d7dcf4a9f83757 |
| Verificação de Autenticidade: | https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura |

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento KENNEDY MESSIAS SILVA OLIVEIRA no dia 09/09/2026 às 11:10:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MATHEUS WILLIAN SOARES LEMOS no dia 11/09/2026 às 09:44:23 no horário oficial de Brasília.