



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estabelecimento de Subsistência Militar da 7ª RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

ANEXO "A" DO TERMO DE REFERÊNCIA
NUP: 64453.006698/2023-26

OBJETO: aquisição de material permanente para Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do 7º Depósito de Suprimento e UGP.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS DISTRIBUÍDOS PELAS UNIDADES GESTORA E PARTICIPANTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	7º D Sup	CPOR	3º CGEODL	7ª RM	Cap. Dos Portos	PqRMnt 7	CMR	CMNE	HMAR	71º BI MTZ	10º Cia Eng Cmb	CRO 7	14º BLOG	EAPE	59º BI MTZ	Base Adm Curado	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Qnt Total
1	AMACIADOR ELÉTRICO DE BIFE: AMACIADOR DE CARNES EM AÇO INOX, TAMPAS PROTETORAS DOS PENTES E PENTES EM AÇO INOX, REDUTOR COM COROA E PINHÃO, PRODUÇÃO DE ATÉ 400KG/H, MOTOR COM POTÊNCIA DE ½ CV, TENSÃO 220 VOLTS, ALTURA 440MM, LARGURA 210MM E COMPRIMENTO 410MM, MODELO G PANIZ AMC 18 OU SIMILAR.	UNID.	2	2	1	2	1	1	1	2	1	0	1	0	2	1	0	13	1	30	30
2	ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 73 CM, PROFUNDIDADE: 1,02 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 20 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNID.	2	3	1	2	1	1	0	3	1	3	1	0	3	0	0	18	1	39	39
3	BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE PESAGEM: 600 KG, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA ULTRABAIXA, REF:30363345, METTLER TOLEDO, TIPO: PISO, DIMENSÕES: 1067 X 1067 MM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UNID.	3	2	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	13	1	30	30
4	MASSEIRA TIPO: ESPIRAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR: 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS	UNID.	2	0	0	2	0	1	1	2	1	0	1	0	2	2	2	10	1	26	26

5	BALCÃO TÉRMICO MATERIAL: MDF E GRANITO, COMPRIMENTO: 330 CM, LARGURA: 110 CM, ALTURA: 157 CM, COMPONENTES: BANHO MARIA E PLACA FRIA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VITRINE PROTETORA DE SALIVA E ILUMINADA DE LED , QUANTIDADE RECIPIENTE: 14 UN, TIPO RECIPIENTES: COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, 220 V	UNID.	3	4	3	2	1	1	4	1	1	0	1	0	5	4	2	14	1	46	46
6	BALCÃO TÉRMICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 1900 MM CM, LARGURA: 700 MM CM, ALTURA: 900 MM CM, COMPONENTES: CUBAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUECIMENTO ELÉTRICO EM BANHO MARIA , QUANTIDADE RECIPIENTE: 6 UN, TIPO RECIPIENTES: CUBAS AÇO INOX , PROFUNDIDADE: 110 MM C, 220 V	UNID.	2	2	3	2	3	1	2	1	3	0	0	0	3	0	4	17	1	43	43
7	MESA COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 220 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATELEIRA INFERIOR	UNID.	6	6	1	2	2	2	6	3	0	0	1	0	0	0	4	24	1	57	57
8	BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: PASTA FRIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO , QUANTIDADE RECIPIENTE: 5(1/1X150 ALÇA 530X325X150) E 10(1/2X150 ALÇA 325X UN, TIPO RECIPIENTES: COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA , TIPO RODÍZIO: GIRATÓRIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO, 220 V	UNID.	2	4	3	2	2	1	4	1	2	3	1	0	2	2	1	17	1	47	47
9	BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO , TIPO ROLAMENTO: BLINDADO , CAPACIDADE: 38 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 4 , POTÊNCIA MOTOR: 1,50 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, ACESSÓRIOS: BATEDORES GLOBO E RAQUETE	UNID.	3	2	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	2	0	1	11	1	29	29
10	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO MATERIAL: AÇO GALVANIZADO , TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA , ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA EPOXI PÓ , CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO.	UNID.	10	6	1	2	10	1	6	2	2	8	0	5	12	6	1	25	1	97	97
11	CAFETEIRA ELÉTRICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 430 , CAPACIDADE: 8 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDAS APROXIMADAS: 29CM X 36CM X 74CM (COMPRIMENTO) , POTÊNCIA: 1.300	UNID.	4	6	3	2	4	1	4	1	3	6	3	3	8	5	2	19	1	74	74
12	CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 , CAPACIDADE: 200 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GÁS/VAPOR, TAMPA AMERICANA, VÁLVULA SEGURANÇA	UNID.	3	1	1	2	2	0	2	2	1	0	0	0	2	0	2	10	1	28	28
13	MÁQUINA FABRICAR GELO MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 150 KG/DIA, TIPO GELO: CUBO	UNID.	4	2	1	2	0	1	1	1	1	0	1	0	2	2	1	12	1	31	31
14	APARELHO EXTRAÇÃO SUCO TIPO: INDUSTRIAL , MODELO: ELÉTRICO , CAPACIDADE: 20 L, TIPO USO: EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO , TENSÃO: 220 V	UNID.	2	4	1	2	1	1	2	2	2	2	1	0	4	1	1	21	1	47	47
15	CÂMARA CLIMÁTICA AJUSTE: TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL , TEMPERATURA: CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, PORTA DE VIDRO , COMPONENTES: ATÉ 40 BANDEJAS, 220 V	UNID.	3	2	1	2	2	1	1	2	1	3	0	0	2	1	1	0	1	22	22

16	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO MATERIAL BANDEJA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: 4 BANDEJAS , TIPO RODÍZIO: 4 RODÍZIOS C/ DIÂMETRO DE 4", SENDO 2 COM FREIO , APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE BANDEJAS E PRATOS , COMPRIMENTO: 575 MM, LARGURA: 576 MM, ALTURA: 880 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 160 PRATOS DE 270MM	UNID.	4	4	1	2	2	0	0	3	1	0	1	0	4	0	0	20	1	42	42
17	VENTILADOR TIPO: PAREDE , POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HÉLICE COM 3 PÁS VELOCIDADE MÍNIMA: 1.500 RPM , MATERIAL: AÇO	UNID.	15	10	1	2	5	6	30	1	1	10	0	10	15	10	3	118	1	237	237
18	LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 , CAPACIDADE: 80 L, TIPO: CESTO MÓVEL, ALÇA, TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO , APLICAÇÃO: PORTA DETRITO	UNID.	6	6	2	2	3	2	0	0	0	10	3	0	6	6	6	71	1	123	123
19	MÁQUINA LAVAR LOUÇAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 1340 MM, LARGURA: 620 MM, PROFUNDIDADE: 715 MM, VOLTAGEM: TRIFÁSICO - 220 V ou 380 V, POTÊNCIA MOTOR: 14,5 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE AUTOMÁTICO CICLO, NÍVEL ÁGUA E TEMPERATURA	UNID.	3	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	2	0	7	1	23	23
20	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE CORTE: 50 KG/H, TENSÃO: 220 V, APLICAÇÃO: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA , DIÂMETRO DISCO: 260 MM, POTÊNCIA MOTOR: 0,25 CV, PROFUNDIDADE CORTE: 155 MM, LARGURA CORTE: 125 MM, ALTURA: 820 MM, LARGURA: 310 MM, PROFUNDIDADE: 540 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOMÁTICO	UNID.	3	2	0	2	3	0	2	2	0	0	1	0	2	0	0	12	1	29	29
21	DESCASCADOR LEGUMES MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , PRODUÇÃO APROXIMADA: 150 A 200 KG/H, POTÊNCIA MOTOR: 3/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEPÓSITO CILÍNDRICO VERTICAL, CAIXA DECANTAÇÃO P/ , APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL	UNID.	3	1	1	0	1	1	0	0	1	2	0	0	3	1	2	10	1	26	26
22	DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA MATERIAL ESTRUTURA: METAL , MATERIAL NAVALHA: AÇO , SISTEMA ACIONAMENTO: PINHÃO E COROA EM AÇO 1045 , QUANTIDADE DIVISÓRIAS: 30 , COMPRIMENTO: 0,80 M, LARGURA: 0,50 M, ALTURA: 1,10 M, PESO: 150 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ESMALTE SINTÉTIC	UNID.	3	2	1	2	0	1	1	2	1	2	0	0	4	1	0	14	1	34	34
23	ESTANTE MATERIAL: AÇO , PROFUNDIDADE: 0,60 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI , QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, ALTURA: 2,00 M, LARGURA: 0,92	UNID.	10	1	6	2	30	4	12	1	1	10	0	20	20	0	0	0	1	117	117
24	PALETE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 1,20 M, LARGURA: 1 M, QUANTIDADE ENTRADAS: 4 UN, ALTURA: 180 MM, CAPACIDADE: ESTATICA: 5.000 E DINÂMICA: 2.000 K	UNID.	0	0	1	0	0	8	4	20	20	20	0	0	20	0	0	49	1	142	142
25	LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 20 L, TIPO: COM TAMPA , DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE, ESPESSURA: 6 MM, FORMATO: CILINDRICO , TAMANHO: MÉDIO , MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL , PESO: 2,5 KG, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO	UNID.	10	8	1	2	5	2	10	5	5	10	5	5	10	5	4	50	1	137	137

26	FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL: FERRO FUNDIDO , FUNCIONAMENTO: GÁS , TIPO ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 116 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAPA BIFETEIRA, 3 BOCAS SIMPLES, 3 BOCAS DUPLAS, , QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, APLICAÇÃO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS	UNID.	3	4	1	2	1	2	2	3	1	0	0	0	0	1	1	12	1	33	33
27	FORNO INDUSTRIAL TIPO: A GÁS , MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 16 ASSADEIRAS , COMPRIMENTO: 1140 MM, LARGURA: 1953 MM, ALTURA: 2.340 MM, CONSUMO: 1,80 KG/H, TIPO CÂMERA: PORTA COM VIDRO DUPLO TEMPERADO , FAIXA TEMPERATURA: 30 A 250 °C, COMPONENTES: 3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATÓRIO , PESO: 680 KG, APLICAÇÃO: PADARIA	UNID.	3	3	1	2	1	1	1	3	2	0	0	0	2	1	1	11	1	32	32
28	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE: 32 L, POTÊNCIA: 900 W, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALARME SONORO	UNID.	2	2	3	2	6	1	10	3	4	5	0	2	4	2	2	21	1	69	69
29	FORNO ELÉTRICO APLICAÇÃO: INDUSTRIAL , VOLTAGEM: 220 V V, CAPACIDADE: 750 PÃES / HORA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 ESTEIRAS, VISOR DE VIDRO E FECHO REFORÇADO,COR- , MATERIAL EXTERNO: FRENTE E PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	UNID.	3	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	12	1	24	24
30	FREEZER TIPO: HORIZONTAL , CAPACIDADE: 500 L, ALTURA: 91,50 CM, LARGURA: 155,50 CM, PROFUNDIDADE: 76,30 CM, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, TIPO PORTAS: NÃO APLICÁVEL , SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO , COR: BRANCA , TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 A 10 ° C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR ERGONÔMICO	UNID.	3	0	0	2	3	2	0	5	4	6	0	2	5	2	0	25	1	59	59
31	FREEZER TIPO: VERTICAL , CAPACIDADE: 300 L, TIPO PORTAS: FRONTAIS , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE E FECHAMENTO ATOMÁTICO , QUANTIDADE PORTAS: 2	UNID.	3	2	1	2	3	1	0	2	2	0	0	2	4	3	1	15	1	41	41
32	REFRIGERADOR ALIMENTOS TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO , QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, COR: BRANCA , CAPACIDADE: 810 l	UNID.	3	4	1	2	4	1	4	2	2	2	0	3	4	1	0	0	1	33	33
33	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL BASE: AÇO INOX , CAPACIDADE: 4 L, TENSÃO NOMINAL: 220 V	UNID.	4	8	2	2	6	2	0	3	4	2	5	3	8	0	2	21	1	72	72
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL BASE: AÇO INOX , CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V	UNID.	3	4	1	2	2	2	0	3	6	0	0	0	4	1	2	21	1	51	51
35	LIXEIRA MATERIAL: FIBRA DE VIDRO , CAPACIDADE: 1.000 L, TIPO: BAÚ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E RODAS , APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA PARA RECICLAGEM , IMPRESSÃO: CONFORME MODELO	UNID.	4	1	1	2	2	1	0	0	6	4	0	0	8	0	0	27	1	56	56
36	MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO POTÊNCIA MOTOR: 1 CV, VELOCIDADE: 50 RPM CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 OU BIVOLT. V, CAPACIDADE PRODUÇÃO: 65 KG/ H , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÁS FIXAS, AMASSADORAS EM FERRO FUNDIDO MODULAR, 220 V	UNID.	3	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	10	1	21	21

37	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIVOLT, BOCA 70MM E SACADOR EM POLIPROPILENO , CAPACIDADE MOAGEM: 150 KG, 220 V	UNID.	3	2	0	2	2	1	1	2	1	0	0	0	2	0	1	10	1	27	27
38	ESTRADO MODULAR MATERIAL: POLIETILENO , COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 100 CM, ALTURA: 15 CM, CAPACIDADE CARGA: 2.000 K	UNID.	20	10	10	2	20	15	10	5	30	15	15	15	40	30	15	122	1	374	374
39	LAVATÓRIO MÃOS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 360 MM, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO	UNID.	6	4	1	2	4	1	10	3	2	0	0	5	2	0	2	26	1	68	68
40	PROCESSADOR ALIMENTOS MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL TAMPA: AÇO INOXIDÁVEL ,COR: CINZA , QUANTIDADE DISCO: 6 UN, FUNÇÃO DISCO: RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR , TENSÃO: 110/220 V, POTÊNCIA: ½ CV, PESO:35 K, 220 V	UNID.	3	2	0	2	2	1	2	2	1	0	0	2	0	0	0	13	1	30	30
41	REFRESQUEIRA MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: 1 DESPÓSITO , CAPACIDADE: 100 L, TENSÃO: 220 V, APLICAÇÃO: SERVE BEBIDAS FRIAS , CONSUMO: 0,37 KW	UNID.	3	3	1	0	1	1	1	0	3	3	0	3	0	1	3	15	1	38	38
42	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 330 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V	UNID.	3	0	1	2	6	2	2	2	2	0	0	2	0	2	1	11	1	36	36
43	REFRESQUEIRA MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL DEPÓSITO: POLICARBONATO, TIPO: 2 DEPÓSITOS , CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA: 278 W, APLICAÇÃO: SERVI BEBIDAS FRIAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINGADEIRA REMOVÍVEL	UNID.	3	4	0	2	4	1	0	2	3	3	2	0	0	0	2	23	1	49	49
44	BEBEDOURO ÁGUA TIPO: INDUSTRIAL , ALTURA: 116 CM, LARGURA: 150 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI , VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE ÁGUA: 200 L	UNID.	3	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	6	1	0	28	1	44	44
45	TERMÔMETRO TIPO: LASER DIGITAL , FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: - 50°C A 300 °C, ELEMENTO EXPANSÃO: INFRAVERMELHO, MATERIAL: PLÁSTICO , PRECISÃO: +/- 2 °C, ALIMENTAÇÃO: BATERIA / PILHA	UNID.	6	2	1	2	3	4	2	2	4	0	0	0	4	1	3	15	1	49	49
46	SANDUICHEIRA MATERIAL: AÇO INOX ESCOVADO , TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA: 2.500 W, ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACAS ALUMÍNIO FUNDIDO, CONTROLE ALTA SENSIBILIDA	UNID.	6	3	3	2	6	2	2	2	1	0	0	3	0	0	0	24	1	54	54
47	AMACIADOR ELÉTRICO DE BIFE: AMACIADOR DE CARNES EM AÇO INOX, TAMPA PROTETORA DOS PENTES E PENTES EM AÇO INOX, REDUTOR COM COROA E PINHÃO, PRODUÇÃO DE ATÉ 400KG/H, MOTOR COM POTÊNCIA DE ½ CV, TENSÃO 220 VOLTS, ALTURA 440MM, LARGURA 210MM E COMPRIMENTO 410MM, MODELO G PANIZ AMC 18 OU SIMILAR. COTA RESERVADA DO ITEM 01 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	4	4

57	CÂMARA CLIMÁTICA AJUSTE: TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL , TEMPERATURA: CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, PORTA DE VIDRO , COMPONENTES: ATÉ 40 BANDEJAS, 220 V. COTA RESERVADA DO ITEM 15 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1		7
58	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO MATERIAL BANDEJA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: 4 BANDEJAS , TIPO RODÍZIO: 4 RODÍZIOS C/ DIÂMETRO DE 4", SENDO 2 COM FREIO , APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE BANDEJAS E PRATOS , COMPRIMENTO: 575 MM, LARGURA: 576 MM, ALTURA: 880 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 160 PRATOS DE 270MM. COTA RESERVADA DO ITEM 16 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	2	0	0	1		14
59	LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 , CAPACIDADE: 80 L, TIPO: CESTO MÓVEL, ALÇA, TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO , APLICAÇÃO: PORTA DETRITO. COTA RESERVADA DO ITEM 18 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	10	0	0	0	0	1		40
60	MÁQUINA LAVAR LOUÇAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 1340 MM, LARGURA: 620 MM, PROFUNDIDADE: 715 MM, VOLTAGEM: TRIFÁSICO - 220 V ou 380 V, POTÊNCIA MOTOR: 14,5 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE AUTOMÁTICO CICLO, NÍVEL ÁGUA E TEMPERATURA. COTA RESERVADA DO ITEM 19 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1		4
61	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE CORTE: 50 KG/H, TENSÃO: 220 V, APLICAÇÃO: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA , DIÂMETRO DISCO: 260 MM, POTÊNCIA MOTOR: 0,25 CV, PROFUNDIDADE CORTE: 155 MM, LARGURA CORTE: 125 MM, ALTURA: 820 MM, LARGURA: 310 MM, PROFUNDIDADE: 540 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOMÁTICO. COTA RESERVADA DO ITEM 20 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	1		9
62	DESCASCADOR LEGUMES MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PRODUÇÃO APROXIMADA: 150 A 200 KG/H, POTÊNCIA MOTOR: 3/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEPÓSITO CILÍNDRICO VERTICAL, CAIXA DECANTAÇÃO P/ , APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL. COTA RESERVADA DO ITEM 21 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1		7
63	ESTANTE MATERIAL: AÇO , PROFUNDIDADE: 0,60 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI , QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, ALTURA: 2,00 M, LARGURA: 0,92. COTA RESERVADA DO ITEM 23 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	36	1		39
64	PALETE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 1,20 M, LARGURA: 1 M, QUANTIDADE ENTRADAS: 4 UN, ALTURA: 180 MM, CAPACIDADE: ESTÁTICA: 5.000 E DINÂMICA: 2.000 K. COTA RESERVADA DO ITEM 24 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	10	10	0	2	10	0	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0	1		47
65	FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL: FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO: GÁS , TIPO ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 116 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAPA BIFETEIRA, 3 BOCAS SIMPLES, 3 BOCAS DUPLAS, , QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, APLICAÇÃO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS. COTA RESERVADA DO ITEM 26 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	1		8

66	FORNO INDUSTRIAL TIPO: A GÁS , MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 16 ASSADEIRAS , COMPRIMENTO: 1140 MM, LARGURA: 1953 MM, ALTURA: 2.340 MM, CONSUMO: 1,80 KG/H, TIPO CÂMERA: PORTA COM VIDRO DUPLO TEMPERADO , FAIXA TEMPERATURA: 30 A 250 °C, COMPONENTES: 3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATÓRIO , PESO: 680 KG, APLICAÇÃO: PADARIA. COTA RESERVADA DO ITEM 27 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1		3
67	FORNO ELÉTRICO APLICAÇÃO: INDUSTRIAL , VOLTAGEM: 220 V V, CAPACIDADE: 750 PÃES / HORA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 ESTEIRAS, VISOR DE VIDRO E FECHO REFORÇADO,COR- , MATERIAL EXTERNO: FRENTE E PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. COTA RESERVADA DO ITEM 29 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1		7
68	FREEZER TIPO: HORIZONTAL , CAPACIDADE: 500 L, ALTURA: 91,50 CM, LARGURA: 155,50 CM, PROFUNDIDADE: 76,30 CM, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, TIPO PORTAS: NÃO APLICÁVEL , SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO , COR: BRANCA , TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 A 10 ° C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR ERGONÔMICO. COTA RESERVADA DO ITEM 30 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	8	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		19
69	FREEZER TIPO: VERTICAL , CAPACIDADE: 300 L, TIPO PORTAS: FRONTAIS , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE E FECHAMENTO ATOMÁTICO , QUANTIDADE PORTAS: 2. COTA RESERVADA DO ITEM 31 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1		13
70	REFRIGERADOR ALIMENTOS TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO , QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, COR: BRANCA , CAPACIDADE: 810 L. COTA RESERVADA DO ITEM 32 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1		11
71	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL BASE: AÇO INOX , CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V. COTA RESERVADA DO ITEM 34 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	1		8
72	LIXEIRA MATERIAL: FIBRA DE VIDRO , CAPACIDADE: 1.000 L, TIPO: BAÚ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E RODAS , APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA PARA RECICLAGEM , IMPRESSÃO: CONFORME MODELO. COTA RESERVADA DO ITEM 35 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	1		13
73	MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO POTÊNCIA MOTOR: 1 CV, VELOCIDADE: 50 RPM CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 OU BIVOLT. V, CAPACIDADE PRODUÇÃO: 65 KG/ H , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÁS FIXAS, AMASSADORAS EM FERRO FUNDIDO MODULAR, 220 V. COTA RESERVADA DO ITEM 36 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1		7
74	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIVOLT, BOCA 70MM E SACADOR EM POLIPROPILENO , CAPACIDADE MOAGEM: 150 KG, 220 V. COTA RESERVADA DO ITEM 37 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1		5

75	LAVATÓRIO MÃOS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 360 MM, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO. COTA RESERVADA DO ITEM 39 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1		4
76	PROCESSADOR ALIMENTOS MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL TAMPA: AÇO INOXIDÁVEL ,COR: CINZA , QUANTIDADE DISCO: 6 UN, FUNÇÃO DISCO: RALADOR/FIADOR E DESFIADOR , TENSÃO: 110/220 V, POTÊNCIA: ½ CV, PESO:35 K, 220 V. COTA RESERVADA DO ITEM 40 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	1	1	0	1		9
77	REFRESQUEIRA MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: 1 DESPÓSITO , CAPACIDADE: 100 L, TENSÃO: 220 V, APLICAÇÃO: SERVE BEBIDAS FRIAS , CONSUMO: 0,37 KW. COTA RESERVADA DO ITEM 41 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	2	0	4	0	0	0	1		12
78	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 330 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V. COTA RESERVADA DO ITEM 42 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	1		12
79	REFRESQUEIRA MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL DEPÓSITO: POLICARBONATO, TIPO: 2 DEPÓSITOS , CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA: 278 W, APLICAÇÃO: SERVI BEBIDAS FRIAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINGADEIRA REMOVÍVEL. COTA RESERVADA DO ITEM 43 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	3	0	0	1		16
80	BEBEDOURO ÁGUA TIPO: INDUSTRIAL , ALTURA: 116 CM, LARGURA: 150 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI , VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE ÁGUA: 200 L. COTA RESERVADA DO ITEM 44 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	2	0	0	2	0	1		14
81	SANDUICHEIRA MATERIAL: AÇO INOX ESCOVADO , TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA: 2.500 W, ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACAS ALUMÍNIO FUNDIDO, CONTROLE ALTA SENSIBILIDA. COTA RESERVADA DO ITEM 46 PARA ME/EPP ATÉ 25%.	UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	4	5	0	0	1		15

Recife-PE, 15 de fevereiro de 2024.

MATHEUS SILVA DE LIMA – 1º Ten
Membro Equipe de Planejamento da Contratação

