



ANEXO X ao Edital do Pregão nº 05/2024 - CECMA

PLANILHA DE CUSTO

PREGÃO nº 05/2024

Item nº xxx

Item	Descrição do Serviço/Material	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1.0	SERVIÇOS				
1.1	Serviço de retirada do reversor.....	Un.	1		
1.2	...				
1.3	Serviço de instalação do reversor.....	Un.	1		
2.0	FORNECIMENTO DE MATERIAL				
2.1	Fornecimento do reversor modelo.....	Un.	1		
2.2	...				
2.3	...				
3.0	XXXXXXX				
3.1	...	Un.			
3.2	...				
3.3					
3.0	DIVERSOS				
3.1	Serviço de alinhamento da linha de eixo completa.....	Un.	1		
2.0	LIMPEZA				
2.1	Limpeza permanente e geral da área de execução do serviço.	Vb			
VALOR TOTAL				R\$	R\$

Item nº yyy

Item	Descrição do Serviço	Un	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1.0	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PINTURA				
1.1	Limpeza manual grau de preparação ST 2-D da norma ISO 8501-1:1988.	m²			
1.2	Limpeza mecânica grau de preparação ST 3-C da norma ISO 8501-1:1988.	m²			



1.3	Tratamento superficial por hidrojateamento de ultra alta pressão, grau de preparação SA 2 ½ da norma ISO 8501-1:1988.	m²			
2.0	PRIMER ANTICORROSIVO DE APLICAÇÃO GERAL				
2.1	Aplicação de 2 demãos de primer marítimo epóxi altos sólidos cinza Munsell N6.5 com espessura final seca mínima de 150 microns.	m²			
3.0	CASCO EXTERNO ABAIXO DA LINHA D'ÁGUA				
3.1	Aplicação sobre o primer epóxi de 1 demão de selador vinílico cor bronze com espessura final seca mínima de 75 microns.	m²			
3.2	Aplicação de 3 demãos de anti-incrustante a base de copolímero de auto polimento, cor vermelho, com espessura final seca mínima de 225 microns.	m²			
4.0	CASCO EXTERNO ACIMA DA LINHA D'ÁGUA				
4.1	Aplicação de 3 demãos de poliuretano alifático bicomponente, com espessura final seca mínima de 150 microns, na cor PRETO MUNSELL N.1.	m²			
5.0	CONVÉS DE VEÍCULOS E DE PASSAGEIROS				
5.1	Aplicação com rolo de 2 demãos de acabamento epóxi poliamida áspero antiderrapante, com espessura final seca mínima de 300 microns, cor CINZA MUNSELL 10 G Y 4/1.	m²			
5.2	Aplicação com rolo de 2 demão de acabamento epóxi poliamida áspero antiderrapante, com espessura final seca mínima de 200 microns, cor AMARELO MUNSELL 2.5Y 8.12.	m²			
6.0	CONVÉS				
6.1	Aplicação com rolo de 2 demãos de acabamento epóxi poliamida áspero antiderrapante, com espessura final seca mínima de 250 microns, cor LARANJA SEGURANÇA MUNSELL 2.5YR 6/14.	m²			
7.0	CABINE DE COMANDO				
7.1	Aplicação de 3 demãos de acabamento poliuretano alifático bicomponente, com espessura final seca mínima de 150 microns, cor BRANCO MUNSELL N9.5.	m²			
8.0	ABRIGO DE PASSAGEIROS				
8.1	Aplicação de 3 demãos de acabamento poliuretano alifático bicomponente.	m²			
9.0	PRAÇA DE MÁQUINAS				
9.1	Aplicação de 2 demãos de mastic alumínio com espessura final seca mínima de 250 microns.	m²			
9.2	Aplicação de 3 demãos de acabamento epóxi poliamida brilhante, com espessura final seca mínima de 225 microns, cor BRANCO	m²			



	MUNSELL N9.				
10.0	COMPARTIMENTO DA MÁQUINA DO LEME, TANQUES E PORÕES				
10.1	Aplicação de 3 demãos de acabamento epóxi poliamida brilhante, com espessura final seca mínima de 225 microns, cor CINZA MUNSELL 10 G Y 4/1.	m²			
11.0	TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS				
11.1	Aplicação de 2 demãos de primer marítimo epóxi altos sólidos cinza Munsell N6.5 com espessura final seca mínima de 100 microns.	m²			
11.2	Aplicação de 3 demãos de acabamento alquídico brilhante com espessura final seca mínima de 150 microns.	m²			
12.0	LIMPEZA				
12.1	Limpeza permanente e geral da área de execução.	Vb			
VALOR TOTAL		m²		R\$	R\$

_____/____, ____ de _____ de 2024.

SÓCIO/DIRETOR
IDT

OBS: A licitante deverá apresentar a **Planilha de Custo**, devidamente preenchida, com todos os custos do serviço/fornecimento licitado, na **Fase de Aceitação**.