

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital de Guarnição de Natal

Pregão Nº 00017/2021(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.238.951/0001-54 - LOCMED HOSPITALAR LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
31 <u>Material Fisioterapia</u>	Unidade	1	R\$ 2.851,1500	R\$ 2.050,0000	R\$ 2.050,0000

Marca: Murenas

Fabricante: Murenas

Modelo / Versão: MRN020002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANOVACUÔMETRO, +/- 120 CmH2O, em escala de 10 CmH2O M120 - Murenas. Utilização em mensuração de pressões positivas (manômetro, + CmH2O) e pressões negativas (vacuômetro, - CmH2O). Componentes: 01 Manovacuômetro Analógico, 01 Linha de pressão em silicone de 40 cm, 01 Conector em policarbonato Ø 22mm(M) x 15mm(F) com válvula de obstrução, 01 Bocal Ø 15mm(F) em polipropileno com válvula de alívio, 01 Clip nasal. Anvisa: 80244300005

Total do Fornecedor: R\$ 2.050,0000

07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 <u>Equipamento Odontológico</u>	Unidade	1	R\$ 3.369,2500	R\$ 3.184,0000	R\$ 3.184,0000

Marca: MMO

Fabricante: MMO ANVISA 80051420022

Modelo / Versão: LASER DUO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LASER ODONTOLOGICO TERAPEUTICO de baixa potência com emissão nos comprimentos de onda na Faixa do vermelho (660nm) e infravermelho (780nm-830nm), componentes: cãnetta portátil, emissor de luz: lase semiconductor (CaAlAs e InGaAlP), bivolt, timer digital programável, com no mínimo 2 óculos de proteção para paciente e profissional, manual de instrução, fonte de alimentação e bateria de lítio. MMO LASER DUO ODONTOLOGICO ANVISA 80051420022

49 <u>Material fisioterapia</u>	Unidade	2	R\$ 1.269,9100	R\$ 1.269,9100	R\$ 2.539,8200
---------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: IBRAMED

Fabricante: IBRAMED

Modelo / Versão: NEURODYN II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO TENS/FES, APLICAÇÃO ONDA RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL, LCD, MEMÓRIA, 4 CABOS, COMPONENTES 4 CANAIS INDEPENDENTES, ISOLADOS, VOLTAGEM 110/ 220 V ELETROESTIMULADOR TENS localizador de pontos de acupuntura com caneta, bivolt. O EL30 finder teachAccus é um equipamento eletrônico que incorpora duas funções para uso na técnica de Eletroacupuntura O grande diferencial desta versão está em sua Tabela de estimulação desenvolvida pelo professor Fábio B. Athayde, que é uma referência na América do Sul e Europa na prática e no ensino e ensino da eletroacupuntura. Nesta Tabela de frequências você encontrará uma abordagem integrativa voltada tanto para o estímulo energético como para a utilização em técnicas neuroanatômicas e neurofisiológicas, Assim, cada protocolo foi pensado para proporcionar um alto padrão de atendimento baseado em toda a experiência do Prof. Fabio Athayde, A função Estimulação do EL30 gera estímulos elétricos pulsados de baixa intensidade para sensibilizar os pontos transcutâneos de acupuntura Tais estímulos, quando em contato com estruturas biológicas, tem a capacidade de produzir respostas terapêuticas, entre elas, a analgesia. As aplicações principais são o tratamento de dor aguda, de grande intensidade ou espasmo muscular persistente, além de dor de origem visceral, em pós operatório, entre outros. Em geral, se utiliza a eletroacupuntura em paralelo. No tratamento de acupuntura convencional, quando esta sozinha não obtém efeito esperado. Os estímulos gerados são similares aos dos equipamentos convencionais do tipo TENS (estimulador de nervo transcutâneo), porém com intensidade menor de pulso. A função localização do EL30 Finder permite o uso do equipamento para a exploração e detecção de pontos no corpo humano onde a terapia de eletroestimulação é assimilada de melhor forma. Quando operando nesta modalidade, o equipamento utiliza micro correntes para avaliar a permeabilidade elétrica da área avaliada. IBRAMED NEURODYN II TENS/FES 4 CANAIS ANVISA 10360310012

50 <u>Material p/ vni - cpap / bipap</u>	Unidade	2	R\$ 1.510,7100	R\$ 1.510,7100	R\$ 3.021,4200
--	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: NKL

Fabricante: NKL ANVISA 80191680005

Modelo / Versão: RYODORAKU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Com o RYODORAKU USB NKL é possível realizar a mensuração bioenergética dos meridianos, através dos 24 pontos reativos eletro-permeáveis (PREP) da pele, segundo a teoria Ryodoraku, utilizando técnica tradicional de corrente contínua (200µA máximo em circuito fechado).O sistema é composto por um equipamento eletrônico (hardware), que é a unidade de aquisição portátil, e funciona diretamente conectado a uma porta USB de um computador, sem necessidade de alimentação externa adicional. O equipamento é dotado de 2 eletrodos que são utilizados para aquisição do sinal de corrente no circuito do paciente. Um dos eletrodos é um bastão de retorno (paciente segura com a mão) e o segundo é um bastão de medição, que é manipulado pelo terapeuta e posto em contato direto com os pontos no paciente. O equipamento pode gerar tensões de 6, 12, 18 ou 21Vdc. Os eletrodos quando em circuito, permitem a circulação de uma corrente máxima de 200µA, independente da tensão selecionada.A unidade de aquisição realiza a medição da corrente circulante entre os pontos de Ryodoraku e o retorno, enviando a informação para o software no computador. O Software para computador tem a função de "guiar" o terapeuta de forma interativa durante o processo de aquisição, exibindo as imagens com as localizações dos pontos a serem medidos, e ainda, reproduz áudio para auxílio. O software também tem a função de organizar e armazenar as fichas de cadastros dos pacientes, com histórico de contatos e diagnósticos feitos anteriormente, para que possa ser comparada a evolução do mesmo.O conjunto de equipamento + software integrados, torna muito mais fácil a aquisição dos valores energéticos dos pontos, gerando automaticamente o gráfico Ryodoraku, onde é possível visualizar os pontos a serem sedados ou tonificados. Para sedação ou tonificação (estimulação) dos pontos, sugerimos que sejam usados os eletro-estimuladores NKL: NKL RYODORAKU ANVISA 80191680005

Total do Fornecedor: R\$ 8.745,2400

07.986.035/0001-90 - CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30 <u>Material Fisioterapia</u>	Unidade	6	R\$ 615,5700	R\$ 485,0000	R\$ 2.910,0000

Marca: powerbreathe classic

Fabricante: HAB

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Fisioterapia Componentes: Válvula Unidirecional , Tipo: Sistema P/Treinamento Musculatura Inspiratória ,Características Adicionais: Pressão De 7 A 70cmh2o

Total do Fornecedor: R\$ 2.910,0000

09.251.627/0001-90 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Dispositivo</u> p/ <u>medidas antropométricas</u>	Unidade	3	R\$ 2.260,6600	R\$ 1.360,0000	R\$ 4.080,0000

Marca: LIDER

Fabricante: LIDER BALANÇAS

Modelo / Versão: P200C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL COM ESTADIÔMETRO MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento das notas fiscais/faturas ENTREGA 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota de empenho GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarmos inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: R\$ 4.080,0000

10.354.313/0001-00 - DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	<u>Monitor Multiparâmetro</u>	Unidade	2	R\$ 18.843,8400	R\$ 5.990,0000	R\$ 11.980,0000

Marca: BIOLIGHT

Fabricante: BIOLIGHT

Modelo / Versão: Q3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETRO portátil ecg/resp/spo2/pni 2t, tipo 6 curvas tipo tela tela lcd ate 10' adicionais cl2 cabos pacientes(5 e 1 0 vias),bateria 120 min., tipo saída 4 sensores oxímetros (2adultos,2geral),alça transporte, outros componentes 4 manguitos (2adultos,pediátrico,neonatal), DX2021 uso adulto(4) Pediátrico, tensão alimentação 10/220 REF.: Q3 ANVISA: 81838410001 MARCA: BIOLIGHT FABRICANTE: BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD

Total do Fornecedor: R\$ 11.980,0000

10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Bomba De Vácuo</u>	Unidade	2	R\$ 4.103,2000	R\$ 3.660,0000	R\$ 7.320,0000

Marca: EQUIPAMENTOS

Fabricante: EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: Bomba De Vácuo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Vácuo Nome: Bomba De Vacuo

19	<u>Maca Clínica</u>	Unidade	1	R\$ 5.368,7100	R\$ 5.368,7100	R\$ 5.368,7100
----	---------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: MEDISAÚDE

Fabricante: MEDISAÚDE

Modelo / Versão: Maca Clínica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca Clínica Material: Aço Carbono , Componentes: C/ Suporte Soro E Cilindro O2, Cinto De Segurança , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acabamento Das Rodas: Roda De Borracha , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Tipo: Sistema Hidráulico, Painel Controle Ajuste Digital ,

24	<u>Laringoscópio</u>	Unidade	2	R\$ 1.097,6800	R\$ 1.097,6800	R\$ 2.195,3600
----	----------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: Laringoscópio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscópio Componentes: C/ 8 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Adulto , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica ,

26	<u>Oftalmoscópio</u>	Unidade	2	R\$ 1.608,4800	R\$ 887,0000	R\$ 1.774,0000
----	----------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: Oftalmoscópio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oftalmoscópio Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho , Componentes Outros: 19 Lentes , Tipo: Direto , Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma , Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias , Tipo Luz: Luz Led

Total do Fornecedor: R\$ 16.658,0700

12.483.930/0001-22 - SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOG

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Scanner</u>	Unidade	1	R\$ 44.016,7500	R\$ 44.016,7500	R\$ 44.016,7500

Marca: Dentsply Sirona

Fabricante: Sirona Dental

Modelo / Versão: Cerec SpeedFire

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno de sinterização e cristalização rápido para trabalho tipo Chairside. Forno para laboratório Odontológico, 02 em 01, de altas temperaturas, que usado em combinação com o sistema CAD/CAM serve para produção de restaurações cerâmicas e de óxido de zircônia. É indicado para sinterização, pintura e glazeamento de cerâmicas ZrO2 e pintura e glazeamento de cerâmicas de vidro, onde deverão ser realizados processos de tratamento térmico, que serão enviados como pedido do software CAD/CAM para o equipamento. Os tratamentos térmicos deverão ser usados em restaurações e materiais atribuídos pelo software e o tratamento térmico será especificado automaticamente pelo software CAD/CAM, dependendo do material e dimensões utilizados na restauração. Deverá fazer a cristalização de Cerâmicas como também a sinterização de Zircônias (entre 10 e 15 minutos). Deverá possuir painel de controle externo, com tela sensível ao toque e banco de dados de pedidos novos, deletados e cancelados. Deverá possuir conector de ligação para comunicação do painel de controle e do forno, 2x USB e ligação "Ethernet" para LAN. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, treinamento para utilização do forno e treinamento/curso para pintura, caracterização e maquiagem das cerâmicas/zircônia (02 pessoas). Deverão estar incluídos impostos, instalação e materiais necessários para realizá-la, frete, assistência técnica em território nacional. Possui as funções de Sinterização de zircônia (CEREC Zirconia), Cristalização de silicato de lítio com reforço de zircônia (Celtra Duo) e dissilicato de lítio (E-Max) e também queima de glaze sobre cerâmica feldspática (CEREC Blocs C, CEREC Blocs C PC, CEREC Blocs C In). Os

parâmetros dos programas não podem ser alterados. Em uma fresagem de zircônia molhada está programado para fazer o processo de secagem e quando da fresagem à seco no equipamento CEREC MC XL/ MC X está programado para o processo de sinterização da zircônia CEREC Zircônia. Podem ser confeccionadas coroas unitárias e pontes fixas de até 03 elementos em CEREC Zircônia. O compartimento pode receber até 03 elementos unitários de zircônia ou uma ponte fixa de até 03 elementos. Equipamento controlado pelo software CEREC / CEREC Premium 4.5 ou superior.

53	<u>Equipamento Odontológico</u>	Unidade	1	R\$ 228.948,7500	R\$ 228.946,0000
					228.946,0000

Marca: Dentsply Sirona
Fabricante: Sirona Dental
Modelo / Versão: Cerec AC PrimeScan
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de captura de imagens para restaurações dentárias que, em conjunto com a unidade de fresagem correta, deverá executar restaurações dentárias computadorizadas em material de cerâmica de efeito natural, zircônia, resina, entre outras. Equipamento móvel, com rodas facilmente móveis / reguláveis, pedais pequenos (36 x 42 cm), 04 rodízios duplos, ergonômico. Sem necessidade de ligação de água ou ar. Sistema CAD para a impressão ótica de elevada precisão na boca • Scanner de boca aquecido de alta resolução (scanner 3D), com manga removível, • Processamento de imagens integrado, • Alta capacidade de processamento através de processador atual, • Esfera de sinais (Trackball) ou Touchpad, • Tecla Enter manual e de pedal, • Ligação Ethernet e WLAN, • Interfaces USB. Scanner de boca 3D de alta resolução com eletrônica de comando e processamento de imagem • Registro de imagem: Controle de imagem dentro do scanner • Transferência dos dados da imagem: Padrão USB 2.0. Monitor com no mínimo Display TFT-LED de tela plana de 21,5 polegadas, resolução HD: 1920 x 1080 pixels, montado com computador tipo PC embutido, de alto desempenho, com software 3D. Deverá possuir o sistema UPS (Uninterrupted Power Supply), em que o equipamento se mantém ligado por um determinado tempo em casos de queda de energia ou em caso de deslocamento. Deverá ser equipado com uma câmera intra-oral extremamente fina e ergonômica, que capture imagens altamente detalhadas a cores e em 3D, diretamente da boca do paciente por método de filmagem 3d, sem a necessidade de procedimentos convencionais de moldagem, nem da utilização de pó. A qualidade das imagens e cores devem diferenciar entre as margens do preparo e a gengiva, Grande campo de visão (mínimo de 15mm x 15mm), Lente dinâmica, Smart Pixel Sensor. Aquecimento do Prisma é ativo e interno, com Processamento de imagens no corpo da câmera, previamente ao software, associação entre Sensor de Pixel Inteligente e Processamento Inteligente. Profundidade de campo, escaneamento a 20mm de distância do dente do paciente. No mínimo 45.000 pontos 3D por imagem. Escaneamento de conduto. Ao posicionar a câmera sobre o dente, automaticamente ela deverá detectar o momento correto para a captura da imagem, sendo possível adquirir um quadrante completo através da combinação de imagens. A imagem visualizada deverá ser processada em sua tela plana usando teclado e esfera de movimentação, que deverão estar incorporados na unidade. Software de desenho e fresagem laboratorial, em 3D incluso, onde o escaneamento deverá ter remoção de artefatos em tempo real, remoção automática de dados estranhos, como uma bochecha, língua ou dedo, enquanto o dentista escaneiaafim de manter limpo o modelo 3D. Criação e restauração, inlay on laym coroa, endocoroa, prótese sobre implante, ponte fixa de até 3 elementos. A restauração Será posteriormente fresada a partir de um bloco cerâmico instalado na unidade de fresa (não inclusa) conectada à unidade de captura via cabo serial ou rádio. Escanêr Intra-Oral Odontológico Digital 3D. O computador deverá funcionar em ambiente Windows®, comportando outros aplicativos como, programa de administração clínica e pode se comunicar via wireless e LAN. Deverá estar incluído impostos, treinamento completo de pessoal (até 4 pessoas), instalação e materiais necessários para realizá-la, frete, suporte de fácil acesso e gratuito para resolução de problemas com o equipamento e software, garantia de 2 (dois) anos contando a partir da data de conclusão do treinamento do pessoal que irá operar o equipamento, assistência técnica em território nacional. durante o período de garantia todas as manutenções previstas no manual do equipamento, ou recomendadas pelo fabricante, deverão ser executadas pelo fornecedor, sem custos adicionais. Compatível com equipamento Cerec PrimeMill e Cerec Speedfire.

54	<u>Equipamento Odontológico</u>	Unidade	1	R\$ 225.282,0000	R\$ 225.282,0000
					225.282,0000

Marca: Dentsply Sirona
Fabricante: Sirona Dental
Modelo / Versão: Cerec PrimeMill
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fresadora. Unidade de retificação e de fresagem, de bancada, sistema CAM, que permite a execução de restaurações dentárias computadorizadas por scanner intraoral 3D e software de design 3D, p.ex. de material cerâmico de efeito natural (Ceramic REConstruction). Funciona conectado ao um computador PC independente, através da sua conexão via cabo ou rede, que possui uma câmara de fresagem com quatro motores e mandril preparado para quatro brocas diamantadas. A imagem tomada através da Unidade de Captura é transferida para o Software de laboratório, tipo Inlab. Ao final do projeto da restauração pelo software, sua câmara de fresagem será usada como unidade de corte onde duas brocas esculpirão simultaneamente, a partir de um bloco pré-fabricado, a restauração do paciente, a infraestrutura individual (copings) ou para pontes confeccionar pontes de até 70 mm. Com no mínimo 04 motores. O sistema CAD/CAM Cerec MC XL pode fresar estruturas como: - copings - infraestruturas de pontes fixas - inlays - onlaysfacetas - coroas ocas em cerâmica vítrea - coroas telescópicas - endo - coroas - barra para protocolo-lente de contato - abutment personalizadomodelo articulado em poliuretano- coroas reduzidas- infra e sob estrutura em uma única- tomada de imagem. O sistema de software funciona com chaves de ativação ilimitadas. Fresa um bloco tamanho 14, uma coroa inteira, em cerâmica ou dissilicato de lítio ou zircônia em 05 (cinco) minutos. Voltagem: bivolt automático. Deverá possuir leitor de código de barras para produtos homologados pelo fabricante. * PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONFORME RDC. Garantia de 24 meses. Compatível com Cerec AC PrimeScan - Cerec Speedfire.

Total do Fornecedor: R\$ 498.244,7500

20.782.880/0001-02 - NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
35	<u>Eletrocardiografo</u>	Unidade	2	R\$ 5.146,7500	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: CM1200B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 CANAIS CM1200B - 12 canais Display TFT colorido de 5.7". Suporta vários idiomas e pré-visualização da impressão. Características: LCD de 5.7" (320 x 240); 12 derivações simultâneas; Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico; Análise de 122 tipos de arritmia; Análise ECG pelo código de Minnesota; Detecção de Marca-Passo; Memória com capacidade de armazenamento para 300 exames; Laudo interpretativo em português Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG; Função de interpretação automática da análise; Impressora térmica com suporte a papéis em rolo e retangular(A4) de 210mm e 216mm de largura; Velocidade de impressão: 5 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; Bateria interna recarregável de lítio com duração mínima de 2 horas; 2 conexões USB, conexão RS232 e conexão em rede; Proteção contra desfibrilador; Suporta conexão com central de monitorização, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Marca COMEN Modelo CM1200B Proced. ESTRANGEIRA Nº Anvisa 80047300498

Total do Fornecedor: R\$ 10.000,0000

23.443.459/0001-65 - CAROLAYNE CARBONI BERNARDO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
47	<u>Material Fisioterapia</u>	Unidade	2	R\$ 5.596,6800	R\$ 3.738,0000	R\$ 7.476,0000

Marca: MMOptics
Fabricante: MMOptics
Modelo / Versão: recover ilib
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laserterapia de Baixa Intensidade aplicada a Fisioterapia envolve o conceito de aplicação da luz em comprimentos de ondas conhecidos para promover analgesia, diminuição do processo inflamatório, biomodulação e aceleração do processo de cicatrização, com as vantagens de ser uma técnica não-invasiva, sem efeitos colaterais e poucas contra-indicações, além de extremamente eficiente no alívio da dor e aceleração do processo de cicatrização dos pacientes acometidos. Efeitos do LASER • Efeito Bioquímico • Efeito Bioenergético • Estimulo a micro circulação • Efeito analgésico • Efeito antiinflamatório • Efeito antiedematoso • Efeito de bioestimulação • Aumento de fibroblastos e consequentemente de fibras colágenas • Regeneração de vasos sanguíneos • Aumento de repitelização Indicações • Lesão ligamentar • Tendinite • Epicondilite • Bursites • Hérnia de disco • Disfunção temporomandibular • Esporão de calcâneo • Fascíte plantar • Artrite reumatóide • Artrose • Fibromialgia • Paralisia Facial • Incontinência Urinária • Acupuntura Laser • Cicatrização de feridas • Queimaduras • Úlcera Diabética • Úlcera Varicosa Acessórios • 1 Óculos de proteção que bloqueia os 2 comprimentos de onda - 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional) • Óculos de segurança bloqueador (Paciente) • Protocolos de fisioterapia (via Aplicativo no Play Store - MMO Protocolos) • Ponta para Acupuntura (Itém opcional) Características Técnicas • Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA • Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas • Tempo para carga completa: 60 - 120 minutos • Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2A • Emissor de luz: Laser semiconductor

(GaA1As e InGaAlP) • Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2 • Comprimento de onda: 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infravermelho)

Total do Fornecedor: R\$ 7.476,0000

26.185.580/0001-22 - VAD MEDICAL COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
32	<u>Medidor</u>	Unidade	2	R\$ 3.099,2500	R\$ 2.750,0000	R\$ 5.500,0000
Marca: VBM						
Fabricante: VBM						
Modelo / Versão: UNIVERSAL 54-07-000						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE CUFF COM ESCALA DE 0-120 CMH2O REGISTRO ANVISA: 80281070078						
Total do Fornecedor:						R\$ 5.500,0000

30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Aparelho Raios X</u>	Unidade	1	R\$ 8.003,2100	R\$ 7.856,0700	R\$ 7.856,0700
Marca: X DENT						
Fabricante: X DENT						
Modelo / Versão: PAREDE						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X Odontológico de Parede 220V . Aparelho de raios x construído em estrutura de aço tubular, e que possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade;- Com pintura em tinta pó (epóxy) de alta resistência que permite correta e constante assepsia, sem alteração de suas propriedades;- Giro livre 360° nas articulações e no sentido horizontal do cabeçote, evitando assim a possibilidade de rompimento de chicotes elétricos;- Cabeçote com capacidade de 70 Kvp e 8 mA, que integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança;- Com tubo de Raios X, de alta qualidade, que permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição;- É revestido internamente com chumbo e possui câmara de expansão e bobinas de alta tensão revestida com resina epoxy isolante, para aumento da vida útil do aparelho;- Cabeçote fechado a vácuo com ampola imersa em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico;- Com localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X;- Com comando disparador com timer eletrônico digital microprocessado;- Com tempo de disparo que varia de 0,32 a 3,20 segundos com visualização centesimal no display, possibilidade de seleção de tipo de película, tipo de paciente adulto ou criança técnicas radiográficas e controle remoto equipado com cabo espiral de até 5 metros e sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios X;- Possibilidade de visualização da intensidade da rede elétrica;- Com compensação da variação da rede elétrica através do tempo do disparo e proteção de sub e sobre tensão, além de proteção de pausa entre disparos;- Compatível com sensores para radiografia digital (tempo centesimal);- No modelo de coluna com móvel, com dois rodízios com trava e dois sem trava;- Com laudo radiométrico individualmente aprovado de: Certificado de conformidade, Radiação de Fuga e Certificado de Blindagem. Altura: 1,00 Metro Largura: 50,00 Centímetros Profundidade: 1,00 Metro Peso: 15,00 Kilogramas Registrado na ANVISA sob nº 80422150001.

20	<u>Desfibrilador</u>	Unidade	2	R\$ 11.475,0000	R\$ 9.495,2500	R\$ 18.990,5000
Marca: CMOS DRAKE						
Fabricante: CMOS DRAKE						
Modelo / Versão: LIFE 400 FUTURA						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR - DEA portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Auxílio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - recarregável de longa duração Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules - 50 - 50 - 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto e desenhos explicativos. Display de cristal líquido colorido: 4,3. - Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ECG. ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados Freqüência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gabinete: Em polímero de alto impacto - totalmente isolado. Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface 01 Desfibrilador Externo Automático DEA 01 Par de Eletrodos de Choque Autoadesivos Uso Adulto; 01 Bateria de Lithium Recarregável; 01 Carregador de Bateria Inteligente 90-240 VAC; 01 Cabo USB; 01 Bolsa para Transporte; 01 Manual do Usuário; 01 Certificado de garantia. Altura: 30,00 Centímetros Largura: 30,00 Centímetros Profundidade: 30,00 Centímetros Peso: 5,00 Kilogramas

25	<u>Detector Fetal</u>	Unidade	1	R\$ 679,0100	R\$ 494,7500	R\$ 494,7500
Marca: SIGMED						
Fabricante: SIGMED						
Modelo / Versão: MS 101						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-Sonar de alta sensibilidade utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema Doppler. O sistema Doppler consiste na transmissão de uma onda ultrasônica de baixa intensidade, através do transdutor, para dentro do corpo. Esta onda é refletida pelos movimentos cardíacos ou sanguíneos de veias e artérias e captada pelo mesmo. Estes sinais captados são filtrados, amplificados e apresentados de forma sonora clara pelo alto-falante possibilitando auscultar os movimentos cardíacos ou sanguíneos. Equipamento detecta o coração do feto a partir da 10ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto, diagnosticar gravidez múltipla, morte fetal, e por volta da 24ª semana pode-se localizar a placenta e o cordão umbilical. Produzido dentro de um ótimo padrão de qualidade e tecnologia digital, é aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Especificações técnicas: Modelo: Portátil Alimentação: Bateria de 9V alcalina.(não inclusa) Consumo máximo: 30mA Liga / desliga: Digital Controle de volume: Digital (2 níveis) Gabinete: Caixa Plástica ABS com proteção nociva de respingo Dimensões: 130 x 62 x 35 mm Cabo do Transdutor: 1 m Peso: 230 g Freqüência: 2,37 MHz ± 5%

29	<u>Capacete Oxigenoterapia</u>	Unidade	5	R\$ 815,7900	R\$ 815,7900	R\$ 4.078,9500
Marca: OXIGEL						
Fabricante: OXIGEL						
Modelo / Versão: RN						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Componente Adicional: Orifícios Laterais , Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal ,

Total do Fornecedor: R\$ 31.420,2700

33.133.187/0001-50 - RTM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
42	<u>Máquina lavar roupa</u>	Unidade	1	R\$ 40.221,5800	R\$ 40.079,9500	R\$ 40.079,9500

Marca: ALIANÇA EQUIPAMENTOS
Fabricante: ALIANÇA EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: EXT 50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA MOD. HEP50 - CAPACIDADE: 50 KG. CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DENTRO DA NR12. CESTO E FECHAMENTO SUPERIOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO DIRETAMENTE AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBA DORES. PAINEL DE CONTROLE SEPARADO DO EQUIPAMENTO COM PEDESTAL, MENOS DEFEITOS ELÉTRICOS CAUSADA PELA VIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONTROLE DE TEMPO, COM TEMPORIZADO DIGITAL E ALARME SONORO À CADA FIM DE CICLO, PARTIDA SUAVE SEM PICOS DE ENERGIA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, EVITANDO QUALQUER SISTEMA MECÂNICO DE ACELERAÇÃO. FRENAGEM AUTOMÁTICA REALIZADA PELO INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MINIMIZANDO DRASTICAMENTE A MANUTENÇÃO, OCASIONADO POR FREIO MECÂNICO. TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE POLIAS E CORREIA TRAPEZOIDAL, E INVERSOR DE FREQUÊNCIA. CORPO SUSPENSO ATRAVÉS DE COLUNAS E CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO, ELIMINANDO O CONTATO DA ESTRUTURA COM O SOLO. TRAVA NA PORTA, QUE NÃO PERMITE A ABERTURA DA MESMA QUANDO O CESTO EM MOVIMENTO CONFORME LEI FEDERAL. TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ, DADOS TÉCNICOS: VOLUME DO CESTO: 226 DM³ DIÂMETRO DO CESTO: 800 MM ALTURA DO CESTO: 450 MM FATOR DE CARGA: 1:4,5 POTENCIA MOTOR: 5 CV DRENO: 3". DEVERÁ ESTAR INCLUÍDO IMPOSTOS, INSTALAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZÁ-LA, CASO HAJA NECESSIDADE, FRETE, SUPORTE DE FÁCIL ACESSO E GRATUITO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO.

43 <u>Máquina lavar roupa</u>	Unidade	1	R\$ 37.746,8800	R\$ 36.981,5000	R\$ 36.981,5000
-------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: ALIANÇA EQUIPAMENTOS
Fabricante: ALIANÇA EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: LHD 50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALARES 50KG MÁQUINA DE LAVAR COM DUPLA PORTA LATERAL BASCULANTE COM DIVISÃO DE AMBIENTES E VISAR, PARA INSTALAÇÃO EM BARREIRA SANITÁRIA, DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. A MÁQUINA DE LAVAR HOSPITALAR É DESTINADA A LAVAGEM DE ROUPAS E TECIDOS DE HOSPITAIS, CLÍNICAS. POSSUI BARREIRA SANITÁRIA SEPARANDO AMBIENTE, FUNDAMENTAL PARA O CONTROLE DE RISCO E INFECÇÃO CRUZADA. A LAVADORA É FORMADA BASICAMENTE POR DOIS CILINDROS HORIZONTAIS, SENDO UM INTERNO GIRATÓRIO (CESTO) E UM EXTERNO FIXO, POSSUI DUAS LATERAIS DE ALTA ESPESSURA, GARANTINDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO

45 <u>Máquina lavar roupa</u>	Unidade	1	R\$ 40.189,2500	R\$ 39.480,2500	R\$ 39.480,2500
-------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: ALIANÇA EQUIPAMENTOS
Fabricante: ALIANÇA EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: SRE 50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA HOSPITALAR DE 50KG - CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E TEMPO COM AVISO SONORO E POSSIBILIDADE DE RESFRIAMENTO AO TERMINO DO CICLO. AMPLA PORTA DE ACESSO COM FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. BOTÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA ELETROMECÂNICA QUE PERMITE SUA ABERTURA SOMENTE APÓS A PARADA TOTAL DO CESTO E IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO ENQUANTO A MESMA ESTIVER ABERTA. PROTEÇÕES FIXAS EM TODOS ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO. PARTE FRONTAL E LATERAIS COM REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA CERÂMICA, PROPORCIONANDO REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA E MAIOR AGILIDADE E QUALIDADE NO PROCESSO DE SECAGEM. SISTEMAS DE AQUECIMENTO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E MONITORAMENTO DA TEMPERATURA POR MEIO DE SENSORES. ELÉTRICO COM AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS ALETADAS. GÁS COM TUBO QUEIMADOR EM «FLAUTA», VAPOR COM VÁLVULA SOLENÓIDE, FILTRO E PURGADOR. GAVETA COLETORA DE FELPAS FRONTAL DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR MOTOR REDUTOR E CORRENTES.DEVERÁ ESTAR INCLUÍDO IMPOSTOS, INSTALAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZÁ-LA, CASO HAJA NECESSIDADE, FRETE, SUPORTE DE FÁCIL ACESSO E GRATUITO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO.

Total do Fornecedor: R\$ 116.541,7000

33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
56	<u>Flash</u>	Unidade	1	R\$ 2.722,0000	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,0000
Marca: yongnuo Fabricante: yongnuo Modelo / Versão: yn-565ex III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH, TIPO SPEEDLITE 550 EX, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ALIMENTAÇÃO PILHA, DIMENSÕES 81 X 37 X 112 MM						
58	<u>Lente para câmera fotográfica</u>	Unidade	1	R\$ 12.784,5600	R\$ 7.800,0000	R\$ 7.800,0000
Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: 24mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente Para CÂMERA FOTOGRÁFICA Nome: Lente Para Camara Fotografica ,						
59	<u>Câmera fotográfica digital</u>	Unidade	1	R\$ 25.479,7500	R\$ 22.000,0000	R\$ 22.000,0000
Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: 6d mark II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA Digital Nome: Camera FOTOGRÁFICA Digital ,						

Total do Fornecedor: R\$ 32.000,0000

34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>Monitor Multiparâmetro</u>	Unidade	5	R\$ 13.059,9800	R\$ 8.250,0000	R\$ 41.250,0000
Marca: CREATIVE Fabricante: SHENZHEN IMDK TECH. CO, LIMITED.-CHINA, REP. POP Modelo / Versão: K12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetro, tipo pré configurado/modular, parâmetros, ecg, pni, pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela lcd 12", alta resolução, características adicionais congelamento tela e memória, componentes alarmes/bateria, opcionais capnografia, opcionais 02 arritmias e segmentos st, acessórios completo com cabos e sensores.						

Total do Fornecedor: R\$ 41.250,0000

35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
44	<u>Máquina Lavar Roupa</u>	Unidade	1	R\$ 89.946,8300	R\$ 89.946,8300	R\$ 89.946,8300
Marca: GUARA Fabricante: GUARA EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: LCFH-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Extratora Hospitalar Automática, marca Guará, modelo LCFH-50 . Capacidade 50 Kg Classificação fiscal 8450.20.90 Equipamento projetado dentro das normas da Anvisa para lavadoras hospitalares Lavadora projetada com barreira antiinfecção cruzada, as roupas entram sujas de um lado e saem limpas do lado oposto, sendo a lavadora instalada na parede, fazendo a barreira sanitária. Executa 02 funções em apenas um equipamento: lava e centrifuga. Funcionamento totalmente automático, com painel de comando computadorizado que controla automaticamente os níveis de água, dosagem de produtos químicos, controle dos tempos de enxágüe, lavagem ou centrifugação, entrada de água, abertura do dreno e alarme indicador de fim de ciclo. Controla a dosagem automática dos produtos químicos líquidos,						

controlando pelo menos 6 dosadores. Possibilita o controle da dosagem de produtos em pó, nesse caso, o CLP avisa o operador o momento correto de colocar o produto em pó na máquina, e controla até 6 produtos em pó. Contém dispositivo que possibilite a retirada de amostra do banho para análise da água e dos produtos utilizados, mesmo durante o processo, sem a necessidade de parar a máquina e o processo de lavagem. A máquina possibilita a dosagem de produto em pó sem a necessidade de abrir a máquina, através de uma saboneteira externa. Executa a programação também em caso de dosagem mista, aonde seja necessário usar produtos líquidos e em pó em um mesmo processo. Totalmente programável através de CLP com interface amigável, que possibilita armazenar até 50 programas completos na memória. Programas protegidos por senha para que o operador não possa alterar algum programa previamente estabelecido. O CLP tem um contador interno embutido para controle do número de processos de do número de produtos dosados durante um período. Equipamento totalmente fechado, sistema monobloco, com total segurança ao operador. Entrada de água e de vapor por cima da máquina, facilitando possíveis manutenções preventivas. Entrada de água: Diâmetro 2" Entrada de vapor: Diâmetro 3/4" Dreno através de válvula automática diâmetro 3" de passagem plena. Todas as válvulas (dreno, entrada de água, vapor, etc) são de acionamento elétrico. Manutenção facilitada com laterais divididas, facilitando o acesso ao motor, a transmissão, válvulas, etc. Painel de comando montado em caixa separada da lavadora, evitando vibrações e excesso de umidade que possam danificar algum componente elétrico e ou eletrônico. O painel é instalado em um pedestal que pode ser fixado ao lado da máquina ou suspenso na parede, a fim de facilitar a operação e as possíveis manutenções preventivas. Painel de comando com Inversor de Frequência de alta tecnologia, possibilitando o controle das velocidades de lavagem e distribuição das roupas na pré centrifugação e centrifugação final. Fabricado com cesto bi-partido para melhor distribuição das roupas. Estrutura robusta e compacta, projetada com maior rigidez, aumentando assim a sua resistência mecânica a vibrações e impactos. Dimensões do cesto interno: Diâmetro 970 mm, comprimento 760 mm. Volume do cesto: 561,6 Dm3 Fator de carga: 1: 11,2 Dimensões externas aproximadas: Altura 1650 mm, Largura 1415 mm, Comprimento 1350 mm. Motofreio trifásico com potência de 7,5 cv Rotação de lavagem de 30 rpm Rotação de centrifugação de 700 rpm Sistema de parada do cesto controlada eletronicamente pelo próprio Inversor de Frequência e sistema de trava do cesto, por segurança nas operações de carga e descarga, feitos através do freio do próprio motofreio. Não utiliza freio com peças externas, tipo lonas e pedais, o freio é no próprio motor (motofreio) e controlado pelo próprio painel do equipamento e pelo inversor de frequência. Transmissão mecânica através de polias e correias trapezoidais. Tensão trifásica, 220 ou 380 volts – 60 Hz.

Total do Fornecedor: R\$ 89.946,8300

61.374.161/0001-30 - BAUMER S A

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>Lavadora Termodesinfectora</u>	Unidade	1	R\$ 197.185,6700	R\$ 195.000,0000	R\$ 195.000,0000

Marca: BAUMER S/A
Fabricante: BAUMER S/A
Modelo / Versão: TW-E2000-287P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA TERMODESINFECTORA Equipamento para lavagem, dotada de bandejas de lavagem, apoio inferior, braços giratórios enxague, desinfecção, e secagem automática de instrumentos cirúrgicos, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos, acessórios para anestesia, tubos de sucção, caixas, contêineres reutilizáveis e outros. CONSTRUÇÃO Estrutura em perfil de aço inoxidável AISI 304 e Câmara em aço inoxidável AISI 316, com acabamento polido sanitário e isolada termicamente. Iluminação interna por lâmpadas LED e entrada para validação de acordo com a norma ISO 15883. Capacidade mínima de 287 litros. 02 Portas para Barreira Sanitária, construída em aço inoxidável AISI 304, de fechamento vertical automático com visor de vidro temperado inserido em uma borda em aço inoxidável. Vedação da porta por guarnição em borracha de silicone pressurizada por injeção de ar comprimido. Possui sistema de segurança para proteção contra esmagamento, através de dispositivo com sensores sensíveis ao toque. Tubulações e válvulas de comanda para controle de entradas de suprimentos em aço inoxidável AISI 316. O equipamento possui entrada para água fria e água tratada com conexões em inox. Gabinete com laterais frontais construídos em aço inoxidável AISI 304 com o acabamento escovado COMPONENTES E ACESSÓRIOS INCORPORADOS: Equipada com no mínimo uma (01) bomba em aço inoxidável AISI 304, para recirculação de água nas fases de lavagem, enxágue e desinfecção térmica, com potência e vazão adequadas para a correta pressurização da água nas tubulações dos racks e nos braços giratórios de lavagem, o que garante a qualidade e eficiência na limpeza dos materiais. Dosagem de agentes químicos para limpeza através de no mínimo 3 bombas peristálticas. A dosagem do volume adequado para o processo é programada através do comando e pode ser configurada para cada fase do ciclo e para cada tipo de agente de limpeza ou conservação utilizado. Um sistema automático monitora os níveis de produto em cada um dos frascos de abastecimento e informa ao operador quando o nível mínimo insuficiente fornecimento de água pré-aquecida para as fases de lavagem e desinfecção, diminuindo o tempo de ciclo em aproximadamente 30%. Instalado na parte superior do equipamento com conexão amplamente dimensionada, para rápido abastecimento da câmara de lavagem. Aquecimento por resistências elétricas tubulares blindadas, em aço inoxidável AISI 316, acabamento eletro polido e potência de 12 kW, com proteção por termostato de segurança com rearme manual. Controle de nível com dois pontos de controle, sendo o nível baixo o de segurança, e controle de temperatura por sensor PT-100 classe A, em aço inoxidável AISI 316L. Acessórios 01 (um) Rack de carga; 02 (dois) Carros de transporte; 07 (sete) Cestos para instrumental; 01 (um) Cavalete de água; 01 (um) Cavalete de ar; 01 (um) Sistema de Osmose Reversa com reservatório de capacidade suficiente para operação do equipamento MARCA/FABRICANTE: BAUMER S.A. PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA/MS: 10345500051 MODELO: TW-E2000-287P DESCRITIVO COPLETO DO EQUIPAMENTO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL EM ANEXO

Total do Fornecedor: R\$ 195.000,0000

81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>Refrigerador De Laboratório</u>	Unidade	1	R\$ 12.396,2500	R\$ 9.500,0000	R\$ 9.500,0000

Marca: ELBER
Fabricante: ELBER
Modelo / Versão: CSV280
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR – MARCA:ELBER MODELO:CSV280. TIPO CAMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2°C A 8°C, COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, ALARME AUDIOVISUAL AJUSTAVEL (ALTA/BAIXA TEMPERATURA) , CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE E BATERIAS INTERNAS QUE PERMITEM FUNCIONAMENTO POR ATÉ 48H SEM O SUPRIMENTO DE ENERGIA EXTERNA, CAPACIDADE DE 280 LT, LARGURA APROXIMADA 65 CM E ALTURA APROXIMADA 180 CM. REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 12 MESES.

Total do Fornecedor: R\$ 9.500,0000

Valor Global da Ata: R\$ 1.083.302,8600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar