

ANEXO A – RELAÇÃO DE ITENS

Detalhamento das colunas da tabela abaixo:

Coluna 01: numeração dos itens;

Coluna 02: descrição dos itens;

Coluna 03: numeração do Cadastro de Material do SIASG;

Coluna 04: unidade de medida a ser fornecida;

Coluna 05: quantidade estimada para o órgão gerenciador;

Coluna 06: quantidade estimada para o órgão gerenciador;

Coluna 07: quantidade total estimada do item;

Coluna 08: valor máximo admitido por unidade;

Coluna 09: valor máximo admitido por item.

A futura e eventual quantidade mínima a ser adquirida poderá ser de 1 (uma) unidade por item.

A futura e eventual quantidade máxima a ser adquirida poderá ser a totalidade do item.

COLUNAS								
01	02	03	04	05	06	07	08	09

Item	Descrição	CAT MAT	Unidade de Medida	Órgãos Participantes		Qty total	Valor máximo admitido por unidade (R\$)	Valor máximo admitido por item (R\$)
				3º BE Cmb	13º GAC			
1	MESA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL - Mesa de trabalho 100% em aço inoxidável (200x70x85cm); especificações técnicas mínimas: - em aço inoxidável tipo 304 de alta qualidade e resistência. Tampo de encosto com espelho medindo 90 mm de altura e rebaixo para retenção de líquidos. suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior; características mínimas: possui duas prateleiras reforçadas pés ajustáveis dimensões mínimas: comprimento: 200 cm, largura: 70 cm, altura: 85 cm, espessura das chapas de aço: 1,0 mm, diâmetro dos tubos: 4 cm. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981.	464844	Und	4	2	6	R\$ 2.110,00	R\$ 12.660,00
2	MESA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL - Mesa totalmente em inox; para usos em cozinha industrial; especificações técnicas mínimas: - em aço inoxidável tipo 304 de alta qualidade e resistência, suporta até 400kg de carga, características mínimas: 100% aço inoxidável, possui dois planos(plano superior para trabalho e o inferior para servir como reforço; pés ajustáveis; medidas mínimas: comprimento: 150 cm, largura: 50 cm, altura: 50 cm, espessura das chapas de aço: 1,0 mm, diâmetro dos tubos: 4 cm. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981.	464844	Und	2	2	4	R\$ 1.583,33	R\$ 6.333,32
3	MESA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL - Mesa totalmente em inox; para usos em cozinha industrial; especificações técnicas mínimas: - em aço inoxidável tipo 304 de alta qualidade e resistência. Suporta até 400kg de carga; características mínimas: 100% aço inoxidável, possui dois planos(plano superior para trabalho e o inferior para servir	605890	Und	2	2	4	R\$ 1.737,78	R\$ 6.951,12

Item	Descrição	CAT MAT	Unidade de Medida	Órgãos Participantes		Qtd total	Valor máximo admitido por	Valor máximo admitido por
				3º BE Cmb	13º GAC			
	como reforço; pés ajustáveis; medidas mínimas: comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 50 cm, espessura das chapas de aço: 1,0 mm, diâmetro dos tubos: 4 cm. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.							
4	MESA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL - Mesa de trabalho 100% em aço inoxidável, Tampo de encosto com espelho medindo 90 mm de altura e rebaixo para retenção de líquidos (200x90x85cm); especificações técnicas mínimas: - em aço inoxidável tipo 304 de alta qualidade e resistência. suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior; características mínimas: possui duas prateleiras reforçadas pés ajustáveis dimensões mínimas: comprimento: 200 cm, largura: 90 cm, altura: 85 cm, espessura das chapas de aço: 1,0 mm, diâmetro dos tubos: 4 cm. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	464844	Und	2	2	4	R\$ 2.245,43	R\$ 8.981,72
5	MESA EM INOX COM 1 CUBA – Mesa em ao inox com 1 cuba central: Tampo de encosto com espelho medindo 90 mm de altura e rebaixo para retenção de líquidos; Prateleira inferior lisa; Cuba posicionada no centro da Mesa; Estrutura em perfis para reforço; Pés em Tubo 1.1/4 com sapatas em nylon para regulação de nível; Produzida em Aço Inox 304. Incluso Válvula para escoamento 3.1/2". Medidas aproximadas: CxLA: 120x70x85 cm. Cuba: CxLxA 100x60x50. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	464844	Und	2	2	4	R\$ 2.995,00	R\$ 11.980,00
6	ARMÁRIO EM AÇO INOX - Armário de duas portas individuais, todo em aço inoxidável, com portas em aço inox dotadas de 03 dobradiças em inox, 01 fechadura e 01 puxador em inox cada. Fechamento junto a coluna central. Armário com 4 divisões internas horizontais com prateleiras em aço inox com espessura aproximada de 2 cm e 1 divisão vertical entre as duas portas, de modo que ambos os lados fiquem isolados, base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricadas em polipropileno não escorregadio e regulável. Armário medindo aproximadamente comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000mm. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	608476	Und	3	4	7	R\$ 5.034,50	R\$ 35.241,50
7	ARMÁRIO EM AÇO INOX - Armário de duas portas individuais, todo em aço inoxidável, com portas em aço inox dotadas de 03 dobradiças em inox, 01 fechadura e 01 puxador em inox cada. Fechamento junto a coluna central. Armário com 1 divisão interna horizontal com prateleira em aço inox com espessura aproximada de 2 cm e 1 divisão vertical entre as duas portas, de modo que ambos os lados fiquem isolados, base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricadas em polipropileno não escorregadio e regulável. Armário medindo aproximadamente comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 1000mm. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	486179	Und	2	2	4	R\$ 3.126,66	R\$ 12.506,64
8	BALANÇA DE PLATAFORMA 45X60CM, BANDEJA E ESTRUTURA AÇO CARBONO, COM ENCOSTO, SEM COLUNA E PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE: 300KG DIVISÃO: 100G, SEGUINDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO INMETRO PARA EQUIPAMENTOS DE PESAGEM CLASSE III, CONFORME A PORTARIA NO 154, DE 12 DE AGOSTO DE 2005, DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO, LEVE E ROBUSTA, COM FUNÇÕES TARA E ENVIA, SAÍDAS PARA IMPRESSORA USB E BATERIA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 300KG, DIVISÃO 100G, PLATAFORMA COM NO MÍNIMO 45X60 CM, CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRODUTO SIMILAR AO DA MARCA LIDER, MODELO B520. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	308672	Und	2	2	4	R\$ 1.696,67	R\$ 6.786,68
9	BALCÃO BUFFET TIPO TÉRMICO EM AÇO INOX 430 – Balcão Térmico fabricado em Aço Inox 430 escovado de tamanho suficiente para aquecimento por banho maria para 6 cubas de 1/1 GN, Dimensões da cuba: 530x325mm, profundidade 200mm, sistema de aquecimento por banho-maria, controlado através de termostato de 20º C até 120º C e conta com dreno para água. Fechamento superior em	252793	Und	2	2	4	R\$ 6.420,35	R\$ 25.681,40

Item	Descrição	CAT MAT	Unidade de Medida	Órgãos Participantes		Qtd total	Valor máximo admitido por	Valor máximo admitido por
				3º BE Cmb	13º GAC			
	vidro temperado com calha central em Aço Inox 430, lâmpadas fluorescentes de 15W para iluminação do balcão, 220V ou bivolt, com tampo em aço inox 430. base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricadas em polipropileno não escorregadio e regulável. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.							
10	BATEDEIRA DOMÉSTICA TIPO PLANETÁRIA - Composta por 01 tigela em aço inox com capacidade mínima de 4 litros; 03 tipos de batedores; Deve possuir no mínimo 06 velocidades; Botão de pulsar; Tensão: Bivolt; Cor preta; Dimensões aproximadas de 31x140x22,5cm (CxAxL); Selo Procel de economia de energia e INMETRO, potência de 300W. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	431345	Und	2	2	4	R\$ 697,09	R\$ 2.788,36
11	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 litros batedores em alumínio especiais pra cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; cuba em aço inoxidável; capacidade: 20 lt; potencia: motor de 1 cv, 4 polos; peso liquido: 95 kg; peso bruto: 109 kg; dimensões: 860 x 400 x 730mm modelo Venâncio vbp20p ou similar. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	445664	Und	2	2	4	R\$ 5.971,90	R\$ 23.887,60
12	Cafeteira Concercaf CIC20 CAFETEIRA: CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE: 20 L. POTÊNCIA: 3000W. CERTIFIADA PELO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	386003	Und	2	2	4	R\$ 2.339,66	R\$ 9.358,64
13	Cafeteira Concercaf CIP50 CAFETEIRA: CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, MATERIAL EM AÇO INOX, SEMIAUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM 2 RESERVATÓRIOS, POTENCIA (W): 6000, VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT, DIMENSÕES: LARGURA (MM): 760, ALTURA (MM): 710, PROFUNDIDADE (MM): 355 SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	423374	Und	2	2	4	R\$ 3.905,70	R\$ 15.622,80
14	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL - Capacidade total 4 litros, corpo em aço inoxidável; controle termostático de temperatura; garantia mínima de 12 meses, Tensão: 220V ou bivolt, Consumo - 1300W / 1,30 kW/h Dimensões(AxLxC): 53 x 36 x 27 cm, Produto Certificado pelo Inmetro. Com manual de instrução em português. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	240187	Und	2	2	4	R\$ 912,26	R\$ 3.649,04
15	CHAPA BIFEITEIRA de chapa com no mínimo 3mm de espessura, medidas:40 x 90 cm com aba/bordas de no mínimo 3 cm e com duas alças reforçadas. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	450218	Und	4	2	6	R\$ 1.060,00	R\$ 6.360,00
16	CALDEIRÃO INDUSTRIAL GÁS / VAPOR 200 litros - Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; Panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolamento térmica em mantas de lã de vidro; Tampa estilo americana: construído em aço inoxidável equipado com válvula de segurança, sistema de abertura e fechamento composto por amortecedores especiais, cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite. Chaminés inoxidáveis para exalação de gases e calor; Paineis de comando em aço inoxidável; Manípulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura; Estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo; Aquecimento a gás auto gerador de vapor, através de galerias especiais de queimadores multitubulares com chama piloto de segurança operacional; Câmara de combustão conjugada; Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; Equipado com duas válvulas de segurança; Pés tubulares em aço inoxidável Ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE	457083	Und	4	3	7	R\$ 13.565,67	R\$ 94.959,69

Item	Descrição	CAT MAT	Unidade de Medida	Órgãos Participantes		Qtd total	Valor máximo admitido por	Valor máximo admitido por
				3º BE Cmb	13º GAC			
	ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.							
17	Cilindro laminador para massas, dimensões:350x645x400mm,elétrico,capacidade: 2 kg , potencia:1/4 cv, 220 W ou bivolt.O cilindropossui regulagem prática de espessura da massa com manipulação na parte superior do equipamento, rolos em aço SAE 1020 , revestidos em cromo duro, proporcionando uma limpeza facilitada do equipamento. Seus rolamentos são com blindagem especial. Além disso, o cilindro possui redução de velocidade através de suas polias e engrenagens com correntes ASA 35. O seu motor totalmente fechado, proporciona segurança e durabilidade do produto. Também para maior segurança, os rolos do equipamento estão protegidos por aramados. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	275470	Und	2	2	4	R\$ 6.853,77	R\$ 27.415,08
18	DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL – Descascador de legumes industrial, conjunto cavalete em Aço Inox com exclusivo sistema de montagem sem solda; Acompanha 1 disco para descascar batatas; Rotação de disco: 360 Rpm; Consumo: 0.95 Kw/h; Tensão Nominal: Bivolt 127/220V; Peso: 27,80 Kg; Capacidade: 10 Kg; Produção Estimada: 300Kg/h; Motor: 1/2 CV; Altura: 92,5 cm; Frente: 47cm; Profundidade: 57cm; Similar ou superior ao BECKER, modelo DBL-10. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	451023	Und	2	2	4	R\$ 3.032,70	R\$ 12.130,80
19	Espremedor de frutas cítricas; espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox, dimensões e tolerância: altura: 390mm, largura: 360mm, diâmetro: 205mm, tolerância: +/- 10%, produção média: 15 unid. Minuto (aproximadamente), gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e peneira em aço inox. Jogo de carambola composto por: 1 castanhal pequena (para limão); 1 castanha grande (para laranja). Motor 1/4 hp (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 hp). Rotação: 1740 rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 220v (bivolt). Dimensionamento e robustez da fabricação, plug. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	253500	Und	2	2	4	R\$ 351,78	R\$ 1.407,12
20	ESTANTE PRATELEIRA GRADEADA EM AÇO INOX COM 4 PRATELEIRAS - Estante em Aço Inoxidável com 4 Prateleiras Gradeadas; Estante de 1,5 metros de comprimento e com 4 prateleiras perfuradas, produzida totalmente em Aço Inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência. Suporta até 480 kg de carga, sendo 120 kg em cada prateleira.; CARACTERÍSTICAS; 100% Aço Inoxidável; Desmontável; Possui quatro prateleiras reforçadas; Pés ajustáveis; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; Nome: Estante em Aço Inox com 4 Prateleiras Gradeadas - 1,5m. Cor: Cinza; Capacidade de peso total: 480 kg; Capacidade de peso por prateleira: 120 kg; Tipo de Aço: AISI 201; Dimensões aproximadas: 150x50x155cm (CxLxA); Espessura das Chapas de Aço: 0,8 mm; Espessura dos Tubos: 0,9 mm; Diâmetro dos Tubos: 4 cm; Peso Líquido: 24,2 kg. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	600952	Und	4	2	6	R\$ 2.149,00	R\$ 12.894,00
21	ESTANTE PRATELEIRA LISA EM AÇO INOX COM 5 PLANOS - 1,4x2,25x0,65M Especificações: Estante lisa toda em inox AISI 304 e solda em aço inox AISI 304; Estante de 140x225x65 cm (CxAxP) com 5 planos lisos fabricados em chapa 18 (1,2mm) de aço inoxidável AISI 304 com bordas de 40 mm viradas para baixo acabando com dobra interna de 10 mm em 90 graus a borda; 02 reforços inferiores centrais, em cada nível, em formato de U de 1400x40x40mm (CxLxA); Primeiro plano a 20 cm do chão, outros planos distribuídos uniformemente; 04 pés tubulares de 1.1/4" em aço inoxidável AISI 304 espessura de 1,5mm soldados nos planos; 04 sapatas niveladoras de 1.1/4" de polietileno; 04 tampões de 1 1/4" em polietileno na parte superior dos pés tubulares; 02 fixadores em aço inox de 10 cm para parafuso 80x06mm na parte traseira de dois pés tubulares, a 1,80m de altura do chão, para que a estante fique fixa a uma distância de 10 cm da parede. Reforço na estrutura para resistir maior peso no armazenamento. Capacidade mínima por plano 400kg. Solda em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com acabamento polido, conforme NBR 13043. GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO	600952	Und	4	2	6	R\$ 2.149,00	R\$ 12.894,00

Item	Descrição	CAT MAT	Unidade de Medida	Órgãos Participantes		Qtd total	Valor máximo admitido por	Valor máximo admitido por
				3º BE Cmb	13º GAC			
	ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.							
22	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro, sem forno. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	451454	Und	3	4	7	R\$ 3.808,00	R\$ 26.656,00
23	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 4 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro, sem forno. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	445116	Und	4	4	8	R\$ 3.011,89	R\$ 24.095,12
24	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 2 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 2 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro, sem forno. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	445116	Und	4	2	6	R\$ 1.816,00	R\$ 10.896,00
25	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 1 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 1 Boca, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro, sem forno. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	451453	Und	4	2	6	R\$ 1.062,58	R\$ 6.375,48
26	Forno Turbo Elétrico 10 Esteiras: características: Forno indicado para padarias, confeitarias, entre outros. Ideal para assar pães, biscoitos, salgados, pizzas e confeitarias em geral. Câmara interna com pintura para alta temperatura (Resistente à oxidação); Acabamento frontal em aço inox escovado; Porta com visor em vidro temperado; Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas temperaturas; Isolamento interno com lã basáltica; Pannel de comando com tecla geral, turbina, lâmpada e fusível; Liga e desliga automaticamente a turbina ao abrir e fechar a porta; Controlador embutido com teclas de programas, receitas, timer, turbina lâmpada e vapor; Controlador digital para programar o tempo de cozimento, temperatura e vapor; Possibilidade de gravar até 10 receitas em sua memória; Rodízios que facilitam o deslocamento. Material Estrutura em aço carbono e pintura epóxi; Cor Branco e Cinza; Dimensões Externas (A X L X P) 185 cm x 97 cm x 132 cm; Área Interna Útil (A X L X P) 101 cm x 58 cm x 73 cm; Motor Monofásico ou Trifásico Tensão 220V Monofásico ou 220V Trifásico; Consumo Elétrico 16 Kw/h; Potência (CV) 1 CV; Potência (Watts) 18.000 W; Capacidade 10 esteiras. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	457010	Und	2	2	4	R\$ 12.530,00	R\$ 50.120,00
27	(COTA RESERVADO PARA ME e EPP DO ITEM 16) CALDEIRÃO INDUSTRIAL GÁS / VAPOR 200 litros - Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; Panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolamento térmica em mantas de lã de vidro; Tampa estilo americana: construído em aço inoxidável equipado com válvula de segurança, sistema de abertura e fechamento composto por amortecedores especiais, cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite. Chaminés inoxidáveis para exalação de gases e calor; Pannel de comando em aço inoxidável; Manípulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura; Estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo; Aquecimento a gás auto gerador de vapor, através de galerias especiais de queimadores multitubulares com chama piloto de segurança operacional;	457083	Und	-	1	1	R\$ 13.565,67	R\$ 13.565,67

Item	Descrição	CAT MAT	Unidade de Medida	Órgãos Participantes		Qty total	Valor máximo admitido por	Valor máximo admitido por
				3º BE Cmb	13º GAC			
	Câmara de combustão conjugada; Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; Equipado com duas válvulas de segurança; Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida. Garantia mínima de 12 meses. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.							
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO							R\$ 482.197,78	

Cachoeira do Sul, RS.

GUILHERME VIEIRA DA CUNHA LIMA MACHADO – 2º SGT INT
Responsável pela elaboração do Termo de Referência