APÊNDICE A - RELAÇÃO DE ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS										
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE MEDIDA	QTDE LQFEX	QTDE HGERJ	QTDE OCEX	MINIMO	MAXIMO	VALOR REFERÊNCIA UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
1	474815	Detector de alta tensão 500 KV,sem contato minipa ez Hv, com Indicação Sonora: Buzina de alto nível sonoro, Indicação Visual: 3 LED de alto brilho e baixa corrente,Altitude de operação mínimo: 2000m, Ambiente de Operação mínimo: 10°C a 50°C,Ambiente de Armazenamento mínima: -20oC a 65oC, Umidade Relativa mínima de: 85%, acompanha os seguintes acessórios: Gancho de Desconexão,Ponta para Extração de Fusíveis e Maleta.	UNIDADE	1			1	1	R$ 2.145,33	R$ 2.145,33
2	238124	Esticador Pneumático de fita de arquear pet de v13 a 19 mm para arqueamernto, Máxima tensão da cinta de ni mínimo: H - Alta tensão = Máximo 2744N (em 0,63 Mpa), M – Média tensão = Máximo 1764N (em 0,63 Mpa) e L – Baixa tensão = Máximo 980N (em 0,63 Mpa), Material da cinta: Poliéster.	UNIDADE	1			1	1	R$ 3.830,08	R$ 3.830,08
3		PALETES PLÁSTICOS vazado fabricados em polipropileno, resistente, impermeável e lavável. Medidas aproximadas de 120 x 100 x 15 cm. Capacidade de carga estática mínima de 3000 kg e capacidade de carga dinâmica mínima de 1200 kg. Cor preto.	UNIDADE		5	5	1	10	R$ 231,03	R$ 2.310,30
4	360812	Transpaleteira manual. estrutura zincada, c chassi e alavanca em aço inox, capacidade de carga de 2.500 kg, Dimensões aproximadas de: comprimento útil dos garfos de 1,15 m, largura externa dos garfos de 0,53 m, altura dos garfos elevados fr até 200 mm,curso total de 120 mm, rodas direcional e de carga em nylon, roda direcional 170x50 mm c/ rolamento de blindagem dupla, rodagem de carga simples 80x100 mm c/ rolamento de blindagem dupla.	UNIDADE	1			1	1	R$ 2.399,34	R$ 2.399,34
TOTAL (R$)									R$	10.685,05