

APÊNDICE A

Quantitativo Estimado por Unidade Gestora Gerenciadora/ Participante

Nr item	Descrição detalhada	B Adm Gu SM	3° GAC AP	Pq R Mnt/3	CMSM	1º RCC	4° BLOG	29° BIB	DS SM	13° CIA DAM	H Ge SM	Total
1	Acoplamento/Adaptador Multiflex 454NB, adaptador de instrumentos para qualquer equipamento com mangueira Borden. Para uso em produtos com encaixe MultiFlex e proporciona giro livre de 360°. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Kavo.	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	6
2	Aparelho raio-X,. Tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110/220v, amperagem: corrente no tubo entre 6 e 10 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: Colimador Cilíndrico: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência mínima 1200 VA. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a Dabi atlante	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
3	Artigo Para Higiene No Leito Material: Tecido 100% Algodão ,	3	0	0	0	0	20	0	0	0	800	823

	Componentes: Impregnada C/ Sabonete, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo: Compressa , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Tipo Uso: Descartável											
4	Aspirador cirúrgico, com um 01 tubo de sucção, 01 recipiente 01 tampa do recipiente, 01 conjunto com 3 filtros de ar 01 extensão, capacidade aproximada do recipiente 1,3 litros, voltagem 220v, potência aproximada 60 hz, vazão mínima 20 litros por minutos e 01 manual de instruções. equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Omron; Aspiramax.	1	2	0	0	0	1	0	0	0	6	10
5	Autoclave, para esterilização a vapor sob pressão. Digital com display de LCD. Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V. Cinco programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	7

	despressurização automática. Cor branca. Tampa e câmara em aço inox com capacidade de 21 litros. Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional. Secagem com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Consumo - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora. Potência: 1.600 Watts. Frequência 50/60 Hz. Dimensões Autoclave aproximadas: 38 x 38 x 55 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Peso Líquido 23,6 kg. Peso Bruto 25,7 kg. Dimensões das bandejas 19 x 1,2 x 38 cm. Desempenho, qualidade igual ou superior a marca Cristófoli.											
6	Bacia Inox Redonda Linha Hospitalar. bacia inox redonda para lavagem dimensão aproximada 35 cm (variação aceitável 10%), capacidade aproximada de 3.000 ml. Equipamento de desempenho,	1	3	0	0	2	3	2	0	0	20	31

	qualidade e produtividade igual ou superior a marca Fortinox.											
7	Bacia Inox Redonda Linha Hospitalar. bacia inox redonda para lavagem, dimensão aproximada de 30 cm (variação aceitável 10%) Capacidade aproximada de 2.500 ml. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Fami; Fortinox.	1	6			1	1		0		20	29
8	Balança Antropométrica Adulto Digital, (dispositivo para medidas antropométricas), capacidade mínima 200 kg. Divisões de 100g, plataforma aproximada de 300 x 340 mm, coluna aproximada de 1,20m e rodas, função tara display 6 dígitos, pesagem mínima de 1 kg. Saída para impressora, proteção da célula de carga contra impactos laterais, fabricada em chapa de aço carbono pintada, com tapete antiderrapante de borracha, os pés com regulagem para nivelamento de acordo com o piso onde será instalada. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Lider; Welmy; Balmak.	4	3	0	0	2	2	1	0	0	5	17

9	Banco giratório, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo de assento giratório e altura regulável, diâmetro aproximadamente 40 cm de diâmetro, tipo de pés com 5 Rodízios, acabamento dos rodízios termoplástica, fixo com ponteira de borracha. Acabamento do assento estofado, revestido em courvim, Cor : preto Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Hospitalare.	4	3			3	2	1	0	1	15	29
10	Bandeja de Coluna Giratória, permite movimentos giratórios de 360º; Adapta em colunas nas medidas de 1 a 2 Polegadas. 2 = 50,80 mm (2 polegadas) 1 1/2 = 38,10 mm (uma polegada e meia) Dimensão aproximadas : 300mm x 240mm. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Prisma.	5	4	0	0	3	2	0	0	0	6	20
11	Bandeja Uso Médico, Material:Aço Inoxidável, Tipo:Lisa, Dimensões:Cerca De 30 X 20 X 4 CM, Esterilidade:Esterilizável.	3	8	0	0	3	2	2	0	0	30	48

12	Bandeja Uso Médico. Material:Aço Inoxidável, Tipo:Lisa, Dimensões:Cerca De 50 X 40 X 5 CM, Esterilidade:Esterilizável	3	8	0	0	1	2	0	0	1	20	35
13	Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável , Tipo: Apoio Em "U" , Tamanho: Cerca De 65 X 75 CM, Aplicação: Para Deficientes, segurança do paciente.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
14	Bateria para Desfibrilador Externo. Modelo:Desfibrilador Externo Automático. BATERIA NÃO RECARREGÁVEL. Para equipamento Dea DEA LIFEPAK 1000 LITHIUM BATTERY - EXP DATE 2029 – 04. Lithium 12V battery, 4.5Ah. MODEL: 93210. WEIGHT: 1.00kg. DIMENSIONS: 15.00cm x 10.00cm x 8.00cm. Original ou compatível ao aparelho.	2	0	0	0	1	6	0	0	0	10	19
15	Biombo com 3 Faces Esmaltado, descrição: “Construído com tubos de aço esmaltado 3/4”, faces em forte tecido lavável, pés com rodízios, medidas aproximadas largura aberta 1,80, altura 1,75. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a	7	4		2	6	6	4	0		10	39

	marca Fisiomédica e Saltem Móveis Hospitalares.											
16	Bomba a Vácuo, bomba de vácuo com capacidade para até 02 consultórios simultaneamente. Com sistema de limpeza da tubulação interna automático). Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Motor com eixo central em inox. Com ou sem gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com pré-lavagem automática no filtro coletor. Dimensões aproximadas: Largura: 23 a 33cm Altura: 31 a 37cm Comprimento: 26 a 47cm. Rotações aproximada do motor (r.p.m.): 50-60 Hz. Alimentação: Bivolt 127V/220V. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Schuster.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
17	Bomba Vácuo, descrição complementar: bomba de vácuo,	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. pré-lavagem automática no filtro coletor. turbina completa em liga de bronze. filtro de entrada de água. protetor térmico intermitente. protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. motor com eixo central em inox. largura: 29cm. altura: 32cm. comprimento: 27cm. comando de acionamento: eletrônico. vácuo máximo: 450 mmhg/17,62inhg. motor (potência): ½ cv. rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 hz. alimentação: bivolt 110/220v. frequência: 60 hz. corrente: 14,7a (220v) / 9,5a(110v). tensão na placa de comando: 24 v. vazão de ar máxima: 200 l/min. consumo de água: 0,30l/min. sistema úmido. Desempenho, qualidade igual ou superior a marca Schuster.											
18	Cabo de Bisturi Nº3,Cabo Bisturi aço inoxidável,características adicionais: longo .	20	10	0	0	2	0	0	0	0	20	52
19	Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo	3	2			0	4		0		10	19

	construtivo: dobrável em duplo x, material estrutura: alumínio aeronáutico, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: a poio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento:estofado com recvestimento em courvim, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços aproximado 6", tipo pneu traseiro: traseiro fixo aproximado de 24", tipo freio: freio bilateral, capacidade máxima: até 150 kg, com 01 desengate rápido. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Ortomobil.											
20	CAMA DE CAMPANHA. Estrutura em alumínio; Base em trama vazada; Sistema de fechamento dobrável; Bolsa para transporte e armazenamento; Capacidade de Carga: 220Kg; Peso aproximado: 7,6Kg. Desempenho, qualidade igual ou superior ao modelo cama de campanha MCS 440, marca sitmed.	5	4			8	10		0		4	31
21	Cama hospitalar, material: aço carbono, tipo: manivelas escamoteáveis, rodas: sem rodízios,	1				5			0		10	16

	pés fixo, comprimento: Aproximado de 2,0 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: suporte de soro, colchão, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso garantia mínima de 12 meses, com registro anvisa. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Própria.											
22	Câmara escura, desempenho igual ou superior a marca Essence Dental.	4	2		1	0	1		0			8
23	Capa. Material:Totalmente Impermeável, Aplicação:P/ Poltrona Reclinável De Conforto, Uso Hospitalar.	0				0			0		20	20
24	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 3 GAVETAS Chassi em aço com tratamento anticorrosivo. Elementos de fixação em aço inoxidável. Sem rebites ou componentes genéricos. Tampo em aço carbono. 03 gavetas em policarbonato com trilhos telescópicos e travas de abertura . Primeira gaveta com caixas organizadoras para acomodação de medicamentos com área para	1	1	0	0	2	2	1	0	1	4	12

	etiquetas de identificação; 04 rodízios com freios e para-choques; 01 suporte para régua de tomadas; 1 suporte para cilindro de oxigênio com cintas de retenção em velcro e apoio do peso sobre estrutura de aço e polímero injetado. Medidas (CxLxA): 61cm x 53cm x 90cm. Desempenho, qualidade igual ou superior ao modelo Carro de Emergência , marca MAD.U. 00042.											
25	Carro inox, para curativo em aço inox para curativo, tipo estrutura e tampos em aço inox, tipo rodízio 4, acessórios com balde e bacia acoplados, medida aproximadas 75 cm x 45cm x 80cm. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Saludem Móveis Hospitalares.	2	2	0	2	1	2	0	0	0	6	15
26	Comadre. Material:Aço Inoxidável, Capacidade: 3.500 ML, Tamanho:Tamanho Adulto Padrão Mundial, Característica Adicional:C/Alça. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Fami; Fortinox.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	30	32

27	Compadre (Urinol). Material:Aço Inoxidável, Capacidade:1000 ML. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Fami; Fortinox.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	40	44
28	Compressor de ar de pistão, isento de óleo, para uso em equipamentos odontológicos com deslocamento real de no mínimo 175 litros/min, montado em um reservatório de no mínimo 29 litros, com pintura interna anticorrosiva, fabricado de acordo com a NR13, pressão máxima de trabalho 120lbf/pol², pressão mínima de operação 80 lbf/pol², possuindo um regulador de pressão na saída. Desempenho, qualidade igual ou superior as marcas: Chiaperin, Schulz, Dentemed Modelo: Prime air 40 Fabricante: Dentemed Ltda Procedência Nacional Registro Anvisa: Isento De Registro Ms Anvisa Cfe Rdc 260/02.	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4
29	Conjunto Regulador Cilindro. Componentes: Válvula, Manômetro, Mangueiras, Regulador , Aplicação: Cilindro De Oxigênio.	1	6	0	0	0	1	2	0	1	20	31
30	Cortador gesso, tamanho disco 10	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	6

	pol, potência aproximado do motor 1/2 cv, tensão alimentação 110/220 v, aplicação recortes e acabamentos, características adicionais irrigação automática de água. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca OGP.											
31	Cuba hospitalar (rim), inox 26x12x6cm, cerca de 700 ml.Material: Aço Inox , Formato: Tipo Rim , Capacidade: Cerca De 700 ml. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Fami; Fortinox.	8	4	0	0	4	10	2	0	0	20	48
32	CUBA LAVADORA ULTRASSÔNICA - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA LIMPEZA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero,Temperatura: Temperatura Até 65 °C,Modelo: Horizontal, De Bancada,Capacidade: Cerca De 2 L,Ajuste: Painele Digital,Característica: Abastecimento E Escoamento Manual,Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental.	2	2	0	0	2	2	1	0	0	0	9

33	Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Formato: Redondo , Capacidade: Cerca De 300 ml	2	3	0	0	3	5	0	0	0	30	43
34	Cuba Uso Hospitalar. Material: Aço Inox , Capacidade: Cerca de 500 ml, Formato: Redondo	3	3	0	0	1	5	0	0		20	32
35	Desfibrilador Externo, DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR AUTOMÁTICOS EXTERNOS (DEA), COMPACTO, LEVE E ADAPTÁVEL PARA USO ADULTO E INFANTIL, COM BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTADO EM 220 VOLTS, PARÂMETRO DE OXIMETRIA DE PULSO E COM DISPLAY PARA VERIFICAR TRAÇADO DE ECG. CABO DE FORÇA DEVE ATENDER A NBR 14136. O APARELHO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 60601-2-4. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO INMETRO. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca CMOS Drake.	3	0	1		3	4		0		4	15
36	Destilador água, capacidade mínima	5				0	1		0			6

	4L, Produção mínima 1L/h, voltagem 127/220 V, características adicionais: potência 550 W, dimensões aproximadas 27x33x27,6 cm, aplicação para uso odontológico, material aço inoxidável. Desempenho, qualidade igual ou superior a marca Cristófoli.											
37	Dinamômetro, tipo manual, capacidade máxima 90 kgf, aplicação medição esforço da mão, características adicionais pegador com ajuste fácil em 5 posições.	0	2			0	2	1	0		8	13
38	Endoscópio Flexível, Tipo: Vídeo Laringoscópio com 3 Lâminas Reutilizáveis e Maleta. Cj Laringoscópios C/Câmera Acoplada,Vídeo Ntsc Cor, Modelo:Fonte Xenon,Camisa Berci,Lâmina Macntonsch,Dorges4, Ângulo Visão:Ângulo E Campo 90°,Deflexão 140°,Cabo 3,5mmx230cm, Diâmetro:Canal 1,5mm;Fibrosópio Entubação 5mmx40cm, Tipo Transmissão:Sistema Medi Pack. Itens inclusos: Uma maleta, Lâminas 2, 3 e 4 e Cabo recarregável. Equipamento de desempenho,	2	1	0	0	1	2	0	0	0	3	9

	qualidade e produtividade igual ou superior a marca Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca VL3R.											
39	Envelope Plástico, Tipo Plástico:Transparente, Espessura:0,04 Mm, Comprimento:280 MM, Largura:20 CM, Características Adicionais:Fecho Tipo Zip, Tipo:Saco, Aplicação:Guarda De Equipamentos de Proteção Individual.	2	0	0	0	10	50	0	0	0	500	562
40	APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO SEM JATO DE BICARBONADO - aparelho de ultrassom para limpeza dentária, portátil, acoplável a terminais bordem, com sistema auto limpante com válvulas, com bomba peristáltica e recipiente para armazenamento de água, transdutor com frequência mínima de 32.000hz e ter tecnologia satelec (o adaptador macho deve estar na caneta do ultrassom, os insertos devem possuir	1	1			1	2		0			5

	a parte fêmea de adaptação à caneta), caneta do ultrassom com luz led, voltagem bivolt. Deve atender a NBR 14136. Qualidade igual ou superior a marca Schuster.											
41	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, tipo laser terapêutico, aspecto físico portátil, fonte laser vermelho e infravermelho (660 e 810 nm), componentes adicionais, no mínimo: peça de mão, ponteira, óculos, componentes , 1 carregador, maleta.	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	5
42	Equipamento odontológico. Tipo sensor digital intraoral, aspecto físico: portátil, material corpo plástico abs, indicação imagens de raio x digitais intraorais, fonte conexão usb 2.0, componentes adicionais software específico, componentes sensor com cabo cerca 3m, suporte sensor, pendrive, característica adicional tecnologia cmos e fibra óptica. Tamanho 2, área útil (ativa) mínima 26mm×36 mm.	0	1	0	1	2	2	1	0	0	3	10
43	Escada dois degraus, em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x	7	2			3	4		0		15	31

	0,9 mm de espessura. 2 degraus em em chapa de aço revestidos com PVC antiderrapante na cor preta. Dimensões aproximadas: Comp. 0,38cm Larg. 0,37cm Alt. 0,41cm. Capacidade aproximada de 150Kg. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca CONKAST.											
44	Esfigmomanômetro. Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Obeso. -Tecnologia SDAG de Detecção de Arritmia; Com leitura da Pressão Diastólica (min.) e Sistólica (máx.); -Validado clinicamente de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais (BHS e AAMI) e aprovado pelo INMETRO; Visor de cristal líquido; Totalmente automático; Medição da pulsação; Desligamento automático; Funciona com 4 pilhas do tipo AA de 1,5V; -Memória para 99 resultados com hora e data; Braçadeira de 22 - 32 cm (Acompanha o aparelho); Conteúdo da embalagem: 01	65	10			8	10	4	0	1	80	178

	Aparelho de Pressão Digital de Braço; 01 Braçadeira de 22 - 32 cm; 01 Braçadeira de 33 - 43 cm; 01 Estojo para viagem; 01 FONTE DE ENERGIA Bivolt. 01 Manual de instruções em português. Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia; Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca G-tech.											
45	Estrado Modular. Tipo suporte com rodízios para equipamentos hospitalares. Com 4 rodas que permitem movimentos 360º. Suporte com abertura regulável. Compatível com compatível com frigobares Brastemp Midea Consul Electrolux Philco Eos. Cor Branca Travas de regulagem : 8. Altura do suporte: mínimo de 10cm até 12cm. Altura inferior (abaixo das barras e base triangular) mínimo de 6,5cm. Peso suportado: até 250 kg. Contém 4 protetor dos cantos da Base, 4 bases, 4 rodas, 4 pés, 4 travessas de metal. Indigado pela vigilância para	5				0	5		0		4	14

	facilitar a limpeza do leito.											
46	FITA MÉTRICA ANTROPOMÉTRICAS. No mínimo 1,5 m. em polímero, escala graduação: escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de componente ii: c/ cursor fixo e deslizante .	15	8			2	10	6	0		10	51
47	Fluxômetro, Material Filtro:Bronze, Capacidade Fluxo:0 A 15 L/MIN, Graduação:Litro Em Litro, Aplicação:Ar Comprimido	0	4	0	0	1	4	4	0	1	50	64
48	Foco Clínico Portátil para Exames em LED, foco cirúrgico parabólico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado, suporte flexível em Aço Cromado, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal) em Alumínio Cromado para regulagem de altura, base de Aço com pintura eletrostática na cor branca, cinco rodízios com diâmetro de 2”(50,8 mm) para transporte do equipamento, cabo elétrico com dupla isolação e comprimento de 03 (três) metros, plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do	2	1	0	0	1	2	1	0	0	5	12

	foco de luz. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Medicate.											
49	FOTOPOLIMERIZADOR, Tipo: Automático Com Temporizador, Capacidade Mínima: 450 A 480 Nm, Características Adicionais: Timer Programável 10, 20, 40 E 50' S/Refrigeração, Potência Média: 1.000 Nw/Cm ² , Tensão: Bivolt 127/220v Diâmetro Ponta De Luz: 8 Mm, Componentes: Caneta (Sem Fio), Radiômetro Interno, Timer Sonoro NW/CM ² , TENSÃO: BIVOLT 127/220V.	2	1	0	2	1	2	1	0	1	0	10
50	Jato de Bicarbonato, características: tampa do depósito com visor transparente. Regulagem precisa do fluxo de água. Acionamento através do pedal do equipo. Depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão. Com ponteira removível, giratória e autoclavável. Conectado ao terminal do equipo (encaixe borden). Pressão aproximada de trabalho de 30 à 40 PSI. Equipamento de desempenho,	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	6

	qualidade e produtividade igual ou superior a marca Schuster Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Schuster.											
51	Kit Bolsa Reservatória para Reanimador Manual Adulto, kit bolsa reservatória para reanimador manual tamanho adulto / infantil, composto por: 01 Bolsa Reservatório em PVC, capacidade de 2500 ml (não autoclavável), tamanho adulto / infantil; 01 Extensão plástica 2,0m (não autoclavável) com conexão para oxigênio.	7	2	0	0	4	2	1	0	0	6	22
52	Kit instrumental para sutura e curativo; confeccionado em Aço Inoxidável ; Autoclavável: 01 Pinça Kelly 14 cm Curva; 01 cabo de Bisturi nº3 e 4º Duplo (lam 10 a 36); 01 Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm; 01 Pinça Dente de Rato 14 cm ; 01 Pinça Dissecção Anatômica 14 cm ; -01 Tesoura mayo 15 cm Reta .	8	2	0	0	7	5	1	0	0	10	33
53	LARINGOSCÓPIO COMPONENTES: C/ 8 LÂMINAS , COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO , TAMANHO	4	1	0	0	3	2	0	0	1	10	21

	CABO: ADULTO , MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL , TIPO LÂMPADA: DE FIBRA ÓTICA.											
54	Lençol Descartável Uso Hospitalar. Materia Prima:100% Polipropileno, Não Tecido Tnt, Gramatura 1:Cerca De 50 G/M2, Dimensoes:Cerca De 100 X 200 Cm, Apresentação 1:C/ Elástico.	20	0	0	0	4	100	0	0	0	3000	3124
55	Lixeira Material: Aço Inoxidável , Altura: 50 CM, Material Borda: Aço Inoxidável , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 20 L, Diâmetro: 34 CM, Espessura: 6 MM, Tipo: Com Tampa , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Dobradiça, Haste E Pedal/Acionamento Tampa Por Pe , Peso: 2,5 KG, Formato: Cilindrico. Aplicação coleta de lixo hospitalar.	11	4	0	0	6	6	4	0	0	100	131
56	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Esmaltado , Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 1,00 M, Componentes: Suporte Soro Removível , Características	3	0	0	0	2	0	0	0	0	6	11

	Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis.											
57	Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento da superfície pintura eletrostática, rodas 4 rodízios, sendo 2 com freio, comprimento até 1,90 m, largura cerca de 0,80 m, altura cerca de 0,80 m, capacidade de carga até 300 kg, componentes suporte soro removível, componentes 01 pára choque emborrachado, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios leito fixo c/ colchão, courvin.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	6	10
58	MACA DOBRÁVEL PORTÁTIL. Estrutura de metal em liga leve, tecido sintético, madeira espuma de poliuretano, 02 mantas sobrepostas com 2cm cada, sendo: D23 e D28; Soldada com fixações feitas por meios de parafusos e porcas do tipo "auto travante" parlock; Com regulagem de altura de 55 a 85 cm; Capacidade Estática: 500 kg;	3	2			3	2		0		8	18

	Tapeçaria: Preto ou azul marinho; Com bolsa de nylon para transporte; Dimensões: Aberta: Largura: 66 cm, Comprimento: 180 cm; Fechada: 90 x 66 x 20 cm (CxAxL) ; Peso aproximado: 16,5 kg; Desempenho, qualidade igual ou superior ao modelo maca-D66, marca mex.											
59	Medidor Vazão. Material Corpo: Metal, Aplicação: Rede De Oxigênio, Características Adicionais: Fluxômetro De 0 A 15l/Min	1	0	0	0	5	0	0	0	0	20	26
60	Mesa Auxiliar Hospitalar material estrutura: estrutura tubular, material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm altura: 80 cm, características adicionais: pés c/ 4 rodízios de 2" .	2	2	0	0	1	2	0	0	2	10	19
61	MESA REFEIÇÃO USO HOSPITALAR. aplicação: rodízios 50mm, serve como mesa cabeceira, características adicionais: altura regulável, gaveta, porta, divisão interna, material estrutura: tubo aço, material tampo: MDF.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	15	19

	Revestimento tampo: Fórmica, largura tampo: 0,30 m, comprimento tampo: 0,50 m. Variação aceita de 10% na dimensões. Cor neutra.											
62	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG ; SP02; RESP; PNI; TEMP; FC); Portátil; Adulto; Tela TFT LCD colorida de 8" polegadas, resolução 800x600; Touchscreen; Botão giratório; Ângulo em 105°; Bloco único com gabinete isolamento elétrica; Bateria interna recarregável 2550 mAh, Bivolt automático; Alça para transporte e estrutura para armazenar cabos e acessórios; Software em português; Parâmetros: ECG 3/5 vias, exibição simultânea de até 7 derivações na tela; Análise e detecção de até 33 arritmias distintas; Exibição da onda de respiração e frequência respiratória; SpO2 com curva de plestimografia; 01 canal de temperatura por resistência térmica; Pressão não invasiva por oscilometria; Dimensões: Altura: 24 cm; Largura: 24,00 cm; Profundidade: 15 cm; Peso: 2,4 kg.	1	2	0	0	4	2	1	0	0	8	18

	Conteúdo da Embalagem: 01 Monitor Multiparâmetro; 01 Cabo cabo ECG de 5 vias; 01 Sensor de Temperatura de Pele Adulto; 01 Sensor SpO2 tipo clip adulto; 01 Cabo extensor de oximetria; 01 Manguito /Abraçadeira adulto; 01 Tubo extensor de PNI 3m; 01 Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT; 01 Bateria interna Recarregável Lithium-Ion; 01 Calço Bateria; 01 Manual do Usuário em Português. Desempenho, qualidade igual ou superior ao modelo Monitor Multiparâmetro 8.4" VITA i80, marca Alfamed, GE ou MIDRAY											
63	Motor de bancada, para desgaste rotação mínima de 40.000 rpm; 45 watts de potência mínima; bivolt; torque aproximado 300 gf-cm/ 2,94N; caneta com 4 rolamentos blindados; controle manual de velocidade; chave para rotação inversa; pedal liga/desliga; copo suporte para apoiar a peça de mão; sistema overload para proteção de sobrecarga; Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5

	marca Talmax Marathon.											
64	MULETA CANADENSE FIXA; Fabricada alumínio anodizado fosco; Acabamento texturizado; Apoio de mão e antebraço; Braçadeira em polipropileno; Ponteira de borracha articulada; Par (2 peças); Compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m; Resistência de 130 kg. Medidas: Altura mínima: 93,5 cm, Altura máxima: 116,5 cm; Desempenho, qualidade igual ou superior ao modelo B061560-LE, marca MERCUR.	9	2	0	0	3	4	2	0	2	6	28
65	Nebulizador de Ar comprimido, Nebulizador tipo: ultrassônico modelo: de ajuste: com interruptor liga/desliga material: compressor c/ gabinete plástico, componentes: c/ no mínimo: máscara, traqueia, componente 1: c/copos de medicação descartáveis .	2	4	0	0	3	2		0	0	3	14
66	Negatoscópio, material estrutura chapa aço, material visor visor acrílico, características adicionais iluminação em led, adicional fixação por ímã, dimensões cerca de 300 x	1	2	0	1	1	2	1	0	0	2	10

	180 x 5 mm. Variação aceita de 10% nas dimensões.											
67	Negatoscópio, Material Estrutura:Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura:Pintura Eletrostática, Material Visor:Acrílico, Tensão Alimentação: 220v ou BIVOLT. 60hz, Características Adicionais:Radiografias Panorâmicas.	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	6
68	Otoscópio com Estojo. Fibra ótica, portátil,alimentação: pilhas características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis zoom óptico: aumento em cerca de 3,5 vezes, tipo cabo: cabo metal cromado e plástico. Acompanha no mínimo: - 5 Espéculos Articulares Descartáveis (2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 10.0 mm); - 01 Estojo .Otoscópio tipo: clínico modelo:	3	3	1	2	1	2	2	0	0	4	18
69	Oxímetro Digital. Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais:	7	4	0	0	9	8	0	0	0	20	48

	Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min., Uso: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Carregador de bateria + Cabo de alimentação											
70	Oxímetro Uso Médico Tipo:Dedo. Faixa Medição Saturação 1:0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1:Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1:Cerca 24 H, Alimentação:Pilha. Compacto, portátil, com visor de LED de fácil visualização para monitoração da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (%SpO2) e da pulsação (batimentos cardíacos por minuto). Visor grande de LED para fácil leitura. Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria. Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas. Fácil uso, com apenas um botão. Utiliza duas pilhas alcalinas AAA. Desligamento automático após 8 segundos sem uso. Certificado pelo INMETRO.	6	0	0	0	9	8	0	0	0	4	27
71	PADIOLA DOBRÁVEL. Estrutura em duro alumínio tubular; Base em lona vinílica, impermeável; Dobra central	8	8	0	0	7	2	0	0	0	10	35

	para armazenamento; 04 sapatas de borracha; Medidas aberta: 1850x460mm (CxL); Capacidade de carga: 160kg; Peso líquido aprox.: 6 kg. Desempenho, qualidade igual ou superior ao modelo cama de campanha MPS 110, marca sitmed.											
72	Peça Equipamento Médico, Tipo 1:Manguito, Função:P/ Medir Pni, Componentes:C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo GE B 105 Uso: De Braço, Dimensão:Adulto.	3	0	0	0	2	0	0	0	0	4	9
73	Peça Equipamento Médico, Tipo 1:Manguito, Função:P/ Medir Pni, Componentes:C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso:De Braço, Dimensão: Adulto Obeso. Compatível com monitor multiparamétrico GE B 105.	3	3	0	0	5	0	0	0	0	60	71
74	PIA GABINETE ODONTOLÓGICO MEDIDAS APROX: Altura: 90 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 55 cm. Estutura em MDP, portas e gavetas em MDF. Módulo com 01 porta com uma prateleira interna e dobradiças com amortecimento. Módulo com 4 Gavetas com	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5

	corrediças telescópicas e Módulo com 01 gaveta de 30 cm e nicho acima; Acabamento da fita borda em PVC. Puxadores em alumínio. Peso suportado por cada prateleira e gaveta: 10 Kg. Rodabase de 5 cm. Acabamento da estrutura branco e o das portas e frentes das gavetas cinza. Tampo granito branco polar ou siena com 01 cuba dupla de embutir a esquerda em aço Inox AISI 430 acetinado de 0,7 mm de espessura. Profundidade 14 cm, Capacidade: 16+12,5 L . 02 Válvulas de Ø 4 ½" , Sifão em Polipropileno com fecho hídrico. Manta adesiva anti-ruídos. Incluso a montagem e/ou instalação dos produtos.											
75	Pinça Anatômica modelo 1: lazar p/ ponto formato ponta: ponta reta tipo ponta: lisa comprimento total: cerca de 12 cm componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável .	4	6	0	0	2	10	0	0	0	20	42
76	Pinça Crile Reta 14cm, Pinça Cirúrgica, modelo 2: inamura capsulorhexis formato ponta: ponta reta, componente: s/ cremalheira.	5	6	0	0	2	10	0	0		20	43

	material: titânio,esterilidade: esterilizável .											
77	Poltrona hospitalar reclinável articulada, para paciente não acamado e acompanhante. Projetada para suportar pacientes com peso de até 150 kg. Estrutura de aço reforçada. Tubo aproximado de 1" x 1,20mm. Dimensões aproximadas 75,0 x 55,0 x 160,0 cm (A,L,C). Variações das medidas aceitáveis de 10%. No mínimo com 4 (quatro) posições de reclinação com movimentos simultâneos, além de ter toda parte estofada com densidade mínima D33 em courvin. Sistema de articulação que permite ajustar a inclinação do encosto e dos pés, proporcionando maior conforto ao paciente; É feita com materiais resistentes e de fácil higienização. Possui rodízios que facilitam o deslocamento da poltrona, permitindo que o paciente seja movimentado com mais facilidade; Móvel versátil, que pode ser utilizado como poltrona, cama ou cadeira de rodas, dependendo da necessidade do paciente. Para fins	4	2	0	0	2	2	0	0	1	15	26

	de padronização a Cor deverá ser: Azul Água. Qualidade igual ou superior a marca Endocommerce ou Hospinet.											
78	Reanimador Manual de Silicone (Ambu) Adulto, modelo: adulto fabricados em silicone autoclavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao profissional que o manipula. É indicado para ser Balão em silicone translúcido autoclavável mínimo 1.600ml, máscara facial O2 em silicone transparente adulto; válvula unidirecional (Bico de pato); Extensão plástica 2,0m.	2	0	0	2	2	4	0	0	0	8	18
79	Seladora de embalagens Automática Contínua Horizontal com Datador. Alimentação 220V / 50-60Hz. Velocidade 0 - 12 m/min. Largura de selagem 6 - 15 mm. Espessura de selagem Indiferente. Temperatura 0 - 300°C. Impressão 2 linhas, 30 caracteres. Carga 5 KG. Tamanho da Máquina 900 x 420 x 660 mm. painel digital e ajustes simples e intuitivos. esteira prolongada ela consegue também ter uma produção muito rápida com abastecimento de	4	1	0	0	1	1	0	0	0	2	9

	produtos em sequência, aumentando a velocidade da esteira. Com capacidade de 5kg, esta seladora pode ser utilizada com diversos tamanhos de embalagens. Contém isolante térmico de TEFLON que faz com que a resistência não tenha contato direto com a embalagem, podendo assim selar qualquer tipo de plástico, como: PE, PP, BOPP, PET, Grau Cirúrgico, entre outros. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca Hospinet. Cetrol 1200C.											
80	Sensor Uso Médico. Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: com monitor multiparamétrico GE B105, Esterilidade: Reutilizável.	1	4	0	0	3	1	0	0	0	60	69
81	Sofá-Cama. Material:Couro, Largura:Aproximadamente 1,80 M, Profundidade:Aproximadamente 80 CM. Estrutura: Longarinas de aço em formato "U" e tubos de 30 x 30 mm. Material Aço Tubular. Pés: Tubos retangulares de 30 x 30 mm., Características Adicionais: 3 Lugares:	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	11

	Braços Deslizantes, Encosto Removível. Confeccionado em espuma de 10 cm D 33. Suporta até 200 kg. revestido em courvim. Cor azul água, Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso.											
82	Suporte Material: Metal , Aplicação: Coletor De Perfurocortante , Características Adicionais: Coletor De 13 Litros.	3	1	0	0	3	10	2	0	0	100	119
83	Suporte para soro, totalmente produzido em aço inox; com, no mínimo, três rodízios com giro 360°; altura regulável, no mínimo, entre 160 e 230 cm; com 4 ganchos para fixação de soro. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca CONKAST e MS.	6	0	0	0	4	6	0	0	0	4	20
84	Tábua De Massagem Cardíaca, Comprimento:Cerca De 42 CM, Largura:Cerca De 42 CM, Altura:Cerca De 0,6 CM, Material*:Polímero.	4	2	0	0	2	2	0	0	0	6	16
85	Termômetro clínico, ajuste digital, escala até 45° C, tipo uso axilar e oral, componentes c/ alarmes,	20	20	0	3	4	15	0	0	0	100	162

	memória última medição, embalagem individual. Qualidade e produtividade igual ou superior a marca G Tech.											
86	Termômetro Digital Clínico Infravermelho. Tipo de parede. Medição corporal: sim. Com alarmes. Medição de no mínimo 10 cm de distância, tempo de medição inferior a 2 segundos. Embalagem: de parede, gabinete plástico c/ visor digital	16	3	0	0	5	2	0	0	1	8	35
87	Termômetro, Material: Plástico, Aplicação: Geladeira, Faixa Medição Temperatura: -50°C A +70 °C, Tipo: Digital, Características Adicionais: Display Cristal, Base Magnética, Alarme, Sensor, Alimentação: Pilha.	4	0	0	1	4	0	0	0	0	10	19
88	Tesoura Instrumental. Modelo 1:Joseph, Tipo Ponta:Ponta Reta, Haste:Haste Reta, Comprimento Total:Cerca De 14 CM, Material:Aço Inoxidável, Esterilidade:Esterilizável.	8	4	0	0	7	10	0	0	0	50	79
89	Tesoura. Material: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Modelo 1: Íris, Característica Ponta: Fina, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva,	8	4	0	0	7	10	0	0	0	50	79

	Esterilidade: Esterilizável.											
90	Tricotomizador Cirúrgico Elétrico. Modelo: Peça De Mão Em Plástico À Prova D'Água, Tipo Uso: P/ Uso C/ Lâmina Descartável, Alimentação: Bateria Recarregável, Adicional: Base De Carregamento, Esterilidade: Reutilizável	0	3	0	0	2	1	0	0	2	20	28
91	Ultrassom mais Jato bicarbonato, componentes adicionais reservatório pó, ponteira removível autoclavável. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca e modelo SCHUSTER.	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	5
92	Ultrassom Sonic, indicado para remoção de placa bacteriana, biofilme não mineralizado, manchas residuais e camada oxigenada do amálgama. Pressão aproximada de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Frequência aproximada do ultrassom: 32.000 Hz; Alimentação: 220V. Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior ao modelo Ultrassom + Jato de Bicarbonato Jetlax Sonic LED –	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6

	Schuster.											
93	Vestimenta Hospitalar. Esterilidade:Não Estéril, Descartável, Tipo:Avental / Camisola / Bata, Material:Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Gramatura:Cerca De 40 G/M2, Tipo Manga:S/ Manga, Modelo Camisola:Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas, Tamanho:Adulto Grande (G), Característica:C/ Cor, Unisex.	5	0	0	0	10	500	0	0	0	3000	3515
94	Vibrador de Gesso Odontológico, base inferior em alumínio com pintura eletrostática, mesa removível para limpeza, vibração regulável, silencioso, Bivolt; Equipamento de desempenho, qualidade e produtividade igual ou superior a marca e Modelo Sony - Marca Biotron.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3