

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao Hospital Geral de Juiz de Fora

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO nº 90035/2024-HGeJF

Processo Administrativo n.º **64580.006158/2025-59**

Razão Social:

CNPJ:

Banco:

Agência:

Conta:

Praça de pagamento:

Fone:

Fax:

Contato:

E-mail:

Dados do representante legal responsável pela assinatura do Contrato:

Nome:

Identidade:

CPF:

Prezados Senhores,

Estamos cotando o(s) item(ns) a seguir relacionado(s), com vistas ao seu fornecimento a essa Organização Militar, de acordo com as condições estipuladas no Edital correspondente e toda legislação aplicável.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Switch 12P SFP+ 10Gbps, Deve possuir, no mínimo, 12 (doze) portas do tipo SFP+; suportar os seguintes protocolos de link de dados: 10 GigE e 1 GbE; permitir as seguintes taxas de transferência de dados: 10 Gbit/s e 1Gbit/s; Deve permitir o uso de transceptores do tipo: 10GBASE-SR, 1000BASE-SX e 1000BASE-T; no mínimo, 02 (duas) interfaces de conexão dedicadas para empilhamento; As portas descritas no item das 12 SFP+, não poderão ser utilizadas para o empilhamento do switch; A Taxa de Transferência (throughput) da conexão de empilhamento não poderá ser inferior a 150 (cento e cinquenta) Gbit/s; Deve possuir interface de configuração CLI (Command Line Interface); Deve possuir interface de configuração CLI (Command Line Interface); Deve ser gerenciável via Telnet e SSH; interface de configuração via Web Browser;	604598	1		

	possuir roteamento e comutação na camada 2 e 3 completos; configurações de QoS (Quality Of Service) para controle de tráfego; suporte a VLAN e Trunking, conforme padrão IEEE 802.1Q; suporte a LACP (Link Aggregation Control Protocol), conforme padrão IEEE 802.3ad; suporte aos padrões IEEE 802.1s e 802.3z; e suportar os seguintes RFC (Request for Comments): IP, IPv4, IPv6, OSPF e BGP.				
2	Transceptor 10 Gbps, Totalmente compatível com o switch (item 1) ; Formato SFP+; Protocolo suportado: 10 Gigabit Ethernet (10 GigE); Taxa de transferência:10 Gbit/s; Tipo de conector: LC.	462427	1		
3	Cordão Óptico LC/LC Multimodo 5 metros, que deve ser totalmente compatível (possuir empilhamento) com item 1.	382284			
4	No-break 600VA Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt Automático V, Tensão Saída: 120/220 V, Tipo Alarma: Led Indicador Estado Da Rede, Bateria, Potência Co , Tipo Onda: Semi-Senoidal , Bateria: Selada , Tensão Bateria: 12 V, Capacidade Bateria: 7 AH, Potência Saída: Contínua 250w Pico 300 W, Aplicação: Informática , Capacidade Nominal: 600 VA, Componentes: 06 Tomadas Nema 5-15; Gerenciador Bateria Informa Q	395552			
5	Rack 19" 12UA x 570 m Parede RACK 19" 12UA X 570 Parede	349849			
VALOR TOTAL: R\$					

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de quaisquer naturezas, incidentes sobre o objeto desta Licitação.

Local e data.

Carimbo do CNPJ/MF

Assinatura

Nome do Proponente

Identidade

CPF