

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: CAMAROTE 1: 100 PESSOAS Cobertura de alumínio modelo uma água com avanço, medindo 8,60 metros de largura x 9,20m de comprimento sendo avanço de 1,30m, altura do pé direito frontal de 05m x e altura do pé traseiro de 3metros, construída através de junções de estruturas de alumínio de diversos formatos da Linha P-300, produzido com perfis extrudados, na liga ASTM - 6351-T6 (NBR-6834 – NOV.2000 / NBR-7000 – FEV.2005), á mesma é fixado por meio de parafusos sextavado rosca parcial A-325 - 5/8" x 2 ½" UNC - Zincado branco, juntamente com Arruela Lisa F-536 5/8" zincado Branco em união com Porca Sextavada pesada A-563 – 5/8" UNC com alta resistência a corrosão. A Cobertura é revestida em Lona branca/branca, do tipo PVC Vinilica confeccionada em tecido sintético especial de alta tenacidade do tipo Black out, anti chamas, anti fungos e anti raios UV e IV. O Estaiamento deverá ser feito por Cabos de aços com alma de fibra galvanizado sendo 3/8 de espessura fixado diretamente no solo e/ou por blocos de concreto de 1000kg (cada) preso com cintas catracas, as quais deverão ser revestidas com acabamentos em tecido do tipo lycra na cor azul royal ou verde oliva.Importante: O estaiamen

Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2250	Quantidade Mínima Cotada:	2250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	121,00		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2250)			

2 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: CAMAROTE 2: 200 PESSOAS Cobertura de alumínio modelo uma água com avanço, medindo 16,90 metros de largura x 9,20m de comprimento sendo avanço de 1,30m, altura do pé direito frontal de 05m x e altura do pé traseiro de 3metros, construída através de junções de estruturas de alumínio de diversos formatos da Linha P-300, produzido com perfis extrudados, na liga ASTM - 6351-T6 (NBR-6834 – NOV.2000 / NBR-7000 – FEV.2005), á mesma é fixado por meio de parafusos sextavado rosca parcial A-325 - 5/8" x 2 ½" UNC - Zincado branco, juntamente com Arruela Lisa F-536 5/8" zincado Branco em união com Porca Sextavada pesada A-563 – 5/8" UNC com alta resistência a corrosão. A Cobertura é revestida em Lona branca/branca, do tipo PVC Vinilica confeccionada em tecido sintético especial de alta tenacidade do tipo Black out, anti chamas, anti fungos e anti raios UV e IV. O Estaiamento deverá ser feito por Cabos de aços com alma de fibra galvanizado sendo 3/8 de espessura fixado diretamente no solo e/ou por blocos de concreto de 1000kg (cada) preso com cintas catracas, as quais deverão ser revestidas com acabamentos em tecido do tipo lycra na cor azul royal ou verde oliva.Importante: O estaiamen

Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	3960	Quantidade Mínima Cotada:	3960
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	117,50		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3960)			

3 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: CAMAROTE 3: 300 PESSOAS Cobertura de alumínio modelo uma água com avanço, medindo 25,20 metros de largura x 9,20m de comprimento sendo avanço de 1,30m, altura do pé direito frontal de 05m x e altura do pé traseiro de 3metros, construída através de junções de estruturas de alumínio de diversos formatos da Linha P-300, produzido com perfis extrudados, na liga ASTM - 6351-T6 (NBR-6834 – NOV.2000 / NBR-7000 – FEV.2005), á mesma é fixado por meio de parafusos sextavado rosca parcial A-325 - 5/8" x 2 ½" UNC - Zincado branco, juntamente com Arruela Lisa F-536 5/8" zincado Branco em união com Porca Sextavada pesada A-563 – 5/8" UNC com alta resistência a corrosão. A Cobertura é revestida em Lona branca/branca, do tipo PVC Vinilica confeccionada em tecido sintético especial de alta tenacidade do tipo Black out, anti chamas, anti fungos e anti raios UV e IV. O Estaiamento deverá ser feito por Cabos de aços com alma de fibra galvanizado sendo 3/8 de espessura fixado diretamente no solo e/ou por blocos de concreto de 1000kg (cada) preso com cintas catracas, as quais deverão ser revestidas com acabamentos em tecido do tipo lycra na cor azul royal ou verde oliva.Importante: O estaiame

Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	4158	Quantidade Mínima Cotada:	4158
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	116,33		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4158)

4 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: CAMAROTE 4: 400 PESSOAS Cobertura de alumínio modelo uma água com avanço, medindo 50,70 metros de largura x 9,20m de comprimento sendo avanço de 1,30m, altura do pé direito frontal de 05m x e altura do pé traseiro de 3 metros, construída através de junções de estruturas de alumínio de diversos formatos da Linha P-300, produzido com perfis extrudados, na liga ASTM - 6351-T6 (NBR-6834 – NOV.2000 / NBR-7000 – FEV.2005), á mesma é fixado por meio de parafusos sextavado rosca parcial A-325 - 5/8" x 2 1/2" UNC - Zincado branco, juntamente com Arruela Lisa F-536 5/8" zincado Branco em união com Porca Sextavada pesada A-563 – 5/8" UNC com alta resistência a corrosão. A Cobertura é revestida em Lona branca/branca, do tipo PVC Vinílica confeccionada em tecido sintético especial de alta tenacidade do tipo Black out, anti chamas, anti fungos e anti raios UV e IV. O Estaiamento deverá ser feito por Cabos de aços com alma de fibra galvanizado sendo 3/8 de espessura fixado diretamente no solo e/ou por blocos de concreto de 1000kg (cada) preso com cintas catracas, as quais deverão ser revestidas com acabamentos em tecido do tipo lycra na cor azul royal ou verde oliva. Importante: O estaiamen

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5025

Quantidade Mínima Cotada: 5025

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5025)

5 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: GRADIL EM AÇO GALVANIZADO: - Locação de gradil para isolamento de área e cont enção de público; - Dimensões: 2,10m, de largura, x 1,20 m, de altura; - o gradil deverá estar pintado sem pontos de ferrugem; - o gradil deverá estar fixado ao chão;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12000)

6 - Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior

Descrição Detalhada: Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior. LOCAÇÃO DE CADEIRAS COLONIAIS Diária - estilo Luis, XV, com encosto e assentos almofadados, sem braços; pés e encostos trabalhados em madeira de tom amadeirado ou dourado, com estofado em tom neutro, para autoridades em cerimonial público.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)

7 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Instalação e Montagem de Palco, montagem e desmontagem de arquibancada coberta para eventos, com dimensões aproximadas de 30,00 x 12,00 m, estruturada em sistema modular metálico tipo box truss.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.249,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

8 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação Cobertura Desmontável, cobertura para eventos, com dimensões aproximadas de 30,00 x 12,00 m e altura de 8,00 m, estruturada em sistema modular metálico tipo box truss

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.330,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)