

APÊNDICE I AO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS POR OM

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	CATSERV	B Adm Gu JP	H Gu JP	1º Gpt E	Soma	VALOR ESTIMADO	
								UNITÁRIO	TOTAL ITEM
1	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 800 X 500 X 730 MM. DESCRIÇÃO: CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS FABRICADOS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, COM ESPESSURA DE 18 MM. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE À ABRASÃO. ACABAMENTO COM FITA DE POLIESTIRENO TEXTURIZADA NA SUPERFÍCIE VISÍVEL, COM ESPESSURA DE 0,45 MM, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇAS TIPO CANECO, DIÂMETRO DE 35 MM, COM COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA TANTO PARA O CORPO QUANTO PARA O CANECO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ALTURA: 730 MM; LARGURA: 800 MM; PROFUNDIDADE: 500 MM. COR: CINZA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1.	UND	257361	2	0	15	17	R\$ 318,65	R\$ 5.417,05
2	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 800X500X1600MM. CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS, PRATELEIRAS, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇA DE TIPO CANECO DIÂMETRO 35 MM, APRESENTA COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA PARA CORPO E CANECO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1600MM, LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 500MM. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4. COR: CINZA.	UND	611421	13	0	17	30	R\$ 647,17	R\$ 19.415,10
3	ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS. CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS, PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES:	UND	611263	34	0	15	49	R\$ 1.533,00	R\$ 75.117,00

	ALTURA: 2100MM, LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 500MM. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 6. COR: CINZA.								
4	MESA ESCRITÓRIO RETA 1200X600MM. TAMPO RETO PARA MESAS AUTOPORTANTES OU SISTEMAS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 600MM. COR: CINZA. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	366890	34	0	20	54	R\$ 290,78	R\$ 15.702,12
5	MESA RETA 1400X600MM. TAMPO RETO PARA MESAS AUTOPORTANTES OU SISTEMAS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 600MM. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	460885	13	0	20	33	R\$ 932,93	R\$ 30.786,69
6	MESA PENISULAR 1600X2400MM. TAMPO EM FORMATO “L” COM A SUPERFÍCIE DE TRABALHO FINALIZADA EM RAIOS TANGENTES PERMITINDO AO USUÁRIO TRABALHAR DENTRO DE SEUS ENVOLTÓRIOS DE ALCANCE E CONFORTO, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES UMA PENÍNSULA DE FORMATO ARREDONDADO UTILIZADA PARA REUNIÕES, TODO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO	UND	343940	6	0	17	23	R\$ 2.402,14	R\$ 55.249,22

	MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, FACES RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR130966, COLADA COM PROCESSO INDUSTRIAL DE COLAGEM CONTINUA COM COLA AQUECIDA E IMPREGNADA NO AGLOMERADO EVITANDO A PENETRAÇÃO DE UMIDADE. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. A PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120°. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120°, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA 1: 1600MM LARGURA 2: 2400MM PROFUNDIDADE 1: 600MM PROFUNDIDADE 2: 900 MM. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.								
7	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730MM. TAMPO EM "L", PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS E EM "L", EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120 GRAUS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø 76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120 GRAUS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA 1: 1400MM, LARGURA 2: 1400MM, PROFUNDIDADE 1: 600MM, PROFUNDIDADE 2: 600 MM. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	613256	13	0	16	29	R\$ 843,87	R\$ 24.472,23

8	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MED. 1600 X 1600 X 600 X 600 X 730MM. TAMPO EM "L", PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS E EM "L", EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120 GRAUS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø 76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120 GRAUS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	343940	8	0	10	18	R\$ 914,86	R\$ 16.467,48
9	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE 1200MM. TAMPO CIRCULAR EM MADEIRA PRENSADA MDF/MDP DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES INFERIOR E SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC OU POLIESTIRENO (OU MATERIAL SIMILAR) COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2MM, OBEDECENDO À VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA. ESTRUTURA AUTOPORTANTE COMPOSTA POR 1 CAVALETE CENTRAL DE COLUNA REDONDA DE NO MÍNIMO Ø100MM E ESPESSURA 1,5MM MÍNIMA, BASE INFERIOR DE 5 PATAS COM 5 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA M6 COM BASE EM POLIETILENO OU SIMILAR. NA PARTE SUPERIOR A COLUNA É SOLDADA NO MÍNIMO 4 TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO PARA A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SERÁ FIXADO AO TAMPO. FIXAÇÃO: O TAMPO É FIXADO NA ESTRUTURA COM PARAFUSOS AUTO CORTANTE PARA MADEIRA ACABAMENTO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO DESENGRAXANTE, ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. DIMENSÕES: DIÂMETRO: Ø 1200MM, ALTURA: 740MM. COR: CINZA.	UND	611701	3	0	10	13	R\$ 615,66	R\$ 8.003,58
10	MESA DE REUNIÃO OVAL 2400X1200MM. TAMPO OVAL PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE	UND	416576	3	0	10	13	R\$ 1.287,97	R\$ 16.743,61

	EMIÇÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: LARGURA: 2400MM, PROFUNDIDADE: 1200MM, ALTURA: 740MM. MATERIAL ESTRUTURA BASE: AÇO. TIPO ESTRUTURA BASE: COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.								
11	MESA DE REUNIÃO OVAL 3000X1200MM. DOIS MEIO TAMPO EM FORMATO CURVO PARA COMPOSIÇÃO DE MESAS DE REUNIÕES, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: LARGURA: 3000MM, PROFUNDIDADE: 1200MM, ALTURA: 740MM. QUANTIDADE DE PÉS: 2. MATERIAL ESTRUTURA BASE: AÇO. TIPO ESTRUTURA BASE: COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	231934	1	0	10	11	R\$ 2.192,32	R\$ 24.115,52
12	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MED. 4000X1200X740MM DOIS TAMPÓS RETANGULARES PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. FIXAÇÃO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE TIPO CHIPBOARD COM Ø 5 MM. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: LARGURA: 4000MM, PROFUNDIDADE: 1200MM, ALTURA: 740MM. MATERIAL ESTRUTURA BASE: AÇO. TIPO ESTRUTURA BASE: COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	388850	2	0	12	14	R\$ 3.098,60	R\$ 43.380,40
13	GAVETEIRO PEDESTAL COM 02 GAVETAS + 1 GAVETÃO. CORPO DO GAVETEIRO	UND	442962	2	0	8	10		R\$ 7.006,40

	EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 600MM. COR: CINZA.							R\$ 700,64	
14	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS + 1 GAVETÃO. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM FRENTE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO. PARA A GAVETA, BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 630MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 500MM. COR: CINZA.	UND	237784	1	0	16	17	R\$ 653,84	R\$ 11.115,28
15	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE	UND	462076	24	0	14	38	R\$ 420,47	R\$ 15.977,86

	SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM FRENTE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO. PARA A GAVETA, BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 630MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 500MM. COR: CINZA.								
16	MESA CENTRO , MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, COMO IPÊ, PERoba ROSA, ANGELIM, CARVALHO, CASTANHEIRA, JEQUITIBÁ OU OUTRA MADEIRA DE LEI. PODENDO SER EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO. TAMPO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, MESA FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 0,60M, LARGURA 0,60M, ALTURA 0,45M, DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT.	UND	346697	1	0	12	13	R\$ 215,38	R\$ 2.799,94
17	SUPORTE PARA CPU : SUPORTE DE CPU/ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS NA COR CINZA, EM MDP 15MM. ACABAMENTO EM FITA DE BORDO. RODINHAS COM TRAVAMENTO, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO NO CHÃO, RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 25KG. EVITA O CONTATO DA MAQUINA COM O CHÃO E UMIDADE. MEDIDAS: 23 X 45 X 43 CM	UND	373113	19	0	36	55	R\$ 159,84	R\$ 8.791,20
18	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR ALTO EM COURO MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, (APESAR DA DEFINIÇÃO DA COR NO CATMAT “O ORGÃO DEFINIRÁ A COR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO”). DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNTDE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961 DE 01/2010. APRESENTAR	UND	602320	57	11	43	111	R\$ 1.079,97	R\$ 119.876,67

	LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
19	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR MÉDIO EM COURO MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, (APESAR DA DEFINIÇÃO DA COR NO CATMAT “O ORGÃO DEFINIRÁ A COR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO”). DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNTDE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961 DE 01/2010. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UND	412130	42	11	31	84	R\$ 684,60	R\$ 57.506,40
20	LONGARINA 2 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 13 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL	UND	396864	26	06	14	46	R\$ 1.102,67	R\$ 50.722,82
21	SOFÁ DE 02 LUGARES: ALMOFADA DO ASSENTO SOLTA REVESTIDO EM SÍMILE COURO, DE FÁCIL RETIRADA DO REVESTIMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D26 SOFT COM 140 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. ALMOFADA DO ENCOSTO FIXA REVESTIDA EM SÍMILE COURO, COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D23 SOFT, COM	UND	247913	6	0	8	14	R\$ 1.076,46	R\$ 15.070,44

	160 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E INCLINAÇÃO DE 102° COM RELAÇÃO AO ASSENTO COM UMA CAMADA MACIA DE FIBRA 2TB150. ARMAÇÃO ESTRUTURAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO SELECIONADO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS. FORRO DE ACABAMENTO INFERIOR EM TNT GRAMPEADO JUNTO À ARMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ALTURA TOTAL: 830MM, LARGURA TOTAL: 1350MM, ALTURA PISO AO ASSENTO: 450MM, PROFUNDIDADE TOTAL: 800MM. COR: A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO CONTRATANTE.								
22	SOFÁ DE 03 LUGARES: ALMOFADA DO ASSENTO SOLTA REVESTIDO EM SÍMILE COURO, DE FÁCIL RETIRADA DO REVESTIMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D26 SOFT COM 140 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. ALMOFADA DO ENCOSTO FIXA REVESTIDA EM SÍMILE COURO, COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D23 SOFT, COM 160 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E INCLINAÇÃO DE 102° COM RELAÇÃO AO ASSENTO COM UMA CAMADA MACIA DE FIBRA 2TB150. ARMAÇÃO ESTRUTURAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO SELECIONADO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS. FORRO DE ACABAMENTO INFERIOR EM TNT GRAMPEADO JUNTO À ARMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 830MM. ALTURA DO ENCOSTO: 380MM, LARGURA: 1900, ALTURA PISO AO ASSENTO: 450MM, PROFUNDIDADE: 800MM. COR: A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO CONTRATANTE.	UND	276718	5	0	8	13	R\$ 1.490,55	R\$ 19.377,15
23	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 8 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 1,24 M, PROFUNDIDADE: 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CABIDE, MATERIAL: CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO: GUARDAR OBJETOS PESSOAIS.	UND	463054	3	0	18	21	R\$ 1.487,31	R\$ 31.233,51
24	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, ALTURA: 1800 MM, LARGURA: 400 MM, PITÃO PARA CADEADO, PROFUNDIDADE: 480 MM, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO: ROUPEIRO.	UND	445104	3	0	8	11	R\$ 1.161,18	R\$ 12.772,98
25	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 1,9M, LARGURA: 1,2M, PROFUNDIDADE: 0,40M, MATERIAL: CHAPA DE AÇO.	UND	468665	11	04	11	26	R\$ 1.287,66	R\$ 33.479,16
26	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO , MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, COR: BRANCA, SAÍDA ÁGUA: NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO,	UND	242693	6	0	19	25	R\$ 966,87	R\$ 24.171,75

	APRESENTAÇÃO: GARRAFO. EM ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.								
27	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA , MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110,220 V, CAPACIDADE: 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 1,5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, ACESSÓRIOS: KIT INSTALAÇÃO, SUPORTE, PINGADEIRA REMOVÍVEL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	463093	11	04	15	30	R\$ 1.451,50	R\$ 43.545,00
28	VENTILADOR TIPO PAREDE , POTÊNCIA MOTOR: 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	462426	90	0	52	142	R\$ 449,85	R\$ 63.878,70
29	VENTILADOR TIPO COLUNA/PEDESTAL , POTÊNCIA MOTOR: 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	470674	10	0	18	28	R\$ 1.017,85	R\$ 28.499,80
30	TELEVISOR, TAMANHO TELA 32" , VOLTAGEM BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI INTEGRADO, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	443966	6	0	10	16	R\$ 1.595,82	R\$ 25.533,12
31	TELEVISOR, TAMANHO TELA 40" , VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUL HD, SMART TV, DVT, CONVERSOR DI INTEGRADO, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	412075	6	0	12	18	R\$ 2.590,86	R\$ 46.635,48
32	TELEVISOR, TAMANHO TELA 43" , VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUL HD, SMART TV, DVT, CONVERSOR DI INTEGRADO WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	479242	5	04	8	17	R\$ 3.254,26	R\$ 55.322,42
33	TELEVISOR, TAMANHO TELA 50" , VOLTAGEM BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI INTEGRADO, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	443965	13	05	7	25	R\$ 3.302,57	R\$ 82.564,25

34	TELEVISOR, TAMANHO DA TELA: 60" , VOLTAGEM: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TIPO DE TELA : LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	444252	5	0	7	12	R\$ 4.765,00	R\$ 57.180,00
35	MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS ROTATIVA, MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W; FUNCIONAMENTO: ELÉTRICA ROTATIVA; COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ELÉTRICO; COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; CAPACIDADE PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS DO TAMANHO A-4 E OFÍCIO; MATERIAL PLASTIFICAÇÃO: BOBINA EM PVC, COM SOLDA; PLASTIFICA FRENTE E VERSO SIMULTANEAMENTE; LARGURA DE PLASTIFICAÇÃO: 23 CM (MÍNIMO) DE ÁREA ÚTIL DE PLASTIFICAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	449868	13	0	10	23	R\$ 782,77	R\$ 18.003,71
36	QUADRO BRANCO , MATERIAL: FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 0,90 M, COMPRIMENTO: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALHA PINCEL, APAGADOR, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO.	UND	458677	14	03	21	38	R\$ 191,80	R\$ 7.288,40
37	QUADRO BRANCO , MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1,2M, COMPRIMENTO 2M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE.	UND	228661	14	03	16	33	R\$ 506,82	R\$ 16.725,06
38	QUADRO BRANCO , MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: TEMPERADO, FINALIDADE: SALA DE AULA, LARGURA: 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MILIMETRADO, ANTI REFLEXIVO, TIPO FIXAÇÃO: ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, MATERIAL MOLDURA: PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA: 1,20 M.	UND	459919	9	0	11	20	R\$ 1.477,05	R\$ 29.541,00
39	TELA PROJEÇÃO , MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO TETO/COM MOLDURA DE ACABAMENTO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE CORRENTE DIGITAL, TIPO TELA RETRÁTIL/TENSIONADA, TENSÃO ENTRADA 110/220V, TAMANHO TELA 72".	UND	395142	11	0	12	23	R\$ 4.184,60	R\$ 96.245,80
40	MESA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 0,70M, LARGURA: 0,70M, ALTURA: 0,72M, EMPILHÁVEIS. AS MESAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UND	354608	110	11	106	227	R\$ 169,45	R\$ 38.465,15

41	CADEIRA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME NBR 14776:2001.	UND	302124	352	0	0	352	R\$ 72,94	R\$ 25.674,88
42	CADEIRA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME NBR 14776:2001.	UND	287945	440	0	106	546	R\$ 62,09	R\$ 33.901,14
43	FRAGMENTADORA DE PAPEL , MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, TENSÃO MOTOR: 220 V, LIMITE OPERACIONAL: 25 FL POR INSERÇÃO (SEM CONTAR MODO AUTOMÁTICO), DIMENSÕES PICOTE: 4,40 MM, ABERTURA: 230 MM, CAPACIDADE LIXEIRA: 40 L, TIPO: AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOLIMPEZA CORTA PAPEIS COM CLIPES, GRAMPO, CD, DVD, NÍVEL RUÍDO: 60 DB	UND	463029	14	04	9	27	R\$ 4.359,67	R\$ 117.711,09
44	PERFURADOR DE PAPEL PARA ESPIRAL , MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, FUNCIONAMENTO: ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, TIPO FURO: RETANGULAR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FLS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTENSÃO PERFURAÇÃO 360MM, TAMANHO MESA 397X358MM.	UND	272514	13	0	6	19	R\$ 1.202,31	R\$ 22.843,89
45	ESTANTE METÁLICA , MATERIAL: AÇO, ALTURA: 2M, LARGURA: 0,92M, PROFUNDIDADE: 0,40M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA.	UND	456778	21	22	10	53	R\$ 1.148,45	R\$ 60.867,85
46	QUADRO BRANCO DE AVISOS , MATERIAL: CELOTEX, COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COM ACABAMENTO EM PINTURA UV, COMPRIMENTO: 1,20M, LARGURA: 0,90M, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO.	UND	383330	12	0	10	22	R\$ 268,80	R\$ 5.913,60
47	APARELHO AR CONDICIONADO, SPLIT , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE	UND	458194	8	09	24	41	R\$ 3.480,62	R\$ 142.705,42

	INSTRUÇÃO.								
48	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	458192	10	09	34	53	R\$ 4.145,56	R\$ 219.714,68
49	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	461900	11	0	30	41	R\$ 4.948,30	R\$ 202.880,30
50	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	440747	11	0	22	33	R\$ 6.327,99	R\$ 208.823,67
51	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	463213	11	0	18	29	R\$ 7.347,70	R\$ 213.083,30
52	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 48.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM	UND	448819	8	0	5	13	R\$ 10.407,13	R\$ 135.292,69

	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.								
53	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	448820	3	0	0	3	R\$ 15.262,67	R\$ 45.788,01
54	SUPORTE PARA TELEVISOR , ARTICULÁVEL ATÉ 65"- SUPORTE PARA TELEVISOR, DE SUPORTE ARTICULÁVEL PARA TVS LCD/PLASMA/LED ATÉ 65", EM ALUMINIO E AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, FURAÇÃO (VESA):75X75-100X100-200X100-200X200-300X200-300X300-400X200-400X400, COM CAPACIDADE DE PESO ATÉ 60KG, COM BRAÇO ARTICULADO EM 3 MOVIMENTOS HORIZONTAIS EM AÇO CARBONO, COM INCLINAÇÃO VERTICAL, COM KIT DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	472939	9	11	18	38	R\$ 924,96	R\$ 35.148,48
55	CADEIRA DE AUDITÓRIO EMPILHÁVEL ESTOFADA , ASSENTO: ESTRUTURA DE ASSENTO, EM MADEIRA COMPENSADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM; ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, COM DENSIDADE DE 45 KG/M3, VARIAÇÃO DE +/- 5%, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE CFC, COM NO MÍNIMO 45 MM DE ESPESSURA; MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO: LARGURA DE 425 MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 400 MM; ALTURA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO DE 470 MM; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC ANTI-IMPACTO. CONTRA ASSENTO EM TNT; ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MDP MÍNIMO DE 15 MM; ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA, COM NO MÍNIMO 20 MM DE ESPESSURA NA PARTE DA FRENTE E 10 MM NA PARTE DE TRÁS; MEDIDAS APROXIMAS DO ENCOSTO DE 915 MM. ESTRUTURA: FIXA COM 04 PÉS, EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; POSSUI DUAS TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR DOS PÉS PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO A ESTRUTURA; NAS LATERAIS DOS PÉS, DEVE POSSUIR UM DISPOSITIVO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM RECORTES	UND	461133	1	0	120	121	R\$ 612,50	R\$ 74.112,50

	PARA ENCAIXE QUE PERMITE TRAVAR UMA CADEIRA À OUTRA QUANDO EM USO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DE LAYOUT. NA PARTE INTERNA DOS PÉS DEVEM POSSUIR PINOS DISTANCIADOS ASSIMETRICAMENTE, FABRICADOS EM NYLON INJETADO E INDEFORMÁVEL QUE PROTEGE DE ATRITOS PARA PROTEÇÃO DA PINTURA QUANTO AO SEU EMPILHAMENTO. SUPORTE PARA ENCOSTO CONSTITUÍDO EM UMA PEÇA ÚNICA CURVADO PNEUMATICAMENTE, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20 MM COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; SOLDADO NOS PÉS E NA TRAVESSA QUE INTERLIGA OS PÉS. O SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE DUAS CHAPAS DE AÇO #16 DOBRADAS E SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA ESTRUTURA, PERMITINDO ASSIM QUE O ENCOSTO SEJA EMBUTIDO NA ESTRUTURA SEM FOLGAS APARENTES; REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER OU COURO ECOLÓGICO, NA COR A DEFINIR. DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA “MIG” EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO QUÍMICO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, NA COR A DEFINIR, COM ACABAMENTO FOSCO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961:2010. APRESENTAR CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO.								
56	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA LISA, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 6 UN, ALTURA: 1,98M, LARGURA: 0,98M, PROFUNDIDADE: 0,42M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOSFATIZADO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO: ROUPEIRO.	UND	469914	2	0	12	14	R\$ 1.338,78	R\$ 18.742,92
57	LAVADORA ALTA PRESSÃO, 2800W 2.175PSI, VAZÃO: 600 L/H, TENSÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSÃO, PISTOLA COM GATILHO, LANÇA COM BOCA AJUSTÁVEL, LANÇA COM BOCA ROTATIVA, FILTRO DE ÁGUA. TIPO: LAVA-JATO, FREQUÊNCIA: 60 HZ.	UND	449867	11	03	23	37	R\$ 5.491,53	R\$ 203.186,61
58	ROÇADEIRA MANUAL, POTÊNCIA MOTOR: 1,4 KW, TIPO DO MOTOR: GASOLINA. TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO, FIO NYLON. ROTAÇÃO: 12.500 RPM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR: 29.8 CC, TANQUE CAPACIDADE: 0,58L, PESO: 7,4 KG. TIPO: COSTAL. APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO E ARBUSTO..	UND	294776	13	03	9	25	R\$ 3.496,24	R\$ 87.406,00

59	CADEIRA ESCRITÓRIO , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI PRETO, TIPO BASE: FIXA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA. DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962:2018. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UND	412130	10	06	30	46	R\$ 1.039,43	R\$ 47.813,78
60	QUADRO DE AVISO FELTRO VERDE : TIPO QUADRO DE AVISO DE USO DADOS TÉCNICOS: MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO VERDE; COMPRIMENTO: 200 CM; LARGURA: 120 CM; FINALIDADE: ANEXAR AVISOS; MATERIAL MOLDURA: MADEIRA.	UND	345660	7	0	26	33	R\$ 814,58	R\$ 26.881,14
61	PERSIANA: PERSIANA VERTICAL EM TECIDO LISO. APLICAÇÃO: AMBIENTE PROFISSIONAL. COM TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. LAMINADO 89MM. ESPESSURA LÂMINA: 0,61MM. ALTURA: 2,33M. LARGURA: 1,50M.	UND	482653	29	0	4	33	R\$ 636,98	R\$ 21.020,34
62	ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL : EM ALUMÍNIO MÍNIMO 12 DEGRAUS - ESCADA MULTIFUNCIONAL, COMPOSIÇÃO/ MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO, POSSUIR PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM TRAVA DE SEGURANÇA, DOBRÁVEL, PÉS E DEGRAUS EM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO, 02 BARRAS COM PÉS EM BORRACHA, RECURSOS 4 PARTES COM 3 DEGRAUS EM CADA PARTE, POSSUIR NO MÍNIMO 8 VARIAÇÕES DE MONTAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 120KG, MEDIDA DA ESCADA ABERTA ATÉ 3,39M, MANUAL DE INSTRUÇÕES, FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT NBR 16308-1:2004	UND	395521	8	03	11	22	R\$ 613,07	R\$ 13.487,54
63	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO : COM 7 DEGRAUS, ABNT NBR 16308-1:2014 ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMÍNIO E PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, COM PÉS EMBORRACHADOS E TRAVAS DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITEM A ABERTURA TOTAL DA ESCADA DURANTE O SEU USO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,05 M; LARGURA 48,5 CM; ALTURA 1,76 M E PESO LÍQUIDO 4,28 KG	UND	243711	6	03	6	15	R\$ 236,33	R\$ 3.544,95
64	CAIXA ACÚSTICA : POTÊNCIA:150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE:15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA:570 MM, ALTURA:790 MM, PROFUNDIDADE:267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES	UND	450732	6	03	8	17	R\$ 1.903,36	R\$ 32.357,12

	DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM:110/220 V, TIPO:AMPLIFICADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USB, SD E BLUETOOTH.								
65	PEDESTAL MICROFONE: MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO:AÇO CARBONO, TIPO:GIRAFA, FORMATO BASE:TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE:TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ALTURA:1,95 M	UND	456779	5	03	8	16	R\$ 282,37	R\$ 4.517,92
66	GUILHOTINA: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PORTÁTIL COMPRIMENTO LÂMINA: 46 CM FUNCIONAMENTO: MANUAL CAPACIDADE CORTE: 20 FOLHAS FL DIMENSÕES: 355 X 555 MM ALAVANCA: NORMAL.	UND	456780	7	02	6	15	R\$ 294,62	R\$ 4.419,30
67	BEBEDOURO ÁGUA: MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA; AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA; 200 L, TIPO; INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA EM AÇO INOX, MATERIAL GABINETE; AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM; 110/220	UND	277414	8	0	13	21	R\$ 4.501,80	R\$ 94.537,80
68	SOPRADOR DE FOLHAS: TIPO; PORTÁTIL. ACIONAMENTO; GASOLINA. POTÊNCIA; 3.0 HP. VOLUME AR; 18 M3/MIN. APLICAÇÃO; REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; MOTOR 2 TEMPOS. VELOCIDADE; 12.000 RPM	UND	449910	9	0	7	16	R\$ 1.503,91	R\$ 24.062,56
69	LAVADORA DE ROUPAS: MÁQUINA LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA. CAPACIDADE 12 KG. VOLTAGEM: 220V. EFICIÊNCIA ELÉTRICA: A+. COM UMA MANGUEIRA COM CONEXÃO HIDRÁULICA E MANUAL DE USUÁRIO. MÍNIMO DE 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUINDO CICLOS PARA ROUPAS DELICADAS, PESADAS, EDREDOM, RÁPIDO E ECONÔMICO. CESTO DE AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. VELOCIDADE MÍNIMA DE CENTRIFUGAÇÃO: 650RPM, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE ACORDO COM O PROGRAMA DE LAVAGEM SELECIONADO. PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY LED, PERMITINDO AJUSTES MANUAIS DE TIPO DE LAVAGEM E NÍVEL DE ÁGUA. COM PELO MENOS TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA. COM DISPENSER TRIPLO: SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, COM DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DURANTE O CICLO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DA TAMPA DURANTE O FUNCIONAMENTO. COM SISTEMA DE CONSUMO DE ÁGUA OTIMIZADO, COM REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA MAIOR ECONOMIA. DESIGN COM ESTRUTURA RESISTENTE, COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO INTERNA.	UND	347457	7	03	5	15	R\$ 2.064,49	R\$ 30.967,35
70	ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 KW, TIPO CORTADOR: FIO NAILON E/OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO:12.300 RPM,	UND	449873	13	0	0	13	R\$ 4.240,96	R\$ 55.132,48

	PESO APROXIMADO: 7,30KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL, APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE, TIPO: COSTAL								
71	ROÇADEIRA MANUAL , TIPO GASOLINA, POTENIA MOTOR: 1,7KW, ROTAÇÃO: 12.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL E COM MOTOR 35,2CC, TIPO: COSTAL	UND	274940	17	0	0	17	R\$ 3.860,87	R\$ 65.634,79
72	CORTADOR GRAMA , TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:6,5 HP, MATERIAL LÂMINA:AÇO SAE 1045, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR DE 4T, COM RECOLHEDOR, EQUIPADO COM AFOGADOR MANUAL E VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL PARA FACILITAR A PARTIDA DO MOTOR, POSSUI BUJÃO PARA FACILITAR A DRENAGEM DO ÓLEO DO CÁRTER. CONTROLE MANUAL DE ACELERAÇÃO E BAIXO ÍNDICE DE VIBRAÇÃO E RUÍDO; NOVA DIMENSÃO NAS RODAS TRASEIRAS, FACILITAM MUITO A MOBILIDADE DOS NOVOS CORTADORES EM QUALQUER TIPO DE TERRENO. RODAS DE TERMOPLÁSTICO COM BUCHA SINTERIZADA. EQUIPADOS COM EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAÇÃO NAS RODAS DIANTEIRAS, AJUDANDO A MOVER E CONDUZIR O CORTADOR PARA FRENTE. CABO ERGONÔMICO PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR, DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. BASE EM CHAPA DE AÇO DE 1,9MM DE ESPESSURA. EQUIPADO COM MOTOR TRAPP (LIFAN), MOVIDOS A GASOLINA COMUM (NÃO ADITIVADA). CONSUMO DE COMBUSTÍVEL APROXIMADAMENTE 1 LITRO/H. LÂMINA EM AÇO ESPECIAL, DE 3MM DE ESPESSURA COM TÊMPERA POR INDUÇÃO NO FIO DE CORTE. REGULAGEM DE ALTURA DE CORTE EM 9 POSIÇÕES, COM VARIAÇÃO DE 2,8 A 8,9CM, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE NAS 4 RODAS QUE PERMITE EFETUAR O CORTE DO GRAMADO NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E O ACABAMENTO NA BORDA DOS CANTEIROS. TODAS AS PEÇAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA A 220C. POTÊNCIA: 6,5HP, CILINDRADAS: 196CC, MOTOR: LIFAN 4 TEMPOS, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 1,7L, CAPACIDADE ÓLEO CARTER: 600ML, VELOCIDADE CORTADOR:4,2KM/H, PESO LÍQUIDO: 47KG, FAIXA CORTE: 51CM, SAIDA LATERAL DA GRAMA, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 1 LITRO/H, CAPACIDADE CESTO: 44 LITROS, ÓLEO LUBRIFICANTE: SAE 20W50	UND	607524	6	0	0	6	R\$ 5.014,05	R\$ 30.084,30
73	LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ALTO: COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:	UND	305388	32	0	0	32	R\$ 951,55	R\$ 30.449,60

	COURVIN, COR:PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS: 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADA / MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA: PRETA ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 16 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA AIMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL								
74	LONGARINA 4 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ALTO: COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN, COR: PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADA / MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA: PRETA ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 16 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM	UND	260399	28	0	0	28	R\$ 2.191,16	R\$ 61.352,48

	TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL								
75	LONGARINA 5 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ALTO: COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN, COR:PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS: 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADA / MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA: PRETA ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 16 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL	UND	290750	28	0	0	28	R\$ 2.496,92	R\$ 69.913,76
76	APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, VAZÃO AR:1.200 M3/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO: CASSETE 4 VIAS, MODELO:FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:BOMBA DE DRENO	UND	603721	7	0	0	7	R\$ 10.599,92	R\$ 74.199,44
77	MESA PARA REFEITÓRIO , REDONDA, PARA 06 PESSOAS, ESTRUTURA EM AÇO, MEDINDO 1400 X 740MM, COMPOSTA POR: 01 TAMPO DE GRANITO 6MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO ARREDONDADO NAS BORDAS. 01 ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE X. COLUNA VERTICAL E HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 60X30 MM EM CHAPA # 18 (1,20MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS DIMENSÕES	UND	458165	33	0	0	33	R\$ 2.162,04	R\$ 71.347,32

78	MESA PARA REFEITÓRIO , RETANGULAR, COM 8 BANCOS FIXOS COM ENCOSTO E DE PLÁSTICO, TAMPO EM MDP COM OPÇÕES DE ESPESSURA EM 25 OU 18MM. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EPOXY, DE ALTURA DE UM TAMPO DE MESA DE 75CM. A LARGURA É 75CM DE UMA MESA QUE ACOMODE DUAS PESSOAS SENTADAS FRENTE A FRENTE, A MEDIDA DA BANDEJA É 48X33CM. ESPAÇO MÍNIMO PRA CADA PESSOA É DE 60CM.COMPRIMENTO 240CM ALTURA 72 CM PROFUNDIDADE 80 CM (MESA) 166 CM (TOTAL COM BANCOS), 2 PESSOAS LADO A LADO (4 LUGARES). UMA MESA DE REFEITÓRIO DE 8 LUGARES, 240CM DE COMPRIMENTO.	UND	296859	33	0	0	33	R\$ 5.677,11	R\$ 187.344,63
79	CAIXA ACÚSTICA , POTÊNCIA:1500 W, TAMANHO ALTO-FALANTE:15 POL, RESPOSTA FREQUÊNCIA:50 HZ A 15 KHZ KHZ, LARGURA:432 MM, ALTURA:685 MM, PROFUNDIDADE:429 MM, COR:PRETA, TIPO:AMPLIFICADA	UND	473185	2	0	0	2	R\$ 6.414,28	R\$ 12.828,56
TOTAL									R\$ 4.169.893,64

Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador e dos órgãos participantes

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	B Adm Gu JP		H Gu JP		1° Gpt E	
			Req. Mínima	Req. Máxima	Req. Mínima	Req. Máxima	Req. Mínima	Req. Máxima
1	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 800 X 500 X 730 MM. DESCRIÇÃO: CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS FABRICADOS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, COM ESPESSURA DE 18 MM. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE À ABRASÃO. ACABAMENTO COM FITA DE POLIESTIRENO TEXTURIZADA NA SUPERFÍCIE VISÍVEL, COM ESPESSURA DE 0,45 MM, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇAS TIPO CANECO, DIÂMETRO DE 35 MM, COM COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA TANTO PARA O CORPO QUANTO PARA O CANECO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ALTURA: 730 MM; LARGURA: 800 MM; PROFUNDIDADE: 500 MM. COR: CINZA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1.	UND	1	2	0	0	0	17

2	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 800X500X1600MM. CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS, PRATELEIRAS, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇA DE TIPO CANECO DIÂMETRO 35 MM, APRESENTA COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA PARA CORPO E CANECO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1600MM, LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 500MM. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4. COR: CINZA.	UND	1	13	0	0	0	30
3	ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS. CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS, PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 2100MM, LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 500MM. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 6. COR: CINZA.	UND	1	34	0	0	0	49
4	MESA ESCRITÓRIO RETA 1200X600MM. TAMPO RETO PARA MESAS AUTOPORTANTES OU SISTEMAS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 600MM. COR: CINZA. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	1	34	0	0	0	54
5	MESA RETA 1400X600MM. TAMPO RETO PARA MESAS AUTOPORTANTES OU SISTEMAS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:	UND	1	13	0	0	0	33

	DIMENSÕES: ALTURA: 730MM LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 600MM. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.							
6	MESA PENISULAR 1600X2400MM. TAMPO EM FORMATO “L” COM A SUPERFÍCIE DE TRABALHO FINALIZADA EM RAIOS TANGENTES PERMITINDO AO USUÁRIO TRABALHAR DENTRO DE SEUS ENVOLTÓRIOS DE ALCANCE E CONFORTO, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES UMA PENÍNSULA DE FORMATO ARREDONDADO UTILIZADA PARA REUNIÕES, TODO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, FACES RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR130966, COLADA COM PROCESSO INDUSTRIAL DE COLAGEM CONTINUA COM COLA AQUECIDA E IMPREGNADA NO AGLOMERADO EVITANDO A PENETRAÇÃO DE UMIDADE. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. A PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120°. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120°, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA 1: 1600MM LARGURA 2: 2400MM PROFUNDIDADE 1: 600MM PROFUNDIDADE 2: 900 MM. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.	UND	1	6	0	0	0	23
7	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730MM. TAMPO EM “L”, PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS E EM “L”, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120 GRAUS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø 76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120 GRAUS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA:	UND	1	13	0	0	0	29

	730MM, LARGURA 1: 1400MM, LARGURA 2: 1400MM, PROFUNDIDADE 1: 600MM, PROFUNDIDADE 2: 600 MM. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. COR: CINZA.							
8	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MED. 1600 X 1600 X 600 X 600 X 730MM. TAMPO EM "L", PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS E EM "L", EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120 GRAUS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø 76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120 GRAUS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS . COR: CINZA.	UND	1	8	0	0	0	18
9	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE 1200MM. TAMPO CIRCULAR EM MADEIRA PRENSADA MDF/MDP DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES INFERIOR E SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC OU POLIESTIRENO (OU MATERIAL SIMILAR) COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2MM, OBEDECENDO À VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA. ESTRUTURA AUTOPORTANTE COMPOSTA POR 1 CAVALETE CENTRAL DE COLUNA REDONDA DE NO MÍNIMO Ø100MM E ESPESSURA 1,5MM MÍNIMA, BASE INFERIOR DE 5 PATAS COM 5 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA M6 COM BASE EM POLIETILENO OU SIMILAR. NA PARTE SUPERIOR A COLUNA É SOLDADA NO MÍNIMO 4 TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO PARA A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SERÁ FIXADO AO TAMPO. FIXAÇÃO: O TAMPO É FIXADO NA ESTRUTURA COM PARAFUSOS AUTO CORTANTE PARA MADEIRA ACABAMENTO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO DESENGRAXANTE, ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. DIMENSÕES: DIÂMETRO: Ø 1200MM, ALTURA: 740MM. COR: CINZA.	UND	1	3	0	0	0	13
10	MESA DE REUNIÃO OVAL 2400X1200MM. TAMPO OVAL PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM	UND	1	3	0	0	0	13

	POLiestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Características específicas: Dimensões: largura: 2400mm, profundidade: 1200mm, altura: 740mm. Material estrutura base: aço. Tipo estrutura base: com sapatas niveladoras. Cor: cinza.							
11	MESA DE REUNIÃO OVAL 3000X1200mm. DOIS MEIO TAMPO EM FORMATO CURVO PARA COMPOSIÇÃO DE MESAS DE REUNIÕES, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. Características específicas: Dimensões: largura: 3000mm, profundidade: 1200mm, altura: 740mm. Quantidade de pés: 2. Material estrutura base: aço. Tipo estrutura base: com sapatas niveladoras. Cor: cinza.	UND	1	1	0	0	0	11
12	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MED. 4000X1200X740mm DOIS TAMPOS RETANGULARES PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. FIXAÇÃO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE TIPO CHIPBOARD COM Ø 5 MM. Características específicas: Dimensões: largura: 4000mm, profundidade: 1200mm, altura: 740mm. Material estrutura base: aço. Tipo estrutura base: com sapatas niveladoras. Cor: cinza.	UND	1	2	0	0	0	14
13	GAVETEIRO PEDESTAL COM 02 GAVETAS + 1 GAVETÃO. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18mm DE ESPESSURA E FUNDO EM 6mm, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45mm COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25mm DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0mm DE ESPESSURA. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E	UND	1	2	0	0	0	10

	SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 600MM. COR: CINZA.							
14	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS + 1 GAVETÃO. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM FRENTE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO. PARA A GAVETA, BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 630MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 500MM. COR: CINZA.	UND	1	1	0	0	0	17
15	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM FRENTE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO. PARA A GAVETA, BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 630MM, LARGURA: 400MM,	UND	1	24	0	0	0	38

	PROFUNDIDADE: 500MM. COR: CINZA.							
16	MESA CENTRO , MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, COMO IPÊ, PERoba ROSA, ANGELIM, CARVALHO, CASTANHEIRA, JEQUITIBÁ OU OUTRA MADEIRA DE LEI. PODENDO SER EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO. TAMPO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, MESA FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 0,60M, LARGURA 0,60M, ALTURA 0,45M, DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT.	UND	1	1	0	0	0	13
17	SUPORTE PARA CPU : SUPORTE DE CPU/ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS NA COR CINZA, EM MDP 15MM. ACABAMENTO EM FITA DE BORDO. RODINHAS COM TRAVAMENTO, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO NO CHÃO, RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 25KG. EVITA O CONTATO DA MAQUINA COM O CHÃO E UMIDADE. MEDIDAS: 23 X 45 X 43 CM	UND	1	19	0	0	0	55
18	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR ALTO EM COURO MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, (APESAR DA DEFINIÇÃO DA COR NO CATMAT "O ORGÃO DEFINIRÁ A COR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO"). DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNTDE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961 DE 01/2010. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UND	1	57	0	11	1	111
19	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR MÉDIO EM COURO MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, (APESAR DA DEFINIÇÃO DA COR NO CATMAT "O ORGÃO DEFINIRÁ A COR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO"). DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNTDE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961 DE 01/2010. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UND	1	42	1	11	1	84
20	LONGARINA 2 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS . ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA	UND	1	26	1	6	1	46

	RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 13 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL							
21	SOFÁ DE 02 LUGARES: ALMOFADA DO ASSENTO SOLTA REVESTIDO EM SÍMILE COURO, DE FÁCIL RETIRADA DO REVESTIMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D26 SOFT COM 140 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. ALMOFADA DO ENCOSTO FIXA REVESTIDA EM SÍMILE COURO, COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D23 SOFT, COM 160 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E INCLINAÇÃO DE 102° COM RELAÇÃO AO ASSENTO COM UMA CAMADA MACIA DE FIBRA 2TB150. ARMAÇÃO ESTRUTURAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO SELECIONADO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS. FORRO DE ACABAMENTO INFERIOR EM TNT GRAMPEADO JUNTO À ARMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ALTURA TOTAL: 830MM, LARGURA TOTAL: 1350MM, ALTURA PISO AO ASSENTO: 450MM, PROFUNDIDADE TOTAL: 800MM. COR: A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO CONTRATANTE.	UND	1	6	1	0	0	14
22	SOFÁ DE 03 LUGARES: ALMOFADA DO ASSENTO SOLTA REVESTIDO EM SÍMILE COURO, DE FÁCIL RETIRADA DO REVESTIMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D26 SOFT COM 140 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. ALMOFADA DO ENCOSTO FIXA REVESTIDA EM SÍMILE COURO, COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D23 SOFT, COM 160 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E INCLINAÇÃO DE 102° COM RELAÇÃO AO ASSENTO COM UMA CAMADA MACIA DE FIBRA 2TB150. ARMAÇÃO ESTRUTURAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO SELECIONADO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS. FORRO DE ACABAMENTO INFERIOR EM TNT GRAMPEADO JUNTO À ARMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 830MM. ALTURA DO ENCOSTO: 380MM, LARGURA: 1900, ALTURA PISO AO ASSENTO: 450MM, PROFUNDIDADE: 800MM. COR: A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO CONTRATANTE.	UND	1	5	0	0	0	13
23	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 8 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 1,24 M, PROFUNDIDADE: 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CABIDE, MATERIAL: CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO: GUARDAR OBJETOS PESSOAIS.	UND	1	3	0	0	0	21
24	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, ALTURA: 1800 MM, LARGURA: 400 MM, PITÃO PARA CADEADO, PROFUNDIDADE: 480 MM, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO: ROUPEIRO.	UND	1	3	0	0	0	11

25	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 1,9M, LARGURA: 1,2M, PROFUNDIDADE: 0,40M, MATERIAL: CHAPA DE AÇO.	UND	1	11	0	4	1	26
26	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO , MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, COR: BRANCA, SAÍDA ÁGUA: NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO, APRESENTAÇÃO: GARRAÇÃO. EM ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	6	1	0	0	25
27	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA , MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110,220 V, CAPACIDADE: 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 1,5 L,H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, ACESSÓRIOS: KIT INSTALAÇÃO, SUPORTE, PINGADEIRA REMOVÍVEL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	11	0	4	1	30
28	VENTILADOR TIPO PAREDE , POTÊNCIA MOTOR: 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	90	1	0	0	142
29	VENTILADOR TIPO COLUNA/PEDESTAL , POTÊNCIA MOTOR: 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	10	0	0	0	28
30	TELEVISOR, TAMANHO TELA 32" , VOLTAGEM BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI INTEGRADO, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	6	0	0	0	16
31	TELEVISOR, TAMANHO TELA 40" , VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, SMART TV, DVT, CONVERSOR DI INTEGRADO, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	6	0	0	0	18
32	TELEVISOR, TAMANHO TELA 43" , VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, SMART TV, DVT, CONVERSOR DI INTEGRADO WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	5	0	4	1	17
33	TELEVISOR, TAMANHO TELA 50" , VOLTAGEM BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI INTEGRADO, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	13	1	5	1	25

34	TELEVISOR, TAMANHO DA TELA: 60" , VOLTAGEM: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TIPO DE TELA : LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	5	1	0	0	12
35	MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS ROTATIVA, MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W; FUNCIONAMENTO: ELÉTRICA ROTATIVA; COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ELÉTRICO; COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; CAPACIDADE PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS DO TAMANHO A-4 E OFÍCIO; MATERIAL PLASTIFICAÇÃO: BOBINA EM PVC, COM SOLDA; PLASTIFICA FRENTE E VERSO SIMULTANEAMENTE; LARGURA DE PLASTIFICAÇÃO: 23 CM (MÍNIMO) DE ÁREA ÚTIL DE PLASTIFICAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	1	13	0	0	0	23
36	QUADRO BRANCO , MATERIAL: FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 0,90 M, COMPRIMENTO: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALHA PINCEL, APAGADOR, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO.	UND	1	14	0	3	1	38
37	QUADRO BRANCO , MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1,2M, COMPRIMENTO 2M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE.	UND	1	14	1	3	1	33
38	QUADRO BRANCO , MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: TEMPERADO, FINALIDADE: SALA DE AULA, LARGURA: 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MILIMETRADO, ANTI REFLEXIVO, TIPO FIXAÇÃO: ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, MATERIAL MOLDURA: PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA: 1,20 M.	UND	1	9	1	0	0	20
39	TELA PROJEÇÃO , MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO TETO/COM MOLDURA DE ACABAMENTO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE CORRENTE DIGITAL, TIPO TELA RETRÁTIL/TENSIONADA, TENSÃO ENTRADA 110/220V, TAMANHO TELA 72".	UND	1	11	0	0	0	23
40	MESA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 0,70M, LARGURA: 0,70M, ALTURA: 0,72M, EMPILHÁVEIS. AS MESAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UND	1	110	0	11	1	227
41	CADEIRA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME NBR 14776:2001.	UND	1	352	1	0	0	352
42	CADEIRA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	UND	1	440	0	0	0	546

	EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME NBR 14776:2001.							
43	FRAGMENTADORA DE PAPEL , MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, TENSÃO MOTOR: 220 V, LIMITE OPERACIONAL: 25 FL POR INSERÇÃO (SEM CONTAR MODO AUTOMÁTICO), DIMENSÕES PICOTE: 4,40 MM, ABERTURA: 230 MM, CAPACIDADE LIXEIRA: 40 L, TIPO: AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOLIMPEZA CORTA PAPEIS COM CLIPES, GRAMPO, CD, DVD, NÍVEL RUÍDO: 60 DB	UND	1	14	0	4	1	27
44	PERFURADOR DE PAPEL PARA ESPIRAL , MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, FUNCIONAMENTO: ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, TIPO FURO: RETANGULAR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FLS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTENSÃO PERFURAÇÃO 360MM, TAMANHO MESA 397X358MM.	UND	1	13	1	0	0	19
45	ESTANTE METÁLICA , MATERIAL: AÇO, ALTURA: 2M, LARGURA: 0,92M, PROFUNDIDADE: 0,40M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA.	UND	1	21	0	22	1	53
46	QUADRO BRANCO DE AVISOS , MATERIAL: CELOTEX, COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COM ACABAMENTO EM PINTURA UV, COMPRIMENTO: 1,20M, LARGURA: 0,90M, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO.	UND	1	12	1	0	0	22
47	APARELHO AR CONDICIONADO, SPLIT , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	1	8	0	9	1	41
48	APARELHO AR CONDICIONADO, SPLIT , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	1	10	1	9	1	53
49	APARELHO AR CONDICIONADO, SPLIT , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA	UND	1	11	1	0	0	41

	NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.							
50	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	1	11	0	0	0	33
51	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	1	11	0	0	0	29
52	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 48.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	1	8	0	0	0	13
53	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU , TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) “A”, GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) – DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR – 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	1	3	0	0	0	3
54	SUPORTE PARA TELEVISOR , ARTICULÁVEL ATÉ 65"- SUPORTE PARA TELEVISOR, DE SUPORTE ARTICULÁVEL PARA TVS LCD/PLASMA/LED ATÉ 65", EM ALUMÍNIO E AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, FURAÇÃO (VESA):75X75-100X100-200X100-200X200-300X200-300X300-400X200-400X400, COM CAPACIDADE DE PESO ATÉ 60KG, COM BRAÇO ARTICULADO EM 3 MOVIMENTOS HORIZONTAIS EM AÇO CARBONO, COM INCLINAÇÃO VERTICAL, COM KIT DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	1	9	0	11	1	38
55	CADEIRA DE AUDITÓRIO EMPILHÁVEL ESTOFADA , ASSENTO: ESTRUTURA DE ASSENTO, EM	UND	1	1	1	0	0	121

	MADEIRA COMPENSADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM; ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, COM DENSIDADE DE 45 KG/M3, VARIAÇÃO DE +/- 5%, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE CFC, COM NO MÍNIMO 45 MM DE ESPESSURA; MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO: LARGURA DE 425 MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 400 MM; ALTURA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO DE 470 MM; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC ANTI-IMPACTO. CONTRA ASSENTO EM TNT; ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MDP MÍNIMO DE 15 MM; ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA, COM NO MÍNIMO 20 MM DE ESPESSURA NA PARTE DA FRENTE E 10 MM NA PARTE DE TRÁS; MEDIDAS APROXIMAS DO ENCOSTO DE 915 MM. ESTRUTURA: FIXA COM 04 PÉS, EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; POSSUI DUAS TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR DOS PÉS PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO A ESTRUTURA; NAS LATERAIS DOS PÉS, DEVE POSSUIR UM DISPOSITIVO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM RECORTES PARA ENCAIXE QUE PERMITE TRAVAR UMA CADEIRA À OUTRA QUANDO EM USO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DE LAYOUT. NA PARTE INTERNA DOS PÉS DEVEM POSSUIR PINOS DISTANCIADOS ASSIMETRICAMENTE, FABRICADOS EM NYLON INJETADO E INDEFORMÁVEL QUE PROTEGE DE ATRITOS PARA PROTEÇÃO DA PINTURA QUANTO AO SEU EMPILHAMENTO. SUPORTE PARA ENCOSTO CONSTITUÍDO EM UMA PEÇA ÚNICA CURVADO PNEUMATICAMENTE, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20 MM COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; SOLDADO NOS PÉS E NA TRAVESSA QUE INTERLIGA OS PÉS. O SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE DUAS CHAPAS DE AÇO #16 DOBRADAS E SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA ESTRUTURA, PERMITINDO ASSIM QUE O ENCOSTO SEJA EMBUTIDO NA ESTRUTURA SEM FOLGAS APARENTES; REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER OU COURO ECOLÓGICO, NA COR A DEFINIR. DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA "MIG" EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO QUÍMICO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, NA COR À DEFINIR, COM ACABAMENTO FOSCO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961:2010. APRESENTAR CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO.							
56	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA LISA, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 6 UN, ALTURA: 1,98M, LARGURA: 0,98M, PROFUNDIDADE: 0,42M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOSFATIZADO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO: ROUPEIRO.	UND	1	2	0	0	0	14
57	LAVADORA ALTA PRESSÃO, 2800W 2.175PSI, VAZÃO: 600 L/H, TENSÃO: 220 V,	UND	1	11	0	3	1	37

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSÃO, PISTOLA COM GATILHO, LANÇA COM BOCA AJUSTÁVEL, LANÇA COM BOCA ROTATIVA, FILTRO DE ÁGUA. TIPO: LAVA-JATO, FREQUÊNCIA: 60 HZ.							
58	ROÇADEIRA MANUAL , POTÊNCIA MOTOR: 1,4 KW, TIPO DO MOTOR: GASOLINA. TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO, FIO NYLON. ROTAÇÃO: 12.500 RPM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR: 29.8 CC, TANQUE CAPACIDADE: 0,58L, PESO: 7,4 KG. TIPO: COSTAL. APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO E ARBUSTO..	UND	1	13	1	3	1	25
59	CADEIRA ESCRITÓRIO , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI PRETO, TIPO BASE: FIXA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA. DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNTDE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962:2018. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UND	1	10	1	6	1	46
60	QUADRO DE AVISO FELTRO VERDE : TIPO QUADRO DE AVISO DE USO DADOS TÉCNICOS: MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO VERDE; COMPRIMENTO: 200 CM; LARGURA: 120 CM; FINALIDADE: ANEXAR AVISOS; MATERIAL MOLDURA: MADEIRA.	UND	1	7	1	0	0	33
61	PERSIANA: PERSIANA VERTICAL EM TECIDO LISO. APLICAÇÃO: AMBIENTE PROFISSIONAL. COM TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. LAMINADO 89MM. ESPESSURA LÂMINA: 0,61MM. ALTURA: 2,33M. LARGURA: 1,50M.	UND	1	29	0	0	0	33
62	ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL : EM ALUMÍNIO MÍNIMO 12 DEGRAUS- ESCADA MULTIFUNCIONAL, COMPOSIÇÃO/ MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO, POSSUIR PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM TRAVA DE SEGURANÇA, DOBRÁVEL, PÉS E DEGRAUS EM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO, 02 BARRAS COM PÉS EM BORRACHA, RECURSOS 4 PARTES COM 3 DEGRAUS EM CADA PARTE, POSSUIR NO MÍNIMO 8 VARIAÇÕES DE MONTAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 120KG, MEDIDA DA ESCADA ABERTA ATÉ 3,39M, MANUAL DE INSTRUÇÕES, FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT NBR 16308-1:2004	UND	1	8	0	3	1	22
63	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO : COM 7 DEGRAUS, ABNT NBR 16308-1:2014 ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMÍNIO E PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, COM PÉS EMBORRACHADOS E TRAVAS DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITEM A ABERTURA TOTAL DA ESCADA DURANTE O SEU USO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,05 M; LARGURA 48,5 CM; ALTURA 1,76 M E PESO LÍQUIDO 4,28 KG	UND	1	6	1	3	1	15
64	CAIXA ACÚSTICA : POTÊNCIA:150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE:15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA:570 MM, ALTURA:790 MM, PROFUNDIDADE:267 MM,	UND	1	6	1	3	1	17

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM:110/220 V, TIPO:AMPLIFICADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USB, SD E BLUETOOTH.							
65	PEDESTAL MICROFONE: MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO:AÇO CARBONO, TIPO:GIRAFA, FORMATO BASE:TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE:TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ALTURA:1,95 M	UND	1	5	1	3	1	16
66	GUILHOTINA: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PORTÁTIL COMPRIMENTO LÂMINA: 46 CM FUNCIONAMENTO: MANUAL CAPACIDADE CORTE: 20 FOLHAS FL DIMENSÕES: 355 X 555 MM ALAVANCA: NORMAL.	UND	1	7	1	2	1	15
67	BEBEDOURO ÁGUA: MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA; AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA; 200 L, TIPO; INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA EM AÇO INOX, MATERIAL GABINETE; AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM; 110/220	UND	1	8	1	0	0	21
68	SOPRADOR DE FOLHAS: TIPO; PORTÁTIL. ACIONAMENTO; GASOLINA. POTÊNCIA; 3.0 HP. VOLUME AR; 18 M3/MIN. APLICAÇÃO; REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; MOTOR 2 TEMPOS. VELOCIDADE; 12.000 RPM	UND	1	9	0	0	0	16
69	LAVADORA DE ROUPAS: MÁQUINA LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA. CAPACIDADE 12 KG. VOLTAGEM: 220V. EFICIÊNCIA ELÉTRICA: A+. COM UMA MANGUEIRA COM CONEXÃO HIDRÁULICA E MANUAL DE USUÁRIO. MÍNIMO DE 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUINDO CICLOS PARA ROUPAS DELICADAS, PESADAS, EDREDOM, RÁPIDO E ECONÔMICO. CESTO DE AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. VELOCIDADE MÍNIMA DE CENTRIFUGAÇÃO: 650RPM, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE ACORDO COM O PROGRAMA DE LAVAGEM SELECIONADO. PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY LED, PERMITINDO AJUSTES MANUAIS DE TIPO DE LAVAGEM E NÍVEL DE ÁGUA. COM PELO MENOS TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA. COM DISPENSER TRIPLO: SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, COM DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DURANTE O CICLO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DA TAMPA DURANTE O FUNCIONAMENTO. COM SISTEMA DE CONSUMO DE ÁGUA OTIMIZADO, COM REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA MAIOR ECONOMIA. DESIGN COM ESTRUTURA RESISTENTE, COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO INTERNA.	UND	1	7	0	3	1	15
70	ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 KW, TIPO CORTADOR: FIO NAILON E/OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO:12.300 RPM, PESO APROXIMADO: 7,30KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL, APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE, TIPO: COSTAL	UND	1	13	1	0	0	13
71	ROÇADEIRA MANUAL, TIPO GASOLINA, POTENIA MOTOR: 1,7KW, ROTAÇÃO:	UND	1	17	0	0	0	17

	12.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL E COM MOTOR 35,2CC, TIPO: COSTAL							
72	CORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:6,5 HP, MATERIAL LÂMINA:AÇO SAE 1045, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR DE 4T, COM RECOLHEDOR, EQUIPADO COM AFOGADOR MANUAL E VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL PARA FACILITAR A PARTIDA DO MOTOR, POSSUI BUJÃO PARA FACILITAR A DRENAGEM DO ÓLEO DO CÁRTER. CONTROLE MANUAL DE ACELERAÇÃO E BAIXO ÍNDICE DE VIBRAÇÃO E RUÍDO; NOVA DIMENSÃO NAS RODAS TRASEIRAS, FACILITAM MUITO A MOBILIDADE DOS NOVOS CORTADORES EM QUALQUER TIPO DE TERRENO. RODAS DE TERMOPLÁSTICO COM BUCHA SINTERIZADA. EQUIPADOS COM EXCLUSIVO SISTEMA DE TRACÇÃO NAS RODAS DIANTEIRAS, AJUDANDO A MOVER E CONDUZIR O CORTADOR PARA FRENTE. CABO ERGONÔMICO PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR, DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. BASE EM CHAPA DE AÇO DE 1,9MM DE ESPESSURA. EQUIPADO COM MOTOR TRAPP (LIFAN), MOVIDOS A GASOLINA COMUM (NÃO ADITIVADA). CONSUMO DE COMBUSTÍVEL APROXIMADAMENTE 1 LITRO/H. LÂMINA EM AÇO ESPECIAL, DE 3MM DE ESPESSURA COM TÊMPERA POR INDUÇÃO NO FIO DE CORTE. REGULAGEM DE ALTURA DE CORTE EM 9 POSIÇÕES, COM VARIAÇÃO DE 2,8 A 8,9CM, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE NAS 4 RODAS QUE PERMITE EFETUAR O CORTE DO GRAMADO NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E O ACABAMENTO NA BORDA DOS CANTEIROS. TODAS AS PEÇAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA A 220C. POTÊNCIA: 6,5HP, CILINDRADAS: 196CC, MOTOR: LIFAN 4 TEMPOS, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 1,7L, CAPACIDADE ÓLEO CARTER: 600ML, VELOCIDADE CORTADOR:4,2KM/H, PESO LÍQUIDO: 47KG, FAIXA CORTE: 51CM, SAIDA LATERAL DA GRAMA, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 1 LITRO/H, CAPACIDADE CESTO: 44 LITROS, ÓLEO LUBRIFICANTE: SAE 20W50	UND	1	6	0	0	0	6
73	LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ALTO: COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN, COR:PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS: 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADA / MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA: PRETA ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO	UND	1	32	0	0	0	32

	INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 16 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA AIMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL							
74	LONGARINA 4 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ALTO: COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN, COR: PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADA / MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA: PRETA ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 16 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL	UND	1	28	0	0	0	28
75	LONGARINA 5 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ALTO: COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN, COR:PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS: 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADA /	UND	1	28	0	0	0	28

	MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA: PRETA ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 50 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 16 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL							
76	APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, VAZÃO AR:1.200 M3/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO: CASSETE 4 VIAS, MODELO:FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:BOMBA DE DRENO	UND	1	7	0	0	0	7
77	MESA PARA REFEITÓRIO , REDONDA, PARA 06 PESSOAS, ESTRUTURA EM AÇO, MEDINDO 1400 X 740MM, COMPOSTA POR: 01 TAMPO DE GRANITO 6MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO ARREDONDADO NAS BORDAS. 01 ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE X. COLUMNA VERTICAL E HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 60X30 MM EM CHAPA # 18 (1,20MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS DIMENSÕES	UND	1	33	0	0	0	33
78	MESA PARA REFEITÓRIO , RETANGULAR, COM 8 BANCOS FIXOS COM ENCOSTO E DE PLÁSTICO, TAMPO EM MDP COM OPÇÕES DE ESPESSURA EM 25 OU 18MM. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EPOXY, DE ALTURA DE UM TAMPO DE MESA DE 75CM. A LARGURA É 75CM DE UMA MESA QUE ACOMODE DUAS PESSOAS SENTADAS FRENTE A FRENTE, A MEDIDA DA BANDEJA É 48X33CM. ESPAÇO MÍNIMO PRA CADA PESSOA É DE 60CM.COMPRIMENTO 240CM ALTURA 72 CM PROFUNDIDADE 80 CM (MESA) 166 CM (TOTAL COM BANCOS), 2 PESSOAS LADO A LADO (4 LUGARES). UMA MESA DE REFEITÓRIO DE 8 LUGARES, 240CM DE COMPRIMENTO.	UND	1	33	0	0	0	33
79	CAIXA ACÚSTICA , POTÊNCIA:1500 W, TAMANHO ALTO-FALANTE:15 POL, RESPOSTA FREQUÊNCIA:50 HZ A 15 KHZ KHZ, LARGURA:432 MM, ALTURA:685 MM, PROFUNDIDADE:429 MM, COR:PRETA, TIPO:AMPLIFICADA	UND	1	2	0	0	0	2

João Pessoa-PB, conforme data da assinatura digital.

FELIPE GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS – 2º Ten
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

EDEVILSON BUTHENCOURTE DOS SANTOS – ST
Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação

FELIPE ALVES MARTINS – 2º Sgt

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação

JOÃO PEDRO DE SOUZA SILVA – 3º Sgt
Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação