

ANEXO A - Especificação dos itens da Dispensa

Ord	Item	Especificidade
1	Cinta para içamento e reboque (minimo 6T)	CINTAS ESPECÍFICAS PARA IÇAMENTO DE CARGAS OU MUNCK! Modelo 100DB DUPLA CAMADA Largura 100MM Comprimento 2M Cor Branca Fator segurança 5:1 Material 100% Poliéster
2	Detector de minas terrestres	Detectores de Metal de Tipo Militar para Minas Subterrâneas de Campo Minado. Detecção alvo indicada através do visor LED e do som de áudio. Três níveis de sensibilidade predefinidos e uma tecla de função "Reset" (Repor). Autoteste e calibração automáticos para confiança e facilidade de utilização do operador. Indicador de bateria fraca. Sensibilidade de detecção: 0,05gr de aço inoxidável a uma distância de 75mm do objeto.
3	Furadeira para motosserra	Redução: 5/1 Rotação: 2.500RPM
4	Medidor Multiparâmetro para Análise de Água	Medidor Multiparâmetro para Análise de Água: Turbidez, Cl2, pH, Br, Fe, I e Ácido Cianúrico. Turbidez: 0.00 a 9.99 NTU / 0.00 a 50.0 NTU Bromo: 0.00 a 8.00 mg/L (ppm) Cloro livre: 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) Cloro total: 0.00 a 3.50 mg/L (ppm) Ácido cianúrico: 0 a 80 mg/L (ppm) Iodo: 0.0 to 12.5 mg/L (ppm) <i>Resolução</i> Turbidez: 0.01 e 0.1 NTU Bromo: 0.01 mg/L (ppm) Cloro livre e total: 0.01 mg/L (ppm) Ácido cianúrico: 1 mg/L (ppm) Iodo: 0.1 mg/L (ppm) Ferro FB: 0.01 mg/L (ppm) pH: 0.1 pH <i>Precisão @25°C</i> Turbidez: ±0.5 NTU ou ±5% da leitura (o que for maior) Bromo: ±0.08 mg/L (ppm) ±3% da leitura Cloro livre e total: ±0.03 mg/L (ppm) ±3% da leitura Ácido cianúrico: ±1 mg/L (ppm) ±15% da leitura Iodo: ±0.1 mg/L (ppm) ±5% da leitura pH: ±0.1 pH Calibração: dois pontos; selecionável entre 0.00 - 50.0 FTU (0.00 e 20.0 FTU recomendado) Fonte de luz: LED verde puro Detector de luz: fotocélula de silício

5	Perfurador de solo para motosserra	Motor: Gasolina 2 Tempos - 25:1 -Potência: 2,50 HP (1,85kw) - 52cc -Rotação: Máxima 11.000 RPM - Na Lenta 3.000 RPM -Arranque: Manual com mola retrátil, tecnologia EASY START -Consumo: Aproximadamente 1 litro por hora -Autonomia: Aproximadamente 1 hora -Tanque: GASOLINA: 1000 ml -Redução: Taxa de Redução 29:1 -Engrenagens: Em aço Temperado. Com brocas, extensores, dosador de combustível, chaves allen, chave de vela, chave de boca.
6	Roçadeira para motosserra	Peso: 6,200kg Redução: 1,5/1 Rotação: 8.333 RPM
7	Alargador hidráulico	1 Maleta; 1 Alargador Hidráulico; 1 Alargador 3/8"; 1 Alargador 1/2"; 1 Alargador 5/8"; 1 Alargador 3/4"; 1 Alargador 7/8"; 1 Alargador 1"; 1 Alargador 1-1/8"; 1 Rebarbador Interno E Externo 3/16" Até 1.1/2; 1 Cortador de Tubos 1/8" Até 1-1/8".
8	Alicate de corte diagonal	Material do corpo do alicate: Aço cromo vanádio • Comprimento total do alicate: 6" - 152 mm • Acabamento do alicate: Polido • Tipo do cabo do alicate. : Cabo isolado 1000 V
9	Alicate de pressão curvo	Mordentes forjados em aço cromo vanádio. • Corpo formado por chapas conformadas. • Acabamento cromado. • Abertura regulável. • Possui alavanca para destravar. • Possui mordentes com perfil curvo. • Os alicates de corte são testados quanto à resistência ao desgaste do gume de corte em máquina de ensaio específica.
10	Alicate rebitador	Possui corpo em chapa de aço estampado, proporcionando maior resistência, e cabo plastificado para maior conforto durante o manuseio

11	Cavadeira articulada	Possui corpo produzido em aço carbono, material que garante de alta durabilidade e resistência a ferramenta. Seu cabo é em madeira, tem 180 centímetros de diâmetro e possui batente plástico
12	Clinômetro	Dimensões: 20 x 63 x 44 mm Peso: 50g (incluindo bateria) Bateria: 1 AA Altura: 999m Distância: 0-999m Resolução: 0.1m <100m, 1m / > 100m Ângulo: -55o / +85o Precisão do ângulo: +-0,2o
13	Conjunto ferramentas c/ 65 peças em cromo vanádio	Conjunto ferramentas c/ 65 peças em cromo vanádio. Chaves boca, estria, chave teste, chave allen.
14	Cortador abrasivo	Motor de 2 tempos arrefecido a ar Cilindrada- 73,5 cm ³ / 4,48 pol ³ Potência- 3,7 kW / 5 hp Volume do tanque de combustível- 0,9 lit / 30,4 fl oz Velocidade em marcha lenta- 2700 rpm
15	Explosor eletrônico	Espoleta para simulações
16	Gps para automóvel	Drive smart para carro, minimo 7 polegadas. Minimo 12 meses de garantia
17	Inversor de tensão DC - AC	Converte DC12V / 24V / 48V / 60V em energia de parede doméstica AC 220V com saída contínua de 1000W / 1300W / 1500W / 2000W (capacidade de surto de 6000W 8000W 10000W 12000W), equipado com 1 tomada CA, um display de tensão LED, alta terminais DC atuais e duas luzes de trabalho LED. Ventilador de resfriamento inteligente silencioso. Display led. Aplicação do inversor de carro.
18	Telêmetro laser	Display interno vermelho que ajusta automaticamente o brilho de acordo com as condições de luz ambiente. Com a capacidade de medir distâncias variando de 8 a 1.200 jardas (7,5 a 1.090 metros), este dispositivo é versátil e confiável, mesmo em diferentes condições climáticas. À prova de água.
19	Multicortadora GOP 10,8 V-Li Professional	• Motor de 300 Watts de potência • Sistema de fixação do acessório Starlock robusto - parafuso + interface 3D • Seletor de velocidade: Defina a velocidade ideal para o seu tipo de aplicação (8000 a 20000 opm)

20	Rede de selva	Malha dupla – Panos Oxford de poliéster 210D de alta qualidade, rede de rede trançada forte e corda de nylon reforçada ao redor da borda. Cordas de nylon ajudam a pendurar. Cor verde oliva
21	Bússola	Três medidas de escala para mapa, uma base para medidas em milímetro e duas escalas, uma 1:50.000 e outra 1:25.000. Peso: aprox 45g Dimensões: 9 x 1,5 x 6 cm
22	Colete salva vidas	• Auxiliar de Flutuação • Cintas de ajustes no tórax e abdômen • Produzido no Brasil • Suporta pesos de 40 a 140 Kg. • Modelo: Jaleco Refletivo • Cor: Verde Oliva