



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO RASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 8ª REGIÃO MILITAR
“Base General Hilário Maximiano Antunes Gurjão”**

(Processo Administrativo nº 65330.001024/2026-37)

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de mobiliário para as Organizações Militares participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALE) em Belém (PA), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 500 X 1600 MM. Tampo Superior: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamínico - cada porta sustenta-se em três dobradiças zamak de acabamento niquelado e fixação lateral - porta direita com fechadura cilíndrica de travamento por lingueta com 02 chaves - porta esquerda automaticamente travada pela porta direita por meio de chapa metálicas - ambas as portas com puxadores tipo "alça" em zamak com acabamento níquel fosco. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis confeccionadas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico - laterais internas com furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário - prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em zamak - montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Base: apoiada por 04 sapatas com regulador de altura e nivelamento autoajustável. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	458061	Und	99	R\$1.596,74	R\$158.077,26

2	COTA DO ITEM 1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 500 X 1600 MM. Tampo Superior: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamínico - cada porta sustenta-se em três dobradiças zamak de acabamento niquelado e fixação lateral - porta direita com fechadura cilíndrica de travamento por lingueta com 02 chaves - porta esquerda automaticamente travada pela porta direita por meio de chapa metálicas - ambas as portas com puxadores tipo "alça" em zamak com acabamento níquel fosco. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis confeccionadas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico - laterais internas com furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário - prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em zamak - montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Base: apoiada por 04 sapatas com regulador de altura e nivelamento autoajustável. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	458061	Und	17	R\$1.596,74	R\$ 27.144,58
---	--	--------	-----	----	-------------	---------------

3	ARMÁRIO BAIXO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 600 X 740 MM. Tampo superior: MDP com 25 mm de espessura. Portas: MDP com 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico — cada porta sustenta-se em duas dobradiças zamak — porta direita com fechadura cilíndrica e duas chaves - porta esquerda automaticamente travada pela porta direita por meio chapas metálicas — ambas as portas com puxadores tipo “alça” em zamak. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - 01 prateleira fixa confeccionada em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as partes em melamínico — laterais internas com furações para regulagem da prateleira a ser apoiada em pinos de sustentação em aço niquelado - montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Base: apoiada por 4 sapatas com regulador de altura interno e nivelamento autoajustável. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	445558	Und	64	R\$ 728,86	R\$ 46.647,04
4	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, COM OITO PORTAS, MEDINDO: 1,98 X 1,20 X 0,41 M. Material: chapa de aço 26 (0,45 mm) com pintura epóxi-pó - 08 portas com venezianas para ventilação - compartimentos de tamanho médio (altura: 0,98 m; largura: 0,33 m) independentes e sem divisórias internas - fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza.	614345	Und	65	R\$1.225,00	R\$ 79.625,00

5	ARMÁRIO SUSPENSO PARA PAREDE — DUAS PORTAS, MEDIDAS: 800 X 400 X 500 MM (L x P x A). Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico - deve ser fixado nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino em aço e tambores de zamak. Corpo: 02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico - todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças — 01 prateleira interna móvel e regulável, sustentada por pino metálico autotravantes. Portas: 02 portas abaixo do tampo, tendo como batedor inferior o painel da base — cada porta fixada nas laterais por meio de dobradiças metálicas ou liga zamak e parafusos metálicos - travamento das portas com fechadura simples com duas chaves - cada porta contém um puxador metálico arcado fixado com parafusos. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	413368	Und	83	R\$ 427,20	R\$ 35.457,60
---	---	--------	-----	----	------------	---------------

6	ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO - 8 PORTAS, MEDIDAS: 800 X 478 X 2100 MM. Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico - deve ser fixado nas laterais, ao divisor vertical e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Corpo: 02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, divisores internos (vertical e horizontal), 08 Portas, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura - laterais fixadas ao fundo, ao tampo, ao posterior e aos divisores horizontais — divisores independentes e de tamanhos equivalentes para cada porta — todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. Portas: cada porta é fixada nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos - dobradiças com travamento ao final do curso — portas com travamento independente com fechadura metálica e 2 chaves - cada porta com puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4. Sapatas e niveladores: todos suportes recebem sapatas com regulagem para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	458129	Und	78	R\$1.861,12	R\$ 145.167,36
---	--	--------	-----	----	-------------	----------------

7	COTA DO ITEM 6 - ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO - 8 PORTAS, MEDIDAS: 800 X 478 X 2100 MM. Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico, deve ser fixado nas laterais, ao divisor vertical e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Corpo: 02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, divisores internos (vertical e horizontal), 08 Portas, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura - laterais fixadas ao fundo, ao tampo, ao posterior e aos divisores horizontais — divisores independentes e de tamanhos equivalentes para cada porta — todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. Portas: cada porta é fixada nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos - dobradiças com travamento ao final do curso — portas com travamento independente com fechadura metálica e 2 chaves - cada porta com puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4. Sapatas e niveladores: todos suportes recebem sapatas com regulagem para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	458129	Und	26	R\$1.861,12	R\$ 48.389,12
---	---	--------	-----	----	-------------	---------------

8	ESTANTE ALTA ABERTA (SEM PORTAS), EM MDP, COM CINCO NICHOS, MEDINDO: 800 X 478 X 1600 MM. (LXPXA). Tampo e Prateleiras: em MDP com 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces em melamínico - tampo deve ser fixado nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino em aço e tambores de zamak uma prateleira fixa e quatro prateleiras reguláveis com suporte de zamak para encaixar em furos de altura regulável na lateral. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Fundo, posterior e laterais: em MDP com 18 mm de espessura as laterais são fixadas ao fundo, ao tampo, ao posterior e a prateleira fixa - utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem - todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. Sapatas e niveladores: fundo possui sapatas com regulagem de altura para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	355803	Und	112	R\$ 459,19	R\$ 51.429,28
---	---	--------	-----	-----	------------	---------------

9	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, COM 4 GAVETAS E 4 RODÍZIOS, MEDINDO: 402 X 500 X 740 MM. Tampo: em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as partes em filme melamínico - fixação do tampo/estrutura feita através de parafusos, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Gaveteiro: dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas - a rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas - acompanham 02 chaves. Gavetas: 4 gavetas - Frente em MDP com 18 mm de espessura, revestidas em melamínico - dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco - Base em chapa metálica, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó - Gavetas apoiadas lateralmente por corredeiras de aço. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - confeccionados em MDP com 18 mm de espessura revestidas em melamínico. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Rodízios: acabamento inferior com 4 rodízios duplos de 50 mm em polipropileno. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	461468	Und	151	R\$ 528,30	R\$ 79.773,30
10	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, 3 GAVETAS (2 COMUNS E 1 PARA PASTA SUSPensa), 4 RODÍZIOS, MEDINDO: 400 X 500 X 710 MM (LXPXA). Estrutura: tampo em MDP engrossado nas bordas para 30 mm; corpo e gavetas em MDP de 15 mm - base com 4 rodízios. Gaveteiro com 2 gavetas comuns e 1 gaveta para pasta suspensa - gavetas com corredeira telescópica, trancando somente a primeira gaveta. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	355043	Und	80	R\$ 575,67	R\$ 46.053,60

11	MESA DIRETOR LINEAR, EM MDP, COM CAIXA DE TOMADA NO TAMPO, MEDINDO: 2000 X 900 X 750 MM (L X P X A). Tampo: MDP de 30 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico - fixado na face inferior por meio de buchas e parafusos m6 - possui caixa de tomadas com tampa escamoteável em aço, alumínio ou madeira, para acesso a no mínimo 02 tomadas elétricas de 10 amperes e 02 RJ. Painéis laterais: em MDP com 25 mm de espessura, fixados por meio de pinos de aço m6 rosqueados à estrutura com auxílio de tambores de zamak que ao girar realiza o travamento do painel. Painel frontal duplo em MDP de 15 mm. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Sapatas e niveladores: sapatas em polipropileno injetado para adaptação as inconformidades do piso. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	352841	Und	79	R\$ 799,33	R\$ 63.147,07
12	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 BANCOS INDIVIDUAIS - MEDINDO: 1800 X 800 x 750 MM (C X P X A). Tampo: formato retangular, peça única, em MDP com 25 mm de espessura e revestimento em laminado melamínico de alta resistência acabamento da borda em fita de PVC de 2 mm parte inferior do tampo rosqueada, buchas metálicas para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálicos. Bancos: em MDF com 18 mm de espessura revestido em filme termo prensado de melamínico acabamento da borda em perfil de PVC. Estrutura: montada para o tampo e para os bancos fixos, em aço carbono 50 x 30mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Acabamento e pintura: solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda - pintura em pó epóx. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	378606	Und	86	R\$1.564,53	R\$ 134.549,58

13	COTA DO ITEM 12 - MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 BANCOS INDIVIDUAIS - MEDINDO: 1800 X 800 x 750 MM (C X P X A). Tampo: formato retangular, peça única, em MDP com 25 mm de espessura e revestimento em laminado melamínico de alta resistência acabamento da borda em fita de PVC de 2 mm parte inferior do tampo rosqueada, buchas metálicas para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálicos. Bancos: em MDF com 18 mm de espessura revestido em filme termo prensado de melamínico acabamento da borda em perfil de PVC. Estrutura: montada para o tampo e para os bancos fixos, em aço carbono 50 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Acabamento e pintura: solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda - pintura em pó epóx. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	378606	Und	12	R\$1.564,53	R\$ 18.774,36
14	MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS E FIXOS MEDIDAS: 1200 X 800 x 800 MM (L X P X A) (MEDIDAS APROXIMADAS). Tampo: formato retangular, peça única, em MDP com 25 mm de espessura e revestimento em laminado melamínico de alta resistência - acabamento da borda em fita de PVC de 2 mm - parte inferior do tampo rosqueada, buchas metálicas para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálicos. Bancos: em MDF com 18 mm de espessura - revestido em filme termo prensado de melamínico — acabamento da borda em perfil de PVC - parte inferior do banco fixada à estrutura metálica. Estrutura: montada para o tampo e para os bancos fixos, em aço carbono 50 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Acabamento e pintura: solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda — pintura em pó epóx. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	611700	Und	60	R\$1.014,62	R\$ 60.877,20

15	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, TAMPO EM MDP 25, PÉ METÁLICO — MEDIDAS APROXIMADAS: 800 X 600 X 750 MM. Pés em metal tubular (30 x 20 mm e 30 x 50 mm) com acabamento em madeira na parte central do pé — possui sapatas. Tampo e coluna central em MDP de 25 mm de espessura, no mínimo - fita de borda 1 mm sem abas. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	481005	Und	102	R\$ 797,49	R\$ 81.343,98
16	COTA DO ITEM 15 - MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, TAMPO EM MDP 25, PÉ METÁLICO — MEDIDAS APROXIMADAS: 800 X 600 X 750 MM. Pés em metal tubular (30 x 20 mm e 30 x 50 mm) com acabamento em madeira na parte central do pé — possui sapatas. Tampo e coluna central em MDP de 25 mm de espessura, no mínimo - fita de borda 1 mm sem abas. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	481005	Und	29	R\$ 797,49	R\$ 23.127,21

17	MESA RETA, PÉ METÁLICO, MEDINDO: 1600 X 600 X 740 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico - fixação tampo/estrutura feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK - acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa- cabos. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Painéis frontais: MDP com 18 mm de espessura - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, suporte do tampo e coluna — Pata: fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada - Coluna dupla: fabricada em chapa de aço, dobrada; unidas pelo processo de solda MIG por chapas, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna- suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical - Pintura e fosfatização: todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada. Sapatas: em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento, 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	458391	Und	95	R\$ 784,19	R\$ 74.498,05
----	--	--------	-----	----	------------	---------------

18	MESA RETA, PÉ METÁLICO, MEDINDO: 1200 X 600 X 740 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 25mm de espessura, revestido em filme de melamínico - fixação tampo/estrutura por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK - acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa- cabos. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Painéis frontais: MDP com 18 mm de espessura - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas, cuja composição se divide em pata, suporte do tampo e coluna — Pata: fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada - Coluna dupla: fabricada em chapa de aço, dobrada; unidas por solda MIG por chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, ligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos M6, e uma na posição vertical - Pintura e fosfatização: todas as partes metálicas submetidas a pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada. Sapatas: em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento, 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	445682	Und	107	R\$ 348,33	R\$ 37.271,31
19	MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 2500 X 1200 X 740 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 25 mm de espessura, retangular ou oval, revestido em ambas as faces em melamínico - fixação do tampo/estrutura feita por meio de parafusos — mínimo de 2 pontos de acesso para cabeamento no tampo. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico, arredondados. Painéis frontais: MDP revestidos em ambas as faces - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos. Estruturas laterais: MDP com 40 mm revestidos em ambas as faces, garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem. Pés: com regulagem de altura. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	253229	Und	52	R\$1.021,00	R\$ 53.092,00

20	MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 3600 X 1100 X 780 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 40 mm de espessura, de formato retangular ou oval, revestido em ambas as faces em melamínico - fixação do tampo/estrutura feita por meio de parafusos - possui caixas para tomadas de energia e usb acima do tampo (em três pontos) compartimento central abaixo do tampo para conexões e passagem de fios e cabos de energia, telefonia e informática (em três pontos, no mínimo). Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico, em ABS arredondados. Painéis frontais: MDP revestidos em ambas as faces - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos. Estruturas laterais: MDP com 40 mm revestidos em ambas as faces, garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem. Pés: com regulagem de altura. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	239306	Und	40	R\$ 2.022,95	R\$ 80.918,00
21	COTA DO ITEM 20 - MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 3600 X 1100 X 780 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 40 mm de espessura, de formato retangular ou oval, revestido em ambas as faces em melamínico - fixação do tampo/estrutura feita por meio de parafusos - possui caixas para tomadas de energia e usb acima do tampo (em três pontos) compartimento central abaixo do tampo para conexões e passagem de fios e cabos de energia, telefonia e informática (em três pontos, no mínimo). Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico, em ABS arredondados. Painéis frontais: MDP revestidos em ambas as faces - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos. Estruturas laterais: MDP com 40 mm revestidos em ambas as faces, garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem. Pés: com regulagem de altura. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	239306	Und	5	R\$ 2.022,95	R\$ 10.114,75

22	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR. MEDIDAS: 800 X 470 X 530 (A X L X P). Cadeira possui orifícios oblongados para troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia - o espaçamento longitudinal entre os orifícios possui rebaixos para garantir a aderência, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento. Assento: anatômico, projetado para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores - com bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo — dimensões: 484 x 412 x 30,09 mm (L x P x E) - tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos - o assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes do encosto este conjunto recebe plugs sob pressão como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Encosto: anatômico, com apoio lombar — dimensões: 479 mm (L) x 329 mm (extensão vertical total) x 250 mm (extensão vertical do apoio lombar). Estrutura: fixa do tipo 04 pés, manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga - as terminações de tubo devem ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem externa. Componentes metálicos: desengraxados, estabilizados, fosfatizado e receber tratamento de superfície por pintura a pó. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Garantia: 5 anos. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	480017	Und	849	R\$ 102,75	R\$ 87.234,75
----	--	--------	-----	-----	------------	---------------

23	COTA DO ITEM 22 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR. MEDIDAS: 800 X 470 X 530 (A X L X P). Cadeira possui orifícios oblongados para troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia - o espaçamento longitudinal entre os orifícios possui rebaixos para garantir a aderência, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento. Assento: anatômico, projetado para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores - com bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo — dimensões: 484 x 412 x 30,09 mm (L x P x E) - tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos - o assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes do encosto este conjunto recebe plugs sob pressão como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Encosto: anatômico, com apoio lombar — dimensões: 479 mm (L) x 329 mm (extensão vertical total) x 250 mm (extensão vertical do apoio lombar). Estrutura: fixa do tipo 04 pés, manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga - as terminações de tubo devem ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem externa. Componentes metálicos: desengraxados, estabilizados, fosfatizado e receber tratamento de superfície por pintura a pó. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Garantia: 5 anos. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	480017	Und	35	R\$ 102,75	R\$ 3.596,25
----	--	--------	-----	----	------------	--------------

24	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, COM APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS. Poltrona Diretor com assento estofado e encosto revestido - ergonômica - encosto alto e apoio para braços acolchoados - Sistema Relax que reclina a cadeira, com trava no ponto inicial - encosto e assento revestido em material sintético PU com espuma de densidade controlada - braços em nylon revestidos com material sintético PU. Medidas aproximadas: encosto: 73 x 50 cm - assento: 54 x 54 cm. Base: base giratória em metal tipo aranha de 5 (cinco) hastes e com rodízios – possui regulagem de altura com mecanismo pneumático (pistão a gás). Outras características: altura máxima do assento até o chão 55 cm - altura mínima do assento até o chão 45cm (dimensões aproximadas), peso máximo recomendado 150kg. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	331411	Und	114	R\$ 710,69	R\$ 81.018,66
25	COTA DO ITEM 24 - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, COM APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS. Poltrona Diretor com assento estofado e encosto revestido - ergonômica - encosto alto e apoio para braços acolchoados - Sistema Relax que reclina a cadeira, com trava no ponto inicial - encosto e assento revestido em material sintético PU com espuma de densidade controlada - braços em nylon revestidos com material sintético PU. Medidas aproximadas: encosto: 73 x 50 cm - assento: 54 x 54 cm. Base: base giratória em metal tipo aranha de 5 (cinco) hastes e com rodízios – possui regulagem de altura com mecanismo pneumático (pistão a gás). Outras características: altura máxima do assento até o chão 55 cm - altura mínima do assento até o chão 45cm (dimensões aproximadas), peso máximo recomendado 150kg. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	331411	Und	28	R\$ 710,69	R\$ 19.899,32

26	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA E APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS. Poltrona Diretor com assento estofado e encosto em tela – ergonômica conforme a NR17/NBR13.962 revestimento em tecido, na cor preta. Assento: com espuma injetada (dens. D45/55). Encosto em tela: apoio lombar com regulagem de altura. Apoio de Cabeça em tela com regulagem. Base: base giratória em aço tipo aranha com 5 (cinco) hastes, com capa de proteção preta - sistema de regulagem de altura e inclinação no encosto - regulagem de altura do assento a gás. Rodízios: anti-risco em PU Braços: 3D PP com regulagens de altura, ângulo e profundidade. Outras características: altura do assento (420 a 540 mm) - dimensões do assento: 500 x 450 mm (L x P) - encosto (470/460 x 560 mm) - apoio cabeça (295 x 165 mm) - mecanismo back - peso máximo recomendado: 120kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	612399	Und	109	R\$ 605,67	R\$ 66.018,03
27	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA, SEM APOIO PARA CABEÇA, COM APOIO PARA BRAÇOS. Ergonômica com revestimento em tecido na cor preta. Assento: assento estofado, giratório de 360°. Encosto em tela: apoio lombar ergonômico. Base: base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno, com apoio para os braços - capa de proteção preta - sistema de regulagem de altura, inclinação no encosto e ajuste de altura do apoio dos braços - regulagem de altura do assento a gás. Rodízios: 5 rodinhas para facilitar a movimentação, anti-risco. Estrutura: estrutura desenvolvida com madeira, espuma, PP, gás-lift, nylon e ferro. Outras características: altura do assento até o chão (500 a 600 mm) - dimensões do assento: 480 x 470 mm (L x P) — dimensões do encosto: 490 x 460 mm (L X P) - peso máximo recomendado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	276153	Und	155	R\$ 861,09	R\$ 133.468,95

28	COTA DO ITEM 27 - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA, SEM APOIO PARA CABEÇA, COM APOIO PARA BRAÇOS. Ergonômica com revestimento em tecido na cor preta. Assento: assento estofado, giratório de 360°. Encosto em tela: apoio lombar ergonômico. Base: base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno, com apoio para os braços - capa de proteção preta - sistema de regulagem de altura, inclinação no encosto e ajuste de altura do apoio dos braços - regulagem de altura do assento a gás. Rodízios: 5 rodinhas para facilitar a movimentação, anti-risco. Estrutura: estrutura desenvolvida com madeira, espuma, PP, gás-lift, nylon e ferro. Outras características: altura do assento até o chão (500 a 600 mm) - dimensões do assento: 480 x 470 mm (L x P) — dimensões do encosto: 490 x 460 mm (L X P) - peso máximo recomendado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	276153	Und	52	R\$ 861,09	R\$ 44.776,68
29	POLTRONA GIRATÓRIA GERENTE - ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS. Cadeira giratória estofada (assento e encosto) com revestimento na cor preta - encosto médio - apoio para braços - mecanismos relax - base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno - rodas de nylon anti risco - regulagem de altura à gás regulagem de altura dos braços — encosto ajustável peso máximo suportado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	387943	Und	137	R\$ 851,66	R\$ 116.677,42
30	COTA DO ITEM 29 - POLTRONA GIRATÓRIA GERENTE — ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS. Cadeira giratória estofada (assento e encosto) com revestimento na cor preta encosto médio - apoio para braços - mecanismos relax - base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno - rodas de nylon anti risco - regulagem de altura à gás regulagem de altura dos braços — encosto ajustável peso máximo suportado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	387943	Und	46	R\$ 851,66	R\$ 39.176,36

31	LONGARINA COM 5 ASSENTOS, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIO DE BRAÇOS. Espuma do assento e encosto flexível de poliuretano; borda frontal do assento arredondada; espaldar médio de conformação anatômica para apoio da região lombar. Assento: largura: entre 480 e 500 mm / profundidade: entre 460 e 480 mm / espessura média: 45 mm. / estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura de 12 mm / borda frontal curvada para baixo. / contracapa em polipropileno copolímero para assento. / porção traseira possui acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, permitindo integração entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira. / assento com inclinação fixa entre 00 e - 70. Encosto: tipo espaldar médio; raio de curvatura transversal e longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. / largura: entre 420 e 440 mm. / altura: entre 460 e 480 mm. / espessura mínima: 40 mm. / estruturado em peça injetada em termoplástico, polipropileno copolímero, dotada de 04 posições, no mínimo, para fixação da contracapa por meio de encaixe sobre pressão. / todas as fixações internas não aparentes para o lado externo do encosto. A própria contracapa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é autossuficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto. Peça de junção fixa do encosto ao assento (ESTRUTURA): Peça de junção do encosto com o assento manufaturada a partir de chapa de aço carbono SAE 1008/1020, com espessura mínima de 1" (6,35 mm) e largura de 75 mm, com vinco de reforço estrutural, interno ou externo. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em duas partes, uma dianteira e uma traseira, que sem encaixam. BARRA PARA LONGARINA 70 X 30 + SISTEMA DE PLATAFORMAS PARA ASSENTOS Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90mm. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,50 mm, com as	290750	Und	99	R\$ 958,34	R\$ 94.875,66
----	--	--------	-----	----	------------	---------------

	extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento se modo a cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,5 mm, fundida à base horizontal da longarina, que é manufaturada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 2,5 mm com comprimento mínimo de 580 mm, conformada de modo à formar uma “canoa invertida”, com deslizadores injetados em termoplásticos com ajuste de altura por meio de rosca para corrigir eventuais desnivelamentos do piso. A haste tubular vertical 70 x 30 x 1,5 mm, de ligação com o tubo transversal de sustentação dos assentos, em sua porção superior, possui um recorte para alojamento do tubo transversal, de medida 70 x 30 mm, onde será acoplado a barra da longarina, com posterior fixação por meio de chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm, com o uso de, no mínimo, dois parafusos de ancoragem. Tratamento de superfície dos componentes metálicos do conjunto estrutural da longarina, da flange universal de sustentação dos assentos e da haste de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática. Peso recomendado: 120 Kg. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. OBS: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.					
--	--	--	--	--	--	--

32	COTA DO ITEM 31 - LONGARINA COM 5 ASSENTOS, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIO DE BRAÇOS. Espuma do assento e encosto flexível de poliuretano; borda frontal do assento arredondada; espaldar médio de conformação anatômica para apoio da região lombar. Assento: largura: entre 480 e 500 mm / profundidade: entre 460 e 480 mm / espessura média: 45 mm. / estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura de 12 mm / borda frontal curvada para baixo. / contracapa em polipropileno copolímero para assento. / porção traseira possui acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, permitindo integração entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira. / assento com inclinação fixa entre 00 e - 70. Encosto: tipo espaldar médio; raio de curvatura transversal e longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. / largura: entre 420 e 440 mm. / altura: entre 460 e 480 mm. / espessura mínima: 40 mm. / estruturado em peça injetada em termoplástico, polipropileno copolímero, dotada de 04 posições, no mínimo, para fixação da contracapa por meio de encaixe sobre pressão. / todas as fixações internas não aparentes para o lado externo do encosto. A própria contracapa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é autossuficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto. Peça de junção fixa do encosto ao assento (ESTRUTURA): Peça de junção do encosto com o assento manufaturada a partir de chapa de aço carbono SAE 1008/1020, com espessura mínima de 1" (6,35 mm) e largura de 75 mm, com vinco de reforço estrutural, interno ou externo. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em duas partes, uma dianteira e uma traseira, que sem encaixam. BARRA PARA LONGARINA 70 X 30 + SISTEMA DE PLATAFORMAS PARA ASSENTOS Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90mm. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida	290750	Und	33	R\$ 958,34	R\$ 31.625,22
----	---	--------	-----	----	------------	---------------

	entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento se modo a cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,5 mm, fundida à base horizontal da longarina, que é manufaturada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 2,5 mm com comprimento mínimo de 580 mm, conformada de modo à formar uma “canoa invertida”, com deslizadores injetados em termoplásticos com ajuste de altura por meio de rosca para corrigir eventuais desnivelamentos do piso. A haste tubular vertical 70 x 30 x 1,5 mm, de ligação com o tubo transversal de sustentação dos assentos, em sua porção superior, possui um recorte para alojamento do tubo transversal, de medida 70 x 30 mm, onde será acoplado a barra da longarina, com posterior fixação por meio de chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm, com o uso de, no mínimo, dois parafusos de ancoragem. Tratamento de superfície dos componentes metálicos do conjunto estrutural da longarina, da flange universal de sustentação dos assentos e da haste de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática. Peso recomendado: 120 Kg. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. OBS: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.					
--	--	--	--	--	--	--

33	LONGARINA COM 3 ASSENTOS ESTOFADOS, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIO DE BRAÇOS. Espuma do assento e encosto flexível de poliuretano; borda frontal do assento arredondada; espaldar médio de conformação anatômica para apoio da região lombar. Assento: largura: entre 480 e 500 mm / profundidade: entre 460 e 480 mm / espessura média: 45 mm. / estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura de 12 mm / borda frontal curvada para baixo. / contracapa em polipropileno copolímero para assento / porção traseira possui acabamento em “U” invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, permitindo integração entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira. / assento com inclinação fixa entre 00 e 70. Encosto: tipo espaldar médio; raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. / largura: entre 420 e 440 mm. / altura: entre 460 e 480 mm. / espessura mínima: 40 mm. / estruturado em peça injetada em termoplástico de alto desempenho, polipropileno copolímero, dotada de 04 posições, no mínimo, para fixação da contracapa por meio de encaixe sobre pressão. / todas as fixações internas não aparentes para o lado externo do encosto. A própria contracapa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é autossuficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto. Peça de junção fixa do encosto ao assento (ESTRUTURA): Peça de junção do encosto com o assento manufaturada a partir de chapa de aço carbono SAE 1008/1020, com espessura mínima de ¼” (6,35 mm) e largura de 75 mm, com vinco de reforço estrutural, interno ou externo. Tal lâmina possui formato em “L”, com abertura entre a porção do assento e encosto com, no mínimo 91 graus. Tal peça possui fixação direta à flange universal da estrutura, por meio de, no mínimo dois pontos, na porção do assento e, para a porção do encosto, fixação direta ao estrutural plástico do encosto por, no mínimo, 04 pontos. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática. - Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em duas partes, uma dianteira e uma traseira, que sem encaixam, através de, no mínimo, dois pontos de fixação superiores e dois inferiores, formando uma capa única em	607538	Und	137	R\$ 581,33	R\$ 79.642,21
----	--	--------	-----	-----	------------	---------------

	formato de “L”. BARRA PARA LONGARINA 70 X 30 + SISTEMA DE PLATAFORMAS PARA ASSENTOS Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “U”, manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16”, sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. BASE PARA A LONGARINA Bases da longarina em formato de “T” invertido, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,5 mm, fundida por meio do processo Metal InertGas à base horizontal da longarina, que é manufaturada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 2,5 mm com comprimento mínimo de 580 mm, conformada de modo à formar uma “canoa invertida”, com deslizadores injetados em termoplásticos com ajuste de altura por meio de rosca para corrigir eventuais desnivelamentos do piso. A haste tubular vertical 70 x 30 x 1,5 mm, de ligação com o tubo transversal de sustentação dos assentos, em sua porção superior, possui um recorte para alojamento do tubo transversal, de medida 70 x 30 mm, onde será acoplado a barra da longarina, com posterior fixação por meio de chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm, com o uso de, no mínimo, dois parafusos de ancoragem. Tratamento de superfície dos componentes metálicos do conjunto estrutural da longarina, da flange universal de sustentação dos assentos e da haste de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática. Peso recomendado: 120 Kg Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. OBS: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.					
--	--	--	--	--	--	--

34	POLTRONA FIXA COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 87 X 73 X 86 CM (L X P X A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 87 x 73 x 86 cm (L x P x A) — revestimento em tecido sintético couro fixado por meio de grampos - pés em alumínio - capacidade mínima de suporte de 110 Kg. Assentos e encosto fixos com espuma de densidade D23 - percinta elástica - altura do assento em relação ao chão: 45 cm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Garantia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	269305	Und	47	R\$1.871,87	R\$ 87.977,89
35	COTA DO ITEM 34 - POLTRONA FIXA COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 87 X 73 X 86 CM (L X P X A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 87 x 73 x 86 cm (L x P x A) — revestimento em tecido sintético couro fixado por meio de grampos - pés em alumínio - capacidade mínima de suporte de 110 Kg. Assentos e encosto fixos com espuma de densidade D23 - percinta elástica - altura do assento em relação ao chão: 45 cm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Garantia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	269305	Und	16	R\$1.871,87	R\$ 29.949,92
36	SOFA DE 2 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS – MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A). Material: madeira resistente, tecido e espuma – possui apoio de braços e medidas aproximadas de 1,50 x 0,92 x 0,94 M (L x P x A) - revestimento em tecido PU fixado por grampos - pés resistentes - capacidade mínima de suporte de 110Kg em cada assento. Assentos e encosto fixos – assento em espuma - almofadas em fibra siliconizada - densidade do assento: D28 / densidade do encosto: D20 – percinta elástica. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	269306	Und	59	R\$1.353,02	R\$ 79.828,18

37	SOFÁ DE 3 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 1,98 x 0,92 x 0,94 M (L x P x A) - revestimento em tecido PU fixado por grampos - pés resistentes - capacidade mínima de suporte de 110Kg em cada assento. Assentos e encosto fixos — assento em espuma - almofadas em fibra siliconizada - densidade do assento: D28 / densidade do encosto: D20 — percinta elástica. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	269307	Und	34	R\$2.419,67	R\$ 82.268,78
38	COTA DO ITEM 37 - SOFÁ DE 3 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 1,98 x 0,92 x 0,94 M (L x P x A) - revestimento em tecido PU fixado por grampos - pés resistentes - capacidade mínima de suporte de 110Kg em cada assento. Assentos e encosto fixos — assento em espuma - almofadas em fibra siliconizada - densidade do assento: D28 / densidade do encosto: D20 — percinta elástica. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	269307	Und	2	R\$2.419,67	R\$ 4.839,34

39	POLTRONA AUDITÓRIO, ASSENTO REBATÍVEL, ENCOSTO FIXO, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCÂMOTÉVEL. Assento rebatível por sistema de gravidade (contra peso) e encosto fixo, estruturados em compensado multilaminado com espessura mínima de 12,0 mm e providos de contra capa plástica no encosto para acabamento das chapas de sustentação do encosto e dos parafusos de fixação do encosto ao montante. Assento e encosto reforçados com chapas de aço que ligam uma extremidade á outra de tais componentes, no sentido transversal, não aparentes. Acabamento do encosto e assento em tapeçaria modelada com costuras perimetrais - revestimento em couro ecológico. Possuem almofadas de espuma de poliuretano flexível de alta densidade (mínima de 60 kg/m3), alta resiliência (mínimo de 60%) e alta maciez. Estruturação das poltronas por meio de estruturas verticais centrais e laterais (montantes), confeccionados em aço carbono, de extremidades fechadas com painéis de compensado multilaminado acabados com tapeçaria igual do assento e encosto. Apoia braços produzidos em poliuretano de pele integral, de cor preta, estruturados em alma de aço, fixos nas extremidades superiores dos montantes. Componentes metálicos com pintura do eletrostática à pó de cor preta. Medidas aproximadas: Assento: 490x460 mm (largura x profundidade de superfície). Encosto: 485x490 mm (extensão vertical total x largura). Distancia entre eixos: 570 mm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	292229	Und	223	R\$1.192,50	R\$ 265.927,50
----	--	--------	-----	-----	-------------	----------------

40	COTA DO ITEM 39 - POLTRONA AUDITÓRIO, ASSENTO REBATÍVEL, ENCOSTO FIXO, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. Assento rebatível por sistema de gravidade (contra peso) e encosto fixo, estruturados em compensado multilaminado com espessura mínima de 12,0 mm e providos de contra capa plástica no encosto para acabamento das chapas de sustentação do encosto e dos parafusos de fixação do encosto ao montante. Assento e encosto reforçados com chapas de aço que ligam uma extremidade á outra de tais componentes, no sentido transversal, não aparentes. Acabamento do encosto e assento em tapeçaria modelada com costuras perimetrais - revestimento em couro ecológico. Possuem almofadas de espuma de poliuretano flexível de alta densidade (mínima de 60 kg/m3), alta resiliência (mínimo de 60%) e alta maciez. Estruturação das poltronas por meio de estruturas verticais centrais e laterais (montantes), confeccionados em aço carbono, de extremidades fechadas com painéis de compensado multilaminado acabados com tapeçaria igual do assento e encosto. Apoia braços produzidos em poliuretano de pele integral, de cor preta, estruturados em alma de aço, fixos nas extremidades superiores dos montantes. Componentes metálicos com pintura do eletrostática à pó de cor preta. Medidas aproximadas: Assento: 490x460 mm (largura x profundidade de superfície). Encosto: 485x490 mm (extensão vertical total x largura). Distância entre eixos: 570 mm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	292229	Und	67	R\$1.192,50	R\$ 79.897,50
----	--	--------	-----	----	-------------	---------------

41	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 150 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. Poltrona fixa - assento, encosto e braços fixos; braços injetados; assento e encosto com almofadas e revestimento em couríssimo; pés trapezoidal. Estrutura em tubo 48x20 oblongo trapezoidal - partes metálicas em pintura epóxi preta. Medidas aproximadas: Assento: 58 x 49 cm; Encosto: 56 x 53 cm; Medida total: 95 x 70 x 71 cm; Profundidade: 74 cm (com prancheta posição de uso) Altura do assento: 51 cm; Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	613469	Und	82	R\$1.349,00	R\$ 110.618,00
42	COTA DO ITEM 41 - CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 150 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. Poltrona fixa - assento, encosto e braços fixos; braços injetados; assento e encosto com almofadas e revestimento em couríssimo; pés trapezoidal. Estrutura em tubo 48x20 oblongo trapezoidal - partes metálicas em pintura epóxi preta. Medidas aproximadas: Assento: 58 x 49 cm; Encosto: 56 x 53 cm; Medida total: 95 x 70 x 71 cm; Profundidade: 74 cm (com prancheta posição de uso) Altura do assento: 51 cm; Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	613469	Und	27	R\$1.349,00	R\$ 36.423,00
43	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 140 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS. Características: Assento e encosto com madeira compensada e espuma injetada (densidade média de 55kg/m3). lisa e revestimento em couríssimo. - Estrutura metálica de base tubular palito, com reforço estrutural e pintura epóxi pó. - Braços fixos em polipropileno presos no assento e encosto. Medidas: - Assento: 53 x 48 cm (L x P) - Encosto: 53 x 49 cm (L x P) - Altura do Assento: 47 cm. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	268193	Und	73	R\$ 976,49	R\$ 71.283,77

44	MESA REDONDA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, MEDINDO: 1000 X 1000 X 740 mm. Mesa de reunião redonda - tampo em MDP com espessura de 25 mm, com acabamento em BP e perfil e PVC, formando uma peça única — estrutura metálica central composta por tubos de aço com espessura mínima da parede de 1,5 mm, pintura epóxi. Tampo fixado à estrutura metálica da mesa em sua parte inferior por meio de buchas e parafusos. Base metálica com 04 pés com regulagem de altura e acabamento em polipropileno. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	239758	Und	85	R\$ 636,61	R\$ 54.111,85
45	MESA DE REUNIÃO REDONDA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, MEDINDO: 1200 X 1200 X 750 mm. Mesa de reunião redonda - tampo em MDP com espessura de 25 mm, com acabamento em BP e perfil em PVC, formando uma peça única — estrutura metálica central composta por tubos de aço com espessura mínima da parede de 1,5 mm, pintura epóxi. Tampo fixado à estrutura metálica da mesa em sua parte inferior por meio de buchas e parafusos. Base metálica com 04 pés com regulagem de altura e acabamento em polipropileno. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	608485	Und	63	R\$ 619,67	R\$ 39.039,21
46	MESA BANCADA PROFISSIONAL EM MDF COM TOMADAS E LÂMPADA. Material: fabricada em MDF de 15 mm, sistema de montagem com minifix - chapa Canaletado de MDF: 18 mm. Mesa possui sistema de iluminação com lâmpada de LED, 2 tomadas em barra e elétrica com aterramento. Dimensões: Mesa: largura: 120 cm x profundidade: 60 cm x altura: 80 cm. Bancada superior: profundidade: 40 cm x altura: 120 cm. Projetada para uso em manutenção de eletrônicos como notebooks e bancadas de trabalho. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de 3 cores. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	301909	Und	49	R\$ 375,58	R\$ 18.403,42

47	MESA DE XADREZ / DAMA — DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,7 x 0,7 x 0,78 M. Mesa: confeccionada em MDF folheado e envernizado - parte de jogo toda montada e somente com o pé solto — acoplamento ao pé com parafuso. Tabuleiro: marchetado com casas 5 x 5 cm - 02 gavetas. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo duas. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	306899	Und	46	R\$ 339,00	R\$ 15.594,00
48	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - DIMENSÕES: 920 x 1830 x 400 MM (LxAxP). Estante de aço desmontável multiuso com capacidade de suportar até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Estrutura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Prateleiras: possuem 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó com fosfatização. Embalagem: 6 prateleiras; 4 colunas em “L”; 4 sapatas de borracha; parafusos e porcas sextavadas para fixação; e manual de montagem - estrutura não deve apresentar saliências, rebarbas ou elementos cortantes. Cor: cinza. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	460829	Und	165	R\$ 486,67	R\$ 80.300,55
49	COTA DO ITEM 48 - Estante de AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - DIMENSÕES: 920 x 1830 x 400 MM (LxAxP). Estante de aço desmontável multiuso com capacidade de suportar até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Estrutura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Prateleiras: possuem 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó com fosfatização. Embalagem: 6 prateleiras; 4 colunas em “L”; 4 sapatas de borracha; parafusos e porcas sextavadas para fixação; e manual de montagem - estrutura não deve apresentar saliências, rebarbas ou elementos cortantes. Cor: cinza. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	460829	Und	26	R\$ 486,67	R\$ 12.653,42

50	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS - DIMENSÕES: 2000 X 900 X 400 MM (A x L x P). Armário não desmontável com toda a estrutura metálica sem saliências e totalmente estável. Armário e prateleiras em chapa de aço 26 (0,45 mm). Portas: inteiriças; dobradiças internas; fechamento sobreposto; porta esquerda com pontos de travamento; amortecedores de borracha ou silicone para evitar impacto no fechamento; trancamento através de fechadura universal com rotação de 90 graus, com duas chaves. Prateleiras: 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem - cada prateleira comporta até 20 kg distribuídos. Pés niveladores. Cor: cinza. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	234293	Und	85	R\$ 820,00	R\$ 69.700,00
51	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA COM ENCOSTO Composição: estrutura em aço carbono com revestimento em plástico; encosto e assento em espuma; superfície revestida em couro sintético; base aranha com 5 rodízios. Superfície giratória; regulagem da inclinação e altura do encosto; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente; peso máximo suportado: 135 kg; aplicação em clínicas, laboratórios, etc. Dimensões aproximadas: Assento: Altura 7,5 cm - Largura 37 cm - Encosto: Altura 26 cm - Largura 36 cm. Altura do assento ao piso: Máxima 56,5 cm / Mínima 46,5 cm. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	427290	Und	171	R\$ 458,96	R\$ 78.482,16
52	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Composição: estrutura metálica; assento giratório com diâmetro de 30 cm em espuma injetada de densidade 28; superfície revestida em couro sintético; base aranha com 5 rodízios de alta resistência; apoio circular para os pés sobre a base aranha. Sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente – altura máxima do assento de pelo menos 70 cm. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	481483	Und	146	R\$ 443,97	R\$ 64.819,62

53	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - Armário com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras em vidro transparente. Estrutura em chapa de 1,5 mm, fundo e teto em chapa de 0,75 mm, totalmente pintado. Pés em tubo 30 x 30 x 1,20 mm com ponteiros de borracha. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 66cm Profundidade: 40 cm - Altura: 165 cm. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	319888	Und	41	\$ 1.537,00	R\$ 63.017,00
54	MESA EM "L" COM TAMPO ÚNICO EM MDP DE 25 MM, PÉS METÁLICOS – MEDIDAS: 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,74 M (L X L X P X A). Mesa em L - tampo e painéis em MDP de 25 mm de espessura, borda de 2 mm, com passagem de fiação - estrutura metálica. 2 Pés laterais e 1 pé de canto metálicos de aço carbono com pintura epóxi antiferrugem e calhas para passagem de fios - niveladores de altura para estabilidade. Medidas aproximadas: Largura: 1,60 x 1,60 m x Profundidade: 0,60 m x Altura: 0,74 m. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	468457	Und	83	R\$ 961,00	R\$ 79.763,00
55	QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA ACARPETADA COM FELTRO VERDE E MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDIDAS: 1,50 X 1,20 M (L X A). Material: quadro de madeira acarpetada com feltro verde e - moldura em alumínio - finalidade: anexar avisos. Medidas: 150 cm de largura; 120 cm de altura; espessura de 3 cm. Acompanha acessórios para instalação na parede.	240622	Und	180	R\$ 158,84	R\$ 28.591,20

56	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS - Estrutura: tubo aço carbono, tratamento superficial: pintura em epóxi — base fixa com 4 pés e sapatas plásticas. Material do encosto, assento e prancheta: polipropileno. Características adicionais: prancheta lateral; porta livros; peso suportado: 110 Kg. Medidas aproximadas: 48 x 79 cm (L x A). Cor da estrutura, assento, encosto e prancheta: a serem definidas na contratação, mínimo de duas (preto e azul).	459292	Und	494	R\$ 163,33	R\$ 80.685,02
57	COTA DO ITEM 56 - CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS - Estrutura: tubo aço carbono, tratamento superficial: pintura em epóxi — base fixa com 4 pés e sapatas plásticas. Material do encosto, assento e prancheta: polipropileno. Características adicionais: prancheta lateral; porta livros; peso suportado: 110 Kg. Medidas aproximadas: 48 x 79 cm (L x A). Cor da estrutura, assento, encosto e prancheta: a serem definidas na contratação, mínimo de duas (preto e azul).	459292	Und	21	R\$ 163,33	R\$ 3.429,93
58	ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Material: chapa de aço 26; acabamento superficial: pintura em epóxi. Características adicionais: gavetas com puxador e sobre carrinho telescópico – carrinho nylon – com chave para travamento sincronizado das gavetas – identificador nas gavetas - aplicação: pastas suspensas - cor: cinza - pés. Dimensões aproximadas: Largura: 48 cm / Profundidade: 49 cm / Altura: 134 cm.	310986	Und	111	R\$ 706,67	R\$ 78.440,37
59	ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM MDP, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Material da estrutura e do tampo: MDP de 15mm e acabamento em BP. Características adicionais: gavetas com puxador e sobre carrinho telescópico – corrediças metálicas – com chaves para travamento sincronizado de gavetas – pés niveladores-fixação: rafusos/tambor/minifix. Dimensões aproximadas: Largura: 47cm/ Profundidade: 42 cm / Altura: 132 cm. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	321937	Und	89	R\$ 911,64	R\$ 81.135,96

60	COTA DO ITEM 59 - ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM MDP, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Material da estrutura e do tampo: MDP de 15 mm e acabamento em BP. Características adicionais: gavetas com puxador e sobre carrinho telescópico – corrediças metálicas – com chaves para travamento sincronizado de gavetas – pés niveladores – fixação: parafusos/tambor/minifix. Dimensões aproximadas: Largura: 47 cm / Profundidade: 42 cm / Altura: 132 cm. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	321937	Und	13	R\$ 911,64	R\$ 11.851,32
61	RACK EM MDP - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,82 X 0,39 X 0,63 M (L X P X A). Rack em MDP de 15 e 40mm de espessura, para TV até 65", com nichos e gavetas/portas, com 6 rodízios de silicone (2 lateral esquerda, 2 lateral direita, 2 centrais) – suporta até 50 Kg.	314213	Und	54	R\$ 545,33	R\$ 29.447,82
62	MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTE. Mesa adaptada para cadeirante, conforme ABNT 9050:2020, com as seguintes características: - Estrutura confeccionada em tubo 30 x 30 mm, e pés em tubo 40 x 20 mm. Metais soldados com solda especial mig, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi pó. - Tampo: em MDF de 15 mm de espessura, revestido em fórmica, bordas arredondada, acabamento perfil PVC tipo T; - Dimensões aproximadas: 90 x 65 cm (L x P) e altura regulável de 65 a 90 cm. - Suporte lateral em forma de grade para materiais; Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de duas para ferragens e tampo. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	479380	Und	41	R\$ 636,00	R\$ 26.076,00
63	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇO COM 12 BANDEJAS – MEDIDAS: 1,98 X 0,92 X 0,55 M (AxLxP). Prateleira de Aço; colunas de Aço; bandejas de aço; laterais com aparadores - material do corpo: chapa 24/18; material das bandejas: Chapa de aço 24 com reforço na bandeja - Sapatas nos pés. Peso suportado: 50 Kg por Bandeja. Bandejas reguláveis Cores: mínimo duas cores.	393776	Und	38	R\$1.141,33	R\$ 43.370,54

64	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS - DIMENSÕES: 80 X 40 X 80 CM (L X P X A). Mesa auxiliar em aço inoxidável de %, tampo e prateleira de aço inoxidável AISI 430 - 4 pés com rodízios.	366847	Und	53	R\$ 550,95	R\$ 29.200,35
65	BANCADA PROFISSIONAL ABERTA COM ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO EM COMPENSADO NAVAL – 200 X 60 X 92 CM (C X L X A). Estrutura em aço reforçada, tratamento anti-ferrugem com pintura eletrostática a pó – prateleira basal fixada aos quatro pés da estrutura - capacidade mínima de 400 kg. Tampo: em compensado naval envernizado de 40 mm de espessura, com duas gavetas integradas (cada gaveta medindo 50 x 40 x 10 cm).	430059	Und	35	R\$2.244,67	R\$ 78.563,45
66	BELICHE DE AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE, ESCADA, GRADE DE PROTEÇÃO E ESTRADO EM AÇO - DIMENSÕES: 197 X 86 X 180 CM (C X L X A). Estrutura: com paredes dos tubos de aço retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm - pintura eletrostática pó — acabamentos com ponteiros de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante na cor preto - sistema total de encaixe para fácil montagem e desmontagem, sem uso de ferramentas — estrado em aço - suporta até 150 kg por leito (300 kg por beliche) - escada multi-posicional com 3 degraus - altura da cama inferior: 33 cm - distância entre as camas: 115 cm. Obs.: não acompanha os colchões que devem medir 188 x 88 x 14/16/18 cm (C x L X A).	481041	Und	191	R\$ 809,33	R\$ 154.582,03
67	COTA DO ITEM 66 - BELICHE DE AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE, ESCADA, GRADE DE PROTEÇÃO E ESTRADO EM AÇO - DIMENSÕES: 197 X 86 X 180 CM (C X L X A). Estrutura: com paredes dos tubos de aço retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm - pintura eletrostática pó — acabamentos com ponteiros de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante na cor preto - sistema total de encaixe para fácil montagem e desmontagem, sem uso de ferramentas — estrado em aço - suporta até 150 kg por leito (300 kg por beliche) - escada multi-posicional com 3 degraus - altura da cama inferior: 33 cm - distância entre as camas: 115 cm. Obs.: não acompanha os colchões que devem medir 188 x 88 x 14/16/18 cm (C x L X A).	481041	Und	21	R\$ 809,33	R\$ 16.995,93

68	CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA EM POLIPROPILENO. Cadeira: assento e encosto em polipropileno injetado e moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3 mm fixados na estrutura de metal. - medidas mínimas do assento: 400 x 380 mm (L x P). - medidas mínimas do encosto: 400 x 220 mm (L x P). - estrutura da cadeira: suporte do encosto composto por dois tubos de aço, secção quadrada, medindo 20x20mm, peça única soldada nas colunas da base; base fixa com formato em "I", composta por duas colunas de cada lado, em tubo aço com secção quadrada medindo 40x20mm e espessura mínima de 1,5mm, interligadas na parte inferior por tubo de secção quadrada medindo 50 x 20 mm e espessura mínima de 1,5mm; parte superior da base interligada por uma travessa em tubo aço com secção retangular 20x20mm; Mesa: tampo em polipropileno trapézio, bordas retas com espessura entre 30 e 60 mm; possui relevo de porta caneta na parte frontal. Porta livros, sob o tampo, confeccionado em chapa de aço 20, dobrada, é fechado nas laterais e na parte frontal da mesa - medidas do tampo trapezoidal: base maior: 660mm; base menor: 430mm; e profundidade:460mm. - estrutura da mesa: duas estruturas laterais, formando colunas, em tubo de aço 18, com secção retangular de 50x30mm, onde é soldada, a base da mesa, estrutura do tampo e porta-livro; base da mesa no formato trapezoidal do tampo, com secção retangular medindo 50 x 30 mm, fechados com ponteiros externa tipo bota. Montagem e acabamento: fixação da estrutura ao tampo, encosto e assento da cadeira é feita através de buchas metálicas e parafusos Philips. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó. Cores: a ser definido na contratação (4 acabamento/3 ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	320712	Und	227	R\$ 688,67	R\$156.328,09
----	---	--------	-----	-----	------------	---------------

69	COTA DO ITEM 68 - CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA EM POLIPROPILENO. Cadeira: assento e encosto em polipropileno injetado e moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3 mm fixados na estrutura de metal. - medidas mínimas do assento: 400 x 380 mm (L x P). - medidas mínimas do encosto: 400 x 220 mm (L x P). - estrutura da cadeira: suporte do encosto composto por dois tubos de aço, secção quadrada, medindo 20x20mm, peça única soldada nas colunas da base; base fixa com formato em "I", composta por duas colunas de cada lado, em tubo aço com secção quadrada medindo 40x20mm e espessura mínima de 1,5mm, interligadas na parte inferior por tubo de secção quadrada medindo 50 x 20 mm e espessura mínima de 1,5mm; parte superior da base interligada por uma travessa em tubo aço com secção retangular 20x20mm; Mesa: tampo em polipropileno trapézio, bordas retas com espessura entre 30 e 60 mm; possui relevo de porta caneta na parte frontal. Porta livros, sob o tampo, confeccionado em chapa de aço 20, dobrada, é fechado nas laterais e na parte frontal da mesa - medidas do tampo trapezoidal: base maior: 660mm; base menor: 430mm; e profundidade:460mm. - estrutura da mesa: duas estruturas laterais, formando colunas, em tubo de aço 18, com secção retangular de 50x30mm, onde é soldada, a base da mesa, estrutura do tampo e porta-livro; base da mesa no formato trapezoidal do tampo, com secção retangular medindo 50 x 30 mm, fechados com ponteiros externa tipo bota. Montagem e acabamento: fixação da estrutura ao tampo, encosto e assento da cadeira é feita através de buchas metálicas e parafusos Philips. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó. Cores: a ser definido na contratação (4 acabamento/3 ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	320712	Und	57	R\$ 688,67	R\$39.254,19
70	MESA PLÁSTICA QUADRADA - 70 X 70 X 72 CM (C X L X A). Mesa plástica quadrada, na cor branca, que permite o empilhamento para armazenagem. Com certificação INMETRO.	354608	Und	241	R\$ 87,04	R\$ 20.976,64

71	Cadeira Plástica Tipo Poltrona Fixa. Material: polipropileno injetado - cor branca; Encosto, assento e apoio para os braços; 4 pés; peso mínimo suportado: 180 Kg; empilhável. Dimensões aproximadas: largura: 56 cm; profundidade: 58 cm; altura: 80 cm. Com certificação INMETRO.	302124	Und	874	R\$ 86,17	R\$ 75.312,58
72	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS - MONTÁVEL. Dimensões aproximadas: ALTURA: 190 cm; LARGURA: 70cm; PROFUNDIDADE: 35cm. Fechamento: Pitão para Cadeado. Sistema de ventilação: veneziana. Chapa: 26/ 0,45mm. Pintura: Epóxi pó. Cor: Cinza. Pés removíveis em P.U.	446445	Und	121	R\$ 998,33	R\$ 120.797,93
73	COTA DO ITEM 72 - ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS - MONTÁVEL. Dimensões aproximadas: ALTURA: 190 cm; LARGURA: 70 cm; PROFUNDIDADE: 35cm. Fechamento: Pitão para Cadeado. Sistema de ventilação: veneziana. Chapa: 26/ 0,45mm. Pintura: Epóxi pó. Cor: Cinza. Pés removíveis em P.U.	446445	Und	40	R\$ 998,33	R\$ 39.933,20
74	CONJUNTO DE CAMA BOX QUEEN SIZE: COLCHÃO DE MOLAS ENSACADAS + BASE CRC SUEDE. Dimensões: comprimento: 198 x largura: 158 x Altura: 32 cm. Tipo de colchão Molas Pocket System: ensacadas individualmente que proporciona melhor alinhamento corporal e qualidade de sono. Características: colchão malha e bordado duplo, tecido suede na lateral. Espumas nas bordas e camada de acomodação, revestimentos: tecido e malha densidade do Pillow: Soft D23, Selado pelo INMETRO. Base Box modelo de referência: Silver Star, produzido com madeira de lei. Revestimento: tecido tipo Suede. Pés cromados com rodizio. Espessura da madeira: 3 cm bipartida: composta por 2 base box de 79 cm cada. Tratamento Antimofo - Antifungo - Antibactéria - Antialérgico - Antiácara — Anticupim Box bipartido. Suporta até (kg) 140kg por pessoa. Cor a definir. Garantia Colchão: 36 meses / Base Box: 12 meses. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	390541	Und	33	R\$ 3.588,92	R\$118.434,36

75	COTA DO ITEM 74 - CONJUNTO DE CAMA BOX QUEEN SIZE: COLCHÃO DE MOLAS ENSACADAS + BASE CRC SUEDE. Dimensões: comprimento: 198 x largura: 158 x Altura: 32 cm. Tipo de colchão Molas Pocket System: ensacadas individualmente que proporciona melhor alinhamento corporal e qualidade de sono. Características: colchão malha e bordado duplo, tecido suede na lateral. Espumas nas bordas e camada de acomodação, revestimentos: tecido e malha densidade do Pillow: Soft D23, Selado pelo INMETRO. Base Box modelo de referência: Silver Star, produzido com madeira de lei. Revestimento: tecido tipo Suede. Pés cromados com rodizio. Espessura da madeira: 3 cm bipartida: composta por 2 base box de 79 cm cada. Tratamento Antimofo - Antifungo - Antibactéria - Antialérgico - Antiácaro — Anticupim Box bipartido. Suporta até (kg) 140kg por pessoa. Cor a definir. Garantia Colchão: 36 meses / Base Box: 12 meses. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	390541	Und	11	R\$3.588,92	R\$ 39.478,12
76	CAMA BOX SOLTEIRO: COLCHÃO + BASE CRC SUEDE. Referência: Colchão Anatômico Herval D28/AG65 Black + Base CRC Suede Brown (88x188): Herval. Dimensões: Comprimento: 188 x Largura: 88 x Altura: 17 cm. Tipo de Bordado do Tecido de Revestimento - Contínuo Tipo Tecido de Forração Revestimento - Bordado de Alta Qualidade Tipo de Tecido de Revestimento da Faixa Lateral - Bordado Tecido com Tratamento - AntiÁcaro e AntiFungo Modo de Utilização - One Side. Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma - D28 Tipo de Estrutura Ortopédico — AG. Outras Características Internas - Espuma sem CFC Peso Máximo Suportado - 130 kg Tipo de Conforto - Firme Certificados de Qualidade INMETRO. Colchão de Espuma Compact AG D65. Garantia - 12 meses. Cama Box Base Solteiro Universal Suede Brown — dimensões: 78 x 188 x 20 cm - Costa Rica Marca. Forração de Revestimento da Cama Box - Tecido - Poliéster — Antiderrapante. Altura da Cama Box com os Pés - 32 cm altura - Pés Fixos Madeira/ABS - Altura dos pés da Cama Box — 12 cm. Estrutura de Madeira Suporte de Peso da Cama Box - 150 Kg. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	414689	Und	59	R\$1.023,05	R\$ 60.359,95

77	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO AUXILIAR BICAMA SOLTEIRO. Características molas bonnel, colchão auxiliar. Revestimento em tecido plano - madeira eucalipto. Características: Marca referência: Herval ou similar. Modelo: Atlanta Uso: Solteiro Função: Colchão Auxiliar; Molas Bonnel; 117 Molas p/mz; Camadas de espuma de alta densidade; Pillow Top One Side, camada de espuma localizada na parte superior do colchão. Tampo tecido Plano 100% Poliéster; Faixa tecido Plano 100% Poliéster; Faixinha tecido Plano 100% Poliéster; Isolante Feltro Resinado. Base com Colchão Auxiliar - Tecido Jacquard Bordado 100% Poliéster; com tratamento; Estrutura em madeira de Eucalipto; Cama auxiliar em Molas Bonnel de aço de 2,2 mm com camadas de espuma de alta densidade; Pés em Poliuretano expandido com acabamento madeirado. Capacidade: Até 1,70m e 90Kg; Até 1,80m e 100Kg; Acima de 1,80m e 110Kg. Dimensões: Tamanho Colchão (AxLxP): 20 x 88 x 188 cm Peso Colchão: 13 kg Tamanho Colchão Auxiliar (AxLxP): 16 x 80 x 173 cm Tamanho total Base (AxLxP): 32 x 88 x 188 cm Peso Base: 38 kg Peso total Cama Box: 51 kg. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	486268	Und	38	R\$1.333,16	R\$ 50.660,08
78	CADEIRA DE MADEIRA MACIÇA COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO RIPADO. Encosto em telinha sextavada. Materiais: estrutura em madeira de eucalipto maciço; assento estofado e encosto ripado (5 ripas horizontais e paralelas). Cor do produto: amêndoa. Características gerais - medidas: largura: 44,0 cm; profundidade: 46,5 cm; altura: 90,0 cm. peso suportado: até 120 kg. Referência: Cadeiras Tiê Decorise. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	388821	Und	157	R\$ 511,33	R\$ 80.278,81
79	COTA DO ITEM 78 - CADEIRA DE MADEIRA MACIÇA COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO RIPADO. Encosto em telinha sextavada. Materiais: estrutura em madeira de eucalipto maciço; assento estofado e encosto ripado (5 ripas horizontais e paralelas). Cor do produto: amêndoa. Características gerais - medidas: largura: 44,0 cm; profundidade: 46,5 cm; altura: 90,0 cm. peso suportado: até 120 kg. Referência: Cadeiras Tiê Decorise. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	388821	Und	8	R\$ 511,33	R\$ 4.090,64

80	ARMÁRIO TIPO BUFFET APARADOR COM 4 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS. Material principal: MDP. Tampo em MDF. Revestimento em melamínico. Dimensões aproximadas: altura: 85 cm; largura: 185 cm; profundidade: 45 cm. Gavetas com corredeiras telescópicas. Portas usinadas e com dobradiças reforçadas. Puxadores em Cava. Pés de madeira maciça. Cores: tampo e base - cedro; lateral e frontal (gavetas e portas) - off white. Informações complementares: as 4 gavetas são alinhadas horizontalmente lado a lado e estão alinhadas verticalmente com as 4 portas abaixo. Aplicação em sala de jantar e estar, para organização de louças, talheres, taças, copos e outros utensílios. Montagem pelo fornecedor.	624354	Und	24	R\$1.772,35	R\$42.536,40
81	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE 12 LITROS, VERTICAL. Material: aço inoxidável com tampa e pedal; balde interno de plástico removível com capacidade de 12 litros. Dimensões aproximadas (AxLxP): 40 x 25 x 25 cm. Aplicação em áreas internas.	306967	Und	154	R\$ 141,67	R\$ 21.817,18
82	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE 20 LITROS, VERTICAL. Material: corpo em aço carbono inox com tampa e pedal; balde interno de plástico removível com capacidade de 20 litros. Aplicação em áreas internas.	326767	Und	166	R\$ 244,33	R\$ 40.558,78
83	COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D45 - MEDIDAS: 88 x 188 x 18 cm. Material: espuma extrafirme de alta resistência - densidade: D-45 / 45 kg/m³. Dimensões: largura: 88 cm; comprimento: 188 cm; altura: 18 cm. Tecido de revestimento antialérgico (antifungo e antiácaro). Cor: preto, cinza ou marrom. Peso máximo suportado: 120 kg. Certificação INMETRO.	459471	Und	335	R\$ 299,32	R\$ 100.272,20
84	COTA DO ITEM 83 - COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D45 - MEDIDAS: 88 x 188 x 18 cm. Material: espuma extrafirme de alta resistência - densidade: D-45 / 45 kg/m³. Dimensões: largura: 88 cm; comprimento: 188 cm; altura: 18 cm. Tecido de revestimento antialérgico (antifungo e antiácaro). Cor: preto, cinza ou marrom. Peso máximo suportado: 120 kg. Certificação INMETRO.	459471	Und	46	R\$ 299,32	R\$ 13.768,72

85	QUADRO BRANCO 120 x 90 cm - material: laminado melamínico branco (fórmica) de pintura UV brilhante; moldura em alumínio com cantoneira em polietileno e suporte para apagador/pincéis (removível na base do quadro). Características adicionais: montagem na parede; compatível com marcadores de quadro branco; aplicação em casa, escola, escritório.	464327	Und	83	R\$ 264,91	R\$ 21.987,53
86	MESA RETANGULAR COM TAMPO REBATÍVEL/DOBRÁVEL COM RODÍZIOS. Dimensões: comprimento: 160 cm; largura: 60 cm; altura: 75 cm (medidas aproximadas - pode variar, em cada uma, 5% para mais ou menos). Material do tampo: MDF de 25 mm (no mínimo) de espessura, revestimento melamínico com fita de borda na cor do tampo - branca. Material da estrutura: aço (base em longarina). Base com barra para desarme. Rodízios: 4 (quatro) rodízios de 70 mm (dois em cada "pé" de apoio). Rebatível lateralmente.	611899	Und	64	R\$ 924,33	R\$ 59.157,12
87	Conjunto de mesa de jantar com 12 cadeiras. Mesa e cadeiras fabricadas madeira maciça (Peroba Rosa ou madeira de qualidade equivalente em durabilidade e beleza). Dimensões da mesa: 3 m x 1,10 m x 0,8 m (C x L x A). Dimensões das cadeiras: 0,4 x 0,4 x 0,97 m (C x L x A).	296859	Und	9	R\$6.216,66	R\$ 55.949,94
TOTAL						R\$5.402.707,65

Valor total estimado: R\$ 5.402.707,65 (cinco milhões, quatrocentos e dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador: **BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 8ª REGIÃO MILITAR.**

ÓRGÃO GERENCIADOR: B Adm Ap/8ªRM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QTD TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 500 X 1600 MM. Tampo Superior: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamínico - cada porta sustenta-se em três dobradiças zamak de acabamento niquelado e fixação lateral - porta direita com fechadura cilíndrica de travamento por lingueta com 02 chaves - porta esquerda automaticamente travada pela porta direita por meio de chapa metálicas - ambas as portas com puxadores tipo "alça" em zamak com acabamento níquel fosco. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis confeccionadas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico - laterais internas com furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário - prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em zamak - montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Base: apoiada por 04 sapatas com regulador de altura e nivelamento autoajustável. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	2	2
2	COTA DO ITEM 1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 500 X 1600 MM. Tampo Superior: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamínico - cada porta sustenta-se em três dobradiças zamak de acabamento niquelado e fixação lateral - porta direita com fechadura cilíndrica de travamento por lingueta com 02 chaves - porta esquerda automaticamente travada pela porta direita por meio de chapa metálicas - ambas as portas com puxadores tipo	Und	1	17	17

	"alça" em zamak com acabamento níquel fosco. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis confeccionadas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico - laterais internas com furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário - prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em zamak - montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Base: apoiada por 04 sapatas com regulador de altura e nivelamento autoajustável. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).				
3	ARMÁRIO BAIXO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 600 X 740 MM. Tampo superior: MDP com 25 mm de espessura. Portas: MDP com 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico — cada porta sustenta-se em duas dobradiças zamak — porta direita com fechadura cilíndrica e duas chaves - porta esquerda automaticamente travada pela porta direita por meio chapas metálicas — ambas as portas com puxadores tipo "alça" em zamak. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - 01 prateleira fixa confeccionada em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as partes em melamínico — laterais internas com furações para regulagem da prateleira a ser apoiada em pinos de sustentação em aço niquelado - montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Base: apoiada por 4 sapatas com regulador de altura interno e nivelamento autoajustável. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	16	16

4	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, COM OITO PORTAS, MEDINDO: 1,98 X 1,20 X 0,41 M. Material: chapa de aço 26 (0,45 mm) com pintura epóxi-pó - 08 portas com venezianas para ventilação - compartimentos de tamanho médio (altura: 0,98 m; largura: 0,33 m) independentes e sem divisórias internas - fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza.	Und	1	28	28
5	ARMÁRIO SUSPENSO PARA PAREDE — DUAS PORTAS, MEDIDAS: 800 X 400 X 500 MM (L x P x A). Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico - deve ser fixado nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino em aço e tambores de zamak. Corpo: 02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em melamínico - todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças — 01 prateleira interna móvel e regulável, sustentada por pino metálico autotravantes. Portas: 02 portas abaixo do tampo, tendo como batedor inferior o painel da base — cada porta fixada nas laterais por meio de dobradiças metálicas ou liga zamak e parafusos metálicos - travamento das portas com fechadura simples com duas chaves - cada porta contém um puxador metálico arcado fixado com parafusos. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	59	59

6	ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO - 8 PORTAS, MEDIDAS: 800 X 478 X 2100 MM. Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico - deve ser fixado nas laterais, ao divisor vertical e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Corpo: 02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, divisores internos (vertical e horizontal), 08 Portas, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura - laterais fixadas ao fundo, ao tampo, ao posterior e aos divisores horizontais — divisores independentes e de tamanhos equivalentes para cada porta — todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. Portas: cada porta é fixada nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos - dobradiças com travamento ao final do curso — portas com travamento independente com fechadura metálica e 2 chaves - cada porta com puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4. Sapatas e niveladores: todos suportes recebem sapatas com regulagem para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	49	49
7	COTA DO ITEM 6 - ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO - 8 PORTAS, MEDIDAS: 800 X 478 X 2100 MM. Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico, deve ser fixado nas laterais, ao divisor vertical e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Corpo: 02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, divisores internos (vertical e horizontal), 08 Portas, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura - laterais fixadas ao fundo, ao tampo, ao posterior e aos divisores horizontais — divisores independentes e de tamanhos equivalentes para cada porta, todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino	Und	1	26	26

	metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. Portas: cada porta é fixada nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos - dobradiças com travamento ao final do curso — portas com travamento independente com fechadura metálica e 2 chaves - cada porta com puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4. Sapatas e niveladores: todos suportes recebem sapatas com regulagem para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).				
8	ESTANTE ALTA ABERTA (SEM PORTAS), EM MDP, COM CINCO NICHOS, MEDINDO: 800 X 478 X 1600 MM. (LXPXA). Tampo e Prateleiras: em MDP com 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces em melamínico - tampo deve ser fixado nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino em aço e tambores de zamak uma prateleira fixa e quatro prateleiras reguláveis com suporte de zamak para encaixar em furos de altura regulável na lateral. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Fundo, posterior e laterais: em MDP com 18 mm de espessura as laterais são fixadas ao fundo, ao tampo, ao posterior e a prateleira fixa - utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem - todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. Sapatas e niveladores: fundo possui sapatas com regulagem de altura para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	85	85

9	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, COM 4 GAVETAS E 4 RODÍZIOS, MEDINDO: 402 X 500 X 740 MM. Tampo: em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as partes em filme melamínico - fixação do tampo/estrutura feita através de parafusos, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Gaveteiro: dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas - a rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas - acompanham 02 chaves. Gavetas: 4 gavetas - Frente em MDP com 18 mm de espessura, revestidas em melamínico - dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco - Base em chapa metálica, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó - Gavetas apoiadas lateralmente por corredeiras de aço. Corpo: 02 laterais - 01 fundo - 01 tampo inferior - confeccionados em MDP com 18 mm de espessura revestidas em melamínico. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Rodízios: acabamento inferior com 4 rodízios duplos de 50 mm em polipropileno. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	110	110
10	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, 3 GAVETAS (2 COMUNS E 1 PARA PASTA SUSPENSA), 4 RODÍZIOS, MEDINDO: 400 X 500 X 710 MM (LXPXA). Estrutura: tampo em MDP engrossado nas bordas para 30 mm; corpo e gavetas em MDP de 15 mm - base com 4 rodízios. Gaveteiro com 2 gavetas comuns e 1 gaveta para pasta suspensa - gavetas com corredeira telescópica, trancando somente a primeira gaveta. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	57	57

11	MESA DIRETOR LINEAR, EM MDP, COM CAIXA DE TOMADA NO TAMPO, MEDINDO: 2000 X 900 X 750 MM (L X P X A). Tampo: MDP de 30 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico - fixado na face inferior por meio de buchas e parafusos m6 - possui caixa de tomadas com tampa escamoteável em aço, alumínio ou madeira, para acesso a no mínimo 02 tomadas elétricas de 10 amperes e 02 RJ. Painéis laterais: em MDP com 25 mm de espessura, fixados por meio de pinos de aço m6 rosqueados à estrutura com auxílio de tambores de zamak que ao girar realiza o travamento do painel. Painel frontal duplo em MDP de 15 mm. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Bordos: material e cor compatível com o revestimento melamínico. Sapatas e niveladores: sapatas em polipropileno injetado para adaptação as inconformidades do piso. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR. (medida pode variar 10% para mais ou para menos).	Und	1	49	49
12	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 BANCOS INDIVIDUAIS - MEDINDO: 1800 X 800 x 750 MM (C X P X A). Tampo: formato retangular, peça única, em MDP com 25 mm de espessura e revestimento em laminado melamínico de alta resistência acabamento da borda em fita de PVC de 2 mm parte inferior do tampo rosqueada, buchas metálicas para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálicos. Bancos: em MDF com 18 mm de espessura revestido em filme termo prensado de melamínico acabamento da borda em perfil de PVC. Estrutura: montada para o tampo e para os bancos fixos, em aço carbono 50 x 30mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Acabamento e pintura: solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda - pintura em pó epóx. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	2	2

13	COTA DO ITEM 12 - MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 BANCOS INDIVIDUAIS - MEDINDO: 1800 X 800 x 750 MM (C X P X A). Tampo: formato retangular, peça única, em MDP com 25 mm de espessura e revestimento em laminado melamínico de alta resistência acabamento da borda em fita de PVC de 2 mm parte inferior do tampo rosqueada, buchas metálicas para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálicos. Bancos: em MDF com 18 mm de espessura revestido em filme termo prensado de melamínico acabamento da borda em perfil de PVC. Estrutura: montada para o tampo e para os bancos fixos, em aço carbono 50 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Acabamento e pintura: solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda - pintura em pó epóx. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	12	12
14	MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS E FIXOS MEDIDAS: 1200 X 800 x 800 MM (L X P X A) (MEDIDAS APROXIMADAS). Tampo: formato retangular, peça única, em MDP com 25 mm de espessura e revestimento em laminado melamínico de alta resistência - acabamento da borda em fita de PVC de 2 mm - parte inferior do tampo rosqueada, buchas metálicas para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálicos. Bancos: em MDF com 18 mm de espessura - revestido em filme termo prensado de melamínico — acabamento da borda em perfil de PVC - parte inferior do banco fixada à estrutura metálica. Estrutura: montada para o tampo e para os bancos fixos, em aço carbono 50 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Acabamento e pintura: solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda — pintura em pó epóx. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	9	9

15	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, TAMPO EM MDP 25, PÉ METÁLICO — MEDIDAS APROXIMADAS: 800 X 600 X 750 MM. Pés em metal tubular (30 x 20 mm e 30 x 50 mm) com acabamento em madeira na parte central do pé — possui sapatas. Tampo e coluna central em MDP de 25 mm de espessura, no mínimo - fita de borda 1 mm sem abas. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	72	72
16	COTA DO ITEM 15 - MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, TAMPO EM MDP 25, PÉ METÁLICO — MEDIDAS APROXIMADAS: 800 X 600 X 750 MM. Pés em metal tubular (30 x 20 mm e 30 x 50 mm) com acabamento em madeira na parte central do pé — possui sapatas. Tampo e coluna central em MDP de 25 mm de espessura, no mínimo - fita de borda 1 mm sem abas. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	29	29
17	MESA RETA, PÉ METÁLICO, MEDINDO: 1600 X 600 X 740 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico - fixação tampo/estrutura feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK - acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passacabos. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Painéis frontais: MDP com 18 mm de espessura - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, suporte do tampo e coluna — Pata: fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada - Coluna dupla: fabricada em chapa de aço, dobrada; unidas pelo processo de solda MIG por chapas, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical - Pintura e fosfatização:	Und	1	66	66

	todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada. Sapatas: em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento, 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
18	MESA RETA, PÉ METÁLICO, MEDINDO: 1200 X 600 X 740 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 25mm de espessura, revestido em filme de melamínico - fixação tampo/estrutura por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK - acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passacabos. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico. Painéis frontais: MDP com 18 mm de espessura - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas, cuja composição se divide em pata, suporte do tampo e coluna — Pata: fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada - Coluna dupla: fabricada em chapa de aço, dobrada; unidas por solda MIG por chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, ligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos M6, e uma na posição vertical - Pintura e fosfatização: todas as partes metálicas submetidas a pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada. Sapatas: em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento, 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	74	74
	MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 2500 X 1200 X 740 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 25 mm de espessura, retangular ou oval, revestido em ambas as faces em melamínico - fixação do tampo/estrutura feita por meio de parafusos — mínimo de 2 pontos de acesso para cabeamento no tampo. Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico, arredondados.				

19	Painéis frontais: MDP revestidos em ambas as faces - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos. Estruturas laterais: MDP com 40 mm revestidos em ambas as faces, garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem. Pés: com regulagem de altura. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	25	25
20	MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 3600 X 1100 X 780 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 40 mm de espessura, de formato retangular ou oval, revestido em ambas as faces em melamínico - fixação do tampo/estrutura feita por meio de parafusos - possui caixas para tomadas de energia e usb acima do tampo (em três pontos) compartimento central abaixo do tampo para conexões e passagem de fios e cabos de energia, telefonia e informática (em três pontos, no mínimo). Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico, em ABS arredondados. Painéis frontais: MDP revestidos em ambas as faces - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos. Estruturas laterais: MDP com 40 mm revestidos em ambas as faces, garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem. Pés: com regulagem de altura. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	18	18
21	COTA DO ITEM 20 - MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 3600 X 1100 X 780 MM (L X P X A). Tampo: MDP com 40 mm de espessura, de formato retangular ou oval, revestido em ambas as faces em melamínico - fixação do tampo/estrutura feita por meio de parafusos - possui caixas para tomadas de energia e usb acima do tampo (em três pontos) compartimento central abaixo do tampo para conexões e passagem de fios e cabos de energia, telefonia e informática (em três pontos, no mínimo). Bordos: material e cor compatível com o tampo melamínico, em ABS arredondados. Painéis frontais: MDP revestidos em ambas as faces - fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos. Estruturas laterais: MDP com 40 mm revestidos em ambas as faces, garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem. Pés: com regulagem de altura. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo quatro. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	5	5

22	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR. MEDIDAS: 800 X 470 X 530 (A X L X P). Cadeira possui orifícios oblongados para troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia - o espaçamento longitudinal entre os orifícios possui rebaixos para garantir a aderência, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento. Assento: anatômico, projetado para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores - com bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo — dimensões: 484 x 412 x 30,09 mm (L x P x E) - tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos - o assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes do encosto este conjunto recebe plugs sob pressão como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Encosto: anatômico, com apoio lombar — dimensões: 479 mm (L) x 329 mm (extensão vertical total) x 250 mm (extensão vertical do apoio lombar). Estrutura: fixa do tipo 04 pés, manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga - as terminações de tubo devem ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem externa. Componentes metálicos: desengraxados, estabilizados, fosfatizado e receber tratamento de superfície por pintura a pó. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Garantia: 5 anos. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	2	2
23	COTA DO ITEM 22 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR. MEDIDAS: 800 X 470 X 530 (A X L X P). Cadeira possui orifícios oblongados para troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia - o espaçamento longitudinal entre os orifícios possui rebaixos para garantir a aderência, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento. Assento: anatômico, projetado para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores - com bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo — dimensões: 484 x 412 x 30,09 mm (L x P x E) - tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos - o assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes do encosto este conjunto recebe plugs sob pressão como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Encosto: anatômico, com apoio lombar — dimensões: 479 mm (L) x 329 mm (extensão vertical total) x 250 mm (extensão vertical do apoio lombar). Estrutura: fixa	Und	1	35	35

	do tipo 04 pés, manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga - as terminações de tubo devem ser protegidas por ponteiros injetados em termoplástico preto com acoplagem externa. Componentes metálicos: desengraxados, estabilizados, fosfatizado e receber tratamento de superfície por pintura a pó. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Garantia: 5 anos. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
24	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, COM APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS. Poltrona Diretor com assento estofado e encosto revestido - ergonômica - encosto alto e apoio para braços acolchoados - Sistema Relax que reclina a cadeira, com trava no ponto inicial - encosto e assento revestido em material sintético PU com espuma de densidade controlada - braços em nylon revestidos com material sintético PU. Medidas aproximadas: encosto: 73 x 50 cm - assento: 54 x 54 cm. Base: base giratória em metal tipo aranha de 5 (cinco) hastes e com rodízios – possui regulagem de altura com mecanismo pneumático (pistão a gás). Outras características: altura máxima do assento até o chão 55 cm - altura mínima do assento até o chão 45cm (dimensões aproximadas), peso máximo recomendado 150kg. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	8	8
25	COTA DO ITEM 24 - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, COM APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS. Poltrona Diretor com assento estofado e encosto revestido - ergonômica - encosto alto e apoio para braços acolchoados - Sistema Relax que reclina a cadeira, com trava no ponto inicial - encosto e assento revestido em material sintético PU com espuma de densidade controlada - braços em nylon revestidos com material sintético PU. Medidas aproximadas: encosto: 73 x 50 cm - assento: 54 x 54 cm. Base: base giratória em metal tipo aranha de 5 (cinco) hastes e com rodízios – possui regulagem de altura com mecanismo pneumático (pistão a gás). Outras características: altura máxima do assento até o chão 55 cm - altura mínima do assento até o chão 45cm (dimensões aproximadas), peso máximo recomendado 150kg. Cores: a serem definidas na contratação. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	28	28

26	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA E APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS. Poltrona Diretor com assento estofado e encosto em tela – ergonômica conforme a NR17/NBR13.962 revestimento em tecido, na cor preta. Assento: com espuma injetada (dens. D45/55). Encosto em tela: apoio lombar com regulagem de altura. Apoio de Cabeça em tela com regulagem. Base: base giratória em aço tipo aranha com 5 (cinco) hastes, com capa de proteção preta - sistema de regulagem de altura e inclinação no encosto - regulagem de altura do assento a gás. Rodízios: anti-risco em PU Braços: 3D PP com regulagens de altura, ângulo e profundidade. Outras características: altura do assento (420 a 540 mm) - dimensões do assento: 500 x 450 mm (L x P) - encosto (470/460 x 560 mm) - apoio cabeça (295 x 165 mm) - mecanismo back - peso máximo recomendado: 120kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	32	32
27	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA, SEM APOIO PARA CABEÇA, COM APOIO PARA BRAÇOS. Ergonômica com revestimento em tecido na cor preta. Assento: assento estofado, giratório de 360°. Encosto em tela: apoio lombar ergonômico. Base: base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno, com apoio para os braços - capa de proteção preta - sistema de regulagem de altura, inclinação no encosto e ajuste de altura do apoio dos braços - regulagem de altura do assento a gás. Rodízios: 5 rodinhas para facilitar a movimentação, anti-risco. Estrutura: estrutura desenvolvida com madeira, espuma, PP, gás-lift, nylon e ferro. Outras características: altura do assento até o chão (500 a 600 mm) - dimensões do assento: 480 x 470 mm (L x P) — dimensões do encosto: 490 x 460 mm (L X P) - peso máximo recomendado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	80	80
28	COTA DO ITEM 27 - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA, SEM APOIO PARA CABEÇA, COM APOIO PARA BRAÇOS. Ergonômica com revestimento em tecido na cor preta. Assento: assento estofado, giratório de 360°. Encosto em tela: apoio lombar ergonômico. Base: base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno, com apoio para os braços - capa de proteção preta - sistema de regulagem de altura, inclinação no encosto e ajuste de altura do apoio dos braços - regulagem de altura do assento a gás. Rodízios: 5 rodinhas para facilitar a movimentação, anti-risco. Estrutura: estrutura desenvolvida com madeira, espuma, PP, gás-lift, nylon e ferro. Outras características: altura do assento até o chão (500 a 600 mm) - dimensões do assento: 480 x 470 mm (L x P) — dimensões do encosto: 490 x 460 mm (L X P) - peso máximo	Und	1	52	52

	recomendado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
29	POLTRONA GIRATÓRIA GERENTE - ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS. Cadeira giratória estofada (assento e encosto) com revestimento na cor preta encosto médio - apoio para braços - mecanismos relax - base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno - rodas de nylon anti risco - regulagem de altura à gás regulagem de altura dos braços — encosto ajustável peso máximo suportado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	74	74
30	COTA DO ITEM 29 - POLTRONA GIRATÓRIA GERENTE — ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS. Cadeira giratória estofada (assento e encosto) com revestimento na cor preta encosto médio - apoio para braços - mecanismos relax - base giratória tipo aranha com 5 (cinco) hastes, resistente em polipropileno - rodas de nylon anti risco - regulagem de altura à gás regulagem de altura dos braços — encosto ajustável peso máximo suportado: 120 kg. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	46	46
31	LONGARINA COM 5 ASSENTOS, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIO DE BRAÇOS. Espuma do assento e encosto flexível de poliuretano; borda frontal do assento arredondada; espaldar médio de conformação anatômica para apoio da região lombar. Assento: largura: entre 480 e 500 mm / profundidade: entre 460 e 480 mm / espessura média: 45 mm. / estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura de 12 mm / borda frontal curvada para baixo. / contracapa em polipropileno copolímero para assento. / porção traseira possui acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, permitindo integração entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira. / assento com inclinação fixa entre 00 e - 70. Encosto: tipo espaldar médio; raio de curvatura transversal e longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. / largura: entre 420 e 440 mm. / altura: entre 460 e 480 mm. / espessura mínima: 40 mm. / estruturado em peça injetada em termoplástico, polipropileno copolímero, dotada de 04 posições, no mínimo, para fixação da contracapa por meio de encaixe sobre pressão. / todas as fixações internas não aparentes para o lado externo do encosto. A própria contracapa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é autossuficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto. Peça de junção fixa do encosto ao assento (ESTRUTURA): Peça de junção do encosto com o assento manufaturada a partir de chapa de aço	Und	1	41	41

	carbono SAE 1008/1020, com espessura mínima de 1/8" (6,35 mm) e largura de 75 mm, com vinco de reforço estrutural, interno ou externo. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em duas partes, uma dianteira e uma traseira, que sem encaixam. BARRA PARA LONGARINA 70 X 30 + SISTEMA DE PLATAFORMAS PARA ASSENTOS Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90mm. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,50 mm, com as				
	extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,5 mm, fundida à base horizontal da longarina, que é manufaturada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 2,5 mm com comprimento mínimo de 580 mm, conformada de modo à formar uma "canoa invertida", com deslizadores injetados em termoplásticos com ajuste de altura por meio de rosca para corrigir eventuais desnivelamentos do piso. A haste tubular vertical 70 x 30 x 1,5 mm, de ligação com o tubo transversal de sustentação dos assentos, em sua porção superior, possui um recorte para alojamento do tubo transversal, de medida 70 x 30 mm, onde será acoplado a barra da longarina, com posterior fixação por meio de chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm, com o uso de, no mínimo, dois parafusos de ancoragem. Tratamento de superfície dos componentes metálicos do conjunto estrutural da longarina, da flange universal de sustentação dos assentos e da haste de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática. Peso recomendado: 120 Kg. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. OBS: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
32	COTA DO ITEM 31 - LONGARINA COM 5 ASSENTOS, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIO DE BRAÇOS. Espuma do assento e encosto flexível de poliuretano; borda frontal do assento arredondada; espaldar médio de conformação anatômica para apoio da região lombar. Assento: largura: entre 480 e 500 mm / profundidade: entre 460 e 480 mm / espessura média: 45 mm. / estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura de 12 mm / borda frontal curvada	Und	1	33	33

	para baixo. / contracapa em polipropileno copolímero para assento. / porção traseira possui acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, permitindo integração entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira. / assento com inclinação fixa entre 00 e - 70. Encosto: tipo espaldar médio; raio de curvatura transversal e longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. / largura: entre 420 e 440 mm. / altura: entre 460 e 480 mm. / espessura mínima: 40 mm. / estruturado em peça injetada em termoplástico, polipropileno copolímero, dotada de 04 posições, no mínimo, para fixação da contracapa por meio de encaixe sobre pressão. / todas as fixações internas não aparentes para o lado externo do encosto. A própria contracapa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é autossuficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto. Peça de junção fixa do encosto ao assento (ESTRUTURA): Peça de junção do encosto com o assento manufaturada a partir de chapa de aço carbono SAE 1008/1020, com espessura mínima de 1" (6,35 mm) e largura de 75 mm, com vinco de reforço estrutural, interno ou externo. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em duas partes, uma dianteira e uma traseira, que sem encaixam. BARRA PARA LONGARINA 70 X 30 + SISTEMA DE PLATAFORMAS PARA ASSENTOS Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90mm. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida				
	entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,5 mm, fundida à base horizontal da longarina, que é manufaturada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 2,5 mm com comprimento mínimo de 580 mm, conformada de modo à formar uma "canoa invertida", com deslizadores injetados em termoplásticos com ajuste de altura por meio de rosca para corrigir eventuais desnivelamentos do piso. A haste tubular vertical 70 x 30 x 1,5 mm, de ligação com o tubo transversal de sustentação dos assentos, em sua porção superior, possui um recorte para alojamento do tubo transversal, de medida 70 x 30 mm, onde será acoplado a barra da longarina, com posterior fixação por meio de chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm, com o uso				

	de, no mínimo, dois parafusos de ancoragem. Tratamento de superfície dos componentes metálicos do conjunto estrutural da longarina, da flange universal de sustentação dos assentos e da haste de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática. Peso recomendado: 120 Kg. Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. OBS: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
33	formato de "L". BARRA PARA LONGARINA 70 X 30 + SISTEMA DE PLATAFORMAS PARA ASSENTOS Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. BASE PARA A LONGARINA Bases da longarina em formato de "T" invertido, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,5 mm, fundida por meio do processo Metal InertGas à base horizontal da longarina, que é manufaturada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 2,5 mm com comprimento mínimo de 580 mm, conformada de modo à formar uma "canaoa invertida", com deslizadores injetados em termoplásticos com ajuste de altura por meio de rosca para corrigir eventuais desnivelamentos do piso. A haste tubular vertical 70 x 30 x 1,5 mm, de ligação com o tubo transversal de sustentação dos assentos, em sua porção superior, possui um recorte para alojamento do tubo transversal, de medida 70 x 30 mm, onde será acoplado a barra da longarina, com posterior fixação por meio de chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm, com o uso de, no mínimo, dois parafusos de ancoragem. Tratamento de superfície dos componentes metálicos do conjunto estrutural da longarina, da flange universal de sustentação dos assentos e da haste de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática. Peso recomendado: 120 Kg Cores: a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência	Und	1	72	72

	técnica: no local da contratação. OBS: SERA ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
34	POLTRONA FIXA COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 87 X 73 X 86 CM (L X P X A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 87 x 73 x 86 cm (L x P x A) — revestimento em tecido sintético courino fixado por meio de grampos - pés em alumínio - capacidade mínima de suporte de 110 Kg. Assentos e encosto fixos com espuma de densidade D23 - percinta elástica - altura do assento em relação ao chão: 45 cm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Garantia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	22	22
35	COTA DO ITEM 34 - POLTRONA FIXA COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 87 X 73 X 86 CM (L X P X A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 87 x 73 x 86 cm (L x P x A) — revestimento em tecido sintético courino fixado por meio de grampos - pés em alumínio - capacidade mínima de suporte de 110 Kg. Assentos e encosto fixos com espuma de densidade D23 - percinta elástica - altura do assento em relação ao chão: 45 cm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Garantia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	16	16
36	SOFÁ DE 2 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS – MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A). Material: madeira resistente, tecido e espuma – possui apoio de braços e medidas aproximadas de 1,50 x 0,92 x 0,94 M (L x P x A) - revestimento em tecido PU fixado por grampos - pés resistentes - capacidade mínima de suporte de 110Kg em cada assento. Assentos e encosto fixos – assento em espuma - almofadas em fibra siliconizada - densidade do assento: D28 / densidade do encosto: D20 – percinta elástica. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	39	39
37	SOFÁ DE 3 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 1,98 x 0,92 x 0,94 M (L x P x A) - revestimento em tecido PU fixado por grampos - pés resistentes - capacidade mínima de suporte de 110Kg em cada assento. Assentos e encosto fixos — assento em espuma - almofadas em	Und	1	5	5

	fibra siliconizada - densidade do assento: D28 / densidade do encosto: D20 — percinta elástica. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
38	COTA DO ITEM 37 - SOFÁ DE 3 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A). Material: madeira resistente, tecido e espuma — possui apoio de braços e medidas aproximadas de 1,98 x 0,92 x 0,94 M (L x P x A) - revestimento em tecido PU fixado por grampos - pés resistentes - capacidade mínima de suporte de 110Kg em cada assento. Assentos e encosto fixos — assento em espuma - almofadas em fibra siliconizada - densidade do assento: D28 / densidade do encosto: D20 — percinta elástica. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	2	2
39	POLTRONA AUDITÓRIO, ASSENTO REBATÍVEL, ENCOSTO FIXO, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. Assento rebatível por sistema de gravidade (contra peso) e encosto fixo, estruturados em compensado multilaminado com espessura mínima de 12,0 mm e providos de contra capa plástica no encosto para acabamento das chapas de sustentação do encosto e dos parafusos de fixação do encosto ao montante. Assento e encosto reforçados com chapas de aço que ligam uma extremidade á outra de tais componentes, no sentido transversal, não aparentes. Acabamento do encosto e assento em tapeçaria modelada com costuras perimetrais - revestimento em couro ecológico. Possuem almofadas de espuma de poliuretano flexível de alta densidade (mínima de 60 kg/m3), alta resiliência (mínimo de 60%) e alta maciez. Estruturação das poltronas por meio de estruturas verticais centrais e laterais (montantes), confeccionados em aço carbono, de extremidades fechadas com painéis de compensado multilaminado acabados com tapeçaria igual do assento e encosto. Apoia braços produzidos em poliuretano de pele integral, de cor preta, estruturados em alma de aço, fixos nas extremidades superiores dos montantes. Componentes metálicos com pintura do eletrostática à pó de cor preta. Medidas aproximadas: Assento: 490x460 mm (largura x profundidade de superfície). Encosto: 485x490 mm (extensão vertical total x largura). Distancia entre eixos: 570 mm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	148	148

40	COTA DO ITEM 39 - POLTRONA AUDITÓRIO, ASSENTO REBATÍVEL, ENCOSTO FIXO, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. Assento rebatível por sistema de gravidade (contra peso) e encosto fixo, estruturados em compensado multilaminado com espessura mínima de 12,0 mm e providos de contra capa plástica no encosto para acabamento das chapas de sustentação do encosto e dos parafusos de fixação do encosto ao montante. Assento e encosto reforçados com chapas de aço que ligam uma extremidade á outra de tais componentes, no sentido transversal, não aparentes. Acabamento do encosto e assento em tapeçaria modelada com costuras perimetrais - revestimento em couro ecológico. Possuem almofadas de espuma de poliuretano flexível de alta densidade (mínima de 60 kg/m3), alta resiliência (mínimo de 60%) e alta maciez. Estruturação das poltronas por meio de estruturas verticais centrais e laterais (montantes), confeccionados em aço carbono, de extremidades fechadas com painéis de compensado multilaminado acabados com tapeçaria igual do assento e encosto. Apoia braços produzidos em poliuretano de pele integral, de cor preta, estruturados em alma de aço, fixos nas extremidades superiores dos montantes. Componentes metálicos com pintura do eletrostática à pó de cor preta. Medidas aproximadas: Assento: 490x460 mm (largura x profundidade de superfície). Encosto: 485x490 mm (extensão vertical total x largura). Distancia entre eixos: 570 mm. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	67	67
41	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 150 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. Poltrona fixa - assento, encosto e braços fixos; braços injetados; assento e encosto com almofadas e revestimento em couríssimo; pés trapezoidal. Estrutura em tubo 48x20 oblongo trapezoidal - partes metálicas em pintura epóxi preta. Medidas aproximadas: Assento: 58 x 49 cm; Encosto: 56 x 53 cm; Medida total: 95 x 70 x 71 cm; Profundidade: 74 cm (com prancheta posição de uso) Altura do assento: 51 cm; Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	25	25
42	COTA DO ITEM 41 - CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 150 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. Poltrona fixa - assento, encosto e braços fixos; braços injetados; assento e encosto com almofadas e revestimento em couríssimo; pés trapezoidal. Estrutura em tubo 48x20 oblongo trapezoidal - partes metálicas em pintura epóxi preta. Medidas aproximadas: Assento: 58 x 49 cm; Encosto: 56 x 53 cm; Medida total: 95 x 70 x 71 cm;	Und	1	27	27

	Profundidade: 74 cm (com prancheta posição de uso) Altura do assento: 51 cm; Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
43	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 140 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS. Características: Assento e encosto com madeira compensada e espuma injetada (densidade média de 55kg/m3). lisa e revestimento em courçssimo. - Estrutura metálica de base tubular palito, com reforço estrutural e pintura epóxi pó. - Braços fixos em polipropileno presos no assento e encosto. Medidas: - Assento: 53 x 48 cm (L x P) - Encosto: 53 x 49 cm (L x P) - Altura do Assento: 47 cm. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	4	4
44	MESA REDONDA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, MEDINDO: 1000 X 1000 X 740 mm. Mesa de reunião redonda - tampo em MDP com espessura de 25 mm, com acabamento em BP e perfil e PVC, formando uma peça única — estrutura metálica central composta por tubos de aço com espessura mínima da parede de 1,5 mm, pintura epóxi. Tampo fixado à estrutura metálica da mesa em sua parte inferior por meio de buchas e parafusos. Base metálica com 04 pés com regulagem de altura e acabamento em polipropileno. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	60	60
45	MESA DE REUNIÃO REDONDA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, MEDINDO: 1200 X 1200 X 750 mm. Mesa de reunião redonda - tampo em MDP com espessura de 25 mm, com acabamento em BP e perfil em PVC, formando uma peça única — estrutura metálica central composta por tubos de aço com espessura mínima da parede de 1,5 mm, pintura epóxi. Tampo fixado à estrutura metálica da mesa em sua parte inferior por meio de buchas e parafusos. Base metálica com 04 pés com regulagem de altura e acabamento em polipropileno. Cores a serem definidas na contratação, mínimo 2 cores. Montagem e instalação por conta da contratada. Assistência técnica no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	32	32
46	MESA BANCADA PROFISSIONAL EM MDF COM TOMADAS E LÂMPADA. Material: fabricada em MDF de 15 mm, sistema de montagem com minifix - chapa Canaletado de MDF: 18 mm. Mesa possui sistema de iluminação com lâmpada de LED, 2 tomadas em barra e elétrica com aterramento. Dimensões: Mesa: largura: 120 cm x profundidade: 60 cm x altura: 80 cm. Bancada superior: profundidade: 40 cm x altura: 120 cm. Projetada para uso em manutenção de eletrônicos como notebooks	Und	1	30	30

	e bancadas de trabalho. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de 3 cores. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
47	MESA DE XADREZ / DAMA — DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,7 x 0,7 x 0,78 M. Mesa: confeccionada em MDF folheado e envernizado - parte de jogo toda montada e somente com o pé solto —acoplamento ao pé com parafuso. Tabuleiro: marchetado com casas 5 x 5 cm - 02 gavetas. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo duas. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	17	17
48	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - DIMENSÕES: 920 x 1830 x 400 MM (LxAxP). Estante de aço desmontável multiuso com capacidade de suportar até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Estrutura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Prateleiras: possuem 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó com fosfatização. Embalagem: 6 prateleiras; 4 colunas em “L”; 4 sapatas de borracha; parafusos e porcas sextavadas para fixação; e manual de montagem - estrutura não deve apresentar saliências, rebarbas ou elementos cortantes. Cor: cinza. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	119	119
49	COTA DO ITEM 48 - Estante de aço desmontável multiuso com capacidade de suportar até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Estrutura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Prateleiras: possuem 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó com fosfatização. Embalagem: 6 prateleiras; 4 colunas em “L”; 4 sapatas de borracha; parafusos e porcas sextavadas para fixação; e manual de montagem - estrutura não deve apresentar saliências, rebarbas ou elementos cortantes. Cor: cinza. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	26	26
50	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS - DIMENSÕES: 2000 X 900 X 400 MM (A x L x P). Armário não desmontável com toda a estrutura metálica sem saliências e totalmente estável. Armário e prateleiras em chapa de aço 26 (0,45 mm). Portas: inteiriças; dobradiças internas; fechamento sobreposto; porta esquerda com pontos de travamento; amortecedores de borracha ou silicone para evitar impacto no fechamento; trancamento através de fechadura universal com rotação de 90 graus, com duas chaves. Prateleiras: 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem - cada prateleira comporta até 20 kg	Und	1	41	41

	distribuídos. Pés niveladores. Cor: cinza. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
51	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA COM ENCOSTO Composição: estrutura em aço carbono com revestimento em plástico; encosto e assento em espuma; superfície revestida em couro sintético; base aranha com 5 rodízios. Superfície giratória; regulagem da inclinação e altura do encosto; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente; peso máximo suportado: 135 kg; aplicação em clínicas, laboratórios, etc. Dimensões aproximadas: Assento: Altura 7,5 cm - Largura 37 cm - Encosto: Altura 26 cm - Largura 36 cm. Altura do assento ao piso: Máxima 56,5 cm / Mínima 46,5 cm. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	60	60
52	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Composição: estrutura metálica; assento giratório com diâmetro de 30 cm em espuma injetada de densidade 28; superfície revestida em couro sintético; base aranha com 5 rodízios de alta resistência; apoio circular para os pés sobre a base aranha. Sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente – altura máxima do assento de pelo menos 70 cm. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	24	24
53	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - Armário com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras em vidro transparente. Estrutura em chapa de 1,5 mm, fundo e teto em chapa de 0,75 mm, totalmente pintado. Pés em tubo 30 x 30 x 1,20 mm com ponteiros de borracha. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 66cm Profundidade: 40 cm - Altura: 165 cm. Cores: a serem definidas na contratação, mínimo duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	23	23
54	MESA EM “L” COM TAMPO ÚNICO EM MDP DE 25 MM, PÉS METÁLICOS – MEDIDAS: 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,74 M (L X L X P X A). Mesa em L - tampo e painéis em MDP de 25 mm de espessura, borda de 2 mm, com passagem de fiação - estrutura metálica. 2 Pés laterais e 1 pé de canto metálicos de aço carbono com pintura epóxi antiferrugem e calhas para passagem de fios - niveladores de altura para estabilidade. Medidas aproximadas: Largura:	Und	1	29	29

	1,60 x 1,60 m x Profundidade: 0,60 m x Altura: 0,74 m. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
55	QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA ACARPETADA COM FELTRO VERDE E MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDIDAS: 1,50 X 1,20 M (L X A). Material: quadro de madeira acarpeta com feltro verde e - moldura em alumínio - finalidade: anexar avisos. Medidas: 150 cm de largura; 120 cm de altura; espessura de 3 cm. Acompanha acessórios para instalação na parede.	Und	1	125	125
56	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS - Estrutura: tubo aço carbono, tratamento superficial: pintura em epóxi — base fixa com 4 pés e sapatas plásticas. Material do encosto, assento e prancheta: polipropileno. Características adicionais: prancheta lateral; porta livros; peso suportado: 110 Kg. Medidas aproximadas: 48 x 79 cm (L x A). Cor da estrutura, assento, encosto e prancheta: a serem definidas na contratação, mínimo de duas (preto e azul).	Und	1	141	141
57	COTA DO ITEM 56 - CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS - Estrutura: tubo aço carbono, tratamento superficial: pintura em epóxi — base fixa com 4 pés e sapatas plásticas. Material do encosto, assento e prancheta: polipropileno. Características adicionais: prancheta lateral; porta livros; peso suportado: 110 Kg. Medidas aproximadas: 48 x 79 cm (L x A). Cor da estrutura, assento, encosto e prancheta: a serem definidas na contratação, mínimo de duas (preto e azul).	Und	1	21	21
58	ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Material: chapa de aço 26; acabamento superficial: pintura em epóxi. Características adicionais: gavetas com puxador e sobre carrinho telescópico – carrinho nylon – com chave para travamento sincronizado das gavetas – identificador nas gavetas - aplicação: pastas suspensas - cor: cinza - pés. Dimensões aproximadas: Largura: 48 cm / Profundidade: 49 cm / Altura: 134 cm.	Und	1	74	74
59	ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM MDP, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Material da estrutura e do tampo: MDP de 15mm e acabamento em BP. Características adicionais: gavetas com puxador e sobre carrinho telescópico – corredeiras metálicas – com chaves para travamento sincronizado de gavetas – pés niveladores-fixação: rafusos/tambor/minifix. Dimensões aproximadas: Largura: 47cm/ Profundidade: 42 cm / Altura: 132 cm. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	66	66

60	COTA DO ITEM 59 - ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM MDP, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Material da estrutura e do tampo: MDP de 15 mm e acabamento em BP. Características adicionais: gavetas com puxador e sobre carrinho telescópico – corrediças metálicas – com chaves para travamento sincronizado de gavetas – pés niveladores – fixação: parafusos/tambor/minifix. Dimensões aproximadas: Largura: 47 cm / Profundidade: 42 cm / Altura: 132 cm. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	13	13
61	RACK EM MDP - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,82 X 0,39 X 0,63 M (L X P X A). Rack em MDP de 15 e 40mm de espessura, para TV até 65", com nichos e gavetas/portas, com 6 rodízios de silicone (2 lateral esquerda, 2 lateral direita, 2 centrais) – suporta até 50 Kg.	Und	1	44	44
62	MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTE. Mesa adaptada para cadeirante, conforme ABNT 9050:2020, com as seguintes características: - Estrutura confeccionada em tubo 30 x 30 mm, e pés em tubo 40 x 20 mm. Metais soldados com solda especial mig, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi pó. - Tampo: em MDF de 15 mm de espessura, revestido em fórmica, bordas arredondada, acabamento perfil PVC tipo T; - Dimensões aproximadas: 90 x 65 cm (L x P) e altura regulável de 65 a 90 cm. - Suporte lateral em forma de grade para materiais; Cores: a serem definidas na contratação, mínimo de duas para ferragens e tampo. Cor: a serem definidas na contratação, mínimo de duas. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	16	16
63	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇO COM 12 BANDEJAS – MEDIDAS: 1,98 X 0,92 X 0,55 M (AxLxP). Prateleira de Aço; colunas de Aço; bandejas de aço; laterais com aparadores - material do corpo: chapa 24/18; material das bandejas: Chapa de aço 24 com reforço na bandeja - Sapatas nos pés. Peso suportado: 50 Kg por Bandeja. Bandejas reguláveis Cores: mínimo duas cores.	Und	1	29	29
64	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS - DIMENSÕES: 80 X 40 X 80 CM (L X P X A). Mesa auxiliar em aço inoxidável de %, tampo e prateleira de aço inoxidável AISI 430 - 4 pés com rodízios.	Und	1	31	31
65	BANCADA PROFISSIONAL ABERTA COM ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO EM COMPENSADO NAVAL – 200 X 60 X 92 CM (C X L X A). Estrutura em aço reforçada, tratamento anti-ferrugem com pintura eletrostática a pó – prateleira	Und	1	22	22

	basal fixada aos quatro pés da estrutura - capacidade mínima de 400 kg. Tampo: em compensado naval envernizado de 40 mm de espessura, com duas gavetas integradas (cada gaveta medindo 50 x 40 x 10 cm).				
66	BELICHE DE AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE, ESCADA, GRADE DE PROTEÇÃO E ESTRADO EM AÇO - DIMENSÕES: 197 X 86 X 180 CM (C X L X A). Estrutura: com paredes dos tubos de aço retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm - pintura eletrostática pó — acabamentos com ponteiros de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante na cor preto - sistema total de encaixe para fácil montagem e desmontagem, sem uso de ferramentas — estrado em aço - suporta até 150 kg por leito (300 kg por beliche) - escada multi-posicional com 3 degraus - altura da cama inferior: 33 cm - distância entre as camas: 115 cm. Obs.: não acompanha os colchões que devem medir 188 x 88 x 14/16/18 cm (C x L X A).	Und	1	1	1
67	COTA DO ITEM 66 - BELICHE DE AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE, ESCADA, GRADE DE PROTEÇÃO E ESTRADO EM AÇO - DIMENSÕES: 197 X 86 X 180 CM (C X L X A). Estrutura: com paredes dos tubos de aço retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm - pintura eletrostática pó — acabamentos com ponteiros de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante na cor preto - sistema total de encaixe para fácil montagem e desmontagem, sem uso de ferramentas — estrado em aço - suporta até 150 kg por leito (300 kg por beliche) - escada multi-posicional com 3 degraus - altura da cama inferior: 33 cm - distância entre as camas: 115 cm. Obs.: não acompanha os colchões que devem medir 188 x 88 x 14/16/18 cm (C x L X A).	Und	1	21	21
68	CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA EM POLIPROPILENO. Cadeira: assento e encosto em polipropileno injetado e moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3 mm fixados na estrutura de metal. - medidas mínimas do assento: 400 x 380 mm (L x P). - medidas mínimas do encosto: 400 x 220 mm (L x P). - estrutura da cadeira: suporte do encosto composto por dois tubos de aço, secção quadrada, medindo 20x20mm, peça única soldada nas colunas da base; base fixa com formato em "I", composta por duas colunas de cada lado, em tubo aço com secção quadrada medindo 40x20mm e espessura mínima de 1,5mm, interligadas na parte inferior por tubo de secção quadrada medindo 50 x 20 mm e espessura mínima de 1,5mm; parte superior da base interligada por uma travessa em tubo aço com secção retangular 20x20mm; Mesa: tampo em polipropileno trapézio, bordas retas com espessura entre 30 e 60 mm; possui relevo de porta caneta na parte frontal. Porta livros, sob o tampo, confeccionado em chapa de aço 20, dobrada, é fechado nas laterais e na parte frontal da mesa - medidas do tampo trapezoidal: base maior: 660mm; base menor: 430mm; e profundidade: 460mm. -	Und	1	2	2

	estrutura da mesa: duas estruturas laterais, formando colunas, em tubo de aço 18, com secção retangular de 50x30mm, onde é soldada, a base da mesa, estrutura do tampo e porta-livro; base da mesa no formato trapezoidal do tampo, com secção retangular medindo 50 x 30 mm, fechados com ponteiros externa tipo bota. Montagem e acabamento: fixação da estrutura ao tampo, encosto e assento da cadeira é feita através de buchas metálicas e parafusos Philips. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó. Cores: a ser definido na contratação (4 acabamento/3 ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.				
69	COTA DO ITEM 68 - CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA EM POLIPROPILENO. Cadeira: assento e encosto em polipropileno injetado e moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3 mm fixados na estrutura de metal. - medidas mínimas do assento: 400 x 380 mm (L x P). - medidas mínimas do encosto: 400 x 220 mm (L x P). - estrutura da cadeira: suporte do encosto composto por dois tubos de aço, secção quadrada, medindo 20x20mm, peça única soldada nas colunas da base; base fixa com formato em "I", composta por duas colunas de cada lado, em tubo aço com secção quadrada medindo 40x20mm e espessura mínima de 1,5mm, interligadas na parte inferior por tubo de secção quadrada medindo 50 x 20 mm e espessura mínima de 1,5mm; parte superior da base interligada por uma travessa em tubo aço com secção retangular 20x20mm; Mesa: tampo em polipropileno trapézio, bordas retas com espessura entre 30 e 60 mm; possui relevo de porta caneta na parte frontal. Porta livros, sob o tampo, confeccionado em chapa de aço 20, dobrada, é fechado nas laterais e na parte frontal da mesa - medidas do tampo trapezoidal: base maior: 660mm; base menor: 430mm; e profundidade:460mm. - estrutura da mesa: duas estruturas laterais, formando colunas, em tubo de aço 18, com secção retangular de 50x30mm, onde é soldada, a base da mesa, estrutura do tampo e porta-livro; base da mesa no formato trapezoidal do tampo, com secção retangular medindo 50 x 30 mm, fechados com ponteiros externa tipo bota. Montagem e acabamento: fixação da estrutura ao tampo, encosto e assento da cadeira é feita através de buchas metálicas e parafusos Philips. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó. Cores: a ser definido na contratação (4 acabamento/3 ferragens. Montagem e instalação: por conta da contratada. Assistência técnica: no local da contratação. Obs.: SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR.	Und	1	57	57
70	MESA PLÁSTICA QUADRADA - 70 X 70 X 72 CM (C X L X A). Mesa plástica quadrada, na cor branca, que permite o empilhamento para armazenagem. Com certificação INMETRO.	Und	1	106	106

71	Cadeira Plástica Tipo Poltrona Fixa. Material: polipropileno injetado - cor branca; Encosto, assento e apoio para os braços; 4 pés; peso mínimo suportado: 180 Kg; empilhável. Dimensões aproximadas: largura: 56 cm; profundidade: 58 cm; altura: 80 cm. Com certificação INMETRO.	Und	1	404	404
72	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS - MONTÁVEL. Dimensões aproximadas: ALTURA: 190 cm; LARGURA: 70cm; PROFUNDIDADE: 35cm. Fechamento: Pitão para Cadeado. Sistema de ventilação: veneziana. Chapa: 26/ 0,45mm. Pintura: Epóxi pó. Cor: Cinza. Pés removíveis em P.U.	Und	1	29	29
73	COTA DO ITEM 72 - ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS - MONTÁVEL. Dimensões aproximadas: ALTURA: 190 cm; LARGURA: 70 cm; PROFUNDIDADE: 35cm. Fechamento: Pitão para Cadeado. Sistema de ventilação: veneziana. Chapa: 26/ 0,45mm. Pintura: Epóxi pó. Cor: Cinza. Pés removíveis em P.U.	Und	1	40	40
74	CONJUNTO DE CAMA BOX QUEEN SIZE: COLCHÃO DE MOLAS ENSACADAS + BASE CRC SUEDE. Dimensões: comprimento: 198 x largura: 158 x Altura: 32 cm. Tipo de colchão Molas Pocket System: ensacadas individualmente que proporciona melhor alinhamento corporal e qualidade de sono. Características: colchão malha e bordado duplo, tecido suede na lateral. Espumas nas bordas e camada de acomodação, revestimentos: tecido e malha densidade do Pillow: Soft D23, Selado pelo INMETRO. Base Box modelo de referência: Silver Star, produzido com madeira de lei. Revestimento: tecido tipo Suede. Pés cromados com rodízio. Espessura da madeira: 3 cm bipartida: composta por 2 base box de 79 cm cada. Tratamento Antimofo - Antifungo - Antibactéria - Antialérgico - Antiácario — Anticupim Box bipartido. Suporta até (kg) 140kg por pessoa. Cor a definir. Garantia Colchão: 36 meses / Base Box: 12 meses. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Und	1	21	21
75	COTA DO ITEM 74 - CONJUNTO DE CAMA BOX QUEEN SIZE: COLCHÃO DE MOLAS ENSACADAS + BASE CRC SUEDE. Dimensões: comprimento: 198 x largura: 158 x Altura: 32 cm. Tipo de colchão Molas Pocket System: ensacadas individualmente que proporciona melhor alinhamento corporal e qualidade de sono. Características: colchão malha e bordado duplo, tecido suede na lateral. Espumas nas bordas e camada de acomodação, revestimentos: tecido e malha densidade do Pillow: Soft D23, Selado pelo INMETRO. Base Box modelo de referência: Silver Star, produzido com madeira de lei. Revestimento: tecido tipo Suede. Pés cromados com rodízio. Espessura da madeira: 3 cm bipartida: composta por 2 base box de 79 cm cada. Tratamento Antimofo - Antifungo - Antibactéria - Antialérgico - Antiácario — Anticupim Box bipartido. Suporta até (kg) 140kg por pessoa. Cor a definir. Garantia Colchão: 36 meses / Base Box: 12 meses. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Und	1	11	11

76	CAMA BOX SOLTEIRO: COLCHÃO + BASE CRC SUEDE. Referência: Colchão Anatômico Herval D28/AG65 Black + Base CRC Suede Brown (88x188); Herval. Dimensões: Comprimento: 188 x Largura: 88 x Altura: 17 cm. Tipo de Bordado do Tecido de Revestimento - Contínuo Tipo Tecido de Forração Revestimento - Bordado de Alta Qualidade Tipo de Tecido de Revestimento da Faixa Lateral - Bordado Tecido com Tratamento - AntiÁcaro e AntiFungo Modo de Utilização - One Side. Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma - D28 Tipo de Estrutura Ortopédico — AG. Outras Características Internas - Espuma sem CFC Peso Máximo Suportado - 130 kg Tipo de Conforto - Firme Certificados de Qualidade INMETRO. Colchão de Espuma Compact AG D65. Garantia - 12 meses. Cama Box Base Solteiro Universal Suede Brown — dimensões: 78 x 188 x 20 cm - Costa Rica Marca. Forração de Revestimento da Cama Box - Tecido - Poliéster — Antiderrapante. Altura da Cama Box com os Pés - 32 cm altura - Pés Fixos Madeira/ABS - Altura dos pés da Cama Box — 12 cm. Estrutura de Madeira Suporte de Peso da Cama Box - 150 Kg. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Und	1	37	37
77	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO AUXILIAR BICAMA SOLTEIRO. Características molas bonnel, colchão auxiliar. Revestimento em tecido plano - madeira eucalipto. Características: Marca referência: Herval ou similar. Modelo: Atlanta Uso: Solteiro Função: Colchão Auxiliar; Molas Bonnel; 117 Molas p/mz; Camadas de espuma de alta densidade; Pillow Top One Side, camada de espuma localizada na parte superior do colchão. Tampo tecido Plano 100% Poliéster; Faixa tecido Plano 100% Poliéster; Faixinha tecido Plano 100% Poliéster; Isolante Feltro Resinado. Base com Colchão Auxiliar - Tecido Jacquard Bordado 100% Poliéster; com tratamento; Estrutura em madeira de Eucalipto; Cama auxiliar em Molas Bonnel de aço de 2,2 mm com camadas de espuma de alta densidade; Pés em Poliuretano expandido com acabamento madeirado. Capacidade: Até 1,70m e 90Kg; Até 1,80m e 100Kg; Acima de 1,80m e 110Kg. Dimensões: Tamanho Colchão (AxLxP): 20 x 88 x 188 cm Peso Colchão: 13 kg Tamanho Colchão Auxiliar (AxLxP): 16 x 80 x 173 cm Tamanho total Base (AxLxP): 32 x 88 x 188 cm Peso Base: 38 kg Peso total Cama Box: 51 kg. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Und	1	17	17
78	CADEIRA DE MADEIRA MACIÇA COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO RIPADO. Encosto em telinha sextavada. Materiais: estrutura em madeira de eucalipto maciço; assento estofado e encosto ripado (5 ripas horizontais e paralelas). Cor do produto: amêndoa. Características gerais - medidas: largura: 44,0 cm; profundidade: 46,5 cm; altura: 90,0 cm. peso suportado: até 120 kg. Referência: Cadeiras Tiê Decorise. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Und	1	67	67

79	COTA DO ITEM 78 - CADEIRA DE MADEIRA MACIÇA COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO RIPADO. Encosto em telinha sextavada. Materiais: estrutura em madeira de eucalipto maciço; assento estofado e encosto ripado (5 ripas horizontais e paralelas). Cor do produto: amêndoa. Características gerais - medidas: largura: 44,0 cm; profundidade: 46,5 cm; altura: 90,0 cm. peso suportado: até 120 kg. Referência: Cadeiras Tiê Decorise. Obs.: será aceito produto equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Und	1	8	8
80	ARMÁRIO TIPO BUFFET APARADOR COM 4 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS. Material principal: MDP. Tampo em MDF. Revestimento em melamínico. Dimensões aproximadas: altura: 85 cm; largura: 185 cm; profundidade: 45 cm. Gavetas com correções telescópicas. Portas usinadas e com dobradiças reforçadas. Puxadores em Cava. Pés de madeira maciça. Cores: tampo e base - cedro; lateral e frontal (gavetas e portas) - off white. Informações complementares: as 4 gavetas são alinhadas horizontalmente lado a lado e estão alinhadas verticalmente com as 4 portas abaixo. Aplicação em sala de jantar e estar, para organização de louças, talheres, taças, copos e outros utensílios. Montagem pelo fornecedor.	Und	1	9	9
81	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE 12 LITROS, VERTICAL. Material: aço inoxidável com tampa e pedal; balde interno de plástico removível com capacidade de 12 litros. Dimensões aproximadas (AxLxP): 40 x 25 x 25 cm. Aplicação em áreas internas.	Und	1	80	80
82	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL – CAPACIDADE 20 LITROS, VERTICAL. Material: corpo em aço carbono inox com tampa e pedal; balde interno de plástico removível com capacidade de 20 litros. Aplicação em áreas internas.	Und	1	60	60
83	COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D45 - MEDIDAS: 88 x 188 x 18 cm. Material: espuma extrafirme de alta resistência - densidade: D-45 / 45 kg/m³. Dimensões: largura: 88 cm; comprimento: 188 cm; altura: 18 cm. Tecido de revestimento antialérgico (antifungo e antiácaro). Cor: preto, cinza ou marrom. Peso máximo suportado: 120 kg. Certificação INMETRO.	Und	1	4	4
84	COTA DO ITEM 83 - COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D45 - MEDIDAS: 88 x 188 x 18 cm. Material: espuma extrafirme de alta resistência - densidade: D-45 / 45 kg/m³. Dimensões: largura: 88 cm; comprimento: 188 cm; altura: 18 cm. Tecido de revestimento antialérgico (antifungo e antiácaro). Cor: preto, cinza ou marrom. Peso máximo suportado: 120 kg. Certificação INMETRO.	Und	1	46	46
85	QUADRO BRANCO 120 x 90 cm - material: laminado melamínico branco (fórmica) de pintura UV brilhante; moldura em alumínio com cantoneira em polietileno e suporte para apagador/pincéis (removível na base do quadro). Características adicionais: montagem na parede; compatível com marcadores de quadro branco; aplicação em casa, escola, escritório.	Und	1	18	18

86	MESA RETANGULAR COM TAMPO REBATÍVEL/DOBRÁVEL COM RODÍZIOS. Dimensões: comprimento: 160 cm; largura: 60 cm; altura: 75 cm (medidas aproximadas - pode variar, em cada uma, 5% para mais ou menos). Material do tampo: MDF de 25 mm (no mínimo) de espessura, revestimento melamínico com fita de borda na cor do tampo - branca. Material da estrutura: aço (base em longarina). Base com barra para desarme. Rodízios: 4 (quatro) rodízios de 70 mm (dois em cada "pé" de apoio). Rebatível lateralmente.	Und	1	13	13
87	Conjunto de mesa de jantar com 12 cadeiras. Mesa e cadeiras fabricadas madeira maciça (Peroba Rosa ou madeira de qualidade equivalente em durabilidade e beleza). Dimensões da mesa: 3 m x 1,10 m x 0,8 m (C x L x A). Diimensões das cadeiras: 0,4 x 0,4 x 0,97 m (C x L x A).	Und	1	1	1

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas, dos órgão(s) e entidade(s) participante(s): 2° BIS, 8° RM, 8° B MNT SL, HGeB, 8ª B SUP SL e C M Bel.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	8ª RM	2° BIS	8ª B SUP SL	8° B MNT SL	C M Bel	H Ge B	QTD TOTAL	
			QTD MÁX	QTD MÁX	QTD MÁX	QTD MÁX	QTD MÁX	QTD MÁX	QTD MIN	QTD MÁX
1	ARMÁRIO ALTO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 500 X 1600 MM. Tampo Superior: MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamínico.	UND	8	45	18	6	8	12	1	97
3	ARMÁRIO BAIXO FECHADO, EM MDP, COM DUAS PORTAS, MEDINDO: 800 X 600 X 740 MM.	UND	5	8	8	8	8	11	1	48
4	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, COM OITO PORTAS, MEDINDO: 1,98 X 1,20 X 0,41 M. Material: chapa de aço 26 (0,45 mm) com pintura epóxi-pó — 08 portas com venezianas para ventilação.	UND	0	8	21	2	4	2	1	37
5	ARMÁRIO SUSPENSO PARA PAREDE — DUAS PORTAS, MEDIDAS: 800 X 400 X 500 MM (L x P x A).	UND	0	8	6	2	4	4	1	24
6	ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO - 8 PORTAS, MEDIDAS: 800 X 478 X 2100 MM.	UND	0	8	6	3	8	4	1	29
8	ESTANTE ALTA ABERTA (SEM PORTAS), EM MDP, COM CINCO NICHOS, MEDINDO: 800 X 478 X 1600 MM. (LXPXA).	UND	0	8	4	3	6	6	1	27
9	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, COM 4 GAVETAS E 4 RODÍZIOS, MEDINDO: 402 X 500 X 740 MM.	UND	0	8	6	5	12	10	1	41
10	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, 3 GAVETAS (2 COMUNS E 1 PARA PASTA SUSPensa), 4 RODÍZIOS, MEDINDO: 400 X 500 X 710 MM (LXPXA).	UND	3	8	5	0	5	2	1	23

11	MESA DIRETOR LINEAR, EM MDP, COM CAIXA DE TOMADA NO TAMPO, MEDINDO: 2000 X 900 X 750 MM (L X P X A).	UND	0	8	8	5	4	5	1	30
12	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 BANCOS INDIVIDUAIS - MEDINDO: 1800 X 800 x 750 MM (C X P X A).	UND	0	20	32	15	12	5	1	84
14	MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS E FIXOS - MEDIDAS: 1200 X 800 x 800 MM (L X P X A) (MEDIDAS APROXIMADAS).	UND	0	8	30	4	8	1	1	51
15	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, TAMPO EM MDP 25, PÉ METÁLICO — MEDIDAS APROXIMADAS: 800 X 600 X 750 MM	UND	0	8	6	5	10	1	1	30
17	MESA RETA, PÉ METÁLICO, MEDINDO: 1600 X 600 X 740 MM (L X P X A).	UND	0	8	4	10	4	3	1	29
18	MESA RETA, PÉ METÁLICO, MEDINDO: 1200 X 600 X 740 MM (L X P X A).	UND	0	8	4	10	4	7	1	33
19	MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 2500 X 1200 X 740 MM (L X P X A).	UND	0	8	5	5	4	5	1	27
20	MESA DE REUNIÃO, EM MDP, MEDINDO: 3600 X 1100 X 780 MM (L X P X A).	UND	0	8	2	3	4	5	1	22
22	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR. MEDIDAS: 800 X 470 X 530 (A X L X P).	UND	100	330	17	50	310	40	1	847
24	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, COM APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS.	UND	17	12	40	15	10	12	1	106
26	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA E APOIO PARA CABEÇA E BRAÇOS.	UND	19	12	11	15	7	13	1	77
27	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO EM TELA, SEM APOIO PARA CABEÇA, COM APOIO PARA BRAÇOS.	UND	15	12	12	15	8	13	1	75
29	POLTRONA GIRATÓRIA GERENTE — ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS.	UND	0	12	17	15	8	11	1	63
31	LONGARINA COM 5 ASSENTOS, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIO DE BRAÇOS.	UND	4	20	1	10	12	11	1	58
33	LONGARINA COM 3 ASSENTOS ESTOFADOS, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIO DE BRAÇOS.	UND	7	15	10	5	13	15	1	65
34	POLTRONA FIXA COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS - MEDIDAS APROXIMADAS: 87 X 73 X 86cm (L X P X A).	UND	0	5	5	5	5	5	1	25
36	SOFÁ DE 2 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS — MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A).	UND	0	5	3	0	6	6	1	20
37	SOFÁ DE 3 LUGARES COM ALMOFADAS E APOIO DE BRAÇOS - MEDIDAS PROXIMADAS: 1,98 X 0,92 X 0,94 M (L x P x A).	UND	0	5	10	3	5	6	1	29
39	POLTRONA AUDITÓRIO, ASSENTO REBATÍVEL, ENCOSTO FIXO, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	UND	0	40	2	2	30	1	1	75
41	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 150 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	UND	0	1	10	15	30	1	1	57

43	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 140 KG, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, APOIO DE BRAÇOS.	UND	0	1	10	25	30	3	1	69
44	MESA REDONDA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, MEDINDO: 1000 X 1000 X 740 mm.	UND	0	4	4	10	5	2	1	25
45	MESA DE REUNIÃO REDONDA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, MEDINDO: 1200 X 1200 X 750 mm.	UND	0	4	10	10	5	2	1	31
46	MESA BANCADA PROFISSIONAL EM MDF COM TOMADAS E LÂMPADA.	UND	0	4	2	2	10	1	1	19
47	MESA DE XADREZ / DAMA — DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,7 x 0,7 x 0,78 M.	UND	0	2	6	5	15	1	1	29
48	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - DIMENSÕES: 920 x 1830 x 400 MM (LxAxP).	UND	0	4	8	6	14	14	1	46
50	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS - DIMENSÕES: 2000 X 900 X 400 MM (A x L x P).	UND	0	4	2	8	12	18	1	44
51	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA COM ENCOSTO	UND	0	4	10	2	90	5	1	111
52	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA SEM ENCOSTO	UND	0	4	10	2	100	6	1	122
53	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO	UND	0	2	2	0	13	1	1	18
54	MESA EM “L” COM TAMPO ÚNICO EM MDP DE 25 MM, PÉS METÁLICOS – MEDIDAS: 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,74 M (L X L X P X A).	UND	13	5	2	15	9	10	1	54
55	QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA ACARPETADA COM FELTRO VERDE E MOLDURA DE ALUMÍNIO — MEDIDAS: 1,50 X 1,20 M (L X A).	UND	0	5	17	10	12	11	1	55
56	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	UND	0	30	210	30	80	3	1	353
58	ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	UND	0	8	17	5	5	2	1	37
59	ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM MDP, 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS.	UND	0	8	4	5	4	2	1	23
61	RACK EM MDP- DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,82 X 0,39 X 0,63 M (L X P X A).	UND	0	4	2	2	0	2	1	10
62	MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTE	UND	0	4	10	4	5	2	1	25
63	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇO COM 12 BANDEJAS – MEDIDAS: 1,98 X 0,92 X 0,55 M (AxLxP).	UND	0	2	1	1	5	0	1	9
64	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS - DIMENSÕES: 80 X 40 X 80 CM (L X P X A).	UND	0	2	2	3	5	10	1	22
65	BANCADA PROFISSIONAL ABERTA COM ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO EM COMPENSADO NAVAL – 200 X 60 X 92 CM (C X L X A).	UND	0	2	4	0	5	2	1	13
66	BELICHE DE AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE, ESCADA, GRADE DE PROTEÇÃO E ESTRADO EM AÇO - DIMENSÕES: 197 X 86 X 180 CM (C X L X A).	UND	0	20	90	20	50	10	1	190
68	CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	0	20	3	20	180	2	1	225

70	MESA PLÁSTICA QUADRADA - 70 X 70 X 72 CM (C X L X A).	UND	0	40	70	15	0	10	1	135
71	Cadeira Plástica Tipo Poltrona Fixa. Material: polipropileno injetado - cor branca;	UND	0	40	330	60	0	40	1	470
72	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS - MONTÁVEL. Dimensões aproximadas: ALTURA: 190 cm; LARGURA: 70cm; PROFUNDIDADE: 35cm.	UND	2	10	10	10	10	50	1	92
74	CONJUNTO DE CAMA BOX QUEEN SIZE: COLCHÃO DE MOLAS ENSACADAS + BASE CRC SUEDE. Dimensões: comprimento: 198 x largura: 158 x Altura: 32 cm. Tipo de colchão Molas Pocket	UND	0	10	0	1	0	1	1	12
76	CAMA BOX SOLTEIRO: COLCHÃO + BASE CRC SUEDE. Referência: Colchão Anatômico Herval D28/AG65 Black + Base CRC Suede Brown (88x188): Herval. Dimensões: Comprimento: 188 x Largura: 88 x Altura: 17 cm.	UND	0	10	10	1	0	1	1	22
77	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO AUXILIAR BICAMA SOLTEIRO.	UND	0	10	10	0	0	1	1	21
78	CADEIRA DE MADEIRA MACIÇA COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO RIPADO.	UND	0	10	10	40	20	10	1	90
80	ARMÁRIO TIPO BUFFET APARADOR COM 4 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS.	UND	0	10	2	2	0	1	1	15
81	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE 12 LITROS	UND	0	10	31	15	16	2	1	74
82	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL- CAPACIDADE 20 LITROS	UND	9	10	44	15	25	3	1	106
83	COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D45 MEDIDAS: 88 x 188 x 18 cm. Material: espuma extrafirme de alta resistência - densidade: D-45/45 kg/m³. Dimensões: largura: 88 cm; comprimento: 188 cm; altura: 18 cm.	UND	0	10	210	30	80	1	1	331
85	QUADRO BRANCO 120 x 90 cm - material: laminado melamínico branco	UND	5	10	21	5	21	3	1	65
86	MESA RETANGULAR COM TAMPO REBATÍVEL/DOBRÁVEL COM RODÍZIOS.	UND	0	8	20	10	11	2	1	51
87	Conjunto de mesa de jantar com 12 cadeiras. Mesa e cadeiras fabricadas madeira maciça	UND	0	8	0	0	0	0	1	8

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025/2026, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

- 4.1.1 Materiais Sustentáveis: Priorizar mobiliário com madeira certificada, quando possível, evitar uso de materiais que emitam substâncias tóxicas (como formaldeído);
- 4.1.2 Durabilidade e Manutenção: Mobiliário projetado para durabilidade e fácil manutenção, com componentes substituíveis ou reparáveis;
- 4.1.3 Eficiência Energética: Mobiliário com componentes eletrônicos (ex.: iluminação LED) deve ser eficiente energeticamente;
- 4.1.4 Embalagem e Descarte: Embalagens mínimas e feitas de materiais recicláveis, quando possível;
- 4.1.5 Segurança e Saúde: Mobiliário deve atender às normas de segurança e ergonomia aplicáveis e os materiais não tóxicos e adequados para uso em ambientes de trabalho;
- 4.1.6 Conformidade: Conformidade com normas técnicas brasileiras (ABNT).

Indicação de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratação será admitida a indicação de marca, característica ou modelo, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares, para os seguintes itens: 74, 75, 76, 77, 78, 79, nos termos do art. 41, inciso I, e considerando o disposto no art. 7º, § 5º, todos da Lei nº 14.133/21. Ao descritivo destes itens foram acrescentadas as expressões “equivalente”, “similar” e “de melhor qualidade”, como requisito de aceitação, permitindo a avaliação de propostas que atendam às necessidades da Administração de forma satisfatória.

Da vedação de contratação de marca ou produto

4.3. Diante das conclusões extraídas do processo administrativo nº 65330.001024/2026-37, serão aceitas todas as marcas ou modelos que atendam as especificações dos materiais solicitados, desde que os produtos fornecidos atendam aos padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidos no Termo de Referência.

Da exigência de amostra

4.4. Não será exigido a apresentação de amostra do interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar.

Da exigência de carta de solidariedade

4.5. Não é exigida carta de solidariedade emitida por fabricante, que assegure a execução do contrato.

Subcontratação

4.6. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.7. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.8. Na presente licitação, será realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.8.1 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

4.8.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

4.8.3 Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, do Decreto n. 8.538, de 2015.

Margem de Preferência:

4.9. No presente processo licitatório não foram identificados decretos do Poder Executivo Federal que pudessem ser utilizados para estabelecer margem preferência ao objeto do certame.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Nota de Empenho pela empresa fornecedora, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **7 (sete) dias** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os dias e horários para a entrega dos bens deve ser ajustado entre a Contratada e a Fiscalização Administrativa dos Órgãos participantes do certame. Como regra geral, os bens serão entregues nos dias de expediente do Órgão, de segunda a quinta-feira, de 9:00 às 16:00 horas, e sexta-feira, de 8:00 às 11:30 horas.

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

ÓRGÃO GERENCIADOR:

UASG 160196 - Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar (B Adm Ap/8 ° RM) - Rua João Diogo nº 458, Bairro Campina, Belém-PA, CEP 66.015.175, Telefone (91) 3211-3724 ou 3211-3723, e-mail: almox@badmap8rm.eb.mil.br

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

- a) **UASG 160161** - 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) - Avenida Almirante Barroso nº 4421, Bairro Souza, Belém-PA, CEP 66613-710.
- b) **UASG 160165** - 8º Batalhão de Suprimento de Selva (8º B Sup SI) - Rodovia Arthur Bernardes nº 8400, Bairro Pratinha II, Belém-PA, CEP: 66816-000, telefone: (91) 3218-6827, e-mail: licitacao8dsup@gmail.com.
- c) **UASG 160074** - 8º Batalhão de Manutenção de Selva (8º B Mnt SI) - Avenida Pedro Álvares Cabral nº 1106, Bairro Marambaia, Belém-PA, CEP 66613-650.
- d) **UASG 160166** - Hospital Geral de Belém (H Ge Belém) - Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 850, Bairro Umarizal, Belém-PA, CEP 66050-450.
- e) **UASG 160163** - Comando da 8ª Região Militar (8ª RM) - Rua João Diogo nº 458, Bairro Campina, Belém-PA, CEP 66.015.175.
- f) **UASG 160218** - Colégio Militar de Belém (C M Bel) - Avenida Almirante Barroso nº 4348, Bairro Souza, Belém-PA, CEP 66613-710.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. *O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.*

6.2. *Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.*

6.3. *As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.*

6.4. *O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.*

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

- 6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.15. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
- 6.15.1 Processo de requisição do material;
 - 6.15.2 Emissão da Nota de Empenho;
 - 6.15.3 Assinatura do Termo de Contrato, quando for o caso;
 - 6.15.4 Recebimento provisório;
 - 6.15.5 Recebimento definitivo;
 - 6.15.6 Substituição de bens eventualmente rejeitados;
 - 6.15.7 Liquidação;
 - 6.15.8 Pagamento; e
 - 6.15.9 Encerramento do contrato, quando for o caso.
- 6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

- 6.17. Cabe ao gestor do contrato:
- 6.17.1 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.17.3 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.17.4 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6 elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4 Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 120 (cento e vinte) dias

7.2.4.2. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 7.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;
- 7.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 7.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e
- 7.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze)** dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- 8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **10 (dez)** dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis.
- 8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

- 8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 8.12.1 o prazo de validade;
 - 8.12.2 a data da emissão;
 - 8.12.3 os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 8.12.4 o período respectivo de execução do contrato;
 - 8.12.5 o valor a pagar; e
 - 8.12.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)*, de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

8.27. Não será adotado o pagamento antecipado previsto no art. 145 da Lei nº 14.133/2021, pois não há situações em que se evidenciem sensível economia de recursos ou represente condição indispensável para a obtenção dos bens.

Cessão de Crédito

8.28. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.28.1 A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.28.2 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.28.3 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.28.4 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.29. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite do orçamento estimado, na qual a pesquisa de preço foi encerrada e o documento correspondente à sua análise e conclusão foi assinado.

8.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.33. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.34. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.35. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será realizado mediante demanda apresentada pelos Órgãos participantes e em remessa integral.

Critérios de aceitabilidade de preços

9.3. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será:

9.3.1 Valores unitários: conforme a tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.5. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.8. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.10. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.25. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

9.26. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.31. Na presente contratação de bens não será exigida apresentação de documentação relativa à qualificação técnico-profissional, de acordo com o art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, haja vista que tal exigência é pertinente apenas às obras e serviços.

9.32. Para a aquisição de produtos, cujo comércio seja classificado como atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021, será critério de habilitação, o Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021 e normas supervenientes.

9.33. A licitante deverá apresentar a inscrição no Cadastro Técnico Federal, da fabricante ou importador, cujo produto de sua proposta, esteja relacionado no Anexo I do referido normativo.

9.34. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo.

9.35. Caso o Fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente.

Disposições gerais sobre habilitação

9.36. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.37. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.38. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.40. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R\$ **5.402.707,65 (cinco milhões, quatrocentos e dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.2.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Belém-PA, 07 de abril de 2026.

13. ANEXO

- Apêndice I – Descrição Resumida dos Itens e Imagens Ilustrativas.
- Apêndice II - Estimativa de Consumo por Organização Militar (UGG e UGP)
- Apêndice III - Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Documento assinado digitalmente



EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ
Data: 13/04/2026 10:56:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ – 2º TEN
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA B ADM AP/8ª RM

Documento assinado digitalmente



LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO
Data: 07/04/2026 18:09:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO – 2º TEN
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente



EDUARDO LIMA DE SOUZA
Data: 07/04/2026 18:05:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO LIMA DE SOUZA – 3º SGT
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação