

Levantamento Quantitativos das Organizações Militares Vinculadas - OMV

Item	CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE	Cmdo 3ª DE	Cmdo 6ª Bda Inf Bld	Cia Cmdo 3ª DE	Cia Cmdo 6ª Bda Inf Bld	C I Bld	C I S M	C A Sul	26º Pel PE Mec	3ª Cia Com Bld	TOTAL
1	288337	Abafador de ruído auricular, para uso profissional e atividades de tiro. Taxa de redução de ruído de 21db, dobrável, tipo protetor de ouvidos para competição, com ajuste de altura e distribuição uniforme da pressão das almofadas, cabeceira ajustável em aço inox, revestido em couro.	Und	15	5	6	270	10	4	5	13	0	0	328
2	440995	Avental de soldador, material raspa de couro, com dimensões aproximadas de: comprimento 1,20, largura 0,70, características adicionais inteiriços, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste	Und	15	5	4	0	0	0	0	3	5	0	32
3	441243	Avental, material pvc - cloreto de polivinila, características adicionais tiras de amarrar fixas, aplicação cozinha industrial, tamanho g.	Und	1	15	42	0	0	0	0	0	0	0	58
4	234477	Bota de PVC branca, Tamanho 41, Cabedal confeccionado em PVC, Cano médio, Sem forração interna, Impermeável, Antiderrapante	Par	2	4	24	0	0	0	2	0	0	6	38
5	234475	Bota de PVC branca, Tamanho 42, Cabedal confeccionado em PVC, Cano	Par	6	4	12	0	0	0	2	0	0	6	30

		médio, Sem forração interna, Impermeável, Antiderrapante												
6	234476	Bota de PVC branca, Tamanho 43, Cabedal confeccionado em PVC, Cano médio, Sem forração interna, Impermeável, Antiderrapante	Par	6	4	12	0	0	0	2	0	0	5	29
7	444188	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 40, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	6	0	12	0	0	0	0	5	0	5	28
8	444186	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 41, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	2	0	12	0	0	2	0	6	0	6	28
9	444183	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 42, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	2	0	12	0	0	2	0	6	0	6	28
10	315681	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 40, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	2	0	6	0	0	0	2	0	0	6	16
11	222158	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 41, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	2	0	12	0	0	2	2	0	0	6	24
12	265119	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 42, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	0	0	12	0	0	2	2	0	0	6	22
13	374378	Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 41, tipo cano longo, características adicionais	Par	0	0	12	0	0	0	0	6	0	6	24

		com forro, antiderrapante.												
14	333013	Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 42, tipo cano longo, características adicionais com forro, antiderrapante.	Par	0	0	12	0	0	0	0	5	0	6	21
15	349482	Calça proteção individual, material 100 % poliéster, forro em gersey, tipo uso operador de motosserra, tamanho sob medida, características adicionais anticorte, costura c/ linha 140, cavalo reforçado	Und	0	0	2	0	5	0	0	7	0	0	14
16	321796	Capacete completo prot. facial 6" abafador 17db - capacete de segurança, injetado em polietileno, com uma nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios. Possui suspensão plástica fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, carneira e coroa injetadas em plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético e jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira. Protetor auditivo circum auricular de segurança tipo concha meia haste, atenuação de 17db para uso com capacetes de segurança, constituído de dois abafadores em forma de concha e adaptador para capacetes de segurança. O abafador possui espuma externa para maior conforto e ajuste as orelhas do usuário. Este protetor circum auricular deve ser utilizado em capacetes	Und	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	7

		de segurança que possuam slots/fendas laterais para encaixe. Protetor facial em tela sayro oferece ao usuário proteção da face contra partículas volantes, devendo o usuário analisar o risco e avaliar o tamanho da tela ideal para sua atividade. Composto de tela de nylon na cor preta, no tamanho 6”, com laterais em polipropileno com orifícios nas extremidades para acoplar o slot (suporte para protetor auricular e facial sayro), acompanha um jogo de parafusos para acoplagem do protetor facial ao slot. -												
17	321796	Capacete de polietileno com suspensão plástica, tipo II (aba frontal), classe b (proteção do usuário contra impactos de objeto sobre o crânio e contra choques elétricos), injetado em polietileno de alta densidade aditivado contra ação de raios solares, com carneira e aranha em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor em tnt dublado com espuma e ajuste da suspensão através de pinos, com carneira ajustável.	Und	1	5	2	0	0	0	2	5	0	8	23
18	358111	Cinta para elevação de cargas, fator de segurança 7:1/3m, comprimento total da cinta elevação de carga:3,0 m, capacidade vertical direta: 4,0 tonelada, material: poliéster, cor: cinza, largura da cinta: 120,0 mm,	Und	8	4	4	0	2	0	1	1	0		20
19	447584	Cinta para elevação de cargas, fator de segurança 7:1/6m, comprimento total da cinta elevação de carga:6,0 m, capacidade	Und	0	0	4	0	2	0	1	3	0	0	10

		vertical direta: 6,0 tonelada, material: poliéster, cor: cinza, largura da cinta: 180,0 mm,												
20	286357	Cinto de segurança sem talabarte para posicionamento - tiras em confort pes (poliéster). - regulagem da cintura e pernas. - argola em "d" dorsal para ancoragem. - argolas em "d" na cintura para posicionamento. - proteção lombar acolchoada. - tiras em verde na parte superior e preto nas pernas para facilitar a colocação. - costuras em zig zag e em cor contrastante com a tira para facilitar a inspeção.	Und	0	5	4	0	2	0	1	10	0	0	22
21	286357	Cinto de segurança. Pontos de conexão: dorsal - 1 meia argola para retenção de quedas; lateral: 2 meias argolas para posicionamento; peitoral: 1 meia argola para retenção de quedas; umbilical: 1 meia argola para suspensão - ajustes através de fivelas de encaixe rápido: 1 nos suspensórios; 2 na cintura; 2 nas pernas - confeccionado em poliéster - apoio lombar almofadado - sustentação das pernas almofadado - advertência para descarte "dedo duro" - puxador de fivela na cintura e no suspensório (auxilia e agiliza o processo de ajuste do cinturão) - indicação dos pontos de conexão impressas na tira - costuras em zig zag contínuas e em cor contrastante com a tira para facilitar a inspeção - ferragens bicromatizadas (proporcionam maior	Und	0	5	4	0	2	2	2	8	0	0	23

		resistência contra a corrosão) - tamanho: cintura 1,40 m; perna 0,94 m.												
22	220536	Colete segurança, colete refletivo em x, uso dia/noite, colete individual de proteção e sinalização tipo x confeccionado em pvc forrado fluorescente laranja com aplicação de faixa refletiva laranja, com ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés	Und	0	0	10	0	10	10	10	11	40	0	91
23	473739	Colete tático para motociclista militar - colete tático para trânsito confeccionado em tecido de alta solidez, com suporte para pistola com 02 carregadores, alojamento de rádio, faixas reflexivas, com zíper na frente e fivela de ajuste de tamanho nas laterais.	Und	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
24	451980	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura	Metro	0	30	40	0	100	100	40	50	0	100	460
25	341743	Filtro respirador, uso: facial inteira, aplicação: poeira, névoa e fumo, características adicionais: filtro mecânico com não tecido de microfibras tra, compatibilidade: cartucho 3m série 6001 a 6009 e 60921 a 60926	Und	0	0	0	0	10	0	0	8	0	0	18
26	280035	Joelheira, material neoprene, tipo longa, tamanho grande, características adicionais lisa.	Und	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
27	287154	Lente de plástico clara para máscara de solda.	Und	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
28	288542	Lente de vidro para máscara de solda	Und	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	5

		elétrica tonalidade preta – 14, de 108 mm x 50 mm x 3 mm.												
29	355689	Luva borracha, material látex natural, tamanho grande, características adicionais palma antiderrapante, interior em algodão flocado	Par	0	10	0	8	20	20	10	0	0	18	86
30	339192	Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, características adicionais palma antiderrapante, interior liso e talcado, uso multiuso.	Cx c/100 Und	2	0	6	51	20	4	10	0	2	112	207
31	355690	Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, características adicionais palma antiderrapante, interior em algodão flocado.	Par	0	0	0	4	20	10	10	0	0	12	56
32	622274	Luva de procedimento nitrílica sem pó produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados., Tamanho g. Referência descarpac ou similar (caixa com 100 unidades).	Cx c/100 Und	2	0	0	2	1	2	5	0	0	0	12
33	208464	Luva de proteção, material nitrílica, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho grande, cor branca, acabamento palma lisa, esterilidade não esterilizada, características adicionais com forro.	Par	1	0	0	0	0	34	5	0	0	30	70
34	316814	Luva de segurança confeccionada em fios de nylon e spandex, revestimento em nitrílico misto com poliuretano (pu) base d'água tipo foam na região palmar, ponta	Pct c/ 12 Und	0	2	4	0	0	10	5	0	0	16	37

		dos dedos e dorso, com pigmentos em nitrílico na região palmar e face palmar dos dedos, punho em elastano e acabamento final em fibras sintéticas. Pacote com 12 pares, tamanho m.												
35	384876	Luva isolante, material borracha, tamanho 10,5, características adicionais classe 2, para alta tensão 20kv	Par	0	4	0	0	2	0	6	12	0	3	27
36	342892	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, características adicionais forro isolante para 2.500v	Par	0	4	6	0	2	2	6	12	0	3	35
37	338211	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, material interno liso, características adicionais manobras em alta tensão 13.8 kV, aplicação sistemas energizados de alta tensão	Par	0	4	0	0	2	0	6	4	0	3	19
38	304173	Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, tipo uso: descartável. Qualidade Igual ou superior as marcas volk do brasil;super max; descarpack.	Cx c/100 Und	0	20	0	0	0	4	10	0	0	0	34
39	369270	Luva proteção, material malha aço inoxidável, tipo 5 dedos, ambidestra, aplicação abate e descarte animais, características adicionais pulseira resistente/fácil limpeza	Und	0	6	10	0	0	0	4	0	0	0	20
40	440935	Luva proteção, material raspa de couro, tamanho adulto, tamanho cano médio, características adicionais dorso sem emendas, tira de reforço entre polegar e o indicador.	Par	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	9

41	441245	Luva proteção, material vaqueta, tamanho adulto, tamanho cano médio, características adicionais punho elástico.	Par	0	10	0	1	20	0	6	0	0	0	37
42	318399	Luva pvc, tamanho 36 cm, características adicionais forro de algodão, palma e dorso ásperos e com ca/, tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes.	Par	0	0	0	6	10	0	5	0	0	3	24
43	376412	Luva pvc, tamanho pequeno, tamanho punho médio, características adicionais interiores em algodão felpudo, resistente até -35°C, cor azul, tipo uso câmeras frias.	Par	0	0	6	0	10	0	2	0	0	3	21
44	441102	Luva segurança, material raspa de couro, tamanho g, aplicação manuseio de agentes abrasivos e escoriantes, características adicionais reforço externo na palma e polegar punho 15 cm, tipo anatômica.	Par	0	0	4	0	0	12	5	0	0	0	21
45	355664	Luva segurança, material tricotada 4 fios algodão, tamanho único, aplicação proteção individual, características adicionais 70% algodão 30% poliéster, modelo pigmentada pvc na palma.	Par	0	10	4	0	0	40	6	0	0	0	60
46	441023	Luva segurança, material vaqueta flor integral, tamanho g, aplicação manuseio de agentes abrasivos e escoriantes, características adicionais tira de ajuste com fivela no dorso, punho 15 cm, modelo cano curto.	Par	0	0	0	0	0	20	0	0	10	0	30
47	444081	Luva segurança, material: algodão, aplicação: segurança e proteção individual., características adicionais:	Par	0	6	12	0	20	20	2	0	2	0	62

		resistente a temperatura até 300°C, reforço externo, comprimento: 50 cm, forma: mão de gato, largura: 20 cm, tipo: anatômica. Qualidade Igual ou superior a marca lamare.												
48	385112	Máscara descartável uso geral, material fibra de poliéster, tipo fixação tira elástica, características adicionais grampo ajuste nasal em alumínio	Pct c/ 100 Und	0	10	10	30	20	2	2	0	0	4	78
49	396951	Máscara para solda automática especificações técnicas: - dimensões aproximadas: 110 x 90 mm, área de visão de 98 x 43 mm, 4 tonalidade claro, 9 à 13 tonalidade escuro, tempo de ativação claro-escuro 0,1 milissegundo, escuro claro 1.0 segundo(automático), proteção ultravioleta e infravermelho, temperatura trabalho de -5°C à 60°C, alimentação por bateria de lítio, placa de proteção acrílico resistente a lavável, carneira: regulável horizontal e vertical, lente protetora acrílico resistente a impactos e removível para limpeza, acompanha de 01 manual em português.	Und	0	2	3	0	2	2	2	13	5	4	33
50	366649	Máscara soldador, tipo capacete, área de visão 108 x 50, características adicionais visores articulados ajustável por catraca, material celeron.	Und	0	2	3	0	2	2	2	10	2	0	23
51	468369	Máscara, tipo: filtragem poeiras, névoas e vapores orgânicos, tipo uso: carvão ativado p,vapores organ. baixa concentração, tipo fixação: 2 elásticos	Und	2	5	4	0	0	2	3	12	0	0	28

		revestidos tecido, cada lado 4 grampos, aplicação: pff1, características adicionais: solda térmica, tira material metálico moldável, formato: em concha, (caixa com 100 unidades).												
52	336896	Óculos proteção, material armação náilon, cor lente incolor, características adicionais hastes reguláveis e lente inteiriça, material lente policarbonato.	Und	0	0	10	5	20	140	50	20	10	84	339
53	388201	Óculos proteção, material armação polipropileno revestido de silicone, tipo proteção total, tipo lente policarbonato resistente, antiembaçante, cor lente incolor, aplicação contra ácidos e solventes orgânicos, cor armação preto.	Und	5	0	0	0	20	16	20	0	0	48	109
54	440957	Óculos proteção, material armação pvc flexível e macio, tipo proteção ampla visão, tipo lente policarbonato resistente, antiembaçante, cor lente amarela.	Und	5	0	0	0	0	0	0	0	0	34	39
55	447115	Perneira para roçador. confeccionada em couro sintético de 15 mm de espessura, forrada internamente, em peça única (para sobrepor sobre vestimenta – sem ajuste/regulagem de tamanho), contendo três lâminas de aço, revestida de acordo com o sistema star tecmater, na parte frontal da perneira, de 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura. possui três furos laterais para respiro. - medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 0,8	Und	5	0	6	0	0	4	12	15	3		45

		cm de espessura e 40 cm de circunferência. o par uso: proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. aplicação: indicado para trabalhos que envolvam risco de lesão aos membros inferiores.												
56	359485	Protetor auditivo de segurança. Confeccionado Em copolímero; tipo plugue; formato cônico com três flanges; com cordão em fio de náilon. Com proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15. Qualidade igual ou superior as marcas de referência: carbografite (cg38k);	Par	0	0	0	0	20	200	60	15	50	0	345
57	279998	Protetor facial de segurança, constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio três parafusos metálicos e visor de polietileno incolor com formato esférico com cerca de 100 mm de largura e 250 mm de comprimento.	Und	50	0	4	0	0	0	0	0	0		54
58	430334	Talabarte em “y” 55 elástico, com dois ganchos em aço. Confeccionado em fita tubular de material sintético (poliamida) com carga de ruptura de 15kn. As costuras são reforçadas e confeccionadas	Und	0	0	6	0	2	1	2	11	3	0	25

		com fio sintético de alta resistência em cor contrastante a da fita. Deve possuir absorvedor de energia (abs) com conector, na extremidade (superior), o talabarte possui 2 conectores tipo gancho com abertura de 55 mm em aço e trava dupla de segurança com carga de ruptura de 22kn. Sua carga de ruptura em final de curso é superior a 15kn. Na extremidade (inferior) contem um conector para fixação ao cinto tipo paraquedista.												
59	369561	Touca descartável em TNT, tem como o maior objetivo formar uma barreira mecânica que impede a queda de cabelos em ambientes limpos e isentos de contaminações. (caixa com 100 unidades)	CX c/ 100 Und	0	10	20	1	10	4	0	0	0	0	45
60	260484	Vestuário proteção. Material nylon especial resinado, tamanho grande, componentes: japonsa e toca, tipo uso: câmara frigorífica, características adicionais: calça com suspensório e japonsa com botões pressão.	Und	0	3	4	0	1	0	0	0	0	0	8
61	614015	Abafador para combate a incêndio: tamanho da borracha: 30 cm largura x 40 cm comprimento e 3,00 mm de espessura. Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro 1,50 m anti chamas.	Und	0	0	4	1	2	6	10	0	0	0	23
62	332392	Luva borracha, material látex natural, tamanho grande, características adicionais palma antiderrapante, interior	Par	0	20	0	0	10	0	20	0	0	0	50

[illegible]

[illegible]