

Nr	Item	CATMAT	Unidade	Qtd	COLETA DE PREÇOS					Valor médio	Valor total	Exclusividade
					Qtd Orç. Inciso II	Inciso II	Inciso III					
1	Perfil quadrado de Aço carbono (Metalon) SAE 1020; dimensões: 30 mm x 30 mm x 6 m Espessura da parede: (3 mm)	312652	Unid.	12	4	R\$ 122.92				R\$ 122.92	R\$ 1,475.07	ME/EPP
2	Perfil "U" de Aço carbono (Metalon) SAE 1020; dimensões: 50 mm x 30 mm x 6 m Espessura da parede: (3 mm)	633457	Unid.	12	6	R\$ 129.67				R\$ 129.67	R\$ 1,556.00	ME/EPP
3	Barra Redonda Trefilada SAE 1020 - 8,00mm (5/16") x 6000mm	406033	Barra 6 m	4	3	R\$ 48.00				R\$ 48.00	R\$ 192.00	ME/EPP
4	Chapa Lisa Fina Aço SAE - 1200mm x 3000mm x 2,00mm (nº 14)	442001	Unid.	12	4	R\$ 426.85				R\$ 426.85	R\$ 5,122.17	ME/EPP
5	Tubo Industrial Redondo Aço SAE - esp. 1,20mm (#18) - 22,20mm (7/8") x 1,20mm (#18) x 6000mm	616954	Unid.	4	0		R\$ 24.41	R\$ 44.68	R\$ 38.46	R\$ 35.85	R\$ 143.40	ME/EPP
6	Puxador tipo alça 150 mm Material: aço	615240	Unid.	8	3	R\$ 17.34				R\$ 17.34	R\$ 138.72	ME/EPP
7	Pistão Amortecedor a Gás Soft 200N Cinza Hardt Comprimento: 38 cm Material: aço inoxidável Capacidade de carga: 20 kg Modelo de referência: Pistão amortecedor 200 N Hardt Standart 300	216313	Par	10	0		R\$ 55.00	R\$ 54.50	R\$ 54.00	R\$ 54.50	R\$ 545.00	ME/EPP
8	Dobradiça tipo pino-solto com rolamento axial Tamanho: 3" x 3" (espessura mínima de 1,2 mm) Material: aço galvanizado Composto de duas abas e pino com rolamento axial central	441346	Unid.	60	3	R\$ 12.98				R\$ 12.98	R\$ 778.60	ME/EPP
9	Arame de solda MIG Calibre: 0,8 mm Especificação: ER-70S-6 Próprio para solda MIG com gás carbônico. Modelo de referência: Bobina arame de solda ER-70S-6 Esab com 15 kg	416542	Bobina 15 kg	2	29	R\$ 243.53				R\$ 243.53	R\$ 487.06	ME/EPP
10	Recarga cilindro de gás carbônico (CO2) Deve incluir também o reteste do cilindro. Grau de pureza mínima: 99,95% Próprio para uso industrial e solda MIG. Carga: 10 m³	633953	Kg	20	1	R\$ 130.78	R\$ 25.00	R\$ 30.00		R\$ 61.93	R\$ 1,238.53	ME/EPP
11	Bico para solda MIG em cobre Calibre: 0,8 mm Rosca: 5/16" Comprimento: 43 mm Modelo de referência: Bico MIG 0,8 mm Sumig SU320	626223	Unid.	5	5	R\$ 12.56				R\$ 12.56	R\$ 62.80	ME/EPP
12	Trinco tipo grampo tensor Comprimento máximo do gancho: 25 mm Força de retenção mínima: 160 kgf Curso: 11 mm Material: aço galvanizado ou aço zincado A alavanca deve possuir pega em plástico anatômico.	602839	Unid.	12	2	R\$ 15.76	R\$ 25.90			R\$ 19.14	R\$ 229.68	ME/EPP

[illegible]