



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO
(OMS criada através da Port Min 001/Res de 04 Jan 96)
ODONTOCLÍNICA TENENTE DENTISTA RUY LOPES RIBEIRO

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2026

Requisição Nr 149 - ALMOX/OCEX

EB: 64616.003966/2026-91

Do: Encarregado do Setor de Material

Ao: Sr Chefe da Fiscalização Administrativa

Ref.: Art 13 das IG 12-02 e DIEx Simplificado Nº 582-
INFORMATICA/OCEX

Nos termos contidos no Art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Port. Min. nº 305, de 22 MAIO 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo especificado, com fim de atender às necessidades desta UG.

NR	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	626432	Monitor LED de 23,8 polegadas, painel IPS, resolução Full HD (1920 × 1080), proporção 16:9, taxa de atualização mínima de 100 Hz, brilho mínimo de 250 cd/m², tempo de resposta máximo de 8 ms, conexões HDMI, DisplayPort e VGA, ajuste de altura, inclinação, rotação horizontal (Swivel) e rotação vertical (Pivot), padrão de fixação VESA 100 × 100 mm, cabo de alimentação, HDMI e DisplayPort inclusos.	Und	01
2	633035	MINI PC DESKTOP OPTIPLEX 3000 MICRO PROCESSADOR - 12ª geração Intel® Core™ i5-12500T (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 2.0GHz até 4.4GHz, 35W) Memória - Memória de 16 GB DDR4 (1x16GB) 3200MHz Armazenamento - Disco Rígido (HDD) de 2,5", 500GB e 7200 RPM. Cache de 128 MB ou SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) (EM) Sistema operacional: Windows 11 Pro, Português, (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas). Assistência Técnica - 1 ano de assistência básica no local Portas:Parte frontal:2 portas USB 3.2 de 1ª geração 1 entrada de áudio universal, Porta Traseira: 2 portas USB 3.2 de 1ª geração 1 entrada de áudio universal. 1 porta Ethernet RJ45 de 10/100/1.000 Mbit/s,1 porta opcional (HDMI) 2.0b/DisplayPort 1.4a (HBR3)/ VGA / PS2 /serial, 1 porta USB 2.0,1 porta USB 2.0 com Smart Power On, 2 portas USB 3.2 de 1ª geração 1 DisplayPort 1.4a (HBR2), 1 porta HDMI 1 porta do adaptador de energia Slot: 1 slot para cabo de segurança Kensington, 1 anel de cadeado, 1 slot M.2 2230 para placa de Bluetooth e Wi-Fi, 1 slot M.2 2230/2280 para SSD x4 de 3ª geração, 1 slot SATA para disco rígido de 2,5 pol . Dimensões: Altura: 182,00 mm (7,16 pol.), Largura: 36mm (1,42 pol.), Profundidade: 178,00 mm (7,00 pol.), Peso: 0,65kg (1,43lb)i PADRÃO DE REFERÊNCIA: DELL.	Und	01

3	485404	Smart TV 85" Crystal UHD 4K U8600F Resolução 4K UHD (3840x2160), com a taxa de atualização de 60Hz, 3 HDMI e 1 USB com Wi-Fi e Bluetooth para conexão versátil, canal de Retorno de Áudio HDMI: eARC/ARC, Anynet+ (HDMI-CEC), 1 Ethernet (LAN), Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0, 600x400mm. (BIVOLT)	Und	01
4	601705	Smart TV 43" 4K UHD Crystal UHD Resolução 4K UHD (3840x2160). A tela de 43" e a taxa de atualização de 60Hz Conecte seus dispositivos com 3 HDMI e 1 USB-A. VESA 200x200mm. (BIVOLT)	Und	01
5	634851	Nobreak Senoidal Puro 1200VA 840W liga automaticamente no retorno da rede, Nobreak 1200VA, 840W, Senoidal Puro, 3 em 1, Filtro e Estabilizador, UPS, 6 Tomadas, Troca Fácil de Bateria, USB-TI Senoidal Puro 115-127V ou 220V (Trivolt Automático). PADRÃO DE REFERENCIA (Easy Pro)	Und	01
6	632555	HD Externo Portátil , capacidade de 4 TB, interface USB 3.0 ou superior, compatível com USB 2.0, alimentação via USB, disco de 2,5", compatível com Windows 10 ou superior.	Und	01
7	632037	Hardware para distribuição de sinal digital. O produto possui duas entradas de sinal, para conectar aparelhos diferentes: desktop, laptop, DVD player, home theater, blu-ray, receptor de satélite, decodificador e outros. Cada dispositivo conectado em uma entrada (IN1 e IN2) libera o sinal para oito dispositivos compatíveis com o padrão HDMI, projetor digital, receptor de vídeo e áudio e outros. Assim, o sinal de dois (2) dispositivos distintos, pode ser transmitido para oito (8) equipamentos de exibição, permitindo cascadeamento de conteúdos digitais.	Und	02
8	331932	Elgato 4K X – Placa de captura externa, HDR10, VRR, USB-C, Latência Quase Zero Captura 4K60, passagem 1440p120 ou 1080p240, suporte HDR10, latência quase zero, USB-C, entrada de áudio analógica	Und	02
9	604381	Conversor SDI para HDMI permite sinais HD-SDI e 3G-SDI 12G.	Und	02

MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO - Maj
 Encarregado do Setor de Material da OCEX