

## APÊNDICE A

### Quantitativo Estimado por Unidade Gestora Gerenciadora/ Participante

| <b>Nr item</b> | <b>Descrição detalhada</b>  | <b>BASE</b> | <b>DSSM</b> | <b>13ª CIA DAM</b> | <b>1ºRCC</b> | <b>29º BIB</b> | <b>3º GAC AP</b> | <b>4º B LOG</b> | <b>CMSM</b> | <b>HGESM</b> | <b>Pq R Mnt/3</b> | <b>TOTAL</b> |
|----------------|---|-------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1              | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração: 12.000 BTU/H, tensão: 220 V, tipo: split de parede, características adicionais: ciclo reverso (quente/frio). INVERTER.   | 30          | 3           | 5                  | 15           | 12             | 12               | 12              | 10          | 20           | 20                | 139          |
| 2              | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração: 18.000 BTU/H, tensão: 220 V, frequência: 60 hz, tipo: split, modelo: parede, características adicionais: controle remoto sem fio, ciclo reverso (quente/frio). INVERTER. | 30          | 2           | 5                  | 9            | 8              | 5                | 8               | 10          | 10           | 15                | 102          |
| 3              | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração: 24.000 BTU/H, tensão: 220 V, frequência: 60 hz, tipo: split, modelo: parede, características adicionais: controle remoto sem fio, ciclo reverso (quente/frio). INVERTER. | 37          | 1           | 5                  | 3            | 5              | 10               | 8               | 8           | 10           | 15                | 102          |
| 4              | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração: 30.000 BTU/H, tensão: 220 V, frequência: 60 hz, tipo: split, modelo: parede, características adicionais: controle remoto sem fio, ciclo reverso (quente/frio). INVERTER. | 14          | 1           | 5                  | 2            | 3              | 5                | 10              | 10          | 10           | 15                | 75           |
| 5              | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração: 9.000 BTU, tensão: 220 V, frequência: 60 hz, tipo: split, modelo: parede, características adicionais: controle remoto sem fio, ciclo reverso (quente/frio). INVERTER.    | 28          | 1           | 5                  | 5            | 15             | 5                | 7               | 4           | 10           | 25                | 105          |
| 6              | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração: 58.000 BTU/H, tensão: 220 V, frequência: 60 hz, tipo: split, modelo: parede, características   | 11          | 1           | 2                  | 1            | 2              | 2                | 6               | 2           | 10           | 15                | 52           |

|   |  |    |   |    |     |    |    |     |    |   |    |     |
|---|--|----|---|----|-----|----|----|-----|----|---|----|-----|
|   | adicionais: controle remoto sem fio, ciclo reverso (quente/frio). INVERTER.  |    |   |    |     |    |    |     |    |   |    |     |
| 7 | ARMÁRIO AÇO - quantidade de portas: 4, tamanho da porta: grande - ventilação: veneziana - montável: não - chapa: 22 - fechamento: pitão para cadeado - quantidade de chaves: 2 - quantidade de cabides por porta: 2 - utiliza parafusos: sim - pés removíveis: não - pintura cinza: lisa - dimensões aproximadas: 1990x1225x420 mm (AxLxP).  | 1  | 1 | 10 | 35  | 10 | 10 | 45  | 6  | 8 | 20 | 146 |
| 8 | ARMÁRIO DE AÇO - tipo roupeiro, com 02 (duas) portas, sendo 01 (uma) superior e 01 (uma) inferior com fecho para cadeado em cada porta, pintura epóxi, corpo do armário a ser definida (branco gelo, cinza ou verde-oliva), com medidas externas mínimas de altura 1925mm x largura 350mm x profundidade 400mm, corpo em chapa bitola mínima de 0,60mm, porta em chapa com bitola mínima de 0,60mm com reforço interno, pés galvanizados em chapa de aço bitola mínima de 2mm e com orifícios para ventilação interna no corpo do armário. | 14 | 1 | 10 | 0   | 10 | 1  | 146 | 4  | 8 | 20 | 214 |
| 9 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - tratamento antiferrugem, pintura epóxi, cor a ser definida (cinza, branco gelo ou verde-oliva), fixação portas com dobradiças, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade prateleiras 04, dimensões mínimas 1,98mx1,04mx0,50m, (AxLxP) tipo aço 22, quantidade chaves 02, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis/removíveis, material chapa aço 22, característica portas com chave e puxador.   | 64 | 7 | 10 | 143 | 20 | 20 | 144 | 20 | 8 | 20 | 456 |

|    |  |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |     |
|----|--|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|-----|
| 10 | <p><b>ARMÁRIO EM MDF.</b> Alto fechado, dimensões mínimas 1750mm x 1000mm x 450mm (AxLxP), com 2 portas de abrir e três prateleiras em MDF em espessura 44mm nas laterais, 15mm nas portas, na coluna central, nas prateleiras e costas, tampo 9mm sobreposto ao tampo de 15mm, totalizando 24mm. Revestimento do MDF em lâmina de baixa pressão (BP). Equipada com quatro sapatas metálicas com regulagem de altura e revestimento em polipropileno (PP). Acabamento em vidro preto pintado e temperado com 4mm de espessura na coluna central posicionada entre as portas. Portas equipadas com dobradiças em aço e proteção antioxidante. Sistema de abertura através da cavidade posicionada na coluna central, sem puxador. Acabamento de borda com 1mm de espessura em poliestireno (PS). Rodapés 60mm de altura e 25mm de espessura. Cor a ser definida (fresno).</p> | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5  | 44 | 8 | 8 | 20 | 103 |
| 11 | <p><b>ARQUIVO METÁLICO</b> em chapa Nr 24, vertical medindo aproximadamente 135x50x70 cm (AxLxP), com 4 gavetas deslizantes, com estrutura completa para armazenamento de pastas suspensas, na cor cinza, com chave.</p>   | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 2 | 8 | 20 | 72  |
| 12 | <p><b>BALCÃO EM MDF</b> branco resistente a umidade, medindo aproximadamente 2,51m x 0,92m x 0,47m, com quatro portas de correr com trilho de metal e uma prateleira interna, puxador cava em alumínio, sob tampo já existente.</p>  | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5  | 15 | 2 | 6 | 20 | 63  |
| 13 | <p><b>BANCADA COM DUAS GAVETAS E TAMPO DE MADEIRA.</b> Dimensões Mínimas: - Alt. 1500mm - Larg. 800mm - Comp. 2000mm – Capacidade: 220kg -</p>   | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1  | 7  | 2 | 6 | 20 | 49  |

|    |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|--|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    | Tampo em madeira de Angelim bi-colado - Alt. 45mm - Larg. 800mm - Comp. 2200mm.  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 14 | BANCO, tipo de praça, nº 01. Material: ripas de madeira, estrutura de ferro. Medidas aproximadas: 1,50 x 1,80 x 0,82 m.  | 9   | 1 | 2  | 0  | 14 | 5  | 8  | 3  | 6  | 20 | 68  |
| 15 | BANQUETAS GIRATÓRIAS - Assento de Couro sintético, Cor Preto, Material: assento e encosto em madeira curvada, estofados (D24) e revestidos em Curvim, base em aço com acabamento cromado, pistão à gás. Descrição do Tamanho aproximado: Altura 80-90 cm, Largura 41 cm, Profundidade 49 cm, Altura do Encosto 31 cm, Altura do Assento ao Chão 63-83 cm   | 4   | 0 | 10 | 0  | 6  | 10 | 7  | 3  | 6  | 15 | 61  |
| 16 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO. Tipo Diretor, espaldar médio, com sistema relax, braço em polipropileno, com pistão curso 100 mm, base giratória, revestida de espuma injetada de alta densidade (55 Kg/m) com espessura 50 mm (mínima), estofado na cor preta em couro sintético, 5 hastes e rodízios de duplo giro, suporta até 120 kg. Dimensões mínimas: Assento (estofado): 460x460 mm (PxL). Encosto (estofado): 440x430 mm (AxL). Garantia mínima: 12 meses. | 234 | 3 | 10 | 43 | 12 | 40 | 25 | 20 | 15 | 25 | 427 |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO. Tipo Presidente, para escritório, espaldar alto, assento em espuma injetável e de alta densidade, espuma do assento 60mm e encosto 55mm; estrutura em aço, suporta peso real de no mínimo 130 kg, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos em polipropileno, estrutura reclinável e giratória, base em aço, com apoio dos braços em polipropileno, regulagem de   | 154 | 4 | 10 | 34 | 8  | 30 | 24 | 20 | 15 | 25 | 324 |

|    |   |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    | altura a gás, cadeira na cor preta, forração da cadeira em couro sintético. Dimensões aproximadas Altura: 118cm, Largura: 74cm, Profundidade: 64cm. Garantia mínima: 12 meses.  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 18 | <b>CADEIRA EM MADEIRA DE ANGELIM 92X39X38CM.</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> Cadeira em madeira de angelim com assento em MDF medidas aproximadas 39x38x47 cm (largura, comprimento, altura do chão); altura total de 92 cm; encosto em madeira com no mínimo 13 cm de largura; 4 pernas nas medidas 3x4x45 cm de largura, com reforços laterais, frontal e traseiro de 2x3x31 cm. Cadeira com encaixes na estrutura e fixação por parafusos e cola. <b>GARANTIA:</b> mínima de 12 meses. | 0   | 0 | 40 | 0  | 16 | 1  | 13 | 2  | 10 | 25 | 107 |
| 19 | <b>CADEIRA ESCOLAR.</b> Material Estrutura: Tubo Aço. Material Encosto: Polipropileno Injetado. Material Assento: Polipropileno Injetado. Características Adicionais: Empilhável. Tamanho: Assento (400x430), Encosto 400x200) MM. Cor a ser definida pela contratante.   | 180 | 0 | 25 | 10 | 0  | 20 | 46 | 80 | 10 | 30 | 401 |
| 20 | <b>CADEIRA FIXA:</b> material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano, material estrutura: tubo de aço, material revestimento assento e encosto: tecido, densidade espuma assento e encosto: alta, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: separado, ligado por tubo de aço, características adicionais: sem braço, tratamento superficial: fosfatizado anti-ferrugem, cor: preta. Tipo pé: 4 pés.                    | 129 | 1 | 3  | 5  | 16 | 12 | 24 | 35 | 10 | 30 | 265 |

|    |  |     |   |   |    |    |    |    |    |   |    |     |
|----|--|-----|---|---|----|----|----|----|----|---|----|-----|
| 21 | <b>CADEIRA ISO LONGARINA com 03 (três) lugares, assento/encosto injetados em polipropileno de alta resistência na cor verde, dimensões mínimas: assento 470x400 mm, encosto 460x310 mm, altura do assento entre 46 a 48 cm, altura total da cadeira 80 cm, estrutura de tubo 30x50 mm em chapa 18 (mínimo) na cor preta, com 2 (dois) pés, com ponteiras niveladoras de piso. Garantia mínima: 12 meses.</b>   | 118 | 1 | 3 | 10 | 25 | 15 | 15 | 24 | 8 | 20 | 239 |
| 22 | <b>CLAVICULÁRIO. CAPACIDADE PARA 60 CHAVES. Armário em chapa de aço fosfatizada, com pintura epóxi na cor cinza. Suportes para pendurar e chaveiros em poliestireno em alto impacto, com identificação sequencial por números. Fechadura tipo yale. Acompanha índice para controle das chaves. Medidas aproximadas: 40x40x6 cm (LxAxP), sendo admitido variação de 4cm.</b>  | 16  | 1 | 5 | 20 | 6  | 5  | 8  | 2  | 6 | 20 | 89  |
| 23 | <b>COFRE ELETRÔNICO com dimensões mínimas de 150x50x47 cm (AxLxP), com display e senha de 6 dígitos, Características Básicas: - 7 usuários com senhas diferentes (Administrador + 6 usuários); - Senha de Abertura de Emergência Descartável (decodificada pela fábrica); - Retorno Audível (beep) da Digitação Programável (ligado ou desligado); - Quantidade de tentativas de senhas erradas (programável); - Tempo de bloqueio após tentativas excedidas (programável); - Pannel frontal confeccionado em aço.</b> | 11  | 1 | 2 | 0  | 1  | 2  | 1  | 2  | 4 | 5  | 29  |
| 24 | <b>COLCHÃO DE CASAL linha hoteleira, de espuma, densidade “D-33”, com molas ensacadas individualmente, suporta até</b>   | 0   | 3 | 2 | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 4 | 5  | 17  |

|    |   |    |   |    |     |    |    |     |    |    |    |     |
|----|---|----|---|----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|
|    | 120 kg por pessoa, medidas aprox. 1,28 x 1,88 x 0,2 a 0,35m, Tratamento antiácaro e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.  |    |   |    |     |    |    |     |    |    |    |     |
| 25 | COLCHÃO DE SOLTEIRO, linha hoteleira, de espuma, densidade “D-33”, com molas ensacadas individualmente, suporta até 120 kg por pessoa, medidas aprox. 0,78 x 1,88 x 0,2 a 0,35m, Tratamento antiácaro e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.  | 18 | 1 | 45 | 110 | 20 | 15 | 138 | 20 | 10 | 50 | 427 |
| 26 | COLCHÃO DE SOLTEIRO, linha hoteleira, de espuma, densidade “D-33”, com molas ensacadas individualmente, suporta até 120 kg por pessoa, medidas aprox. 0,88 x 1,88 x 0,2 a 0,35m, Tratamento antiácaro e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.  | 8  | 8 | 45 | 0   | 20 | 15 | 138 | 33 | 10 | 50 | 327 |
| 27 | ESCRIVANINHA para computador em chapas de madeira ripadas e chapeadas de 20mm, e encabeçado com engrossamento de 4cm, na tonalidade mogno, dimensões aproximadas de (l x h x p) 1,50m x 0,80m x 0,50m, com espaço para o teclado, CPU e Estabilizador.  | 29 | 1 | 10 | 0   | 6  | 5  | 29  | 4  | 6  | 50 | 140 |
| 28 | ESTAÇÃO TRABALHO, tipo baia em H, /medidas: painel lateral divisor 130 cm, largura 140 cm, altura 76 cm, profundidade 60cm, características adicionais canaleta passagem fiação rodapé/tampo inteiriço e largura perfil 4 cm, espessura perfil 4 cm, revestimento melamina post forming, aplicação composição ambiente trabalho, estrutura madeira aglomerada/aço, acabamento estrutura pintado em epóxi, material madeira aglomerada mdf, material perfil pvc. | 12 | 1 | 3  | 2   | 4  | 5  | 16  | 10 | 6  | 50 | 109 |
| 29 | ESTAÇÃO TRABALHO, tipo modular  | 13 | 1 | 3  | 2   | 4  | 20 | 16  | 10 | 6  | 20 | 95  |

|    |  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|----|--|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|
|    | c/painel divisor, componentes 4 mesas em “L”, medidas aproximadas: comprimento 140 cm, largura 140 cm, altura 74 cm, profundidade 60cm, características adicionais canaleta passagem fiação rodapé/tampo inteiriço e m, largura perfil 4 cm, espessura perfil 4 cm, revestimento melamina post forming, aplicação composição ambiente trabalho, estrutura madeira aglomerada/aço, acabamento estrutura pintado em epóxi, material madeira aglomerada mdf, material perfil pvc. |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
| 30 | <b>ESTAÇÃO TRABALHO, Tipo: Plataforma. Componentes: 01 Mesa. Comprimento mínimo: 120 CM. Largura: 70 CM. Altura: 0,76 M. Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação. Revestimento: Laminado Melamínico. Estrutura: Metal. Cor: Cinza. Espessura Tampo: 25 MM. Tipo Tampo: Madeira Mdp.</b>   | 5  | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 4  | 6  | 20 | 76  |
| 31 | <b>ESTANTE DE AÇO - com lateral e fundo fechados - Possui 6 prateleiras - Capacidade de até 100 kg por plano (prateleira) - Prateleiras de armazenagem reguláveis - Prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo - Reforço de borda, retentor. - Cor: Cinza – Dimensões aproximadas: 92,5 x 40 x 198 cm (largura x profundidade x altura) garantia 12 meses. Garantia mínima de 12 meses.</b>   | 24 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5  | 75 | 2  | 10 | 50 | 182 |
| 32 | <b>ESTANTE DE METAL para depósito, com tampo em madeira e ajuste de altura, com as seguintes características: - estrutura constituída de 4 colunas com pés em borracha e 4 quadros com reforço extra na transversal, confeccionada</b>   | 4  | 2 | 5 | 2 | 4 | 5  | 78 | 10 | 10 | 50 | 170 |



|    |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|--|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    | totalmente em chapa de aço nº 14 (2mm) com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor azul, Perfil perfurado em forma de ângulo reto onde são encaixadas as longarinas; - Prateleiras em madeira de 15mm ou mais; - Capacidade de carga por prateleira acima de 300 kg; - Dimensões A x L x P (MM): 2000 x 1800 x 600, pintura epóxi poliéster com camadas de, no mínimo, entre 50 e 75 microns.   |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 33 | <b>GAVETEIRO MÓVEL</b> – Gaveteiro voltante com 04 (quatro) gavetas dimensões aproximadas de 460 x 500 x 630cm (l x p x a), tampo em madeira mdp de 25 mm de espessura, corpo do gaveteiro em madeira mdp de 18 mm de espessura. Altamente resistente a impactos, sistema de abertura da gaveta através de puxador tipo alça de polipropileno.   | 11  | 1 | 3  | 16 | 8  | 10 | 14 | 2  | 10 | 30 | 105 |
| 34 | <b>LONGARINA</b> para auditórios - padrão Diretor – 3 lugares, produzida conforme segue: Espuma: injetada, densidade mínima 45 Kg/m³, espessura média 8 cm, assento com bordas laterais e frontal arredondadas, Revestimento: couro sintético preto, com acabamento em costura dupla e bordas em perfil plástico PVC flexível de 15 mm. Estrutural do assento e encosto: em madeira compensada multilaminada ergonômica, com espessura mínima de 15 mm. Suporte de fixação do assento ao encosto: assento e encosto interligados por lâmina em chapa de aço carbono 1010/1020, com vinco externo de reforço, nas seguintes medidas: Altura 270 mm, Profundidade 220 mm, Largura 80 mm e Espessura de | 237 | 1 | 10 | 3  | 30 | 1  | 14 | 10 | 6  | 30 | 342 |

|    |  |    |   |   |   |   |    |    |    |   |    |     |
|----|--|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|-----|
|    | 4,7 mm. Braço fixo em chapa de aço carbono de espessura 4,75 mm. Pés com travessas horizontais em tubo de aço 50x30 mm. Sapatas de proteção dos pés em polipropileno 50x30 mm, rebitadas na base da estrutura, para evitar que não se desprendam. A estrutura metálica na cor preta.   |    |   |   |   |   |    |    |    |   |    |     |
| 35 | MESA DE ESCRITÓRIO medindo aproximadamente 140x74x60 cm (CxAxP), material estrutura tubo metálico, material tampo madeira aglomerada, revestimento tampo laminado melamínico texturizado, cor bege ou cinza, com 2 gavetas. Características Básicas: - mesa de escritório, material estrutura tubo metálico, material tampo madeira aglomerada; - cor tampo bege, padrão acabamento estrutura pintura em epóxi; - padrão acabamento tampo ergosoft boleado, cor estrutura bege ou cinza; - tipo gavetas com chave, gaveteiro fixo, espessura tampo 28 mm; - com bordas arredondadas. | 40 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5  | 16 | 3  | 6 | 30 | 117 |
| 36 | MESA DE TRABALHO, em formato de “L” dimensões aproximadas (l x l x p x a): 1400 x 1400 x 600 x 730 tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas de ureia formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (bp), em ambas as faces. Revestidas com fita de borda de PVC, com 2 mm de espessura em todos os lados, painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidas com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de  | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | 10 | 6 | 30 | 99  |

|    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |   |    |     |
|----|---|-----|---|----|---|----|----|----|----|---|----|-----|
|    | espessura, estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06 mm em forma oblongular no tamanho de 38 x 200 mm, com estampo central estruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45 mm com estampas nas duas extremidades com uma inclinação de 12 graus estruturando a haste, na parte superior uma barra chata 3/16 x 1 ½ x 392 mm. Garantia mínima: 24 meses.  |     |   |    |   |    |    |    |    |   |    |     |
| 37 | MESA em aço inox e=1,2mm, medidas aproximadas: 120x70x90Cm; pés tubular de 1 e 1/2 Polegadas; contraventamento em tubo de 1 Polegada; saia de 40mm; com prateleira gradeada.  | 0   | 1 | 2  | 7 | 6  | 4  | 16 | 2  | 6 | 20 | 64  |
| 38 | MESA EM L tampo único em MDF de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 160x160x60x74 cm, na cor cinza. Características Básicas: - Com extensor para teclado em MDF de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - Suporte para CPU MDF de 15mm com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - Gaveteiro MDF de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corrediças metálica, chave múltipla, todo na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. Garantia mínima: 24 meses. | 47  | 1 | 6  | 0 | 8  | 10 | 17 | 2  | 6 | 25 | 122 |
| 39 | MESA ESCOLAR. Material Estrutura: Tubo 30/30. Material. Tampo: Mdf. Dimensões Tampo: 800 X 800 MM Altura: 600 MM. Cor: Verde  | 160 | 0 | 25 | 0 | 10 | 15 | 36 | 80 | 6 | 80 | 412 |
| 40 | MESA RETANGULAR, medidas  | 22  | 1 | 8  | 0 | 6  | 5  | 18 | 2  | 6 | 20 | 88  |

|    |  |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
|----|--|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|
|    | aproximadas: de 200cm de comprimento por 100cm de largura com altura total de 80cm com tampo de 20mm de madeira multilaminada de primeira linha com 4 pés de madeira de primeira linha de 78cm de altura de 6x6cm de grossura unidos por 4 travessas de madeira de primeira linha de 11x2cm com mais três travessas de reforço de 6x2cm no meio da mesa pintada em verniz na cor a ser definida, com tampo de vidro temperado de 200cm de comprimento por 100cm de largura por 8mm de espessura.   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
| 41 | <b>MURAL COM PORTA E CHAVE</b> – Moldura em alumínio, com 65 mm de espessura e presilhas para fixação, 80 mm profundidade. Fundo em celotex, próprio para uso de alfinetes, base de EVA 10mm acrescido de feltro verde. Vidros de correr transpassados com fechadura tipo vitrine. Tapos PETG (inquebrável). Medidas aproximadas 1,20 m x 2,00 m. Garantia 12 meses.   | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5  | 8 | 2 | 6  | 30 | 75 |
| 42 | <b>POLTRONA (ASCENSORISTA)</b> - Poltrona Giratória Espalдар Médio com Braços reguláveis. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas arqueadas, com 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon. Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | 20 | 79 |

|    |  |    |   |    |    |    |   |    |    |    |    |     |
|----|--|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|
|    | de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura.  |    |   |    |    |    |   |    |    |    |    |     |
| 43 | PORTA PALETE, com 4 pares de longarinas com capacidade de carga mínima 400 Kg por plano de carga uniformemente distribuída, nas seguintes dimensões aproximadas: 2880 mm de comprimento X 1000 mm de profundidade X 2300 mm de altura total, planos de carga em madeira (aglomerado cru com 15 mm de espessura), montagem sem parafusos (sistema de encaixe inteligente), pintura especial epóxi, regulável em altura. | 17 | 0 | 10 | 0  | 8  | 2 | 77 | 20 | 15 | 20 | 169 |
| 44 | PROJETOR MULTIMÍDIA, voltagem 100/240 v, frequência 50/60 hz, quantidade entrada rgb 1 un, quantidade entradas vídeo 3 un, tipo zoom manual, tipo teto e mesa, luminosidade mínima 3.400 lm, compatibilidade vídeo ntsc, sdtv, edtv, hdtv, tipo foco manual, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução 1920 x 1080 full hd, contraste mínimo 16.000:1  | 16 | 1 | 3  | 4  | 8  | 5 | 6  | 5  | 10 | 5  | 63  |
| 45 | PÚLPITO - em MDF 18mm, cor imbuia, medidas aproximadas 110x65x50cm, com 02 gavetas.  | 15 | 0 | 3  | 0  | 3  | 1 | 3  | 2  | 5  | 10 | 42  |
| 46 | PÚLPITO PORTATIL. Material: Acrílico. Espessura Do Tampo: 10 MM. Altura: 130 CM. Profundidade: 40 CM. Largura: 60 CM. Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.  | 10 | 1 | 3  | 2  | 4  | 5 | 3  | 5  | 5  | 10 | 48  |
| 47 | QUADRO BRANCO imantado, tamanho aproximado 2 m X 1,2 m, com cantos arredondados, confeccionado em MDF, sobreposto por laminado melamínico, moldura em alumínio, fixação invisível  | 25 | 0 | 5  | 10 | 12 | 5 | 30 | 25 | 8  | 10 | 130 |

|    |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |
|----|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|
|    | em PS, com suporte para marcador e apagador.  |    |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |
| 48 | ROUPEIRO de duas portas de correr de madeira Curupixa ou igual qualidade com corredeiras metálicas, em chapas de madeira ripadas e chapeadas de 20mm, na tonalidade mogno, com encabeçado e rodapé retos. Dimensões aproximadas de (l x h x p) 1,20m x 2,10 m x 0,60m. Com duas gavetas internas de 14,50cm, calceiro de metal para 12 calças e cabide metálico, o restante com prateleiras em madeira. | 0  | 1 | 2 | 0  | 1 | 2 | 5 | 2 | 5  | 10 | 28 |
| 49 | SOFÁ 01 (UM) LUGAR. Material Estrutura: Madeira Maciça. Material Estofamento: Espuma Poliuretano D28. Revestimento: Couro Sintético. Cor a ser definida (preto ou marrom escuro). Características Adicionais: Pés E Estrutura Em madeira. Quantidade Assentos: 1 UN. Largura: 76 CM. Profundidade: 70 CM. Altura: 70 CM.  | 18 | 1 | 2 | 1  | 6 | 5 | 5 | 5 | 8  | 10 | 61 |
| 50 | SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES, com braço, revestida em couro sintético na cor a ser definida (preto ou marrom escuro), densidade: almofadas e densidades mínimas do assento D-28 e encosto D-14, almofadas do encosto fixas, pés em madeira, estrutura em madeira, base forrada, com braços. - medidas aproximadas: 85x114x65 cm (AxLxP). Garantia mínima: 6 meses.  | 26 | 1 | 2 | 2  | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
| 51 | SOFÁ MODELO 03 (TRÊS) LUGARES FIXO: - estrutura de madeira; - material em eucalipto e pinus; - assento com espuma D33 e braços em espuma D26; - acabamento na cor a ser definida (preto ou marrom escuro); - pés em madeira padrão. - percinta elástica; - encosto com  | 26 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8  | 15 | 81 |

|    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|    | almofadas fixas; - extremidades retas; - medidas aproximadas: 2760x950x860mm. Revestimento couro sintético.   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 52 | SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR (data show) com base giratória (360°). Suporte de bandeja para projetor. Largura da bandeja ajustável entre 20 a 42 cm e altura da bandeja ajustável entre 7,5 a 13 cm, pintura eletrostática na cor branca, altura (entre o projetor e o teto) 22 cm, ajuste de inclinação horizontal e vertical do projetor de 10°, suporta até 10 kg. Com kit de parafusos e manual de montagem.  | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6  | 10 | 5  | 62 |
| 53 | SUPORTE UNIVERSAL DE TV TRI-ARTICULADO, com inclinação horizontal de até 180 graus (90 graus para a esquerda e 90 para a direita), com inclinação vertical de no mínimo 15 graus e com inclinação de nível de no mínimo 3 graus. Deve suportar no mínimo 34 kg, possuir um sistema de trava de segurança e um sistema de organizador de cabos. Acompanha os parafusos necessários para a fixação, suporte ajustável para TV de até 55 pol. Material: alumínio e aço carbono na cor preta. | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | 80 |
| 54 | Conjunto mesa reta com balcão porta de correr 1,80m. Dimensões aproximadas: (altura x largura x profundidade) 76cm x 180,0cm x 170,0cm x 70,0cm. Composição: tampo encabeçado de 50mm com borda de 2cm, pé painel em encabeçado de 40mm com borda de 1mm. Pés regulagem de altura.  | 7  | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2  | 6  | 20 | 46 |
| 55 | Mesa com dimensões aproximadas (altura x largura x profundidade) 75,0 cm x 170,0 cm x 70,0 cm. Tampo  | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2  | 6  | 20 | 61 |

|    |   |    |   |    |     |    |    |     |   |   |    |     |
|----|---|----|---|----|-----|----|----|-----|---|---|----|-----|
|    | encabeçado de 40mm. Pé painel em mdf 25mm. Retaguarda em mdp 15mm.  |    |   |    |     |    |    |     |   |   |    |     |
| 56 | Armario alto: medidas aproximadas (largura x altura x profundidade) 800mm x 1600mm x 400mm. Tampo 25mm com borda em abs de 1mm. Retaguarda bipartida em mdf de 9mm. Base, laterais, portas e prateleiras em mdpbp 15mm com borda em pvc o,45mm. 2 portas, 2 prateleiras móveis e 1 fixa. 2 puxadores em pvc. 1 fechadura, 4 pés com ponteira niveladora. Dobradiças pivotantes. | 4  | 1 | 2  | 0   | 8  | 1  | 10  | 2 | 8 | 20 | 56  |
| 57 | Armário baixo: 2 portas, 70 cm. Medidas aproximadas (altura x largura x profundidade) 68,5 cm x 89 cm x 38 cm. Base e tampo mdpbp 15mm, laterais, portas e prateleiras em mdpbp 15mm, retaguarda em mdf 9mm dupla face, sistema pivotante de portas, 1 prateleira fixa, 2 puxadores em pvc, 1 fechadura, 4 pés tipo u com ponteiras niveladoras.                                | 5  | 1 | 2  | 2   | 10 | 1  | 10  | 2 | 8 | 20 | 61  |
| 58 | Armário diretor: com 4 pastas suspensas, com tampo de 25mm, em melaminico, com 2 portas e fechadura. Medidas 1600x900x43,3.   | 5  | 1 | 2  | 0   | 6  | 1  | 8   | 2 | 8 | 20 | 53  |
| 59 | Longarina para auditórios - cadeira sobre longarina – material assento e encosto: compensado multilaminado, material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster, cor: azul, quantidade assentos: 4, características adicionais: com prancheta escamoteável aglomerado revestida.   | 30 | 1 | 10 | 103 | 8  | 10 | 140 | 7 | 6 | 30 | 345 |