



Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal – SRRF02
Divisão de Programação e Logística – DIPOL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG

PROJETO DE ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PORTO VELHO/RO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PROJETO DE ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA – DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PORTO VELHO/RO

22 de Novembro de 2024



**Ministério da
Fazenda**



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal – SRRF02
Divisão de Programação e Logística – DIPOL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG

1. INTRODUÇÃO

2. ESPECIFICAÇÕES



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal – SRRF02
Divisão de Programação e Logística – DIPOL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial é parte integrante do **Projeto de Reforma e Adequação para Sala-Cofre** da Delegacia da Receita Federal em Porto Velho – RO, que está localizada na Av. Rogério Weber, nº 1752, Bairro Centro e tem como objetivo a definição das especificações básicas a serem seguidas pela empresa construtora.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1 NORMAS GERAIS DE SERVIÇOS

A presente especificação tem como objetivo indicar e informar as características do Projeto de Arquitetura para a **reforma e adequação para Sala-Cofre** da Delegacia da Receita Federal em Porto Velho – RO, servindo de escopo técnico, juntamente com as peças gráficas e demais memoriais, para a execução da obra.

Fazem parte desta Norma e serão exigidas na execução dos serviços, as especificações ou métodos de ensaios referentes a materiais, mão de obra e serviços nos padrões da ABNT. Deverão ser obedecidas as exigências da legislação Municipal, Estadual e Federal vigentes e as normas das companhias concessionárias de serviços públicos.

Todo o material empregado na obra será obrigatoriamente de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina. Todos os produtos especificados serão referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se, por tanto eventuais alterações das especificações com a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO que, para tanto, exigirá substituição destes por outros comprovadamente similares em qualidade.

Considera-se como similar o produto de outro fabricante que apresente as mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais básicos, e que esteja rigorosamente dentro das prescrições normativas da ABNT, ficando a critério, e sob a responsabilidade da FISCALIZAÇÃO, aprovar, autorizar ou aceitar, toda e qualquer mudança das especificações aqui apresentadas, sem o conhecimento do projetista. O uso de materiais e produtos duvidosos impede que a qualidade sempre seja uma garantia de instalações seguras e duráveis.

PAVIMENTO TÉRREO

- **Sala-Cofre:**
 - Piso: revestimento cerâmico 40x40cm, cor branco (NA), ou similar;
 - Parede: pintura acrílica cor branco, sobre massa corrida pva,
 - Peitoril: granito cinza andorinha polido ou equivalente;
 - Janela: 0,70x0,40cm em alumínio e vidro temperado 4mm, acabamento natural.
 - Porta: Em aço com reforço em dupla face, espessura de 5cm, estrutura retangular 90x30mm (METALON), dobradiça galvanizada de 4” reforçada, fechadura codificada de 4 ou 5 pinos de travagem e 5 chaves codificadas, (Conforme projeto).



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal – SRRF02
Divisão de Programação e Logística – DIPOL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG

Equipamentos: Central de alarme AMT 2018 intelbras com 1 sensor infravermelho anti-mascaramento, 2 sensores sísmicos, sirene, bateria e teclado. Fornecido e instalado.

Câmera analógica 1080P.

Caixa de areia: Em chapa de aço, sendo na face defletora com espessura de 5mm e as demais faces com espessura de 2mm e o ângulo da face defletora é de 45° com altura de 35cm. A dimensão 50x50cm, altura 60cm e profundidade do compartimento com areia é de 25cm. Sendo 20cm reservado para o preenchimento com areia e 5 cm vazio até a borda. Ademais, no interior da caixa deve conter uma marcação com uma linha preta para auxiliar o usuário a visualizar o limite de areia. Sendo assim, essa deve ser marcada 20 cm acima da chapa de suporte. A pintura externa, na cor vermelha, tem de atender aos padrões de qualidade antiferrugem e deve ser dotada de rodízio com 3" polegada, revestido em poliuretano com travamento que permita a imobilização do conjunto. Conforme projeto.

Grade de proteção superior: Em aço CA-50, de ½" polegada de 12,5mm. Conforme especificado no projeto.

Forro: em placa mineral 60x60cm cor branco, com perfil metálico.

Porto Velho (RO), 22 de Novembro de 2024.

GILBERTO SANTOS
ARQ. URB.
CAU: A106654-4