

**DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA (DIPOL 04)**  
**ANEXO II - PLANILHA DE ITENS**

Item	Descrição	Unidade	Entrega	Unidade Medida	Quantidade
1	Lacre convencional metálico de cabo de aço ajustável, modelo cadeado; Cabo/cordoalha de aço galvanizado, não pré-formado, tensionado (desenrola, desfaz-se ao ser cortado), com espessura mínima de 3,0 mm; Comprimento útil do cabo/cordoalha de 300 mm (± 5,0 mm); Corpo em zinco galvanizado, aço galvanizado ou alumínio anodizado com as seguintes dimensões mínimas: 25 mm (comprimento) x 18 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade) ou 18 mm (comprimento) x 25 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade); O Dispositivo de segurança deve ser fabricado a deixar evidente o seu rompimento ou abertura, não permitindo que este seja aberto e novamente fechado sem sinal claro do ocorrido; e O lacre deve cumprir os requisitos de teste estabelecido. O lacre deve ser gravado em baixo-relevo, no corpo metálico, com número do lacre, adotada a numeração sequencial, por Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, de A 000.001 a Z 999.999 e os dizeres "RFB – ADUANA BRASIL" e "RFnn – LA1", onde 'nn' corresponderá ao número da Região Fiscal responsável pela licitação. Exemplo: RFB – ADUANA BRASIL   A 000.001 – RF10 – LA1.	IRF-REC	Endereço: Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre - Praça Min. Salgado Filho, S/N - Imbiribeira, Recife - PE, 51210-010	Unidade	1.600
2	Lacre convencional metálico de cabo de aço ajustável, modelo cadeado; Cabo/cordoalha de aço galvanizado, não pré-formado, tensionado (desenrola, desfaz-se ao ser cortado), com espessura mínima de 3,0 mm; Comprimento útil do cabo/cordoalha de 300 mm (± 5,0 mm); Corpo em zinco galvanizado, aço galvanizado ou alumínio anodizado com as seguintes dimensões mínimas: 25 mm (comprimento) x 18 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade) ou 18 mm (comprimento) x 25 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade); O Dispositivo de segurança deve ser fabricado a deixar evidente o seu rompimento ou abertura, não permitindo que este seja aberto e novamente fechado sem sinal claro do ocorrido; e O lacre deve cumprir os requisitos de teste estabelecido. O lacre deve ser gravado em baixo-relevo, no corpo metálico, com número do lacre, adotada a numeração sequencial, por Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, de A 000.001 a Z 999.999 e os dizeres "RFB – ADUANA BRASIL" e "RFnn – LA1", onde 'nn' corresponderá ao número da Região Fiscal responsável pela licitação. Exemplo: RFB – ADUANA BRASIL   A 000.001 – RF10 – LA1.	IRF-SPE	Endereço: Avenida Portuária, s/n - Suape, Ipojuca - PE, 55590-000	Unidade	1.000
3	Lacre convencional metálico de cabo de aço ajustável, modelo cadeado; Cabo/cordoalha de aço galvanizado, não pré-formado, tensionado (desenrola, desfaz-se ao ser cortado), com espessura mínima de 3,0 mm; Comprimento útil do cabo/cordoalha de 300 mm (± 5,0 mm); Corpo em zinco galvanizado, aço galvanizado ou alumínio anodizado com as seguintes dimensões mínimas: 25 mm (comprimento) x 18 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade) ou 18 mm (comprimento) x 25 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade); O Dispositivo de segurança deve ser fabricado a deixar evidente o seu rompimento ou abertura, não permitindo que este seja aberto e novamente fechado sem sinal claro do ocorrido; e O lacre deve cumprir os requisitos de teste estabelecido. O lacre deve ser gravado em baixo-relevo, no corpo metálico, com número do lacre, adotada a numeração sequencial, por Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, de A 000.001 a Z 999.999 e os dizeres "RFB – ADUANA BRASIL" e "RFnn – LA1", onde 'nn' corresponderá ao número da Região Fiscal responsável pela licitação. Exemplo: RFB – ADUANA BRASIL   A 000.001 – RF10 – LA1.	IRF-CAB	Endereço: R. Pres. João Pessoa, 65 - Camalaú, Cabedelo - PB, 58100-100	Unidade	100
4	Lacre convencional metálico de cabo de aço ajustável, modelo cadeado; Cabo/cordoalha de aço galvanizado, não pré-formado, tensionado (desenrola, desfaz-se ao ser cortado), com espessura mínima de 3,0 mm; Comprimento útil do cabo/cordoalha de 300 mm (± 5,0 mm); Corpo em zinco galvanizado, aço galvanizado ou alumínio anodizado com as seguintes dimensões mínimas: 25 mm (comprimento) x 18 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade) ou 18 mm (comprimento) x 25 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade); O Dispositivo de segurança deve ser fabricado a deixar evidente o seu rompimento ou abertura, não permitindo que este seja aberto e novamente fechado sem sinal claro do ocorrido; e O lacre deve cumprir os requisitos de teste estabelecido. O lacre deve ser gravado em baixo-relevo, no corpo metálico, com número do lacre, adotada a numeração sequencial, por Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, de A 000.001 a Z 999.999 e os dizeres "RFB – ADUANA BRASIL" e "RFnn – LA1", onde 'nn' corresponderá ao número da Região Fiscal responsável pela licitação. Exemplo: RFB – ADUANA BRASIL   A 000.001 – RF10 – LA1.	IRF-NAT	Endereço: Av. Duque de Caxias, 30 - Ribeira, Natal - RN, 59012-200	Unidade	600
5	Lacre convencional metálico de cabo de aço ajustável, modelo cadeado; Cabo/cordoalha de aço galvanizado, não pré-formado, tensionado (desenrola, desfaz-se ao ser cortado), com espessura mínima de 3,0 mm; Comprimento útil do cabo/cordoalha de 300 mm (± 5,0 mm); Corpo em zinco galvanizado, aço galvanizado ou alumínio anodizado com as seguintes dimensões mínimas: 25 mm (comprimento) x 18 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade) ou 18 mm (comprimento) x 25 mm (largura) x 6,00 mm (profundidade); O Dispositivo de segurança deve ser fabricado a deixar evidente o seu rompimento ou abertura, não permitindo que este seja aberto e novamente fechado sem sinal claro do ocorrido; e O lacre deve cumprir os requisitos de teste estabelecido. O lacre deve ser gravado em baixo-relevo, no corpo metálico, com número do lacre, adotada a numeração sequencial, por Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, de A 000.001 a Z 999.999 e os dizeres "RFB – ADUANA BRASIL" e "RFnn – LA1", onde 'nn' corresponderá ao número da Região Fiscal responsável pela licitação. Exemplo: RFB – ADUANA BRASIL   A 000.001 – RF10 – LA1.	IRF-MAC	Endereço: R. Sá e Albuquerque, 541 - Jaraguá, Maceió - AL, 57025-902	Unidade	500
<b>TOTAL</b>					<b>3.800</b>



**Ministério da Fazenda**

**PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.**

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

**Histórico de ações sobre o documento:**

Documento juntado ao processo em 28/04/2026 11:06:00 por Erica Tatiana Barbosa Lima.

Documento assinado digitalmente em 28/04/2026 11:06:00 por ERICA TATIANA BARBOSA LIMA

Esta cópia / impressão foi realizada por IRIS SARAIVA DE VASCONCELOS em 29/04/2026.

**Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

**1)** Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

**2)** Entre no menu "Legislação e Processo".

**3)** Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

**4)** Digite o código abaixo:

**EP29.0426.14370.QRUW**

**5)** O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:**  
**9332B153F52DA39BDBE38B4F38384D04BF2F05778737AED620BBE0FB71840D96**