

LEVANTAMENTO DE MERCADO - ABSM

Veículo - ABSM	Combustível	Potência (cv)	Torque Min (kgf.m)	Tração	Tanque (L)	Tanque de Arla	Autonomia Rodoviária (Km)	Motor	Distância entre eixos (mm)	PBT	Carga Útil	Atende aos Requisitos
Requisitos Mínimos	-	146	33,5	4x2	70	16	-	1.950 cc	Máximo 4.000	5.000/Máxim	2.290	
LIGABOM	-	146	33,5	4x2	75	16	-	-	3800	> 5.000	> 2290	
Mercedes Sprinter Truck 417 CDI	Diesel	170	40,8	4x2	71	22	800	2000	3665	4.100	2.177	Não atende
Mercedes Sprinter Truck 517 CDI	Diesel	170	40,8	4x2	71	22	800	1950	3665	5.000	2.907	Atende
Iveco Daily 45-160	Diesel	160	38	4x2	90	17	700	2998	3750	4.400	2.165	Não atende
Iveco Daily 55-180	Diesel	180	43,8	4x2	90	17	650	2998	3750	5.300	2.978	Atende
Ford Transit Chassi 470E	Diesel	165	39,7	4x2	71	24	630	1995	3954	4700	2.601	Não atende
Volkswagem Delivery 6.170	Diesel	156	43,8	4x2	80	16	600	3000	4000	5.850	3.415	Atende