SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AP

ANEXO II - ROL MÍNIMO E EXEMPLIFICATIVO DE ATIVIDADES

O quantitativo do maquinário e dos equipamentos (148896729) estão descritos nos itens 5.9 e 7.3 do ETP.

O rol mínimo de equipamentos e de atividades elencados abaixo, trata-se de um rol **EXEMPLIFICATIVO** não se exaurindo no exposto em cada máquina ou equipamento, sendo necessário observar as necessidades inerentes a cada aparelho bem como observação *in loco.*

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas	
1	ESTEIRA ELÉTRICA	**Recomendações do fabricante:** Fazer limpeza do equipamento usando escova de nylon macia. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento da esteira. Verificar se a carenagem frontal e os estribos laterais não estão danificados. Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas. Verificar se a lona está desalinhada. Se estiver, fazer o alinhamento. Verificar se a esteira está devidamente nivelada ao solo.	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias. Trocar os estribos laterais imediatamente em caso de danos ou avarias. Avaliar e substituir lona completa, caso esteja rasgada, danificada. Trocar correia de tração do motor. Revisar, limpar e lubrificar correia; Trocar rolo traseiro completo com rolamentos; Realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; Testar o equipamento, antes de encerrar a manutenção.	

		A cada mês fazer a limpeza dos rolos e entre a lona e o deck (faixas isentas de cera); Verificar o desgaste do deck. Se o deck estiver gasto, entrar em contato com a assistência técnica para fazer a inversão do deck ou a troca do conjunto lona e deck. Verificar se a correia não está frouxa ou danificada. Se sim, entre em contato com uma Autorizada.		
		Recomendações do fabricante: Verificar se a cinta do pedal não está rompida ou desgastada. Realizar a limpeza com pano úmido e macio. Limpar principalmente o guidão, estofados e carenagem. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas. Verificar se os estofados estão em perfeito estado, caso não estejam, realizar a troca ou costura como manutenção corretiva. Sempre nivelar o equipamento caso esteja balançando. Verificar se o pedivela está danificado, amassado ou trincado. A cada mês verificar as condições da correia.	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias. Caso a cinta do pedal se rompa, realizar a troca imediatamente. Caso o pedivela esteja amassado, torto ou quebrado, realizar a troca imediatamente. Verificar os estofados e havendo rasgos realizar a troca. Em caso de rompimento da correia, realizar a substituição. Limpar e lubrificar rolamentos; Realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; Realizar a substituição de pilhas/baterias dos painéis quando se fizer necessário.	

2	BICICLETA VERTICAL	**Demais ações:** Limpeza do painel ou módulo - retirando suor/umidade/sujeira que possa danificar componentes eletrônicos; limpeza dos pedais e firma pés – para que as sujeiras dos calçados não prejudiquem rolamentos e buchas; Limpeza carenagem e chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica. Limpeza de todo o equipamento, com atenção ao guidão, estofados e carenagem. Verificar a película adesiva do painel – não deve ter nenhum tipo de perfuração ou mal contato; reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais; tensionamento de correia e lubrificação dos componentes necessários. Limpeza e verificação interna (parte elétrica e eletrônica). Verificar Bateria ou pilha – não deve apresentar vazamento ou deformação; Verificação das condições estéticas, estruturais.		

		Recomendações do fabricante: Verificar se há algum dano nas correias firma pé; verificar se há folgas na fixação dos Pedivelas; verificar se há folgas nos pedais. Realizar os apertos se necessário para evitar acidentes. A cada 10 horas de uso, lubrificar o feltro da sapata, utilizando 5 gostas de lubrificante Movelub; Realizar limpeza do chassi e do volante para retirar o excesso de suor utilizando um pano macio úmido. (N ã o utilizar produtos abrasivos) Após a limpeza, aplique lubrificante Movelub no volante (Roda de Inércia) na sua região cromada. Remover completamente o tubo do banco do equipamento e o tubo do guidão e com um pano macio úmido, passe nas partes cromadas, espere secar e em seguida aplique o movelub.	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias. Caso a cinta do pedal se rompa, realizar a troca imediatamente. Caso o pedivela esteja amassado, torto ou quebrado, realizar a troca imediatamente. Verificar os estofados e havendo rasgos realizar a troca. Em caso de rompimento da correia, realizar a substituição. Limpar e lubrificar rolamentos; Realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; Realizar a substituição de pilhas/baterias dos painéis quando se fizer necessário.	

3	BICICLETA DE SPINNING	**Demais ações:** Limpeza do painel ou módulo - retirando suor/umidade/sujeira que possa danificar componentes eletrônicos; Verificação das condições estéticas, estruturais. Limpeza dos pedais e firma pés – para que as sujeiras dos calçados não prejudiquem rolamentos e buchas; Limpeza carenagem e chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica. Verificar a película adesiva do painel – não deve ter nenhum tipo de perfuração ou mal contato; reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais; tensionamento de correia e lubrificação dos componentes necessários. Limpeza e verificação interna (parte elétrica e eletrônica). Verificar Bateria ou pilha – não deve apresentar vazamento ou deformação; Verificação das condições estéticas, estruturais.		
		Recomendações do fabricante: Verificar a integridade da sapata	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias.	

4	ELÍPTICO	Limpar o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó embaixo que podem afetar o funcionamento. Manter a carenagem das bicicletas e do elíptico sempre limpas. Reapertar os parafusos, casos as peças estejam soltas. Sempre nivelar o equipamento, caso esteja balançando. A cada mês verificar a correia e trocar quando demonstrar sinais de ressecamento ou quando estiver patinando. Verificação das condições estéticas, estruturais.	Caso o sapata esteja amassada, torta ou quebrada, realizar a troca imediatamente. Manutenir o equipamento de forma que este permaneça fixado ao solo; revisar, limpar e lubrificar o equipamento. Verificar a integridade das correias e providenciar a troca quando danificadas.	
		Recomendações do fabricante: Limpe todo o equipamento com um pano úmido, limpe principalmente a manopla, estofados, carenagem e trilho. Manter os apoios de pés sempre limpos para evitar escorregões. Limpe o equipamento utilizando um pano macio. Passe aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o seu funcionamento. Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas.	Em caso de quebra da carenagem, faça a troca imediatamente entrando em contato com o fabricante. Avaliar e em caso de dano trocar correia de tração do motor; Revisar, limpar e lubrificar rolamentos; Em caso de rompimento da cinta do pedal, providenciar a troca imediatamente. Ao menor sinal de desgaste ou descostura da fita entre em contato imediatamente com um ponto autorizado ou o fabricante.	

5	SIMULADOR DE REMADA	Verificar se a corrediça de alumínio esta quebrada, amassada ou fora de sua forma original. Caso esteja faça a troca imediata da peça. **Demais ações:** Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais, limpeza do equipamento. Limpeza do painel ou m ó d u l o , Limpeza superficial dos firma pés e degraus para que a sujeira dos calçados não prejudique rolamentos e buchas, limpeza da carenagem e chassis contra corrosão da pintura ou estrutura metálica, avaliação de película adesiva do painel para verificação de ocorrência de perfuração, avaliação de bateria ou pilha para verificação de ocorrências de vazamento ou deformação.	Realizar a substituição das pilhas do painel quando necessário. Ao sinal de qualquer problema com a dobra do remo, dificultando seu travamento ou a soltura do remo entre em contato com o fabricante.	

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas	

6	Estação Remada Baixa Articulada	Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações	Avaliar e trocar correia de tração do motor; Revisar, limpar e lubrificar correia; Trocar rolo traseiro completo com rolamentos; realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; Testar o equipamento; Ajustar e/ou trocar rolamentos; Trocar cabo de aço revestido PVC metro; Testar o equipamento após conclusão da manutenção; Verificar o assento e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	
7	Estação Puxador Alto Articulado	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas.	Ajustar a roldana completa com os rolamentos; Refazer apoio dos pés completo; Trocar o revestimento dos estofados (ombros e cabeça); Trocar o pino ajuste de carga; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

8	Estação Peck Deck Voador/voador Invertido	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificação de danos estruturais ou estéticos.	Trocar cabo em forma de 8 do regulador de abertura; Trocar cabo de aço revestido PVC metro; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

9	Estação Abdutora/adutora	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Trocar o parafuso no apoio de braço; Trocar o cabo de aço revestido PVC metro; Trocar o pino ajuste de carga; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

10	Estação Mesa Flexora	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição. Refazer e soldar o pegador/apoio de mãos; Refazer o ajuste de regulagem do apoio de pernas; Soldar a base do regulador de altura; refazer e soldar o pegador/apoio de mãos; refazer o ajuste de regulagem do apoio de pernas; Fixar estofado do apoio de pernas - arruelas e parafusos; testar o equipamento; Testar o equipamento após manutençaõ.	

11	Estação Leg Press Regulável	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Ajustar a roldana completa com os rolamentos; Refazer apoio dos pés completo; Trocar o revestimento dos estofados (ombros e cabeça); Realizar a manutenção do Leg Press; Trocar o pino ajuste de carga; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

12	Estação Cadeira Extensora	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Trocar os parafusos de fixação do estofado; Trocar o pino de ajuste da carga; Revestir o assento da parte superior e fixar na base; Refazer e soldar o pegador /apoio de mãos; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

13	Estação Leg Press 45º	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Ajustar a roldana completa com os rolamentos; Refazer apoio dos pés completo; Trocar o revestimento dos estofados (ombros e cabeça); Realizar a manutenção do Leg Press; Trocar o pino ajuste de carga; testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição; Testar equipamento após manutenção.	

14	Estação Smith Machine Barra Guiada	Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação de pegadores e puxadores – análise visual; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais.	Conferir alinhamento; Ajustar as travas de segurança (esticadores) ajustar e/ou trocar rolamentos; Testar o equipamento após manutenção.	
15	Banco Reto Fixo	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição; Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário.	
16	Banco para Extensão Lombar	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Trocar os parafusos de fixação do estofado; Trocar o pino de ajuste da carga; Revestir o assento da parte superior e fixar na base; Refazer e soldar o pegador /apoio de mãos; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

17	Banco Regulável 0-90º	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento após manutenção; Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição	
18	Estação Banco Supino Declinado	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário;	
19	Estação Banco Supino Reto	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando danificado;	

20	Estação Banco Supino Inclinado	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento após manutenção; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando danificado;	
21	Estação Cross Over	Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação de pegadores e puxadores – análise visual; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais, Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração pelo tempo de uso a possível troca do mesmo. Limpeza das placas de peso.	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento após manutenção; Substituição dos cabos de aço quando apresentarem deformidade e riscos, Substituição de roldanas se estiverem danificadas e apresentarem risco ao funcionamento do equipamento e dos usuários; Verificação e substituição do pino seletor e realizar a troca se danificado, verificar a barra de segurança e trava;	

22	Estação Polia Dupla Ajustável	Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação de pegadores e puxadores – análise visual; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais, Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Levando em consideração pelo tempo de uso a possível troca do mesmo. Limpeza das placas de peso.	Substituição dos cabos de aço quando apresentarem deformidade e riscos, Substituição de roldanas se estiverem danificadas e apresentarem risco ao funcionamento do equipamento e dos usuários; Verificação e substituição do pino seletor e realizar a troca se danificado, verificar a barra de segurança e trava;	

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
23	Puxador Barra Reto	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
24	Puxador Tríceps em V	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
25	Puxador de Corda	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
26	Puxador Barra Reta	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.

27	Puxador Barra Curva	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
28	Puxador Remada Aberta pegada Romana	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
29	Puxador Estribo	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
30	Puxador Crossover tornozeleira	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
31	Barra Olímpica Reta	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
32	Barra Olímpica Feminina	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
33	Barra Olimpíca	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
34	Barra Olímpica H (romana)	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
35	Barra W Olímpica 1,20 Metros	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
36	Presilhas para Barras Olímpicas	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
37	Suporte para Barras na Posição Vertical	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas

38	Anilha Emborrachada de 2 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores e do emborrachamento quando danificado.
39	Anilha Emborrachada de 5 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores e do emborrachamento quando danificado.
40	Anilha Emborrachada de 10 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores e do emborrachamento quando danificado.
41	Anilha Emborrachada de 15 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores e do emborrachamento quando danificado.
42	Anilha Emborrachada de 20 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores e do emborrachamento quando danificado.
43	Suporte para Anilhas	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento da estrutura quando necessário.

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
44	Kit de Halteres com Suporte Vertical em Torre	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento da estrutura quando necessário.
45	Dumbbell 12 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
46	Dumbbell 14 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
47	Dumbbell 16 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
48	Dumbbell 18 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
49	Dumbbell 20 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
50	Dumbbell 22 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.

51	Dumbbell 24 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
52	Dumbbell 26 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
53	Dumbbell 28 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
54	Dumbbell 30 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
55	Suporte para Dumbbells (10 Pares)	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
Item	**Descrição**	**Manutenções preventivas**	**Manutenções corretivas**
56	Kettlebell 4 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
57	Kettlebell 6 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
58	Kettlebell 8 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
59	Kettlebell 10 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
60	Kettlebell 12 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
61	Kettlebell 14 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
62	Kettlebell 16 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
63	Kettlebell 20 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
64	Kettlebell 24 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
65	Kettlebell 30 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.

66	Suporte para Kettlebells	Verificação da integridade da estrutura	Providenciar a pintura com a tinta adequada e de qualidade aprovada e tratamento e troca de pegadores quando danificado.
Item	**Descrição**	**Manutenções preventivas**	**Manutenções corretivas**
67	Medicine Ball 4 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura ou substituição quando danificado.
68	Medicine Ball 6 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura ou substituição quando danificado.
69	Medicine Ball 8 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura ou substituição quando danificado.
70	Medicine Ball 10 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura ou substituição quando danificado.
71	Suporte para Medicine Ball	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar pintura com tinta adequada e de qualidade e tratamento da estrutura quando danificado
Item	**Descrição**	**Manutenções preventivas**	**Manutenções corretivas**
72	Caneleira 1 Kg	Limpeza e verificação de revestimento.	Limpeza e verificação de revestimento, e costura em caso de dano.
73	Caneleira 3 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento, e costura em caso de dano.
74	Caneleira 5 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento, e costura em caso de dano.
75	Caneleira 8 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento, e costura em caso de dano.
76	Caneleira 10 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento, e costura em caso de dano.
Item	**Descrição**	**Manutenções preventivas**	**Manutenções corretivas**
77	Luvas Bate Saco 14oz	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso.
78	Protetor de Tórax	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso.
79	Aparador de Chute de Muay Thai	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso.
80	Aparador de Soco	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso.
81	Raquete para Treinamento de Chutes	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso.

82	Protetor de Cabeça Boxe	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso.
83	Boneco de Sparring Dummy Bob	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas, bem como substituição das áreas danificadas.
84	Caneleiras Muay Thai	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso.
85	Saco de Pancada	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Providenciar costura quando necessário.
86	Suporte para Saco de Pancada	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Verificar a integridade da estrutura e pintura bem como conserto.

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
87	Step em E.V.A.	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro.	Verificar a integridade da estrutura e realizar costura ou troca do material.
88	Colchonete	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Verificar a integridade da estrutura e realizar costura ou troca do material.
89	Corda de Salto	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Verificar a integridade da estrutura e realizar costura ou troca do material.

Documento assinado eletronicamente por **SERGIO CLODOALDO SANTOS FERREIRA**, **Agente de Polícia Federal**, em 28/10/2026, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS SILVA VIANA**, **Agente de Polícia Federal**, em 29/10/2026, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=148739326&crc=C1474C2B. Código verificador: **148739326** e Código CRC: **C1474C2B**.