

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

4 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

6 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (200)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

10 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

11 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Largura: 14,50MM, Espessura: 0,70MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: Mínimo De 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

12 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

13 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (50)

14 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (30)

15 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (30)		

16 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (30)		

17 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (50)		

18 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (20)		

19 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (30)		

20 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (30)		

21 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (20)		

22 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (50)		

23 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (50)		

24 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (4)		

25 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

26 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

27 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

28 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

29 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

30 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

31 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

32 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

33 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

34 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

35 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (200)

36 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (200)

37 - Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta

Descrição Detalhada: Anel De Trava Serrilhado E Com Chaveta Tipo: Elástico, Material: Aço Mola Din 471, Dimensões: 78 X 2,9MM, Uso: Eixo Do Motor De Tração, Características Adicionais: Ref. 501078 Da Famaflex Ou A78 Da Seeger Orbis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (200)

38 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,31MM, Diâmetro Externo: 25,4MM, Espessura: 1,6MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1, Tipo: Plana Tipo B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

39 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,31MM, Diâmetro Externo: 25,4MM, Espessura: 1,6MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1, Tipo: Plana Tipo B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

40 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,31MM, Diâmetro Externo: 25,4MM, Espessura: 1,6MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1, Tipo: Plana Tipo B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (200)

41 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,31MM, Diâmetro Externo: 25,4MM, Espessura: 1,6MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1, Tipo: Plana Tipo B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

42 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,31MM, Diâmetro Externo: 25,4MM, Espessura: 1,6MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1, Tipo: Plana Tipo B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

43 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Métrica Grossa, Material: Aço Inoxidável 304, Tipo: Roscada, Bitola li: M16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (40)

44 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

45 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

46 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

47 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

48 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (50)

49 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

50 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

51 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (50)

52 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (50)

53 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (50)

54 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

55 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (150)

56 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (150)

57 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (150)

58 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (150)

59 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (150)

60 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (150)

61 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (50)

62 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

63 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

64 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (400)

65 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

66 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

67 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

68 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

69 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

70 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

71 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

72 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

73 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

74 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

75 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

76 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

77 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

78 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

79 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

80 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

81 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

82 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 95,20MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Estojo, Aplicação: Sistema De Rebaixamento Uhe, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Astm A-193

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

83 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Máquina, Comprimento: 0,874POL, Diâmetro: 0,312POL, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Referência: Nsn: 5306000501239 P/N: Ms90727-38, Tipo Rosca: Roscas: Unf, Característica 1: Dureza Máxima: 38 Rockwell C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

84 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Máquina, Comprimento: 0,874POL, Diâmetro: 0,312POL, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Referência: Nsn: 5306000501239 P/N: Ms90727-38, Tipo Rosca: Roscas: Unf, Característica 1: Dureza Máxima: 38 Rockwell C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

85 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 4POL, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

86 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 4POL, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

87 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

88 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

89 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

90 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

91 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

92 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

93 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Caixa 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

94 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

95 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

96 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

97 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

98 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

99 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

100 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

101 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

102 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Redonda, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 3/16POL, Aplicação: Uso Geral, Tratamento Superficial: Bicromatizado/Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

103 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

104 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

105 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

106 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

107 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

108 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

109 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

110 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (10)		

111 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (10)		

112 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (10)		

113 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (10)		

114 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça Com Sextavado Interno, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Passo: 16fpp, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ipero/SP (10)		

115 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça Com Sextavado Interno, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Passo: 16fpp, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

116 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça Com Sextavado Interno, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Passo: 16fpp, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

117 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça Com Sextavado Interno, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Passo: 16fpp, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

118 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

119 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

120 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Zincado, Características Adicionais: Referencia 00310188, Altura: 7MM, Tipo Rosca: M8, Diâmetro Nominal: 13MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)

121 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Zincado, Características Adicionais: Referencia 00310188, Altura: 7MM, Tipo Rosca: M8, Diâmetro Nominal: 13MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

122 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Zincado, Características Adicionais: Referencia 310322, Altura: 10MM, Tipo Rosca: M4, Diâmetro Nominal: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

123 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Zincado, Características Adicionais: Referencia 310322, Altura: 10MM, Tipo Rosca: M4, Diâmetro Nominal: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

124 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Zincado, Características Adicionais: Referencia 310322, Altura: 10MM, Tipo Rosca: M4, Diâmetro Nominal: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

125 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Rosca M-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Centena	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

126 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 16MM, Características Adicionais: Porca Iso 4032-M16-A2, Referência 3014344, Tipo Rosca: Metrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Centena	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

127 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

128 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 16MM, Características Adicionais: Porca Iso 4032-M16-A2, Referência 3014344, Tipo Rosca: Metrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Centena	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

129 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 6MM, Características Adicionais: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Centena	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)