

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA
ALAMAR AZUL

1 - Descrição

Alamar azul, formado por cinco voltas de cordões. Três voltas de cordões de retrós azul-ferrete, intercalado por dois cordões dourado ou prateado com diâmetro de 5,0 mm. Para os Oficiais serão na cor dourada e para os Suboficiais-Mor serão na cor prateada (Figuras 1 e 2).

O posicionamento para uso do alamar nos uniformes as voltas deverão ficar por baixo do braço.

As três voltas do cordão azul-ferrete serão respectivamente de 650,0 mm, 730,0 mm e 830,0 mm. As duas voltas do cordão dourado ou prateado serão respectivamente de 690,0 mm e 780,0 mm.

Os cordões serão unidos ao centro do alamar por costura. Sobreposto a essa costura será colocado um tecido azul de 50,0 x 25,0 mm com colchete para fixação ao uniforme (Figuras 4, 5 e 6).

Os cordões serão fixados, um ao lado do outro, por pequenos pontos invisíveis que não deverão marcá-los, as costuras invisíveis começarão na parte superior até a altura de 200,0 mm (Figuras 3 e 4).

2 - Embalagem

As peças devem ser embaladas, acondicionadas e etiquetadas de acordo com a última versão da Norma MAR 71000/522.

3 - Matéria-prima

Cordão azul-ferrete para alamar de 5,0 mm de diâmetro, composição de 63% algodão e 37% viscose.

Cordão dourado ou prateado para alamar de 5,0 mm de diâmetro, composição de 77% fio metálico, 22% acrílico e 1% lã.

Tecido de veludo azul para talim.



4 - Imagens ilustrativas



Figura 1 -Alamar azul-ferrete / dourado



Figura 2 - Alamar azul-ferrete / prateado



Figura 3- Parte superior com pequenos pontos invisíveis



Figura 4 - Costura da junção



Figura 5- Cobertura em tecido da junção dos cordões



Figura 6 - Verso da junção dos cordões

5 - Tolerâncias de medidas

Para todas as medidas apresentadas nesta Descrição são aplicadas as tolerâncias constantes na tabela abaixo:

Medidas (mm)		Tolerâncias (mm)
De	Até	
30,0	54,0	$\pm 1,6$
55,0	830,0	$\pm 5,0$

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.

EDEN VAGNER DE MELO JUNIOR

Capitão-de-Fragata (IM)

Chefe do Departamento Técnico

