

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	UASG	QTD MÁXIMA TOTAL	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
			CATMAT			
1	Extintor de incêndio, material mangueira: PVC trama: nylon, material válvula saída: latão forjado, material cilindro: aço inoxidável, capacidade: 6l, acabamento superficial cilindro: polio, aplicação: incêndio classe "k", material carga: acetato de potássio, características adicionais: portátil.	UN	476856	151	R\$ 2.469,40	R\$ 372.879,40
2	Extintor de incêndio, material mangueira: borracha, material válvula saída: latão forjado, material difusor: polietileno, material tubo sifão: alumínio, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 6 kg, pressão serviço: 126kgf, cm ² , pressão teste: 210 kgf, cm ² , acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: NBR 11716, aplicação: incêndio classe "b" e "c", material carga: dióxido e carbono (CO ²). Conforme as especificações da norma Brasileira ABNT NBR 1508.	UN	476676	1498	R\$ 697,50	R\$ 1.044.855,00
3	Extintor incêndio, capacidade: 8 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", material carga: pó químico, características adicionais: com suporte para fixação. Conforme as especificações da norma Brasileira ABNT NBR 1508.	UN	427902	313	R\$ 229,84	R\$ 71.939,92
4	Extintor de incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: ABS - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene inquebrável, material tubo sifão: PVC - Cloreto De Polivinila, material cilindro: tubo aço sem costura capacidade: 4 KG, peso: 10,80 KG, pressão serviço: 126 KGF/CM ² , pressão teste: 210 KGF/CM ² , acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento superficial cilindro: Primer/Óxido Ferro E Esmalte Sintético, tipo válvula saída: com quebra-jato e disco de segurança Rompimento Press Normas Técnicas: NBR 12.791 Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C", material carga: gás carbônico.	UN	246457	24	R\$ 483,27	R\$ 11.598,48
5	Liquido Gerador De Espuma De Combate A Incêndio tipo: sintético componentes: tensoativos fluorados e hidrocarbonos componentes adicionais: polímero de alto peso molecular e solventes referência: afff/arc 3%-6% aplicação: incêndio provocados por hidrocarbonetos e solvente.	Bombona de 20 L	620850	630	R\$ 609,15	R\$ 383.764,50