MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ

PREGAO 90102/2026

MODELO DE PROPOSTA

Versão 2.2

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA					
RAZÃO SOCIAL	*				
CNPJ	*			CODEMP	*
ENDEREÇO	*				
TELEFONE	*	FAX	*	E-MAIL	*

Solicitamos apresentar proposta para o fornecimento do material abaixo discriminado, observadas as condições gerais mencionadas no edital. Para maiores informações ligar para o tel. -
Esclarecemos que a proposta deverá ser entregue à comisão de licitação até o dia / /
às : horas, no seguinte endereço AV. BRASIL, 10500 - OLARIA - RJ

GERENTE	GERÊNCIA
BRYAN SOUTO MARTINS ANTUNES	GERENCIA DE MATERIAL COMUM

ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE	NOMENCLATURA	U.F.	QT.	PRAZO ENTREGA	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	BR3222498	EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 (6 KG)	UN	44	*	*	

CARGA DE GAS CARBONICO DE 6 KG.
AGENTE EXTINTOR CO2
PRESSAO TESTE CILINDRO 18,9MPa.
PRESSAO TRABALHO 12,6MPa
CLASSE INCENDIO BC
Possui valvula de descarga em latao forjado com dispositivo de seguranca do tipo ruptura, difusor e mangueira em borracha
com trama interna de aco. Cilindro sem costura tratado termicamente.

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15808.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	RESIL COMERCIAL LTDA	comercial@resil.com.br	00VEK	R 937
	MAT INCENDIO ENGENHARIA DE	matcom@infolink.com.br	01BFK	RA-6 (H)

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

2	190041619	EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 (6 KG)	UN	230	*	*	

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) DE 6kg E CAPACIDADE EXTINTORA
5-B:C, COM PRESSAO DE SERVICO 126 KGF/CM² (12,36 MPA) E PRESSAO DE TESTES DE 210 KGF/CM² (20,59 MPA),
CONFORME NORMA NBR 15808 / NBR 12791 E ESPECIFICACAO MAR 71000/551.
Capacidade Extintora: 5-B:C
Peso Cheio: 19,5 kg
Peso Vazio: 13,5 kg
DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15808.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND |
	BBLT	GRADUAÇÃO DA	6.0 KILOGRAMS NOMINAL |
	BTRP	MÉTODO DE DESCARGA	CARTRIDGE |
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	MATERIAL DE CAV SUBMARINO
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	CMC#EX017
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	FE 36-6KG
	RESIL COMERCIAL LTDA	comercial@resil.com.br	00VEK	1300 93700
	KIDDE BRASIL LTDA.		002ZK	KB-CO2-6
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.365.220.002

MARCA
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

3	BR3071002	EXTINTOR DE INCENDIO DE ESPUMA	CJ	248	*	*

EXTINTOR PORTATIL ESPUMA MECANICA AFFF (6%) DE 9 LITROS;
PRESSAO TRABALHO 13,5GKF/CM2;
CAPACIDADE EXTINTORA DE 2-A:10B;
PESO CHEIO 14KG;
ACORDO NORMA MAR 71000/551 E ABNT NBR 15.808.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.360.223.000

MARCA
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

4	190011397	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO	UN	42	*	*

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO UTIL DE 12 KG,
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/551.
ACORDO ABNT NBR 15808
==========
CLASSE DE INCENDIO: BC

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND |

	BBLT	GRADUAÇÃO DA	12.0 KILOGRAMS NOMINAL |	
	BTQY	AGENTE EXTINTOR PARA	DRY CHEMICAL |	
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	PORTATIL, CODIGO P-12, COM	
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	RESIL COMERCIAL LTDA	comercial@resil.com.br	00VEK	1300.95900
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/551
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.360.222.003

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

5	190011400	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO	UN	54	*	*

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO UTIL DE 6 KG,
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/551.
CLASSE INCENDIO BC.
==========
==========

Bucka Industria e Comercio LTDA
Extintor de incendio portatil, com carga de po quimico seco a base de bicarbonato de sodio (Totalit Super), de acordo com a norma ABNT NBR 15808.
Pressurizado com nitrogenio, valvula gatilho com rosca M30 x 1,5 testada a pressao de 21 kgf/cm² e acoplado um indicador de pressao e o¿ring, para que nao haja vazamento do gas expelente.
Destinado a protecao e combate a incendio da Classe B (liquidos inflamaveis) C (materiais eletricos sob carga), e fornecido nas capacidades de 4/6/8/12 quilos de agente extintor, com pressao de servico 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressao de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa).
Temperatura de operacao: -10 a 50 °C.

Especificacoes:
Recipiente - Fabricado a partir de uma chapa plana de aco, calandrada, com fundo e cupula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro e efetuado ensaio hidrostatico, a uma pressao de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricacao conforme norma ABNT NBR 15808.
Acabamento - Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostatica a po na cor vermelha;
Valvula - Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5;
Indicador de Pressao - Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa) rosca 1/8¿ NPT, caixa em inox.
Mangueira - Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatacao e conexao com rosca

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	PORTATIL, CODIGO P-6, COM	
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE	
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND |	
	BBLT	GRADUAÇÃO DA	6.0 KILOGRAMS NOMINAL |	
	BTQY	AGENTE EXTINTOR PARA	DRY CHEMICAL |	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.502.002
	KIDDE BRASIL LTDA.		002ZK	2.113.003
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/551
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.360.222.001

	MARCA					
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					
6	190011401	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO	UN	10	*	*

EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE PO QUIMICO ABC A BASE DE MONOFOSTATO DE AMONIO
E SULFATO DE MONOAMONIO DE 70 KG. POSSUI CAPACIDADE EXTINTORA 10A ; 120B, COM DISCO DE SEGURANCA
PARA NAO ROMPER A PRESSAO INFERIOR A 163 KGF/CM² (15,99 MPA) E NEM SUPERIOR A 210 KGF/CM² (20,59 MPA)
CONFORME NORMA NBR 15809. A SUA PRESSURIZACAO E FEITA ATRAVES DO CILINDRO DE NITROGENIO (N2)
DE 7 LITROS COM 130KGF/CM² A 20° C.
Peso Cheio: 127 kg
Peso Vazio: 70 kg
DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15809.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	APGF	TIPO DE DESENHO	WHEELED |
	BBLT	GRADUAÇÃO DA	70.0 KILOGRAMS NOMINAL |
	BTQY	AGENTE EXTINTOR PARA	DRY CHEMICAL |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	PORTATIL, CODIGO P-70, COM
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/551
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.370.156.020
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	AP-70

	MARCA					
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					
7	190011399	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO	UN	127	*	*

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO BC DE 8kg E CAPACIDADE EXTINTORA 40-B:C,
COM PRESSAO DE SERVICO 126 KGF/CM² (12,36 MPA) E PRESSAO DE TESTES DE 210 KGF/CM² (20,59 MPA),
CONFORME NORMA NBR 15808.
Capacidade Extintora: 40-B:C
Peso Bruto: 11,5 kg
DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15808.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND |
	BBLT	GRADUAÇÃO DA	8.0 KILOGRAMS NOMINAL |
	BTQY	AGENTE EXTINTOR PARA	DRY CHEMICAL |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	PORTATIL, CODIGO P-8, COM
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.503.001
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.503.002
	RESIL COMERCIAL LTDA	comercial@resil.com.br	00VEK	1300.95800
	RESIL COMERCIAL LTDA	comercial@resil.com.br	00VEK	R958
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.360.222.002

	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
8	BR3305403	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO	UN	12	*	*	
	MODELO Nº MPK 6L / CLASSE DE FOGO K / CONTEUDO 6L / AGENTE EXTINTORA : KOMET K / ALTURA 640mm DIAMETRO 157mm / PROFUNDIDADE 160mm / TEMPO DE DESCARGA APROXIMADO 45Seg						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ADNN	MATERIAL DO CONTÊINER	STAINLESS STEEL
	ASHM	TIPO DE VÁLVULA	KITTEN
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND
	APQB	TIPO DE UNIDADE	CARREGADO
	BTRP	MÉTODO DE DESCARGA	PRESSÃO ARMAZENADA
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	4210-BR-330-5403
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.360.222.023

	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
9	002459438	FITA DE ACO INOXIDAVEL PARA PERCINTAR	RL	16	*	*	
	CINTA (FITA) DE ACO INOXIDAVEL, LISA, CANTOS, ARREDONDADOS, POLIDA, PARA PERCINTAR.DIMENSOES:- LARGURA _____ 12,70MM (1/2 POL)- ESPESSURA _____ 0,76MM (0,030 POL)- COMPRIMENTO TOTAL _____ 100FT (30M).						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AJXN	STRENGTH,BREAKING	1500.00 POUNDS MINIMUM |
	ABGL	LARGURA	0.500 INCHES NOMINAL |
	ABNM	ESPESSURA	0.030 INCHES NOMINAL |
	ABRY	COMPRIMENTO	100.000 FEET NOMINAL |
	APGF	TIPO DE DESENHO	NAILLESS |
	ASBC	PESO BASE NOMINAL	18.82 FEET PER POUND |
	MATT	MATERIAL	STEEL CORROSION RESISTING |
	NAME	ITEM NAME	STRAPPING
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	INFOR UP COMERCIO, SERVICOS E	falecom@abracadeiras.store	06CVK	6FN7BHEG6

	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
10	002459440	FITA DE ACO INOXIDAVEL PARA PERCINTAR	RO	14	*	*	

CINTA (FITA) DE ACO INOXIDAVEL, LISA, CANTOS ARRE-
DONDADOS, POLIDA, PARA PERCINTAR.
DIMENSOES:
- LARGURA _____ 19MM (3/4 POL)
- ESPESSURA _____ 0,81MM (0,032 POL)
- COMPRIMENTO TOTAL _____ 100FT (30M).

BAND-IT C206 3/4" (19.05mm) Stainless Steel Band Strapping

Stainless Steel Banding & Strapping for Cable & Pipes

BAND-IT Band C206

3/4" (19.05mm) Wide x 100 Foot (30.5M) Per Coil

Stainless Steel Banding Strap - Type 201

Use with BAND-IT Buckles C256

BAND-IT banding is also available in grade 316 stainless steel, monel and inconel and industrial, hazardous area, offshore and subsea cable or pipe strapping and banding applications.

201 stainless steel offers good resistance to oxidation and corrosive agents
Utilized in industrial cable and pipe banding or strapping applications
Can be used with clip style buckles to create band clamps
Packaged in a standard box or a durable plastic tote for easy dispensing

Installs easily with the following tools: the Standard Banding Tool (Band-It C00169), the Heavy Duty Banding Tool (Band-It C00369), the Bantam Tool (Band-It C07569), the Bantam Strapping Tool (Band-It C08569),the Rachet Tool (Band-It C40099) and Pok-IT II Tool (Band-It J02069).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABGL	LARGURA	0.750 INCHES NOMINAL |
	ABNM	ESPESSURA	0.032 INCHES NOMINAL |
	ABRY	COMPRIMENTO	100.000 FEET NOMINAL |
	AJXN	STRENGTH,BREAKING	24000.0 POUNDS MINIMUM |
	APGF	TIPO DE DESENHO	NAILLESS |
	ASBC	PESO BASE NOMINAL	11.85 FEET PER POUND |
	MATT	MATERIAL	STEEL CORROSION RESISTING |
	NAME	ITEM NAME	STRAPPING
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	INFOR UP COMERCIO, SERVICOS E	falecom@abracadeiras.store	06CVK	4XMPXNX7K

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

11	190020825	FLANGE CEGO (1")	UN	41	*	*

Flange Cego Liso para rede de 1 pol. com pressao nominal de 16 bar.
Material Aco Carbono ASTM A 105.
Espessura de 16 mm.
Dimensoes conforme norma DIN 2527.

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE		00AJK	P-TUBO-DE1IN		
		NORTEC ASSESSORIA TECNICA E		002EK	P-TUBO-DE1IN		
	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
12	190020823	FLANGE CEGO (2 1/2")	UN	15	*	*	
	Flange Cego Liso para rede de 2 1/2 pol. com pressao nominal de 16 bar. Material Aco Carbono ASTM A 105. Espessura de 18 mm. Dimensoes conforme norma DIN 2527.						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE		00AJK	P-TUBO-DE2-1-2IN		
		SINDAL SA SOCIEDADE INDSTRL DE		#E361	P-TUBO DE 2 1/2IN		
		NORTEC ASSESSORIA TECNICA E		002EK	P-TUBO DE 2 1/2IN		
	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
13	190021826	FLANGE CEGO (2")	UN	37	*	*	
	Flange Cego Liso para rede de 2 pol. com pressao nominal de 16 bar. Material Aco Carbono ASTM A 105. Espessura de 18 mm. Dimensoes conforme norma DIN 2527.						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		MATT	MATERIAL	ACO CARBONO			
		NAME	ITEM NAME	FLANGE,PIPE,BLIND			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		NIAGARA COMERCIAL	vendas@nicsa.com.br	00LYK	DIAM.NOM.50MM-ACO CARBONO		
	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
14	190020821	FLANGE CEGO (3")	UN	27	*	*	
	Flange Cego Liso para rede de 3 pol. com pressao nominal de 16 bar. Material Aco Carbono ASTM A 105. Espessura de 20 mm. Dimensoes conforme norma DIN 2527.						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE		00AJK	P-TUBO DE 3IN

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

15	190020822	FLANGE CEGO (4")	UN	29	*	*

Flange Cego Liso para rede de 4 pol. com pressao nominal de 16 bar.
Material Aco Carbono ASTM A 105.
Espessura de 20 mm.
Dimensoes conforme norma DIN 2527.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE		00AJK	P-TUBO DE 4IN
	NORTEC ASSESSORIA TECNICA E		002EK	P-TUBO DE 4IN

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

16	001868170	FORMAO (1")	UN	5	*	*

CABO RETO, LARGURA DA LAMINA 1IN, COMPRIMENTO TO-TAL 7IN.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AEAE	COMPRIMENTO DA	7.000 INCHES MINIMUM |
	AEAF	LARGURA DA LÂMINA	1.000 INCHES NOMINAL |
	ASWL	FORMA DA HASTE	STRAIGHT |
	CYAS	MATERIAL DA ALÇA	WOOD |
	ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE
	NAME	ITEM NAME	CHISEL,PARING
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	05047-ASME B107.410 CAT 44
	ZZZT	DADO	2 TYPE |
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	O. V. D. IMPORTADORA E	contabilidade@ovd.com.br	051RK	35 74 100 100

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

17	BR3236206	GRAMPO	UN	10	*	*

Grampo Tipo C

Corpo em ferro fundido modular reforcado e acabamento com pintura eletrostatica a po.

Tamanho: 6"
Peso 1,14 Kg

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	TRAMONTINA GARIBALDI S.A.	MAFFEI@TRAMONTINA.NET	00B8K	43190006

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

18	001800897	GRAMPO AJUSTAVEL TIPO C (6" - PESCOCO 3	UN	10	*	*

ACO, PROFUNDIDADE PESCOCO 3-1/8 POL, ABERTURA MOR-DENTE 6 POL, AJUSTAVEL, PARA SERVICOS PESADOS.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AQCL	PROFUNDIDADE DA	3.125 INCHES NOMINAL |
	BRKR	GRADUAÇÃO DE SERVIÇO	HEAVY SERVICE |
	BSKJ	GRADUAÇÃO DA CARGA	27500.000 POUNDS |
	BSKN	ABERTURA NOMINAL DO	6.000 INCHES |
	ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE
	NAME	ITEM NAME	CLAMP,C
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	O. V. D. IMPORTADORA E	contabilidade@ovd.com.br	051RK	35 75 000 600

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

19	002497494	GRAMPO AJUSTAVEL TIPO C (8" - PESCOCO 3	UN	10	*	*

ACO, PROFUNDIDADE PESCOCO 3-1/2 POL, ABERTURA MOR-DENTE 8 POL, AJUSTAVEL, SERVICO CARPINTARIA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AQCL	PROFUNDIDADE DA	3.000 INCHES NOMINAL |
	BRKR	GRADUAÇÃO DE SERVIÇO	HEAVY SERVICE |
	BSKJ	GRADUAÇÃO DA CARGA	31250.000 POUNDS |
	BSKN	ABERTURA NOMINAL DO	8.000 INCHES |
	ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE
	NAME	ITEM NAME	CLAMP,C
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	O. V. D. IMPORTADORA E	contabilidade@ovd.com.br	051RK	35 75 000 800

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

20	190016881	LAMINA PARA ARCO DE SERRA (12" - 18	UN	70	*	*

LAMINA SERRA MANUAL ACO RAPIDO FLEXIVEL
18 DENTE POR POLEGADA,
COMPRIMENTO DA LAMINA: 300 mm,
LARGURA DA LAMINA: 13 mm
ESPESSURA DA LAMINA: 0,60 mm.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AEAE	COMPRIMENTO DA	305 MILLIMETERS NOMINAL
	AJBG	ESPESSURA DA LÂMINA	0.635 MILLIMETERS NOMINAL
	APGF	TIPO DE DESENHO	FLEXIBLE

	AQZN	QUANTIDADE DE DENTES	18.0 PER INCH		
	NAME	ITEM NAME	BLADE,HAND HACKSAW		
	----------	----------	----------		
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO	falecom@starrett.com.br	003NK	BS1218	
	APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E	apexinfo.br@apextoolgroup.com	00JEK	KS 1218	
	MARCA				
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				

21	660145893	LAMINA PARA ARCO DE SERRA (12" - 24	UN	35	*	*

LAMINA SERRA MANUAL ACO RAPIDO FLEXIVEL
24 DENTE POR POLEGADA,
COMPRIMENTO DA LAMINA: 300 mm,
LARGURA DA LAMINA: 13 mm
ESPESSURA DA LAMINA: 0,60 mm.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AEAE	COMPRIMENTO DA	300.0 MILLIMETERS NOMINAL |
	AJBG	ESPESSURA DA LÂMINA	0.65 MILLIMETERS NOMINAL |
	APGF	TIPO DE DESENHO	FLEXIBLE |
	AQZN	QUANTIDADE DE DENTES	24 PER INCH |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	WIDTH 13.0 MILLIMETRES NOMINAL |
	MATT	MATERIAL	BLADE - STEEL, HIGH SPEED |
	NAME	ITEM NAME	BLADE,HAND HACKSAW
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO	falecom@starrett.com.br	003NK	BS1224
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

22	006433562	LANTERNA ELETRICA DE CABECA	UN	30	*	*

TIPO MINEIRO, ESPEC W-L-215.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AEUJ	TIPO DE BASE DE	MINIATURE SCREW |
	AEXD	COR DA LENTE	COLORLESS |
	AEXK	TRANSPARÊNCIA DA	TRANSPARENT |
	AEYM	MOVIEMTNO DO FEIXE DE	FIXED |
	ASXH	VOLTAGE RATING IN	5.1 DC NOMINAL |
	AXGY	MÉTODO DE MONTAGEM	HEADBAND |
	CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	SWITCH .and. REPLACEABLE
	CRHX	QUANTIDADE E TIPO DE	1 INCANDESCENT |
	CSGT	TIPO DE BATERIA E	4 DRY |
	CTXJ	CONDIÇÃO DA	BACK - SMOOTH |
	CTXJ	CONDIÇÃO DA	FACE - SMOOTH |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	W/BELT CLIP FOR BAT ERY CASE |
	NAME	ITEM NAME	LANTERN,ELECTRIC
	SHPE	FORMA	CONICAL |
	TMQY	ITENS FORNECIDOS E	1 LAMP |
	ZZZT	DADO	1 CLASS |

	----------	----------	----------	----------
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	O. V. D. IMPORTADORA E	contabilidade@ovd.com.br	051RK	80 75 003 300
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

23	190036120	LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA	BU	1800	*	*

LIQUIDO GERADOR ESPUMA (AFFF) 6% TIPO 7.
ESPECIFICACAO MIL F-24385 E MAR 71000/410A,
ABTNT NBR 15511 TIPO 7,
NO QUESITO PERFORMANCE AO FOGO,
ITEM 3.4 TABELA II ATENDE AS CLASSES HC (EXTINCAO DE INCENDIOS EM HIDROCARBONETOS),
AR (EXTINCAO DE INCENDIOS EM SOLVENTES POLARES) E CLASSE AV (UTILIZACAO EM
AEROPORTOS PARA
EXTINCAO DE INCENDIOS EM H IDROCARBONETOS).
EMBALAGEM BU C/20 LITROS.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	BXPQ	VOLUME MÍNIMO DE	20 LITERS PER LITER
	NAME	ITEM NAME	FOAM LIQUID,FIRE EXTINGUISHING

	----------	----------	----------	----------
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	AGENA RESINAS E COLAS LTDA	VENDAS@AGENA.COM.BR	00MFK	AGEFOAM 2166/NB
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX AFFF 6%
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

24	190011372	LUVA ANTICHAMAS (BOMBEIRO)	PR	140	*	*

LUVA DE COMBATE A INCENDIOS, TAMANHO 10.
LUVA PARA BOMBEIROS E BRIGADISTAS FABRICADA EM COURO DE VAQUETA NA PALMA E
FIBRA ARAMIDA NO DORSO. RESISTENTE A CORTE, ABRASAO E TEMPERATURAS DE ATE 300ºC.

CAMADA EXTERNA:
COURO DE VAQUETA RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS COM RESISTENCIA A ABRASAO
E CORTES.

BARREIRA DE VAPOR ¿ FILME DE POLIURETANO ANTICHAMA NA COR BRANCA, PARA INIBIR
PASSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E LIQUIDOS.

BARREIRA DE CALOR ¿ MANTA 100% FIBRA ARAMIDA COM GRAMATURA NAO INFERIOR A
240 G/M2, PARA ATUAR COMO BARREIRA TERMICA.

PUNHO ELASTICO EM MATERIAL ANTICHAMA DE APROXIMADAMENTE 07 CM.

TODA A COSTURA DA LUVA DEVE SER FEITA EM LINHA PARA-ARAMIDA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	BYTW	TIPO DE PUNHO	KNIT WRIST |
	FMAT	MATERIAL DA FIBRA	BACK - 75%META-ARAMIDA .and.
	FMAT	MATERIAL DA FIBRA	PALM - 100%PARA-ARAMIDA |
	FMAT	MATERIAL DA FIBRA	LINING -
	FMAT	MATERIAL DA FIBRA	BACK - 2%FIBRA ANTIESTATICA |

	FMAT	MATERIAL DA FIBRA	BACK - 23%PARA-ARAMIDA .and.		
	HUES	COR	PALM - YELLOW |		
	HUES	COR	CUFF - BEIGE .and. CUFF - YELLOW |		
	HUES	COR	BACK - BLACK |		
	LGTH	LENGTH	3300.0 MILLIMETERS |		
	NAME	ITEM NAME	GLOVES,FIREMEN'S		
	SUPP	RECURSOS	A LUVA DEVERA SER IMPERMEAVEL		
	FMAT	MATERIAL DA FIBRA	LINING - FELTRO100%META-ARAMIDA		
	----------	----------	----------		
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/005A	
	QUALYTEXTIL S/A	comercial@qualytextil.com.br	0088K	QUALY-LUB-01	
	MARCA				
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				

25	190013714	LUVA ANTI-FLASHING (NAO E ANTICHAMAS)	PR	4778	*	*	

Nomenclatura correta do item: LUVA DE ALGODAO

LUVA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO TRATADO
COM RETARDANTE DE CHAMAS (NAO E ANTI-CHAMAS)
NA COR NATURAL CRU E LINHA DE COSTURA Nº 10 DE 100%
ALGODAO. A COMPOSICAO DO ELASTICO: 39%
ELASTANO E 61% POLIESTER. COMPRIMENTO
TOTAL DE 53 CM.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	YUKON EQUIPAMENTOS CONTRA	comercial@yukonrio.com.br	01A4K	LUVA MAR
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 004/005
	CONFECÇÕES FLÁVIA INDUSTRIA E		00MVK	4038
	LONAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO	lonaplas@lonaplas.com.br	0074K	LAF-LNPS
	HAGNUS COMERCIO E SERVICO	vendas@hagnus.com.br	05VWK	LHGN FLASH
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

26	190051378	LUVA DE BOMBEIRO (TAM 7)	PR	10	*	*	

LUVA BOMBEIRO CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA PRETA NA COR PRETA , DORSO LISO
03 DEDOS + INDICADOR , COM COSTURA , ELASTICO DE 20MM , PUNHO EM MALHA DE PARA-ARAMIDA.
COMPOSTA EM MULTICAMADAS , PARA OPERACOES COM TEMPERATURAS E PRODUTOS LIQUIDOS E ABRASIVOS , DURANTE SUA UTILIZACAO A LUVA DEVERA DAR PROTECAO UNICA SEM GERAR VAPOR INTERNO .
CAMADA EXTERNA - COURO VAQUETE NA COR PRETA PARA RESISTIR TEMPERATURAS ELEVADAS COM RESISTENCIA
A ABRASAO E CORTES.
1- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE VAPOR , FILME DE POLIURETANO ANTICHAMA PARA INIBIR PASSAGEM
DE PRODUTOS QUIMICOS E LIQUIDOS.
2- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE CALOR : FELTRO DE FIBRAS ARAMIDA E SUEDINE , ATUANDO COMO BARREIRA TERMICA.
ELASTICO NO DORSO EM COSTURA ZIG-ZAG COM FIOS DE PARA-ARAMIDA.
PUNHO EM MALHA PARA -ARAMIDA 300 G/M2 , SANFONADA PARA INIBIR ENTRADA DE PRODUTOS E CALOR . TODA
A COSTURA DA LUVA E FEITA EM LINHA PARA-ARAMIDA.

OBS :
O FORNECEDOR DO ITEM DEVERA APRESENTAR :
A) CAEPI emitido pelo MTE com validade em dia ;
B) Laudo / Certificado que atenda as Normas EN 388 e EN 420.
==========

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	MATERIAL - CAV |	
	NAME	ITEM NAME	GLOVES,FIREMEN'S	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HJ650802607

MARCA
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

27	190051437	LUVA DE BOMBEIRO (TAM 10)	PR	151	*	*	

LUVA BOMBEIRO CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA PRETA NA COR PRETA , DORSO LISO
03 DEDOS + INDICADOR , COM COSTURA , ELASTICO DE 20MM , PUNHO EM MALHA DE PARA-ARAMIDA.
COMPOSTA EM MULTICAMADAS , PARA OPERACOES COM TEMPERATURAS E PRODUTOS LIQUIDOS E ABRASIVOS , DURANTE SUA UTILIZACAO A LUVA DEVERA DAR PROTECAO UNICA SEM GERAR VAPOR INTERNO .
CAMADA EXTERNA - COURO VAQUETE NA COR PRETA PARA RESISTIR TEMPERATURAS ELEVADAS COM
RESISTENCIA A ABRASAO E CORTES.
1- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE VAPOR , FILME DE POLIURETANO ANTICHAMA PARA INIBIR PASSAGEM
DE PRODUTOS QUIMICOS E LIQUIDOS.
2- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE CALOR : FELTRO DE FIBRAS ARAMIDA E SUEDINE , ATUANDO COMO
BARREIRA TERMICA. ELASTICO NO DORSO EM COSTURA ZIG-ZAG COM FIOS DE PARA-ARAMIDA.
PUNHO EM MALHA PARA -ARAMIDA 300 G/M2 , SANFONADA PARA INIBIR ENTRADA DE PRODUTOS E CALOR .
TODA A COSTURA DA LUVA E FEITA EM LINHA PARA-ARAMIDA.
==========
OBS :
O FORNECEDOR DO ITEM DEVERA APRESENTAR :
A) CAEPI emitido pelo MTE com validade em dia ;
B) Laudo / Certificado que atenda as Normas EN 388 e EN 420.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	MATERIAL - CAV |	
	NAME	ITEM NAME	GLOVES,FIREMEN'S	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HJ6508026010

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

28	190051438	LUVA DE BOMBEIRO (TAM 11)	PR	38	*	*	

LUVA BOMBEIRO CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA PRETA NA COR PRETA , DORSO LISO
03 DEDOS + INDICADOR , COM COSTURA , ELASTICO DE 20MM , PUNHO EM MALHA DE PARA-ARAMIDA.
COMPOSTA EM MULTICAMADAS , PARA OPERACOES COM TEMPERATURAS E PRODUTOS LIQUIDOS E ABRASIVOS , DURANTE SUA UTILIZACAO A LUVA DEVERA DAR PROTECAO UNICA SEM GERAR VAPOR INTERNO .
CAMADA EXTERNA - COURO VAQUETE NA COR PRETA PARA RESISTIR TEMPERATURAS ELEVADAS COM
RESISTENCIA A ABRASAO E CORTES.
1- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE VAPOR , FILME DE POLIURETANO ANTICHAMA PARA INIBIR PASSAGEM
DE PRODUTOS QUIMICOS E LIQUIDOS.
2- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE CALOR : FELTRO DE FIBRAS ARAMIDA E SUEDINE , ATUANDO COMO
BARREIRA TERMICA. ELASTICO NO DORSO EM COSTURA ZIG-ZAG COM FIOS DE PARA-ARAMIDA.
PUNHO EM MALHA PARA -ARAMIDA 300 G/M2 , SANFONADA PARA INIBIR ENTRADA DE PRODUTOS E CALOR .
TODA A COSTURA DA LUVA E FEITA EM LINHA PARA-ARAMIDA.
==========
OBS :
O FORNECEDOR DO ITEM DEVERA APRESENTAR :
A) CAEPI emitido pelo MTE com validade em dia ;
B) Laudo / Certificado que atenda as Normas EN 388 e EN 420.
==========

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	MATERIAL - CAV |	
	NAME	ITEM NAME	GLOVES,FIREMEN'S	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HJ6508026011

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

29	190051439	LUVA DE BOMBEIRO (TAM 8)	PR	37	*	*	

LUVA BOMBEIRO CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA PRETA NA COR PRETA , DORSO LISO
03 DEDOS + INDICADOR , COM COSTURA , ELASTICO DE 20MM , PUNHO EM MALHA DE PARA-ARAMIDA.
COMPOSTA EM MULTICAMADAS , PARA OPERACOES COM TEMPERATURAS E PRODUTOS LIQUIDOS E ABRASIVOS , DURANTE SUA UTILIZACAO A LUVA DEVERA DAR PROTECAO UNICA SEM GERAR VAPOR INTERNO .
CAMADA EXTERNA - COURO VAQUETE NA COR PRETA PARA RESISTIR TEMPERATURAS ELEVADAS COM RESISTENCIA
A ABRASAO E CORTES.
1- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE VAPOR , FILME DE POLIURETANO ANTICHAMA PARA INIBIR PASSAGEM
DE PRODUTOS QUIMICOS E LIQUIDOS.
2- CAMADA INTERNA - BARREIRA DE CALOR : FELTRO DE FIBRAS ARAMIDA E SUEDINE , ATUANDO COMO BARREIRA TERMICA.
ELASTICO NO DORSO EM COSTURA ZIG-ZAG COM FIOS DE PARA-ARAMIDA.
PUNHO EM MALHA PARA -ARAMIDA 300 G/M2 , SANFONADA PARA INIBIR ENTRADA DE PRODUTOS E CALOR . TODA
A COSTURA DA LUVA E FEITA EM LINHA PARA-ARAMIDA.

OBS :
O FORNECEDOR DO ITEM DEVERA APRESENTAR :
A) CAEPI emitido pelo MTE com validade em dia ;
B) Laudo / Certificado que atenda as Normas EN 388 e EN 420.
==========

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	MATERIAL - CAV |	
	NAME	ITEM NAME	GLOVES,FIREMEN'S	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HJ650802608

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

30	BR3210343	LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA	PR	73	*	*	

LUVA DE BORRACHA NATURAL,INTEIRICA,CINCO DEDOS; COR PRETA; NAO RESISTENTE AO OZONIO.
PARA ELETRICISTA.
TENSAO DE TESTE 5000 VOLTS (C.A.)
TENSAO DE TESTE 20000 VOLTS (C.C.)
TENSAO DE TRABALHO 1000 VOLTS (C.A.)
TAMANHO 10 - COMPRIMENTO TOTAL = 14 POL (355MM)
NOTA 1) A TENSAO INDICADA (5000 V) REFERE-SE A TENSAO DE TESTE EM CORRENTE ALTERNADA (C.A)
CONFORME ASTM-120 E GRIDIS DA ELETROBRAS.
2) CONFFORME FED-LOG, O NSN STANDARD E 8415-01-158-9447.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ORION S/A	VENDAS@ORIONRUBBER.COM	00UUK	LUVA BORRACHA TAMANHO 10

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

31	190018326	MACA DE LONA NEIL ROBERTSON	UN	5	*	*	

1) Adequado para uso maritimo, minas, construcoes, plataformas de petroleo e campos de trabalhos
2) Componentes principais:
a) Quadro: feito de ripas nao remendada
b) Material externo: feito de algodao com resistencia acima de 50kg
c) Fio: feito de polietileno com diametro de 12mm e a forca de quebra e maior que 1000kg

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	200.4 MILLIMETERS NOMINAL |
	ABMK	LARGURA TOTAL	100.4 MILLIMETERS NOMINAL |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	COM CINTOS SEGURANCA EM
	HUES	COR	GREEN |
	NAME	ITEM NAME	HAMMOCK
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C. MANSUR & CIA LTDA - EPP	contato@casadaarmada.com	0072K	1022/MLNR

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

32	BR3262394	MACACO HIDRAULICO MANUAL (10 TON)	UN	5	*	*

MACACO HIDRAULICO MANUAL TIPO GARRAFA MODELO GM-10T
CAPACIDADE ..... 10 TONELADAS
CURSO DO PISTAO ..... 150 mm
CURSO DO FUSO ..... 80 mm
ELEVACAO MINIMA ..... 230 mm
ELEVACAO MAXIMA ..... 460 mm

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	NOWAK INDUSTRIA E COMERCIO	vendas@nowak.com.br	00UTK	GM-10T

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

33	190016458	MACHADINHA COM UNHA (3.1/2")	UN	19	*	*

MACHADINHA COM CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL. APRESENTA UNHAS NA PARTE
SUPERIOR DA LAMINA. ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADO. CABA DE MADEIRA ENVERNIZADO E FIXADO
COM EPOXI. PESO 720 GRAMAS. COMPRIMENTO TOTAL DE 305 mm. COMPRIMENTO DA LAMINA 84 mm.
==========

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

	----------	----------	----------			
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
	TRAMONTINA GARIBALDI S.A.	MAFFEI@TRAMONTINA.NET	00B8K	4300-01 3 1/2INX700GM		
MARCA						
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						

34	190041293	MACHADO DE CAV	UN	71	*	*

1 - Nome :
* Machado Cabeca Chata
2 - Material :
* Cunha de Ferro Cortante
* Cabo de Madeira
3 - Aplicacao :
* Pode ser usado como instrumento de corte, como malho
* Largura da cabeca : 33 cm - Comprimento total : 91 cm
* Peso : 3,6 kg - espessura da cabeca : 4,5 cm
* Aplicado na abertura de portas e paredes
* Arrancamento de assoalho, forros
* Sua cabeca chata, permite sua introducao entre a porta e o batente, facilitando abertura desses.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	MATERIAL CAV - NAVIO CLASSE	
	NAME	ITEM NAME	AX,PICK HEAD	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR. 990
	YUKON EQUIPAMENTOS CONTRA	comercial@yukonrio.com.br	01A4K	MR. 990
MARCA				
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				

35	015470778	MANGOTE DE ASPIRACAO PARA BOMBA	UN	12	*	*

MANGOTE ASPIRACAO BOMBA P100ACOPLAMENTO RIGIDO DE ALUMINO ANODIZADOASPIRAL HELICOIDAL EM ACO E NYLONCOMPRIMENTO 15' OU 4,5M

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |	
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	HARD SUCTION HOSE, 10 FOOT	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	SKM ELETRO ELETRONICA LTDA	skmtech@skmtech.com.br	002VK	3917.39.00.0006
MARCA				
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				

36	190011389	MANGUEIRA BALDEACAO MACHO-FEMEA	UN	5	*	*

MANGUEIRA PARA BALDEACAO, EM POLIESTER, CAPA SIM-
PLES, EMPATADA COM UNIAO ROSCADA MACHO-FEMEA TIPO
CASTELO.
COMPRIMENTO _____ 15M (~)
DIAMETRO NOMINAL _____ 38MM (1 1/2 POL)
PRESSAO DE PROVA _____ 28 KGF/CM2
PRESSAO DE RUPTURA _____ 42 KGF/CM2
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/110A.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AARX	DIÂMETRO INTERNO	38.0 MILLIMETERS NOMINAL |
	ADJS	COR EXTERIOR	WHITE |
	CQBD	TESTE DA PRESSÃO DE	420.0 NEWTONS PER SQUARE
	CQCS	COCMPOSIÇÃO DO	OUTER LAYER POLYESTER |
	CQGM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	280.0 NEWTONS PER SQUARE
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |
	CRXX	MÉTODO DE MEDIÇÃO E	14.75 MILLIMETERS MINIMUM
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC,FIRE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	PARSCH 1 1/2IN-CMD-SIMPLES
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX-N 1 1/2IN
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/110A

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

37	190011390	MANGUEIRA DE INCENDIO CAPA DUPLA (1	UN	76	*	*

MANGUEIRA DE POLIESTER DE1 1/2 POL P/ USO NAVAL E
COMBATE A INCENDIO C/ CAPA DUPLA E CONEXAO
MACHO/FEMEA (TIPO CASTELO). PRESSAO DE PROVA
MAIOR OU IGUAL A 30 KGF/CM2 E PRESSAO DE RUPTURA
MAIOR OU IGUAL A 50 KGF/CM2.
COMPRIMENTO: MINIMO 14.750 MILIMETROS E MAXIMO 15.250
MILIMETROS.
ACORDO ESPECIFICACAO MAR 71000/110A.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	CQGM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	300.0 NEWTONS PER SQUARE
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |
	CRXX	MÉTODO DE MEDIÇÃO E	14.75 MILLIMETERS MINIMUM
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC,FIRE
	AARX	DIÂMETRO INTERNO	38.0 MILLIMETERS NOMINAL |
	ADJS	COR EXTERIOR	WHITE |
	CQBD	TESTE DA PRESSÃO DE	500.0 NEWTONS PER SQUARE
	CQCS	COCMPOSIÇÃO DO	1ST LAYER POLYESTER .and. OUTER
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	SUPERFLEX CAPA DUPLA 1.1/2
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SUPERFLEX CAPA DUPLA 1.1/2

	HOSE RIO INDUSTRIA BRASILEIRA	hoserio@hoserio.com.br	00BTK	HOSE RIO	
	MARCA				
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				

38	190034144	MANGUEIRA DE INCENDIO CAPA DUPLA (1	UN	151	*	*

Mangueira de incendio com duplo reforco textil singelo confeccionado 100% em poliester de alta tenacidade na cor branca
e tubo interno de borracha sintetica, na cor preta, com diametro de 40mm (1.1/2 polegada) e comprimento de 15 metros,
destinada a area naval.
Tipo 3, segundo Norma ABNT NBR 11861. Pressao de trabalho de 15 Kgf/cm² e pressao de ruptura 63 Kgf/cm².
Conexao das extremidades do tipo engate rapido (STORZ).
COMPRIMENTO _____ 15M
PRESSAO RUPTURA _____ 63 KGF/CM2
PRESSAO DE TRABALHO _____ 15 KGF/CM2
DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11861.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX DUPLA CAPA 1.1/2
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR.300 - TIPO 3 - 1.1/2

	MARCA
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

39	190012894	MANGUEIRA DE INCENDIO CAPA DUPLA	UN	334	*	*

MANGUEIRA ROCKER-LUG CAPA DUPLA 1 1/2POL,
REFORCO EXTERNO DE FIOS SINTETICOS, EXTREMIDADES COM
ADAPTADORES (UNIAO) MACHO E FEMEA TIPO ROCKER-LUG,
DIAMETRO NOMINAL 40 MM (1 1/2 POL), TIPO 3 (ABNT).#
MANGUEIRA DE INCENDIO, CAPA DUPLA, BORRACHA SINTE-
TICA INTERNA E REFORCO EXTERNO DE FIOS SINTETICOS,
COR LARANJA, EXTREMIDADES COM ADAPTADORES (UNIAO)
MACHO E FEMEA TIPO "ROCKER-LUG", DIAMETRO NOMINAL
38MM (1 1/2 POL), ROSCAS NPSH (11 1/2 FPP).
COMPRIMENTO _____ 15M
PRESSAO RUPTURA _____ 50 KGF/CM2
TIPO II.

NOTA:
- ESPECIAL ATENCAO DEVE SER DADA (AOS TIPOS DE CHAVES),
PARA OS VARIOS DISPOSITIVOS DE APERTO DA MANGUEIRA, COMO:
A) ENTALHE - POSSUI CHAVE PADRONIZADA;
B) CRISTA - POSSUI CHAVE PADRONIZADA;
C) TIPO 2 PINOS - POSSUI CHAVE PADRONIZADA; e
D) TIPO 4 PINOS - POSSUI CHAVE PADRONIZADA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	CQBD	TESTE DA PRESSÃO DE	50.0 KILOGRAMS PER SQUARE
	CQCS	COCMPOSIÇÃO DO	1ST LAYER POLYESTER .and. OUTER
	ADJS	COR EXTERIOR	ORANGE |
	CQGM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	15.0 KILOGRAMS PER SQUARE
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |

	CRXX	MÉTODO DE MEDIÇÃO E	50.0 FEET NOMINAL EXCLUDING END	
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	REFORCO EXTERNO DE FIOS	
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC,FIRE	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	SUPERFLEX 1 1/2POL ROCKER-LUG
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX DUPLA 1 1/2POL ROCKER-LUG
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX DUPLA CAPA 1.1/2 ROCK LUG
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

40	190011391	MANGUEIRA DE INCENDIO CAPA DUPLA (2	UN	174	*	*

MANGUEIRA DE POLIESTER DE 2 1/2 POL P/ USO NAVAL E COMBATE A INCENDIO C/ CAPA DUPLA E CONEXAO
ENGATE RAPIDO. PRESSAO DE TRABALHO 15 KGF/CM2 E PRESSAO DE RUPTURA MAIOR OU IGUAL A 50 KGF/CM2.
COMPRIMENTO: MINIMO 14.750 MILIMETROS E MAXIMO 15.250 MILIMETROS.
ACORDO ESPECIFICACAO MAR 71000/110A.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	AARX	DIÂMETRO INTERNO	64.0 MILLIMETERS NOMINAL |	
	ADJS	COR EXTERIOR	WHITE |	
	CQBD	TESTE DA PRESSÃO DE	500.0 NEWTONS PER SQUARE	
	CQCS	COCMPOSIÇÃO DO	1ST LAYER POLYESTER .and. OUTER	
	CQGM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	300.0 NEWTONS PER SQUARE	
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |	
	CRXX	MÉTODO DE MEDIÇÃO E	14.75 MILLIMETERS MINIMUM	
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC,FIRE	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	SUPERFLEX CAPA DUPLA 2.1/2
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX DUPLA CAPA 2 1/2 IN ROSCA
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX-N 2-1/2IN-CMD-DUPLA (H)
	HOSE RIO INDUSTRIA BRASILEIRA	hoserio@hoserio.com.br	00BTK	HOSE RIO
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

41	190012895	MANGUEIRA DE INCENDIO CAPA DUPLA	UN	71	*	*

MANGUEIRA ROCKER-LUG CAPA DUPLA 2 1/2POL
REFORCO EXTERNO DE FIOS SINTETICOS, EXTREMIDADES
COM ADAPTADORES (UNIAO) MACHO E FEMEA TIPO ROCKER-LUG,
DIAMETRO NOMINAL 65 MM (2 1/2 POL), TIPO 3 (ABNT).#

COMPRIMENTO _____ 15M
PRESSAO RUPTURA _____ 63 KGF/CM2
PRESSAO DE TRABALHO_____21 KGF/CM2

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ADJS	COR EXTERIOR	ORANGE |
	CQBD	TESTE DA PRESSÃO DE	50.0 KILOGRAMS PER SQUARE
	CQCS	COCMPOSIÇÃO DO	1ST LAYER POLYESTER .and. OUTER
	CQGM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	15.0 KILOGRAMS PER SQUARE
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |

	CRXX	MÉTODO DE MEDIÇÃO E	50.0 FEET NOMINAL EXCLUDING END
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	REFORCO EXTERNO DE FIOS
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC,FIRE
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	SUPERFLUX 2 1/2POL ROCKER-LUG
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX DUPLA 2 1/2POL ROCKER-LUG

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

42	190011380	MANGUEIRA DE INCENDIO CAPA SIMPLES (1	UN	416	*	*

Mangueira de incendio (do tipo 2, segundo norma ABNT NBR 11861:1998).
Possui capa simples, unioes tipo engate rapido de empatacao interna (segundo norma ABNT NBR 14349:1999) de 1 ½ ¿,
comprimento de 15 metros e diametro nominal de 38mm (1 ½ ¿). Fabricada em poliester, com pressao de prova de 28kgf/cm2
e pressao de ruptura de 42kgf/cm2.

A mangueira e as unioes deverao ser fornecidas com certificados emitidos por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios de ensaios das normas ABNT NBR 11861:1998 e ABNT NBR 14349:1999.
Para a mangueira, destacam-se os seguintes ensaios: ensaio hidrostatico, ensaio de perda de carga, ensaio de ruptura, ensaio de resistencia a abrasao, ensaio do tubo interno, ensaio de envelhecimento do reforco textil e ensaio de resistencia a
superficie quente. Para as unioes, destacam-se os seguintes ensaios: ensaio hidrostatico e ensaio de envelhecimento acelerado de uniao. Deverao, ainda, ser fornecidas instrucoes que contenham os cuidados de preservacao, segundo norma
ABNT NBR 12779:2009.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AARX	DIÂMETRO INTERNO	38.0 MILLIMETERS NOMINAL |
	ADJS	COR EXTERIOR	WHITE |
	CQBD	TESTE DA PRESSÃO DE	420.0 NEWTONS PER SQUARE
	CQCS	COCMPOSIÇÃO DO	OUTER LAYER POLYESTER |
	CQGM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	280.0 NEWTONS PER SQUARE
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |
	CRXX	MÉTODO DE MEDIÇÃO E	14750.0 MILLIMETERS MINIMUM
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC,FIRE
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	SUPERFLEX 1.1/2
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX N 1.1/2 ENGATE RAPIDO
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SUPERFLEX 1.1/2
	PARABOR IND E COM DE PRODUTOS		#D736	SINTEX-N 1 1/2IN
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.500.403.003
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	PETRONYL 1.1/2 15 METROS
	INMASP INDÚSTRIA E COMÉRCIO		01RKK	000059

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

43	190011381	MANGUEIRA DE INCENDIO CAPA SIMPLES (2	UN	177	*	*

MANGUEIRA COMBATE A INCENDIO, EM POLIESTER, CAPA SIMPLES, EMPATADA COM ENGATE RAPIDO (STORZ).
TIPO (NBR 11861) _____ 2
COMPRIMENTO _____ 15M (~)
DIAMETRO NOMINAL _____ 64MM (2 1/2 POL)
PRESSAO DE PROVA _____ 28 KGF/CM2
PRESSAO DE RUPTURA _____ 42 KGF/CM2
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/110A.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AARX	DIÂMETRO INTERNO	64.0 MILLIMETERS NOMINAL |
	ADJS	COR EXTERIOR	WHITE |
	CQBD	TESTE DA PRESSÃO DE	420.0 NEWTONS PER SQUARE
	CQCS	COCMPOSIÇÃO DO	OUTER LAYER POLYESTER |
	CQGM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO	280.0 NEWTONS PER SQUARE
	CRWL	CONDIÇÃO DA	SMOOTH |
	CRXX	MÉTODO DE MEDIÇÃO E	14750.0 MILLIMETERS MINIMUM
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC,FIRE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	SUPERFLEX 2.1/2
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SINTEX N 2.1/2 ENGATE RAPIDO
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	SUPERFLEX 2.1/2
	PARABOR IND E COM DE PRODUTOS		#D736	SINTEX-N 2 1/2IN
	INMASP INDÚSTRIA E COMÉRCIO		01RKK	000065

MARCA
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

44	995316927	MANGUEIRA DE INCENDIO (2" - 40 PES)	CJ	43	*	*	

MANGUEIRA DE BORRACHA, TIPO 2, COM 40 PES DE COMPRIMENTO,E 2.1/2 POL DE DIAMETRO EXTERNO,
COM UM ACOPLAMENTO MACHO E UM FEMEA .
==========
OBS N.2 = HOSE ASSY SIZE 2. 12 MTRS LONG / 51MM DIA BORE C/W INST. GUNMETAL COUPLINGS
==========

- MANG. DURALINE 2" X 6M ACOP INST DE 2.1/2"

- Mangueira DURALINE , para sistemas de combate a incendio , confeccionada na parte externa comtecido de poliester de
alltatenacidade , com camada internas e externas de borracha sintetica de alta qualidade.
- Possuem filamentos longitudinais na camada de cobertura iexterna propocionando maior resistencia a abrasao. alem de
resistente a condicoes atmosfericas agressivas, produtos derivados de petr[oleo, produtos quimicos, acidos e alcalinos.-

- DIAMETRO: 2" (51mm)
- CONEXAO tipo engate rapido padrao ingles de 2.1/2" (65mm) fabricado em bronse :

- COMPRIMENTO - 12 metros;

- PRESSAO DE TRABALHO - 23KGF/CM2:
- PRESSAO DE RUPTURA - 48KGF/CM2;
- PESO - 0,55 KG/M (+ ou - 5%) - somwente mangueira ;
- COR - VERMELHA;
- Aprovacao UL, BS 6391, liOYD"S rEGISTER, SAI Global AS 2792.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AARX	DIÂMETRO INTERNO	2.000 INCHES NOMINAL |
	CLQL	NAME,COLLOQUIAL	HOSE ASSEMBLY,RUBBER |
	ELRN	NÚMERO DE REFERÊNCIA	DURAL1NE500ANDCATAL0GUEF1GN0
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	DURALINE 500 HOSE;40 FT LG;C/W 1
	NAME	ITEM NAME	HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC
	ZZZY	CARACTERÍSTICA DE	AS DIFFERENTIATED BY DURALINE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ARGUS PRODUTOS E SISTEMAS	argus@argus-engenharia.com.br	05XGK	COD 3064

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

45	190039031	MAQUINA DE FURAR ELETRICA (5/8" / 900 W	UN	13	*	*

Potencia - 900W; Frequencia - 50/60 HZ; Mandril de 5/8 POL; Consumo (A) 127V, 7,0 A; Rotacao s/carga 645/1400 RPM;
Rotacao c/carga 460/1000 RPM; Impactos (s/carga) 10320/22400 Impactos / MIN; Capacidade do Mandril "DIA" (mm) 16
(5/8 POL); Capacidade de perfuracao "DIA" (mm) - concreto (com broca de widia) 30/20; concreto (com coroa dentada) 50;
Alvenaria (com coroa dentada) 100; aco 16/10; aluminio 25/15; madeira 50/30; Peso aprox: (KG) 4,3;
Acompanha: Empunhadeira auxiliar, chave de mandril e limitador de profundidade.
==========

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500	

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AKYD	QUANTIDADE E	LIMITADOR DE PROFUNDIDADE |
	AKYD	QUANTIDADE E	EMPUNHADEIRA AUXILIAR 1 .and.
	AKYD	QUANTIDADE E	CHAVE DE MANDRIL 1 .and.
	ALMP	ESTILO DA ALÇA	CLOSED END HANDLE |
	AMSE	GRADUAÇÃO EM VOLTS	115.0 VOLTS MINIMUM .and. 127.0
	BGGM	LOCALIZAÇÃO DA ALÇA	BAIXO |
	BRZT	VELOCIDADE SEM CARGA	645.0 MINIMUM .and. 1400.0 MAXIMUM
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	POTENCIA 900 WATTS |
	NAME	ITEM NAME	DRILL,ELECTRIC,PORTABLE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

46	190022768	MASCARA DE ESCAPE	UN	20	*	*

RESPIRADOR DE FUGA CONSTITUIDO COM OS SEGUINTES COMPONENTES:
CILINDRO DE COMPOSITE, FIBRA DE CARBONO OU ALUMINIO, DE ALTA PRESSAO
(200 BAR) COM 10 MINUTOS DE AUTONOMIA DE AR RESPIRAVEL; VALVULA DO CILINDRO;
MANOMETRO; REGULADOR DE PRESSAO QUE CONTROLE A VAZAO NUM FLUXO CONSTANTE;
CAPUZ DE MATERIAL RESISTENTE AO CALOR COM CORDAO ELASTICO DE AJUSTE DE
VEDACAO DO CAPUZ; MANGUEIRA DE BORRACHA QUE LIGA O CAPUZ AO CILINDRO E
BOLSA COM ALCA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO.

O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER A NORMA: BS EN 403:2004

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500	

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	EQUIPAMENTO DE ESCAPE,
	NAME	ITEM NAME	MASCARA ESCAPE SEGURANCA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	seguranca@draeger.com.br	00E5K	SAVER CF 10

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

47	BR3262432	MISTURADOR ENTRE LINHA ESPUMA	UN	41	*	*

PROPORCIONADOR DE ESPUMA
PICK-UP: COM MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXIVEL TRANSPARENTE E TRANCADA (TUBO PICK-UP DIAMETRO 3/4")
DE 1 METRO.
PRESSAO DE TRABALHO ..... 78PSI a 190 PSI
PRESSAO DE TESTE HIDROSTATICO ..... 300 PSI
VAZAO (LPM) 200
ENTRADA E SAIDA ..... 1.1/2"
ENTRADA E SAIDA PODEM SER FORNECIDAS FLANGES: ROSCAS OU ENGATE RAPIDO ER (STORZ)

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	541.A
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

48	BR3258718	MISTURADOR ENTRE LINHA ESPUMA	UN	10	*	*	

MISTURADOE ENTR LINHAS (ENTRADA DE 1 1/2 " ou 2 1/2 " .
COM SAIDA DE 1 1/2 " E VAZAO DE 230 LPM (60 GPM) SOB PRESSAO DE 14 BAR . ACOMPANHA
VALVULA DE CONTROLE DO LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA E TUBO PICK UP
==========.==========

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	222-60
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

49	BR3235877	OCULOS PROTECAO - VISOR VERDE	UN	32	*	*	

Oculos de seguranca, modelo ampla-visao, constituidos de armacao confeccionada em uma unica peca de PVC flexivel

transparente ou preto, com ventilacao direta composta de setenta e cinco orificios de cada lado na parte superior e/ou catorze orificios tambem de cada lado na parte inferior da armacao e visor de policarbonato verde tonalidade 3.0.
O ajuste a face do usuario e feito atraves de um tirante elastico de cor preto ou vermelho e fivela de plastico para ajuste na
cor preta. O modelo cobre toda a regiao em torno olhos do usuario.

PROTECAO DOS OLHOS DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E
LUMINOSIDADE INTENSA DO VISOR VERDE.

OCULOS WILLSON V-MAXX MODELO 11250830 (VISOR VERDE TONALIDADE 3.0 E VENTILACAO DIRETA)

Oculos de protecao confortavel com campo de visao de 180º, sem obstaculos. Ventilacao direta e indireta para protecao contra impactos e respingos quimicos. Podem ser usados sobre os oculos de grau e sobre a maioria dos respiradores do

tipo semi-facial.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	AMBIPAR ECO PRODUCTS S/A	breno.borlenghi@ambipar.com	00FAK	11250830
	HONEYWELL INDUSTRIA E	marketing.his@honeywell.com	01SLK	11250830
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

50	002241393	PE DE CABRA COM UNHA (24")	UN	5	*	*	

ACO FORJADO, DIAMETRO 3/4IN, COMPRIMENTO 24IN, UMAEXTREMIDADE COM UNHA CURVADA OUTRA ALAVANCA COMPONTA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	24.000 INCHES NOMINAL |
	ASDB	LARGURA ATRAVÉS DAS	0.750 INCHES NOMINAL |
	ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE
	MATT	MATERIAL	STEEL |
	STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	GOOSENECK |
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	05047-ASME B107.410 CAT 52
	ZZZT	DADO	2 TYPE .and. 2 CLASS |
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	O. V. D. IMPORTADORA E	contabilidade@ovd.com.br	051RK	35 99 034 060

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

51	002420762	PE CABRA COM UNHA PARA CAV	UN	5	*	*

ACO FORJADO, DIAMETRO 3/4IN, COMPRIMENTO 30 A 36IN, UMA EXTREMIDADE COM UNHA CURVADA OUTRA ALAVANCA COM PONTA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	MATT	MATERIAL	STEEL |
	STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	GOOSENECK |
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	05047-ASME B107.410 CAT 52
	ZZZT	DADO	2 TYPE .and. 2 CLASS |
	ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	36.000 INCHES NOMINAL |
	ASDB	LARGURA ATRAVÉS DAS	0.750 INCHES NOMINAL |
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE	fiscal@ledvance.com	00RTK	1754

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

52	190022161	PLACA DE AVISO (EQUIPAMENTO	UN	24	*	*

PLACA RETANGULAR DE AVISO PARA EQUIPAMENTOS:"ATENCAO EQUIPAMENTO ENERGIZADO"

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	INDUSTRINAVE EQUIPAMENTOS	industrinave@industrinave.com.br	00FJK	20-629

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

53	BR2940774	RASPA TRIANGULAR CURTA	UN	10	*	*

RASPADOR EM CHAPA TRIANGULAR DE ACO CARBONO (NBR-6658), CABO COM HASTE DE ACO
E ACABAMENTO EM MADEIRA PARA O PUNHO.
DIMENSOES:
COMPRIMENTO DO CABO: 356MM (14 POL)
CHAPA TRIANGULAR DE ACO: 127MM (5 POL)
ESPESSURA DA CHAPA DE ACO: 3MM (1/8 POL)

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E	apexinfo.br@apextoolgroup.com	00JEK	5X14

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

54	BR3258717	REDUCAO CONEXAO DUPLA FEMEA	UN	13	*	*	

DIAM. INTERNO - 1 1/2 " X 2 " (11,5 f.p.p. (NPT)
OBS : EM LATAO FUNDIDO (NBR-6314), COM ESFERAS DE ACO INOX E PORCAS ACASTELADAS,
ACABAMENTO ESCORVADO , ROSCAS INTERNAS (11 FPP X 11,5 FPP).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	598.B

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

55	190016734	REDUCAO DUPLA FEMEA (2 1/2" X 1 1/2")	UN	30	*	*	

REDUCAO (LUVA ROSCADA) DUPLO-FEMEA,
PARA MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO,
FABRICADA EM LATAO, DIAMETRO: 2 1/2 POL X 1 1/2 POL,
ROSCAS INTERNAS: NSFHT 7 1/2 FPP X 60GRAUS 11 1/2 FPP,
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/585.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	2-1/2X1-1/2PG
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	2-1/2X1-1/2PG
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

56	190013793	REDUCAO DUPLA Y (2 1/2" X 1 1/2" X 1 1/2")	UN	114	*	*	

REDUCAO EM "Y" STORZ, DERIVANTE 1 ENTRADA X 2 SAIDAS
COM ENGATES RAPIDOS, FECHO RAPIDO, 2 1/2 POL X 1 1/2 POL,
FABRICADO EM BRONZE FUNDIDO,
ENTRADA STORZ SIMPLES: 2 1/2 POL; E
SAIDA STORZ DUPLA: 1 1/2 POL.
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/585.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	BZSR	QUANTIDADE DE ROSCAS	0
	NAME	ITEM NAME	SIAMESE CONNECTION,FIRE HOSE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	STORZ-Y-1ENT2-1/2X2SAI1-1/2
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR-561-A
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

57	190071251	REDUCAO DUPLA Y (2.1/2" PARA 1.1/2" X	UN	44	*	*

1 - Nome :
- Derivante Esferico de Fecho Rapido com 1/4 de volta
- Derivante de Fecho Rapido
- Derivante Esferico

2 - Material :
- Corpo, Esfera, Engate de Saida e Alavanca de Fecho Rapido: Bronze ASTM B. 62
- Engate de Entrada e Eixo : Latao de Alta Resistencia
- Vedacoes : PTFE , Neoprene
- Acabamento : Escovado ou Pintado em vermelho seguranca.

3 - Caracteristicas :
- Entrada engate (porca giratoria) (conf. tabela abaixo)
- Saida de engate (rosca externa) (conf. tabela abaixo)
- Pressao de Trabalho : ate 14 kgf / cm² (200 PSI)
- Pressao de Teste Hidrostatico : 21 kgf / cm² (300 PSI)
- Fechamento por valvulas esferica de 1/4 de volta
- Abertura com passagem livre
- Vedacao da esfera em teflon e nylon, possibilitando a abertura e fechamento suave da valvula
- Fabricado com 02 saidas (conf. tabela abaixo)

REDUCAO DUPLA:
Entrada: 2 1/2" - Saida: 1 1/2" x 1 1/2"
==========
MRCDeclaracao nacional de requisitoValor
NAMEITEM NAME:CONEXAO MULTIPLA PARA MANGUEIRA DE INCENDIO
ARTXDESIGNADOR DE SERIE DE ROSCA DE SAIDA:NPT |
BZSQQUANTIDADE E TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA:1 THREADED INTERNAL SWIVEL
BZSRQUANTIDADE DE ROSCAS NA ENTRADA POR POLEGADA:7,5

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	SFTT	TRATAMENTO DE	ENAMEL |
	ADQU	DISPOSITIVO DE	BALL |

	ARTX	DESIGNADOR DE SÉRIE	NPT |
	BZSR	QUANTIDADE DE ROSCAS	7,5 |
	BZSW	QUANTIDADE DE ROSCA	11,5 |
	CRHS	TAMANHO DA ROSCA	2.5 INCHES |
	CRTD	DESIGNADOR DA SÉRIE	NSFHT |
	CSJD	TAMANHO DA ROSCA	1.5 INCHES |
	CXCY	NOME DA PEÇA	BR3289164 |
	MATT	MATERIAL	BODY, BALL, OUTLET HITCH AND
	NAME	ITEM NAME	SIAMESE CONNECTION,FIRE HOSE
	BZSQ	QUANTIDADE E TIPO DE	1 THREADED INTERNAL SWIVEL |
	BZSS	QUANTIDADE E TIPO DE	2 THREADED EXTERNAL HOSE |
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	561.C

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

58	002773378	REDUCAO DUPLO MACHO (2.1/2" X 1.1/2")	UN	5	*	*

MATERIAL: LIGA NO. 17. ESPECIFICACAO MIL-C-52404ABNT EB-161.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AAAR	TAMANHO ACOMODADO	1ST END - 2.500 INCHES |
	AHNC	ESTILO DE CONEXÃO	1ST END - PLAIN (PIPE) |
	AHNC	ESTILO DE CONEXÃO	2ND END - PLAIN (HOSE) |
	AWLS	TIPO DE CONEXÃO	2ND END - THREADED EXTERNAL
	AWLS	TIPO DE CONEXÃO	1ST END - THREADED EXTERNAL
	CQJX	TAMANHO DA ROSCA	1ST END - 2.500 INCHES |
	CQJX	TAMANHO DA ROSCA	2ND END - 1.500 INCHES |
	MATT	MATERIAL	OVERALL - COPPER ALLOY |
	NAME	ITEM NAME	ADAPTER,STRAIGHT,PIPE TO
	THSD	DESIGNADOR DE SÉRIES	1ST END - NPT |
	THSD	DESIGNADOR DE SÉRIES	2ND END - NPSH |
	ZZZT	DADO	2 COMPOSITION |
	ZZZT	DADO	C CLASS .and.
	ZZZT	DADO	16 TYPE .and.
	ZZZX	PARTIDA DO	AS MODIFIED BY THD DESIGNATIONS
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	596.C

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

59	190016218	REDUCAO ENGATE RAPIDO 2 1/2 X 1 1/2IN	UN	42	*	*

REDUCAO ENGATE RAPIDO, UTILIZADO
EM CONEXAO GIRATORIA 2 1/2 POL X 1 1/2 POL,
FABRICADO EM LATAO,
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/585.

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**		
		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	STORZ2-1/2X1-1/2IN-GIRATORIA	
		MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	575.A	
		COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585	
		MARCA				
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				
60	BR3219838	REDUCAO (ADAPTADOR) FEMEA X MACHO	UN	19	*	*
	REDUCAO (ADAPTADOR) FEMEA X MACHO, EM LATAO FUNDIDO, CONFORME NBR-6314 (EB-161)DIMENSOES DIAM INTERNO 63,5MM (2 1/2 POL) ROSCA NSFHT, COM 7 1/2 FIOS P/POL DIAM EXTERNO 38,1MM (1 1/2 POL) ROSCA NH (60 GRAUS) COM 11 1/2 FIOS POR POLEGADA.					
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**		
		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		BSC EQUIPAMENTOS DE	ncbbrncage@defesa.gov.br	00J4K	2-1/2FMX1-1/2MC	
		MARCA				
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				
61	190016951	REDUCAO MACHO X FEMEA (2 1/2" X 1 1/2")	UN	29	*	*
	REDUCAO (ADAPTADOR) MACHOX FEMEA , EM LATAO FUNDIDO, CONFORME NBR-6314 (EB-161) DIMENSOES= DIAM EXTERNO 63,5MM (2 1/2 POL) COM 7 1/2 FIOS P/POL DIAM INTERNO 38,1MM (1 1/2 POL) COM 11 1/2 FIOS POR POLEGADA.					
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**		
		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	2 1/2MM	
		COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585	
		MARCA				
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				
62	190031857	REDUCAO P/ MANGUEIRA DUPLA FEMEA 2	UN	10	*	*
	Corpo fabricado em latao de alta resistencia. Tipo Femea. Lado de 1 1/2 polegada com rosca interna NPSH (11 1/2 FPP) e Lado de 2 1/2 polegada com rosca interna NH (7 1/2 FPP). Vedacoes em neoprene.					

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**		
		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	DUPLO FEMEA 2 1/2 X 1 1/2	
		MARCA				
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				
63	190016950	TAMPAO STORZ 1 1/2IN	UN	131	*	*
	TAMPAO ENGATE RAPIDO (STORZ), COM DIAMETRO 1 1/2 POL, FABRICADO EM LATAO FORJADO, ASTM B-124, LIGA 2, COM CORRENTE E ELO DE FIXACAO. CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/585.					
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**		
		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		ARTDATA COMERCIO E		#A850	STORZ-L-F1-1/2PGX1200MM	
		MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	500	
		COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585	
		REAL FIRE COMERCIO DE	contato@realfire.com.br	05Q8K	TP102	
		MARCA				
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				
64	190016949	TAMPAO STORZ 2 1/2IN	UN	20	*	*
	TAMPAO ENGATE RAPIDO (STORZ), COM DIAMETRO 2 1/2 POL, FABRICADO EM LATAO FORJADO, ASTM B-124, LIGA 2, COM CORRENTE E ELO DE FIXACAO. CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/585.					
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**		
		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		ARTDATA COMERCIO E		#A850	STORZ-L-F2-1/2PGX1220MM	
		MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	502	
		COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585	
		MARCA				
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>				
65	190038037	TAPETE BORRACHA	ME	20	*	*
	TAPETE BORRACHA ESPESSURA: 1.80 MILIMETROS MINIMO E 2.20 MILIMETROS MAXIMO. LARGURA: 1000 MILIMETROS. COR: PRETO TENSAO DE PERFURACAO MAIOR QUE 30KV (30000 VOLTS), INDICADO PARA REVESTIMENTO DE CABINES ELETRICAS, COMO ISOLANTE ELETRICO, ITEM SUBSTITUI/NACIONALIZA O NSN: 002674630					

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABGL	LARGURA	1000.0 MILLIMETERS NOMINAL |
	ABNM	ESPESSURA	1.8 MILLIMETERS MINIMUM .and. 2.2
	HUES	COR	BLACK |
	NAME	ITEM NAME	MATTING,FLOOR
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TENSAO DE PERFURACAO MAIOR
	AARN	MÉTODO DE FABRICAÇÃO	SOLID |
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	ELECTRICITY RESISTANT |
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ORION S/A	VENDAS@ORIONRUBBER.COM	00UUK	NR 1547

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

66	002550420	TESOURA ELETRICISTA (5")	UN	16	*	*	

COMPRIMENTO, 5IN.TAMANHO:5,5"
NIQUELADA COM CABO PROTETOR EM TERMOPLASTICO
POSSUI PERFIL PARA DESENCAPAR FIOS

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	5.000 INCHES NOMINAL
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	NICKEL PLATED; BOTH BLADES
	NAME	ITEM NAME	SCISSORS,ELECTRICIANS'
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	091.869
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	8096
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	8096-140

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

67	190052276	TORQUEZ ARMADOR (10")	UN	5	*	*	

10IN (250MM) COMPRIMENTO, ACO CROMO VANADIO, FORJADO, MANDIBULAS POLIDAS, CABO PINTADO.

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	10.0 INCHES NOMINAL |
	BBMR	FORMA DA ALÇA	ROUND WITH FLAT |
	NAME	ITEM NAME	NIPPERS,END CUTTING
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	BACHERT INDUSTRIAL LTDA		01DMK	385-10

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

68	190016969	TRENA (5 M)	UN	92	*	*	

NOMENCLATURA
TRENA COM FITA DE ACO E CORPO EM PLASTICO COM FREIO DUPLO - 5 M

DESCRICAO:
FITA EM ACO TEMPERADO.
GRADUACAO EM MILIMETROS E POLEGADAS.
CORPO EM PLASTICO.
TRAVA PARA FIXAR A FITA METRICA.
CINTA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.
FREIO DUPLO.
TAMANHO: 5 M

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	STANLEY DO BRASIL LTDA	erocha@stanleyworks.com	00UZK	33-550
	TRAMONTINA GARIBALDI S.A.	MAFFEI@TRAMONTINA.NET	00B8K	43156305
	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO	falecom@starrett.com.br	003NK	CH34-5ME9

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

69	190016220	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO X ROSCA	UN	128	*	*	

ADAPTADOR DE ROSCA FEMEA DE 5 FPP (FIOS POR POLEGADA) PADRAO CB DE 2 1/2 POLEGADAS PARA
ENGATE RAPIDO DN65 (2 1/2 POL). MATERIAL EM LATAO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA (CONFORME NORMA NBR6314).
DISPOE DE VEDACOES INTERNAS EM NEOPRENE

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	STORZ2-1/2X2-1/2PG5FPP
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR-555-O

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

70	190016219	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO X ROSCA	UN	45	*	*	

NOMENCLATURA:
ADAPTADOR ENGATE RAPIDO (STORZ) PARA ROSCA FEMEA.

DESCRICAO:
EM UMA EXTREMIDADE COM ENGATE RAPIDO (STORZ) DE 2.1/2 POL (64 MM) E A OUTRA EXTREMIDADE COM
ROSCA INTERNA DE 2.1/2 POL (64 MM) PADRAO NSFHT 7,5 FPP.

FABRICADO EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA E DOTADO DE ANEIS DE VEDACAO INTERNA EM NEOPRENE.
PESO APROXIMADO: 0,98 KG.

UTILIZACAO:
POSSIBILITAR ADAPTACOES DE ROSCA PARA STORZ OU VICE E VERSA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	STORZ2-1/2X2-1/2X7-1/2FORJADO
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR-555-Q
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

71	190031856	ADAPTADOR (STORZ X ROSCA MACHO)	UN	58	*	*	

NOMENCLATURA:
ADAPTADOR ENGATE RAPIDO (STORZ) PARA ROSCA MACHO.

DESCRICAO:
EM UMA EXTREMIDADE COM ENGATE RAPIDO (STORZ) DE 1.1/2 POL (38 MM) E A OUTRA EXTREMIDADE COM
ROSCA EXTERNA DE 1.1/2 POL (38 MM) PADRAO BSP 11 FPP.

FABRICADO EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA E DOTADO DE ANEIS DE VEDACAO INTERNA EM NEOPRENE.
PESO APROXIMADO: 0,42 KG.

UTILIZACAO:
POSSIBILITA ADAPTACOES DE ROSCA PARA STORZ OU VICE E VERSA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	565.A
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	565A
	REAL FIRE COMERCIO DE	contato@realfire.com.br	05Q8K	AD205

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

72	190018514	ADAPTADOR (STORZ X ROSCA FEMEA) 1.1/2"	UN	147	*	*	

NOMENCLATURA:
ADAPTADOR ENGATE RAPIDO (STORZ) PARA ROSCA FEMEA.

DESCRICAO:
EM UMA EXTREMIDADE COM ENGATE RAPIDO (STORZ) DE 1.1/2 POL (38 MM) E A OUTRA EXTREMIDADE COM
ROSCA INTERNA DE 1.1/2 POL (38 MM) PADRAO NSFHT 9 FPP.

FABRICADO EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA E DOTADO DE ANEIS DE VEDACAO INTERNA EM NEOPRENE.
PESO APROXIMADO: 0,65 KG.

UTILIZACAO:
POSSIBILITA ADAPTACOES DE ROSCA PARA STORZ OU VICE E VERSA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	COM ROSCA FEMEA, EM LATAO	
	NAME	ITEM NAME	ADAPTER,QUICK CONNECT AND	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	1 1/2 X 1 1/2
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	555.H
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

73	190017190	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO X ROSCA	UN	32	*	*

NOMENCLATURA:
ADAPTADOR ENGATE RAPIDO (STORZ) PARA ROSCA MACHO.

DESCRICAO:
EM UMA EXTREMIDADE COM ENGATE RAPIDO (STORZ) DE 2.1/2 POL (64 MM) E A OUTRA EXTREMIDADE COM
ROSCA EXTERNA DE 2.1/2 POL (64 MM) PADRAO NSFHT 7,5 FPP.

FABRICADO EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA E DOTADO DE ANEIS DE VEDACAO INTERNA EM NEOPRENE.
PESO APROXIMADO: 0,82 KG.

UTILIZACAO:
POSSIBILITA ADAPTACOES DE ROSCA PARA STORZ OU VICE E VERSA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	MATT	MATERIAL	LATAO |	
	NAME	ITEM NAME	ADAPTER,QUICK CONNECT AND	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR-565-N
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

74	190023062	ESCORA DE ACO TUBULAR (1,80 A 2,90 M)	UN	10	*	*	

ESCORA DE ACO TUBULAR GRADUADA (TELESCOPICA) DE 1,80 A 2,90M, COM PLACAS RETANGULARES NAS
EXTREMIDADES.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES INDUSTRIA E COMERCIO	hercules@herculeselevadores.com	00NFK	CORINGA NR 0

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

75	190041915	ALAVANCA DE DEMOLICAO (1" X 1,5 M)	UN	13	*	*	

NOMENCLATURA
ALAVANCA DE ACO ESPECIAL 1 POL X 1,50 M

DESCRICAO:
FABRICADA EM ACO ESPECIAL LISO OU SEXTAVADO, COM PINTURA PROTETIVA EM EPOXI E
COMPRIMENTO: 1500 MM.
POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES, UMA TALHADEIRA DE 1 POL PARA CORTE E
UM PONTEIRO PARA GOLPE, TEMPERADOS, PARA OFERECER MAIOR RESISTENCIA
MECANICA EM OPERACOES DE IMPACTO E ALAVANCAGEM.
PESO APROXIMADO: 5,800 KG/UN

UTILIZACAO:
INDICADA PARA QUEBRAR PAREDES, PISOS E NO AUXILIO DE DEMOLICOES EM GERAL.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	60 INCHES NOMINAL
	ASDB	LARGURA ATRAVÉS DAS	1.25 INCHES NOMINAL
	MATT	MATERIAL	STEEL
	NAME	ITEM NAME	CROWBAR
	STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	AG16
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	TRAMONTINA GARIBALDI S.A.	MAFFEI@TRAMONTINA.NET	00B8K	42600/060
	INDUSTRIA DE FORJADOS SÃO	saoromao@saoromao.com..br	00R1K	1760

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

76	BR3236267	APARELHO DE ICAR COM CAPACIDADE	UN	10	*	*	

TALHA MANUAL DE CORRENTE
SISTEMA DE FREIO DE HASTE DUPLA E AUTO AJUSTAVEL.
APOIO REFORCADO
CAPACIDADE: 1.000 KG COM ELEVACAO MAXIMA DE 5 METROS.
CORRENTE DE ACO DE ALTA RESISTENCIA GRAU 8, (DEVERA ATENDER A NORMA DIN EN 818-2) COM

SUPERFICIE TRATADA CONTRA RUPTURA E ABRASAO.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	NOWAK INDUSTRIA E COMERCIO	vendas@nowak.com.br	00UTK	97513

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

77	002789925	APARELHO DE PERCINTAR (3/8" A 3/4")	UN	16	*	*

Ferramenta Manual de Aperto e Corte (Standard):

Fabricada em aco forjado com pintura eletroestatica.
E utilizada na instalacao das fitas de aco, com largura
maxima de 3/4 (19,05mm) e espessura maxima de 0,8mm.
Permite facil manuseio e alta resistencia a impactos.

APARELHO DE ACO PARA TRAVAR E CORTAR FITAS DE ACO
INOXIDAVEL USADAS PARA PERCINTAR MANGUEIRAS, REDES.
LARGURA DAS FITAS: 9,5MM (3/8 POL),13MM (1/2 POL),
15,8MM (5/8 POL) E 19MM (3/4 POL).
CONFORME FEDSPEC-GGG-C-0413.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE
	NAME	ITEM NAME	CLAMPING TOOL,STRAP BAND,HOSE
	TEXT	DESCRIÇÃO DAS	DROP FORGED CARBON OR ALLOY
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	FECHOBAND COMERCIO E	vendas@fechometal.com	06CMK	FERAC12705U000

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

78	190018607	BALANCA EXTINTOR	UN	13	*	*

BALANCA PORTATIL, FABRICADA EM ALUMINIO, TIPO DINAMOMETRO (USADA PARA PESAGEM DE EXTINTORES)
COMPOSTA POR ELEMENTOS ELASTICOS EM ACO. DOTADA DE MOSTRADOR CIRCULAR TIPO RELOGIO, COM
DIVISOES EM PRETO SOBRE FUNDO BRANCO. GRADUACAO EM ESCALA DE QUILOGRAMA-FORCA.
QUANTO A SUA CALIBRACAO, DEVERA OBSERVAR OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR ISO 376.
CAPACIDADE
MINIMA REQUERIDA DE 50 KGF;
PRECISAO DE 1% DA CAPACIDADE TOTAL;

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		TECNICA INDUSTRIAL OSVALDO	contato@oswaldofilizola.com.br	01K6K	AR - 50KGF		
		MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	N2987000 ITEM 16.1		
		MAXIBOR ABASTECEDORA DE	comercial@maxibordobrasil.com.br	01K5K	AR-50		
	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
79	BR2914823	BICO DO MACARICO DE CORTE	UN	5	*	*	
	"BICO PARA CORTE OXI-ACETILENICO NUMERO 3 (ESPESSURA DA CHAPA DE 6 A 10MM); FABRICADO EM LIGA DE COBRE COM ACABAMENTO CROMADO, COM GRANDE RESISTENCIA AO RETROCESSO DE CHAMAS. "						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		WHITE MARTINS GASES	atendimento@whitemartins.com.br	01ZVK	40035768		
	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
80	190016062	BLOCO MADEIRA 51X51X102MM	UN	10	*	*	
	BLOCO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIA (RECOMENDA-SE A UTILIZACAO DE PINHO-DO-PARANA, CEDRO ROSA, VINHATICO OU JEQUITIBA), ASPERA E SEM PINTURA O TEOR DE UMIDADE MAXIMO ACEITAVEL NA PECA E DE 19% DIMENSOES *ESPESSURA: 5,1 CM (2 POLEGADAS); *LARGURA: 5,1 CM (2 POLEGADAS); *COMPRIMENTO: 10,2 CM (4 POLEGADAS). NAO DEVERAO SER ACEITAS PECAS DE MADEIRA VERDE OU QUE APRESENTEM NOS SOLTOS OU VAZADOS, APODRECIMENTO, EMPENOS, FUROS DE INSETOS, ESMOADO, TRINCAS LONGITUDINAIS E /OU RACHADURAS. A PECA DE MADEIRA DEVE SER FORNECIDA COM O TRATAMENTO CONTRA-FOGO E CONTRA ATAQUE DESTRUTIVO DE INSETOS						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
81	002222568	BORRACHA EM LENCOL (1/8")	SY	5	*	*	
	PARA JUNTA, ESPESSURA 1/8IN, LARGURA 1,00M, RESIS-TENTE A OLEO, TENSAO DE RUPTURA: 1000PSI.						

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AASH	RESISTÊNCIA MÍNIMA DE	1000 POUNDS PER SQUARE INCH
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	OIL RESISTANT |
	MATT	MATERIAL	LOCATION NOT OTHERWISE
	SFCD	CONDIÇÃO DA	BOTH SIDES - SMOOTH |
	ABGL	LARGURA	36.000 INCHES MINIMUM .and. 42.000
	ABNM	ESPESSURA	0.125 INCHES NOMINAL |
	ABRY	COMPRIMENTO	36.000 INCHES NOMINAL |
	NAME	ITEM NAME	RUBBER SHEET,SOLID
	AASF	GRADUAÇÃO DE DUREZA	35.0 MINIMUM SHORE DUROMETER A
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	O. V. D. IMPORTADORA E	contabilidade@ovd.com.br	051RK	80 28 180 200

MARCA
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

82	190037845	BOTA BOMBEIRO	PR	12	*	*

BOTA PARA COMBATE A INCENDIO, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, COM ESPUMA TERMICA E
FORRO TERMICO. POSSUI BIQUEIRA DE ACO, PALMILHA DE ACO INOXIDAVEL. FABRICADA NA COR PRETA COM
ALTA ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO AMARELO, ESTILO BUNKER COM 350MM MINIMOS DE ALTURA, EM UM
TAMANHO DE HOMEM N° 40. NA PARTE FRONTAL DO CANO, POSSUI UMA PROTECAO DE TIBIA NA COR AMARELA,
CONFECCIONADA EM BORRACHA, POSSUINDO DIMENSOES MINIMAS DE 117MM DE ALTURA E 65MM DE LARGURA.
A BORDA SUPERIOR DO CANO (UMA EM CADA LATERAL) E DOTADA DE DUAS ALCAS PARA FACILITAR O
CALCAMENTO.
O ACABAMENTO DE BORRACHA E RETARDANTE A CHAMAS E ALTAMENTE RESISTENTE. A AREA DOS PES E
INTEIRAMENTE CERCADA PELO ISOLANTE DE ESPUMA DE PU. POSSUI SOLA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE,
RETARDANTE A CHAMAS, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO E A ABRASAO.
A BOTA POSSUI ISOLAMENTO ELETRICO PARA TENSOES ATE 600 VOLTS. TAMANHO 40.
O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM LAUDO QUE ATESTE O ATENDIMENTO A NORMA NFPA 1971
JUNTAMENTE COM O CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABRN	HEIGHT	300.0 MILLIMETERS |
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	OVERALL - FIRE RESISTANT .and.
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	OVERALL - DIELETRICA |
	ATYC	TAMANHO	40 |
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP |
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX |
	HUES	COR	SUPERIOR - YELLOW |
	HUES	COR	OVERALL - BLACK |
	HUES	COR	HEEL - GRAY, FED STD 595, 36118 |
	MATT	MATERIAL	SOLA - RUBBER .and.
	MATT	MATERIAL	HEEL - RUBBER |

	MATT	MATERIAL	OVERALL - RUBBER |		
	MATT	MATERIAL	SOLA - ACO |		
	MATT	MATERIAL	SUPERIOR - ACO |		
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S		
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	81345-ANSI STANDARD-Z41-199		
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	81345-NFPA-19712000		
	SUPP	RECURSOS	COM FORRO INTERNO 100% FIBRA		
	----------	----------	----------		
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB01440C	
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB014C TAM 40	
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	SPB01440 (NDEG40)	

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

83	190005022	BOTA BOMBEIRO TAM 37	PR	5	*	*	

BOTA PARA COMBATE A INCENDIO, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, COM ESPUMA TERMICA E
FORRO TERMICO. POSSUI BIQUEIRA DE ACO, PALMILHA DE ACO INOXIDAVEL. FABRICADA NA COR PRETA COM
ALTA ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO AMARELO, ESTILO BUNKER COM 350MM MINIMOS DE ALTURA, EM UM
TAMANHO DE HOMEM N° 37. NA PARTE FRONTAL DO CANO, POSSUI UMA PROTECAO DE TIBIA NA COR
AMARELA, CONFECCIONADA EM BORRACHA, POSSUINDO DIMENSOES MINIMAS DE 117MM DE ALTURA E 65MM
DE LARGURA.
A BORDA SUPERIOR DO CANO (UMA EM CADA LATERAL) E DOTADA DE DUAS ALCAS PARA FACILITAR O
CALCAMENTO.
O ACABAMENTO DE BORRACHA E RETARDANTE A CHAMAS E ALTAMENTE RESISTENTE. A AREA DOS PES E
INTEIRAMENTE CERCADA PELO ISOLANTE DE ESPUMA DE PU. POSSUI SOLA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE,
RETARDANTE A CHAMAS, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO E A ABRASAO.
A BOTA POSSUI ISOLAMENTO ELETRICO PARA TENSOES ATE 600 VOLTS. TAMANHO 37.
O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM LAUDO QUE ATESTE O ATENDIMENTO A NORMA NFPA 1971
JUNTAMENTE COM O CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
DENTRO DA VALIDADE.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA		
	ABRN	HEIGHT	736.6 MILLIMETERS |		
	ATYC	TAMANHO	37 |		
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP |		
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX |		
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S		
	----------	----------	----------		
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB01437C	
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/395	

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

84	190038112	BOTA BORRACHA (P/INCENDIO) CANO	PR	5	*	*	

BOTA PARA COMBATE A INCENDIO, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, COM ESPUMA TERMICA E
FORRO TERMICO. POSSUI BIQUEIRA DE ACO, PALMILHA DE ACO INOXIDAVEL. FABRICADA NA COR PRETA COM
ALTA ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO AMARELO, ESTILO BUNKER COM 350MM MINIMOS DE ALTURA, EM UM
TAMANHO DE HOMEM N° 39. NA PARTE FRONTAL DO CANO, POSSUI UMA PROTECAO DE TIBIA NA COR AMARELA,
CONFECCIONADA EM BORRACHA, POSSUINDO DIMENSOES MINIMAS DE 117MM DE ALTURA E 65MM DE LARGURA.
A BORDA SUPERIOR DO CANO (UMA EM CADA LATERAL) E DOTADA DE DUAS ALCAS PARA FACILITAR O
CALCAMENTO.
O ACABAMENTO DE BORRACHA E RETARDANTE A CHAMAS E ALTAMENTE RESISTENTE. A AREA DOS PES E
INTEIRAMENTE CERCADA PELO ISOLANTE DE ESPUMA DE PU. POSSUI SOLA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE,
RETARDANTE A CHAMAS, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO E A ABRASAO.
A BOTA POSSUI ISOLAMENTO ELETRICO PARA TENSOES ATE 600 VOLTS. TAMANHO 39.
O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM LAUDO QUE ATESTE O ATENDIMENTO A NORMA NFPA 1971
JUNTAMENTE COM O CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
DENTRO DA VALIDADE.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ATYC	TAMANHO	39 |
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP |
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	APLICADO EM BRIGADA DE
	MATT	MATERIAL	HEEL - RUBBER |
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB01439C
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB014C TAM 39
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	SPB01439 (NDEG39)

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

85	190038039	BOTA DE BOMBEIRO (TAM 42)	PR	41	*	*	

BOTA PARA COMBATE A INCENDIO, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, COM ESPUMA TERMICA E
FORRO TERMICO.
POSSUI BIQUEIRA DE ACO, PALMILHA DE ACO INOXIDAVEL. FABRICADA NA COR PRETA COM ALTA ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO AMARELO, ESTILO BUNKER COM 350MM MINIMOS DE ALTURA, EM UM
TAMANHO DE HOMEM N° 42. NA PARTE FRONTAL DO CANO, POSSUI UMA PROTECAO DE TIBIA NA COR AMARELA,
CONFECCIONADA EM BORRACHA, POSSUINDO DIMENSOES MINIMAS DE 117MM DE ALTURA E 65MM DE LARGURA.
A BORDA SUPERIOR DO CANO (UMA EM CADA LATERAL) E DOTADA DE DUAS ALCAS PARA FACILITAR O
CALCAMENTO.
O ACABAMENTO DE BORRACHA E RETARDANTE A CHAMAS E ALTAMENTE RESISTENTE. A AREA DOS PES E
INTEIRAMENTE CERCADA PELO ISOLANTE DE ESPUMA DE PU. POSSUI SOLA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE,
RETARDANTE A CHAMAS, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO E A ABRASAO.
A BOTA POSSUI ISOLAMENTO ELETRICO PARA TENSOES ATE 600 VOLTS. TAMANHO 42.
O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM LAUDO QUE ATESTE O ATENDIMENTO A NORMA NFPA 1971
JUNTAMENTE COM O CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
DENTRO DA VALIDADE

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABRN	HEIGHT	300.0 MILLIMETERS |
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	OVERALL - FIRE RESISTANT .and.
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	OVERALL - DIELETRICA |
	ATYC	TAMANHO	42 |
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP |
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX |
	HUES	COR	SUPERIOR - YELLOW |
	HUES	COR	OVERALL - BLACK |
	HUES	COR	HEEL - GRAY, FED STD 595, 36118 |
	MATT	MATERIAL	SOLA - RUBBER .and.
	MATT	MATERIAL	OVERALL - RUBBER |
	MATT	MATERIAL	SOLA - ACO |
	MATT	MATERIAL	SUPERIOR - ACO |
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	SUPP	RECURSOS	COM FORRO INTERNO 100% FIBRA
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	81345-ANSI STANDARD-Z41-199
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	81345-NFPA-19712000
	MATT	MATERIAL	HEEL - RUBBER |
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB01442C
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	SPB01442 (NDEG42)

MARCA
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

86	190013525	BOTA BORRACHA CANO LONGO TAM 40	PR	37	*	*	

CALCADO INTEIRO DE BORRACHA VULCANIZADA (CLASSE II).
BOTA CANO LONGO QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO AO
DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E

ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.
TAMANHO 40;
ALTURA DO CANO: 360 MM.
DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO .

NAO DEVE SER UTILIZADO NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	SAO PAULO ALPARGATAS S/A		001LK	4000112-40
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80824601-40

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

87	190013526	BOTA BORRACHA CANO LONGO TAM 41	PR	17	*	*	

CALCADO INTEIRO DE BORRACHA VULCANIZADA (CLASSE II).
BOTA CANO LONGO QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO AO
DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E

ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.
TAMANHO 41;
ALTURA DO CANO: 360 MM.
DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO .

NAO DEVE SER UTILIZADO NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	SAO PAULO ALPARGATAS S/A		001LK	4000112-41
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	CANO LONGO TAM41
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80824601-41

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

88	190013527	BOTA BORRACHA CANO LONGO TAM 42	PR	155	*	*	

CALCADO INTEIRO DE BORRACHA VULCANIZADA (CLASSE II).
BOTA CANO LONGO QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO AO
DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E

ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.
TAMANHO 42;
ALTURA DO CANO: 360 MM.
DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80824601-42

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

89	190013528	BOTA BORRACHA CANO LONGO TAM 43	PR	90	*	*	

CALCADO INTEIRO DE BORRACHA VULCANIZADA (CLASSE II).
BOTA CANO LONGO QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO AO
DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E

ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.

TAMANHO 43;
ALTURA DO CANO: 360 MM.
DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO .

NAO DEVE SER UTILIZADO NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80824601-43

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

90	190008000	BOTA BORRACHA CANO MEDIO TAM 41	PR	16	*	*	

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM PVC, NA COR PRETA E SOLADO COM
RELEVO ANTIDERRAPANTE. ALTURA DO CANO DE 24 CM. REVESTIMENTO INTERNO EM FORRO DE POLIESTER.
TAMANHO 41.
DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
MTE) DENTRO DO PERIODO DE VALIDADE.

OBSERVACAO: NAO UTILIZAR EM OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABRN	HEIGHT	280 MILLIMETERS
	ATYC	TAMANHO	41
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/395
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	NR41
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80724601-41

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

91	190008001	BOTA BORRACHA CANO MEDIO TAM 42	PR	51	*	*

CALCADO INTEIRO DE BORRACHA VULCANIZADA (CLASSE II).
BOTA MEIO-CANO (CANO CURTO) QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO
AO DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E
ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.
TAMANHO 42;
ALTURA DO CANO: 260 MM.
DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO .

NAO DEVE SER UTILIZADO NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABRN	HEIGHT	280 MILLIMETERS
	ATYC	TAMANHO	42
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA

	SAO PAULO ALPARGATAS S/A		001LK	4000111-42
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/395
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80724601-42

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

92 | 190008002 | BOTA BORRACHA CANO MEDIO TAM 43 | PR | 65 | * | *

CALCADO INTEIRO DE BORRACHA VULCANIZADA (CLASSE II).
BOTA MEIO-CANO (CANO CURTO) QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO
AO DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E
ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.
TAMANHO 43;
ALTURA DO CANO: 260 MM. DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO .
NAO DEVE SER UTILIZADO NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABRN	HEIGHT	280 MILLIMETERS
	ATYC	TAMANHO	43
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ALPARGATAS NORDESTE S/A		#C512	4000111-43
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/395
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80724601-43

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

93 | 190008003 | BOTA BORRACHA CANO MEDIO TAM 44 | PR | 53 | * | *

CALCADO INTEIRO DE BORRACHA VULCANIZADA (CLASSE II).
BOTA MEIO-CANO (CANO CURTO) QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO
AO DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E
ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.
TAMANHO 44;
ALTURA DO CANO: 260 MM.
DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO .

NAO DEVE SER UTILIZADO NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABRN	HEIGHT	280 MILLIMETERS
	ATYC	TAMANHO	44
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA

	SAO PAULO ALPARGATAS S/A		001LK	4000111-44
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/395
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80724601-44

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

94	190007999	BOTA BORRACHA CANO MEDIO TAM40	PR	16	*	*

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM PVC, NA COR PRETA E SOLADO COM
RELEVO ANTIDERRAPANTE. ALTURA DO CANO DE 24 CM. REVESTIMENTO INTERNO EM FORRO DE POLIESTER.
TAMANHO 40.
DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) DENTRO DO PERIODO DE VALIDADE.

OBSERVACAO: NAO UTILIZAR EM OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	ABRN	HEIGHT	280 MILLIMETERS
	ATYC	TAMANHO	40
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/395
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80724601-40

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

95	190017013	BOTA BORRACHA TAM-38/39	PR	11	*	*

- BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA, INTEIRICA, NA COR PRETA,
- SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAMANHO 38/39.
- CANO MEDIO (ALTURA 28 CM).
- CONFECCIONADO ACORDO NORMA MAR 71000/395.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	BOTA
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	BOTA 38

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

96	190037877	BOTA DE BOMBEIRO (TAM 41)	PR	21	*	*

BOTA PARA COMBATE A INCENDIO, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, COM ESPUMA TERMICA E
FORRO TERMICO. POSSUI BIQUEIRA DE ACO, PALMILHA DE ACO INOXIDAVEL. FABRICADA NA COR PRETA COM
ALTA ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO AMARELO, ESTILO BUNKER COM 350MM MINIMOS DE ALTURA, EM UM
TAMANHO DE HOMEM N° 41. NA PARTE FRONTAL DO CANO, POSSUI UMA PROTECAO DE TIBIA NA COR AMARELA,
CONFECCIONADA EM BORRACHA, POSSUINDO DIMENSOES MINIMAS DE 117MM DE ALTURA E 65MM DE LARGURA.
A BORDA SUPERIOR DO CANO (UMA EM CADA LATERAL) E DOTADA DE DUAS ALCAS PARA FACILITAR O
CALCAMENTO.
O ACABAMENTO DE BORRACHA E RETARDANTE A CHAMAS E ALTAMENTE RESISTENTE. A AREA DOS PES E
INTEIRAMENTE CERCADA PELO ISOLANTE DE ESPUMA DE PU. POSSUI SOLA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE,
RETARDANTE A CHAMAS, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO E A ABRASAO.
A BOTA POSSUI ISOLAMENTO ELETRICO PARA TENSOES ATE 600 VOLTS. TAMANHO 41.
O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM LAUDO QUE ATESTE O ATENDIMENTO A NORMA NFPA 1971
JUNTAMENTE COM O CERTIFICADO DE
APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DENTRO DA VALIDADE

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABRN	HEIGHT	300.0 MILLIMETERS |
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	OVERALL - FIRE RESISTANT .and.
	ADZC	PROTEÇÃO AMBIENTAL	OVERALL - DIELETRICA |
	ATYC	TAMANHO	41 |
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP |
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX |
	HUES	COR	SUPERIOR - YELLOW |
	HUES	COR	OVERALL - BLACK |
	HUES	COR	HEEL - GRAY, FED STD 595, 36118 |
	MATT	MATERIAL	SOLA - RUBBER .and.
	MATT	MATERIAL	HEEL - RUBBER |
	MATT	MATERIAL	OVERALL - RUBBER |
	MATT	MATERIAL	SOLA - ACO |
	MATT	MATERIAL	SUPERIOR - ACO |
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	SUPP	RECURSOS	COM FORRO INTERNO 100% FIBRA
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	81345-ANSI-STANDARD-Z41-199
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	81345-NFPA-1971-2000
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB01441C
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB014C TAM 41
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	SPB01441 (NDEG41)

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

97	190037940	BOTA DE BOMBEIRO (TAM 43)	PR	75	*	*	

BOTA PARA COMBATE A INCENDIO, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, COM ESPUMA TERMICA E
FORRO TERMICO. POSSUI BIQUEIRA DE ACO, PALMILHA DE ACO INOXIDAVEL. FABRICADA NA COR PRETA COM
ALTA ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO AMARELO, ESTILO BUNKER COM 350MM MINIMOS DE ALTURA, EM UM
TAMANHO DE HOMEM N° 43. NA PARTE FRONTAL DO CANO, POSSUI UMA PROTECAO DE TIBIA NA COR AMARELA,
CONFECCIONADA EM BORRACHA, POSSUINDO DIMENSOES MINIMAS DE 117MM DE ALTURA E 65MM DE LARGURA.
A BORDA SUPERIOR DO CANO (UMA EM CADA LATERAL) E DOTADA DE DUAS ALCAS PARA FACILITAR O
CALCAMENTO.
O ACABAMENTO DE BORRACHA E RETARDANTE A CHAMAS E ALTAMENTE RESISTENTE. A AREA DOS PES E
INTEIRAMENTE CERCADA PELO ISOLANTE DE ESPUMA DE PU. POSSUI SOLA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE,
RETARDANTE A CHAMAS, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO E A ABRASAO.
A BOTA POSSUI ISOLAMENTO ELETRICO PARA TENSOES ATE 600 VOLTS. TAMANHO 43.
O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM LAUDO QUE ATESTE O ATENDIMENTO A NORMA NFPA 1971
JUNTAMENTE COM O CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
DENTRO DA VALIDADE.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ATYC	TAMANHO	43 |
	BGWP	TIPO DE SUPERFÍCIE DA	NONSLIP |
	CRRJ	TIPO DE CONSTRUÇÃO	SAFETY BOX |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	APLICADA EM BRIGADA DE
	MATT	MATERIAL	HEEL - RUBBER |
	NAME	ITEM NAME	BOOTS,FIREMEN'S
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HB01443C
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	SPB01443 (NDEG43)

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

98	190013529	BOTA PVC CANO LONGO TAM 38	PR	10	*	*

CALCADO INTEIRO EM PVC INJETADO (POLICLORETO DE VINILA) - CLASSE II.
BOTA DE CANO LONGO (TIPO D) QUE DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 20345 QUANTO
AO DESENHO, AO DESEMPENHO DA SOLA, A PROTECAO DOS DEDOS, A RESISTENCIA AO VAZAMENTO E
ESCORREGAMENTO, AO CABEDAL E A SOLA.
OS ENSAIOS DEVERAO SER FEITOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 20344.
TAMANHO 44;
ALTURA DO CANO: 325 MM
DEVERA SER APRESENTADO O C.A VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
.
NAO DEVE SER UTILIZADO NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	TAM-38
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

99	190014264	BOTA SEGURANCA BORRACHA CANO	PR	42	*	*	
	BORRACHA, COR PRETA, CANO LONGO 35CM DE ALTURA A PARTIR DO SALTO.						

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	VULCABRAS DO NORDESTE S/A	paulo.maia@reebok.com.br	007KK	80824601-44
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

100	190032833	CABO ELETRICO PARA VENTILADOR AXIAL	ME	129	*	*	
	SECAO NOMINAL 4MM2NR CONDUTORES 3PESO LIQUIDO NOMINAL 280KG/KMESPECIFICACAO APLICAVEL IEC92-353TENSAO ISOLAMENTO 0,6 A 1KVMATERIAL ISOLACAO EPR						

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	PRYSMIAN ENERGIA CABOS E	webcabos@prysmian.com	00N4K	B90N13X13MM
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

101	190022891	CAIXA DE ACO (300 X 300 X 125 X 6 MM)	UN	5	*	*	
	CAIXA FERRAMENTA DE CAV, MATERIAL DE CAV						

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

102	BR3236258	CAMERA DE IMAGEM TERMICA	UN	10	*	*	
	CAMERA DE IMAGEM TERMICA PARA UTILIZACAO EM COMBATE A INCENDIO CONFORME NORMA: NFPA 1801-2018						

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE	vendas@msanet.com.br	00XXK	217604		
		MARCA					
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					
103	BR3201242	CAPACETE BOMBEIRO CAV	UN	57	*	*	
	CAPACETE DE SEGURANCA EM FIBERGLASS, NA COR VERMELHA, RESISTENTE A IMPACTOS E CHAMAS, COM REVESTIMENTO INTERNO, SUSPENSAO FIXA, CARNEIRA TIPO CATRACA DE AJUSTE NA PARTE TRASEIRA, COM FAIXAS REFLETIVAS FIXADAS NAS LATERAIS, ABA EM TODA SUA LATERAL E FRONTAL, TOTALMENTE EMBORRACHADA. PROTETOR FACIAL ARTICULAVEL, TRANSPARENTE COM JUGULAR DE AJUSTE E APARADOR DE SUOR EM VELCRO. PROTETOR DE NUCA E OUVIDOS EM TECIDO ANTICHAMAS. ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA NFPA 1971. DEVERA SER FORNECIDO COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA VALIDADE.						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HF09202NO		
		MARCA					
		<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					
104	190050953	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL,	UN	283	*	*	
	CAPACETE DE SEGURANCA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABA FRONTAL, CLASSE G TIPO II, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8221:2015. FORNECIDO COM JUGULAR E CARNEIRA COM APARADOR DE SUOR. DEVERA SER APROVADO NO TESTE DE INFLAMABILIDADE, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 8221:2015. - COR AZUL. - DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) DENTRO DO PERIODO DE VALIDADE.						
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
		APXA	DESIGNADOR DO	CONSTRUCTION WORKER |			
		HUES	COR	MAIN BODY - BLUE |			
		NAME	ITEM NAME	HELMET,SAFETY			
		----------	----------	----------			
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
		DURAVEIS EQUIPAMENTOS DE	vendas@duraveis.com.br	00D0K	200/AZUL		

	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
105	190015086	CAPACETE DE SEGURANCA COM VISEIRA	UN	55	*	*	

CAPACETE PARA PROTECAO DO CRANIO E FACE, CONTRA AGENTES TERMICOS, COMPOSTO
POR UM CASCO RIGIDO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO REFORCADA E MATERIAL TERMOPLASTICO.
PARTE INTERNA CONFECCIONADA EM MATERIAIS FLEXIVEIS E LAVAVEIS (NOMEX). VISOR DE PROTECAO FACIAL
COMPOSTO DE POLIESTER, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PROJETADO DE TAL MANEIRA QUE FACA
UMA PROTECAO PRIMARIA NA MASCARA RESPIRATORIA, PERMITINDO QUE O VISOR DO CAPACETE POSSA SER
UTILIZADO NA POSICAO ABAIXADA MESMO EM CONJUNTO COM A MASCARA FACIAL DE PROTECAO RESPIRATORIA. ALEM DO AJUSTE PARA O PERIMETRO CEFALICO (TAMANHO H2 DE 56 A 66 CM), O CAPACETE DEVE POSSUI UM JOGO DE TIRAS E FIVELAS PARA MELHOR FIXACAO DO CAPACETE JUNTO A CABECA DO USUARIO, PROTETORES DE NUCA EM NOMEX E FAIXAS REFLETIVAS.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	MODEL HPS 6100	
	HUES	COR	1H - RED	
	NAME	ITEM NAME	HELMET,SAFETY	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	seguranca@draeger.com.br	00E5K	R56100
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	seguranca@draeger.com.br	00E5K	R56100M

	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
106	190050954	CAPACETE SEGURANCA - ABA TOTAL COR	UN	28	*	*	

CAPACETE DE SEGURANCA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABA TOTAL, CLASSE G TIPO I, DE ACORDO
COM A NORMA ABNT NBR 8221:2015.
FORNECIDO COM JUGULAR E CARNEIRA COM APARADOR DE SUOR.
DEVERA SER APROVADO NO TESTE DE INFLAMABILIDADE, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 8221:2015.
- COR BRANCA.
- DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) DENTRO DO PERIODO DE VALIDADE

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	APXA	DESIGNADOR DO	CONSTRUCTION WORKER |	
	HUES	COR	MAIN BODY - WHITE |	
	NAME	ITEM NAME	HELMET,SAFETY	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DURAVEIS EQUIPAMENTOS DE	vendas@duraveis.com.br	00D0K	10104000001

	MARCA						
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						
107	190050955	CAPACETE DE SEGURANCA ABA TOTAL,	UN	12	*	*	

CAPACETE DE SEGURANCA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABA TOTAL, CLASSE G TIPO I, DE ACORDO
COM A NORMA ABNT NBR 8221:2015.
FORNECIDO COM JUGULAR E CARNEIRA COM APARADOR DE SUOR.
DEVERA SER APROVADO NO TESTE DE INFLAMABILIDADE, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 8221:2015.
- COR VERDE ESCURO.
- DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) DENTRO DO PERIODO DE VALIDADE

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	APXA	DESIGNADOR DO	CONSTRUCTION WORKER |
	HUES	COR	MAIN BODY - GREEN |
	NAME	ITEM NAME	HELMET,SAFETY
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DURAVEIS EQUIPAMENTOS DE	vendas@duraveis.com.br	00D0K	10104000009

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

108	190005021	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL,	UN	52	*	*	

CAPACETE DE SEGURANCA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABA FRONTAL, CLASSE E TIPO II, DE ACORDO
COM A NORMA ABNT NBR 8221:2015.
FORNECIDO COM JUGULAR E CARNEIRA COM APARADOR DE SUOR.
DEVERA SER APROVADO NO TESTE DE INFLAMABILIDADE, SEGUNDO A NORMA 8221:2015.
- COR AZUL.
- DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) DENTRO DO PERIODO DE VALIDADE.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AKLY	RESISTÊNCIA À CHOQUE	20000 |
	APXA	DESIGNADOR DO	CONSTRUCTION WORKER |
	HUES	COR	MAIN BODY - RED |
	NAME	ITEM NAME	HELMET,SAFETY
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DURAVEIS EQUIPAMENTOS DE	vendas@duraveis.com.br	00D0K	1010100005
	DURAVEIS EQUIPAMENTOS DE	vendas@duraveis.com.br	00D0K	200/18
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/397
	SECRETARIA DE INSPEÇÃO NO		01S9K	C.A. 13.226

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

109	190004936	CAPUZ ANTI-FLASHING (NAO E	UN	5342	*	*	

"CAPUZ DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO TRATADO COM RETARDANTE DE CHAMAS (NAO E ANTICHAMAS).
NA COR NATURAL CRU E LINHA DE COSTURA Nº 10 DE 100% ALGODAO.
ELASTICO DE 8 MM DE LARGURA COMPOSTO DE 39% ELASTANO E 61% POLIESTER.
A LARGURA DE BASE (OMBROS) E 58 CM E ALTURA DE 50 CM.
OBS.: ESTE CAPUZ NAO DEVE SER UTILIZADO
NA PRESENCA DE CALOR/CHAMA VISTO QUE NAO POSSUI TRATAMENTO FOGO RETARDANTE."

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	FMAT	MATERIAL DA FIBRA	MAIN BODY - COTTON |
	HUES	COR	MAIN BODY - NATURAL CRUDE |
	NAME	ITEM NAME	HOOD,ANTIFLASH
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	YUKON EQUIPAMENTOS CONTRA	comercial@yukonrio.com.br	01A4K	CAPUZ MAR
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 004/003
	CONFECÇÕES FLÁVIA INDUSTRIA E		00MVK	4039
	LONAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO	lonaplas@lonaplas.com.br	0074K	CAF-LNPS
	SUSA DO BRASIL IND. E COM. DE	comercial@susadobrasil.com.br	00JLK	CAPUZ ANTI-FLASH SUSA
	HAGNUS COMERCIO E SERVICO	vendas@hagnus.com.br	05VWK	CHGN FLASH

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

110	190013705	CAPUZ DE COMBATE A INCENDIO	UN	619	*	*

"CAPUZ DE PROTECAO EM MATERIAL 100% ANTICHAMA, COM ABERTURA FRONTAL DESDE ACIMA DOS OLHOS
ATE O INICIO DO QUEIXO, PARA PROTECAO DE FACE E DO PESCOCO, MODELO BALACLAVA.

OS SEGUINTES MATERIAIS SAO PARTES COMPONENTES DO CAPUZ:
- CAPUZ EM MALHA SINGLE JERSEY COM 200 A 300 GRAMAS/M² EM CADA CAMADA, COMPOSTA DE 93% DE META-ARAMIDA, 5% DE PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA DE CARBONO.
- LINHAS DAS COSTURAS EM META-ARAMIDA.

O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM CERTIFICADO DE QUE ESTE ATENDE A NORMA NFPA 1971 OU
NORMA EN 13911.
ALEM DISSO, DEVERA SER APRESENTADO O C.A. VALIDO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO."

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/480
	QUALYTEXTIL S/A	comercial@qualytextil.com.br	0088K	QUALY-AF

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

111	190026970	CHAPA DE VEDACAO (150 X 150 X 6 MM)	UN	5	*	*

CHAPA DE ACO NAVAL AH36.
DIMENSOES:
*COMPRIMENTO TOTAL:150 MM;

*LARGURA TOTAL: 150 MM;
*ESPESSURA: 6.0 MM.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	NAME	ITEM NAME	CHAPA VEDACAO
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	150 MILLIMETERS NOMINAL
	ABKW	ALTURA TOTAL	6 MILLIMETERS NOMINAL
	ABMK	LARGURA TOTAL	150 MILLIMETERS NOMINAL
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE		00AJK	150X150X6MM

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

112	190013657	CHAVE ARTICULADA PARA MANGUEIRA	UN	216	*	*

CHAVE ARTICULADA PARA CONEXOES DE MANGUEIRAS COM DIAMETROS DE 1 1/2 A 2 1/2 POLEGADAS.
FABRICACAO: CORPO E ARTICULACAO EM BRONZE ASTM B.62 E PINO EM ACO INOXIDAVEL AISI 316.
USADA PARA APERTO E DESAPERTO DE CONEXOES TIPO CASTELO (RANHURADAS).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR.595
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

113	190038042	CHAVE BOCA 17MM X 19MM (3/4POL)	UN	15	*	*

CHAVE DE BOCA FIXA, CABECAS COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE
DIMENSOES: 17X19 MM
MATERIAL: ACO CROMO VANADIO
ACABAMENTO: CROMADO E NIQUELADO

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AJBR	TAMANHO DA SUPERFÍCIE	FIRST END - 19.0 MILLIMETERS
	AJBR	TAMANHO DA SUPERFÍCIE	SECOND END - 17.0 MILLIMETERS
	ATNC	TAMANHO DA SUPERFÍCIE	BODY CENTER - 222.0 MILLIMETERS
	CRWY	FORMA DA SUPEFÍCIE DE	BOTH ENDS INTERNAL - DOVETAIL |
	CTCT	FORMA DA EXTREMIDADE	BOTH ENDS INTERNAL - DOVETAIL |
	MATT	MATERIAL	OVERALL - STEEL |

	MDCL	DOCUMENTO DO	OVERALL - ABNT-PB-311 NATIONAL	
	NAME	ITEM NAME	WRENCH,OPEN END	
	SFTT	TRATAMENTO DE	OVERALL - CHROMATE |	
	STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	DOUBLE HEAD |	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	004 510
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	004510

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

114	002277362	CHAVE DE FENDA (9 X 300 MM)	UN	5	*	*

CHAVE DE FENDA, ACO CROMO-VANADIO, HASTE REDONDA,CROMADA, CABO PLASTICO.DIMENSOES= HASTE - DIAM ------- 9MM (3/8 POL) COMPRIMENTO 300MM (12 POL) COMPRIMENTO TOTAL -- 430MMCONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/412.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABGL	LARGURA	TIP - 0.375 INCHES NOMINAL |
	NAME	ITEM NAME	SCREWDRIVER,FLAT TIP
	ASWL	FORMA DA HASTE	SQUARE |
	MATT	MATERIAL	HANDLE - PLASTIC |
	ABRY	COMPRIMENTO	BLADE - 12.000 INCHES NOMINAL |
	MATT	MATERIAL	BLADE - STEEL |
	CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	FLARED TIP SIDE .and. STRAIGHT
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	17.500 INCHES NOMINAL |
	----------	----------	----------
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	O. V. D. IMPORTADORA E	contabilidade@ovd.com.br	051RK	30 70 238 120

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

115	190038724	CHAVE DE FENDA (9,5 X 250 MM)	UN	14	*	*

CHAVE DE FENDA COM HASTE FABRICADA EM ACO CROMO-VANADIO CROMADA, CABO EM POLIMERO

*DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POLEGADAS; *COMPRIMENTO DA HASTE:10 POLEGADAS;
A HASTE DEVERA APRESENTAR DUREZA MINIMA DE 48 HRC (CONFORME NORMA ABNT NBR 14985:2016).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	BLADE LENGTH: 10.0 INCHES
	MATT	MATERIAL	HANDLE - PLASTIC |
	MATT	MATERIAL	LÂMINA - STEEL |
	NAME	ITEM NAME	SCREWDRIVER,FLAT TIP

	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	05047-ASME B107.15	
	---	---	---	---
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	150-21 3/8X10IN
	APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E	apexinfo.br@apextoolgroup.com	00JEK	17146 3/8X10IN
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

116	190013704	CHAVE DE MANGUEIRA (1.1/2" A 2.1/2")	UN	198	*	*

CHAVE DUPLA COMBINADA PARA ACOPLAMENTO DE ENGATE RAPIDO TIPO STORZ COM DIAMETRO

1 1/2 POL X 2 1/2 POL.
FABRICADA EM LATAO NAVAL POLIDO, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 6941:2015.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	---	---	---	---
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	STORZ1-1/2X2-1/2IN-DUPLA300MM
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	STORZ1-1/2X2-1/2IN DUPLA300M
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

117	002779076	CHAVE MANGUEIRA 2 A 4 3/4 POL	UN	10	*	*

CHAVE MANGUEIRA EM CHAPA DE ACO FORJADO,
COM PINO REDONDO, TIPO GANCHO;
PARTE INTERNA SERRILHADA, PARA TRAVA DENTADA COM MOLA, PARA FIXACAO
EM CONEXAO RANHURADA DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO
DIMENCOES:
DIAMETRO DE ABRACAMENTO: 51MM (2 POL) A 120MM (4 3/4 POL);
ESPESSURA DA CHAPA: 7,6MM (19/64 POL) ;
DIAMETRO DO PINO: 7,6MM (19/64 POL);
COMPRIMENTO TOTAL: 230MM (9 POL).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	NAME	ITEM NAME	WRENCH,SPANNER	
	ZZZT	DADO	1 TYPE .and. 1 CLASS |	
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	11.375 INCHES NOMINAL |	
	AJAZ	ESPESSURA DO GANCHO	0.469 INCHES NOMINAL |	
	SFTT	TRATAMENTO DE	OVERALL - OXIDE |	
	ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE	
	STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	ADJUSTABLE HOOK |	
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	0U583-SAE AS6018	
	AJBF	DIÂMETRO DA VARIAÇÃO	2.000 INCHES MINIMUM .and. 4.750	
	MATT	MATERIAL	OVERALL - STEEL |	
	---	---	---	---
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	591.F
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

118	190023069	CHAVE TRAVA IGNICAO	UN	13	*	*

ACENDEDOR DE MACARICO CARBOGRAFITE. CENTELHAMENTO POR FRICCAO. UTILIZADO NO ACENDIMENTO
DE MACARICOS OXIACETILENO PARA PROPORCIONAR PRONTA IGNICAO E SEGURANCA AO SOLDADOR.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	ISQ 409

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

119	145537959	CILINDRO DE ACO (6 L) 300 BAR (FENZY)	UN	5	*	*

Cilindro de Aco com capacidade de 6,0 litros e valvula para EPR.
Caracteristicas Tecnicas:

- Capacidade: 6,0 Litros
- Pressao de Trabalho: 300 bar/ 30 Mpa
- Pressao de Saida: 0,6 ¿ 0,9 Mpa
- Temperatura Ideal de
Trabalho: -30 ~ 60ºC
- Vida Util: 15 anos
- Especificacoes da Rosca: M18 X 1,5

Normas:
- ISO 9809-01
- CE 0036
- RINA 0474/2023"

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	EUROSUL FORNECEDORA DE	vendas@eurosul.com	00HTK	RHZK RPC 6L

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

120	190018885	CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO (6,8 L) 300	UN	71	*	*

Cilindro em fibra de carbono com capacidade para 6,8 litros a pressao de trabalho maxima de 300 bar.
Fornecido com valvula angular regulavel em latao forjado e cromada.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	6.8 LITRE 300 BAR (IN LINE)
	NAME	ITEM NAME	CILINDRO FIBRA CARBONO
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DRAGER DO BRASIL LTDA	draeger.st.rio@draeger.com.br	001VK	3338638
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	seguranca@draeger.com.br	00E5K	3338638

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

121	190045804	CONEXAO DUPLA FEMEA (2.1/2") ROSCA	UN	10	*	*

UNIAO DUPLA (SUPLEMENTO GIRATORIO DUPLO) FEMEA X FEMEA, EM BRONZE, COM ESFERAS DE ACO INOX E
LATERAL TIPO COMUNHAO
DIMENSOES: ROSCAS INTERNAS NSFHT 2 1/2 POL (7,5 FPP) X NSFHT 2 1/2 POL (7,5 FPP)
DESENHO TECNICO EM ANEXO

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	NAME	ITEM NAME	COUPLING,HOSE,FIRE FIGHTING
	ZZZV	DADOS DO	FIRE FIGHTING EQUIPMENT |
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR-598-E

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

122	190013725	CONEXAO DUPLO MACHO (1.1/2") ROSCA	UN	33	*	*

CONEXAO TIPO NIPLE DUPLO MACHO, FABRICADO
EM LATAO FUNDIDO, DE 1 1/2 POL X 1 1/2 POL,
ROSCA TIPO MACHO 60 GRAUS 11 1/2 FPP X 60 GRAUS 11 1/2 FPP,
LATERAL RANHURADA TIPO CASTELO,
CONFORME NORMA NBR 6314 E ESPECIFICACAO MAR 71000/585.NIPLE (UNIAO) MACHO X MACHO,EM LATAO FUNDIDO (NBR-6314), LATERAL TIPO CASTELO.DIMENSOES:ROSCAS EXTERNAS 38MM (1 1/2 POL) 60 GRAUS (11 1/2FPP).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/585

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

123	190051512	CORTADOR DE TUBOS 12 A 50 MM	UN	5	*	*

CORTA TUBOS PARA PVC E COBRE
CAPACIDADE DE 12 A 50 MM,
CORPO EM FERRO FUNDIDO. DISCO DE CORTE EM ACO ALTO CARBONO TEMPERADO,
DISCO DE CORTE E PARAFUSO PRINCIPAL FOSFATADOS,
CILINDROS POLIDOS PARA UMA FACIL ROTACAO.
ITEM SUBSTITUI/NACIONALIZA O NSN 002930460

	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
	MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
	APHE	METHOD,OPERATION	HAND |			
	APGF	TIPO DE DESENHO	1 CUTTER |			
	AQDD	TIPO DE ALIMENTAÇÃO	HAND SCREW, SLIDING |			
	AQGE	TIPO DE CORTADOR	WHEEL |			
	BTDT	TAMANHO DO CANO	12.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 50.0			
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	(BXJZ - FACA COM RANHURA/COM			
	NAME	ITEM NAME	CUTTER,PIPE			
	---	---	---			
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
	TRAMONTINA GARIBALDI S.A.	MAFFEI@TRAMONTINA.NET	00B8K	44036/050		
	MARCA					
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					

124	190051513	CORTADOR DE TUBOS 2 A 4 IN	UN	5	*	*	

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**				
APHE	METHOD,OPERATION	HAND |				
AQDD	TIPO DE ALIMENTAÇÃO	HAND SCREW, SLIDING |				
AQGE	TIPO DE CORTADOR	WHEEL |				
BTDT	TAMANHO DO CANO	50.0 MILLIMETERS MINIMUM .and.				
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	(BXJZ - FACA COM RANHURA/COM				
NAME	ITEM NAME	CUTTER,PIPE				
APGF	TIPO DE DESENHO	1 CUTTER |				
---	---	---				
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
TRAMONTINA GARIBALDI S.A.	MAFFEI@TRAMONTINA.NET	00B8K	44036/100			
MARCA						
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						

125	190013818	CORTADOR MANUAL CABO ARAME (24")	UN	26	*	*	

TESOURA CORTA VERGALHAO
COMPRIMENTO TOTAL: 24" (600 MM);
TESOURA COM LAMINAS INTERCAMBIAVEIS E FORJADAS EM ACO-CROMO TRATADAS TERMICAMENTE.
CAPACIDADE DE CORTE DA TESOURA: ACO DE DUREZA 375 HB E RESISTENCIA A TRACAO DE 1320 N/mm² DE
ATE 8 MILIMETROS.
EMPUNHADURA ERGONOMICA DE MATERIAL POLIMERICO

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**				
---	---	---				
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	034.020		
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	177 - 24"		
MARCA						

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

126	190029031	DETECTOR DE GASES EXPLOSIVOS E	UN	14	*	*

DETECTOR MULTIGAS, PARA 4 GASES: COMBUSTIVEL LEL (ESCALA 0-100% LIE), OXIGENIO O2 (ESCALA 0-30%),
MONOXIDO DE CARBONO CO (ESCALA 0-1999 PPM), GAS SULFIDRICO H2S (ESCALA 0-200PPM). PAINEL DIGITAL
COM LUZ DE FUNDO PARA VISUALIZACAO EM AMBIENTES DE POUCA LUZ COM APRESENTACAO DAS LEITURAS
DE TODOS OS SENSORES E NIVEL DE BATERIA. ALERTA SOBRE A ESCASSEZ DE ENERGIA DA BATERIA ATRAVES
DE ALARMES. SISTEMA DE ALERTAS COMPOSTO POR ALARME SONORO, VISUAL E VIBRATORIO. INDICADOR DE
FIM-DE-VIDA UTIL DOS SENSORES, QUE NOTIFIQUE O USUARIO COM ANTECEDENCIA SOBRE A NECESSIDADE DE
AJUSTE OU TROCA DO SENSOR.
O INSTRUMENTO DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR A QUEDAS ACIDENTAIS DE ATE 4 METROS DE ALTURA.
GRAU DE PROTECAO IP 67.
CERTIFICADO INMETRO PARA EQUIPAMENTOS INTRINSICAMENTE SEGUROS.
CERTIFICADO DE CALIBRACAO RBC INMETRO.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DRAGER DO BRASIL LTDA	draeger.st.rio@draeger.com.br	001VK	DETECTOR DIGITAL
	DRAGER DO BRASIL LTDA	draeger.st.rio@draeger.com.br	001VK	X-AM 2000 EX 83 18 910

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

127	BR3257834	DUTO PARA INSUFLADOR/EXAUSTOR	UN	5	*	*

DUTO PARA INSUFLADOR/EXAUSTOR COM 20CM DE DIAMETRO E 4,5M DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM
VINIL E POLIESTER E REVESTIDO COM PVC, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 82°C, MOLA DE ACO COM
ARAME EM ESPIRAL CLASSE 1.
ATENDE AS ESPECIFI CACOES DA ASTM 227.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES EQUIPAMENTOS DE		01CWK	HECV2D2045

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

128	BR3288768	EQUIPAMENTO AUTONOMO DE PROTECAO	UN	20	*	*

RESPIRADOR DE ADUCAO DE AR TIPO MASCARA AUTONOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE
DEMANDA COM PRESSAO POSITIVA. COMPOSTO POR MASCARA FACIAL EM SILICONE, CILINDRO EM FIBRA DE
CARBONO E SAIDA CARONA.
RESPIRADOR FACIAL EM SILICONE COM LENTE EM POLICARBONATO, QUE APRESENTE AMPLO CAMPO DE VISAO,
LIVRE DE DISTORCOES.
ARREIO RETARDANTE A CHAMA COM APOIO LOMBAR E FITAS REFLETIVAS NOS OMBROS E CINTURA.
SUPORTE EM FORMATO ANATOMICO, COM ABERTURAS PARA REDUZIR A TRANSPIRACAO E COM ALCAS PARA
O TRANSPORTE.
MANOMETRO DE PEITO.
REDUTOR DE PRESSAO DE 1º ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANCA.
VALVULA DE DEMANDA COM SISTEMA DE CONEXAO ENGATE RAPIDO PARA CONEXAO E REMOCAO.

CILINDRO REVESTIDO EM FIBRA DE CARBONO, 300 BAR, 6.8L.
VALVULA DO CILINDRO COM MANOMETRO.
CONEXAO PARA SISTEMA CARONA (O SISTEMA CARONA COMPOSTO POR MASCARA E VALVULA DE

DEMANDA SECUNDARIA DEVE SER ADQUIRIDO EM SEPARADO).
PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO DE 8 KG
ATIVACAO DE ALARME SONORO 55 + 5 BAR
NIVEL DE ALARME >90 DB

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HONEYWELL INDUSTRIA E	marketing.his@honeywell.com	01SLK	BR825G-T
	HONEYWELL INDUSTRIA E	marketing.his@honeywell.com	01SLK	SSBR825G-T
	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES	marcelo.inacio@dimensional.com.br	05X9K	BR825G-T
	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	daniela.doenha@dimensional.com.br	06L9K	SCABABR825GT

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

129	BR3257955	EQUIPAMENTO AUTONOMO DE PROTECAO	UN	82	*	*	

APARELHO RESPIRACAO AUTONOMO COM CILINDRO EM FIBRA DE CARBONO (PRESSAO DE 300 BAR E
AUTONOMIA DE 45 MINUTOS). COM OS SEGUINTES COMPONENTES :

1- COSTADO EM ALUMINIO OU MATERIAL QUE APRESENTE RESISTENCIA E PESO SIMILAR;

2- TIRAS DE AJUSTE EM KEVLAR OU EM POLIMERO DE ENGENHARIA TOTALMENTE ANTICHAMA;
INCORPORANDO FIVELAS DO TIPO DE DESENGATE

3- VALVULA DE DEMANDA DE SEGUNDO ESTAGIO COM ALARME VIBRATORIO

4- ALARME VIBRATORIO;

5- PROTECAO CONTRA AGENTES QUIMICOS, BIOLOGICOS, RADIOLOGICOS E NUCLEARES

6- MASCARA FACIAL COMPLETA COM AMPLA VISAO;

7- ARANHA EM KEVLAR OU EM POLIMERO DE ENGENHARIA TOTALMENTE ANTICHAMA;

8- CONEXAO UNIVERSAL RECARGA RAPIDA COMPLETA 300 BAR

OBS: O FORNECEDOR DEVE ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE A NORMA REGULADORA Nº 6 DA PORTARIA
Nº 3214/78 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	BALASKA EQUIPAMENTOS	balaska@balaska.com.br	0144K	X3214022200101

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

130	BR3237754	EQUIPAMENTO AUTONOMO DE PROTECAO	UN	16	*	*	

EQUIPAMENTO AUTONOMO DE PROTECAO RESPIRATORIA(EAPR)
RESPIRADOR DE ADUCAO DE AR - CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA POSITIVA.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO:
CILINDRO DE AR COMPRIMIDO EM FIBRA DE CARBONO, VOLUME DE 6,9L; VALVULA DO CILINDRO REDUTOR DE PRESSAO COM VALVULA DE SEGURANCA; MANOMETRO; TUBOS E/OU MANGUEIRAS FLEXIVEIS; SUPORTE ANATOMICO; PECA FACIAL INTEIRA; CONECTOR DA PECA FACIAL; VALVULA DE DEMANDA (COMANDADA PELA ACAO PULMONAR); DISPOSITIVO DE ALARME E CORREIAS DE SUSTENTACAO E FIVELAS.

O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS SEGUINTES NORMAS:
ABNT NBR 13716/1996
ABNT NBR 12543:2017
ABNT ISO 16972:2015
ABNT NBR 13695:1996
ABNT NBR 13200:1994
NFPA 1981:2019
- Mala para transporte e armazenamento em plastico rigido e resistente;
- Pode ser utilizado com sistema de saida carona, permitindo o resgate de pessoas sem protecao adequada na area de risco.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HONEYWELL INDUSTRIA E	marketing.his@honeywell.com	01SLK	1898522-BR

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

131	190016799	ESCORA DE ACO TUBULAR (2,20 A 3,25 M)	UN	16	*	*	

ESCORA DE ACO CARBONO, TIPO TUBULAR (TELESCOPIA),COM PLACAS (SAPATAS) RETANGULARES NAS EXTREMIDADESPINO ANEXO PARA FUROS DE TRAVAMENTO E REGULAGEM,GARRAS PARA MANUSEIO. ALTURA MINIMA _____ 2,20M ALTURA MAXIMA _____ 3,25M TUBO EXTERNO {COMPRIM._____ 1,5M {DIAM. EXT. _____ 6CM SAPATAS _____ 15 X 10CM.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	HERCULES INDUSTRIA E COMERCIO	hercules@herculeselevadores.com	00NFK	CORINGA NR 1
	PORTELLA FORNECEDORA DA	portella@portellaltda.com.br	0025K	2500KG2,70A3,25M

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

132	BR3287469	ESCORA DE MADEIRA (102 X 102 X 2440 MM)	BF	10	*	*	

DESCRICAO:
1 - Escora de Madeira 102 x 102 x 2440 mm

2 - Madeira Marcia de arvore conifera sem apresentar rachaduras e/ou empenos, preferencialmente de Pinho do Parana,

vinhatico, Jequitiba ou Cedro Rosa.

3 - Madeira devera ser fornecida com os seguintes certificados, que comprovem :

a) tratamento antichama (Exemplo: verniz SHE-6020 ou similar), em conformidade com a NBR 9442/86; e,

b) teor maximo de umidade presente de 19% em conformidade com a NBR 14660/04.

.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE		00AJK	ESCORA MADEIRA 102X102X2440 MM

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

133	BR3236269	ESCOVA DE ARAME	UN	131	*	*	

COMPRIMENTO 190 mm
QUANTIDADE DE TUFOS: 6 X 19 EM ACO TEMPERADO
MATERIAL DO CABO: MADEIRA

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL	gedore@gedore.com.br	0023K	050.905179

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

134	190040278	ESGUICHO DE VAZAO VARIAVEL (1 1/2")	UN	133	*	*	

ESGUICHO VAZAO VARIAVEL (AJUSTAVEL) DE 1 1/2 POL
(38.0MM) DE ENGATE RAPIDO (STORZ) INDICADO PARA EXTINCAO DE FOGO CLASSE A E
RESFRIAMENTO CLASSE B.
COMPRIMENTO TOTAL - 5 3/8 POL (138 MM)
VAZAO - ATE 480 LPM (95 GPM)
MATERIAL DE CONSTRUCAO - BRONZE (ASTM B. 62)
FORMACAO DE CORTINA 120 GRAUS.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ANXM	QUANTIDADE DE PONTA	1 |
	ATQB	CAPACIDADE DA SAÍDA	52.0 GALLONS PER MINUTE NOMINAL

	BWYT	DIÂMETRO DA ROSCA DE	1.5 INCHES NOMINAL |
	BWYW	QUANTIDADE DE ROSCA	11.5 PER INCH |
	BWZB	TIPO DE DESCARGA	SOLID STREAM .and. FOG |
	BWZC	DIÂMETRO DE DESCARGA	0.625 INCHES NOMINAL |
	MATT	MATERIAL	BRONZE |
	NAME	ITEM NAME	NOZZLE,FIRE EQUIPMENT
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	502.G

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

135	004651904	ESGUICHO DE VAZAO VARIAVEL (2.1/2")	UN	44	*	*

Esguicho com Vazao variavel

Comprimento: Menor que 12in;

Material: Latao;

Acionamento: Alavanca posicional variando entre Neblina larga (Abertura do cone maior que 90º e menor que 120º), Neblina Estreita (Abertura do cone de 30º) e Jato Solido;

Conexao com a mangueira: Rosca interna de 2,5in com passo de 7,5FPP (fios por polegada) tipo NH

Vazao: 250GPM;

Pressao de operacao:
004651904
TYPE I-3Esguicho com Vazao variavel

Comprimento: Menor que 12in;

Material: Latao;

Acionamento: Alavanca posicional variando entre Neblina larga (Abertura do cone maior que 90º e menor que 120º), Neblina Estreita (Abertura do cone de 30º) e Jato Solido;

Conexao com a mangueira: Rosca interna de 2,5in com passo de 7,5FPP (fios por polegada) tipo NH

Vazao: 250GPM;

Pressao de operacao: 100psi;

Devem atender as Normas MIL-N-24408 (Type I-3 nozzle) e CAAML-1202

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	10.75 INCHES NOMINAL |
	AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO	LOGISTICS SUPPORT VESSEL |
	APGF	TIPO DE DESENHO	ADJUSTABLE STREAM |
	BWYR	TIPO DE DISPOSITIVO DE	THROW HANDLE |
	BWYS	LOCALIZAÇÃO DA ROSCA	INTERNAL |
	BWYT	DIÂMETRO DA ROSCA DE	2.5 INCHES NOMINAL |
	BWYW	QUANTIDADE DE ROSCA	7.5 PER INCH |
	BWYX	DESIGNADOR DA SÉRIE	NH |
	CXCY	NOME DA PEÇA	NOZZLE,FIRE HOSE |
	MATT	MATERIAL	COPPER ALLOY |
	MEDA	MÍDIA PARA O QUAL FOI	WATER |

	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	81349-MIL-N-24408 GOVERNMENT
	ZZZT	DADO	1 TYPE .and.
	ZZZT	DADO	2-1/2IN. SIZE |
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	DIRETORIA DE ENGENHARIA		00L7K	TYPE I-3

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

136	190016970	ESGUICHO ELKHART (1 1/2") STORZ	UN	215	*	*	

FABRICADO EM BRONZE FUNDIDO POLIDO OU CROMADO,
CONFORME ASTM-B-62 COM BOCAL RECARTILHADO COM ANEL
DE NEOPRENE PARA PROTECAO, FUNCIONAMENTO EM 3 POSICOES:
BOCAL FECHADO; JATO SOLIDO, E NEBLINA FINA EM DIVERSOS ANGULOS
DE LEQUE (ABERTURA ATE 120 GRAUS), FECHAMENTO POR VALVULA CENTRAL.
COMPRIMENTO 153MM. VAZAO (GPM) 145. ENGATE RAPIDO.
ACORDO: MAR 71000/371.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	1-1/2IN3P145GPM153MM-POLIDO
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR-502-A
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/371

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

137	190016962	ESGUICHO ELKHART (2 1/2") STORZ	UN	103	*	*	

FABRICADO EM BRONZE FUNDIDO POLIDO OU CROMADO,
CONFORME ASTM-B-62 COM BOCAL RECARTILHADO COM ANEL
DE NEOPRENE PARA PROTECAO, FUNCIONAMENTO EM 3 POSICOES:
BOCAL FECHADO; JATO SOLIDO, E NEBLINA FINA EM DIVERSOS ANGULOS
DE LEQUE (ABERTURA ATE 120 GRAUS), FECHAMENTO POR VALVULA CENTRAL.
COMPRIMENTO 188MM. VAZAO (GPM) 230. ENGATE RAPIDO.
ACORDO: MAR 71000/371.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	POLIPEC INDUSTRIA E COMERCIO		#C083	2-1/2IN3P230GPM188MM-POLIDO
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	MR-502 B
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/371

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

138	190013734	ESGUICHO LANCADOR DE ESPUMA NPU (1	UN	56	*	*	

ESGUICHO FORMADOR LANCADOR DE ESPUMA TIPO NPU.
TUBO EM LATAO FUNDIDO POLIDO, PONTEIRAS E PICK-UP,
ENGATE RAPIDO STORZ, MANGUEIRA DE BORRACHA,
VEDACOES EM NEOPRENE E AERADOR.
- DIAMETRO ENTRADA _____ 38MM (1 1/2 POL)
- COMPRIMENTO _____ 980MM
- VAZAO _____ 52GPM (200LPM).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	520.C
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	ARTIGO 520C

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

139	190040279	ESGUICHO LANCADOR DE ESPUMA NPU	UN	17	*	*	

ESGUICHO FORMADOR LANCADOR DE ESPUMA TIPO NPU.
TUBO EM LATAO FUNDIDO POLIDO, PONTEIRAS E PICK-UP,
PORCA CASTELO ROSCA 60 GRAUS (11 1/2 FPP)
MANGUEIRA DE BORRACHA, VEDACOES EM NEOPRINE, AERADOR.
- DIAMETRO ENTRADA _____ 38MM (1 1/2 POL)
- COMPRIMENTO _____ 980MM- VAZAO _____ 52GPM (200 LPM).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AGYT	COMPRIMENTO DO TUBO	70.0 INCHES NOMINAL |
	ATQB	CAPACIDADE DA SAÍDA	60.0 GALLONS PER MINUTE NOMINAL
	BWYT	DIÂMETRO DA ROSCA DE	1.5 INCHES NOMINAL |
	BWYX	DESIGNADOR DA SÉRIE	NPSH |
	BXBH	PRESSÃO MÍNIMA DE	100.0 POUNDS |
	MEDA	MÍDIA PARA O QUAL FOI	MECHANICAL FOAM |
	NAME	ITEM NAME	NOZZLE,FIRE EQUIPMENT
	---	---	---

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MECANICA REUNIDA IND. E COM.	mecanicareunida@mecanicareunida.co	00AWK	520.A

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

140	190040276	ESGUICHO MANGUEIRA INCENDIO	UN	5	*	*	

- ESGUICHO FORMADOR LANCADOR DE ESPUMA TIPO NPU.
- TUBO EM LATAO FUNDIDO POLIDO, PONTEIRAS E PICK-UP,
- PORCA CASTELO ROSCA 60 GRAUS (11 1/2 FPP),
- MANGUEIRA DE BORRACHA, VEDACOES EM NEOPRINE, AERADOR.-
- DIAMETRO ENTRADA _____ 38MM (1 1/2 POL)-
- COMPRIMENTO _____ 980MM- VAZAO _____ 52GPM (200 LPM).

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	AGYT	COMPRIMENTO DO TUBO	70.0 INCHES NOMINAL |
	ATQB	CAPACIDADE DA SAÍDA	60.0 GALLONS PER MINUTE NOMINAL
	BWYT	DIÂMETRO DA ROSCA DE	1.5 INCHES NOMINAL |
	BWYX	DESIGNADOR DA SÉRIE	NPSH |
	BXBH	PRESSÃO MÍNIMA DE	100.0 POUNDS |
	NAME	ITEM NAME	NOZZLE,FIRE EQUIPMENT
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

141	BR2914516	ESMERILHADEIRA ANGULAR (7")	UN	33	*	*

Esmerilhadeira angular 7".
Potencia - 2.100 watts
Rotacao sem carga - 8.500 min-1
Disco de desbaste - 7" (178 mm)
Disco de lixa - 7" (178 mm)
Eixo - M 14
Peso - 4,2 kg
115 / 127 V - 0 601 751 4D0
220 / 230 V - 0 601 751 4E0
Acompanham - Empunhadeira auxiliar VC, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de protecao.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	BOSCH REXROTH LTDA	boschrexroth@boschrexroth.com.br	00F3K	GWS 21-180

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

142	190040940	ESQUADRO DE ACO (254 MM)	UN	10	*	*

ESQUADRO CARPINTEIRO, MATERIAL ACO, CABO METAL GRADUADO AMBOS OS LADOS
EM MILIMETROS E EM POLEGADAS, ACABAMENTO COM VERNIZ PARA RESISTIR CORROSAO,
CHANFRO DE 45", MEDINDO 254MM (10 POL) COMPRIMENTO, TAMANHO DO CABO 7-1/4POL.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
	MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
	ACUL	COMPRIMENTO DA	10.0 INCHES |			
	ADAQ	COMPRIMENTO DO	254.0 MILLIMETERS NOMINAL |			
	APGF	TIPO DE DESENHO	ONE-PIECE |			
	NAME	ITEM NAME	SQUARE,CARPENTER'S			
	---	---	---			
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
	STANLEY DO BRASIL LTDA	erocha@stanleyworks.com	00UZK	(61) 46-534		
	MARCA					
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					

143	190015257	EXTINTOR DE INCENDIO (FE-36 / 2 KG)	UN	10	*	*	

EXTINTOR DE INCENDIO (FE-36 / 2 KG)
CAPACIDADE EXTINTORA - 5-B:C
CARGA - 2kg
TEMPO DE DESCARGA - 13-15
PRESSAO DE TRABALHO (MPa) - 0,7
PESO BRUTO APROX - 3,1kg
ALTURA (mm) - 405
DIAMETRO (mm) - 101,6
AGENTE EXTINTOR - GAS FE-36
NORMA BRASILEIRA NBR 15.808

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500					
	MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**			
	---	---	---			
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA		
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	FE-1.5KG		
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.002.070		
	MARCA					
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					

144	190015142	EXTINTOR DE INCENDIO (FE-36 / 4,5 KG)	UN	5	*	*	

EXTINTOR DE INCENDIO (FE-36 / 4,5 KG)
CAPACIDADE EXTINTORA - 1-A:10-B:C
NORMA BRASILEIRA NBR 15.808
CARGA - 4,5kg
TEMPO DE DESCARGA (seg) - 20 - 24
PRESSAO DE TRABALHO (MPa) - 0,7
PESO BRUTO APROX (kg) - 6,7
ALTURA (mm) - 524
DIAMETRO (mm) - 137
AGENTE EXTINTOR - GAS FE-36
NORMA BRASILEIRA NBR 15.808

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500		
	MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**

	----------	----------	----------	
(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	C.M.COUTO SISTEMAS CONTRA	empresa@cmcouto.com.br	00BQK	FE 36-4,5KG
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.002.089
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

145	190028653	EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA	UN	28	*	*

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS.
Cilindro com tratamento anti-oxidacao e testado hidrostaticamente a pressao de 28,0 kgf/cm².
PARA CLASSE INCENDIO A.
Possui valvula de descarga em latao forjado,bico de descarga e mangueira emPVC com reforco de Nylon. Dispoem de

manometro com caixa fabricada em aco inoxidavel, visor em policarbonato cristal de alto impacto, conexao posterior central
em latao usinado e tubo Bourdon de cobre. Mostrador com escala de 0 a 2,06 MPa (0 a 21 kgf/cm²) para pressao de trabalho
de 1,0 MPa.

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15808.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.505.001
	RESIL COMERCIAL LTDA	comercial@resil.com.br	00VEK	1300.96000
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	AG10 (H)
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.360.219.000
	MARCA			
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

146	190000094	EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 (2 KG)	UN	20	*	*

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) DE 2kg, PRESSAO DE SERVICO
126 KGF/CM² (12,36 MPA) E PRESSAO DE TESTES DE 210 KGF/CM² (20,59 MPA), DE ACORDO COM A NORMA ABNT
NBR 15808 / NBR 12791 E MAR 71000/551. TEMPERATURA DE OPERACAO DE 0°C A 45°C.
Capacidade Extintora: 2-B:C
Peso Cheio: 7,2 kg
Peso Vazio: 5,2 kg
DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15808.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND |
	APQB	TIPO DE UNIDADE	CHARGED |
	BBLT	GRADUAÇÃO DA	2.0 KILOGRAMS NOMINAL |
	BDML	TIPO DO DISPOSITIVO DE	SQUEEZE-GRIP |
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	0027K-MAR 71000/551 GOVERNMENT
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	MAT INCENDIO ENGENHARIA DE	matcom@infolink.com.br	01BFK	RA-2 (H)
	KIDDE BRASIL LTDA.		002ZK	2.211.005
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/551 C2

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

147	190011613	EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 (25 KG)	UN	10	*	*

EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) DE 25kg E CAPACIDADE
EXTINTORA 10-B:C, COM PRESSAO DE SERVICO 126 KGF/CM² (12,36 MPA) E PRESSAO DE TESTES DE 210 KGF/CM² (20,59 MPA), CONFORME NORMA NBR 15809.
Capacidade Extintora: 10-B:C
Peso Cheio: 105 kg
Peso Vazio: 80 kg
DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15809.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND |
	BBLT	GRADUAÇÃO DA	2.0 KILOGRAMS NOMINAL |
	BTQY	AGENTE EXTINTOR PARA	CARBON DIOXIDE |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	PORTATIL, CODIGO C2, PROVIDO DE
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE
	----------	----------	----------

(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.211.005
	KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.922.583
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/551
	COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR-E10018-00-2KG
	BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.375.155.004

MARCA

<<Preencha aqui uma marca, se houver>>

148	190011669	EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 (4 KG)	UN	76	*	*

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) DE 4kg E CAPACIDADE EXTINTORA
5-B:C, COM PRESSAO DE SERVICO 126 KGF/CM² (12,36 MPA) E PRESSAO DE TESTES DE 210 KGF/CM² (20,59 MPA),
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/551 E NORMA NBR 15808 / NBR 12791.
Capacidade Extintora: 5-B:C
Peso Cheio: 14 kg
Peso Vazio: 10 kg
DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15808.

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500

	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	BTQY	AGENTE EXTINTOR PARA	CARBON DIOXIDE |
	FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	PORTATIL, CODIGO C4, PROVIDO DE
	NAME	ITEM NAME	EXTINGUISHER,FIRE
	APGF	TIPO DE DESENHO	HAND |
	BBLT	GRADUAÇÃO DA	4.0 KILOGRAMS NOMINAL |

		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		KIDDE BRASIL LTDA	antonio.rampazzo@globaltax.com.br	00BRK	2.212.001	
		RESIL COMERCIAL LTDA	comercial@resil.com.br	00VEK	1300 93600	
		MAT INCENDIO ENGENHARIA DE	matcom@infolink.com.br	01BFK	RA-4	
		KIDDE BRASIL LTDA.		002ZK	KB-CO2-4	
		COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR 71000/551	
		COMANDO DA MARINHA	COA_MB@YAHOO.COM.BR	0027K	MAR-E10018-00-4KG	
		BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO	bucka@buckaspiero.com.br	00BSK	4.365.220.000	
		MARCA				
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					
149	BR3342019	BALANCA DIGITAL DE GANCHO 200 KG	UN	5	*	*
	LOCAL DE ENTREGA	CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum AV. BRASIL, 10500				
		MRC	**DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA**	**RESPOSTA DECODIFICADA**		
		----------	----------	----------		
	(*)	RAZÃO SOCIAL	EMAIL	CODEMP	REFERÊNCIA	
		DEBORAH DE MORAES FARIA	contato@ruralban.com	06D6K	3354	
		MARCA				
	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>					
				PREÇO TOTAL		

Val. da Proposta: * dias.

(LOCAL E DATA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

* Campos para preenchimento da empresa
(*) Marque com um (X) a coluna ao lado do item cotado