CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
NUP: 63229.002239/2026-15
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

PRAZOS MÁXIMOS	
Prazo de Vigência	**60 DIAS**
Prazo de Execução	**NÃO SE APLICA**
Prazo de Entrega	**30 DIAS**
Prazo Substituição Item Reprovado	**5 DIAS ÚTEIS**

DESCRIÇÃO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE	ITEM	VALOR TOTAL DA ETAPA / ATIVIDADE	PRAZO DE ENTREGA
			30 DIAS
CONDICIONADOR DE AR, SISTEMA SPLIT, MODELO HI-WALL (fixação em parede alta). Capacidade térmica nominal mínima de 24.000 BTUs/h. Equipado obrigatoriamente com compressor de velocidade variável dotado de Tecnologia Inverter, ciclo de operação Frio. Tensão de alimentação elétrica de 220 V, Monofásico, 60 Hz. Utilização obrigatória de fluido refrigerante ecológico de baixo impacto ambiental (tipo R-32). Trocadores de calor (serpentinas das unidades interna e externa) fabricados integralmente em tubos de cobre, com revestimento anticorrosão. Classificação de eficiência energética "Classe A" comprovada por Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE/INMETRO) e Selo Procel vigentes. Controle remoto sem fio com display digital iluminado e funções Timer/Sleep, Autolimpeza e reinício automático (Auto-Restart). Unidade de Fornecimento: Unidade (Conjunto contendo Evaporadora + Condensadora). Ref.: LINHA ECO INVERTER II CONNECT Wi-Fi (24.000 BTUs/ SÓ FRIO/ 220 V) - MARCA ELGIN (ou equivalente de mercado, de igual ou superior qualidade)	1	R$ 7.209,36	R$ 7.209,36
		100%	100%
CONDICIONADOR DE AR, SISTEMA SPLIT, MODELO HI-WALL (fixação em parede alta). Capacidade térmica nominal mínima de 30.000 BTUs/h. Equipado obrigatoriamente com compressor de velocidade variável dotado de Tecnologia Inverter, ciclo de operação Frio. Tensão de alimentação elétrica de 220 V, Monofásico, 60 Hz. Utilização compulsória de fluido refrigerante ecológico de baixo impacto ambiental (tipo R-32). Trocadores de calor (serpentinas da unidade interna e externa) fabricados integralmente em tubos de cobre, com revestimento de proteção anticorrosiva nas aletas. Classificação de eficiência energética "Classe A" comprovada por Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE/INMETRO) e Selo Procel vigentes. Controle remoto sem fio com display digital invisível (desligável na evaporadora), funções Timer/Sleep e sistema avançado de filtragem com íons de prata (filtro AG+).Unidade de Fornecimento: Unidade (Conjunto contendo Evaporadora + Condensadora). Ref.: LINHA ECO INVERTER II CONNECT Wi-Fi (30.000 BTUs/ SÓ FRIO/ 220 V) - MARCA ELGIN (ou equivalente de mercado, de igual ou superior qualidade)	2	R$ 26.556,30	R$ 26.556,30
		100%	100%
CONDICIONADOR DE AR, SISTEMA SPLIT INDUSTRIAL, MODELO PISO-TETO. Capacidade térmica nominal mínima de 60.000 BTUs/h. Equipado com compressor de velocidade variável dotado de Tecnologia Inverter, ciclo de operação Frio. Tensão de alimentação elétrica industrial trifásica de 380 V, Trifásico, 60 Hz. Utilização de fluido refrigerante ecológico (tipo R-32 ou R-410A). Trocadores de calor (unidades interna e externa) de alta robustez mecânica com serpentinas fabricadas integralmente em tubos de cobre, projetados para alta vazão de ar. Classificação de eficiência energética "Classe A" comprovada pela nova portaria do INMETRO/Selo Procel. Controle remoto sem fio com display digital na unidade interna e função Duplo AIR SWING (movimento automático das aletas nas posições vertical e horizontal para distribuição tridimensional do ar). Unidade de Fornecimento: Unidade (Conjunto contendo Evaporadora + Condensadora). Ref.: LINHA INVERTER PLUS PISO-TETO ECO (60.000 BTUs/ SÓ FRIO/ 380 V TRIFÁSICO) - MARCA ELGIN (ou equivalente de mercado, de igual ou superior qualidade)	3	R$ 22.800,00	R$ 22.800,00
		100%	100%

Iperó, SP, na data da assinatura.

Tatiane Lopes dos Santos
Assistente Administrativo
Assessoria de Obtenção e Contratos (CINA-40)

Assinatura Digital Institucional
Tatiane L. dos Santos
373.***.***-48
09/09/2026 11:17:15 -03 CPF