

PLANILHA DE CONFORMIDADE

Requisitos		Parâmetro esperado	Parâmetro do equipamento ofertado	Referência (manual, datasheet, brochura, entre outros)	Parecer da Licitante (A atende/ NA não atende / AR atende parcialmente)	Observação
1.1	Modo de Ejeção	Categoria II (acionamento manual para liberação do suporte)				
1.2	Geolocalização	Receptor GPS integrado				
1.3	Identificação	Programação obrigatória com o número MMSI, conforme diretrizes da Marinha do Brasil.				
1.4	Modos de Ativação	Manual: Acionamento direto pelo operador. Automático: Ativação por sensor de imersão (contato com a água).				
1.5	Transmissão Homing	Frequência auxiliar de 121,5 MHz para busca e salvamento local.				
1.6	Bateria	Tipo "non-hazardous", com validade mínima de 5 anos				
1.7	Localização Visual	Presença de luz estroboscópica				
1.8	Certificação de Produto	Type Acceptance Certificate emitido pelo sistema Cospas-Sarsat.				
1.9	Normas e Regulamentos (Conformidade)	Cospas-Sarsat: C/S T.001 e C/S T.007 IEC: IEC 61097-2 (2008) e IEC 60945 (2002) + Corr. 1 (2008); IMO: Resoluções A.694(17) e A.810(19); ITU: Recomendação ITU-R M.633;				