

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

DOCUMENTO DE JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa Eletrônica - Quando Utilizar

Previsto no Art.75, incisos I e II da Lei 14.133/2021.

I - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 130.984,20** (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 65.492,11** (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras;

OMAp: Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Divisão de Municiamento

Responsável pela Demanda: CT (IM) JOÃO LUIS BORBA FERNANDES | Telefone: (22) 2621-2819

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico da OM.

Aquisição de material elétrico para manutenção das instalações elétricas do rancho/prça d'armas e frigorífica.

2. Quantidade de material/serviço a ser adquirido.

Item	Qtde	UF
1	30	UN
2	30	UN
3	30	UN
4	50	UN
5	10	UN
6	10	UN
7	6	UN
8	10	UN
9	5	UN
10	1	UN
11	10	UN
12	10	UN
13	10	UN
14	10	UN
15	10	UN

16	10	UN
17	20	UN
18	20	UN
19	20	UN
20	20	UN
21	40	UN
22	20	UN
23	20	UN
24	20	UN
25	20	UN
26	5	UN
27	5	UN
28	50	UN
29	60	UN
30	40	UN
31	30	UN
32	15	UN
33	15	UN

3. Descrição detalhada do item a ser adquirido.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	PDM	QTD	UF	PREÇO ESTIMADO (UNITÁRIO)	PREÇO ESTIMADO (TOTAL)	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
1	Relé falta de fase	324257	130 11	3	UN	R\$150,32	R\$450,96	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
2	Capacitor 8uF	418049	147 74	3	UN	R\$11,72	R\$35,16	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
3	Disjuntor trifásico 200A	458532	302 600 115	3	UN	R\$468,33	R\$1.404,99	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
4	Contator	229531	539	10	UN	R\$172,83	R\$1.728,30	São	10 dias

	tripolar 40A		639					Pedro da Aldeia/ RJ	úteis
5	Contator tripolar 25A	439300	145 17	10	UN	R\$105,81	R\$1.058,10	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
6	Quadro de distribuição de energia	41599	026 77	4	UN	R\$151,25	R\$605,00	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
7	Quadro de distribuição de energia pequeno	41599	026 77	6	UN	R\$107,45	R\$644,70	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
8	Disjuntor NEMA 100A	323724	189 37	4	UN	R\$286,46	R\$1.145,84	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
9	Interruptor chave gangorra	21474	350 58	5	UN	R\$19,40	R\$97,00	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
10	Cabo flexível 25mm	47407	617 95	1	UN	R\$2.784,79	R\$2.784,79	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
11	Disjuntor monopolar DIN 16A	337817	347 605	10	UN	R\$12,66	R\$126,60	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
12	Disjuntor monopolar DIN 20A	484195	484 195	10	UN	R\$13,97	R\$139,70	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
13	Disjuntor monopolar DIN	484197	616 751	10	UN	R\$17,15	R\$171,50	São Pedro	10 dias úteis

	25A							da Aldeia/ RJ	
14	Disjuntor monopolar DIN 32A	302600 103	592 5	10	UN	R\$20,43	R\$204,30	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
15	Disjuntor monopolar DIN 40A	408857	149 66	10	UN	R\$24,31	R\$243,31	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
16	Disjuntor monopolar DIN 50A	150537	113 60	10	UN	R\$27,44	R\$274,40	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
17	Disjuntor bipolar DIN 16A	337868	402 096	20	UN	R\$35,73	R\$714,60	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
18	Disjuntor bipolar DIN 20A	150537	396 588	20	UN	R\$47,05	R\$941,00	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
19	Disjuntor bipolar DIN 25A	622256	150 469	20	UN	R\$51,07	R\$1.021,40	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
20	Disjuntor bipolar DIN 32A	340303	623 126	20	UN	R\$52,88	R\$1.057,60	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
21	Disjuntor bipolar DIN 40A	416364	167 90	20	UN	R\$62,80	R\$1.256,00	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
22	Disjuntor bipolar DIN 50A	416373	189 37	20	UN	R\$44,00	R\$880,00	São Pedro da	10 dias úteis

								Aldeia/ RJ	
23	Disjuntor trifásico DIN 32A	452698	100 778 64	20	UN	R\$54,62	R\$1.092,40	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
24	Disjuntor trifásico DIN 40A	340337	936 72	20	UN	R\$61,97	R\$1,239,40	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
25	Disjuntor trifásico DIN 50A	340265	180 556	20	UN	R\$67,98	R\$1.359,60	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
26	Disjuntor trifásico DIN 63A	429050	429 050	5	UN	R\$74,40	R\$372,00	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
27	Relé térmico	424313	417 091	5	UN	R\$122,16	R\$610,80	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
28	Lâmpada de led 20W	617342	322 69	50	UN	R\$9,17	R\$458,50	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
29	Lâmpada de led 40W	431796	322 69	60	UN	R\$18,61	R\$1.116,60	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
30	Tomada simples 10A	35424	030 36	40	UN	R\$12,29	R\$491,60	São Pedro da Aldeia/ RJ	10 dias úteis
31	Tomada dupla 10A	460998	789 143 504 405	30	UN	R\$20,72	R\$621,60	10 dias úteis São Pedro da	10 dias úteis São Pedro da

			8					Aldeia/ RJ	Aldeia/R J
32	Luminária Hermética	38785	38785	15	un	R\$109,83	R\$1.647,45	10 dias úteis São Pedro da Aldeia/RJ	10 dias úteis São Pedro da Aldeia/RJ
33	Lâmpada anti insetos	458145	19095	15	UN	R\$108,22	R\$1.623,30	10 dias úteis São Pedro da Aldeia/RJ	10 dias úteis São Pedro da Aldeia/RJ

4. Condições de execução do objeto a ser contratado.

Especificações dos materiais a serem adquiridos:

Item 1 - Relé falta de fase: Possui 3 pólos principais e 3 polos auxiliares.

DADOS TÉCNICOS:

Alimentação (-15% +10%) : 220-380V

Frequência da rede : 50 - 60 Hz

Falta de fase : Assimetria angular e modular

Ajuste da assimetria modular : 10 a 35%

Assimetria angular : Fixa em 5%

Repetibilidade : 2%

Tempo de retorno : 100 ms

Tempo de estabilização térmica : < 30 min.

Histerese : < 3V

Retardo no ligamento : Aproximadamente 3 segundos, fixo

Retardo no desligamento : Aproximadamente 3 segundos, fixo

Relé de saída : 5 Amp 250Vca máx carga resistiva ? reversível

Material dos contatos : AgCdO

Vida útil dos contatos : Mecânica (sem carga): 10.000.000 operações

Elétrica : (com carga resistiva): 1.000.000 operações

Temperatura ambiente : De trabalho: 0 a 50°C

De armazenamento: -10 a 60°C

Umidade relativa de trabalho : 20 a 90 % sem condensação

Material da caixa : Termoplástico

Terminais de saída : Parafusos com alojamento fixo

Grau de proteção da caixa : IP 51

Grau de proteção nos terminais : IP 20

Capacidade dos terminais : Fio: 2,5 mm² Cabo: 2,5 mm²

Condutor com terminal : 2,5 mm² Torque de aperto: 0,5 a 0,6 Nm

Fixação : Trilho DIN 35 mm

Item 2 – Capacitor 8uF:

Características do produto:

Capacidade: 8 uF

Tensão nominal: 250 volts AC

Frequência: 50/60Hz

Tipo de conexão: 2 Fios

Item 3 – Disjuntor trifásico 200A

Disjuntor tipo NEMA

Corrente nominal - In(A) de 200a

Número de polos: 3

Tensão máxima de isolamento: 600 Vca

Disparador de sobrecorrente: Termomagnético fixo

Item 4 – Contator tripolar 40A

Características:

Tensão nominal: 220Vca

Corrente nominal: 40A

Frequência: 60Hz

Contatos principais: 3

Contato Auxiliar: 1NA+1NF

Tensão nominal de isolamento (Ui): 690Vca

Norma: NBR IEC 60947-4-1

Item 5 - Contator tripolar 25A

Características:

Tensão nominal: 220Vca

Corrente nominal: 25A

Frequência: 60Hz

Contatos principais: 3

Contato Auxiliar: 1NA

Durabilidade Mecânica: 15.000.000

Tensão nominal de isolamento (Ui): 690Vca

Item 6 – Quadro de Distribuição de energia

Kit Quadro de distribuição de Sobrepor para 24 Disjuntores com Barramentos Terra e Neutro.

Trilho para disjuntor DIN;

Cores Verde e Azul para os barramentos para distinguir Terra e Neutro;

Material Termoplástico autoextinguível

Item 7 - Quadro de Distribuição de energia pequeno

Quadro de Distribuição DIN para 8 Disjuntores de sobrepor

Material Termoplástico autoextinguível

Trilho para disjuntor DIN;

Item 8 - Disjuntor NEMA 100A

Disjuntor trifásico 100A modelo NEMA, termomagnético, curva de disparo C

Item 9 - Interruptor chave gangorra

Interruptor Chave Kcd2 Botão Vermelho Tecla 16A, de 4 pernas (conexões), com luz de led, 220V

Item 10 - Cabo flexível 25mm

Tipo: Cabo Flexível, **Bitola:** 25mm², **Tensão Máxima:** 750V, **Material do Condutor:** 100% Cobre, **Metragem:** 100 metros (em rolo). A marca ofertada deverá ser de fios de primeira linha, não será aceito fios cobreados com alumínio em sua composição ou com malha de cobre inferior ao padrão para fios de 25mm. O material fornecido deverá ter registro em vigor no INMETRO e que atenda às normas ABNT 5410.

Item 11 - Disjuntor monopolar DIN 16A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: Monopolar

Corrente nominal: 16A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 12 - Disjuntor monopolar DIN 20A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: Monopolar

Corrente nominal: 20A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 13 - Disjuntor monopolar DIN 25A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: Monopolar

Corrente nominal: 25A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 14 - Disjuntor monopolar DIN 32A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: Monopolar

Corrente nominal: 32A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 15 - Disjuntor monopolar DIN 40A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: Monopolar

Corrente nominal: 40A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 16 - Disjuntor monopolar DIN 50A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: Monopolar

Corrente nominal: 50A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 17 - Disjuntor bipolar DIN 16A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: bipolar

Corrente nominal: 16A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 18 - Disjuntor bipolar DIN 20A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: bipolar

Corrente nominal: 20A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 19 - Disjuntor bipolar DIN 25A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: bipolar

Corrente nominal: 25A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 20 - Disjuntor bipolar DIN 32A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: bipolar

Corrente nominal: 32A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 21 - Disjuntor bipolar DIN 40A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: bipolar

Corrente nominal: 40A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 22 - Disjuntor bipolar DIN 50A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: bipolar

Corrente nominal: 50A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 23 - Disjuntor trifásico DIN 32A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: tripolar

Corrente nominal: 32A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 24 - Disjuntor trifásico DIN 40A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: tripolar

Corrente nominal: 40A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 25 - Disjuntor trifásico DIN 50A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: tripolar

Corrente nominal: 50A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 26 - Disjuntor trifásico DIN 63A

Tipo de disjuntor: Termomagnético

Número de polos: tripolar

Corrente nominal: 63A

Curva: Tipo C

Corrente de atuação instantânea no curto circuito: 5 a 10 x In

Tensão nominal de operação: 127/220V

Frequência: 50 - 60 Hz

Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898): 3,000 ka

Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898): 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA

Item 27 - Relé térmico

Relé térmico de sobrecarga para contator trifásico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de ajuste: 17-25A

Classe de disparo: 10A

Frequência: 50/60Hz

Tensão máxima de isolamento: 690V AC

Norma: IEC 60947-4-1

Item 28 - Lâmpada de led 20W

Potência: 20w

Temperatura de cor: 6500K Branco Frio

Base: E27

Vida Útil: mínimo de 25.000hrs

Item 29 - Lâmpada de led 40W

Potência: 40w

Temperatura de cor: 6500K Branco Frio

Base: E27

Vida Útil: mínimo de 25.000hrs

Item 30 - Tomada simples 10A

Tomada simples com espelho, 1 tomada, 4x2, cor branca, com 3 pólos (2p+T), corrente nominal 10A, 250V.

Item 31 - Tomada dupla 10A

Tomada dupla com espelho, 2 tomadas, 4x2, cor branca, com 3 pólos (2p+T), corrente nominal 10A, 250V.

Item 32 - Luminária Hermética

Luminária Hermética para 2 lâmpadas de até 10w, proteção Ip65, comprimento da lâmpada 60cm.

Composição do Material: Corpo em poliacarbonato injetado auto extingüível

Comprimento: 65cm

Largura: 10cm

Altura: 8cm

Conteúdo da Embalagem: 4 Soquetes G13 para Lâmpada T8, 2 Suportes de metal para parede, 4 Parafusos, 4 Buchas e 1 Isolador para Entrada do cabo de alimentação.

Índice de Proteção: IP65

Item 33 - Lâmpada anti insetos

Lâmpada de Led, luz ultravioleta (UV-A), potência 15w, comprimento 45cm, Tensão 85/265V.

4. Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência/Projeto Básico

A dispensa da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, do Mapa de Riscos e do Termo de Referência na presente contratação direta fundamentada nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 justifica-se com base nos princípios da eficiência, eficácia, celeridade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. Como a contratação envolve valores reduzidos e baixa complexidade, a exigência desses documentos representaria um ônus administrativo desproporcional, retardando o atendimento da necessidade pública e aumentando custos burocráticos sem benefício significativo para a contratação. Além disso, a simplicidade do objeto a ser adquirido dispensa estudos aprofundados, sendo suficiente a descrição clara da demanda da administração. A racionalização dos procedimentos evita desperdício de recursos e permite que a administração atue de forma ágil e eficaz, garantindo a melhor alocação dos meios disponíveis para suprir demandas de pequeno vulto sem comprometer a transparência e o controle. Vale destacar que, mesmo sem a obrigatoriedade desses documentos, a motivação da contratação foi devidamente formalizada no processo, incluindo as condições de execução, entrega, prazos e outras especificações e regramentos necessários ao objeto da contratação, assegurando a conformidade com os princípios da legalidade e moralidade.

5. As despesas decorrentes da contratação têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2026, no valor estimado de R\$ 27.618,29 (Vinte e sete mil seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos). A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da emissão da nota de empenho e constará da SOLEMP.

6. Estimativa da Despesa

A estimativa da despesa tomou como base o Banco de Preços.

	SIM	NÃO
6.1. O valor da contratação está abaixo de R\$ 65.492,11/130.984,20?	X	
6.2. Em 12 meses este item será comprado novamente?		X
6.3. Se a resposta ao item anterior for positiva, essa nova contratação ultrapassará o valor de R\$ 65.492,11/ 130.984,20?		X

7. Parecer Jurídico

Conforme previsto na Orientação Normativa nº 69/2021 da AGU:

“Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação.”

8. Requisitos de Habilitação

Como requisitos de habilitação serão verificados o SICAF e demais sistemas correlatos. Caso a empresa esteja em conformidade será atestado que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimas necessárias. Serão aceitos somente os fornecedores que cumprirem tais exigências.

9. Razão de escolha do contratado

A escolha do fornecedor por meio de Dispensa Eletrônica ocorrerá após ampla disputa entre os licitantes, garantindo a competitividade do processo. O fornecedor selecionado deverá atender integralmente aos requisitos de habilitação exigidos no edital, demonstrando sua capacidade técnica e jurídica para a execução do objeto contratado. Além disso, a proposta deverá ser considerada a mais vantajosa para a Administração, assegurando a economicidade e a eficiência na utilização dos recursos públicos.

10. Justificativa do Preço

Somente será aceito objeto que apresente preço ofertado compatível com os valores praticados no mercado, resultado da ampla concorrência entre os fornecedores participantes. Além disso, o valor final deverá ficar abaixo da estimativa de preços da Administração, evidenciando a vantajosidade da contratação. A competitividade do certame, aliada à análise de mercado realizada previamente, deverá reforçar a economicidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, garantindo a escolha da proposta mais adequada em termos de custo-benefício.

11. Indicação do responsáveis pela fiscalização/recebimento

Gestor: CT (IM) 87.3653.59 BORBA
Fiscal Técnico: 2ºSG-TE 11.1110.71 SILVESTRE
Fiscal Administrativo: 3ºSG-MR 13.0078.15 WALLACE

Considerando os aspectos acima elencados, JUSTIFICA-SE a Contratação Direta por meio da Dispensa Eletrônica.

São Pedro da Aldeia, RJ, na data da assinatura.

JOÃO LUIS BORBA FERNANDES
Encarregado da Divisão de Municiameto
Responsável pela Dispensa Eletrônica

Tomando como base os requisitos e pressupostos apresentados, AUTORIZO a contratação por meio da Dispensa Eletrônica.

São Pedro da Aldeia, RJ, na data da assinatura.

THAÍS EVELIN SANTOS DE OLIVEIRA
Capitão de Corveta (IM)
Vice-Diretora
Agente Fiscal