

| Apêndice II ao Anexo I - Planilha com quantitativo dos itens |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |                |                 |          |               | DADOS GERAIS      |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|---------------|
| ITEM                                                         | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATMAT | UF | VALOR UNITÁRIO | Com1DN (781000) |          |               |                   |               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |                | Qtde Min        | Qtde Max | Valor         | Quantidade Máxima | Valor         |
| 1                                                            | Roupeiro de aço, cor cinza, com 02 (duas) portas verticais inteiriças e independentes, dimensões externas aproximadas de 2.100 x 1.000 x 500 mm (A x L x P), fabricado em chapa de aço carbono nº 22, com espessura mínima de 0,79 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização por imersão e pintura eletrostática a pó, tipo epóxi, com secagem e cura em estufa. Deverá possuir 04 (quatro) pés integrados, soldados ou estampados na própria estrutura, fechamento por pítão para cadeado e portas com venezianas estampadas nas regiões superior e inferior para ventilação. Cada compartimento deverá possuir 01 (um) cabideiro reforçado em aço e 03 (três) prateleiras internas. O conjunto deverá apresentar estrutura rígida e resistente, adequada ao uso contínuo em ambiente de alojamento, com acabamento uniforme, sem rebarbas, arestas cortantes ou defeitos que comprometam sua segurança, durabilidade e funcionalidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 633541 | UN | R\$ 2.474,04   | 10              | 120      | RS 296.884,80 | 120               | RS 296.884,80 |
| 2                                                            | Roupeiro de aço, cor cinza, com 02 (duas) portas verticais inteiriças e independentes, dimensões externas aproximadas de 2.100 x 1.000 x 500 mm (A x L x P), fabricado em chapa de aço carbono nº 22, com espessura mínima de 0,79 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização por imersão e pintura eletrostática a pó, tipo epóxi, com secagem e cura em estufa. Deverá possuir 04 (quatro) pés integrados, soldados ou estampados na própria estrutura, fechamento por pítão para cadeado e portas com venezianas estampadas nas regiões superior e inferior para ventilação. Cada compartimento deverá possuir 01 (um) cabideiro reforçado em aço e 03 (três) prateleiras internas. O conjunto deverá apresentar estrutura rígida e resistente, adequada ao uso contínuo em ambiente de alojamento, com acabamento uniforme, sem rebarbas, arestas cortantes ou defeitos que comprometam sua segurança, durabilidade e funcionalidade.<br><br>* Cota de até 25% (Vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME's e EPP's (Lei 123/2006).                                                                                                                                                                                                                   | 633541 | UN | R\$ 2.474,04   | 1               | 30       | RS 74.221,20  | 30                | RS 74.221,20  |
| 3                                                            | Roupeiro de aço, cor cinza, com 04 (quatro) portas verticais independentes, dispostas em duas colunas e duas linhas, dimensões externas aproximadas de 2.100 x 1.000 x 500 mm (A x L x P), fabricado em chapa de aço carbono nº 22, com espessura mínima de 0,79 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização por imersão e pintura eletrostática a pó, tipo epóxi, com secagem e cura em estufa a 150°C. Deverá possuir 04 (quatro) pés integrados, soldados ou estampados na própria estrutura, fechamento por pítão para cadeado, preferencialmente com 03 (três) pontos de travamento, localizados nas partes superior, central e inferior da porta, e portas com venezianas estampadas nas regiões superior e inferior para ventilação. A divisão interna deverá ser composta por prateleiras horizontais fixas e compartimentos, sendo um deles equipado com 01 (um) cabideiro reforçado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 621602 | UN | R\$ 2.576,29   | 10              | 75       | RS 193.221,75 | 75                | RS 193.221,75 |
| 4                                                            | Roupeiro de aço, cor cinza, com 04 (quatro) portas verticais independentes, dispostas em duas colunas e duas linhas, dimensões externas aproximadas de 2.100 x 1.000 x 500 mm (A x L x P), fabricado em chapa de aço carbono nº 22, com espessura mínima de 0,79 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização por imersão e pintura eletrostática a pó, tipo epóxi, com secagem e cura em estufa a 150°C. Deverá possuir 04 (quatro) pés integrados, soldados ou estampados na própria estrutura, fechamento por pítão para cadeado, preferencialmente com 03 (três) pontos de travamento, localizados nas partes superior, central e inferior da porta, e portas com venezianas estampadas nas regiões superior e inferior para ventilação. A divisão interna deverá ser composta por prateleiras horizontais fixas e compartimentos, sendo um deles equipado com 01 (um) cabideiro reforçado.<br><br>* Cota de até 25% (Vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME's e EPP's (Lei 123/2006).                                                                                                                                                                                                                                                               | 621602 | UN | R\$ 2.576,29   | 1               | 25       | RS 64.407,25  | 25                | RS 64.407,25  |
| 5                                                            | Cama conjugada tipo beliche, 02 (dois) leitos, cor cinza, confeccionada em aço, com estrutura reforçada para uso contínuo e intenso. Estrutura composta por cabeceira, pesceira, longarinas e travessas em tubos de aço, com 02 (dois) estrados independentes, dimensionados para colchões de 1.880 x 780 mm (C x L). Dimensões aproximadas da cama: 2.000 x 870 x 1.600 mm (C x L x A), com tolerância de até 5%. Distância aproximada entre os estrados: 1.000 mm. Deverá possuir escada de acesso ao leito superior, com no mínimo 03 degraus, integrada ou de encaixe/desmontável, e proteção lateral/grade de segurança no leito superior, devidamente fixada à estrutura. Estrados em tubos de aço soldados, chapa de aço ou compensado estrutural de resistência equivalente. Estrutura sem arestas cortantes ou rebarbas, com soldas adequadas e resistentes. Sapatas ou ponteiros de proteção nas extremidades inferiores. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, resistente ao desgaste, umidade e corrosão. Capacidade mínima de 200 kg por leito, distribuídos uniformemente, sem deformações ou instabilidade. Fornecida com todos os componentes necessários à montagem, permitindo montagem e desmontagem segura. | 619654 | UN | R\$ 1.000,00   | 10              | 150      | RS 150.000,00 | 150               | RS 150.000,00 |

| ITEMS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |              |    |     |                |     |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|----|-----|----------------|-----|----------------|
| 6     | <p>Cama conjugada tipo beliche, 02 (dois) leitos, cor cinza, confeccionada em aço, com estrutura reforçada para uso contínuo e intenso. Estrutura composta por cabeceira, pesseira, longarinas e travessas em tubos de aço, com 02 (dois) estrados independentes, dimensionados para colchões de 1.880 x 780 mm (C x L). Dimensões aproximadas da cama: 2.000 x 870 x 1.600 mm (C x L x A), com tolerância de até 5%. Distância aproximada entre os estrados: 1.000 mm. Deverá possuir escada de acesso ao leito superior, com no mínimo 03 degraus, integrada ou de encaixe/desmontável, e proteção lateral/grade de segurança no leito superior, devidamente fixada à estrutura.</p> <p>Estrados em tubos de aço soldados, chapa de aço ou compensado estrutural de resistência equivalente. Estrutura sem arestas cortantes ou rebarbas, com soldas adequadas e resistentes. Sapatas ou ponteiros de proteção nas extremidades inferiores.</p> <p>Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, resistente ao desgaste, umidade e corrosão. Capacidade mínima de 200 kg por leito, distribuídos uniformemente, sem deformações ou instabilidade. Fornecida com todos os componentes necessários à montagem, permitindo montagem e desmontagem segura.</p> <p><b>* Cota de até 25% (Vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME's e EPP's (Lei 123/2006).</b></p> | 619654 | UN | R\$ 1.000,00 | 1  | 50  | RS 50.000,00   | 50  | RS 50.000,00   |
| 7     | <p>Colchão para cama tipo beliche, dimensões de 1.880 x 780 mm (C x L), com altura mínima de 17 cm, confeccionado em espuma de poliuretano de alta densidade, densidade mínima D33, adequada para uso contínuo. Revestimento em tecido 100% poliéster, resistente, com tratamento antiácido, antialérgico e antibacteriano, acabamento com costuras reforçadas e resistente a deformações e manchas. Deverá possuir acabamento reforçado nas bordas, superfície de fácil limpeza e adequada sustentação ao usuário. Produto conforme normas ABNT aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser fornecido embalado em plástico ou material similar, com proteção adequada para transporte e identificação do fabricante, origem e procedência.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 624022 | UN | R\$ 321,00   | 30 | 300 | RS 96.300,00   | 300 | RS 96.300,00   |
| 8     | <p>Colchão para cama tipo beliche, dimensões de 1.880 x 780 mm (C x L), com altura mínima de 17 cm, confeccionado em espuma de poliuretano de alta densidade, densidade mínima D33, adequada para uso contínuo. Revestimento em tecido 100% poliéster, resistente, com tratamento antiácido, antialérgico e antibacteriano, acabamento com costuras reforçadas e resistente a deformações e manchas. Deverá possuir acabamento reforçado nas bordas, superfície de fácil limpeza e adequada sustentação ao usuário. Produto conforme normas ABNT aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser fornecido embalado em plástico ou material similar, com proteção adequada para transporte e identificação do fabricante, origem e procedência.</p> <p><b>* Cota de até 25% (Vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME's e EPP's (Lei 123/2006).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 624022 | UN | R\$ 321,00   | 1  | 100 | RS 32.100,00   | 100 | RS 32.100,00   |
| 9     | <p>Capa para colchão de beliche, confeccionada em napa impermeável de alta resistência, composta por 100% PVC na face externa e 50% poliéster e 50% algodão no verso, com espessura e gramatura compatíveis com uso intenso e contínuo. Cor azul-marinho, com dimensões compatíveis com colchão de 1.880 x 780 mm, considerando altura mínima de 170 mm, devendo proporcionar perfeito ajuste ao colchão, sem folgas excessivas. Deverá possuir fechamento por zíper resistente, preferencialmente com abertura em dois lados, permitindo a retirada e colocação do colchão com facilidade. Material impermeável, lavável, resistente à abrasão, rasgos, umidade, manchas e uso contínuo, adequado para alojamentos de uso coletivo. Costuras reforçadas e acabamento resistente, sem partes cortantes ou que possam danificar o colchão. A capa deverá ser removível para higienização e proporcionar proteção contra líquidos, suor, sujeira e demais agentes externos, aumentando a durabilidade e facilitando a manutenção do colchão.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 276730 | UN | R\$ 46,78    | 40 | 400 | RS 18.712,00   | 400 | RS 18.712,00   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |              |    |     | R\$ 975.847,00 |     | R\$ 975.847,00 |