

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

DOCUMENTO DE JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa Eletrônica - Quando Utilizar

Previsto no Art.75, incisos I e II da Lei 14.133/2021.

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 125.451,15 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras.

OMAp: 1º Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Departamento de Administração

Responsável pela Demanda: 2ºSG EL 11.0161.91 RAPHAEL MEDEIROS

Telefone: (22) 2621-4244

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico da OM.

A presente contratação tem por objeto a aquisição, por Dispensa de Licitação, de materiais elétricos e eletrônicos. A medida se fundamenta na necessidade de adequar novas salas para o Departamento de Manutenção, tendo em vista que os insumos são essenciais para a execução das instalações elétricas necessárias a essa reestruturação, assegurando a infraestrutura adequada para o pleno cumprimento das missões institucionais. A aquisição observará rigorosamente as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e em seus anexos, atendendo aos princípios da legalidade, da economicidade e da eficiência administrativa. O valor estimado enquadra-se no limite legal para dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, representando a alternativa mais eficiente e economicamente vantajosa para a Administração.

2. Quantidade de material a ser adquirido

Quantidade descrita no Item 3.

3. Descrição detalhada dos itens a serem adquiridos.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	PDM	CATMAT	UF	QTD	PREÇO ESTIMADO (UNITÁRIO)
1	Grampo Terra Duplo 4-8Awg 5/8" - 3/4" O Grampo Terra é A Solução Ideal Para Suas Necessidades De Conexão Elétrica. Este Modelo Duplo É Fabricado Em Cobre E Possui Um Cabo Com Diâmetro De 16-70Mm², Perfeito Para Tubos De Até 2". Com Fixação Via Parafuso M10, É Fácil De Instalar E Garante Uma Conexão Segura E	477	624002	UN	2	R\$ 58,71

	<p>Eficiente. O Grampo Terra Gtdu Ips 4-2/0Awg É Perfeito Para Quem Busca Durabilidade E Alto Desempenho Em Aplicações Elétricas.</p> <p>Compatibilidade de haste: 5/8" a 3/4";</p> <p>Faixa de condutores: 16 a 70mm² (AWG 4 a 2/0);</p> <p>Material do grampo: Cobre;</p> <p>Material do parafuso: Aço bicromatizado;</p> <p>Tipo de conexão: Por aperto com parafuso U M10;</p> <p>Dimensões: 70mm (altura) x 52mm (largura) x 40mm (comprimento);</p> <p>Peso unitário: 263g;</p> <p>Ferramentas de aplicação: Chave estrela ou chave fixa;</p> <p>Normas de referência: ABNT NBR-13571, NBR-5370, UL-467;</p> <p>Acabamento: Bicromatizado para proteção contra corrosão.</p>					
2	<p>Fio Cabo Cobre Nu Rígido Aterramento 35mm Com 3 Metros</p> <p>Cabo Cobre Nu Classe 2a ABNT NBR 6524 é um tipo de cabo de cobre não isolado utilizado principalmente para a transmissão de energia elétrica em sistemas de distribuição de baixa tensão. A classe 2a indica que o cabo tem uma condutividade elétrica de 58,00% IACS (International Annealed Copper Standard), o que significa que é altamente condutor. Este cabo é composto por sete fios de cobre nu, cada um com um diâmetro de 4,90mm, o que resulta em uma seção transversal de 35mm². A norma ABNT NBR 6524 é a norma brasileira que estabelece as características construtivas e os requisitos técnicos para cabos de cobre nu para fins elétricos. Essa norma garante a qualidade e a segurança do cabo, garantindo que ele seja adequado para o uso pretendido. Em resumo, o Cabo Cobre Nu Classe 2a ABNT NBR 6524 7 Fios 35mm.</p> <p>Tensão nominal: 1kv</p> <p>Normas aplicáveis: NBR 8182</p> <p>NBR 5111 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.</p>	7544	308467	UN	1	R\$ 396,46
3	<p>Kit Barra Chata Curva 90° Vertical em Alumínio 7/8x1/8x300mm (70mm²) Com 6 Unidades</p> <p>As curvas chatas de alumínio são utilizadas para interligação entre as barras chatas nas quinas .</p> <p>Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.</p>	3359	382041	UN	1	R\$ 147,63

	<p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curva chata em alumínio 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm² de área de seção). - Possui 4 furos de Ø7mm e conformação em 90°. - Comprimento: 300 mm - Largura: 7/8" - Espessura: 1/8" <p>Aplicação: Aterramento SPDA de estruturas metálicas</p> <p>kit com 6 unidades</p>					
4	<p>Kit Barra Chata Alumínio SPDA 3 Metros 7/8"X1/8" Perfurada com 5 unidades</p> <p>Tipo: Aterramento</p> <p>Modelo Chata</p> <p>Cor: Prata</p> <p>Material: Alumínio</p> <p>Furação de Fixação: 7mm</p> <p>Altura: 3,17mm</p> <p>Comprimento: 3m</p> <p>Largura: 22,22mm</p> <p>Peso: 500g</p> <p>Outros Termos: Barra chata de ferro, barra chata zincada</p> <p>Dimensões: 7/8"X1/8" e comprimento 3 metros</p> <p>Aplicação: Aterramento SPDA de estruturas metálicas</p> <p>kit com 5 unidades</p>	3359	382041	UN	1	R\$ 494,50
5	<p>Kit 20 Suportes Guia Fixação Barra Chata 1/8"x7/8"</p> <p>O suporte é usado para a fixação de barra chatas, cordoalhas e cabos de diferentes tamanhos (descritos acima) em superfícies planas como paredes, lajes e telhados cerâmicos. Pode ser fixado com parafuso e bucha, rebite ou adesivo de fixação (para superfícies porosas), os elementos de fixação são vendidos separadamente. Não deve ser utilizado em superfícies metálicas. O produto se trata de um suporte para fixação e não é recomendado seu uso como conector.</p> <p>Tipo: Fixatel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte fixador plástico colável com base plana para condutores retangulares de 70mm² a 120mm² (largura 5/8" a 7/8" e espessura 1/8" a 1/4") - Comercializado em caixas contendo 20 peças. - Peso: 0,035 kg 	3359	382041	UN	1	R\$ 212,89

	<p>- Dimensões do produto (totalmente fechado): C: 63,3 mm; L: 49,5 mm; H: 36,7 mm</p> <p>- Suporte composto por tampa, base e 2 parafusos de fechamento.</p> <p>- Suporte colável em PP com proteção UV para condutores: barras chatas, cordoalhas, cabos.</p> <p>A norma que regulamenta a utilização deste produto é a NBR 5419:2026-3.</p> <p>Aplicação: Aterramento SPDA de estruturas metálicas</p> <p>kit com 20 unidades</p>					
6	<p>Kit 100pçs Parafuso Lentilha 1/4"x5/8" F. C/porca E Arruela</p> <p>kit parafuso máquina lentilha 1/4"x5/8" com porca e arruela</p> <p>- 100pç parafuso maquina lentilha 1/4"x 5/8"</p> <p>- 100pç arruela alumínio zincada 1/4"</p> <p>- 100pç porca 1/4"</p>	10429	638294	UN	1	R\$ 125,83
7	<p>Rolo 100m Fio 10mm²</p> <p>1. Identificação do Objeto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrição: Cabo Elétrico Flexível Unipolar 10mm² 750V ou 1KV BWF. • Acondicionamento: Rolo lacrado contendo 100 metros lineares contínuos (sem emendas). • Cor do Isolamento: Preto <p>2. Normas Técnicas e Certificações Obrigatórias</p> <p>O condutor deve atender rigorosamente aos requisitos das normas brasileiras vigentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABNT NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos sem cobertura para instalações fixas. • ABNT NBR NM 280: Condutores de cabos isolados (determinação de classe e resistência). • Certificação do Produto: Selo de conformidade compulsória do INMETRO gravado de forma indelével no corpo do cabo e na etiqueta da embalagem. • Monitoramento de Qualidade: Fabricante associado a entidades de monitoramento setorial de qualidade, garantindo o combate a condutores desbitolados. <p>3. Características Construtivas do Condutor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Cobre eletrolítico nu, tempera mole, com teor mínimo de pureza de 99,9%. • Seção Nominal: 10 mm². • Classe de Encordoamento: Classe 5 (Condutor extraflexível), projetado para otimizar 	4009	250565	UN	1	R\$ 1496,67

	<p>o raio de curvatura e reduzir o esforço mecânico durante o puxamento.</p> <p>4. Características da Isolação e Tecnologia de Coextrusão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composto Isolante: Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A. • Propriedade Térmica: Adequado para temperatura máxima de operação contínua de 70°C no condutor (com tolerância de até 100°C em regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito). • Propriedade Antichama: Classificação BWF-B (Resistente à propagação de chama e autoextinguível). • Tecnologia de Isolação: Fabricado por processo de coextrusão em Dupla Camada. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Camada Interna: Núcleo isolante com alta rigidez dielétrica para contenção de tensão. ◦ Camada Externa (Pele): Revestimento com propriedade extra deslizante, aditivado com agentes que reduzem substancialmente o coeficiente de atrito do PVC contra as paredes internas de eletrodutos. Dispensa o uso de lubrificantes químicos adicionais na instalação. <p>5. Parâmetros Elétricos e Dimensionais Nominais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensão de Isolamento Nominal: 450 V / 750 V. • Espessura Nominal da Isolação: 1,0 mm. • Diâmetro Externo Nominal: Entre ~ 5,70 mm e 6,00 mm. • Massa Líquida/Bruta Mínima Estimada (Rolo 100m): Mínimo de 10,50 kg a 11,00 kg (parâmetro para conferência de cubagem de cobre). <p>6. Marcação no Corpo do Cabo</p> <p>A gravação na superfície do cabo deve ser sequencial, legível e apresentar em intervalos regulares de no máximo 2 metros as seguintes informações técnicas exigidas por lei:</p> <p>[IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE] * NM 247-3 247 ANTERIOR C5 - 10 mm² - 450/750 V - INDÚSTRIA BRASILEIRA - [NÚMERO DO SELO INMETRO] - [ANO DE FABRICAÇÃO]</p> <p>7. Aplicações Recomendadas</p> <p>Indicado para circuitos internos e fixos de força e iluminação em instalações residenciais, comerciais e industriais. Perfeito para circuitos que demandam alta capacidade de corrente e flexibilidade, tais como prumadas de distribuição, alimentação de quadros gerais (QGD) e circuitos terminais de alta potência embutidos em condutos fechados ou aparentes.</p>					
8	Painel Led de Embutir Quadrado 29,5x29,5cm	6792	627928	UN	2	R\$ 71,33

	<p>24w 6500k</p> <p>Cor: BRANCO</p> <p>Cor da Luz: Branca 6500K</p> <p>Dimensões do Produto: 295mm (C) x 295mm (L) x 16mm</p> <p>Formato: Quadrado</p> <p>Funcionalidades do Paine: LED NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO</p> <p>Instalação do Paine: Embutir</p> <p>Lúmens: 1440lm a 2340lm</p> <p>Material: Alumínio e Polímero termoplástico</p> <p>Peso do Produto: 750g</p> <p>Potência: 24W a 26W</p> <p>Recomendações de Uso: Aplicações em forros de gesso, com pouca profundidade, em ambientes residenciais e comerciais.</p> <p>Temperatura: 10°C a +40°C</p> <p>Vtagem: 100V-240V BIVOLT</p> <p>Ângulo de Abertura: 105°</p> <p>Conteúdo: 01 luminária com 01 driver</p>					
9	<p>Paine Led de Embutir Redondo 29,5x29,5cm 24w 6500k</p> <p>Cor: BRANCO</p> <p>Cor da Luz: Branca 6500K</p> <p>Dimensões do Produto: 295mm (C) x 295mm (L) x 16mm</p> <p>Formato: Redondo</p> <p>Funcionalidades do Paine: LED NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO</p> <p>Instalação do Paine: Embutir</p> <p>Lúmens: 1440lm a 2340lm</p> <p>Material: Alumínio e Polímero termoplástico</p> <p>Peso do Produto: 750g</p> <p>Potência: 24W a 26W</p> <p>Recomendações de Uso: Aplicações em forros de gesso, com pouca profundidade, em ambientes residenciais e comerciais.</p> <p>Temperatura: 10°C a +40°C</p> <p>Vtagem: 100V-240V BIVOLT</p> <p>Ângulo de Abertura: 105°</p> <p>Conteúdo: 01 luminária com 01 driver</p>	6792	601850	UN	2	R\$ 73,23
10	<p>Refletor Slim LED 200W IP66 a IP67 6500K Luz Branca</p> <p>Grau de proteção: IP66 a IP67</p>	15806	603974	UN	4	R\$ 160,25

	<p>Lúmens: 15.000</p> <p>Modelo: Design slim e leve, permite instalação prática em paredes, postes ou estruturas.</p> <p>Durabilidade: Tecnologia LED de alta eficiência, com economia de energia e vida útil prolongada.</p> <p>Aplicações Típicas: Campos de futebol e quadras esportivas. - Pátios industriais e galpões. - Iluminação de festas e eventos ao ar livre. - Áreas residenciais como jardins e garagens.</p> <p>Especificações Técnicas: Potência: 200W.</p> <p>Fluxo Luminoso: 15.000 Lúmens.</p> <p>Temperatura de Cor: 6500K (Luz Branca Fria).</p> <p>Alimentação: Bivolt</p> <p>Tamanho sugerido: 28,8x24,5x2,6 cm</p>					
11	<p>Kit 5 Rolos de Fitas Isolantes para Fio Elétrico 750V, Coloridas de 20 metros</p> <p>Kit 5 Rolos de Fitas Isolantes Coloridas de 20 Metros cada</p> <p>Cores: Amarela, Verde, Azul, Vermelho, Branco</p> <p>Classe: C</p> <p>CARACTERÍSTICAS: - São fitas isolantes feitas de PVC (vinil) com adesivo à base de borracha sensível à pressão.</p> <p>Dimensões: 18 mm a 19mm de largura x 20 m de comprimento por rolo</p> <p>Ideal para uso manual.</p> <p>Espessura aproximada: 0,13 mm (varia conforme lote/fabricante). - Construída para boa flexibilidade e conformabilidade, adaptando-se bem ao redor de cabos e formas curvas. - Resistente a raios UV, para maior durabilidade em aplicações internas e expostas ao sol.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>Composição: Filme de PVC com adesivo a base de borracha.</p> <p>Capacidade de isolamento: até 750V</p> <p>CONTEÚDO DO KIT: 1 Fita Isolante amarela, 1 fita Isolante azul, 1 fita Isolante branco, 1 fita Isolante vermelha, 1 fita Isolante verde</p> <p>Kit 5 Rolos de Fitas Isolantes Coloridas PVC Antichama Adesiva Indicada para uso geral, reparos elétricos domésticos como emendas de fios, conserto de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, reforço em cabos de ferramentas, entre outras aplicações como um auxílio importante para identificação de barramentos, fios, cabos e isolamento de instalações elétricas em geral, garantindo proteção, praticidade, segurança e resistência.</p>	7592	415829	UN	1	R\$ 138,33

	<p>As fitas Isolante Coloridas são utilizadas para especificação da finalidade e a identificação do cabo.</p> <p>padrão que garante boa flexibilidade e conformidade à superfície.</p> <p>Tamanho de cada rolo: 20 METROS</p> <p>TOTAL DE 100 METROS DE FITA ISOLANTE POR KIT</p> <p>Temperatura de trabalho: 10°C até 90°C.</p> <p>Garantia do Fabricante: 3 Meses.</p>					
12	<p>Telefone de Mesa com Fio</p> <p>Características técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2 tipos de toque > 3 níveis de volume de campainha > Design moderno > Funções flash, rediscar e mudo > 2 tipos de timbre <p>Garantia: 01 ano</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Quantidade pacote: 01</p> <p>Conteúdo da embalagem</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 telefone com fio 1 cabo de linha telefônica 1 cabo espiralado 	2875	401226	UN	1	R\$ 121,10
13	<p>Telefone Digital sem Fio</p> <p>Tecnologia Digital DECT 6.0</p> <p>Frequência 1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz)</p> <p>Identificação de chamadas DTMF / FSK</p> <p>Capacidade de expansão 7 ramais (base + 6 ramais)</p> <p>Comunicação interna Sim</p> <p>Conferência a três Sim</p> <p>Transferência de chamada Sim</p> <p>Compartilhamento de agenda Sim</p> <p>Secretária Eletrônica Não</p> <p>Display Luminoso Sim: âmbar</p> <p>Tipo de display Alfanumérico</p> <p>Tamanho do display 1,5"</p> <p>Indicação de carga de bateria Sim</p> <p>Indicação de intensidade de sinal Não</p> <p>Viva-Voz Não</p> <p>Tipos de toque 10 monofônicos</p> <p>Ajuste de volume de toque 7 opções + silencioso</p> <p>Ajuste do volume de áudio 7 opções</p> <p>Som do teclado ajustável Sim (ligado/desligado)</p> <p>Capacidade de agenda 70 contatos</p> <p>Registro de chamadas recebidas 15 atendidas e 20 não atendidas</p> <p>Registro de chamadas originadas 15 chamadas</p> <p>Discagem rápida indireta (2 toques) 10 números (número + tecla Talk on)</p> <p>Discagem rápida direta Não</p> <p>Teclado Luminoso Não</p> <p>Entrada para fone de ouvido Não</p> <p>Teclas para navegação no display Sim</p>	1245	232807	UN	1	R\$ 250,31

	<p>Prendedor de cinto (clip belt) Não</p> <p>Posição de uso Mesa</p> <p>Data Sim</p> <p>Hora Sim</p> <p>Alarme Sim</p> <p>Idiomas do menu Português, espanhol e inglês</p> <p>Funções: Flash, Rediscar, Mudo e Pausa</p> <p>Menu de fácil navegação Sim</p> <p>Eco Mode Sim</p> <p>Bloqueio de chamadas Originadas e recebidas a cobrar</p> <p>Bloqueio de teclado Sim</p> <p>Auto desligamento Sim</p> <p>Led no fone Indicação de carga e chamadas</p> <p>Autoatendimento Programável</p> <p>Modo repouso automático ao colocar o fone na base Sim</p> <p>Seleção Pública / PABX Sim</p> <p>Ajuste de tempo de flash 100, 300, 600 ou 900ms</p> <p>Código de área Sim</p> <p>Categoria ID Sim</p> <p>Page (localizador do fone) Sim (localizado na parte inferior da base)</p> <p>Monitoramento de ambiente / Babá eletrônica Não</p> <p>Gravação de chamadas em curso Não</p> <p>Capacidade de bateria 600 mAh</p> <p>Duração de bateria 20 h em uso ou 200 h em repouso</p> <p>Tipo de bateria NiMH</p> <p>Alimentação Bivolt (100 - 240V)</p> <p>Consumo de energia 0,83 W (em espera)</p> <p>1,1 W (em uso)</p> <p>Peso Líquido: 309 g</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Conteúdo:</p> <p>1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário</p>					
14	<p>Kit 10 Tomadas de Telefone RJ11 Modular 2 Vias 1 Linha</p> <p>A solução perfeita para conectar seus aparelhos telefônicos com total praticidade. Esta tomada de sobrepor combina o clássico padrão Telebrás (4 pinos) com a moderna entrada RJ11 no mesmo bloco, eliminando a necessidade de adaptadores externos. Seu design compacto na cor preta e instalação de sobrepor por parafusos a tornam ideal para fixação direta em paredes, rodapés ou móveis, sem a necessidade de quebrar a parede. Fabricada em material de alta resistência, garante uma conexão firme, estável e livre de chiados na sua linha de voz ou internet DSL.</p>	13918	235668	UN	1	R\$ 112,84

4. Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência/Projeto Básico

A dispensa da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, do Mapa de Riscos e do Termo de Referência na presente contratações direta fundamentada nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 justifica-se com base nos princípios da eficiência, eficácia, celeridade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. Como a contratação envolve valores reduzidos e baixa complexidade, a exigência desses documentos representaria um ônus administrativo desproporcional, retardando o atendimento da necessidade pública e aumentando custos burocráticos sem benefício significativo para a contratação. Além disso, a simplicidade do objeto a ser adquirido dispensa estudos aprofundados, sendo suficiente a descrição clara da demanda da administração. A racionalização dos procedimentos evita desperdício de recursos e permite que a administração atue de forma ágil e eficaz, garantindo a

<p>melhor alocação dos meios disponíveis para suprir demandas de pequeno vulto sem comprometer a transparência e o controle. Vale destacar que, mesmo sem a obrigatoriedade desses documentos, a motivação da contratação foi devidamente formalizada no processo, assegurando a conformidade com os princípios da legalidade e moralidade.</p>		
<p>5. As despesas decorrentes da contratação têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2026 no valor estimado de R\$ 4.544,10 (quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos). A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da emissão da Nota de Empenho e constará na Solicitação de Empenho (SOLEMP).</p>		
<p>6. Estimativa da Despesa</p>		
<p>A estimativa da despesa tomou como base os orçamentos em Anexo.</p>		
	SIM	NÃO
6.1. O valor da contratação está abaixo de R\$ 62.725,59/125.451,15?	x	
6.2. Em 12 meses este item será comprado novamente?	x	
6.3. Se a resposta ao item anterior for positiva, essa nova contratação ultrapassará o valor de R\$ 62.725,59/ 125.451,15?		x
<p>7. Parecer Jurídico</p>		
<p>Conforme previsto no Art. 2º, da instrução Normativa AGU, de 01 de Setembro de 2021: “Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação.”</p>		
<p>8. Requisitos de Habilitação</p>		
<p>Após a verificação no SICAF e sistemas correlatos, foi comprovado que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária.</p>		
<p>9. Razão de escolha do contratado</p>		
<p>A escolha do fornecedor por meio de Dispensa Eletrônica ocorreu após ampla disputa entre os licitantes, garantindo a competitividade do processo. O fornecedor selecionado atendeu integralmente aos requisitos de habilitação exigidos no edital, demonstrando sua capacidade técnica e jurídica para a execução do objeto contratado. Além disso, sua proposta foi considerada a mais vantajosa para a Administração, assegurando a economicidade e a eficiência na utilização dos recursos públicos.</p>		
<p>10. Justificativa do Preço</p>		
<p>O preço ofertado pela empresa vencedora da Dispensa Eletrônica demonstra compatibilidade com os valores praticados no mercado, resultado da ampla concorrência entre os fornecedores participantes. Além disso, o valor final ficou abaixo da estimativa de preços da Administração, evidenciando a vantajosidade da contratação. A competitividade do certame, aliada à análise</p>		

de mercado realizada previamente, reforça a economicidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, garantindo a escolha da proposta mais adequada em termos de custo-benefício.

11. Indicação do responsáveis pela fiscalização/recebimento

Gestor: CC (AA) 95.0919.04 ANDRÉA OGNIBENE PIRES

Fiscal Técnico: SO AV-VN 00.0268.67 DÉBIR DE S. AMBROZINI LARRUBIA

Fiscal Administrativo: 3º SG-FN-AV-VN 12.0500.83 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Considerando os aspectos acima elencados, JUSTIFICA-SE a Contratação Direta por meio da Dispensa Eletrônica.

São Pedro da Aldeia, RJ, na data da assinatura.

ANDRÉA OGNIBENE PIRES
Capitão de Corveta (AA)
Responsável pela Dispensa Eletrônica

Tomando como base os requisitos e pressupostos apresentados, AUTORIZO a Contratação Direta por meio da Dispensa Eletrônica.

São Pedro da Aldeia, RJ, na data da assinatura

EDUARDO WILMERS DE MEDEIROS
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas