

< PRECISA DE AJUDA PARA ENCONTRAR O PRODUTO IDEAL? CONTE COM NOSSOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS >

☰ **chiller Peças**   0

O que você está buscando? 



Início > Manutenção & Instalação > Gás Refrigerante > Fluido Gás Refrigerante Honeywell Genetron R407C Botija 11,30KG

Fluido Gás Refrigerante Honeywell Genetron R407C Botija 11,30KG

SKU: GASHONE201

-8% OFF

R\$1.659,59 ~~R\$1.799,00~~

+ MELHOR PREÇO

R\$1.526,82 com Pix • 8% OFF por tempo limitado

6 x de R\$276,60 sem juros

8% de desconto pagando com Pix

[Ver mais detalhes](#)

< 1 >

COMPRAR

12 em estoque

A Chiller Peças BR é um e-commerce especializado na venda de peças para Chillers dos principais fabricantes do mercado, abrangendo também as linhas residencial, comercial e industrial.

Nosso diferencial é o Custo, Qualidade e Eficiência no Atendimento!

Fluido Gás Refrigerante Honeywell Genetron R407C Botija 11,30KG

Condição: Novo.

Para que serve?

A Honeywell é uma marca reconhecida mundialmente por seu compromisso com a qualidade e a inovação em soluções de refrigerantes.

o Genetron R407c oferece eficiência de resfriamento superior, tornando-o ideal para diversas aplicações residenciais, comerciais e industriais.

Adequado para uso em unidades de ar-condicionado, bombas de calor e sistemas de refrigeração que exigem refrigerante R407c.

O R407c tem um impacto menor no potencial de aquecimento global (PAG) em comparação a alguns outros refrigerantes, o que o torna uma escolha ambientalmente responsável.

O Genetron R407c está em conformidade com os padrões e regulamentações da indústria em termos de segurança, qualidade e sustentabilidade ambiental.

Para qual Máquina/Modelo?

Um substituto de longo prazo, não destruidor de ozônio, para R-22 em várias aplicações de ar-condicionado, bem como em sistemas de refrigeração de deslocamento positivo. Para novos equipamentos e retrofits. Não recomendado para uso em chillers com evaporador inundado.

Informações Técnicas:

Fluido Refrigerante R407C;

Marca: Honeywell - Genetron;

Peso: 11,30KG;

Nome químico: Difluorometano / Pentafluoroetano / Tetrafluoroetano

Contém: HFC-32 (23%), HFC-125 (25%), HFC-134a (52%)

Fórmula Linear: CH₂F, CF₃CHF₂, CF₃CH₂F

Classe de refrigerante: HFC

Substitutos: HCFC-22

Lubrificante típico: POE

Classificação de segurança ASHRAE: A1

OBS: Todos os componentes são inspecionados e testados individualmente e todas as unidades são submetidas a um teste de funcionamento prévio antes de sair da fábrica.

Recomendamos que apenas técnicos certificados realizem instalação, manutenção e recarga de sistemas.

Informações adicionais:

- Garantia de 90 dias;
- 7 Dias para Trocas e Devoluções;
- Produtos a Pronta Entrega com Nota Fiscal;
- Retirada Imediata na Loja Física Localizada em São Paulo/SP;
- Enviamos Todos os Pedidos em Até 24 Horas por Correios e Transportadoras.

Imagens Ilustrativas.

**Produtos similares**

Documento assinado digitalmente

GABRIEL MONSORES MEUSER

Data: 19/10/2026 16:14:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>