

CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO
NUP:63232.001461/2026-33
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

PRAZOS MÁXIMOS	
Prazo de Vigência	90 dias
Prazo de Execução	-
Prazo de Entrega	15 dias
Prazo Substituição Item Reprovado	10 dias

DESCRIÇÃO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE	VALOR TOTAL DA ETAPA / ATIVIDADE	PRAZO DE ENTREGA
		15 dias
Conector Split Bolt 120mm2; Material: Cobre Estanhado	R\$ 155,60	X
	100%	
Disjuntor 225A Caixa Moldada; pro-teção termomagnética; Número de polos: 3 (tripolar); Tensão:400VCA; Frequência: 60 Hz; Grau de proteção: IP20; Conformidade com a norma IEC 60947-2. Modelo de referência: Steck SDJS225	R\$ 328,90	X
	100%	
Cabo flexível, Tensão nominal: 0,6/1kV, bitola 120 mm². cor preto. Condutor: cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível. Isolação antichama. Temperatura máxima suportada: 90°. Encordoamento classe: 4 ou 5. Conformidade com as normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR 6251 e Certificado INMETRO	R\$ 6.282,90	X
	100%	
Cabo flexível, Tensão nominal: 0,6/1kV, bitola 120 mm². cor azul. Condutor: cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível. Isolação antichama. Temperatura máxima suportada: 90°.. Encordoamento classe: 4 ou 5. Conformidade com as normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR 6251 e Certificado INMETRO	R\$ 1.859,85	X
	100%	
Cabo flexível, Tensão nominal: 0,6/1kV, bitola 70 mm². cor verde. Condutor: cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível. Isolação antichama. Temperatura máxima suportada: 90°.. Encordoamento classe: 4 ou 5. Conformidade com as normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR 6251 e Certificado INMETRO	R\$ 1.739,85	X
	100%	

VINICIUS NUNES FERNANDES DE SOUZA
Terceiro-Sargento (MR)
Auxiliar de Processamento Financeiro