

item	Quantidade
FORMATO: RETA, MATERIAL CORPO: METAL, POTÊNCIA NOMINAL: 1300, USO: CAFETEIRA ELÉTRICA, MARCA MONARCA DE 4 LITROS	5
Caixa De Montagem 80x80x20 Painei Elétrico Quadro Comando Cor CINZA RAL 7032 - WEG	2
Trilho Din Perfurado 35 X 7,5 X 2000mm	4
Disjuntor Tripolar Trifásico 10a Curva C Weg Mdw-c10-3	20
Disjuntor Tripolar 25a Curva B Mdw-b25-3 Weg ou curva C	3
Caixa Montagem 50x30x20 Painei Elétrico Sobrepor Cinza Weg	2
Disjuntor Bipolar Weg - 25a - Curva B - Trilho Din - Mdw	6
Disjuntor Din Bipolar Weg Curva B Mdw 20a	3
Disjuntor Automático WEG MDW-B32-2 de 32A e 2 Polos com Curva B	3
Kit 280 Conectores Elétricos Pré-isolados Variados Com Caixa	1
Alicate Prensa Terminal 0,25 A 6 Mm² 7 Pol Ap-256 Vonder	1
Fio pp 3vias, 6mm	10
Fio pp 3vias, 10mm	10
Fio pp 3vias, 4mm	10
Tinta Spray Tekbond Alumínio Cinza 350ml Uso Geral	2
Parafuso Auto Brocante Flangeado Phillips 4,2x13 - 500pcs	1
Relé TérmicoAplicação: Instalação ElétricaCaracterísticas Adicionais: 1 Contato Na 1 Contato NfReferência: 3ua-50-00-1g* Capacidade: 4.0 A 6.3a* Tipo: Sobrecarga	5
Contator Corrente Trabalho: 25 A Frequência: 60 HZ Tensão Nominal Bobina: 220 V Tipo: 2na + 2nf / Tripolar	5
Conjunto Tomada Sobrepor + Plug 2p+t 220v 32a 6h Industrial de preferência 25A	6
Alicate Catraca Prensa de Crimpar Terminal Compressão Eletricista Profissional 6 a 35mm LS-38-1un	1
Terminal Elétrico Compressão 35mm 6,5mm 1/4 M6 Cobre Intelli	12
Alicate Amperímetro Digital ET-3200B Minipa	1
Jogo de Ferramentas com 39 Peças com Mala Nylon 62-114 STANLEY	1
Alicate Desencapador Para Fios Com Ajuste 8 Polegadas Profissional 20783000	1
Jogo De Chaves Combinadas Em Milímetros Com 12 Peças Forjado em aço carbono Acabamento cromado, Boca e estrela, 6 – 7 – 8 - 9 - 10 - 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 mm	1
Disjuntor trifásico de 40 A	1
1DR 2P -25 A/ 30mA (bipolar)	6
Quadro de distribuição de sobrepor com capacidade para pelo menos 24 módulos (espaços DIN), com largura: ~27 cm a 32 cm, altura: ~34 cm a 38 cm, profundidade: ~9 cm a 11 cm.	1
Disjuntor trifásico de 80 A	2
8 conectores 3p de porcelana de 4mm, 20A	1
Chuveiro elétrico de até 3200 W, 220V	7
Autotransformador ou um transformador com neutro no secundário, com potência de 30KV a 40KV - 220V / 440 V + N, ou seja, o secundário deve ser de 220V, trifásico e o primário de 440V, reversível, IP65, com dimensões de 18 cm de comprimento, 36 cm de largura, 34 cm de altrua. Essas são as medidas em centímetros aproximadas.	1