MARINHA DO BRASIL

CENTRO INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE DISPENSA ELETRÔNICA E EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como nos critérios estabelecidos na Instrução Normativa (IN) nº 67/2021, de 8 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, Solicito ao Sr. autorização para iniciar o processo de Dispensa Eletrônica, cujo objeto é a aquisição de materiais para instalação elétrica, destinados à instalação de três fornos da cozinha industrial do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, com valor total estimado de R$ 50.926,28 (Cinquenta mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

Outrossim, o pagamento das obrigações decorrentes da presente Dispensa Eletrônica será realizado com recursos orçamentários, pagos após a certificação da execução do serviço a cargo deste setor requisitante.

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

PDM: 634 – Bucha Parafuso

249218 – Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-8

PDM: 578 – Abraçadeira

607151 Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: Copo Espessura: 2 POL, Aplicação: Fixação Tubos E Canos.

PDM: 4 – Disjuntor Baixa Tensão

458528 Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 350 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo: Steck, Sdls350, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 690 V, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v.

PDM: 8492 – Isolador Epoxi

486556 Isolador Epoxi, Tipo / Modelo: Paralelo, Tamanho Da Rosca: 1/4 POL, Dimensões: 16 X 20 MM, Aplicação: Painéis Elétricos Ou Manter A Isolação Elétrica.

PDM: 4009 – Cabo Elétrico Flexível

441218 Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar , Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Seção Nominal: 70 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Composto Termoplástico Pvc S/ Chumbo, Material Cobertura: Pvc Antichama, Classe Encordoamento: 5, Temperatura Operação: 90 °.

PDM: 4009 – Cabo Elétrico Flexível

239605 Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000 V

, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc – Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 50 MM, Bitola Condutor: 50 MM2, Quantidade Fios: 1.

PDM: 4009 – Cabo Elétrico Flexível

363795 Cabo Elétrico Flexível, Tipo: Antichama, Seção Nominal: 35 MM2, Material Do Condutor: Cobre.

PDM: 14958 – Terminal Elétrico

425519 Terminal elétrico, tipo tubular, material cobre estanhado, aplicação ligação elétrica, características adicionais 1 furo, referência do fabricante TM-70 (Intelli), fixação por compressão, seção nominal do condutor 70 mm².

PDM: 14958 – Terminal Elétrico

391286 Terminal elétrico, material liga de alumínio, revestimento banhado de cobre, aplicação em cabo elétrico, fixação por compressão, seção nominal do condutor 50 mm².

PDM: 14958 – Terminal Elétrico

373660 Terminal elétrico, tipo olhal, material cobre, revestimento isolante TPT 10, aplicação em cabo elétrico, características adicionais para cabo de solda 25 mm/100 A, bitola do condutor 35 mm, fixação por compressão, lingueta tipo olhal, formato do corpo circular.

PDM: 18565 – Acessório Eletrocalha

618668 Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Emenda Interna , Dimensões: 150 X 50 MM, Características Adicionais: Base Retangular Em Formato De “U”, Aplicação: Eletrocalha Perfurada.

PDM: 5601 – Conexão Eletrocalha

366871 Conexão para eletrocalha, material chapa de aço SAE 1010/1020, tipo tampa, tratamento superficial pré-galvanizado, tamanho 150 x 50 mm.

PDM: 12398 – Suporte Eletrocalha

367037 Suporte para eletrocalha, tipo vertical, largura 150 mm, altura 50 mm.

PDM: 14522 – Parafuso

455663 Parafuso, material aço galvanizado, tipo cabeça sextavada, comprimento 65 mm, diâmetro 1/4 pol, tipo de rosca soberba.

PDM: 634 – Bucha Parafuso

214349 Bucha para parafuso, material náilon, comprimento 5 cm, espessura 10 mm.

PDM: 14522 – Parafuso

275055 Parafuso, material aço galvanizado, tipo cabeça lentilha, comprimento 3/4 pol, diâmetro 1/4 pol, rosca Whitworth com 16 fios/pol.

PDM: 11026 – Porca

630623 Porca, material aço inoxidável, tipo autofrenante com náilon, tipo de rosca métrica grossa, diâmetro nominal 3/8 pol.

PDM: 642 – Arruela

262574 Arruela, material ferro, diâmetro interno 1/4 pol, tratamento superficial galvanizado, tipo lisa, formato redondo.

PDM: 14522 – Parafuso

340989 Parafuso, material latão, com bucha S8, aplicação em concreto.

PDM: 3908 – Broca Wídia

358277 Broca de vídea, material do corpo em aço-carbono, diâmetro 8 mm, haste cilíndrica, indicada para perfuração de concreto.

PDM: 578 – Abraçadeira

214612 Abraçadeira, material náilon, tipo com ranhuras, comprimento total 200 mm, largura 2,50 mm, espessura 1,10 mm, aplicação em amarração, sem sistema de fixação, travamento definitivo.

PDM: 7592 – Fita Isolante Elétrica

226937 Fita isolante elétrica, material básico PVC autoextinguível, resistência à tensão até 750 V, cor preta, classe de temperatura 90 °C, comprimento 20 m, largura 19 mm, espessura 0,15 mm, normas técnicas não aplicáveis, características adicionais não aplicáveis.

PDM: 7592 – Fita Isolante Elétrica

321185 Fita isolante elétrica, cor amarela, comprimento 20 m, largura 19 mm.

PDM: 7592 – Fita Isolante Elétrica
321186 Fita isolante elétrica, cor vermelha, comprimento 20 m, largura 19 mm.

PDM: 7592 – Fita Isolante Elétrica
321183 Fita isolante elétrica, cor branca, comprimento 20 m, largura 19 mm.

PDM: 7592 – Fita Isolante Elétrica
321181 Fita isolante elétrica, cor azul, comprimento 20 m, largura 19 mm.

PDM: 7592 – Fita Isolante Elétrica
321182 Fita isolante elétrica, cor verde, comprimento 20 m, largura 19 mm.

PDM: 14963 – Conexão Eletroduto
424898 Conexão para eletroduto, tipo box reto, bitola 2 pol.

PDM: 18941 – Trilho Suporte Painel
486554 Trilho suporte para painel, aplicação em borne e disjuntor, material metálico, dimensões 35 x 7,5 mm, tipo DIN perfurado.

PDM: 3908 – Broca Wídia
291922 Broca de videá, material do corpo em aço, material da ponta em videá, tamanho médio, diâmetro 10 mm, tipo de haste cilíndrica.

PDM: 12036 – Serra Copo
446792 Serra copo, material diamantado, diâmetro 75 mm, haste 3/8 pol com 150 mm, com guia para centralização do furo.

PDM: 5601 – Conexão Eletrocalha
471395 Conexão para eletrocalha, material aço galvanizado, tipo terminal (fechamento), aplicação em cabeamento lógico e elétrico, com tampa galvanizada, tamanho 200 x 50 mm.

PDM: 5601 – Conexão Eletrocalha
263605 Conexão para eletrocalha, material ferro galvanizado, tipo curva horizontal, inclinação 90°, aplicação em eletrocalha perfurada com abas, com abas, virola e tampa de pressão, dimensões 150 x 50 x 3000 mm.

PDM: 5601 – Conexão Eletrocalha
461168 Conexão para eletrocalha, material aço galvanizado, tipo curva de inversão, aplicação em eletrocalhas, perfurada, tamanho 150 x 50 mm, angulação 90°, conforme NBR 7008.

PDM: 19146 – Protetor Contra Surto De Tensão
398994 Protetor contra surto de tensão, tensão nominal 275 V, fixação em trilho DIN, tipo varistor de óxido de zinco, corrente nominal de descarga de 20 kA em 8/20 microssegundos, máxima corrente de descarga de 45 kA em 8/20 microssegundos, número de polos monopolar.

PDM: 3359 – Barra Chata
371180 Barra chata, material cobre meio duro, formato de seção retangular, bitola 1/2 x 3/16 pol, comprimento 6 m.

PDM: 4 – Disjuntor Baixa Tensão
336381 Disjuntor de baixa tensão, funcionamento termomagnético, tensão máxima de operação 240 VCA, corrente nominal 125 A, tipo FB, número de polos 3, capacidade de interrupção simétrica 18 kA, conforme NBR 5361 (NEMA), com caixa moldada.

PDM: 18565 – Acessório Eletrocalha
441588 Acessório para eletrocalha, material aço galvanizado, tipo mão francesa simples, com função de suporte.

PDM: 903 – Eletrocalha
461155 Eletrocalha perfurada, confeccionada em aço, com formato retangular, largura de 150 mm, altura de 50 mm, espessura da chapa 24 e comprimento de 3 metros, com fundo e laterais perfurados, destinada à organização, acomodação e proteção de cabos elétricos em instalações elétricas e sistemas de distribuição de energia, possuindo estrutura metálica perfurada que permite a ventilação e facilita a fixação dos cabos.

gov.br Documento assinado digitalmente
IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO
Data: 06/11/2026 08:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Encarregado da Divisão de Municiamento

Declaro, para fins de realização da contratação contemplada no processo acima, que este Órgão possui previsão de saldo orçamentário no presente exercício, observando-se as disposições da Lei nº 14.133/2021 e da IN 67/2021 do SEGES/ME, pertinentes ao exposto.

Gestão/unidade: 00001/752100
Fonte: 1000000000
PTRES: 174713
Elemento de despesa: 339030
PI: B441MRZ02DD

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO BANDEIRA DE ASSUMPCAO
Data: 06/11/2026 08:32:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO BANDEIRA DE ASSUMPÇÃO
Primeiro – Tenente (IM)
Agente Financeiro

Acordo inciso VIII do art. 72, da Lei n° 14.133/21, que versa sobre a autorização da autoridade competente nos processos de contratação direta, autorizo a abertura deste processo, observando as normas em vigor.

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONALDO BASTOS PARAQUETT
Data: 06/11/2026 11:39:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO BASTOS PARAQUETT
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas