3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se abaixo:

3.1.1. ITEM 1 – MESA EXECUTIVA EM L

a) Mesa principal: dimensões aproximadas de 2,10 m (L) x 0,90 m (P) x 0,75 m (H); tampo em MDP de espessura mínima de 36 mm, acabamento melamínico preto; saia e pés/painéis estruturais de espessura mínima de 25 mm, em cinza claro ou similar.

Imagem ilustrativa .



b) Mesa auxiliar/de apoio: dimensões aproximadas de 1,20 m (L) x 0,70 m (P) x 0,75 m (H), integrada à mesa principal, formando conjunto em L; tampo em MDP de 36 mm, na mesma tonalidade da mesa principal; saia/painéis de 25 mm, em cinza claro ou similar.

c) Eletrificação: pés com espaço para subida e acomodação de cabos e tampa metálica removível; calhas sob os tampos, com abas para fontes e acessórios e duto independente para passagem de cabos. Mesa de apoio com caixa de conectividade embutida e tampa basculante, contendo no mínimo cinco tomadas elétricas, três aberturas RJ45, um passa-cabo e uma conexão HDMI, além de calha inferior.

d) Gaveteiro integrado/fixado sob o tampo da mesa de apoio, com três gavetas, puxadores, opção de fechamento com chave e deslizamento adequado ao uso corporativo.

e) Conjunto com acabamento uniforme, estabilidade estrutural e qualidade compatível com uso corporativo intensivo. Fornecimento incluindo montagem e instalação.

f) Referência de padrão: Mesa Harvard Executiva – Funcional Móveis Corporativos, ou equivalente.

3.1.2. ITEM 2 – MESA DE CENTRO

a) Mesa de centro circular, destinada a ambiente corporativo, com tampo em MDF ou MDP de espessura mínima de 18 mm, diâmetro aproximado de 0,70 m, altura mínima de 0,45 m e revestimento melamínico preto.



Imagem ilustrativa

b) Pé central cilíndrico, com diâmetro aproximado de 10 a 15 cm, confeccionado em madeira, na cor cinza claro; base de apoio circular, com diâmetro aproximado de 40 a 50 cm, na cor cinza claro, com estabilidade suficiente para evitar tombamento.

c) Sapatas ou sapatas niveladoras para proteção do piso e nivelamento; acabamento uniforme, sem ranhuras, arestas cortantes, folgas, lascas ou defeitos aparentes.

3.1.3. ITEM 3 – SOFÁ DE TRÊS LUGARES

a) Sofá de três lugares para ambiente corporativo, com dimensões aproximadas de 2,00 m de largura por 0,80 m de profundidade e braços com cerca de 15 cm de largura.

b) Assento com percintas elásticas e espuma de poliuretano D26 selada; encosto fixo com almofada solta, espuma D26 soft e enchimento 100% em fibra siliconada.

c) Revestimento integral em tecido tipo linho, na tonalidade cru/bege claro, sujeito à aprovação prévia de amostra pela Administração; pés e estrutura em chapa composta e madeira de eucalipto.

d) Acabamento uniforme, sem costuras irregulares, deformações, folgas, arestas ou outros defeitos aparentes.

Referência de padrão: Sofá Inoa – Lems Design, ou equivalente.



Imagem ilustrativa

3.1.4. ITEM 4 – POLTRONA GIRATÓRIA

a) Poltrona com base giratória, dimensões aproximadas de 0,71 m de largura x 0,85 m de altura x 0,72 m de profundidade, com assento a aproximadamente 0,43 m do piso.

b) Estrutura interna em madeira de eucalipto e partes em MDF; braços integrados ao encosto e totalmente estofados.

c) Assento fixo estruturado com percintas elásticas de nylon e espuma de poliuretano D28; encosto fixo com percintas elásticas de nylon e espuma D23, com detalhe de costura horizontal em pesponto.

d) Revestimento integral em tecido tipo linho, cru/bege claro, sujeito à aprovação prévia de amostra pela Administração; base com mecanismo giratório central e quatro hastes/pés em madeira ou metal.

e) Acabamento uniforme, sem costuras irregulares, deformações, folgas, arestas ou outros defeitos aparentes.

Referência de padrão: Poltrona Gaby Giratória – Brasil Decor, ou equivalente.



Imagem ilustrativa

3.1.5. ITEM 5 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE

a) Cadeira presidente giratória, com dimensões aproximadas de 0,59 m de largura x 0,60 m de profundidade e altura ajustável de 1,07 m a 1,16 m.

b) Design inspirado no modelo Charles Eames, linha Stripes/com gomos, com costuras horizontais paralelas no assento e no encosto; estrutura metálica cromada em peça única, revestida em couríssimo caramelo, inclusive contra-assento e contra-encosto.

c) Braços fixos cromados, com apoios estofados no mesmo revestimento; regulagem pneumática por pistão a gás classe 3 ou 4, acionada sob o assento.

d) Base giratória estrela de cinco hastes em metal cromado ou alumínio polido; cinco rodízios de duplo giro de 60 mm, em nylon com pistas em poliuretano antirrisco, na cor preta.

e) Mecanismo relax excêntrico, com corpo em alumínio polido, permitindo reclinação e manutenção dos pés apoiados no piso.

f) Acabamento uniforme, sem costuras irregulares, deformações, folgas, arestas ou outros defeitos aparentes.

Referência de padrão: Cadeira Stripes Presidente Charles Eames Eiffel Caramelo, ou equivalente.



Imagem ilustrativa

3.1.6. ITEM 6 – TAPETE DE SISAL SINTÉTICO

a) Tapete retangular para ambiente corporativo, dimensões aproximadas de 2,80 m de largura x 5,20 m de comprimento.

b) Superfície em fio 100% polipropileno, com aspecto, trama e textura de sisal sintético; técnica flatweave (trama plana, sem pelos), padrão bouclé em tons neutros de areia clara, cru ou cinza claro, sujeito à aprovação prévia de amostra física ou catálogo fotográfico.

c) Perfil baixo, com aproximadamente 5 mm de espessura, adequado ao tráfego e à movimentação de cadeiras com rodízios.

d) Bordas com arremate reforçado em todo o perímetro, debrum nas laterais e barra virada nas extremidades, resistentes ao desfiamento.

e) Material lavável, de fácil limpeza e manutenção, com propriedades antialérgicas e resistência ao desbotamento; acabamento uniforme, sem falhas na trama, manchas ou deformações.

f) Referência de padrão: Tapete Sisal Sintético Ibiza NEO 03, ou equivalente.



Imagem ilustrativa

Assinatura Digital Institucional
Arley M. de Faria
105.***.***-96
16/10/2026 14:24:41 -03 CPF