CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 258/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
258/2026	791904-CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	HEBER SANTOS DE OLIVEIRA	09/11/2026 10:59 (v 0.5)

Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		63466.000903/2026-81

1. OBJETO

O objeto desta dispensa eletrônica é a materiais para atender as necessidades do CPD do CMEM, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	PDM	CATMAT /CATSER	UF	QTD
1	Nobreak Interativo de Alta Autonomia para CFTV Topologia: Interativo com regulação microprocessada. Potência de Pico/Nominal: Mínima de 1200 VA / 360 W. Tensão de Entrada: Bivolt automático (127V / 220V). Tensão de Saída: 120 V~ com regulação em modo bateria de ± 5%. Forma de Onda: Semissenoidal (retangular) em modo bateria. Tomadas de Saída: Mínimo de 8 (oito) tomadas no padrão brasileiro NBR 14136. Baterias Internas: 2 baterias seladas chumbo-ácido (VRLA) de 12V 7 Ah. Conector para Bateria Externa: Obrigatório possuir conector de engate rápido do tipo SB 50 de fábrica, projetado para expansão com bateria/módulo externo de até 90 Ah, garantindo alta autonomia para sistemas de CFTV. Gabinete: Em plástico ABS injetado antichamas (classe V0), com design versátil que permita o uso na posição vertical ou horizontal. Funções de Proteção: Mínimo de 9 níveis de proteção (incluindo subtensão, sobretensão, sobrecarga na saída e descarga profunda de bateria) e circuito desmagnetizador. Recursos Adicionais: Funções de religamento automático (reinício automático após retorno da rede elétrica mesmo com baterias descarregadas) e DC Start (permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica).	14302	634802	UN	2

	MODELO DE REFERÊNCIA: Nobreak Intelbras Attiv Seg Power Bi+ 1200VA				
2	Nobreak Interativo de Alta Autonomia para CFTV Topologia: Interativo com regulação microprocessada. Potência de Pico/Nominal: Mínima de 1200 VA / 360 W. Tensão de Entrada: Bivolt automático (127V / 220V). Tensão de Saída: 120 V~ com regulação em modo bateria de ± 5%. Forma de Onda: Semissenoidal (retangular) em modo bateria. Tomadas de Saída: Mínimo de 8 (oito) tomadas no padrão brasileiro NBR 14136. Baterias Internas: 2 baterias seladas chumbo-ácido (VRLA) de 12V 7 Ah. Conector para Bateria Externa: Obrigatório possuir conector de engate rápido do tipo SB 50 de fábrica, projetado para expansão com bateria/módulo externo de até 90 Ah, garantindo alta autonomia para sistemas de CFTV. Gabinete: Em plástico ABS injetado antichamas (classe V0), com design versátil que permita o uso na posição vertical ou horizontal. Funções de Proteção: Mínimo de 9 níveis de proteção (incluindo subtensão, sobretensão, sobrecarga na saída e descarga profunda de bateria) e circuito desmagnetizador. Recursos Adicionais: Funções de religamento automático (reinício automático após retorno da rede elétrica mesmo com baterias descarregadas) e DC Start (permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica). MODELO DE REFERÊNCIA: Nobreak Intelbras Attiv 1200VA	14302	641189	UN	2
	DVR 16 CANAIS Tipo de Equipamento: Gravador Digital de Vídeo Multi HD (suporte às tecnologias HDCVI, AHD, HDTVI, Analógica e IP). Capacidade de Canais: Mínimo de 16 canais BNC para conexão via cabo coaxial + canais adicionais IP (modo híbrido ou modo NVR para expansão). Resolução de Visualização e Gravação: Compatível com resolução Full HD (1080p) e suporte				

3	a câmeras IP de até 6 MP. Tecnologia de Áudio: Função Dual Áudio, permitindo gravação e comunicação bidirecional (ouvir e falar em tempo real através de câmeras compatíveis conectadas aos canais BNC). Inteligência Artificial embutida: Recursos de Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos diretamente no gravador, garantindo maior assertividade nos alertas e otimização em buscas nas gravações. Compressão de Vídeo: Tecnologias de compactação H.265 e H.265+, assegurando alta otimização do espaço de armazenamento no disco rígido sem perda de qualidade de imagem. Armazenamento: Suporte interno para 1 disco rígido (HD SATA) ou SSD de alta capacidade, com HD de no mínimo 2TB WD purple. Interface de Rede e Acesso Remoto: Porta Ethernet RJ45 (10/100 Mbps) e compatibilidade com aplicativos de monitoramento remoto para dispositivos móveis (Android e iOS). Saídas de Vídeo: Pelo menos 1 saída HDMI e 1 saída VGA com suporte a resoluções de alta definição. MODELO DE REFERÊNCIA: Dvr Intelbras 16 Canais Mhdx 1216-c com HD 2tb	16121	636490	UN	1
4	Câmera de Segurança Externa Tipo Bullet Full HD (1080p) Tipo de Instalação: Uso externo e interno, com grau de proteção IP66 ou IP67 (resistente a poeira e intempéries climáticas). Formato do Gabinete: Tipo Bullet, em material de alta resistência (plástico anti-UV ou metálico), com suporte articulado integrado para fixação em parede ou teto. Resolução de Imagem: Alta definição Full HD (1080p) / 2 Megapixels. Tecnologia de Transmissão: Compatível com múltiplos padrões de vídeo de alta definição (Multi-HD: HDCVI, AHD, HDTVI e analógica CVBS), garantindo interoperabilidade com o sistema de gravação. Lente: Lente fixa (2.8 mm ou 3.6 mm) com amplo ângulo de visão horizontal (mínimo de 90°). Visão Noturna: Iluminação por infravermelho (IR) para ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade, com alcance mínimo de 20 metros. Proteção Elétrica: Circuito integrado de proteção contra surtos de tensão (antissurto) para o sinal de vídeo e alimentação. Recursos de Configuração: Suporte a menu OSD para ajustes finos de imagem diretamente pelo gravador (DVR) via cabo coaxial. MODELO DE REFERÊNCIA:Câmera Intelbras VHL 1220 B G9 Resolução Full HD 1080p Infravermelho 20 Metros	15041	628194	UN	7
5	Conector P4 macho Conector P4 macho para ligação da alimentação de câmeras de segurança e outros. Pacote 100 peças	5575	399894	UN	1
6	Cadeira Gamer Presidente Material:Poliuretano, metal, nylon, espumaInformação adicional: Espuma: alta densidadeApoio de braço: bidirecionalApoios extras: almofadas de pescoço e lombarAjuste da cadeira: (altura)Ajuste de inclinação do encostoMecanismo padrão: borboletaMecanismo de balanço: simElevador: gás, classe 4Base: metalMoldura: metalPeso máximo recomendado: 120 kgPeso suportado por pistão: 150kgRodinhas: nylon, 65mmPeso: 21 kg	313	641897	UN	1
	Fonte chaveada para CFTV 12V ATÉ 10A				

7	Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências Alimenta até 32 câmeras HD – Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED, som automotivo, entre outras aplicações 12V Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc para compensar perdas de cabeamento e distâncias maiores Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte	7709	640124	UN	3
8	O Kit Chave Fenda E Phillips Jogo de 6 Peças kit com 3 chaves de Fenda e 3 chaves Philips com pontas imantadas chaves de Fenda: medidas de 1/8x3", 3/16x4" e 1/4x6", enquanto chaves Philips: medidas de 1/8x3", 3/16x4" e 1/4x5".	14636	628169	UN	1
9	Jogo de Alicates 3 Peças composto por: alicate universal; alicate de bico; alicate de corte. - Especificações Técnicas: :: Alicate universal: 8" (200mm) / 0,750Kg :: Alicate corte diagonal: 6.1/2" (165mm) :: Alicate tipo telefone: 6.1/2" (165mm) :: Produzido em Aço	14636	621084	UN	1

2. JUSTIFICATICA PARA CONTRATAÇÃO

A aquisição de materiais para atender às necessidades do Centro de Processamento de Dados (CPD) do CMEM justifica-se pela necessidade de garantir o adequado funcionamento, a manutenção e a conservação dos equipamentos e da infraestrutura de tecnologia da informação desta Organização Militar. A disponibilidade desses materiais é essencial para assegurar a continuidade dos serviços de informática, o suporte às atividades administrativas e operacionais, bem como a eficiência e a segurança dos sistemas e recursos tecnológicos utilizados pelo CMEM.

3. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

Conforme a pesquisa de preços efetuada, demonstrada pelo Relatório de Pesquisa de Preço, com base no valor mediano, o valor estimado para aquisição dos materiais é de R$ 9.649,05 (Nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), ficando demonstrada a vantajosidade para contratação, nos termos do Art. 23, da Lei nº 14.133/2024.

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1 -

a) Ação Interna: X488DVA01B4;

b) PTRES: 174672;

c) Fonte de Recurso: 1050000144; e

d) Elemento de Despesa: 449052.

2-

a) Ação Interna: X488DVA01B4;

b) PTRES: 174672;

c) Fonte de Recurso: 1050000144; e

d) Elemento de Despesa: 339030.

5. DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Eu, no exercício da função de ordenador de despesas, nos termos do § 1º do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 e dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1988, bem como o parágrafo único do art. 11 e do inciso IV, do art. 72, ambos da Lei 14.133/2021, e ainda do inciso II do art. 16 e do inciso IV do art. 37, ambos da Lei Complementar 101/00, *declaro*, para os devidos fins e sob as penas da lei, inclusive criminais, *que a despesa que se pretende realizar* – objeto, valor e rubricas orçamentárias acima – *é compatível com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e com a Lei Orçamentária Anual – LOA, havendo efetivamente recursos financeiros para adimplir a obrigação*.

6. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Autorizo a instauração do presente processo de aquisição por dispensa de licitação, via Sistema de Dispensa Eletrônica, nos termos do art. 72, da Lei 14.133/21, e *determino que as ações praticadas pelos agentes subordinados sejam empreendidas na forma da lei e na busca do interesse público*, tendo como caráter orientativo o Manual de Licitações e Contratos – Orientação e Jurisprudência do TCU (4ª edição) e o Compêndio de Perguntas e Respostas sobre Licitações da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União – CGU, e ainda observados o § único, do art. 39, do Decreto 93.872/96, o § 2º, do art. 80, do Decreto-Lei 200/67, c/c o Parecer /AGU nº GQ-191, aprovado pelo Presidente da República em 12ABR1999, publicado no DOU de 07MAI1999, S. 1, p. 113.

Após cumpridas as exigências legais, publique-se no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) observando o prazo de 3 (três) dias úteis na divulgação do aviso.

Niterói, RJ, na data da assinatura.

7. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ASSIS MOTA
Data: 09/11/2026 11:18:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ASSIS MOTA
Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRENO CARVALHO SANTOS
Data: 09/11/2026 11:25:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRENO CARVALHO SANTOS

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAIO HENRIQUE GUIMARAES ALVES DA SILVA
Data: 09/11/2026 12:45:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIO HENRIQUE GUIMARAES ALVES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA
Data: 09/11/2026 15:22:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente